인문학 텍스트 마이닝

패키지 설치

```
> install.packages("KoNLP")
   URL 'https://cran.rstudio.com/bin/macosx/mavericks/contrib/3.2/KoNLP_0.76.9.tqz'을 시도합니다
   Content type 'application/x-gzip' length 467717 bytes (456 KB)
   downloaded 456 KB
   The downloaded binary packages are in
          /var/folders/28/g8cf_pvx46s5phqgwr6qq7jw0000gn/T//RtmpIPv2e4/downloaded_packages
• 라이브러리 불러오기
```

```
> library(KoNLP)
필요한 패키지를 로딩중입니다: rJava
필요한 패키지를 로딩중입니다: stringr
필요한 패키지를 로딩중입니다: hash
hash-2.2.6 provided by Decision Patterns
필요한 패키지를 로딩중입니다: tau
필요한 패키지를 로딩중입니다: Sejong
Successfully Loaded Sejong Package.
Checking user defined dictionary!
다음의 패키지를 부착합니다: 'KoNLP'
The following object is masked from 'package:tau':
   is.ascii
```

• extractNoun을 사용한 명사 분석(1)

```
> extractNoun("롯데마트가 판매하고 있는 흑마늘 양념 치킨이 논란이 되고 있다.")
[1] "롯데마트가" "판매" "흑마늘" "양념" "치킨" "논란"
```

extractNoun을 사용한 명사 분석(2)

```
> sapply(c("R은 free 소프트웨어이고, [완전하게 무보증]입니다.", "일정한 조건에 따르면, 자유롭게 이것을 재배포할수가 있습니다."), extractNoun)

$`R은 free 소프트웨어이고, [완전하게 무보증]입니다.`
[1] "R" "free" "소프트웨어" "완전" "하게" "무보"
[7] "증"

$`일정한 조건에 따르면, 자유롭게 이것을 재배포할수가 있습니다.`
[1] "일정" "한" "조건" "자유" "이것"
[6] "재배포할수가"
```

SimplePos09를 사용한 형태소 분석

```
> pos <- SimplePos09("롯데마트가 판매하고 있는 흑마늘 양념 치킨이 논란이 되고 있다.")
> pos
$롯데마트가
「1] "롯데마트가/N"
$판매하고
[1] "판매/N+하고/J"
$있는
[1] "있/P+는/E"
$흑마늘
[1] "흑마늘/N"
$양념
[1] "양념/N"
$치킨이
[1] "치킨/N+이/J"
$논란이
[1] "논란/N+이/J"
$되고
[1] "되/P+고/E"
$있다
[1] "있/P+다/E"
[1] "./S"
```

• 한글을 자음 모음으로 나타내기

```
> convertHangulStringToJamos("R는 많은 공헌자에의한 공동 프로젝트입니다")
[1] "R" "ㄴㅡㄴ" " " "ㅁㅏㄶ" "ㅇㅡㄴ" " " "ㄱㅗㅇ" "ㅎㅓㄴ" "ㅈㅏ"
[10] "ㅇㅔ" "ㅇㅢ" "ㅎㅏㄴ" " " "ㄱㅗㅇ" "ㄷㅗㅇ" " " "ㅍㅡ" "ㄹㅗ"
[19] "ㅈㅔㄱ" "ㅌㅡ" "ㅇㅣㅂ" "ㄴㅣ" "ㄷㅏ"
```

• 한글을 키보드 획으로 나타내기

```
> convertHangulStringToKeyStrokes("R는 많은 공헌자에의한 공동 프로젝트입니다")
[1] "R" "sms" "" "aksg""dms" "" "rhd"
[8] "gjs" "wk" "dp" "dml" "gks" "" "rhd"
[15] "ehd" "" "vm" "fh" "wpr" "xm" "dlq"
[22] "sl" "ek"
```

• 자음모음 분류를 다시 한글로 전환하기(1)

• 자음모음 분류를 다시 한글로 전환하기(2)

```
> str2 <-paste(str, collapse="")
> 
> str2
[1] "ㅂㅐㅍㅗ ㅈㅗㄱㅓㄴㅇᅴ ㅅㅏㅇㅅㅔㅎㅏㄴㄱㅓㅆㅇㅔ ㄷㅐㅎㅐㅆㅓㄴㅡㄴ 'license()' ㄸㅗㄴㅡㄴ 'licence()' ㄹㅏㄱ
ㅗ ㅇㅣㅂㄹㅕㄱㅎㅐㅈㅜㅆㅣㅂㅆㅣㅇㅗ"
>
```

• 자음모음 분류를 다시 한글로 전환하기(3)

```
> HangulAutomata(str2)
```

[1] "배포 조건의 상세한것에 대해서는 'license()' 또는 'licence()' 라고 입력해주십시오"

• 시스템 사전을 사용한 형태소 분석

```
> useSystemDic()
Backup was just finished!
13 words were added to dic_user.txt.
> extractNoun("성긴털제비꽃은 너무 예쁘다.")
[1] "성긴털제비꽃은"
> SimplePos22("성긴털제비꽃은 너무 예쁘다.")
$성긴털제비꽃은
「1] "성긴털제비꽃은/NC"
$너무
[1] "너무/MA"
$예쁘다
[1] "예쁘/PA+다/EF"
$.
[1] "./SF"
```

• 세종 사전을 사용한 형태소 분석

```
> useSejongDic()
Backup was just finished!
87007 words were added to dic_user.txt.
> extractNoun("성긴털제비꽃은 너무 예쁘다.")
「1 "성긴털제비꽃"
>
> SimplePos22("성긴털제비꽃은 너무 예쁘다.")
$성긴털제비꽃은
[1] "성긴털제비꽃/NC+은/JX"
$너무
[1] "너무/MA"
$예쁘다
[1] "예쁘/PA+다/EF"
$.
[1] "./SF"
```

• 사용자 사전을 활용한 형태소 분석(1)

```
> useSystemDic()
Backup was just finished!
13 words were added to dic_user.txt.
>
> extractNoun("삼성전자에서는 아이폰에 대항할 무기를 준비하고 있다.")
[1] "삼성" "전자" "아이폰에" "대항" "무기" "준비"
```

사용자 사전을 활용한 형태소 분석(2)

```
> mergeUserDic(data.frame("삼성전자", "ncn"))
1 words were added to dic_user.txt.
>
> mergeUserDic(data.frame("아이폰", "ncn"))
1 words were added to dic_user.txt.
```

• 사용자 사전을 활용한 형태소 분석(3)

```
> extractNoun("삼성전자에서는 아이폰에 대항할 무기를 준비하고 있다.")
[1] "삼성전자" "아이폰" "대항" "무기" "준비"
```