시간 적금

컴포넌트 정의서

서비스	시간 적금
기준일	2026-11-13
원본	docs/산출물/컴포넌트-정의서.md

목차

1. 개요 4

1-1. 폴더 구조 4

1-2. 상태 관리 4

1-3. API 호출 (api.js) 4

1-4. 경로와 권한 (App.jsx) 5

1-5. 스타일 파일별 역할 5

2. 공용 컴포넌트 (ui/*.jsx) 7

2-1. 한눈에 보기 7

2-2. 상세 8

3. 공용 훅 · 도우미 14

3-1. 훅 14

3-2. 도우미 (lib/format.js) 14

3-3. 그 밖의 도우미 15

4. CSS 클래스 사전 17

4-1. 틀 17

4-2. 배치·글자 17

4-3. 카드·목록 17

4-4. 버튼·입력 18

4-5. 배지·안내 19

4-6. 화면 전용 묶음 19

5. 화면 컴포넌트 목록 20

5-1. 공통 · 가입 20

5-2. 사용자 20

5-3. 기관 담당자 22

5-4. 운영자 22

6. 담당자 PC 화면을 만들 때 필요한 컴포넌트 (제안) 24

6-1. 한눈에 보기 24

6-2. 상세 25

6-3. 디자인 토큰 (PC 프로토타입에서 뽑은 값) 30

6-4. 지금 코드와 이름을 맞추는 법 32

7. 재사용 지침과 정리할 것 33

7-1. 재사용 지침 33

7-2. 중복·정리가 필요한 것 33

항목	내용
기준일	2026-11-13
기준 커밋	`c68c72e 2026-11-13 대표 화면 지시 정리와 담당자·운영자 PC 프로토타입 추가` (작업 폴더에는 커밋 전 변경이 있음: `screens/home.jsx`, `ui/Frame.jsx`, `main.jsx`, `styles/u1113.css`)
주의	**사용자 화면은 11/13 지시 반영 중**입니다. 사용자 화면 쪽 컴포넌트(`Frame.jsx`의 탭·공지 띠, `home.jsx`, `u1113.css`)는 이 문서를 쓴 뒤에도 바뀔 수 있습니다.
범위	`frontend/src`의 공용 컴포넌트·훅·도우미·CSS 클래스·화면 컴포넌트, 그리고 담당자 PC 화면을 만들 때 필요한 새 컴포넌트 제안
근거	지금 코드(`frontend/src`), PC 프로토타입 `docs/prototypes/proto-2026-11-13-기관운영자-PC-4.html`
함께 볼 문서	`docs/산출물/화면-기획서.md` (화면 ID는 그 문서 기준)

props는 **코드에서 확인한 것만** 적었습니다. 6장(새 컴포넌트)은 제안입니다.

1. 개요

1-1. 폴더 구조

폴더·파일	역할
src/main.jsx	시작점. 전역 스타일 4개를 순서대로 읽음: proto.css → kept.css → app.css → u1113.css
src/App.jsx	경로(주소 ↔ 화면)와 역할 확인(Guard), 전역 제공자(AuthProvider → ModeProvider → UiProvider)
src/api.js	모든 서버 호출이 거치는 한 곳. 토큰, 오류 토스트, 파일 올리기·열기, 음성 인식
src/screens/	화면 컴포넌트(주소 하나에 하나). 28개 파일
src/ui/	여러 화면이 같이 쓰는 공용 컴포넌트·훅·아이콘. 14개 파일
src/lib/	화면과 무관한 도우미: 표시 형식·상수(format.js), 카테고리 불러오기(cats.js), 확인서 PDF(certPdf.js), 문자 인증 (firebasePhone.js)
src/styles/	CSS 10개 파일. 클래스 이름을 직접 씀(CSS 모듈·Tailwind 아님)

1-2. 상태 관리

전역 상태 라이브러리는 없고, 컨텍스트 세 개와 화면 안 useState 를 씁니다.

컨텍스트	파일	주는 값	설명
로그인 useAuth()	ui/ctx.jsx (AuthProvider)	me , ready , role , refresh() , login(loginId, password, keep) , loginWithToken(token) , logout() , unread , refreshUnread()	me 는 /me 응답(역할 USER · ORG · ADMIN , 이름, 기관명 등). 안 읽은 알림 수는 30초마다 다시 읽음. 로그인하면 카테고리(loadCats)와 큰 글씨 설정도 적용
화면 도구 useUi()	ui/ctx.jsx (UiProvider)	toast(문장) , sheet(내용) , closeSheet() , confirm(제목, 본문, 확인 글자, 경고 여부)	토스트(2.3초), 바텀시트(한 번에 하나, Esc·바깥 클릭으로 닫힘, 닫으면 이전 초점으로 돌아감), 확인 시트 (Promise<boolean>)
모드 useMode()	ui/proto.jsx (ModeProvider)	mode ('recv' 또는 'give'), setMode() , give (참·거짓)	사용자의 도움 받기 / 봉사하기 전역 모드. MODE 상수에 이름과 색

제공자 순서가 중요합니다: 시트 안의 화면 조각도 로그인 정보와 모드를 읽어야 해서 UiProvider 가 가장 안쪽입니다 (App.jsx 주석).

화면 데이터는 useLoad (읽기)와 useBusy (버튼 연타 방지)로 다룹니다(3장).

1-3. API 호출 (api.js)

이름	형식	설명
api(path, opts)	opts: { method='GET', body, quiet=false, form } → Promise<data>	/api + 경로로 호출. 토큰을 머리글에 붙임. 실패하면 ApiError 를 던지고, quiet 가 아니면 오류 문장을 토스트로 보여 줌. 401이면 토큰을 지우고 로그인으로
get / post / put / del	post(path, body, opts) 등	api 의 짧은 이름
ApiError	{ message, status, code, data }	code 예: NETWORK , PII_NOT_ALLOWED , CONSENT_REQUIRED
uploadFile(file)	→ { url }	/files 로 올림

이름	형식	설명
fileBlobUrl(url), isProtectedFile(url), openFile(url)	-	올린 파일(/api/files/…)은 로그인해야 열 수 있어서, 머리글을 붙여 받아 온 뒤 임시 주소로 보여 줌
aiStatus()	→ {provider, model, stt, mode}	AI 키가 있는지. 한 번만 부름
transcribe(blob)	→ 글	서버 음성 인식
getToken / setToken, setErrorHandler, setUnauthorizedHandler	-	ctx.jsx 가 씀. 화면에서는 직접 쓰지 않음

규칙: 화면에서 fetch 를 직접 부르지 않습니다. 실패 토스트는 api 가 띄우므로 화면에서는 try { … } catch { /* 토스트 */ } 로만 감쌉니다.

1-4. 경로와 권한 (App.jsx)

```
const U = ['USER'], O = ['ORG'], A = ['ADMIN'], UO = ['USER', 'ORG'];
const g = (el, roles) => <Guard roles={roles}>{el}</Guard>;
<Route path="/o/home" element={g(<OHome />, O)} />
```

규칙	설명
g(<화면 />, 역할)	로그인하지 않았으면 /login 으로, 역할이 다르면 자기 역할의 홈(HOME_OF: 사용자 /u/home, 담당자 /o/home, 운영자 /a/dash)으로 보냄
g(<화면 />) (역할 생략)	로그인만 확인 (알림, 공지, 공고 상세, 내 정보 수정, 탈퇴)
경로 앞머리	사용자 /u/home · /board · /bank · /planner · /my…, 담당자 /o/…, 운영자 /a/…, 가입·로그인은 앞머리 없음
같은 화면을 두 역할이 씀	/board, /post/:id, /req/:id · /o/reqs/:id (RequestDetail), /write/need, /regular, /recurring, /voice, /group/…, /news…, /public, /qna — 주소의 ?elder= 로 "누구 대신"을 넘김

1-5. 스타일 파일별 역할

파일	읽는 곳	역할	고쳐도 되는가
proto.css (1,347줄)	main.jsx	11/11 역할별 정리판 프로토타입의 스타일을 그대로 옮긴 것. 거의 모든 기본 클래스가 여기 있음. 같은 클래스가 뒤쪽에서 여러 번 덮어써짐(맨 뒤가 이김)	**고치지 않음** (파일 첫 줄에 적혀 있음)
kept.css	main.jsx	프로토타입에 없지만 앱에 남긴 화면용: 첫 활동 교육, QR 체크, 지각 안내, 접근성 보정, 화면 전환 움직임	덧붙임
app.css	main.jsx	프로토타입에 없는 것만 더한 것: linkbtn, spc (특이사항 칸) 등	덧붙임
u1113.css	main.jsx	11/13 대표 지시 · 사용자 화면(공지 확성기 띠 등)	반영 중
meeting.css	ui/extras.jsx, news.jsx, publicClass.jsx	11/09 회의 반영: 홈 전환, 가로 슬라이드, 빠른 메뉴, 동네 소식 카드	덧붙임
assist.css	ui/assist.jsx	추천 이유 한 줄, 쉬운 말로 듣기, 빠진 정보 점검	덧붙임
activity.css	ui/ActivityAi.jsx, goal.jsx	방문 전 브리핑, 메시지 도우미	덧붙임

파일	읽는 곳	역할	고쳐도 되는가
llmc.css	opsai.jsx	담당자·운영자 AI 조각: 확인 권장 노란 표시, 브리핑	덧붙임
publicClass.css	publicClass.jsx	기관 클래스 추천	덧붙임
schedule.css	schedule.jsx	돌봄 편성표(sch-…)	덧붙임

지금 색 변수(proto.css 맨 뒤 정의가 적용됨): --brand · --pri = 모드에 따라 파랑 #6F9CF0 (도움 받기 — 2026-11-13 결정: 기본 1.0·수고 1.2만, 봉사받기 색 #6F9CF0) / 초록 #6DB3A0 (봉사하기), --paper #F4F4F8 , --fill #FFFFFF , --line #ECECF2 , --ink #2A2B3D , --sub #6B6E82 , --mute #A3A6B8 , --give #6DB3A0 , --recv #6F9CF0 , --shadow 0 6px 20px rgba(60,62,110,.07) .

2. 공용 컴포넌트 (ui/*.jsx)

2-1. 한눈에 보기

이름	파일	역할	쓰는 화면
Screen (기본 내보내기)	Frame.jsx	화면 틀: 헤더 + 본문 + 역할별 아래 탭	거의 모든 화면
ROLES , DEMO , useDemoSheet	Frame.jsx	역할별 이름·색·탭 정의, 데모 계정 목록, 모드·계정 바꾸기 시트	Screen , 로그인
Ic	bits.jsx	아이콘(SVG 글자열)을 그림	전체
Logo , Spk	bits.jsx	로고, AI 반짝 표시	시작, AI 카드
Mod , MODS	bits.jsx	AI 종류 배지	AI 카드
RuleNote	bits.jsx	"AI 키 없음 · 규칙 모드" 작은 글	AI 카드
AiLoading	bits.jsx	AI 로딩 카드	AI를 부르는 화면
CatIc , CatChip , Cats	bits.jsx	카테고리 아이콘·칩·칩 묶음	공고, 요청, 관리 대상
TBar	bits.jsx	8~20시 시간 막대	공고 카드·상세, 요청
Stars	bits.jsx	평점 표시	공고, 프로필
StTag	bits.jsx	요청 상태 배지	요청 줄·상세
FlowBar	bits.jsx	요청 단계 표시	진행 화면
Avatar , AuthImg	bits.jsx	이름 첫 글자·사진 아바타, 로그인해야 열리는 이미지	전체
Empty , Loading	bits.jsx	빈 상태, 읽는 중 뼈대	전체
PostCard , postCats , postWho	bits.jsx	1:1 공고 카드	홈, 공고, 플래너
ReqRow , reqOther	bits.jsx	요청·제안 목록 한 줄	홈, 요청 관리, 관리 대상 상세
QrSvg	bits.jsx	실제 QR 그림	진행 화면, 현관 QR 카드
Upload	bits.jsx	파일 올리기 버튼	인증, 기관 신청, 일지
Mi	bits.jsx	메뉴 목록 한 줄	마이, 관리 메뉴
ChipsPick	bits.jsx	칩 선택 묶음(하나·여러 개)	모든 폼
hbars	bits.jsx	가로 막대 그래프(함수)	리포트, 통계
useLoad , useBusy , hasBack , diffText	bits.jsx	훅·도우미 (3장)	전체
useUi , useAuth , UiProvider , AuthProvider	ctx.jsx	1-2 참고	전체
Dlc , duoColor , Pav , HmBig , Callcon , Ring , useMode , ModeProvider , MODE , hm , hmTxt	proto.jsx	듀오톤 아이콘, 파스텔 아바타, 큰 시간 숫자, 달성률 고리, 모드	홈, 통장, 플래너
Slider , RegularButton , useTopCats , sortByTop , useHomeMode	extras.jsx	가로 슬라이드, 단골 등록·해지 버튼, 자주 받는 도움 순위	홈, 프로필, 평가

이름	파일	역할	쓰는 화면
readPosition , useLocationAsk	location.jsx	위치 읽기, 위치 권한·동의 안내	공고 거리순, 공공서비스 근처
QrScanner (기본), QrIntro , qrText , parseQr	QrScanner.jsx	카메라로 QR 찍기 + 번호 6자리 입력	진행 화면
MicButton , VoiceField , useSpeechInput , SttServerToggle , speechSupported , canRecord , useSttAvailable , getSttServer , setSttServer	VoiceInput.jsx	음성 입력	공고 작성, 메모, 말로 요청
MatchWhy , EasyListen , speakKo	assist.jsx	"왜 이 봉사자?" 한 줄, 쉬운 말로 듣기	공고 카드, 요청 줄
BriefingCard , BriefingButton , useMessageAssist , WarnBand , MsgHelper , JudgeAssist , MonthNote	ActivityAi.jsx	방문 전 브리핑, 메시지 경고·빠른 답장, 판단 보조, 월별 한 줄	진행 화면, 홈, 운영자
useSuggestSheet , SuggestLink , MySuggestions , SUG_ST	suggest.jsx	카테고리 건의 시트·링크·내 건의 목록	공고 작성, 마이
useRepost	repost.jsx	지난 공고 다시 올리기 시트	공고 상세, 공고 올리기
I , ic , LOGO	icons.js	선 아이콘 SVG 글자열 모음	Ic 가 씀
DI , DC	duoIcons.js	듀오톤 아이콘 그림과 색	DIc 가 씀

2-2. 상세

Screen — 화면 틀 (ui/Frame.jsx , 기본 내보내기)

역할: 헤더(뒤로 · 제목 · 알림 벨 · 역할 칩) + 본문 + 역할별 아래 탭. 주소가 바뀌면 본문 스크롤을 맨 위로, 이동 방향에 따라 화면 전환 움직임을 붙입니다.

prop	형식	필수	설명
title	글자	- (기본 빈 글자)	헤더 제목
back	참·거짓	-	false 면 뒤로 버튼 숨김(탭 첫 화면), true 면 항상 보임. 안 주면 앱 안에서 넘어왔을 때만 보임
noHeader	참·거짓	-	헤더 없음(시작·온보딩)
noTabs	참·거짓	-	아래 탭 숨김(상세·폼 화면)
noBell	참·거짓	-	알림 벨 숨김
tab	글자 (경로)	-	켜질 탭을 직접 지정(예: 담당자가 /board 를 볼 때 /o/elders)
cls	글자	-	본문 main.bd 에 더할 클래스
bodyRef	ref	-	본문 요소 ref(스크롤 제어)
children	노드	필수	본문

주의점: ① 아래 탭은 ROLES[역할].tabs 에서 나옵니다. 사용자 홈 · 공고 · 플래너 · 시간 통장 · 마이 (11/13 지시로 홈 · 공고 · 시간 통장 · 플래너 · 마이 로 바꾸는 중), 담당자 홈 · 도움 대상 · 편성표 · 요청 관리 · 리포트 · 마이 , 운영자 대시보드 · 승인 · 신고·점검 · 관리 . ② 역할 칩을 누르면 데모 계정·모드 바꾸기 시트가 열립니다. ③ 운영자는 벨이 없습니다. ④ **모바일 틀입니다.** 담당자·운영자 PC 화면은 이 틀 대신 6장의 PcShell 을 씁니다.

Ic — 아이콘 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
n	글자	h 가 없으면 필수	ui/icons.js 의 I 에 있는 이름(home, search, cal, wallet, user, users, list, chart, shield, flag, gear, bell, file, check, pen, msg, clock, spark, building, qr, logout 등)
s	숫자	-	크기(px). 주면 ic(n, s) 로 크기를 넣어 그림
h	글자 (SVG)	-	SVG 글자열을 직접(예: h={I.back})

주의점: 감싼 span 은 display: contents 라 자리를 차지하지 않습니다. 크기를 안 주면 SVG 원래 크기(부모 CSS가 정함)입니다.

Avatar (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
name	글자	-	첫 글자를 보여 줌(없으면 ?)
s	숫자	- (기본 44)	지름
elder	참·거짓	-	관리 대상용 색(연파랑 #E1ECFE / #3A6FD8)
photo	글자(주소)	-	있으면 사진, 못 받아 오면 첫 글자
style	객체	-	덧붙일 스타일

비슷한 것: Pav({ name, s=40 }) 는 이름에 따라 파스텔 색 6가지 가운데 하나를 고르는 아바타입니다(ui/proto.jsx).

Cats / CatChip / CatIc (ui/bits.jsx)

이름	props	설명
Cats	list (카테고리 이름 배열), style	칩 묶음(줄바꿈)
CatChip	k (카테고리 이름)	듀오톤 아이콘 + 짧은 이름(SHORT : 장보기·심부름 → 장보기 등)
CatIc	k, size=48	카테고리 아이콘만

주의점: 모르는 카테고리(운영자가 새로 더한 것 등)는 "말동무·정서" 그림으로 대신합니다.

TBar — 시간 막대 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
s, e	숫자(시)	필수	공고의 시작·끝(8~20시 범위로 잘림)
ss, se	숫자(시)	-	그 안에서 고른 시간(진한 막대)

Stars, StTag, FlowBar (ui/bits.jsx)

이름	props	설명
Stars	r (평점)	0보다 크면 ★ 4.9, 아니면 평가 모으는 중 (평가 3건 미만이면 서버가 0을 줌)
StTag	st (요청 상태 코드)	lib/format.js 의 ST 표로 배지: SENT 수락 대기 · VOL_ACCEPTED 최종 수락 대기 · CONFIRMED 일정 확정 · IN_PROGRESS 활동 중 · CHECKED_OUT 일지 대기 · LOG_SUBMITTED 확인 대기 · DONE 완료 · REJECTED 거절됨 · DECLINED 거부됨 · EXPIRED 만료 · CANCELLED 취소 · NOSHOW 노쇼

이름	props	설명
FlowBar	r (요청 객체: kind, status)	요청은 6단계(요청·수락·확정·활동 중·일지·완료), 제안(PROPOSAL)은 5단계

Empty, Loading, AiLoading (ui/bits.jsx)

이름	props	설명
Empty	children (기본 없어요)	가운데 정렬 흐린 글
Loading	없음	회색 줄 3개 뼈대
AiLoading	label (기본 AI가 정리하는 중…)	AI 카드 모양 뼈대

쓰는 법(전 화면 공통): data === undefined ? <Loading /> : !list.length ? <Empty>…</Empty> : 목록.

Mi — 메뉴 한 줄 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
t	글자	필수	제목
s	글자	-	작은 설명
i	글자	필수	아이콘 이름(Ic의 n)
onClick	함수	-	누를 때(Enter·Space도 됨)
children	노드	-	오른쪽 끝(기본 >)

주의점: 반드시 안에 넣습니다(.ml > div에 스타일이 걸려 있음).

PostCard — 1:1 공고 카드 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
p	공고 객체	필수	id, type(OFFER·NEED), title, note, date, startHour, endHour, categories, owner, ownerName, area, distanceKm, estEarn, status, mine, proxy, elderId, elderDisplayName, matchReason
to	글자(경로)	-	누르면 갈 곳(기본 /post/{id})

구성: 아바타 · 이름 · 배지(✓ 신원 확인, 기관, 가족 대신) · 종류 배지(도움 가능 / 봉사 요청) · 제목 · 카테고리 칩 · 추천 이유(MatchWhy) · 날짜·시간 · 예상 적립 · 시간 막대 · 쉬운 말로 듣기. 주의점: 11/13 지시로 ☆ 관심 공고 버튼이 더해지는 중입니다(서버가 bookmarked를 붙임).

ReqRow — 요청 한 줄 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
r	요청 객체	필수	id, myRole(MANAGER·VOLUNTEER·그 밖), category, kind, content, date, startHour, hours, status, leftText, elder, volunteer, recipient

주의점: myRole이 MANAGER면 /o/reqs/{id}로, 아니면 /req/{id}로 갑니다. 담당자 화면에서는 r={{ ...r, myRole: 'MANAGER' }}처럼 넣어 줍니다.

ChipsPick — 칩 선택 (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
options	배열	필수	고를 값들
value	값 또는 배열	필수	지금 고른 값(multi 면 배열)
onChange	함수	필수	바뀐 값을 받음
multi	참·거짓	-	여러 개 고르기
label	함수	-	값 → 보이는 글자(기본 그대로)

hbars(rows, c) — 가로 막대 (ui/bits.jsx , 함수)

rows : [[이름, 값], …] , c : 막대 색. 가장 큰 값이 100%. 컴포넌트가 아니라 **함수 호출**({hbars(rows, '#3A6FD8')})입니다.

Upload (ui/bits.jsx)

prop	형식	필수	설명
label	글자	필수	버튼 글자
onUploaded	함수(url)	-	올린 뒤 주소를 받음
accept	글자	- (기본 image/*,application/pdf)	받을 파일 종류
style	객체	-	덧붙일 스타일

QrSvg (ui/bits.jsx) · QrScanner (ui/QrScanner.jsx)

이름	props	설명
QrSvg	text , size	글자를 QR 그림으로
QrScanner (기본 내보내기)	kind , id , submit (코드를 보내는 함수), onDone , codeLabel='번호 6자리' , foot , codeHint	카메라로 찍거나 번호 6자리 입력. 영상은 저장·전송하지 않음
QrIntro	없음	QR 첫 설명(한 번 닫으면 다시 안 보임)
qrText(kind, id, code) , parseQr(text)	-	QR 내용 TS1|종류|id|코드 만들기·읽기

음성 입력 (ui/VoiceInput.jsx)

이름	props·형식	설명
MicButton	onText (필수), onInterim , small=false , label='음성 입력' , disabled , style	마이크 버튼. 끝나면 onText(글)
VoiceField	value , onChange , children , disabled	입력칸을 감싸 오른쪽 아래에 마이크를 띄움. 받은 글은 뒤에 붙임
useSpeechInput({ onFinal, onInterim, toastErrors=true })	훅	브라우저 음성 인식 또는 서버 인식(최대 60초)
SttServerToggle	compact=false	서버 음성 인식 켜기·끄기(서버 키가 있을 때만 보임)

AI 표시 (ui/bits.jsx)

이름	props	설명
Spk	없음	작은 사각형 안 반짝 아이콘. AI 카드 제목 앞에

이름	props	설명
Mod	n (1~6)	AI 종류 배지: 1 작성 도우미 AI · 2 판단 AI · 3 기록 정리 AI · 4 추천·안내 AI · 5 리포트 AI · 6 교육 AI
RuleNote	source	'rule' 이면 AI 키 없음 · 규칙 모드 를 작게 보여 줌. 서버 응답의 source 를 그대로 넣음
AiLoading	label	위 참고

지금 AI 카드를 만드는 법(공통 컴포넌트 없이 클래스로):

```
<div className="ai">
  <div className="ah"><Spk /><span className="mod m1">관리 대상 리포트 AI</span><Mod n={5} /></div>
  <div className="small">내용</div>
  <RuleNote source={data.source} />
</div>
```

주의점: PC 프로토타입의 AI 카드는 **보라색**(✨ 제목 + 내용 + "근거 · …")이고 지금 코드는 초록·파랑 계열입니다. 6장의 AiCard 로 통일하기를 권합니다.

시트 · 토스트 · 확인창 (ui/ctx.jsx 의 useUi())

함수	형식	설명
toast(m)	글자	아래 가운데 2.3초
sheet(node)	노드 또는 () => 노드	바텀시트를 엶. 함수로 주면 그릴 때마다 다시 불러 최신 상태를 씀
closeSheet()	-	닫음
confirm(title, body, yes='확인', warn=false)	→ Promise<boolean>	취소 / 확인 시트. warn 이면 확인 버튼이 경고색

쓰는 법: if (!(await confirm('지원을 종료할까요?', '기록은 남아요', '종료', true))) return;

주의점: 시트는 **한 번에 하나**입니다. 시트 안에서 또 시트를 열면 바뀝니다. PC의 (패널)·(창)은 뒤 화면이 보여야 하므로 이 시트를 그대로 쓰지 않고 6장의 SidePanel · Modal 을 씁니다.

위치 도우미 (ui/location.jsx)

이름	형식	설명
readPosition()	→ { ok: true, lat, lng } 또는 { ok: false, reason: 'unsupported'|'denied'|'unavailable' }	위치를 한 번 읽음
useLocationAsk()	훅 → 묻는 함수	계정의 위치 정보 동의(me.locConsent)가 꺼져 있으면 브라우저 권한을 묻지 않고 켜는 곳을 안내한 뒤 null . 권한이 막혀 있으면 푸는 방법 안내 시트

Slider , RegularButton (ui/extras.jsx)

이름	props	설명
Slider	children , label	가로 슬라이드(스크롤 스냅, 점 표시). 카드가 1장이면 점 없음
RegularButton	volunteerId , style , compact , onChange	단골 등록 / 해지 버튼(즐겨찾기처럼)

Dlc 등 (ui/proto.jsx)

이름	props	설명
Dlc	k (아이콘 이름·카테고리 이름), size=52 , bare , style	듀오톤 아이콘. bare 면 배경 없이 그림만

이름	props	설명
HmBig	v (시간)	23시간30분 큰 숫자
Ring	v , max , c='#6DB3A0'	달성률 고리
CalIcon	s=20	작은 달력 그림

AI 보조 조각 (ui/assist.jsx , ui/ActivityAi.jsx)

이름	props	설명
MatchWhy	text , style	"왜 이 봉사자?" 한 줄(숫자는 서버 값). text 가 없으면 안 그림
EasyListen	postId , compact , showText	공고를 쉬운 말로 읽어 줌
BriefingCard / BriefingButton	id (요청 id), style	방문 전 브리핑(봉사자, 확정 뒤)
useMessageAssist(id, count)	훅 → { data, warn(messageId) }	메시지 안전 감지·빠른 답장 자료
WarnBand	w , onReport	받은 메시지 아래 경고 띠 + 신고하기
MsgHelper	a , onPick , onCancel , onRerequest	빠른 답장·일정 변경 도우미(입력칸에 채우기만, 보내기는 사람이)
JudgeAssist	kind , id , style	시간 조정·난이도 이의 판단 보조
MonthNote	없음	월별 결산 한 줄 설명

3. 공용 훅 · 도우미

3-1. 훅

이름	파일	입력 → 출력	역할
useLoad(fn, deps=[])	ui/bits.jsx	→ [data, reload, err]	데이터 읽기. data 는 읽는 중 undefined , 실패 null , 성공하면 값. reload() 로 다시 읽음
useBusy()	ui/bits.jsx	→ [busy, run]	run(async () => ···) 동안 busy 가 참. 연타를 막고 오류를 삼킴(토스트는 api 가 띄움)
useUi() / useAuth()	ui/ctx.jsx	1-2 참고	토스트·시트·확인창 / 로그인
useMode()	ui/proto.jsx	→ { mode, setMode, give }	사용자 모드
useDemoSheet()	ui/Frame.jsx	→ 여는 함수	모드·데모 계정 바꾸기 시트
useLocationAsk()	ui/location.jsx	→ 묻는 함수	위치 권한
useSpeechInput() / useSttAvailable()	ui/VoiceInput.jsx	2-2 참고	음성 입력
useTopCats()	ui/extras.jsx	→ { top, order }	내가 자주 받는 도움 순위
useSuggestSheet()	ui/suggest.jsx	→ 여는 함수	카테고리 건의 시트
useRepost()	ui/repost.jsx	→ repost(공고)	날짜를 골라 다시 올리기
useMessageAssist(id, count)	ui/ActivityAi.jsx	→ { data, warn }	메시지 도우미
useReport()	screens/common.jsx	→ report({ targetType, targetId, targetLabel })	신고 시트
useProfileSheet()	screens/request.jsx	→ 여는 함수	프로필 시트
useLogout()	screens/my.jsx	→ 함수	로그아웃하고 시작으로
useCareSignals()	screens/opsai.jsx	→ { [elderId]: signal }	담당자: 대상별 확인 권장 상태
useTriage() , useAnomalyNotes()	screens/opsai.jsx	-	운영자: 신고 정리, 이상 적립 설명

화면 파일 안에 있는 훅(useReport , useProfileSheet , useLogout , useCareSignals 등)은 다른 화면에서도 불러 씁니다 → 7장 정리 대상.

3-2. 도우미 (lib/format.js)

이름	입력 → 출력	역할
CATS	배열 { k, w, lv, code }	기본 카테고리 6개와 가중치: 말동무·정서 1.0 · 디지털 도움 1.0 · 생활 정리 1.0 · 장보기·심부름 1.2 · 가벼운 집안일 1.2 · 동행 1.0(기본) — 2026-11-13 결정: 기본 1.0·수고 1.2만, 봉사받기 색 #6F9CF0. 운영자가 더한 카테고리는 lib/cats.js 의 loadCats() 가 로그인 때 붙임
CAT_KEYS , W(k) , LV(k) , LEVEL , lvName(code) , lvWeight(code, w)	-	카테고리 이름 목록, 가중치, 등급 이름(기본·수고. 책임 은 2026-11-13 전 기록 표시용)
SHORT	객체	짧은 이름(장보기·심부름 → 장보기 등)

이름	입력 → 출력	역할
CI , CC , ccOf(k)	-	카테고리 아이콘·색([배경, 글자])
fmt(n)	숫자 → '2.5'	0.5 단위로 반올림한 시간
hh(h)	10.5 → '10:30'	시각
ap(h)	14.5 → '오후 2시 30분'	오전·오후 시각
dlabel(d)	날짜 글자 → '11/17(화)' 꼴	날짜 + 요일
dshort(dt)	일시 → 짧은 날짜·시각	목록용
ago(dt)	일시 → '3분 전' 꼴	지난 시간
todayISO() , iso(d) , addDays(n)	→ '2026-11-13'	날짜 글자
arr(v)	배열·쉼표 글자·빈 값 → 배열	서버가 글자로 준 목록을 배열로
josa(word, withFinal, noFinal) , ro(word)	-	받침에 따라 조사 고르기(을/를, 으로/로)
maskN(n)	'이순례' → '이○례'	이름 가리기(봉사자에게 보이는 관리 대상 이름)
ST	객체	요청 상태 코드 → [배지 종류, 글자]
KIND_LABEL	객체	REQUEST 요청 · PROPOSAL 제안 · REGULAR 단골 요청
ACTIVE_ST , PAST_ST	배열	진행 중 상태 묶음, 끝난 상태 묶음
AREAS , AGE_GROUPS , TIME_SLOTS	배열	동(행복동·희망동·사랑동·미래동), 나이대, 시간대

주의점: PC 프로토타입의 동은 행복동·희망동·은빛동(·새솔동) 이고 코드의 AREAS 는 행복동·희망동·사랑동·미래동 입니다. 시연 데이터를 맞출 때 확인이 필요합니다. 또 사용자 프로토타입 11/13 묶음은 **동행을 기본 1.0으로 바꾸고 책임 등급을 없앴습니다**(화면 기획서 7장 9번 — 2026-11-13 결정: 기본 1.0·수고 1.2만, 봉사받기 색 #6F9CF0, 코드에 반영).

3-3. 그 밖의 도우미

이름	파일	역할
hm(v) , hmTxt(v)	ui/proto.jsx	시간을 { H, M } / '23시간 30분' 으로
duoColor(k)	ui/proto.jsx	듀오톤 색 [진한 색, 중간 색, 연한 색]
postCats(p) , postWho(p) , reqOther(r) , diffText(r) , hasBack()	ui/bits.jsx	공고의 카테고리 목록 / 작성자 표시 / 요청의 상대 이름 / 난이도 글자 / 앞 화면이 있는지
needsMe(r) , todoTxt(r)	screens/home.jsx	내가 응답해야 하는 요청인지 / 할 일 문구. **담당자 화면 (org.jsx)도 불러 씀**
goLink(nav, link, role)	screens/common.jsx	알림의 링크를 역할에 맞는 경로로

이름	파일	역할
mergeChecks(d, answers)	screens/assist.jsx	빠진 정보 답을 요청서에 붙임
quickFor(field, forElder)	screens/write.jsx	대화형 작성의 빠른 답 칩
downloadCertPdf(c) , certPdfBlob(c)	lib/certPdf.js	봉사 확인서 PDF
sendSms , confirmSms , toE164 , firebaseConfigured , smsErrorText	lib/firebasePhone.js	문자 본인인증
speak(text, opts) , stopSpeak() , getTts() , setTts()	screens/voice.jsx	읽어 주기
getBig() , applyBig(v) , saveBigToServer(v)	ui/ctx.jsx	큰 글씨

4. CSS 클래스 사전

기본은 proto.css 에 있고, 같은 이름이 뒤에서 덮어써진 경우 **적용되는 맨 뒤 값**을 적었습니다.

4-1. 틀

클래스	모양	쓰임
#app	가운데, 최대 폭 600px, 세로 가득	앱 전체. PC에서도 모바일 폭
hd	위에 붙는 헤더 58px, 뒤로 버튼 bk , 제목 h1 , 오른쪽 hd-r	Screen 이 그림
bd	본문, 세로 스크롤, 여백 8×20px	Screen 이 그림. nav-fwd · nav-bwd · nav-swap 전환 움직임
tabs	아래에 붙는 탭, 버튼 on	Screen 이 그림
ov / ov on + sheet + grab	어두운 배경 + 아래에서 올라오는 시트(최대 높이 86%)	UiProvider 가 그림
toast / toast on	아래 가운데 검은 알약	UiProvider 가 그림

4-2. 배치·글자

클래스	모양	쓰임
row	가로 줄, 가운데 정렬, 간격 10px	가로로 나란히
between	양 끝 정렬	제목 + 오른쪽 값
grow	남는 폭 차지	row 안에서
btns	버튼 가로 줄(같은 폭)	취소 / 확인
b	굵게	강조
small	13px	본문 작은 글
mute2 / muted	흐린 작은 글	보조 설명
danger , warnc	빨간 글	위험·실패
sec-t	묶음 제목 18px 굵게, 위 여백 36px. 안에 + <a> (오른쪽 링크)	화면 안 구역 제목
kv	<dl> 두 칸 표(이름 흐리게, 값 굵게)	정보 요약
center	가운데 정렬	안내문

4-3. 카드·목록

클래스	모양	쓰임
card	흰 둥근 상자(반지름 16px, 여백 18px). click 이면 누르는 카드, item 이면 가로 줄	내용 묶음
pc2	공고 카드(반지름 20px, 옅은 그림자). 안에 top , who , sub , ttl , tr-t	PostCard
rq	요청 줄 카드. 안에 rq-cat , rq-t , rq-m	ReqRow
todo	할 일 줄(반지름 18px). 안에 n (왼쪽 네모 아이콘), t (제목), d (설명), dl (남은 시간)	홈 할 일, 진입 줄

클래스	모양	쓰임
ec	관리 대상 카드. 안에 av (네모 아바타)	담당자 대상 목록
ml	메뉴 묶음(회색 바탕, 줄 사이 선). 안에 Mi 또는	마이, 설정
opt / opt on	고르는 줄(테두리, 고르면 강조색). 안에 rd (동그라미)	시트에서 하나 고르기
hero	큰 색 카드(통장 모양). 안에 bk-top , lbl , num , row3	홈 맨 위
kpis	3칸 숫자 묶음(각 칸 b 숫자 + span 이름)	운영자 대시보드(지금 4칸으로 씀)
qa	4칸 빠른 메뉴(아이콘 + 글자). qa qm 은 5칸	홈 빠른 메뉴(11/13 지시로 사용자 홈에서는 없앰)
hb , hb-r , hb-b	가로 막대 그래프	hbars()
flow	단계 표시(점 + 선 + 글자, on · cur)	FlowBar
tb , tb-l	시간 막대와 눈금 글자	TBar
spc	특이사항 칸(흰 상자, 줄마다 sp-w 이름 74px + 내용. sp-w org 는 초록)	공고 상세의 요청자 / 담당자 특이사항
empty	가운데 흐린 글, 위아래 30px	Empty
skel	움직이는 회색 줄	Loading

4-4. 버튼·입력

클래스	모양	쓰임
btn	폭 가득, 높이 52px, 반지름 14px, 강조색 바탕 흰 글자	기본 버튼
btn ghost	흰 바탕 + 강조색 테두리	취소·보조
btn soft	연한 강조색 바탕	덜 중요한 동작
btn warn	경고색	삭제·종료·119
btn sm	작은 높이	줄 안 버튼. 폭을 줄이려면 style={{ width: 'auto', padding: '0 12px' }} 를 같이 줌
btn big-cta	높이 56px, 글자 16.5px	화면의 가장 중요한 버튼
linkbtn	밑줄 글자 버튼	문장 안 링크
chip / chip on	알약(회색 바탕, 고르면 검정)	필터·선택
chips	칩 가로 줄(넘치면 가로 스크롤)	필터 줄
tags	칩 묶음(줄바꿈)	폼의 선택 칩
seg	붙은 탭(회색 바탕, 고른 칸 흰색)	두세 개 가운데 전환
in	입력칸(회색 바탕, 높이 54px, 반지름 14px). select.in , textarea.in	모든 입력
label.f	입력 이름(14px, 위 여백 22px)	폼
toggle / toggle on	스위치	켜기·끄기
su-check / su-check on	동그란 체크 + 글	동의 체크
upl	점선 파일 올리기 칸	Upload

4-5. 배지·안내

클래스	모양	쓰임
st + wait / ok / go / end / no / sig	작은 네모 배지: 대기(주황) / 완료(초록) / 진행(파랑) / 끝(회색) / 안 됨(빨강) / 확인 권장(노랑)	상태
kind + offer / need / reg	공고 종류 배지	도움 가능 / 봉사 요청 / 가족 대신
badge + trust / elder	알약 배지	신원 확인 / 기관
pill , pill big	강조색 알약	예상 적립, n순위
cat-chip	카테고리 칩(아이콘 + 이름)	CatChip
mod m1 ~ m6	AI 종류 배지	Mod
notice	회색 안내 띠	화면 아래 규칙 안내
lock	연보라 띠 + 방패 아이콘	개인정보·안전 안내
hnote	연노랑 띠	주의 한 줄
ai + ah	AI 결과 카드와 제목 줄. ai amber 는 노란 표시, ai brief 는 브리핑	모든 AI 결과
spark	AI 반짝 네모	Spk
avatar , avatar lg	동그란 아바타(44px / 64px)	Avatar
dic	듀오톤 아이콘 상자	Dlc

4-6. 화면 전용 묶음

앞머리	파일	쓰임
sch-··· (sch-nav , sch-wrap , sch , sch-c , sch-i , sch-lg , sch-bar , sch-row)	schedule.css	돌봄 편성표
pb-··· , bk-··· , pass	proto.css	통장 카드·거래 내역
ev-··· , slide , slide-dots	meeting.css	동네 소식 카드, 가로 슬라이드
msel···	proto.css	모드 고르기 시트
match-why , brief-list	assist.css , activity.css	AI 보조 조각
ntc··· 등	u1113.css	11/13 사용자 화면(공지 확성기 띠)

5. 화면 컴포넌트 목록

화면 ID는 `화면-기획서.md` 기준입니다.

5-1. 공통 · 가입

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
`auth.jsx`	`Splash`	`/`	시작	S-01
	`Onboard`	`/login`	로그인·가입 고르기	S-02
	`LoginForm`	`/login/form`	로그인	S-03
	`Signup` (+ `PhoneVerify`)	`/signup`	회원가입(본인인증 → 정보 → 약관)	S-04
	`PwReset`	`/pw-reset`	비밀번호 찾기	S-05
	`OrgApply`	`/org-apply`	기관 서비스 신청	S-06
`managerApply.jsx`	`ManagerApply`	`/manager-apply`	담당자 계정 신청	S-07
`common.jsx`	`Notif`	`/notif`	알림	U-HOME-02 / O-HOME-02
	`Notice`, `NoticeDetail`	`/notice`, `/notice/:id`	공지사항	U-HOME-04
	`Qna`, `QnaNew`	`/qna`, `/qna/new`	문의·신고	-

5-2. 사용자

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
`home.jsx`	`UHome` (+ `VoiceCard`, `EvCard2`)	`/u/home`	홈(두 모드) — 반영 중	U-HOME-01
`board.jsx`	`Board`	`/board`	공고 목록(담당자는 `?elder=` 로 도움 찾기)	U-POST-01 / O-POST-04
	`PostDetail`	`/post/:id`	공고 상세	U-POST-04
`group.jsx`	`GroupBoard`, `BoardSeg`, `GroupCard`	`/board?tab=group`	단체 봉사 탭	U-POST-02 / O-POST-05
	`GroupDetail`	`/group/:id`	단체 봉사 상세(신청·받기·참석 확인)	U-POST-05
	`GroupNew`	`/group/new`	단체 봉사 공고 올리기	U-WRITE-06 / O-POST-08
`news.jsx`	`News`, `EventDetail`	`/news`, `/news/:id`	동네 기관 소식	U-POST-03, U-POST-06
`publicClass.jsx`	`ClassDetail` (+ `ClassSection`, `WeekClassCard`, `ElderClasses`)	`/news/class/:id`	기관 클래스 상세·추천 조각	U-POST-06
`write.jsx`	`Write`	`/write`	공고 올리기 고르기	U-WRITE-01
	`WriteNeed`	`/write/need`	대화형 AI 공고(담당자 대리 포함)	U-WRITE-02 / O-POST-02

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
	WriteNeedManual (+ IssueField)	/write/need/manual	직접 적기	U-WRITE-03 / O-POST-02
	WriteOffer	/write/offer	도움 가능 공고	U-WRITE-04
	PostEdit	/post/:id/edit	공고 수정	U-WRITE-05
recurring.jsx	RecurringList, RecurringNew (+ RecurringLink)	/recurring, /recurring/new	정기 요청	U-WRITE-07
voice.jsx	VoiceReq	/voice	말로 요청	U-WRITE-08
bundle.jsx	Bundle (+ BundleLink)	/bundle	빈 시간 묶음 추천	U-WRITE-09
request.jsx	ReqForm	/req/new	요청·제안 보내기	U-REQ-01
	RequestDetail	/req/:id, /o/reqs/:id	진행 화면(사용자·담당자 공용)	U-REQ-02 / O-POST-03
	LogWrite	/req/:id/log	봉사 일지	U-REQ-03
	Rate	/req/:id/rate	평가	U-REQ-04
	Regular	/regular	단골에게 요청	U-REQ-05
	(ProfileView, DoorCardSheet)	시트	프로필, 현관 QR 카드	-
bank.jsx	Bank	/bank	시간 통장	U-BANK-01
	Gift	/gift	가족에게 선물	U-BANK-03
	Act	/act	내 활동 내역	U-MY-05
timeplan.jsx	TimePlan, MonthReport	/bank/time-plan, /bank/report	시간 플랜, 월별 리포트	U-BANK-04
insight.jsx	CarePlan	/bank/plan	돌봄 계획	U-BANK-04
	MyInsight, MyReport, FamRecentReport (+ RecentReport, CareMemo)	/my/insight, /my/report, /my/family/:userId/report	내 리포트, 가족 최근 기록 (11/13 지시로 빼는 화면)	-
planner.jsx	Planner (+ PlanRow)	/planner	시간 플래너	U-PLAN-01
goal.jsx	GoalPlan	(경로 없음, 조각)	목표 계획	-
ai.jsx	Recommend	/recommend	AI 도움 찾기	U-AI-01
	Public (+ PubCards, FilterBox, AskBox, VolunteerGuide, NearbyPublicBtn)	/public	공공 서비스 안내 AI	U-AI-02
orgExtra.jsx	MyPublicRefs (+ ForwardSheet)	/public-referrals	전달한 공공 서비스 요청	U-AI-03
assist.jsx	Ask (+ AskBar, PostCheck, FixTips)	/ask	물어보기	U-AI-04
my.jsx	My	/my	마이	U-MY-01
	ProfileEdit	/my/profile	프로필 관리	U-MY-02
	Verify	/my/verify	봉사 인증	U-MY-03
	Family, FamReport	/my/family, /my/family/:userId/monthly	가족 연결, 가족 월간 리포트	U-MY-04
	Cert	/my/cert	봉사 확인서	U-MY-06

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
	AlertSet , NotiSet , InfoEdit , Withdraw , Suggest	/my/alerts , /my/noti , /my/info , /my/withdraw , /my/suggest	관심 공고 알림, 알림 설정, 내 정보, 탈퇴, 카테고리 건의	-
edu.jsx	Edu , EduCard , EduQuiz , EduRp , EduRpRes	/edu , /edu/card , /edu/quiz , /edu/rp/:id , /edu/rp/:id/result	첫 활동 교육	U-MY-03

5-3. 기관 담당자

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
org.jsx	OHome	/o/home	담당자 홈	O-HOME-01
	OElders	/o/elders	관리 대상 목록 · 이관 요청	O-CARE-01
	EDetail	/o/elders/:id	관리 대상 상세	O-CARE-02
	EForm	/o/elders/new , /o/elders/:id/edit	관리 대상 등록·수정	O-CARE-03
	OReqs	/o/reqs	요청 관리	O-POST-01
	OReport	/o/report	관리 대상 리포트	O-RPT-01, O-RPT-02
	OMy	/o/my	담당자 마이	O-HOME-03
schedule.jsx	OSchedule	/o/schedule	돌봄 편성표(추천·한꺼번에 올리기 시트 포함)	O-SCHED-01, O-SCHED-02
orgExtra.jsx	OWeather (+ WeatherBanner , OrgExtraEntries)	/o/weather	특보 알림	O-ALERT-01
	OPublicRefs (+ PrServices)	/o/public	공공 서비스 연계	O-PUB-01, O-PUB-02
opsai.jsx	MemoToPosts (+ OrgBriefing , SignalChip , SignalCard , CareNoteBox)	/o/memo-posts	통화 메모로 공고 여러 건	O-POST-02
news.jsx	OEvents , OEventNew	/o/events , /o/events/new	기관 행사	O-POST-06

5-4. 운영자

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
admin.jsx	ADash	/a/dash	대시보드	A-01
	AApprove	/a/approve	승인(기관 신청, 봉사자 신원)	A-06
	ASafety	/a/safety	신고·점검	A-07
	AInquiries	/a/inquiries	문의	A-08
	ANotices	/a/notices	공지사항	A-09
	ASuggest	/a/suggest	카테고리 건의	A-10
	APub	/a/pub	공공 서비스 정보	A-11

파일	내보내는 화면	경로	한 줄 설명	화면 ID
	AManage , AMembers , AManagers , AVerify , APersona	/a/manage , /a/members , /a/managers , /a/verify , /a/persona	관리 메뉴, 회원, 담당자, 인증 항목, 역할극 상대	(PC 프로토타입에 없음)
adminReports.jsx	AStats	/a/stats	이용 리포트	A-02
	AForecast , ASim , ARecruit	/a/forecast , /a/sim , /a/recruit	재정 추계, 정책 시뮬레이션, 대응 추천	A-03
	AWeather	/a/weather	특보 알림	A-05
	AMgrApps	/a/mgr-apps	담당자 계정 신청	A-06
publicClass.jsx	APublicClasses	/a/classes	기관 클래스 관리	(PC 프로토타입에 없음)

6. 담당자 PC 화면을 만들 때 필요한 컴포넌트 (제안)

대표가 직접 만드는 부분입니다. PC 프로토타입(`proto-2026-11-13-기관운영자-PC-4.html`)의 구조와 CSS 클래스에서 뽑았습니다. 이름과 props는 **제안**이고, 프로토타입 클래스 이름을 같이 적어 모양을 바로 찾을 수 있게 했습니다.

6-1. 한눈에 보기

컴포넌트	역할	프로토타입 클래스	쓰는 화면	지금 코드에서 재사용
`PcShell`	PC 전체 틀(왼쪽 메뉴 + 상단 바 + 본문 + 겹치는 층)	`desk` , `main` , `mbd`	담당자·운영자 전체	`useAuth` , `useUi` (토스트)
`SideNav`	왼쪽 메뉴	`nav` , `lg` , `gp` , `button.on`	전체	`useLogout`
`TopBar`	상단 바(제목·날짜·알림·프로필)	`mtop` , `ic` , `dot` , `prof`	전체	`useAuth().unread`
`NotiPopover`	알림 드롭다운	`dov t` , `pop` , `li`	O-HOME-02	`/notifications` , `goLink`
`KpiCard`	숫자 카드	`card kpi` , `mu` , `big`	O-HOME-01, O-PUB-01, O-ALERT-01, A-01, A-02	-
`MasterDetail`	목록 + 상세 두 칸	`split`	O-CARE-01, O-POST-01, O-PUB-01, O-DLG-01, O-RPT-01, O-ALERT-01, O-POST-04	-
`ListRow`	목록 한 줄(고르면 강조)	`lrow` , `lrow on`	위 화면의 왼쪽 목록, 홈 오른쪽 목록	-
`DataTable`	표	`tbl` , `tr.ck` , `tr.sel`	O-HOME-01, O-SCHED-02, O-DLG-01, O-PUB-02, O-ALERT-01, A-05~A-11	-
`SidePanel`	오른쪽 입력 패널	`dov` , `drw` , `dbody` , `dfoot`	O-HOME-03, O-CARE-03, O-POST-08, O-DLG-03, A-11	-
`Modal`	가운데 창	`dov c` , `mdl` , `dfoot`	O-SCHED-02, O-POST-07	-
`AiCard`	보라색 AI 결과 카드	`ai` , `ai-h` , `ai-r`	모든 ✨ 화면	`RuleNote`
`AiButton` , `AiGate`	AI 실행 버튼, 전·중·후 전환	`ai-btn` , `ld`	O-POST-02, O-POST-08, A-03, A-09	`useBusy`
`StatusSteps`	상태 단계 바	`steps` , `stl`	O-POST-03, O-PUB-02	`FlowBar` 의 단계표
`ScheduleGrid`	주간 편성표	`grid pc` , `grid mini` , `cf` , `c x` , `c e` , `c sel`	O-SCHED-01, O-HOME-01(작게)	`/org/schedule` 응답, `SHORT`
`Badge`	작은 상태 배지	`tag` + `g` `b` `r` `a` `k`	전체	`st` 클래스와 통일 (6-4)
`Tabs`	붙은 탭(건수 포함)	`seg`	O-POST-01, O-POST-05, O-DLG-01, O-PUB-01, O-ALERT-01, A-02, A-06	지금 `seg` 클래스
`FilterChips`	필터 칩 줄	`chips` , `chip` , `chip on`	O-CARE-01, O-SCHED-01, O-POST-01, A-02	`ChipsPick`
`Field`	입력 이름 + 입력칸	`fld` , `in`	모든 폼	`label.f` + `in`
`Switch`	스위치	`sw` , `sw on`	O-HOME-03, O-POST-03, O-DLG-02, A-09	지금 `toggle`

컴포넌트	역할	프로토타입 클래스	쓰는 화면	지금 코드에서 재사용
KV	이름·값 한 줄	kv	O-HOME-03, O-CARE-02, O-RPT-02, A-03	지금 kv (dl)
PersonCard	봉사자·신청자 프로필 카드	pcard() 함수	O-POST-03, O-POST-09	Avatar, Stars, ProfileView
CallButton	전화 걸기 버튼	callBtn() 함수	O-CARE-02, O-PUB-02, O-ALERT-01	<a href="tel:">
ScopeTags	맡긴 일 5개 배지(꺼진 것은 흐리게)	scopeTags() 함수	O-CARE-02, O-DLG-01	-
Banner	색 띠(위험·주의·안내)	danger, warn, note	O-HOME-01, O-ALERT-01, O-CARE-02, 폼 안내	지금 notice, hnote, lock
ChatBubbles	말풍선 묶음	chat, msg, msg me, msg bot	O-POST-03, O-PUB-02	RequestDetail 의 메시지
LineChart	꺾은선 그래프(SVG)	lineChart() 함수	A-01, A-02, A-03	-
HBar	가로 막대 한 줄	hbar, bar	O-POST-05, O-RPT-01, A-02	hbars()

6-2. 상세

PcShell

역할: 왼쪽 메뉴 + 상단 바 + 스크롤되는 본문. 패널·창·드롭다운·토스트가 뜨는 층을 가짐. 역할에 따라 강조색 변수 --acc, --acc-s를 정함(담당자 #4FAE96 / #E6F4F0, 운영자 #E0A23E / #FCF3E3).

prop (제안)	형식	필수	설명
role	'org' 또는 'admin'	필수	메뉴와 강조색
title	글자	필수	상단 바 제목(왼쪽 메뉴 이름과 같음. 예: O-CARE-02도 "관리 대상")
active	글자(메뉴 키)	-	켜질 메뉴. 안 주면 주소로 판단
titleExtra	노드	-	제목 옆(A-02의 봉사하기/봉사받기 토글)
overlay	노드	-	SidePanel · Modal · NotiPopover
children	노드	필수	본문

모양: 전체는 가로 배치, 본문 배경 --fill, 본문 여백 24px 28px, 카드 아래 간격 16px. 900px 아래에서는 세로 배치로 바뀌고 두 칸 그리드(g2 · g3 · g4 · g21 · split)가 한 칸이 됨. 프로토타입의 desk는 시연용 고정 크기(1240×800)이니 실제로는 화면 가득(100vw × 100dvh)으로 만듭니다.

주의점: 지금 #app은 최대 폭 600px로 묶여 있습니다(proto.css). 담당자·운영자일 때는 이 제한을 풀어야 합니다(예: <body>나 #app에 역할 클래스를 붙이고 #app.pc { max-width: none }). **사용자 화면의 모바일 폭은 건드리지 않습니다.**

SideNav

prop (제안)	형식	설명
brand	{ title, sub }	⏳ 시간 적금 / 행복요양원 · 기관 담당자
groups	[{ label, items: [{ key, to, icon, label, badge? }] }]	묶음 이름과 메뉴
active	글자	켜진 메뉴
onLogout	함수	↩️ 로그아웃

담당자 메뉴 값(프로토타입 `ORGNAV`):

묶음	메뉴	화면 ID	지금 경로
돌봄	🏠 홈	O-HOME-01	/o/home
돌봄	❄️ 특보 알림	O-ALERT-01	/o/weather
돌봄	👥 관리 대상	O-CARE-01	/o/elders
돌봄	🗓️ 돌봄 편성표	O-SCHED-01	/o/schedule
돌봄	📋 요청 관리	O-POST-01	/o/reqs
돌봄	🏛️ 공공 서비스 연계	O-PUB-01	/o/public
기관 공고	📣 기관 공고	O-POST-05	(새로)
기관 공고	🎪 기관 행사	O-POST-06	/o/events
관리	🔑 권한 위임	O-DLG-01	(새로)
관리	📈 리포트	O-RPT-01	/o/report

운영자 메뉴 값(`NAV`): [운영] 📊 대시보드 · 📈 이용 리포트 · 🔮 재정 추계·시뮬레이션 · ❄️ 특보 알림 / [관리] ✅ 승인 · 🚩 신고 · 💬 문의 · 📢 공지사항 · 🏷️ 카테고리 건의 · 🏛️ 공공 서비스 정보.

모양: 폭 220px, 배경 `#1F232B`, 글자 `#C9CED8`, 여백 `20px 12px`. 메뉴 버튼 `9px 10px`, 반지름 8px, 14px. 켜진 메뉴 배경 `#333946` 흰 글자 굵게. 묶음 이름 11px `#6E7584`.

TopBar

prop (제안)	형식	설명
title	글자	화면 제목(19px)
extra	노드	제목 옆
date	글자	2026.11.13 (금)
unread	숫자	0보다 크면 🔔에 빨간 점
onBell	함수	알림 드롭다운 열기(담당자만)
user	{ name }	프로필 알약 박지현 ▾ (담당자만)
onProfile	함수	담당자 정보 패널 열기

모양: 높이 60px, 흰 배경, 아래 선, 좌우 여백 28px. 아이콘 버튼 38×38px 반지름 10px 회색 바탕. 운영자는 벨·프로필이 없습니다.

KpiCard

prop (제안)	형식	필수	설명
label	글자	필수	위 작은 글(13px 흐리게)
value	글자	필수	큰 숫자(28px 굵게. 좁은 곳은 22px)
sub	글자	-	아래 작은 글
to / onClick	경로 / 함수	-	있으면 누르는 카드
size	'lg' (28px) / 'md' (22px)	-	숫자 크기

네 칸은 `g4`(같은 폭 4칸, 간격 16px), 세 칸은 `g3`.

MasterDetail

prop (제안)	형식	필수	설명
list	노드	필수	왼쪽(검색·필터· ListRow 들·아래 버튼)
detail	노드	필수	오른쪽 상세
cols	글자	- (기본 340px 1fr)	화면마다 다름: O-POST-04 280px 1fr , O-RPT-01 400px 1fr , O-DLG-01 1.5fr 1fr , O-POST-06 1fr 1.2fr
empty	노드	-	고른 것이 없을 때 오른쪽(요청을 골라 주세요)

고른 항목은 **주소로 기억**하기를 권합니다(예: /o/elders?id=3 , /o/reqs?id=12). 새로 고침·알림에서 들어오기·뒤로 가기가 자연스럽습니다. 처음에는 목록 첫 항목을 고릅니다(프로토타입 동작).

ListRow

prop (제안)	형식	설명
selected	참·거짓	켜지면 배경 --acc-s
leading	노드	왼쪽(아바타·순위·아이콘)
title , meta , desc	노드	굵은 줄 / 옆 흐린 글 / 아래 흐린 줄
trailing	노드	오른쪽(배지· >)
onClick	함수	-

모양: 여백 11px 12px , 반지름 12px, 올리면 회색.

DataTable

prop (제안)	형식	설명
columns	[{ key, label, width?, render? }]	열
rows	배열	줄
rowKey	글자·함수	줄 키
selectedKey	값	고른 줄(배경 #FFF8EA)
onRowClick	함수	있으면 줄을 누를 수 있고 올리면 회색
empty	노드	줄이 없을 때(전체 열을 합친 칸에 Empty)

모양: 13px. 머리 줄 회색 바탕, 글자 --sub , 여백 8px 10px . 칸 여백 10px, 위 정렬, 아래 선.

SidePanel — (패널)

prop (제안)	형식	필수	설명
title	글자	필수	19px
onClose	함수	필수	✕ , 바깥 클릭, Esc
footer	노드	-	아래 버튼 줄(오른쪽 정렬, 위 선) — 보통 [취소] [저장]
children	노드	필수	스크롤되는 본문

모양: 오른쪽에 붙음, 폭 480px, 높이 가득, 흰색, 여백 24px, 오른쪽에서 밀려 나오는 움직임(0.2초). 뒤는 `rgba(15,20,30,.35)`로 살짝 어둡게, **뒤 화면이 그대로 보임**. 접근성: `role="dialog"`, 열릴 때 초점 이동, 닫으면 이전 초점으로(지금 `UiProvider`가 하는 방식 그대로).

`Modal` — (창)

`SidePanel`과 같은 props. 모양: 가운데, 폭 820px(최대 94%), 최대 높이 86%, 반지름 18px, 여백 24px.

`AiCard`

prop (제안)	형식	필수	설명
`title`	글자	필수	✨ 뒤 제목(예: `먼저 안부를 물어볼 분`)
`why`	글자	-	아래 `근거 · …` 한 줄
`source`	글자	-	`'rule'`이면 규칙 모드 표시(`RuleNote`)
`children`	노드	필수	내용

모양: 배경 `linear-gradient(135deg, #F3F0FF, #EEF3FF)`, 테두리 `#E2DCFB`, 반지름 16px, 여백 16px. 제목 14px 굵게 `#5B48C8`. 근거 줄: 위 점선 `#D6CEF7`, 12px `#7A6DB8`. 안쪽 카드 테두리 `#E7E2FB`.

`AiButton`: 배경 `#6B57D6` 흰 글자, 글자 앞 ✨. `AiGate({ state, idle, loading, children })`: 누르기 전(안내·버튼) → 중(도는 표시 + `AI가 분석하고 있어요`) → 뒤(결과). 원칙: **모든 AI 결과는 이 카드 하나로** 보여 주고, 숫자·순위는 서버 값을 그대로 씁니다.

`StatusSteps`

prop (제안)	형식	설명
`steps`	글자 배열	요청 `['요청','수락','확정','진행 중','일지 확인','완료']` / 공공 서비스 `['새 요청','연락함','신청 도움 중','완료']`
`current`	숫자	지금 단계(0부터). 그 단계까지 막대가 강조색

모양: 같은 폭 막대(높이 6px, 반지름 3px, 간격 4px) + 아래 글자(10.5px, 지금 단계만 굵게). 서버 상태 → 단계 번호: `SENT` 0, `VOL_ACCEPTED` 1, `CONFIRMED` 2, `IN_PROGRESS`·`CHECKED_OUT` 3, `LOG_SUBMITTED` 4, `DONE` 5 / `NEW` 0, `CONTACTED` 1, `HELPING` 2, `DONE`·`NOT_ELIGIBLE` 3.

`ScheduleGrid`

prop (제안)	형식	설명
`days`	`[{ date, label }]` 5개	`월 11/9` … `금 11/13`
`rows`	`[{ elderId, name, cells }]`	대상마다 `cells[요일][오전·오후]`
`mini`	참·거짓	홈의 작은 표(칸 높이 30px, 봉사자 이름 없음)
`selected`	`{ elderId, date, ampm }`	고른 빈칸(빨간 외곽선)
`onPickGap`	함수	빈칸을 누를 때

칸 종류: `filled`(연한 초록 `--org-s`: 카테고리 + 봉사자 + 💚 `단골`), `gap`(연한 빨강 + 점선 테두리 `#F0A79F`: ● `카테고리` + 보라 ✨ `대안 이름`), `empty`(회색), `handled`(빈칸을 처리한 뒤: 초록 + `OOO (요청 중)` / `공고 올림`).

모양: 열 `96px + 5칸`, 간격 5px, 칸 최소 높이 60px, 여백 `7px 8px`, 반지름 10px, 글자 12px(칸 제목 12.5px 굵게). 작은 표는 `64px + 5칸`, 높이 30px.

재사용: 지금 /org/schedule 응답은 날짜마다 cells[].items[] (여러 건)와 gap 입니다. 오전·오후는 startHour < 12 로 나눕니다. 지금 schedule.css 의 sch-… 는 모바일 표 모양이라 PC용으로 새로 만듭니다.

Badge

prop (제안)	형식	설명
tone	'gray' (기본) · 'green' · 'blue' · 'red' · 'amber' · 'dark'	프로토타입 tag , tag g , tag b , tag r , tag a , tag k
children	노드	글자

모양: 11px 굵게, 여백 2px 8px , 반지름 6px. 색 — 초록 #E9F6F1 / #3E8C77 , 파랑 #E8F0FE / #3F6FCB , 빨강 #FDECEA / #E5655B , 노랑 #FCF3E3 / #A8701A , 검정 #1B1D22 / 흰색.

쓰임 약속(프로토타입 기준): 우선 · 빈칸 ·처리할 일· 우리 지역 · 진행 중 (특보)· 미답변 = 빨강 / 위임 중 · 단골 · 완료 · 승인 ·봉사자 모집 = 초록 / 앱 · 새 연결 ·해 드려요 = 파랑 / 만료 임박 · 대기 · 범위 변경 ·단체 봉사· 검토 중 = 노랑.

Tabs , FilterChips

컴포넌트	props (제안)	모양
Tabs	items: [{ key, label, count? }] , value , onChange , width?	회색 바탕 반지름 12px 여백 4px. 버튼 높이 36px, 13px 굵게. 고른 칸은 흰색 + 옅은 그림자. 건수는 이름 뒤에(처리할 일 3)
FilterChips	options , value , onChange , multi?	알약: 여백 6px 11px , 13px 굵게, 회색 바탕. 고르면 검정 바탕 흰 글자

Field , Switch , KV , Banner

컴포넌트	props (제안)	모양
Field	label , hint? , children	이름 13px 굵게 --sub , 아래 6px, 묶음 아래 14px. 입력칸 in : 높이 48px, 테두리 #DDE1E8 , 반지름 12px, 여백 0 14px , 초점 테두리 --acc . 긴 글은 높이 96px. 한 줄에 여러 칸은 row
Switch	checked , onChange , disabled? , label?	44×26px, 꺼짐 #D7DBE2 , 켜짐 --acc
KV	k , v	한 줄 양 끝(이름 --sub , 값 굵게), 여백 7px 0 , 14px
Banner	tone: 'note' | 'warn' | 'danger' , children	반지름 12px, 여백 12px 14px , 13px. 안내 회색 #F6F7F9 / 주의 #FCF3E3 #8A5B12 / 위험 #FDECEA #B5443B

PersonCard , CallButton , ScopeTags , ChatBubbles

컴포넌트	props (제안)	내용
PersonCard	person: { name, ageGroup, dong, rating, count, regular, org, badges[] } , extra?	아바타 + 이름 나이대 · 동 + ★ 4.9 · 함께한 활동 8회 · 단골 + 소속 배지 + ✓ 인증 배지들
CallButton	tel , label	📞 본인 꼴의 선 버튼. href="tel:…"
ScopeTags	scope: 글자 배열	다섯 가지(대신 공고 , 대신 수락 , 일지 확인 , 공공 서비스 , 안부 확인)를 모두 그리고, 켜진 것은 초록 배지, 꺼진 것은 흐리게 + 취소선
ChatBubbles	messages: [{ who: 'me' | 'them' | 'bot', text }]	상대 왼쪽 회색, 내 것 오른쪽 --acc 흰 글자, AI 연보라 #F1EEFF . 최대 폭 80%, 반지름 16px

LineChart , HBar (운영자에서 주로 씀)

컴포넌트	props (제안)	내용
LineChart	series: [{ data, color, label, dash?, width? }] , x (가로 이름들), max , height? , mark? (세로 점선 위치), markLabel?	SVG 꺾은선. 가로 눈금선 5개 #EEF0F3 , 마지막 점에 이름, 세로 점선(빨강)과 글자(2033 역전)
HBar	label , value , max , color , text?	이름(96px) + 막대(높이 12px) + 값(44px). 두 색 쌓기는 segments

6-3. 디자인 토큰 (PC 프로토타입에서 뽑은 값)

색

토큰	값	쓰임
--org / --org-s	#4FAE96 / #E6F4F0	담당자 강조 / 연한 배경
--admin / --admin-s	#E0A23E / #FCF3E3	운영자 강조 / 연한 배경
--acc / --acc-s	역할에 따라 위 값	버튼·초점·켜진 스위치·고른 줄
--give / --give-s	#6DB3A0 / #E9F6F1	봉사, 초록 배지
--recv / --recv-s	#6F9CF0 / #E8F0FE	봉사받기, 파랑 배지
--brand / --pri-soft	#5B8DEF / #EEF3FF	사용자 기본
--red / --red-s	#E5655B / #FDECEA	빈칸·우선·위험 (빈칸 점선 #F0A79F)
--amber / --amber-s	#D9962B / #FCF3E3	주의·대기
--ink / --sub / --mute	#1B1D22 / #5F6672 / #9AA1AC	글자 3단계
--fill / --line	#F6F7F9 / #F0F1F4	본문 배경·회색 칸 / 선
입력 테두리	#DDE1E8	입력칸, 선 버튼
왼쪽 메뉴	배경 #1F232B , 글자 #C9CED8 , 켜짐 #333946 , 묶음 이름 #6E7584 , 보조 #8C93A1	SideNav
AI	제목 #5B48C8 , 버튼 #6B57D6 , 배경 #F3F0FF → #EEF3FF , 테두리 #E2DCFB , 점선 #D6CEF7 , 근거 글자 #7A6DB8 , 로딩 고리 #CFC6F5	AiCard
고른 표 줄	#FFF8EA	DataTable
그래프	요청·동행 #6F9CF0 , 봉사·공급·말동무 #6DB3A0 , 수요 #E5655B , 장보기 #E0A23E , 둘 다 #A08CE6 , 바꾸기 전 #9AA1AC , 눈금 #EEF0F3	LineChart , HBar
바깥 배경(시연용)	#E7EAF0	프로토타입 무대

글자 (글꼴 Pretendard, 줄 높이 1.5)

쓰임	크기·굵기
본문 기본	14px
상단 바 제목	19px 굵게
패널·창 제목	19px

쓰임	크기·굵기
상세 머리 이름	18~20px 굵게(700)
카드 제목 `t`	15px 굵게(700)
묶음 제목 `sec`	16px 굵게(폼 안은 14px)
KPI 숫자 `big`	28px 아주 굵게(800), 자간 −0.5px (좁은 곳 22px)
보조 글 `su`	13px `--sub`
흐린 글 `mu`	12px `--mute` (KPI 이름은 13px)
표	13px (머리 줄 600)
배지	11px 굵게
칩·탭·작은 버튼	13px 굵게(600~700)
버튼	15px 굵게
편성표 칸	12px (칸 제목 12.5px)
단계 바 글자	10.5px

간격·크기·모서리

항목	값
왼쪽 메뉴 폭	220px
상단 바 높이	60px
본문 여백	24px 28px
카드	여백 16px, 반지름 16px, 테두리 1px `--line` , 아래 간격 16px
그리드 간격	16px (`g2` 1:1, `g3` 3칸, `g4` 4칸, `g21` 1.6:1)
목록 + 상세	340px + 나머지, 간격 16px
패널	폭 480px, 여백 24px
창	폭 820px, 반지름 18px, 여백 24px
알림 드롭다운	폭 420px, 반지름 16px, 그림자 `0 16px 40px rgba(0,0,0,.18)` , 최대 높이 70%
버튼	높이 48px 반지름 12px 좌우 18px / 작은 버튼 36px 반지름 10px 좌우 12px
입력칸	높이 48px(좁은 줄 40px), 반지름 12px
칩	여백 6×11px, 반지름 999px
탭	바깥 반지름 12px, 버튼 높이 36px 반지름 9px
아바타	32px(`s`) / 40px / 56px(`l`), 동그라미, 배경 `--acc-s`
스위치	44×26px
목록 줄	여백 11×12px, 반지름 12px
토스트	아래 30px 가운데, 배경 `rgba(27,29,34,.92)` , 반지름 12px, 13px, 1.8초
움직임	패널 0.2초 오른쪽에서, 어두운 배경 0.15초
줄어드는 지점	900px 아래: 메뉴가 위로, 그리드 한 칸

6-4. 지금 코드와 이름을 맞추는 법

프로토타입과 지금 코드에 **같은 이름인데 모양이 다른 클래스**가 있습니다. PC 스타일을 그대로 전역에 넣으면 사용자 화면이 깨집니다.

클래스	지금 코드(모바일)	PC 프로토타입	권하는 처리
`btn`	폭 가득, 높이 52px	글자 폭, 높이 48px. 변형 `pri` · `sec2` · `line` · `red` · `sm` · `w`	PC 틀 아래에서만 적용(`.pc .btn`)
`card`	여백 18px, 테두리 없음	여백 16px, 테두리 있음	같음
`chip`	14px 보통 굵기	13px 굵게	같음
`in`	높이 54px, 회색 바탕, 테두리 없음	높이 48px, 흰 바탕, 테두리	같음
`kv`	`<dl>` 두 칸	`<div>` 한 줄 양 끝	`KV` 컴포넌트로 감쌈
`ai`	초록·파랑 계열	보라	`AiCard` 로 감쌈(나중에 사용자 화면도 보라로 통일할지 회의)
`seg` , `row` , `empty` , `toast`	거의 같음	거의 같음	그대로
`st` ↔ `tag`	상태 배지 `st` `wait/ok/go/end/no`	`tag g/b/r/a/k`	`Badge` 하나로: 초록 = `ok` , 파랑 = `go` , 빨강 = `no` , 노랑 = `wait` , 회색 = `end`
`toggle` ↔ `sw`	46×28px	44×26px	`Switch` 하나로

방법: 새 파일 `styles/pc.css` 를 만들고 모든 규칙을 `.pc` 아래에 둡니다(`PcShell` 의 바깥 요소에 `className="pc"`). `proto.css` 는 고치지 않습니다.

7. 재사용 지침과 정리할 것

7-1. 재사용 지침

1. **새 스타일 체계를 만들지 않습니다.** CSS 모듈·Tailwind·UI 라이브러리를 새로 들이지 않고, 지금처럼 클래스 이름 + CSS 파일로 갑니다. PC용은 `styles/pc.css` 하나에 `.pc` 아래로.
2. **화면 틀은 두 가지뿐**: 모바일 `Screen`, PC `PcShell`. 담당자·운영자 화면은 `PcShell`만 씁니다.
3. **서버 호출은 `api.js` 만**, 읽기는 `useLoad`, 버튼은 `useBusy`. 읽는 중 `Loading`, 없으면 `Empty` — 모든 목록·표에 세 상태(읽는 중·없음·있음)를 넣습니다.
4. **토스트·확인은 `useUi()`**. PC에서도 그대로 씁니다. 패널·창만 새 컴포넌트.
5. **숫자·순위·상태는 서버 값을 그대로** 보여 줍니다. 화면에서 다시 계산하지 않습니다(평점·적립 시간·순위·건수).
6. **AI 결과는 `AiCard` 하나로**, 근거 한 줄을 꼭 붙이고 `source`가 `rule`이면 규칙 모드 표시.
7. **이름을 가리는 규칙**: 봉사자에게 보이는 관리 대상 이름은 `maskN`. 담당자 화면에서만 실명.
8. **경로는 그대로 두고 틀만 바꿉니다**(제안): `/o/…`, `/a/…` 주소는 유지하고 화면 컴포넌트를 PC 모양으로 바꿉니다. 목록 + 상세 화면은 상세 주소(`/o/elders/:id`)로 들어와도 목록 + 그 상세가 보이게 합니다(알림·예전 링크가 깨지지 않게).
9. **공용 화면 주의**: `Board`, `RequestDetail`, `WriteNeed`, `GroupNew`, `Notif`는 사용자와 담당자가 같이 씁니다. 담당자 PC용을 만들 때 이 파일을 직접 고치면 사용자 화면이 바뀝니다 → 안쪽 조각(예: 요청 상세의 처리 카드, 메시지)을 떼어 내 두 틀에서 같이 쓰는 방식으로.
10. **지금 사용자 화면 담당이 고치는 파일**(`home.jsx`, `board.jsx`, `bank.jsx`, `planner.jsx`, `my.jsx`, `Frame.jsx`, `u1113.css`)은 PC 작업에서 건드리지 않습니다.
11. 접근성: 누르는 `div`에는 `role="button"`, `tabIndex={0}`, Enter 처리(지금 코드 방식). 패널·창은 `role="dialog"`, Esc로 닫기, 초점 돌려놓기. 표는 `<table>`과 `scope`.

7-2. 중복·정리가 필요한 것

대상	지금 상황	권하는 정리
아바타 4종	`Avatar`(`bits.jsx`), `Pav`(`proto.jsx`), `.ec .av` 네모 아바타(`org.jsx`에 인라인 스타일로 여러 번), `.todo .n`	`Avatar`에 `shape`·`tone`을 더해 하나로
날짜 `md()`	`orgExtra.jsx`, `schedule.jsx`에 같은 함수가 각각	`lib/format.js`로
`elderName(e)`	`org.jsx` 안 함수(`별칭 + 님`)	`lib/format.js`로. 실명 저장이 정해지면 여기서 한 번에 바꿈
화면 파일 안의 공용 조각	`needsMe`·`todoTxt`(`home.jsx` → `org.jsx`가 불러 씀), `useLogout`·`TextSizeRow`·`ReportView`(`my.jsx`), `useReport`(`common.jsx`), `useProfileSheet`·`DoorCardSheet`(`request.jsx`), `RecentReport`(`insight.jsx`), `useCareSignals`·`SignalChip`·`OrgBriefing`(`opsai.jsx`)	`ui/` 또는 `lib/`로 옮김. 지금은 `home.jsx`를 고치면 담당자 홈이 영향받음
상태 배지 표	`ST`(`format.js`), `PR_ST`(`orgExtra.jsx`), `INQ_ST`(`common.jsx`), `SUG_ST`(`suggest.jsx`), `APP_ST`(`adminReports.jsx`), `VS`(`my.jsx`), `STATE`(`schedule.jsx`)	형식(`[배지 종류, 글자]`)은 같으니 `lib/format.js` 한 곳에 모으고 `Badge`로 그림
칩 줄을 손으로 그림	`chips` + `map`으로 직접 그리는 곳이 많음(`OReqs`, `OPublicRefs`, `OReport`, `OSchedule`)	`Tabs`·`FilterChips`로
AI 카드를 손으로 그림	`<div className="ai"><div className="ah">…`가 화면마다 반복	`AiCard`로
가로 막대	`hbars()`(함수), `monthBars`(`bank.jsx`), 프로토타입 `hbar`	`HBar` 하나로

대상	지금 상황	권하는 정리
큰 화면 파일	`request.jsx` 797줄, `admin.jsx` 703줄, `adminReports.jsx` 594줄, `my.jsx` 545줄	PC 화면을 만들 때 화면별 파일로 나눔(예: `screens/org/Home.jsx`, `screens/org/Care.jsx` …)
쓰이지 않게 하려는 내보내기	`export const _x`, `_st`, `_u`, `_d` (린트 경고를 피하려는 꼼수)	안 쓰는 import를 지우고 없앰
같은 API를 여러 번 부름	담당자 홈에서 `/org/weather`를 `WeatherBanner`와 `OrgExtraEntries`가 각각, `/org/public-referrals`도 따로	홈에서 한 번 읽어 내려 줌
시트 안에서 새로 고침	`OElders`의 이관 수락 뒤 `window.location.reload()`	`reload()`로
색이 코드에 박힘	`#3A6FD8`, `#E1ECFE`, `#FFF6E9` 등이 인라인 스타일에 반복	PC 화면은 6-3 토큰 변수만 사용
`proto.css`의 겹친 정의	같은 클래스가 3번까지 덮어써짐(예: `card`, `chip`, `in`, `sec-t`)	지금은 그대로 둠(고치지 않는 파일). PC 스타일은 따로 둬서 영향받지 않게