

한대장 · 기술 고문 요청서 · 2026.09.03

학교 장학 시스템에 신청을 밀어 넣는 방법

대학생 장학금 앱 **한대장**은 공고 수집·자격 매칭·서류 준비·**공고 원본과 동일한 구조의 신청서 생성**까지 동작합니다. 남은 것은 마지막 한 걸음 — 학교 포털에 실제로 제출하는 일입니다. 이 문서는 그 한 걸음을 설계하기 위해 **앱의 구조·코드·데이터를 전부 공개**하고, 개발 관점에서 답이 필요한 다섯 가지를 정리한 것입니다.

이 문서가 요청하는 것

1. **연동 아키텍처 선택** — 상시 서버가 없는 정적 PWA 구조에서 실현 가능한 방식은 무엇인가
2. **인증·세션 설계** — 학교 계정 로그인 벽을 넘는 표준 설계와, 대안의 유지비
3. **신청 데이터 계약과 역등성** — 재전송·중복·부분 실패·접수 확인을 어떻게 설계하나
4. **현 구조의 기술 리스크 리뷰** — 이대로 학교와 붙었을 때 터질 곳
5. **90일 실행 계획** — 협약 없이 지금 작동시킬 수 있는 것의 순서와 최소 구현

14,677앱 코어 코드 줄 수
빌드 도구 없음**48**스키마화된 신청서 양식
602개 입력 필드**121**채널을 실측한 공고
경희 58 + 외대 63**0**학교 시스템으로
실제 전송된 신청

작성

이선주 (개발자 ·
seonju5543@gmail.com)

대상 서비스

한대장 (한국 대학교 장학금)
모바일 PWA · 무료

저장소

github.com/seonju5543-
web/hanggonggan
공개 · 전체 열람 가능

근거 데이터

2026-09-02 경희대·한국외대
장학 공고 121건 전수 조사

00

목차

01	30초 요약 — 무엇이 되고, 무엇이 안 되는가	
02	앱의 구조 — 답을 주시려면 알아야 할 전부	시스템 구성 · 스택 · 코드 지도 · 데이터 파이프라인 · 데이터 모델 · 학생 프로필 33값 · 저장/보안 경계 · 현재 신청 플로우 · 미배포 자산
03	문제 — 실측 121건이 말하는 것	채널 분포 · 포털형 18건 · 구현 후보 5안 포지셔닝 · 우리 추정치
04	질문 다섯	Q1 연동 아키텍처 · Q2 인증·세션 · Q3 데이터 계약과 역등성 · Q4 구조 리스크 리뷰 · Q5 90일 실행 계획
05	부록	A 답변 후 우리가 정할 것 · B 이 문서 밖의 질문 · C 파일 트리 · D 용어 · E 접근 방법

그림·표 목록

그림 1	사용자 여정과 끊긴 지점	표 1	실행 환경과 비용
그림 2	시스템 구성도	표 2	코드 지도 (18개 파일 · 14,677줄)
그림 3	데이터 파이프라인 (게시판 → 앱)	표 3	자동화 로봇 27종
그림 4	개인정보 경계 — 기기와 서버	표 4	학생 프로필 33값
그림 5	지금 신청 플로우 vs 목표	표 5	포털형 18건의 경로
그림 6	신청 채널 분포 (121건)	표 6	구현 후보 5안 · 우리 추정
그림 7	구현 후보 포지셔닝 맵	표 7	답변 후 결정 사항
그림 8	신청 상태 머신과 증거	표 8	고문 범위 밖 질문

01 30초 요약

앱은 학생이 신청서를 **작성 완료**하는 지점까지 완성돼 있습니다. 학교 시스템에 **제출**하는 마지막 단계만 사람이 손으로 합니다. 이 문서는 그 단계를 자동화하기 위한 기술 상담 요청입니다.

14,677

앱 코어 코드 줄 수
(18개 파일 · 빌드 도구 없음)

48

스키마화된 신청서 양식
(141섹션 · 602필드)

33

앱이 이미 보유한
학생 프로필 값

0

학교 시스템으로
실제 전송된 신청

되는 것

- 공고 자동 수집 — 학교 게시판을 매일 훑는 로봇 27종(GitHub Actions). 첨부 HWP까지 받아 글자를 뽑습니다.
- 자격 매칭 — 공고 원문의 자격 요건 문장을 읽어 학생 프로필과 대조하고, **모르면 모른다고 말합니다**(추론 금지가 서비스 원칙입니다).
- 양식 작성 — 공고에 첨부된 HWP 신청서를 스키마로 옮겨(48종), 앱에서 질문에 답하면 **원본과 같은 구조의 문서**를 만듭니다.
- 서류 보관함 · 마감 알림(웹 푸시 가동 중) · AI 자기소개서 초안(서버 대기).

안 되는 것 — 그리고 그것이 전부입니다

- **제출.** 학교 포털은 학번·비밀번호 로그인 뒤에 있고, 앱은 그 문을 넘지 못합니다. 지금 앱이 하는 말은 “복사해서 붙여넣으세요”입니다.
- 그래서 앱은 “**신청 완료**”라고 **쓰지 않습니다**. “신청 준비 완료”라고만 씁니다 — 실제 접수가 일어나지 않은 것을 완료라고 표기하지 않는 것이 이 서비스의 운영 원칙 1번입니다.

고문께 드리는 요청의 성격

법률 자문이나 학교 행정 절차가 아니라 **구현 판단**을 여쭙습니다. 저희는 이미 다섯 가지 구현안(딥링크 자동채움 · 이메일 자동 발송 · 파일 배치 · 연계 API · 학생 계정 대행)을 놓고 비교했고, **표 6**에 각 안의 우리 쪽 추정치를 채워 두었습니다. 비어 있는 칸이 여쭙는 부분입니다. 저장소는 공개이므로 코드를 직접 보셔도 됩니다.



그림 1 사용자 여정과 끊긴 지점. 앞의 다섯 단계는 완성돼 배포 중이고, 여섯 번째에서 학교 시스템의 로그인 벽을 만납니다. 일곱 번째(결과)는 학교 전산을 볼 수 없으므로 학생이 직접 기록합니다.

02 앱의 구조

이 절은 **고문께서 답을 주시기 위해 필요한 정보 전부**입니다. 구조 · 스택 · 코드 지도 · 데이터 모델 · 저장 경계 · 현재 신청 플로우 · 아직 배포하지 않은 자산 순서로 적었습니다.

2.1 한 문장 정의

대학생이 프로필을 한 번 등록하면 교내·교외 장학금을 자동 매칭받고, 증명서류 준비와 **공고 원본 양식 작성**까지 앱에서 끝내는 모바일 PWA입니다. 공고 검색·추천·알림은 학생에게 영구 무료이며, 수익은 AI 초안 크레딧과 B2B 광고로 설계돼 있습니다.

2.2 시스템 구성



● = 운영 중 · ○ = 코드는 있으나 미배포 · 점선 = 아직 없는 연결

상시 구동 서버(VM·컨테이너)는 한 대도 없습니다. 전부 정적 파일과 이벤트 기반 함수입니다.

그림 2 시스템 구성도. 학생 기기 안에서 거의 모든 판단이 일어나고, 서버는 “발송”과 “동기화”만 합니다. 이 비대칭이 Q1·Q2·Q3의 전제입니다.

2.3 실행 환경

표 1 — 실행 환경과 비용

층	무엇	현재 상태	비용
클라이언트	정적 PWA (HTML/CSS/바닐라 JS)	빌드·번들러·프레임워크 없음. 파일을 그대로 배포	0원
호스팅	GitHub Pages (main 브랜치)	공개 저장소여야 무료. 비공개 전환 시 즉시 404	0원
자동화	GitHub Actions 27 워크플로	월 약 700분 사용 (무료 한도 2,000분의 35%)	0원
서버리스	Cloudflare Workers ×4	푸시 1종 가동, 3종 미배포	0원 (무료 한도 내)
인증·동기화	Supabase (fetch 4개 엔드포인트 만)	SDK 미사용 — CSP script-src 'self' 준수 목적	0원
AI	Claude API (초안 · 스키마화)	서류 1건 약 47원. 무료 규칙 경로 우선, 실패분만 API	사용량 과금
관리자 화면	Cloudflare Pages + Access	가동 중 · 이메일 일회용 코드 잠금	0원
합계	고정비 0원 구조. 상시 서버 없음		≈ 0원

이 “고정비 0원 · 상시 서버 없음”이 설계 제약의 핵심입니다. 학교와의 연동이 **항상 켜져 있는 수신 서버**를 요구한다면 구조가 처음으로 바뀝니다 — Q1과 Q3에서 이 점을 여쭙습니다.


2.4 코드 지도

표 2 — 앱 코어 18개 파일 · 14,677줄 (2026-09-03 실측)

파일	줄	역할 · 연동 관점에서의 의미
app.js	3,507	화면·신청 플로우·서류 보관함·진척도 트래커. 제출 버튼이 있는 곳
style.css	3,134	화면 스타일
match-engine.js	1,203	자격 매칭 12신호 + 적합도. 화면과 서비스워커가 같은 파일을 씀
chat.js	1,074	장학금 도우미 — 앱이 아는 것만 답함
essay.js	814	자기소개서 초안·수정·제출 전 점검
notify.js	721	알림 UI·권한·발송
forms.js	551	양식 엔진 — 스키마 → 질문 → 원본 동일 문서(.doc)
index.html	500	단일 화면 · 5단계 온보딩 · CSP 메타
data.js	456	대학·학과·서류 슬롯 사전 + 제출 채널 판정
parse-requirements.js	445	공고 원문에서 자격 요건 줄 추출
parse-amount.js	416	금액 해석 · 중복 수혜 판정 · 합산 규칙
notify-rules.js	355	알림 규칙(순수 로직) — 화면·서비스워커 공용
essay-submit-check.js	318	제출 전 점검표 — 빈칸·블라인드 유출 차단
supabase-client.js	312	서버 통신 단일 창구 + 민감정보 제거
form-plan.js	299	원본 스키마를 건드리지 않고 질문만 재구성(자동 채움 22키)
sw.js	289	서비스워커 — 네트워크 우선 캐시 · 푸시 수신
section-head.js	182	공고의 절 경계 판정(자격/제외/선발) — 3개 도구 공용
essay-quality.js	101	초안 품질 검사 — 브라우저·서버·검사 공용
18개 파일	14,677	이 밖에 수집 로봇 47개(.mjs)와 검증 드라이버 42개가 있습니다

설계 규칙 하나를 미리 말씀드립니다 — **판정 규칙은 절대 복사하지 않습니다**. 화면·서비스워커·검사 도구가 같은 파일을 불러 씁니다. 규칙이 두 벌이 되면 “화면에서 숨긴 공고를 알림이 알리는” 모순이 실제로 발생했기 때문입니다.

2.5 데이터 파이프라인



사람이 개입하는 지점 — 애매한 공고는 자동 등록하지 않고 ‘컨펌 대기’로 리포트에만 올립니다. 개발자가 직접 판단합니다.

되돌리기 — 감사가 실패하면 그 실행이 새로 등록된 공고만 골라 되돌리고 이슈를 남깁니다. 잘못된 공고가 앱에 하루도 못 나갑니다.

배포 동기화 — 로봇은 기본 브랜치에만 커밋하고, 별도 로봇이 main으로 병합해 배포합니다(읽는 것과 쓰는 곳을 가르면 중복 수집이 발생).

데이터 총량 5.6 MB — 앱이 실제로 내려받는 것은 공고 목록 368 KB · 등록 공고 94 KB · 양식 178 KB입니다. 변경이 없으면 304로 거의 0바이트.

그림 3 게시판에서 앱까지. 전 과정이 무인이며, 감사 관문이 데이터 품질의 마지막 방어선입니다.

표 3 — 자동화 로봇 27종 (대표)

로봇	주기	하는 일
collect-scholarships	매일 2회	게시판 수집 · 공고 발행 · 리포트 이슈
browser-collect	매일 2회	진짜 Chromium으로 봇 차단·동적 게시판 수집
deep-fetch	지시형	공고 본문 전문 + 첨부 원본 확보, HWP 미리보기 텍스트 추출
link-hunter	매일	원문 주소를 못 찾은 공고를 실제로 눌러 주소를 받아 적음
kosaf-fetch	주 2회	한국장학재단 재단 목록 갱신(마감 전만 추림)
deploy-sync	수집 직후·하루 2회	기본 브랜치 → main 자동 병합(= 배포)
verify-ui	푸시마다	브라우저 드라이버 13종 전부 실행(관문)
audit-coverage	매일	등록 데이터 전수를 현재 규칙으로 재검사
push-check / push-health	수동·매일	푸시 서버 상태 및 실제 수신 시험 발송
admin-lock-check	매일	관리자 화면이 잠겨 있는지 로그인 없이 확인

2.6 데이터 모델

연동 시 학교로 넘어갈 후보가 되는 두 스키마입니다. 실제 파일에서 그대로 가져왔습니다(긴 문자열만 줄임).

data/registered.json — 정식 등록 공고 45건 · 94 KB

```
{
  "id": "reg-hufs-alumni",
  "name": "총동문회 장학금 (한국외대, 2026-2학기)",
  "type": "교외", // 교내/교외 - 접수처와 무관한 분류
  "provider": "한국외대 총동문회",
  "amount": "150만원", "amountValue": 1500000,
  "amountSpec": { "kind": "fixed", "value": 1500000, "ratio": 0 },
  "deadline": "2026-08-07", "deadlineFrom": "공고 원문",
  "eligibility": { "selective": true, "schoolOnly": "한국외국어대학교" },
  "eligibilityLines": ["가 . 선발기준", "1) 2026 년 2 학기 재학생 (휴학예정자 지원불가)"],
  "documents": ["총동문회 장학금 신청서 (앱에서 원본 양식 작성)",
    "개인정보 수집·이용 동의서 (원본 첨부 HWP 다운로드)"],
  "attachments": [{ "name": "2026-2학기 총동문회 장학금+신청서.hwp", "url": "https://dep.hufs..." }],
  "sourceUrl": "https://dep.hufs.ac.kr/bbs/student/2431/259908/artclView.do",
  "sourceKind": "official",
  "formId": "hufs-alumni-apply", // ← 아래 forms.json 의 양식과 연결
  "excerpts": ["문의처 : 서울캠퍼스 장학팀 (02-2173-2137) ..."],
  "excerptNote": "공고 원문에서 그대로 발췌 (자동)",
  "listedAt": "2026-07-16"
}
```

이 한 건이 파이프라인 전체를 보여 줍니다. 그리고 이 공고가 바로 포털형 18건 중 하나입니다 — 원문의 신청 방법이 “온라인신청(HUFS Ability) → 로그인 → 교과/비교과 → 장학신청 목록”입니다. 앱은 신청서를 만들어 줄 수 있지만 그 목록에는 당치 못합니다.

data/forms.json — 양식 스키마 48종 · 141섹션 · 602필드 · 178 KB

```
{
  "title": "대학생 청소년 AI 교육지원장학금 활동계획서 외 3종",
  "docName": "AI교육지원장학금_활동계획서",
  "org": "한국장학재단 귀하",
  "pledge": "본인은 위 내용이 사실임을 확인하며 ...", // 서약 문구 47/48중 보류
  "sections": [
    { "heading": "1. 기본정보",
      "info": [{"대학명", "school"}, {"성명", "name"}, {"학번", "studentId"}] }, // 프로필에서 자동 채움
    { "heading": "2. 멘토링 활동 계획",
      "fields": [
        { "id": "level", "label": "희망 대상 학교급", "type": "checks",
          "q": "어느 학교급 학생을 가르치고 싶나요?", "options": ["초등학교", "중학교", "고등학교"] },
        { "id": "period", "label": "희망 활동기간", "type": "text",
          "placeholder": "예: 2026. 09. 01 ~ 2026. 12. 20" },
        { "id": "schedule", "label": "희망 스케줄", "type": "schedule" }
      ] }
  ]
}
```

표 · 602개 입력 필드의 타입 분포

타입	개수	설명 · 자동 전송 가능성
text	412	한 줄 입력 — 구조화 전송에 가장 적합
textarea	102	서술형(자기소개·계획) — 길이 제한 협의 필요
checks	69	다중 선택 — 코드값 매핑 필요
checks+text	8	선택 + 기타 입력
static	6	고정 문구(안내·서약)
schedule	4	요일×시간 표 — 구조가 특수
choice	1	단일 선택
합계	602	85%가 text·textarea. 표 형태는 4건뿐

2.7 앱이 이미 보유한 학생 데이터


포털 자동 입력·연계 전송을 설계할 때 **출발점이 되는 값**입니다. 온보딩 5단계에서 받고, 신청서를 채우며 배운 값은 “다음에도 쓸게요”로 누적됩니다.

표 4 — 학생 프로필 33값 (실제 코드 COLLECTPROFILE() 기준)

묶음	필드	비고
신원	name · studentId · birth · birthYear · nationality · gender	gender는 신청서에서 학습
학적	school · campus · major · track · year · status · credits · gpa	매칭 12신호의 핵심
연락	phone · email · addr · emergency	addr·emergency는 학습값
보호자	guardianName · guardianRel · guardianPhone	학습값
경제	bracket (소득분위) · bank · account	계좌는 서버로 안 보냄
지역	region · regionCity · parentRegion · parentRegionCity	지역 장학금 자격
특별자격	flags[] (기초생활수급·장애·국가유공자 등)	민감정보 — 별도 동의 시에만 서버
중복 수혜	scholarships[] null	빈 배열(안 받음)과 null(모름)을 구분
기타	cert · exchange · rrn	주민번호는 서버로 안 보냄

설계상 중요한 구분 — 값이 없으면 null로 두고 **판정하지 않습니다**. 0이나 기본값을 넣으면 엉뚱한 자격 미달 판정이 납니다. 연동 스키마를 만들 때도 “모름”을 표현할 수 있어야 합니다.

2.8 저장·개인정보 경계



이 그림의 문장은 검증 드라이버가 코드로 증명합니다 — 가짜 서버를 세워 나가는 요청 본문을 전부 모아, 주민번호·계좌가 한 번도 나가지 않는지 셉니다(30행독).

그림 4 개인정보 경계. 원본은 기기에, 서버에는 걸러진 사본만 갑니다. 학교 연동은 이 경계를 처음으로 바깥으로 넓히는 일이라 Q3·Q4에서 다시 다룹니다.

supabase-client.js — 서버로 나가는 사본을 만드는 유일한 함수

```
const SYNC_OMIT_COMMON = ['rrn', 'account']; // 항상 제거
const SYNC_SENSITIVE_KEYS = ['flags']; // 동의했을 때만 전송

function syncSafeProfile(profile, sensitiveOk) {
  if (!profile) return null;
  const p = JSON.parse(JSON.stringify(profile));
  if (p.common) for (const k of SYNC_OMIT_COMMON) delete p.common[k];
  if (!sensitiveOk) for (const k of SYNC_SENSITIVE_KEYS) delete p[k];
  return p;
}
```


index.html — 콘텐츠 보안 정책(CSP)

```
default-src 'self'; script-src 'self';
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://cdn.jsdelivr.net;
connect-src 'self' https://*.workers.dev https://*.supabase.co;
object-src 'none'; base-uri 'self'
```

외부 스크립트를 실행할 수 없습니다. 수집한 공고 데이터가 오염되더라도 코드 실행으로 이어지지 않게 하려는 조치이고, 동시에 **SDK를 쓸 수 없다는 제약**이기도 합니다(Supabase도 fetch로 직접 호출). 학교 연동 SDK가 필요하다면 이 정책을 어떻게 다룰지가 Q2의 일부입니다.

2.9 지금 ‘신청’ 버튼이 실제로 하는 일

지금 (배포 중)



목표 (이 문서가 설계하려는 것)




그림 5 현재 플로우와 목표 플로우. 오른쪽 그림의 화살표 네 개가 이 문서의 질문 전부입니다 — 신원 확인(Q2), 데이터 전송(Q1·Q3), 접수번호 회신(Q3), 그리고 이것을 어떤 순서로 만들 것인가(Q5).

app.js - 신청 버튼의 진입점

```
function applyTo(sch) {
  if (formTplIdFor(sch)) { startFormFill(sch); return; } // 양식이 있으면 작성 화면
  if (essayDefsFor(sch).length) { startDocPrep(sch); return; }
  finalizeApply(sch, null); // 여기서 끝 - 전송은 없음
  closeSheet();
}
```

data.js - 접수 채널 판정 (마지막 줄이 문제의 지점)

```
function submitChannelLabel(sch) {
  if (sch.applyEmail) return '✉ 이메일 접수 - 앱에서 메일 자동 완성';
  if (sch.program || /한국장학재단/...) return '🏠 한국장학재단 - 본인 인증 후 직접 신청';
  if (sch.formId) return '📄 양식 제출형 - 앱에서 원본 양식 작성';
  if (hasFormAttachment(sch)) return '📎 원본 양식 다운로드형 - 첨부 양식 작성';
  return '🖨 온라인·포털 입력형 - 복사해서 붙여넣기'; // ← 나머지 전부가 여기서
}
```

이 다섯 줄이 실측 조사에서 드러난 결함입니다

마지막 줄은 “모르는 것”과 “포털형인 것”을 같은 문구로 처리합니다. 121건 조사 결과 실제 포털형은 18건이었는데, 앱은 접수 방법을 확인하지 못한 27건에도 “포털에서 복사해 붙여넣으세요”라고 단정하고 있었습니다. 확인하지 않은 것을 확인한 것처럼 말하는 것은 이 서비스의 원칙 위반이라, 연동 설계와 별개로 고쳐야 할 자리입니다. **Q4에서 이런 자리를 더 짚어 주시길 요청드립니다.**

2.10 이미 만들어 둔, 아직 켜지 않은 자산

연동의 첫 단추가 될 수 있는 코드가 이미 있습니다. **키가 없어 한 번도 실제로 돌려 본 적이 없습니다.**

server/mail-worker.js - 접수 메일 발송 (Cloudflare Worker · 미배포)

```
const cors = { 'Access-Control-Allow-Origin': 'https://seonju5543-web.github.io', ... };

/* 남용 방지 ① 앱에서 온 요청만 (Origin 검사) */
if (origin !== 'https://seonju5543-web.github.io') return new Response('forbidden', { status: 403 });

/* 남용 방지 ② 수신자는 접수처 도메인만 (스팸 릴레이 차단) */
const ALLOWED_TO = /^[^s@]+@([a-z0-9-]+\.)*(ac\.kr|or\.kr|go\.kr|re\.kr)$/i;
if (!ALLOWED_TO.test(toClean)) return new Response('recipient not allowed', { status: 403 });

/* 남용 방지 ③ 크기 제한 (본문 100KB · 첨부 5개 각 5MB) */
...
await fetch('https://api.resend.com/emails', {
  headers: { Authorization: `Bearer ${env.RESEND_KEY}` },
  body: JSON.stringify({ from: '한대장 접수대행 <apply@handaejang.app>', to: [toClean],
    reply_to: replyTo, subject, text, attachments })
});
```

발신 도메인 인증·바운스 처리·전송 증빙 보관이 아직 없습니다. **Q5에서 이 세 가지를 여쭙습니다.** 참고로 이 워커에는 저장소(KV)가 없어, 지금 구조로는 “보냈다”는 기록이 어디에도 남지 않습니다.

03 문제 — 실측 121건

2026-09-02, 경희대·한국외대 장학 게시판을 직접 열어 공고 121건(경희 58 · 외대 63)을 받고, 각 공고에서 **신청·접수 방법을 말하는 줄만 원문 그대로** 뽑아 채널을 갈랐습니다. 추론하지 않았고, 근거가 없으면 “미확인”으로 남겼습니다. 경희대는 본문이 “첨부파일 확인 바랍니다”로 끝나 첨부 원본 41개를 받아 글자를 뽑아야 분류가 됐습니다.




그림 6 신청 채널 분포. 한 공고가 두 채널을 함께 안내하는 경우가 있어 합이 121을 넘습니다. 회색은 우리가 손댈 수 없거나(재단 접수·방문) 아직 판독하지 못한 공고입니다.

3.1 포털형 18건의 실제 경로

포털은 학교마다, 심지어 **같은 학교 안에서도** 다릅니다. 한국외대는 시스템이 돌이고, 그중 하나만 쓰는 장학금이 1건 있습니다. 한 쪽만 보면 “포털 신청이 없다”고 잘못 판단하기 쉬운 구조입니다.

표 5 - 포털형 18건의 경로 (공고 원문에서 발췌)

시스템	건수	원문에 적힌 경로	비고
HUFS Ability (한국외대)	11	로그인 (학번/비번) → 교과/비교과 → 장학신청 목록 → 해당 장학금 선택	11건 전부 같은 경로. 8건이 교외 재단
종합정보시스템 (한국외대)	1	로그인 → 등록/장학정보 → 면학장학금 신청	이 1건만 다른 시스템
인포21 (경희대)	6	신청방법 : 인포21 / 인포21 장학신청 메뉴로 신청	경로를 길게 적지 않음. 2건이 교외 재단
합계	18	이 중 10건이 교외 재단 장학금 — 학교 시스템이 외부 재단의 접수 창구 노릇까지 하고 있습니다	

연동의 값어치를 결정하는 사실

학교 시스템과 다리를 하나 놓으면 **교내에 그치지 않고 교외 재단 장학금까지 함께 열립니다**. 총동문화·남가주동문·가송재단·유흥수·동문홍보대사·라성정형기·미래인재육성(외대), 우덕재단·LEE&MOON·쌍용곰두리(경희) — 재단이 학교에 접수를 위탁한 형태입니다. 즉 “학교 1곳 연동 = 장학금 1종”이 아니라 “학교 1곳 = 그 학교를 창구로 쓰는 모든 재단”입니다.

3.2 구현 후보 다섯 — 우리가 정리한 지형



그림 7 구현 후보 포지셔닝. 가로축은 학교의 협조가 얼마나 필요한가, 세로축은 학생이 손으로 하던 일을 앱이 얼마나 대신하는가입니다. 왼쪽 위가 “허락 없이 지금 만들 수 있고 효과도 있는” 자리이며, 이메일 자동 발송이 여기에 가장 가깝습니다.

표 6 — 다섯 후보에 대한 우리 추정 · 빈칸이 여쭙는 부분

후보	우리 쪽 작업	학교 쪽 필요	우리 추정 공수	모르는 것 (← 고문 요청)
반클릭 딥링크	공고별 정확한 경로·딥 링크 저장, 값 복사 UI	없음	2~3주	로그인 후 특정 화면으로 보내는 딥링크가 학교 포털에서 실제로 유지되는가 / 자동 채움을 어디까지 구현 가능한가
이메일 자동 발송	도메인·발신 인증, 바운스 처리, 전송 증빙	접수 주소 확인 · 수신 인정	1~2주	KV 없는 서버리스에서 전송 증빙을 어떻게 남기나 / 첨부 규격(HWP·PDF 병합) / 도달률
파일 배치	정기 산출·전송, 스키마 확정	수신함 + 취입 배치	3~4주	상시 서버 없이 SFTP를 어떻게 다루나 / 재전송·정정의 표현 방법
연계 API + SSO	토큰 보관, 재시도, 상태 동기화	API 개발 + 계정 발급	6~10주	클라이언트 시크릿을 어디에 두나 / IP 고정을 서버리스에서 어떻게 / 표준 설계
학생 계정 대행	브라우저 자동화 유지 보수	없음(목인 전제)	지속 불가로 판단	이 판단이 맞는가 / 학생 기기 안에서만 도는 형태라면 달라지는가

04 질문 다섯

각 질문은 **답에 따라 우리가 만들 물건이 실제로 달라지는 것만** 골랐습니다. 질문마다 ① 여쭙는 문장 ② 우리 상황 ③ 우리 가설 ④ 받고 싶은 답의 형태를 붙였습니다. ③을 적은 이유는, 저희 판단이 틀렸다면 그것을 먼저 알려 주시는 것이 가장 큰 도움이기 때문입니다.

질문 01 · 연동 아키텍처

상시 서버가 없는 구조에서, 학교 시스템에 신청을 넣는 현실적인 방법

저희 구조는 정적 파일 + 이벤트 기반 함수가 전부입니다(그림 2). 상시 구동 서버가 없고, 고정 IP도, 항상 열려 있는 수신 포트도 없습니다. 이 제약 아래에서 학교 장학 시스템에 신청 데이터를 넣는 다섯 후보(그림 7·표 6) 중 실제로 감당 가능한 것은 무엇이고, 순서를 어떻게 잡아야 하나요?

특히 여쭙고 싶은 것은 “연계 API를 쓰게 됐을 때 우리 쪽이 무엇을 새로 갖춰야 하는가”입니다. 학교가 흔히 요구하는 접속 IP 고정·상호 TLS·클라이언트 시크릿 보관을 Cloudflare Workers 같은 서버리스에서 다루는 표준적인 방법이 있습니까, 아니면 이 시점에 상시 서버를 한 대 두는 것이 정석입니까?

우리 상황

- 앱은 브라우저에서만 돌립니다. 서버 쪽 코드는 Cloudflare Worker 4개(각 100줄 안팎)가 전부이고, 그중 가동 중인 것은 푸시 발송 1개입니다.
- 학교 시스템은 공개 API도 문서도 없습니다. 경희대 인포21, 한국외대 HUFS Ability는 각각 학사 포털의 일부이고 납품사가 다를 가능성이 큼니다.
- 데이터 흐름은 지금까지 한 방향이었습니다(로봇이 읽어 오기만 함). 학교로 쓰는 방향은 이번이 처음입니다.

우리 가설 — ① 이메일 자동 발송이 학교 개발 0으로 시작할 수 있는 유일한 실제 접수 경로다. ② 연계 API는 학교 예산·발주가 필요해 마지막이다. ③ 파일 배치(정기 CSV 전송)가 중간 지점인데, 상시 서버 없이 SFTP를 다루는 방법을 저희가 모릅니다. — 이 세 가지 중 틀린 것이 있으면 그것부터 알려 주십시오.

받고 싶은 답의 형태

- 다섯 후보에 대한 우선순위와 그 이유. 저희 표 6의 공수 추정이 현실과 얼마나 다른지도 함께.
- 서버리스에서 “학교가 요구하는 접속 조건”을 만족시키는 구체적 구성(또는 그것이 불가능하다는 판단과 대안).
- 학교 학사시스템과 붙어 본 경험이 있으시다면, 그때 실제로 쓴 방식과 가장 오래 걸린 지점.
- 저희가 후보 목록에서 빠뜨린 방식이 있다면 그것.

질문 02 · 인증과 세션

학교 계정 로그인 벽을 넘는 표준 설계

포털형 18건은 전부 **학번·비밀번호 로그인** 뒤에 있습니다. 학교가 SSO를 열어 준다는 전제에서, **정적 PWA + 서버리스 함수 + Supabase**라는 저희 구조에 대학 SSO(OIDC 또는 SAML)를 붙이는 표준 설계는 무엇입니까?

구체적으로 막히는 지점 셋입니다. ① 토큰을 어디에 두어야 합니까 — 지금 로그인 토큰은 `localStorage`에 있는데 이대로 괜찮습니까. ② 서비스워커는 로그인을 **모르도록** 일부러 설계했는데(백그라운드 알림이 서버에 붙는 경로를 만들지 않기 위해), SSO를 붙이면 이 경계가 유지됩니까. ③ Supabase 계정과 학교 IdP 신원, 두 개의 신원을 어떻게 잇습니까 — 어느 쪽을 주(主) 신원으로 삼아야 합니까.

우리 상황

- CSP가 `script-src 'self'`라 외부 SDK를 스크립트로 불러올 수 없습니다. Supabase도 SDK 없이 `fetch` 4개로만 씁니다. SSO 라이브러리가 필요하면 이 정책을 손대야 합니다.
- 앱은 설치형 PWA입니다. 리다이렉트 기반 로그인이 설치된 앱에서 어떻게 동작하는지가 저희에겐 미지수입니다.
- 대안으로 **학생 기기 안에서만 도는 자동 입력**(브라우저 확장·인앱 웹뷰)을 생각해 봤지만, 유지비와 실현성을 판단할 근거가 없습니다.

우리 가설 — 학생의 학교 아이디·비밀번호를 우리가 받아 대신 로그인하는 방식은 배제해야 한다(그림 7의 ✕). 자격증명을 보관하는 순간 사고의 크기가 달라지고, 학교가 알면 즉시 차단할 것으로 봅니다. 다만 **학생 기기 밖으로 자격증명이 나가지 않는 형태**라면 판단이 달라지는지는 저희가 모릅니다.

받고 싶은 답의 형태


- SSO를 붙일 때의 **구성도 한 장 수준**의 설계(어디서 리다이렉트를 받고, 토큰을 어디에 두고, 누가 검증하는지).
- 학교에 SSO 연동을 요청할 때 **개발자가 준비해 줘야 하는 항목 목록**(리다이렉트 주소, 스코프, 인증서, 테스트 계정 등).
- “이 방식만은 하지 마라”에 해당하는 것 하나와 그 이유.
- 학교가 SSO는 못 열고 **학번 대조만** 해 준다면, 그것으로 접수까지 갈 수 있는 설계가 있는지.

질문 03 · 데이터 계약과 먹등성

무엇을 보내고, 무엇을 받아야 ‘접수됐다’고 말할 수 있는가

저희에게는 이미 48종 · 602필드의 신청서 스키마와 33값의 학생 프로필이 있습니다(2.6·2.7). 이것을 학교가 받아먹을 수 있는 형태로 옮길 때, 스키마를 어떻게 설계해야 합니까? 그리고 전송의 신뢰성 — 재전송·중복 제출·정정·취소·부분 실패 — 은 어떤 패턴으로 다뤄야 합니까?

특히 접수 확인을 어떻게 받을 것인가가 핵심입니다. 저희는 “실제 접수가 일어나지 않은 것을 신청 완료라고 쓰지 않는다”를 원칙으로 지켜 왔습니다. 접수번호 즉시 반환 · 상태 조회 · 콜백 통지 · 야간 배치 결과 파일 중 상시 서버가 없는 저희가 실제로 받을 수 있는 형태는 무엇입니까? 콜백을 받으려면 결국 상시 수신 창구가 필요한 것 아닙니까?



지금 규칙 — ‘심사’ 단계만 객관적 사실(제출 기록 + 마감 경과)로 자동 표시하고, 제출·결과는 학생이 직접 누릅니다.

학교 전산을 볼 수 없기 때문입니다. 연동이 되면 ‘전송함 → 접수 확인’ 두 칸이 처음으로 자동이 됩니다.

그림 8 신청 상태 머신. 파란 칸을 무엇으로 채울 수 있느냐가 “신청 완료”라고 표기해도 되는지를 가릅니다.

우리 가설 — 먹등성 키를 붙여 재전송해도 중복 접수가 되지 않게 하고, 학교 응답이 늦으면 폴링으로 상태를 확인하는 구조가 맞다고 봅니다. 다만 **폴링을 누가 도느냐**가 문제입니다 — 앱은 학생이 열어야만 돌고, 저희에게 상시 프로세스가 없습니다. GitHub Actions 스케줄(하루 몇 회)로 대신하는 것이 정상적인 해법인지 판단이 서지 않습니다.

받고 싶은 답의 형태

- 학교에 제안할 **최소 데이터 계약**의 뼈대 — 필드 수준까지는 아니어도, 무엇을 반드시 포함해야 하는지.
- 중복·정정·취소·부분 실패를 다루는 **패턴 이름과 최소 구현**(먹등성 키, 아웃박스, 상태 머신 등).
- 상시 서버 없이 접수 확인을 받는 현실적인 방법. 없다면 “여기서부터는 서버가 필요하다”는 선을 그어 주시면 됩니다.
- 학생이 “냈는데 누락됐다”고 다룰 때 **기술적으로 남겨 두어야 할 기록**이 무엇인지.

질문 04 · 구조 리뷰

이대로 학교와 붙이면 터질 곳은 어디입니까

2장에 앱의 구조·코드·데이터를 전부 적었고 저장소도 공개입니다. 연동을 시작하기 전에 반드시 고쳐야 할 것을 짚어 주십시오. 저희가 스스로 의심하는 자리 여섯을 아래에 적었습니다 — 이 목록이 맞는지, 순서가 맞는지, 빠진 것이 있는지 봐 주시면 됩니다.

우리가 의심하는 자리 — 위험하다고 보는 순서대로

#	자리	왜 걱정되나
1	모든 판단이 클라이언트에	자격 판정·마감·금액 계산이 전부 브라우저에서 돛니다. 서버 검증이 없어, 조작된 신청이 학교로 넘어가는 것을 막을 지점이 없습니다.
2	메일 워커의 방어가 Origin 검사뿐	브라우저가 아닌 곳에서 오는 요청은 Origin을 위조할 수 있습니다. 수신 도메인 화이트리스트가 있지만, 접수처로 스팸을 보내는 통로가 되지 않는지 확인이 필요합니다.
3	전송 기록이 남지 않음	워커에 저장소가 없어 “보냈다”는 기록이 어디에도 없습니다. 분쟁이 나면 증명할 수단이 없습니다.
4	로봇이 데이터 원본을 매일 덮어씀	사람이 등록한 데이터와 로봇이 쓰는 파일이 같습니다. 병합 규칙으로 막고 있지만, 학교와 주고받는 데이터가 여기 섞이면 사고의 성격이 달라집니다.
5	정적 파일 통째 다운로드	공고 목록 368 KB를 앱이 통째로 받아 자기 학교 것만 고릅니다. 학교가 늘면 한계가 옵니다 (실측 기준 50~100개교).
6	서비스워커 캐시 버전 수동 관리	현재 v145. 올리는 것을 잊으면 옛 화면이 남습니다(실제로 두 번 겪었습니다). 네트워크 우선이라 결국 반영되지만 3.5초를 넘기면 캐시로 떨어집니다.

우리 가설 — 1번(서버 검증 없음)이 학교와 붙는 순간 가장 크게 문제가 될 것으로 봅니다. 지금까지는 “틀려도 학생 화면만 틀리는” 구조였는데, 연동이 되면 **틀린 데이터가 학교 시스템에 들어갑니다**. 다만 서버 검증을 넣으면 “고정비 0원 · 상시 서버 없음”이라는 구조가 깨지므로, 어느 정도까지가 적정선인지 판단이 필요합니다.

받고 싶은 답의 형태

- 위 여섯 개의 **재정렬**과, 저희가 못 본 항목 추가.
- 각 항목에 대해 “연동 전에 반드시” / “연동과 함께” / “나중에” 세 등급으로만 나눠 주셔도 충분합니다.
- 1번에 대한 **최소 처방** — 상시 서버를 두지 않고 검증을 넣는 방법이 있는지.
- 코드를 직접 보실 수 있으면, 저희가 **안전하다고 믿고 있는데 실은 아닌** 자리를 하나만이라도 짚어 주십시오.

질문 05 · 90일 실행 계획

협약 전에, 지금 무엇을 만들어야 합니까

학교와의 협약은 시간이 걸립니다. 그동안 **학교 개발 없이 지금 작동시킬 수 있는 것**이 둘 있습니다 — ① 이메일 접수 13건을 앱이 실제로 발송(코드는 있고 키만 없습니다) ② 포털형 18건의 반클릭(정확한 화면으로 보내고 값을 미리 갖춰 두기). 어떤 순서로, 어떤 최소 구현으로 만들어야 합니까?

①의 기술 요건을 특히 여쭙습니다 — 발신 도메인 인증(SPF·DKIM·DMARC), 바운스 처리, 전송 증빙 보관. 저희 위키에는 저장소가 없어 증빙을 남길 자리가 없고, 학교 메일 서버가 외부 도메인 첨부 메일을 어떻게 취급하는지도 모릅니다. ②는 자동 채움을 어디까지 구현할 수 있는지가 관건입니다 — 클립보드 API, 딥링크 파라미터, PWA 공유 대상 중 실제로 쓸 만한 것이 있습니까?

우리 상황 — 이미 있는 재료

- 발송 코드(server/mail-worker.js)는 완성돼 있습니다. Origin 검사 · 수신 도메인 화이트리스트 · 크기 제한까지 들어 있고, **키가 없어 한 번도 돌려 본 적이 없습니다.**
- 앱이 만드는 첨부는 .doc(Word HTML) 형식입니다. 학교가 HWP를 기대할 때 무엇으로 보내야 하는지 판단이 필요합니다.
- 포털형 18건의 **정확한 경로 문장은 이미 확보**돼 있습니다(표 5). 딥링크로 만들 재료는 있습니다.

우리 가설 — ①을 먼저 하는 것이 맞다고 봅니다. 학교에 보여 줄 것이 생기고(“이미 돌아갑니다”), 코드가 이미 있어 가장 빠르며, 무엇보다 “신청 준비 완료”를 “접수 완료”로 바꿀 수 있는 **유일한 자리**이기 때문입니다. ②는 효과가 확실하지만 학생의 손을 완전히 덜어 주지는 못합니다.

받고 싶은 답의 형태

- **90일을 3구간으로** 나눈 계획 — 무엇을 언제까지, 무엇을 뒤로 미룰지.
- 메일 발송을 “실제로 접수로 인정받는” 수준까지 올리는 **체크리스트**(도메인·인증·첨부·증빙·실패 처리).
- 반클릭 자동 채움의 **실현 가능한 최대치**와, 넘어서면 안 되는 선.
- 학교에 보여 줄 **데모의 형태** — 무엇을 시연하면 개발자가 아닌 사람에게 설득력이 있는지.

05 부록

A. 답변을 받으면 우리가 정할 것

표 7 - 답변이 직접 바꾸는 결정

질문	답이 정하는 것	정해지지 않으면 못 하는 일
Q1	연동 방식 · 우리 쪽 인프라를 바꿀지 여부	학교에 무엇을 요청할지 정할 수 없음
Q2	로그인 구조 — 학교 계정을 붙일지, 기기 안에서 끝낼지	서버 구조 전체가 대기 상태
Q3	앱의 상태 표기 문구 · 학교에 요청할 응답 형식	“신청 완료”라고 쓸 수 있는 조건을 못 정함
Q4	연동 전 수리 목록과 순서	고칠 것을 모른 채 연동을 시작하게 됨
Q5	이번 달 개발 순서	학교 미팅에 보여 줄 것이 없음

B. 이 문서에 넣지 않은 질문

아래는 저희가 답이 필요하다고 판단했지만 **개발 고문의 영역이 아니라고 보아 뺐** 것입니다. 혹시 겹치는 경험이 있으시면 덤으로 말씀해 주셔도 감사하지만, 답을 기대하고 드리는 질문은 아닙니다.

표 8 - 다른 곳에 물을 것

질문	물을 곳	왜 뺐나
개인정보 처리위탁 계약 · 제3자 제공 동의의 요건	법무 자문	계약 문서 작성은 개발 판단이 아님
대학 정보보호 심의 통과 요건 · 인증 필요 여부	학교 정보화 부서 · 보안 컨설팅	학교마다 기준이 다름
학교 예산·발주 시기, 협약서 문안	학교 장학팀 · 산학협력단	행정 절차
메일 접수를 ‘정식 접수’로 인정할지	학교 장학팀	학교의 정책 결정

다만 Q1·Q3에는 “학교가 보통 요구하는 기술 조건”이 포함돼 있습니다. 이는 심의 통과 여부가 아니라 **구현에 무엇이 필요한지**를 여쭙는 것이라 남겨 두었습니다.

C. 저장소 구조

```

hanggonggan/
├─ index.html · app.js · style.css · sw.js          앱 본체 (빌드 없음)
├─ match-engine.js · parse-*.js · section-head.js  판정 엔진 (화면·워커 공용)
├─ forms.js · form-plan.js · essay*.js            양식·서술형 문서
├─ supabase-client.js · notify*.js · chat.js      로그인·알림·도우미
├─ data/
│   ├── registered.json      정식 등록 공고 45건 · 94 KB
│   ├── forms.json          양식 스키마 48종 · 178 KB
│   ├── notices.json       실시간 공고 507건 · 368 KB
│   ├── kosaf-open.json     한국장학재단 재단 116곳 · 210 KB
│   └─ tuition.json majors.json search-index.json
├─ collector/              수집 로봇 47개 (.mjs) + 원문 542개 파일
├─ server/
│   ├── push/              푸시 발송 - 가동 중
│   ├── mail-worker.js     접수 메일 - 미배포
│   └─ essay/ chat/        AI 초안·도우미 - 미배포
├─ verify/                검증 드라이버 42개 (브라우저 13 + Node)
├─ _admin/                관리자 화면 (Cloudflare Pages + Access)
└─ .github/workflows/      자동화 27종

```

D. 용어

정식 등록	사람이 검수해 매칭·양식 작성까지 붙인 공고. 로봇이 자동 등록한 것은 ‘검수 전’ 배지가 붙습니다.
발체	공고 원문에서 그대로 잘라 낸 문장. 앱은 신청 방법을 추론하지 않고 발체만 보여 줍니다.
반클리	학교 허락 없이 가능한 만큼 — 정확한 화면으로 데려다주고 넣을 값을 미리 갖춰 두는 것.
감사 관문	데이터를 저장하기 직전에 전수 검사해, 실패하면 그 실행의 변경을 되돌리는 장치.
양식	공고에 첨부된 실제 신청서 파일과 같은 구조 의 문서. 자유 서식으로 대체하지 않습니다.

E. 확인하실 수 있는 것

- 앱 — seonju5543-web.github.io/hanggonggan (설치 없이 브라우저에서 바로 동작)
- 저장소 — github.com/seonju5543-web/hanggonggan (공개 · 이 문서의 모든 코드 인용은 여기서 그대로 가져왔습니다)
- 원문 조사 — 121건 채널 분류와 포털형 18건의 근거 문장은 별도 문서로 제공 가능합니다.
- 필요하시면 테스트 계정과 데모 데이터를 준비해 드리겠습니다.

한대장 · 기술 고문 요청서 · 2026-09-03 · 이선주 seonju5543@gmail.com

이 문서의 수치는 전부 2026-09-03 저장소 실측이며, 채널 분류는 2026-09-02 게시판 직접 열람 결과입니다.