

원생관리

-선택-

search

검색

등록

원생번호	원생명	반	담당교사	연락처	주소	입학일	졸업일
1	서상돈	달님반	홍길동	010-4722-1173	서울 동대문구 답십리로 3	2022-02-06	2022-09-22
2	이종성	해바라기반	이예빈	010-4869-5612	경기 부천시 가로공원로 8	2022-02-06	
3	제로킹	꽃잎반	이준성	010-4654-6132	서울 종로구 종로 1	2022-02-06	
4	잔망예빈	열매반	김지환	010-1564-9643	경기 성남시 분당구 대왕판교로 477	2022-02-06	
21	달려라하니	달님반	홍길동	010-4654-1310	서울 금천구 가산로 2	2022-02-06	

<<

<

1

>

>>

XML

```
@GetMapping("/studentselectlist") /* 전체 조회 */
public ModelAndView goStudentList(HttpServletRequest request, ModelAndView mv) {
    log.info("");
    log.info("");
    log.info("[StudentController] =====");

    String currentPage = request.getParameter("currentPage");
    int pageNo = 1;

    if(currentPage != null && !"".equals(currentPage)) {
        pageNo = Integer.parseInt(currentPage);
    }

    String searchCondition = request.getParameter("searchCondition");
    String searchValue = request.getParameter("searchValue");

    Map<String, String> searchMap = new HashMap<>();
    searchMap.put("searchCondition", searchCondition);
    searchMap.put("searchValue", searchValue);

    log.info("[BoardController] 컨트롤러에서 검색조건 확인하기 : " + searchMap);

    /*
     * 전체 게시를 수가 필요하다.
     * 데이터베이스에서 먼저 전체 게시를 수를 조회해올 것이다.
     * 검색조건이 있는 경우 검색 조건에 맞는 전체 게시를 수를 조회한다.
     */
    int totalCount = studentService.selectTotalCount(searchMap);
    log.info("[BoardController] totalBoardCount : " + totalCount);

    /* 한 페이지에 보여 줄 게시를 수 */
    int limit = 10; //에도 파라미터로 전달받아도 된다.

    /* 한 번에 보여질 페이징 버튼의 갯수 */
    int buttonAmount = 5;

    /* 페이징 처리를 위한 로직 호출 후 페이징 처리에 관한 정보를 담고 있는 인스턴스를 반환받는다. */
    SelectCriteria selectCriteria = null;

    if(searchCondition != null && !"".equals(searchCondition)) {
        selectCriteria = Pagenation.selectCriteria(pageNo, totalCount, limit, buttonAmount, searchCondition, searchValue);
    } else {
        selectCriteria = Pagenation.selectCriteria(pageNo, totalCount, limit, buttonAmount);
    }

    log.info("[BoardController] selectCriteria : " + searchCondition);

    List<StudentDTO> goStudentList = studentService.selectAllStudentListtt(selectCriteria);
    log.info("[StudentController] goStudentList : " + goStudentList);

    mv.addObject("goStudentList", goStudentList);
    mv.addObject("selectCriteria", selectCriteria);
    mv.setViewName("student/StudentSelectList");

    return mv;
}
```

java

```
<select id="selectAllStudentListtt" resultMap="StudentResultMap">
    SELECT
        A.RNUM
      , A.WON_CLASSNO
      , A.WON_NAME
      , A.CLASS_NAME
      , A.EMP_NAME
      , A.WON_PHONE
      , A.ADDRESS
      , A.WON_ADMISSION
      , A.WON_EXIT
    FROM (SELECT
            ROWNUM RNUM
          , B.WON_CLASSNO
          , B.WON_NAME
          , B.CLASS_NAME
          , B.EMP_NAME
          , B.WON_PHONE
          , B.ADDRESS
          , B.WON_ADMISSION
          , B.WON_EXIT
        FROM (SELECT
                C.WON_CLASSNO
              , C.WON_NAME
              , D.CLASS_NAME
              , E.EMP_NAME
              , C.WON_PHONE
              , C.ADDRESS
              , C.WON_ADMISSION
              , C.WON_EXIT
            FROM WONSENG C
            LEFT JOIN CLASS_KIND D ON (C.CLASS_IDX = D.CLASS_IDX)
            LEFT JOIN EMPLOYEE E ON (D.EMP_NO = E.EMP_NO)
          <where>
              <if test="searchCondition == 'category'">
                C.WON_CLASSNO LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              OR C.WON_NAME LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              OR D.CLASS_NAME LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              </if>
              <if test="searchCondition == 'no'">
                C.WON_CLASSNO LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              </if>
              <if test="searchCondition == 'name'">
                C.WON_NAME LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              </if>
              <if test="searchCondition == 'ban'">
                D.CLASS_NAME LIKE '%' || #{ searchValue } || '%'
              </if>
          </where>
            ORDER BY C.WON_CLASSNO
          )B
        <![CDATA[
            WHERE ROWNUM <= #{ endRow }
          ]>
          )A
        WHERE A.RNUM >= #{ startRow }
        ORDER BY 1 ASC
      ]>
</select>
```

원생개입정보 등

[등록](#) [취소하기](#) `<button class="btn-orange" type="button" th:onclick="'location.href=\'/student/studentselect\''>취소하기</button>`

성명	<input type="text" value="서상돈"/>	반	<input type="text" value="토끼반"/>
생년월일	<input type="text" value="2019-11-03"/>	주민등록번호	<input type="text" value="191103"/> - <input type="text" value="1*****"/>
연락처	<input type="text" value="010-4722-1173"/>	학생번호	
입학일	<input type="text" value="2022-02-06"/>	졸업일	<input type="text" value="연도-월-일"/>
주소	<input type="text" value="서울 동대문구 답십리로 3"/> 주소 검색		

출결사항

교시	요일	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
출석		<input type="text" value="365"/>	<input type="text" value="365"/>	<input type="text" value="365"/>	<input type="text" value="365"/>	<input type="text" value="365"/>	<input type="text" value="365"/>
결석		<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="24"/>
지각		<input type="text" value="340"/>	<input type="text" value="310"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="120"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="24"/>
병결		<input type="text" value="47"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="6"/>
특이사항		<input type="text" value="원뱃지고 창생기고 뭐든 잘함"/>					

보호자

보호자1	<input type="text" value="부"/>	<input type="text" value="이름: 김지화이행"/>	보호자2	<input type="text" value="모"/>	<input type="text" value="이름: 박영명훈"/>
		<input type="text" value="번호: 018-1316-5051"/>			<input type="text" value="번호: 444-4444-4444"/>

```
<tr>
  <td class="col-apricot">출석</td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_1"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_2"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_1"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_2"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_1"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_2"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="col-apricot">결석</td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_3"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_4"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_3"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_4"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_3"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_4"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="col-apricot">지각</td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_5"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_6"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_5"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_6"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_5"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_6"></td>
</tr>
<tr>
  <td class="col-apricot">병결</td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_7"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p1_8"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_7"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p2_8"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_7"></td>
  <td><input type="number" min="0" value="0" style="width: 50px;" name="p3_8"></td>
</tr>
```

HTML

```
<insert id="insertstudent">
INSERT
INTO WONSENG
(
  WON_NAME
  , CLASS_IDX
  , WON_BIRTH
  , WON_RESIDENT
  , WON_PHONE
  , WON_CLASSNO
  , WON_ADMISSION
  , WON_EXIT
  , WON_SPAC
  , ADDRESS
)
VALUES
(
  #{ name }
  , #{ wClass }
  , #{ birth }
  , #{ resident }
  , #{ phone }
  , SEQ_WON_CLASSNO.NEXTVAL
  , #{[ admission ]}
  , #{ exit }
  , #{ spac }
  , #{ addresss }
)
</insert>
```

XML

```
<insert id="insertstudentinfor">
INSERT
INTO ATTENDANCE
(
  ATTENDANCE_NO
  , ATTENDANCE_AGE
  , ATTENDANCE_SEMESTER
  , ATTENDANCE_TOTAL
  , ATTENDANCE_ATT
  , ATTENDANCE_NON
  , ATTENDANCE_LATE
  , ATTENDANCE_SICK
  , WON_CLASSNO
)
VALUES
(
  SEQ_ATTENDANCE.NEXTVAL
  , #{ age }
  , #{ semester }
  , #{ total }
  , #{ att }
  , #{ non }
  , #{ late }
  , #{ sick }
  , SEQ_WON_CLASSNO.CURRVAL
)
</insert>
```

XML

```
<insert id="insertSelectstudentto">
INSERT
INTO PARENTS
(
  PARENTS_NO
  , PARENTS_NAME
  , PARENTS_PHONE
  , PARENTS_CHOICE
)
VALUES
(
  SEQ_PARENTS.NEXTVAL
  , #{ name }
  , #{ phone }
  , #{ choice }
)
</insert>
```

XML

```
/* 출석일수 */
int p1_1 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_1"));
int p1_2 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_2"));
int p2_1 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_1"));
int p2_2 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_2"));
int p3_1 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_1"));
int p3_2 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_2"));
/* 결석 */
int p1_3 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_3"));
int p1_4 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_4"));
int p2_3 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_3"));
int p2_4 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_4"));
int p3_3 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_3"));
int p3_4 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_4"));
/* 지각 */
int p1_5 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_5"));
int p1_6 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_6"));
int p2_5 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_5"));
int p2_6 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_6"));
int p3_5 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_5"));
int p3_6 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_6"));
/* 병결 */
int p1_7 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_7"));
int p1_8 = Integer.parseInt(request.getParameter("p1_8"));
int p2_7 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_7"));
int p2_8 = Integer.parseInt(request.getParameter("p2_8"));
int p3_7 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_7"));
int p3_8 = Integer.parseInt(request.getParameter("p3_8"));
/* 보호자 */
String name1 = request.getParameter("name1");
String name2 = request.getParameter("name2");
String phone1 = request.getParameter("phone1");
String phone2 = request.getParameter("phone2");
String choice1 = request.getParameter("parents1");
String choice2 = request.getParameter("parents2");
int no1 = Integer.valueOf(request.getParameter("pNo1"));
int no2 = Integer.valueOf(request.getParameter("pNo2"));
```

java

원생개인정보

수정삭제

<button class="btn-orange" th:onclick="'location.href=\'/student/studentupdate?no='+ @({ student.no }) + '\'">수정</button>
<button class="btn-orange" th:onclick="'location.href=\'/student/delete?no='+ @({ student.no }) + '\'">삭제</button>

성명	서상원	반	햇님반
생년월일	2019-11-03	주민등록번호	191103-1*****
연락처	010-4722-1173	학생번호	1
입학일	2022-02-06	졸업일	
주소	서울 동대문구 답십리로 3		

출결사항

구분 \ 학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
출석	355	0	0	0	0	0
결석	5	0	0	0	0	0
지각	3	0	0	0	0	0
병결	2	0	0	0	0	0
특이사항	창생기고 귀엽다					

보호자

*보호자1	이름 : 김나영 번호 : 016-0894-9640	*보호자2	이름 : 김삿돈 번호 : 010-3131-3131
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

원생번호	원생명	반	담당교사	연락처	주소	입학일	졸업일
1	서상원	햇님반	ioio	010-4722-1173	서울 동대문구 답십리로 3	2022-02-06	

삭제

<delete id="removeStudent" parameterType="Long">
DELETE
FROM WONSENG A
WHERE A.WON_CLASSNO = #{ no }
</delete>

원생번호	원생명	반	담당교사	연락처	주소	입학일	졸업일
2	이중성	해바라기반	이예빈	010-4869-5612	경기 부천시 가로공원로 8	2022-02-06	
3	제로킹	꽃잎반	이준성	010-4654-6132	서울 종로구 종로 1	2022-02-06	
4	잔망예빈	얼매반	김지환	010-1564-9643	경기 성남시 분당구 대왕판교로 477	2022-02-06	
21	달려라하니	달님반	홍길동	010-4654-1310	서울 금천구 가산로 2	2022-02-06	

<< < 1 > >>

원생개인정보

수정

삭제

성명	서상돈	반	토끼반
생년월일	2019-11-03	주민등록번호	191103-1*****
연락처	010-4722-1173	학생번호	1
입학일	2022-02-06	졸업일	
주소	서울 동대문구 답십리로 3		

출결사항

구분\학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
출석	348	0	0	0	0	0
결석	3	0	0	0	0	0
지각	3	0	0	0	0	0
병결	2	0	0	0	0	0
특이사항	잘생기고 귀엽다					

보호자

*보호자1	이름 : 킹나봉 번호 : 016-0894-9640	*보호자2	이름 : 김삿돈 번호 : 011-5646-4646
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

```
@GetMapping("/studentselect") /* 상세 조회 */
public ModelAndView goStudentselect(@ModelAttribute StudentDTO student, ModelAndView mv, HttpServletRequest request, Model model) {
    log.info("");
    log.info("");
    log.info("[BoardController] =====");

    /* 원생 개인정보 조회*/
    Long no = Long.valueOf(request.getParameter("no"));
    System.out.println("nonono : " + no);
    StudentDTO student1 = studentService.selectStudentDetail(no);
    List<StudentDTO> choice = studentService.selectChStudentDetail(no);

    /* 원생 출석 일수 조회*/
    List<StudentDTO> attendance= studentService.selectAdStudentDetail(no);
    for(StudentDTO tt : attendance) {
        System.out.println("지킨 : " + tt);
    }

    System.out.println();
    mv.addObject("attendance", attendance); |
    mv.addObject("choice", choice);
    mv.addObject("student", student1);

    mv.setViewName("student/Studentselect");

    return mv;
}
```

```
<tr>
    <td class="col-apricot">성명</td>
    <td class="textBox" th:name="name" th:text="${ student.name }"></td>
    <td class="col-apricot">반</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.classDTO.name }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">생년월일</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.birth }"></td>
    <td class="col-apricot">주민등록번호</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.resident }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">연락처</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.phone }"></td>
    <td class="col-apricot">학생번호</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.no }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">입학일</td>
    <td class="textBox" th:text="${ student.admission }"></td>
    <td class="col-apricot">졸업일</td>
    <td class="textBox" th:text="${ #strings.substring(student.exit,0,10) }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">주소</td>
    <td colspan="3" class="textBox" th:text="${ student.address }"></td>
</tr>
```

```
<tr>
    <td class="col-apricot">출석</td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[0].total }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[1].total }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[2].total }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[3].total }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[4].total }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[5].total }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">결석</td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[0].non }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[1].non }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[2].non }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[3].non }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[4].non }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[5].non }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">지각</td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[0].late }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[1].late }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[2].late }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[3].late }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[4].late }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[5].late }"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="col-apricot">병결</td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[0].sick }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[1].sick }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[2].sick }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[3].sick }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[4].sick }"></td>
    <td th:text="${ attendance[0].attendance[5].sick }"></td>
</tr>
```

```
<h5>보호자</h5>
<tr>
    <td class="col-apricot">*보호자1</td>
    <td style="text-align: left; position: relative; left: 20px; top: 7px">
        <p th:text="[이름 : ${ choice[0].parents.name }]">이름 : </p>
        <!-- <p th:if="${ fa } == null">이름 :</p><br> -->
        <p th:text="[번호 : ${ choice[0].parents.phone }]">번호 : </p>
    </td>
    <td class="col-apricot">*보호자2</td>
    <td style="text-align: left; position: relative; left: 20px; top: 7px">
        <p th:text="[이름 : ${ choice[1].parents.name }]">이름 : </p>
        <p th:text="[번호 : ${ choice[1].parents.phone }]">번호 : </p>
    </td>
</tr>
```