

Claude Code

첫 걸음

CLIP 01

도구 · 실행 모드
· 핵심 명령어

CLIP 02

CLAUDE.md
전용 AI 두뇌 설계

CLIP 03

프로젝트 폴더
구조 파악하기

Claude Code

첫 걸음

CLIP 01

도구 · 실행 모드
· 핵심 명령어

CLIP 02

CLAUDE.md
전용 AI 두뇌 설계

CLIP 03

프로젝트 폴더
구조 파악하기



CLIP 01 · 도구 · 실행 모드 · 핵심 명령어

도구 · 모드 · 명령어

Read · Write · Bash · 실행 모드 · 슬래시 명령어

핵심 도구

Read · Write · Bash

실전 흐름

CSV 읽고 **Read**

코드 작성·저장 **Write**

실행 **Bash**

차트 저장 **Write**

Read

파일 내용을 컨텍스트로 가져옴

→ CSV · 코드 · 문서 분석 전 파일 구조 파악할 때

Write

/ Edit

새 파일 생성 또는 일부 수정

→ 코드·결과·설정 파일 저장, diff로 변경 미리보기할 때

Bash

Python · 터미널 실행

→ 코드 실행·명령이 필요할 때, 결과를 다시 Claude에 전달

추가 도구

탐색 & 검색 도구

Claude가 파일을
직접 찾고 읽는 방식

"data/ 안에 CSV 파일들

전부 분석해줘"

→ Glob → Read → Bash

Glob

파일 패턴 검색

`data/*.csv` · `scripts/*.py`

Grep

파일 내용 검색

함수명 · 컬럼명 · 에러 메시지 찾기

Bash

ls

폴더 구조 확인

Bash로 ls 실행 → 디렉토리 목록 파악

Web Fetch

URL 내용 가져오기

공식 문서 · API 레퍼런스 직접 참조

도구 조합

단계별 도구 흐름

에러 → 수정 → 재실행
반복 루프까지 포함

"data/ 안에 CSV 파일들
전부 채널별 전환율 분석해줘"

- 1 **Bash (ls)** 폴더 구조 파악
`ls data/ → marketing_2024.csv, sales_q1.csv ...`
- 2 **Glob** CSV 파일 전체 수집
`data/*.csv → 3개 파일 발견`
- 3 **Read** 컬럼·데이터 구조 확인
`channel, clicks, conversions, revenue`
- 4 **Write** 분석 코드 생성·저장
`scripts/analyze.py` 생성
- 5 **Bash** 실행 → 에러 발생
`KeyError: 'conversion_rate'` ← 컬럼명 불일치
- 6 **Edit + Bash** 수정 → 재실행 → 결과 Write
`processed/channel_conversion.csv` 저장 완료

VSCODE 익스텐션

4가지 실행 모드

⌘ + Tab으로

순환 전환

Plan mode를 쓸 때

- 처음 해보는 복잡한 작업
- 파일 5개 이상 변경
- 원본 데이터 포함 가능성



Ask before edits

편집마다 승인 요청 — 한 줄씩 확인하며 작업



Edit automatically

선택 영역 또는 파일 전체 자동 수정



Plan mode

코드 탐색 후 계획 제시 — 파일 수정 없음



Bypass permissions

위험 명령도 승인 없이 실행 — 자동화 작업 전용

의사결정 기준

언제 어떤 모드?

상황별 모드 선택 기준

한눈에 비교

모르겠으면 **default**
익숙해지면 **acceptEdits**
위험한 작업은 항상 **plan**

상황	추천 모드
처음 보는 코드 · 구조 파악이 먼저	Plan mode
파일 5개 이상 · 원본 데이터 포함	Plan mode
확인하며 진행 · 승인 제어가 필요할 때	Ask before edits
빠른 수정 · 내용을 파악한 상태	Edit automatically
자동화 파이프라인 · 승인 불필요한 환경	Bypass permissions

실수 복구

취소 & 되돌리기

터미널 (CLI)

Ctrl+C 작업 중 즉각 중단

Esc Esc 직전 체크포인트로 복귀

/rewind 특정 시점으로 대화 되감기

VSCODE — 메시지 위에 마우스오버 → 컨텍스트 메뉴

Fork conversation from here 해당 시점부터 대화를 새 브랜치로 분기

Rewind code to here 코드만 해당 시점으로 되감기 (대화 유지)

Fork conversation and rewind code 대화 분기 + 코드 되감기 동시 적용

실패 패턴

Claude가 틀릴 때

Claude 실수 유형 3가지
패턴별 대응 방법

대응 원칙

- 큰 작업 전엔 **plan** 모드
- 원본 데이터는 **git** 백업
- 이상하면 **Ctrl+C** 즉시 중단

파일 덮어쓰기

"분석해줘" 한 마디에 원본 CSV를 가공 결과로 덮어씀

→ 대응: data/raw/는 읽기 전용 규칙을 CLAUDE.md에 명시

hallucination — 없는 컬럼 참조

데이터를 읽지 않고 컬럼명을 추측 → **KeyError** 발생

→ 대응: "분석 전 파일 구조 먼저 확인해줘"를 습관으로

컨텍스트 초과 — 앞 내용 망각

긴 세션에서 초반에 정한 규칙을 Claude가 무시하기 시작함

→ 대응: /context로 확인 후 70% 초과 시 /compact 실행

컨텍스트 관리

/compact

/clear — 대화 전체 삭제

/compact — 맥락 압축 후 유지

긴 세션엔 /compact 권장

/resume

터미널 켜다 켜도 이전 대화 이어가기

/context

현재 사용량 확인 — 70% 초과 또는 100턴 이상이면

/compact 권장

/rename [이름]

세션에 이름 붙여서 구분하기

Before

```

session

$ API 엔드포인트 만들어줘
$ 인증 미들웨어 추가해줘
$ 에러 핸들링 수정해줘
$ 테스트 코드 작성해줘
... 대화 100+ 턴

• 컨텍스트 95%

```

After

```

session

[Summary]
- Express API 서버 구축
- JWT 인증 구현 완료
- 에러 핸들링 적용

[Active Context]
- 테스트 작업 중

• 컨텍스트 30%

```

슬래시 명령어 한눈에 보기

Claude Code Slash Commands

세션

/compact

맥락 압축

/resume

이전 대화 이어가기

/context

컨텍스트 사용량

/rename

세션 이름 지정

작업

/plan

실행 계획 수립

/diff

변경 내역 미리보기

/cost

토큰·비용 확인

성능

/fast

빠른 응답 모드

/effort

사고 깊이
(low·medium·high·max)

/model

모델 직접 선택

설정

/memory

CLAUDE.md 편집

/init

CLAUDE.md 자동 생성

/insights

세션 패턴 분석

유틸

/copy

마지막 응답 복사

/export

대화 파일로 내보내기

/doctor

설치 상태 자동 진단

/rewind

특정 시점으로 되감기

따라하기

직접 해보기

마케팅 데이터

분석 파이프라인

- 1 data/ 폴더가 없는 빈 프로젝트 열기
- 2 아래 프롬프트 1번 입력
- 3 Claude가 만든 파일 구조 확인
- 4 프롬프트 2번으로 분석 실행

프롬프트 1 — 샘플 데이터 생성

`data/raw/` 폴더에 마케팅 성과 샘플 데이터를 만들어줘.
채널(SNS, 검색, 이메일, 직접유입),
월(1~6월), 클릭수, 전환수, 매출을 포함해서
`marketing_2024.csv` 파일로 저장해줘.

프롬프트 2 — 분석 실행

`data/raw/marketing_2024.csv`를 읽어서
채널별 전환율(전환수/클릭수)을 계산하고
`data/processed/channel_conversion.csv`로 저장해줘.

확인 포인트: Claude가 Bash (ls) → Glob → Read → Write → Bash 순서로
도구를 조합하는 과정을 에디터에서 관찰해보세요.



CLIP 02 · CLAUDE.MD

CLAUDE.md

전용 AI 두뇌

반복 설명 제거 · 규칙 영구 저장 · /init

문제

매 세션 반복 설명

CLAUDE.md 없을 때

- × 세션 시작마다 프로젝트 설명 반복
- × 규칙 · 스타일 매번 재설명
- × 맥락 없는 상태로 시작

CLAUDE.md 있을 때

- ✓ 세션 시작 시 프로젝트 규칙 자동 로드
- ✓ 반복 설명 없이 바로 작업 시작
- ✓ 항상 프로젝트 맥락에서 작업

해결책 → CLAUDE.md

역할

Claude에게 주는 **지시서**

- 이 프로젝트에서 네 역할은 이거야

- 이런 규칙을 따라야 해

- 이 파일들은 절대 건드리지 마

- 차트는 이 스타일로 만들어

한 번 → 매번 말하지 않아도 됨

CLAUDE.md

```
# 프로젝트에서 네 역할
마케팅 채널 성과를 분석하고 시각화

# 규칙
- data/raw/ 파일 수정 절대 금지
- 차트 레이블은 한국어로

# 차트 스타일
- 강조색: #1E3A5F
- 저장: charts/ 폴더
```


적용 범위

세 가지 위치

위치	적용 범위	팀 공유
~/.claude/CLAUDE.md	내 컴퓨터 전체	본인만
my-project/CLAUDE.md	이 프로젝트 전체	Git 공유 가능
my-project/CLAUDE.local.md	이 프로젝트, 나만	.gitignore 처리

"이 규칙 CLAUDE.md에 추가해줘" → Claude가 직접 파일 열고 추가

실습

초안 만들기

채팅 입력 프롬프트

이 프로젝트용 CLAUDE.md를 만들어줘.

- 마케팅 채널 성과 분석 프로젝트야
- 파이썬(pandas, matplotlib, plotly)으로 차트 만들어
- **data/raw**는 절대 수정하지 말고,
결과는 **charts/**와 **reports/**에 저장해
- 차트 스타일은 한국어 레이블 사용, 강조색은 파란색

초안 생성 → 에디터에서 직접 수정

완성본

마케팅 성과 분석 프로젝트

마케팅 성과 분석 - 데이터 시각화 프로젝트

폴더 구조

- `data/raw/` : 원본 데이터 (절대 수정 금지)
- `data/processed/` : 전처리 완료 데이터
- `charts/` : 생성된 차트 (PNG, HTML)
- `reports/` : 최종 리포트 (Markdown)

기술 스택

- Python 3.11, pandas, numpy
- matplotlib (정적 차트), plotly (인터랙티브)

시각화 규칙

- 시간 흐름 → 라인 차트
- 카테고리 비교 (7개 이하) → 세로 막대 차트
- 비율/구성 → 파이 차트 (5개 이하만)

차트 공통 요구사항

- 제목: 데이터 인사이트 한 줄
- 강조색: `#1E3A5F`, 나머지: `#CCCCCC`
- 레이블: 한국어 사용
- 저장: PNG/HTML 모두 `charts/`에

데이터 처리 원칙

- `data/raw/` 수정 절대 금지
- 전처리 결과 → `data/processed/` 저장
- 결측값: 수치는 중앙값, 카테고리는 'Unknown'

작성 가이드

CLAUDE.md 작성 팁

1 "규칙"보다 "이유"

× "data/raw는 수정하지 마세요"

✓ "data/raw = 원본 데이터 → 수정 금지, 모든 변환은 processed/에 저장"

2 반복 요청 → 규칙으로

"한국어 레이블" 매번 요청 → CLAUDE.md에 한 줄 추가 → 자동 적용

3 /init 두 타이밍

새 프로젝트 시작 · 결과물이 마음에 들었을 때

/INIT

/init 두 타이밍

타이밍 ①

새 프로젝트 시작

/init → 폴더 분석 → 초안 생성 → 직접 수정

타이밍 ② — 더 중요

결과물이 마음에 들었을 때

이 결과물 기준으로 워크플로우를
CLAUDE.md에 저장해줘.
다음 세션에서도 이 품질로 재현할 수 있게.

→ 작업 방식 분석 후 워크플로우로 정리

/init: 현재 폴더 분석 → CLAUDE.md 초안 자동 생성

정리

CLAUDE.md 한 번으로

- ✓ 반복 설명 → CLAUDE.md에 한 번 저장
- ✓ 시각화 규칙 · 폴더 원칙 · 차트 스타일 영구 저장
- ✓ 이후 모든 분석 요청에 자동 적용

다음 클립 · 프로젝트 폴더 구조 파악하기



CLIP 03 · 프로젝트 폴더 구조 파악하기

프로젝트 폴더 구조

.claude 탐색 · 숨김 폴더 · 파일 편집 · 확장 기능

프로젝트 파악

Claude가 보는 것들



CLAUDE.md

프로젝트 규칙과 기억 — 세션 시작 시 자동 로드



폴더 이름

data, scripts, charts로 역할 추론



파일 목록

어떤 데이터가 있는지 파악

폴더 구조가 명확할수록 Claude 실수 감소

공식 구조

Claude Code 폴더 구조

Claude Code 자동 인식

파일 목록

CLAUDE.md

팀 공유 · git 커밋

프로젝트 규칙과 지침

공식 문서 기준 프로젝트 구조

your-project/

- ├─ **CLAUDE.md** # 팀 공유 (git 커밋)
- ├─ CLAUDE.local.md # 개인 지침 (.gitignore 수동 추가)
- └─ .claude/
 - ├─ settings.json # 팀 설정 (permissions · hooks)
 - ├─ settings.local.json # 개인 설정 (자동 제외)
 - ├─ .mcp.json # MCP 서버 설정 (git 커밋)
 - ├─ agents/ # 서브에이전트
 - └─ skills/ # 스킬

구조 비교

나쁜 구조 VS 좋은 구조

폴더 구조 → 프로젝트 맥락 파악

명확한 구조

= 요청 한 줄로 충분

나쁜 구조

```
my-project/  
├─ data_final2.csv  
├─ data_final2_copy.csv  
├─ script_new_v3.py  
├─ script_backup.py  
├─ analysis_copy.ipynb  
└─ output_temp.csv
```

- Claude가 어떤 파일이 최신인지 모름
- 원본과 결과물 구분 불가
- 매번 어떤 파일인지 설명해야 함

좋은 구조

```
my-project/  
├─ CLAUDE.md  
├─ data/  
│   └─ raw/ # 원본 (수정 금지)  
│       └─ processed/  
├─ scripts/  
├─ outputs/  
└─ notebooks/
```

- Claude가 역할을 즉시 파악
- 원본 보호 규칙 자동 적용
- 설명 없이도 올바른 경로 선택

.CLAUDE 탐색

숨김 폴더 탐색하기

.claude는 점(.)으로 시작하는
숨김 폴더 — 기본 설정에서 안 보임

```
# 터미널에서 확인  
ls -la .claude/
```

Mac — Finder

Cmd + Shift + .

Finder에서 해당 단축키로 숨김 파일 표시 토글
점(.)으로 시작하는 폴더가 나타남

Windows — 파일 탐색기

보기 탭 → 숨긴 항목 체크

파일 탐색기 상단 보기 탭에서
"숨긴 항목" 체크박스 활성화

탐색 후 확인할 파일

```
CLAUDE.md settings.json settings.local.json
```

선택적 확장

.claude에 추가할 수 있는 것

처음엔 CLAUDE.md만으로 충분
필요에 따라 하나씩 추가

기능	역할	사용 시기
CLAUDE.md	모든 세션에 로드되는 지속 컨텍스트	프로젝트 규칙, "항상 X 수행"
Skills	재사용 가능한 지식·워크플로우	/deploy 같은 반복 작업
Subagents	격리된 컨텍스트에서 실행 후 결과 반환	병렬 작업, 대규모 파일 분석
MCP	외부 서비스·도구 연결	DB 쿼리, Slack 연동, 브라우저
Hooks	이벤트에서 실행되는 결정론적 스크립트	파일 편집 후 자동 린트·포맷

P02 · CH01	이 챕터에서 배운 것		
CLIP	01 도구 · 실행 모드 · 핵심 명령어 · Read · Write · Bash 도구 · Plan Mode & 실수 복구 · 슬래시 명령어 치트시트	02 CLAUDE.md · 반복 설명 제거 · 데이터 시각화 규칙 영구 저장	03 프로젝트 폴더 구조 파악하기 · 폴더 구조 예시 (raw · processed · charts) · .claude · settings.json · 확장 기능

