فهرست مطالب

۱. مقدمه ۲

۲. شرح متدهای وب سرویس ۲

۲.۱. ارسال پیامک تکی SendSMS_Single ۳

۲.۲. ارسال پیامک گروهی SendSMS_Batch_Normal ۴

۲.۳. ارسال پیامک نظیر به نظیر SendSMS_LikeToLike_Full ۵

۲.۴. وضعیت پیامک StatusSMS ۷

۲.۵. وضعیت پیامک تکی SingleStatusSMS ۹

۲.۶. باقیمانده اعتبار GetRemainCredit ۱۱

۲.۷. جستجوی لیست سیاه IsBlackList ۱۲

رهیاب رایانه گستر

راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال پیامک متنی

۱. مقدمه

این مستـند به عنوان راهنمای اسـتفاده از وب سرویـس ارسـال پیامک متنی شرکت رهیاب رایانه گسـتر ارائه می گردد.

آدرس وب سرویس ارسال پیامک متنی: https://panel.rahyab.ir/RahyabSMSService.asmx

۲. شرح متدهای وب سرویس

در این بخش متدهای وب سرویـس به همراه پارامتـرهای مورد نیاز برای فراخوانی آنها معرفی می گردند. با افزودن این وب سرویس به برنامه خود می توانید از خدمات انواع ارسال پیامک متنی، آگاهی از وضعیت ارسال و باقیمانده اعتبار بهره مند گردید.

- در کلیه متد های این سرویس دو پارامتر اول شناسه و رمز عبور سرویس است که اعتبارسنجی شما برای استفاده از این سرویس توسط آن انجام می گردد و به فرم ذیل می باشد:

ServiceID = ” RahyabSMS”

ServiceToken = ” R@hy@bSoap_V1”

- در کلیه متد های این سرویس پارامتر آدرس ثابت می تواند یک رشته خالی یا به فرم ذیل باشد:

http://193.104.22.14:2055/CPSMSService/Access

۲.۱. ارسال پیامک تکی SendSMS_Single: جهت ارسال پیامـک تکی (به یک شماره) از این تابع استفاده می گردد، که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در جداول زیر آمده است.

SendSMS_Single(strServiceID As String, strServiceToken As String, strMessageText As String, strRecipientNumber As String, strSenderNumber As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, ByRef strResultMessage As String) As Boolean

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strMessageText	String	متن پیامک ارسالی
strRecipientNumber	String	شماره گیرنده مانند (091xxxxxxxx)
strSenderNumber	String	شماره فرستنده مانند (۱۰۰۰۲)
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

پارامتر خروجی: مقدار بازگـشتی این تابـع یک متغیر از نوع Boolean می باشـد، اگر پیامک با موفقیـت ارسال شـده باشد True و در غیر اینصورت False را برمی گرداند. در صورت رخ دادن خطا، پارامتر strResultMessage حاوی پیغام خطا و در غیر اینصورت SMSID (رشته یکتـا جـهت پیگیری وضعیت پیامک ارسالی) خواهد بود.

۲.۲. ارسال پیامک گروهی SendSMS_Batch_Normal: جهت ارسال پیامک به صورت انبوه (به بیش از یک شماره) از این تابع استفاده می گردد، که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در جداول زیر آمده است.

SendSMS_Batch_Normal(strServiceID As String, strServiceToken As String, strMessageText As String, arrRecipientNumber() As String, strSenderNumber As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, ByRef strResultMessage As String) As Boolean

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strMessageText	String	متن پیامک ارسالی
arrRecipientNumber()	Array of String	آرایه ای از شماره گیرندگان
strSenderNumber	String	شماره فرستنده مانند (۱۰۰۰۲)
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

پارامتر خروجی: مقدار بازگشتی این تابع یک متغیر از نوع Boolean می باشد، اگر پیامک با موفقیت ارسال شده باشد True و در غیر اینصورت False را برمی گرداند. در صورت رخ دادن خطا، پارامتر strResultMessage حاوی پیغام خطا و در غیر اینصورت BatchID (رشته یکتا جهت پیگیری وضعیت پیامک ارسالی) خواهد بود، به همین دلیل حتما آن را ذخیره نمایید.

۲.۳. ارسال پیامک نظیر به نظیر SendSMS_LikeToLike_Full: جهت ارسال پیامک به صورت متناظر (هر شماره یک متن) از این تابع استفاده می گردد، که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در جداول زیر آمده است.

SendSMS_LikeToLike_Full(strServiceID As String, strServiceToken As String, strMessageText() As String, arrRecipientNumber() As String, strSenderNumber As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, ByRef strResultMessage As String) As List(Of STC_SMSSend)

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strMessageText()	Array of String	آرایه ای از متن پیامک های ارسالی
arrRecipientNumber()	Array of String	آرایه ای از شماره گیرندگان
strSenderNumber	String	شماره فرستنده مانند (۱۰۰۰۲)
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

پارامتر خروجی: در صورت رخ دادن خطا، پارامتر strResultMessage حاوی پیغام خطا و در غیر اینصورت BatchID (رشته یکتـا جـهت پیگیری وضعیت پیامک ارسالی) خواهد بود، به همین دلیل حتما آن را ذخیره نمایید. مقدار بازگشتی این تابع آرایه ای از یک Structure به ازای هر پیامک ارسالی است که دارای رکوردهای ذیل می باشد:

رشته بازگشتی	توضیحات
SourceNumber	شماره فرستنده
RecipientNumber	شماره گیرنده
smsId	شناسه ارسال
Status	وضعیت تحویل

توصیف رشته های بازگشتی" وضیعت تحویل" به شرح ذیل است:

رشته بازگشتی	توضیحات
Check_OK	پیامک با موفقیت تحویل درگاه پیامک شده است.
REJECTED	پیامک توسط درگاه پذیرفته نشده است. (ریزش/لیست سیاه)

۲.۴. وضعیت پیامک StatusSMS: جهت آگاهی از وضعیت پیامک ارسالی از این تابع استفاده می گردد، که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در جداول زیر آمده است.

StatusSMS(strServiceID As String, strServiceToken As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, strBatchID As String, ByRef strResultMessage As String) As ArrayList

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strBatchID	String	رشته بازگشتی متد ارسال پیامک گروهی
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

رهیاب رایانه گستر

پارامتر خروجی: مقدار بازگشتی این تابع آرایه ای از یک Structure به ازای هر پیامک ارسالی است که دارای رکوردهای ذیل می باشد.

رشته بازگشتی	توضیحات
RecipientNumber	شماره گیرنده پیامک ارسالی
DeliveryStatus	وضیعت ارسال
SendDate	تاریخ ارسال

توصیف رشته های بازگشتی" وضیعت ارسال" به شرح ذیل است:

رشته بازگشتی	توضیحات
MT_Delivered	پیامک با موفقیت ارسال و توسط گوشی دریافت شده است.
Check_OK	پیامک به مخابرات ارسال شده است.
Check_Error	پیامک توسط سرور دریافت نشده است. (ریزش/لیست سیاه)
SMS_Failed	در ارسال پیامک خطا رخ داده است.

۲.۵. وضعیت پیامک تکی SingleStatusSMS: جهت آگاهی از وضعیت پیامک ارسالی به صورت تکی از این تابع استفاده می گردد، که شرح پارامترهای ورودی و خروجی آن در جداول زیر آمده است.

SingleStatusSMS(strServiceID As String, strServiceToken As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, strSMSID As String, ByRef strResultMessage As String) As ArrayList

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strSMSID	String	رشته بازگشتی متد ارسال پیامک تکی
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

رهیاب رایانه گستر

پارامتر خروجی: مشابه پارامتر خروجی متد وضعیت پیامک (۲,۵) می باشد.

❖ توصیف پیغام های خطای بازگشتی تابع های فوق به شرح ذیل است:

رشته بازگشتی	توضیحات
Error 101	خطای کلی در متد.
Error 102	خطا در تفسیر پارامتر خروجی تابع.
Error 103: Invalid service id/token.	شناسه یا رمز عبور سرویس اشتباه است.
Error 104: Recipient number is black list or invalid.	شماره گیرنده نامعتبر یا در لیست سیاه می باشد.
Error 105: Sender number is invalid or inactive.	شماره فرستنده نامعتبر یا در حال تعلیق است.
Error 106: Username or password is incorrect.	نام کاربری یا رمز عبور شماره فرستنده اشتباه است.
Error 107: Balance amount is insufficient.	شارژ ارسال پیامک کافی نمی باشد.
Error 108: Request format is invalid.	ارسالی دارای اشکال می باشد. XML
Error 109: System is not available right now, Please try later.	سیستم در حال حاضر در دسترس نمی باشد.
Error 110: Unable to connect to the remote server.	امکان اتصال به آدرس ارسال وجود ندارد.

رهیاب رایانه گستر

۲.۶. باقیمانده اعتبار GetRemainCredit: برای دریافت تعداد پیامک قابل ارسال از این متد استفاده می گردد.

GetRemainCredit(strServiceID As String, strServiceToken As String, strNumberUsername As String, strNumberPassword As String, strNumberCompany As String, strIP As String, ByRef strResultMessage As String) As String

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strNumberUsername	String	نام کاربری شماره
strNumberPassword	String	کلمه عبور شماره
strNumberCompany	String	نام شرکت شماره
strIP	String	آدرس ثابت [IP]
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

پارامتر خروجی: مقدار بازگشتی این تابع تعداد پیامک باقیمانده از نوع String می باشد. در صورت رخ دادن خطا، پارامتر strMessage حاوی پیغام خطا و در غیر اینصورت یک رشته خالی خواهد بود.

رهیاب رایانه گستر

۲.۷. جستجوی لیست سیاه IsBlackList: برای بررسی وضعیت شماره تلفن همراه گیرنده در لیست سیاه از این متـد استفـاده می گردد.

IsBlackList(strServiceID As String, strServiceToken As String, strMobileNumber As String, ByRef strResultMessage As String) As Boolean

پارامترهای ورودی:

نام پارامتر	نوع	توضیحات
strMobileNumber	String	شماره گیرنده
strResultMessage	String	پیام بازگشتی

پارامتر خــروجی: مقدار بازگـشتی این تابـع یک متغیر از نوع Boolean می باشـد، اگر شماره گیرنده در لیست سیاه باشد True و در غیر اینصورت False را برمی گرداند. در صورت رخ دادن خطا، پارامتر strResultMessage حاوی پیغام خطا خواهد بود.

رهیاب رایانه گستر