

سپهر مقیسه

۹۸۳۱۱۰۳

گزار کار ۴ بخش دوم

بخش دوم: با دستور `make all` برنامه را کامپایل کرده و سپس یک سرور و چند کلاینت اجرا می‌کنیم و دستورات را امتحان می‌کنیم:

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$ ./server.out 3232
==== Starting Server ====
PORT NO.:      3232
IP ADDRESS:    0.0.0.0
```

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$ ./client.out 127.0.0.1 3232 sepehr
socket created
YOU JOINED AS sepehr:
/send 1 heyo
/join 1
/send 1 heyo2
-> shadi: nah
```

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$ ./client.out 127.0.0.1 3232 amin
socket created
YOU JOINED AS amin:
/join 1
-> sepehr: heyo2
-> shadi: nah
```

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$ ./client.out 127.0.0.1 3232 sahar
socket created
YOU JOINED AS sahar:
/join 2
-> shadi: heyo
```

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$ ./client.out 127.0.0.1 3232 shadi
socket created
YOU JOINED AS shadi:
/join 2
/send 2 heyo
/join 1
/send 1 nah
/leave 1
/send 1 bye
/quit
sepehr@ubuntu:~/Desktop/q2$
```