سپهر مقيسه

91711.4

گزارش کار ۵

()

۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰	تعداد نمونه
367ms	24ms	5ms	زمان اجرا

به این صورت زمان را پیدا میکنیم:

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./serial.out 5000
real
        0m0.005s
user
        0m0.000s
        0m0.004s
sys
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./serial.out 50000
real
        0m0.024s
user
        0m0.015s
sys
        0m0.008s
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./serial.out 500000
real
        0m0.367s
user
        0m0.364s
        0m0.001s
sys
```

(٢

۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰	تعداد نمونه
60ms	8ms	5ms	زمان اجرا

```
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./concurrent.out 5000
real
        0m0.005s
user
        0m0.006s
        0m0.000s
sys
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./concurrent.out 50000
real
       0m0.030s
user
       0m0.027s
        0m0.016s
sys
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./concurrent.out 500000
real
      0m0.174s
user
       0m0.313s
        0m0.010s
SVS
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./concurrent.out 50000
real
       0m0.008s
user
       0m0.012s
        0m0.001s
SVS
sepehr@ubuntu:~/Desktop/lab5$ time ./concurrent.out 500000
real
        0m0.060s
user
        0m0.109s
        0m0.000s
sys
```

۳) بله. میتواند ایجاد race condition کند. برای جلوگیری میتوان با استفاده از lock ها و یا سمافور،
 انحصار متقابل در حین دسترسی به آرایهی hist ایجاد کرد

۴) میزان افزایش سرعت در حالت همروند:

۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰	تعداد نمونه
307=83%	16=66%	•	افزایش سرعت