

# **Estudo de Python e dados**

Sergio Pedro Rodrigues Oliveira

01 August 2025

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>Objetivo</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Básico sobre o DataFrame do Pandas</b>	<b>1</b>
2.1	Introdução . . . . .	1
2.2	Carregando seu primeiro conjunto de dados . . . . .	2
2.3	Observando colunas, linhas e células . . . . .	7
2.3.1	Obtendo subconjuntos de colunas . . . . .	7
	Obtendo subconjuntos de colunas pelo nome . . . . .	7
	Obter subconjuntos de colunas pela posição dos índices não funciona mais no Pandas v0.20 . . . . .	9
2.3.2	Obtendo subconjuntos de linhas . . . . .	10
2.3.3	Combinando tudo . . . . .	10
2.4	Cálculos agrupados e agregados . . . . .	11
2.5	Plotagem básica . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Estrutura de dados do Pandas</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Introdução à plotagem</b>	<b>12</b>

## LISTA DE FIGURAS

## LISTA DE TABELAS

1	Informações do método <code>info()</code> do Pandas . . . . .	5
2	Tipos do Pandas versus tipos de Python . . . . .	6
3	Diferentes métodos para indexação de linhas (ou de colunas). . . . .	10

# 1 Objetivo

O objetivo deste estudo é explorar e documentar as funcionalidades essenciais das principais bibliotecas científicas do Python, como NumPy, Pandas e outras, através de exemplos práticos e casos de uso selecionados. Pretende-se consolidar o conhecimento sobre a manipulação, análise e visualização de dados, servindo como um guia de referência pessoal para futuros projetos de programação científica.

## 2 Básico sobre o DataFrame do Pandas

### 2.1 Introdução

O Pandas é uma biblioteca Python de código aberto para análise de dados. Ele dá a Python a capacidade de trabalhar com dados do tipo planilha, permitindo **carregar**, **manipular**, **alinhar** e **combinar dados** rapidamente, entre outras funções.

Para proporcionar esses recursos mais sofisticados ao Python, o Pandas introduz dois novos tipos de dados: **Series** e **DataFrame**.

- **DataFrame**

Representa os dados de planilhas ou retangulares completos.

- **Series**

Corresponde a única coluna do **DataFrame**.

- Também podemos pensar em um **DataFrame** do Pandas como um **dicionário** ou uma coleção de objetos **Series**.

Por que você deveria usar uma linguagem de programação como Python e uma ferramenta como o Pandas para trabalhar com dados? Tudo se reduz à automação e à reprodutibilidade.

Objetivos do capítulo:

1. Carga de um arquivo de dados simples e delimitado.
2. Como contar quantas linhas e colunas foram carregadas.
3. Como delimitar quais tipos de dados foram carregados.
4. Observação de diferentes porções de dados criando subconjuntos de linhas e colunas.

## 2.2 Carregando seu primeiro conjunto de dados

Dado um conjunto de dados inicialmente o carregamos e começamos a observar sua estrutura e conteúdo.

O modo mais simples de observar um conjunto de dados é analisar e criar subconjuntos de linhas e colunas específicas. Podemos ver quais tipos de informação estão armazenadas em cada coluna, e começar a procurar padrões por meio de estatísticas descritivas agregadas.

Como o **Pandas** não faz parte da biblioteca-padrão de Python, devemos dizer antes ao Python que carregue a biblioteca (`import`):

```
import pandas as pd
```

Quando trabalhamos com funções **Pandas**, usar o alias `pd` para `pandas` é uma prática comum.

Com a biblioteca carregada, podemos usar a função `read_csv` para carregar um arquivo de dados **CSV**. Para acessar a função `read_csv` do Pandas, usamos a notação de ponto.

```
# Por padrão, a função read_csv lerá um arquivo separado por vírgula;
# Nosso dados Gapminder estão separados por tabulações;
# Podemos usar o parâmetro sep a representar uma tabulação com \t
import pandas as pd # Importa a biblioteca pandas como 'pd'.

# --- Carregamento e Inspeção Inicial ---
df = pd.read_csv('./Data/Cap_01/gapminder.tsv', sep='\t')
# Carrega o arquivo TSV em um DataFrame, usando tabulação como separador.

# Usamos o método head para que Python nos mostre as 5 primeiras linhas
print(df.head())
```

	country	continent	year	lifeExp	pop	gdpPercap
0	Afghanistan	Asia	1952	28.801	8425333	779.445314
1	Afghanistan	Asia	1957	30.332	9240934	820.853030
2	Afghanistan	Asia	1962	31.997	10267083	853.100710
3	Afghanistan	Asia	1967	34.020	11537966	836.197138
4	Afghanistan	Asia	1972	36.088	13079460	739.981106

- Função `type()`:

Podemos verificar se estamos trabalhando com um `DataFrame` do Pandas usando a função embutida `type` (isto é, se ele vem diretamente de Python, e não de algum pacote, como o Pandas).

A função `type()` é conveniente quando começamos a trabalhar com vários tipos diferentes de objetos Python e precisamos saber em qual objeto estamos trabalhando no momento.

```
print(type(df))
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

- Atributo `shape`:

No momento, o conjunto de dados que carregamos está salvo como um objeto `DataFrame` do **Pandas**, e é relativamente pequeno.

Todo objeto `DataFrame` tem um atributo `shape` que nos dará o número de linhas e de colunas desse objeto.

O atributo `shape` devolve uma tupla<sup>1</sup> na qual o primeiro valor é o número de linhas e o segundo é a quantidade de colunas.

Com base nesse resultado anterior, podemos ver que nosso conjunto de dados Gapminder tem 1704 linhas e 6 colunas.

Como `shape` é um atributo de `DataFrame`, e não uma função ou um método, não há parênteses após o ponto. Se você cometer o erro de colocar parênteses depois do atributo `shape`, um erro será devolvido.

```
# Obtém o número de linhas e colunas  
print(df.shape)
```

```
(1704, 6)
```

---

<sup>1</sup>Uma tupla é semelhante a uma `list`, pois ambas podem armazenar informações heterogêneas. A principal diferença é que o conteúdo de uma tupla é “imutável”, o que significa que ela não pode ser alterada. As tuplas também são criadas com parênteses, `()`.

- Atributo `columns`:

Em geral, quando observamos um conjunto de dados pela primeira vez, queremos saber quantas linhas e colunas há (acabamos de fazer isso).

Para ter uma noção de quais informações ele contém, devemos observar as colunas.

Os nomes das colunas, assim como `shape`, são especificados usando o atributo `columns` do objeto `dataframe`.

```
# Obtém os nomes das colunas
print(df.columns)
```

```
Index(['country', 'continent', 'year', 'lifeExp', 'pop', 'gdpPercap'], dtype='object')
```

- Atributo `dtypes`:

O objeto `DataFrame` do **Pandas** é semelhante a objetos do tipo `DataFrame` que se encontra em outras linguagens (por exemplo, Julia e R).

Toda coluna (**Series**) deve ser do mesmo tipo, enquanto cada linha pode conter tipos variados.

Em nosso exemplo atual, podemos esperar que a coluna `country` só contenha strings e que `year` contenha inteiros. No entanto, é melhor garantir que isso seja verdade usando o atributo `dtypes` ou o método `info()`.

O atributo `dtypes` de um `DataFrame` **Pandas** retorna uma **Series** que descreve o tipo de dado de cada coluna do `DataFrame`. Ele é útil para inspecionar os tipos de dados inferidos ou atribuídos às suas colunas, o que é crucial para operações corretas e eficientes.

```
# Obtém o dtype de cada coluna
print(df.dtypes)
```

```
country      object
continent    object
year          int64
lifeExp      float64
pop           int64
gdpPercap    float64
dtype: object
```



- Método `info()`:

O método `info()` de um **DataFrame Pandas** é uma ferramenta essencial para obter um resumo conciso e detalhado do seu **DataFrame**. Ele imprime um resumo conciso do **DataFrame**, incluindo:

Table 1: Informações do método `info()` do Pandas

Informação	Descrição
Tipo de índice	Informações sobre o índice (por exemplo, <code>RangeIndex</code> ).
Número de entradas (linhas)	Quantas linhas seu <b>DataFrame</b> possui.
Número de colunas	Quantas colunas seu <b>DataFrame</b> tem.
Contagem de valores não nulos por coluna	Para cada coluna, informa quantos valores não são nulos.
Dtype (tipo de dado) de cada coluna	Isso é crucial para identificar dados faltantes. Semelhante ao atributo <code>dtype</code> , mas apresentado de forma mais organizada.
Uso de memória	A quantidade de memória que o <b>DataFrame</b> está utilizando.

```
# Obtém mais informações sobre nossos dados
print(df.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1704 entries, 0 to 1703
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   country    1704 non-null   object
1   continent  1704 non-null   object
2   year        1704 non-null   int64
3   lifeExp    1704 non-null   float64
4   pop         1704 non-null   int64
5   gdpPercap  1704 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(2)
memory usage: 80.0+ KB
None
```

Table 2: Tipos do Pandas versus tipos de Python

Tipo do Pandas	Tipo de Python	Discrição
object	string	Cadeia de caracteres, usado para representar texto.
int64	int	Números inteiros.
float64	float	Números com decimais.
datetime64	datetime	<b>datetime</b> trata-se de uma biblioteca-padrão de Python (ou seja, não é carregado por padrão e deve ser importado). Representa pontos específicos no tempo.

## 2.3 Observando colunas, linhas e células

Agora que somos capazes de carregar um arquivo de dados simples, queremos inspecionar o seu conteúdo. Podemos exibir o conteúdo do dataframe com `print`, mas com os dados de hoje em dia, com frequência, haverá células demais para ser possível compreender todas as informações exibidas. Em vez disso, a melhor maneira de observar nossos dados é inspecioná-los por partes, observando vários subconjuntos dos dados.

Já vimos que podemos usar o método `head()` de um dataframe para observar as cinco primeiras linhas de nossos dados. Isso é conveniente para ver se os dados foram carregados de modo apropriado e para ter uma noção de cada uma das colunas, seus nomes e o conteúdo. Às vezes, porém, talvez queiramos ver somente linhas, colunas e valores específicos de nossos dados.

### 2.3.1 Obtendo subconjuntos de colunas

Se quiser analisar várias colunas, especifique-as com base nos nomes, nas posições ou em intervalos.

#### Obtendo subconjuntos de colunas pelo nome

Se quiser observar apenas uma coluna específica de nossos dados, podemos acessá-la usando colchetes.

```
# Obtém somente a coluna country e a salva em sua própria variável
country_df = df['country']

# Mostra as 5 primeiras observações
print(country_df.head())
```

```
0    Afghanistan
1    Afghanistan
2    Afghanistan
3    Afghanistan
4    Afghanistan
Name: country, dtype: object
```

```
# Mostra as 5 últimas observações
print(country_df.tail())
```

```
1699    Zimbabwe
1700    Zimbabwe
1701    Zimbabwe
1702    Zimbabwe
1703    Zimbabwe
Name: country, dtype: object
```

Para especificar várias colunas pelo nome, devemos passar uma `list` Python entre os colchetes. Isso pode parecer um pouco estranho, pois haverá dois conjuntos de colchetes.

```
# Observando country, continent e year
subset = df[['country', 'continent', 'year']]
print(subset.head())
```

```
   country continent  year
0  Afghanistan    Asia  1952
1  Afghanistan    Asia  1957
2  Afghanistan    Asia  1962
3  Afghanistan    Asia  1967
4  Afghanistan    Asia  1972
```

```
# Mostra as 5 últimas observações
print(subset.tail())
```

```
   country continent  year
1699  Zimbabwe    Africa  1987
1700  Zimbabwe    Africa  1992
1701  Zimbabwe    Africa  1997
1702  Zimbabwe    Africa  2002
1703  Zimbabwe    Africa  2007
```

Mais uma vez, é possível optar por exibir todo o dataframe subset usando `print`.

## **Obter subconjuntos de colunas pela posição dos índices não funciona mais no Pandas v0.20**

Ocasionalmente, talvez você queira obter uma coluna em particular com base em sua posição, e não em seu nome. Por exemplo, pode querer a primeira (“country”) e a terceira (“year”) colunas, ou somente a última (“gdpPercap”).

No **pandas** v0.20 não é mais possível passar uma lista de inteiros entre colchetes para obter subconjuntos de colunas. Por exemplo, `df[[1]]`, `df[[0,-1]]` e `df[list(range(5))]` não funcionam mais. Há outras formas de obter subconjuntos de colunas, mas não baseadas na técnica usada para obter subconjuntos de linhas.

### 2.3.2 Obtendo subconjuntos de linhas

Table 3: Diferentes métodos para indexação de linhas (ou de colunas).

Método para obtenção de subconjuntos	Descrição
<code>loc</code>	Subconjunto baseado no rótulo do índice ( <b>nome</b> da linha).
<code>iloc</code>	Subconjunto baseada no índice da linha ( <b>número</b> da linha).
<code>ix</code> (não funciona mais no <code>Pandas v0.20</code> )	Subconjunto baseado no rótulo do índice ou no índice da linha.

### 2.3.3 Combinando tudo

## **2.4 Cálculos agrupados e agregados**

## **2.5 Plotagem básica**

### **3 Estrutura de dados do Pandas**

### **4 Introdução à plotagem**