

Readme.rmd

Sergio Pedro R Oliveira

Fevereiro de 2022

Objetivo

Estudo dirigido de linguagem R.

Livro de referência

Utilizando a Linguagem R.
Editora: ALTA BOOKS EDITORA

Assuntos por capitulos e resumos

Cap 1 - Instalação do R e Rstudio

Cap 2 - Pacote base e funções estatísticas básicas

Cap 3 - Principais pacotes

1. Principais pacotes:

- **Rmarkdown**
Produção de relatorios(html, pdf, doc, md).
- **knitr**
Interpretação e compilação do documento rmd.
- **data.table**
Exploração de data.frames.
- **janitor**
Limpeza de dados.
- **DescTools**
Análise descritiva de dados.

- **tidyverse**
conjunto de pacotes.
 - **readr**
Importação e leitura de arquivos de dados.
 - **tibble**
estruturação de `data.frame`.
 - **dplyr**
Manipulação de `data.frame`.
 - **tidyr**
Organização de `data.frame`.
 - **ggplot2**
Visualização de dados, produção de gráficos.
 - **purrr**
Manipulação de vetores e listas.

2. Instalação de pacotes:

- sintaxe de instalação:
install.packages(*“nome do pacote”*)
- sintaxe de variáveis instalações simultâneas:
install.packages(*c(“nome do pacote”, “nome do pacote”, ...)*, dependencies = **TRUE**)

Cap 4 - R Markdown

Cap 5 - Pacotes do Tidyverse e identificando/mudando tipos de variaveis

1. identificando/mudando tipos de variaveis

- i. identificando:
uso do **is**.
- ii. mudando o tipo de variavel:
uso do **as**.

2. pacotes do Tidyverse:

- **readr**
Leitura de dados.
- **tibble**
Tipo de data.frame.
- **magrittr**
Operador pipe ' $\%>\%$ ', concatena linhas de comando.
- **dplyr**
Manipulação de dados.
 - i. manipulação de dados:
 - *select*
seleciona e retorna as colunas selecionadas da tabela.
 - *pull*
extrai uma coluna de uma tabela de dados e retorna ela como vetor.
 - *filter*
filtra linhas.
 - *distinct*
remove linhas com valores repetidos.
 - *arrange*
reordena ou combina linhas.
 - *mutate*
cria novas colunas.
 - *transmute*
cria novas colunas, mas não adiciona na base de dados.
 - *summarise*
sumariza valores.

- *group_by*
permite operações por grupo.
- *add_column*
adiciona novas colunas.
- *add_row*
adiciona novas linhas.
- *rename*
renomeia uma coluna.

ii. combinando tabelas de dados:

- *bind_cols*
Une duas tabelas lado a lado. acrescenta numeração as colunas repetidas.
É necessário que tenha o mesmo número de linhas nas duas tabelas para fazer essa combinação.
- *bind_rows*
Une duas tabelas sobrepostas.
Quando não há correspondência o comando retorna **NA**.
- *inner_join*
A tabela final será o resultado da intersecção das duas colunas de x e y, que possuem pelo menos uma coluna em comum, a coluna chave.
Junta duas colunas pela interseção.
- *left_join*
- *right_join*
- *full_join*
- *intersect*
Retorna a interseção entre tabelas.
- *union*
Retorna a união de tabelas.
- *setdiff*
Retorna a diferença entre tabelas.
- *setequal*
Esse comando verifica se duas tabelas de dados possuem linhas com os mesmos valores, independentemente da ordem em que tais valores se apresentem. retorna **TRUE**, se os registros forem iguais, ou **FALSE**, se os registros forem diferentes.

- **tidyr**

Organização de dados.

- *pivot_longer* ou *gather*

- *pivot_wider* ou *spread*
- *separate*
- *unite*
- *complete*
Completa as combinações de duas colunas, se não houver valor completa com *NA*.
- *drop_na*
Elimina as linhas, especificadas ou não, com valor *NA*.
- *replace_na*
Substitui o valor *NA* por outro valor especificado.

Cap 6 - Pacote `data.table`

1. `data.table`

- Manipulando linhas
- Manipulando colunas
- Sumarizando dados
- Operando um subconjunto de dados
 - *lapply*
- modificando dados com `set`:
 - *set*
modificando um valor.
 - *setnames*
modificando nome da coluna.
 - *setorder*
modificando ordem das linhas.
 - *setcolorder*
modificando ordem das colunas.

Cap 7 - Gráficos basicos e pacote ggplot2

1. Gráficos basicos:

- Gráfico de barras
- Gráfico circular (pizza)
- Gráfico de linhas
- Gráfico de dispersão
- Histograma
- Boxplot (diagrama de caixa)

2. Pacote **ggplot2**

Andamento dos Estudos

Assunto em andamento:

Atualmente estou estudando exercicios de gráficos basicos.

Em andamento:

- exercicio 3 - ramo e folhas

Vazios:

- exercicio 4 - grade de dispersão
- exercicio 5 - pizza
- exercicio 6 - dispersão
- exercicio 7 - QQnorm

Finalizando detalhes:

- Cap5_tidyr-pivot_longer___gather_ex1.R
- Cap5_tidyr-pivot_longer___gather_ex2.R
- Cap5_tidyr-pivot_wider___spread.R
- Cap5_tidyr-separate.R
- Cap5_tidyr-unite.R
- exercicio 1 - histograma
- exercicio 2 - boxplot