算法与数据结构体系课程

liuyubobobo

堆和优先队列



优先队列

Interface Queue<E>

implement

PriorityQueue<E>

- void enqueue(E)
- E dequeue()
- E getFront()
- int getSize()
- boolean isEmpty()

可以使用不同的底层实现



实践:基于堆的优先队列实现

Leetcode 上优先队列相关的问题

优先队列的经典问题

top K 问题

在N介元素中选出最大的K介元素

在N个元素中选出最小的K个元素

select K 问题

在N个元素中选出最小的K个元素

剑指 Offer 40. 最小的k个数

难度 简单 凸 123 ♡ 臼 🖎 🗅

输入整数数组 arr ,找出其中最小的 k 个数。例如,输入4、5、1、6、2、7、3、8这8个数字,则最小的4个数字是1、2、3、4。

示例 1:

输入: arr = [3,2,1], k = 2

输出: [1,2] 或者 [2,1]

示例 2:

输入: arr = [0,1,2,1], k = 1

输出: [0]

限制:

- 0 <= k <= arr.length <= 10000
- 0 <= arr[i] <= 10000</pre>

优先队列的经典问题

top K 问题 在 N 个元素中选出最小的 K 个元素

使用优先队列,维护当前看到的最小的K个元素

对于每一个新的数据,如果比这 K 个最小元素中最大的还小,则替换

使用最大堆

实践:使用优先队列完成剑指 Offer 40

https://leetcode-cn.com/problems/zui-xiao-de-kge-shu-lcof/

作业: Top K, N 个元素选出最大的 K 个元素



作业解析:Leetcode 215

Java标准库中的优先队列



实践:使用 Java 标准库中的优先队列

Java标准库中的优先队列

Comparator

Lambda

使用快排思想和优先队列的比较

使用快排思想和优先队列的比较

top K, select K 问题

既可以用快排思想解决,又可以用优先队列解决

快排: 时间: O(n); 空间: O(1)


优先队列: 时间: O(nlogk); 空间: O(k)

优先队列的优势:不需要一次性知道所有数据


数据流 极大规模数据

更多和堆,队列相关的话题

二叉堆 Binary Heap



d 又推 d-ary heap



蒙引堆

一项推 斐波那奖堆

广义队列

Interface Queue<E>

- void enqueue(E)
- E dequeue()
- E getFront()
- int getSize()
- boolean isEmpty()

广义队列

普通队列,优先队列

栈, 也可以理解成是一个队列

随机队列

其他

欢迎大家关注我的个人公众号:是不是很酷



算法与数据结构体系课程

liuyubobobo