

Oefening – Werken met Attributen in JavaScript

Context

Je bouwt een mini-profielpagina met een profielfoto en een statusmelding. De gebruiker moet attributen kunnen toevoegen, verwijderen en vervangen via JavaScript.

Startcode (HTML)

```
<div id="profiel">

    

    <p id="status" data-status="offline">
        Status: Offline
    </p>

    <button id="verwijderen">Verwijder foto</button>
    <button id="vervangen">Vervang foto</button>
    <button id="toggleStatus">Toggle status</button>

</div>
```

Opdracht

Deel 1 – Attribuut verwijderen

- Wanneer op 'Verwijder foto' wordt geklikt:
 - * Verwijder het src-attribuut van de afbeelding.
 - * Gebruik `removeAttribute()`.
 - * Wat gebeurt er visueel met de afbeelding?

Deel 2 – Attribuut vervangen

- Wanneer op 'Vervang foto' wordt geklikt:
 - * Verander het src-attribuut naar: 'img/Vrouw.png'.
 - * Gebruik `setAttribute()`.

Deel 3 – Custom data-attribuut aanpassen

- Wanneer op 'Toggle status' wordt geklikt:
 - * Als data-status gelijk is aan 'offline', verander naar 'online'.
 - * Pas ook de tekst aan naar 'Status: Online'.
 - * Anders omgekeerd.
 - * Gebruik `getAttribute()` en `setAttribute()`.