

```

public class DiaDeLaSemana {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Generar número aleatorio entre 1 y 7
        int numero = (int) (Math.random() * 7) + 1;

        // 2. Mostrar el número generado
        System.out.println("Número generado: " + numero);

        // 3. Estructura switch para evaluar el día
        switch (numero) {
            case 1:
                System.out.println("Día correspondiente: lunes");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Día correspondiente: martes");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Día correspondiente: miércoles");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Día correspondiente: jueves");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Día correspondiente: viernes");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Día correspondiente: sábado");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Día correspondiente: domingo");
                break;
        }
    }
}

```

Guión de explicación para la clase

Generación del número aleatorio `(int) (Math.random() * 7) + 1`:

`Math.random()` genera un número decimal (`double`) entre 0.0 (incluido) y 1.0 (excluido).

Al multiplicarlo por 7, se obtiene un rango decimal entre 0.0 y 6.999...

El `cásting (int)` recorta la parte decimal (trunca), dejando enteros entre 0 y 6.

Le sumamos 1 para trasladar el rango de `[0, 6]` a `[1, 7]`.

Estructura de control `switch(numero)`:

Evalúa la variable numero y salta directamente al case cuyo valor coincida.

Cada case imprime el mensaje solicitado.

La instrucción break es crucial: indica al programa que finalice la ejecución del bloque switch una vez encontrada la coincidencia. Sin el break, el código seguiría ejecutando los demás casos hacia abajo (*fall-through*).