

IA APLICADA A LA GESTIÓN DE REMUNERACIONES

Módulo 2 · Revisión asistida por IA

Guía de fórmulas de control en Excel

Fórmulas para revisar el cierre de remuneraciones, cómo pedirlas a un asistente de IA y cómo probarlas antes de confiar en ellas.

Cómo usar esta guía

Una fórmula de control no calcula la remuneración: **compara** lo pagado con lo esperado y marca lo que merece revisión. Esta guía reúne las fórmulas más útiles para el cierre mensual, escritas como en Excel en español (separador **;** y coma decimal).

1 Principios de una buena columna de control

2 Funciones esenciales y su uso en remuneraciones

3 Recetario de controles para el cierre

4 Cómo pedirle una fórmula a la IA

5 Errores típicos en fórmulas sugeridas por IA

6 Cómo probar una fórmula con casos conocidos

Datos de ejemplo. Los ejemplos usan una tabla seudonimizada: A = código (EMP-001), B = área, C = sueldo base, D = horas extra, E = valor hora, F = horas extra pagadas, G = bono pagado. Los valores son ficticios e ilustrativos.

1 Principios de una buena columna de control

Conectada al dato

Usa referencias a las celdas originales; nunca copies valores a mano.

Una pregunta por columna

Cada control responde una sola pregunta: ¿coincide el bono?, ¿existe el código?

Resultado legible

Devuelve “OK” o “REVISAR”, o la diferencia en pesos, no un valor ambiguo.

Probada antes de usar

Valida la fórmula con casos cuyo resultado conoces, incluidos casos borde.

Idea clave: la columna de control señala; la persona revisa la evidencia y decide si corrige.

2 Funciones esenciales

Función	Qué hace	Uso de control
SI	Devuelve un valor u otro según una condición.	`=SI(D2>12;"REVISAR";"OK")`
Y / O	Combinan varias condiciones.	`=SI(Y(D2>0;F2=0);"FALTA PAGO";"OK")`
BUSCARX	Busca un valor y devuelve el dato asociado; admite un valor si no se encuentra.	`=BUSCARX(A2;Maestro!A:A;Maestro!C:C;"NO EXISTE")`
BUSCARV	Busca en la primera columna de una tabla.	`=BUSCARV(A2;Maestro!$A$2:$D$500;3;FALSO)` (siempre con FALSO)
COINCIDIR	Devuelve la posición de un valor en un rango.	`=SI.ERROR(COINCIDIR(A2;Maestro!$A$2:$A$500;0);"NO EXISTE")`
INDICE + COINCIDIR	Búsqueda flexible por fila y columna.	`=INDICE(Maestro!$C$2:$C$500;COINCIDIR(A2;Maestro!$A$2:$A$500;0))`
CONTAR.SI	Cuenta las celdas que cumplen un criterio.	`=SI(CONTAR.SI($A$2:$A$500;A2)>1;"DUPLICADO";"OK")`
SUMAR.SI.CONJUNTO	Suma con varios criterios.	`=SUMAR.SI.CONJUNTO($F$2:$F$500;$B$2:$B$500;"Planta")`
REDONDEAR	Redondea a los decimales indicados.	`=REDONDEAR(D2*E2*1,5;0)`
SI.ERROR	Reemplaza un error por un valor legible.	`=SI.ERROR(BUSCARV(...);"NO EXISTE")`

3 Recetario de controles para el cierre

Pregunta de control	Fórmula (fila 2, luego rellenar hacia abajo)
¿Las horas extra pagadas coinciden con horas × valor hora × 1,5?	`=SI(ABS(F2-REDONDEAR(D2*E2*1,5;0))>1;"REVISAR";"OK")`
¿El código existe en el maestro de personal?	`=SI(ESERROR(COINCIDIR(A2;Maestro!$A$2:$A$500;0));"NO EXISTE";"OK")`
¿El código aparece más de una vez en la nómina?	`=SI(CONTAR.SI($A$2:$A$500;A2)>1;"DUPLICADO";"OK")`

Pregunta de control	Fórmula (fila 2, luego rellenar hacia abajo)
¿Los días trabajados superan los días del mes?	`=SI(H2>30;"REVISAR";"OK")`
¿Hay horas extra sobre el umbral interno de revisión?	`=SI(D2>12;"REVISAR";"OK")`
¿El total de la tabla cuadra con el total del sistema?	`=SI(SUMA(F2:F500)=Sistema!B5;"CUADRA";"DIFERENCIA")`
¿Cuánto varió el total del área respecto del mes anterior?	`=SUMAR.SI(B:B;"Planta";F:F)/SUMAR.SI(Anterior!B:B;"Planta";Anterior!F:F)-1`

Recuerda: el recargo mínimo legal de las horas extraordinarias es de 50 % sobre el sueldo convenido (Código del Trabajo, art. 32). Los umbrales internos de revisión (por ejemplo, 12 horas) son criterios de la empresa, no límites legales.

4 Cómo pedirle una fórmula a la IA

Una buena solicitud indica la versión de Excel, las columnas, la regla y el resultado esperado, e incluye un caso de prueba.

```
Uso Excel en español (separador punto y coma).
Tengo una tabla en la hoja Nomina: A = código, D = horas extra, E = valor hora, F = horas extra pagadas (filas 2 a 421).
Necesito una fórmula para la columna G que muestre "REVISAR" si F no coincide con D × E × 1,5 redondeado a cero decimales (tolerancia de 1 peso) y "OK" en caso contrario.
Usa referencias relativas para poder rellenar hacia abajo.
Ejemplo para probar: D = 10, E = 5.000, F = 75.000 → debe dar "OK".
Explica la fórmula en tres pasos.
```

Pide siempre la explicación. Si no entiendes la fórmula, no la uses todavía: pide que la descomponga paso a paso.

5 Errores típicos en fórmulas sugeridas por IA

Error	Cómo se ve	Corrección
Separador incorrecto	`=SI(D2>12,"REVISAR","OK")`	En Excel en español: `;`

Error	Cómo se ve	Corrección
Funciones en inglés	`=IF(...)`, `=VLOOKUP(...)`	Usa SI, BUSCARV, BUSCARX.
Rango sin fijar	`CONTAR.SI(A2:A500;A2)` se desplaza al rellenar.	Fija el rango: `$A$2:$A$500`.
BUSCARV aproximado	Falta el cuarto argumento.	Agrega `FALSO` para coincidencia exacta.
Sin control de errores	Aparece #N/A con códigos nuevos.	Usa SI.ERROR o el argumento de BUSCARX.
Regla inventada	Recargo de 25 % o tope que nadie definió.	Entrega la regla en la instrucción y verifícala.

6 Cómo probar una fórmula

- [ ] **Caso normal:** un registro cuyo resultado calculaste a mano.
- [ ] **Caso con error sembrado:** modifica un valor y confirma que la fórmula lo detecta.
- [ ] **Caso borde:** cero horas extra, celda vacía, código nuevo, valor exactamente en el umbral.
- [ ] **Relleno hacia abajo:** revisa la última fila y confirma que las referencias se desplazaron bien.
- [ ] **Cuadratura:** el total de la columna controlada coincide con el sistema.

> **Regla de oro:** una fórmula sugerida por IA es un borrador hasta que pasa tus casos de prueba.

Valores y datos del curso son ficticios e ilustrativos. Verifica parámetros legales y previsionales en las fuentes oficiales vigentes.