

Memòria de la Pràctica 2

Aprenentatge per reforç

Serafi Nebot Ginard
Jaume Galmés Ramis

21722 - Intel·ligència Artificial
Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026

Índex

1	Introducció	1
2	Disseny algorismes	2
2.1	Genètic	2
2.2	Programació dinàmica	3
2.3	Monte Carlo	3
2.4	SARSA	3
2.5	Q-learning	3
3	Estudi dels resultats	4
4	Conclusió	6

Introducció

...

Investigant diferents algorismes de RL hem trobat el Average Q-learning, que és una extensió del Q-learning que hem vist a classe. Ens ha semblat interessant i l'hem inclòs al projecte.

Disseny algorismes

2.1 Genètic

Individu

Un individu representa una política $\pi_i(s_t) \in A$ on a cada possible estat se li assigna una acció. La població d'individus conté, per a cada generació, n individus. Per a la primera generació, els gens de tots els individus (cromosomes) s'inicialitzen de forma completament aleatòria.

Funció *fitness*

La funció fitness és la tasa d'èxit de l'individu. Al ser un entorn estocàstic s'evalua la política durant 100 episodis i es calcula el promig de vegades que s'ha arribat al destí.

Pel cas particular del *Frozen Lake* totes les recompenses són 0 excepte quan s'arriba al destí, per tant, la funció *fitness* és equivalent al promig de recompenses totals obtingudes al llarg de tots els episodis.

$$fitness(\pi_i) = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^{100} \sum_{t=1}^T R_t^j$$

On R_t^j és la recompensa del període t de l'episodi j .

Elitisme o *Culling*

Abans de generar la nova generació es seleccionen els $l = \lceil c \cdot n \rceil$ millors individus que passen directament a la nova generació (la resta es descarten), on $c \in [0, 1]$ és la tasa de *culling*. Una $c > 0$ ens garanteix que no es perdin els millors individus amb el pas de les generacions.

Selecció

De tots els individus de cada generació, n en total, només es seleccionen els $k = \lceil \beta \cdot n \rceil$ millors, on $\beta \in (0, 1]$ és el paràmetre de pressió de selecció. D'aquesta forma, β , ens permet escollir quin percentatge de la millor part de la població volem emprar per a generar la pròxima generació.

Mutació

Després de generar cada individu hi ha una petita probabilitat m de mutar-lo de forma

aleatòria. Per fer-ho, per a cada gen de l'individu es genera un nombre aleatori $p \in [0, 1]$ i es genera un gen aleatori si $p < m$ i l'original si $p \geq m$.

$$\begin{cases} \text{original} & \text{si } p \geq m \\ \text{aleatori} & \text{si } p < m \end{cases}$$

2.2 Programació dinàmica

2.3 Monte Carlo

2.4 SARSA

2.5 Q-learning

Estudi dels resultats

A continuació es mostra com diferents variacions dels paràmetres de cada un dels models afecta als resultats.

Per a cada configuració dels paràmetres, cada un dels algorismes primer passa per a la fase d'entrenament de n episodis i després s'evalua la política resultant amb 1000 episodis per a contrarestar el factor estocàstic de l'entorn.

Per a mantenir el document breu, les úniques mètriques que comparem són el nombre promig de passes (*steps*) que es tarda per a cada episodi i el promig de vegades que s'ha arribat al destí, anomenat *sr* (*Success Rate*).

Per a *Monte Carlo*, *SARSA* i *Q-learning* tenim els següent paràmetres:

- $dr = 0.99$: *Discount Rate* o *gamma* als apunts, és el factor de descompte per a la recompensa esperada per a cada passa del mateix episodi.

	SARSA		Q-learning	
lr	steps	sr	steps	sr
0.10	44.607	0.74	44.711	0.721
0.20	44.706	0.644	45.731	0.745
0.30	44.441	0.72	45.358	0.732
0.40	46.921	0.638	45.021	0.725
0.50	46.462	0.734	43.33	0.734
0.60	28.884	0.244	44.917	0.735
0.70	62.305	0.561	42.406	0.756
0.80	61.438	0.573	44.273	0.758
0.90	8.856	0.102	45.38	0.744
1.00	7.832	0.024	7.837	0.022

Podem veure que SARSA és molt més sensible al *Learning Rate* que Q-learning, ja que aquest darrer es manté igual al llarg de totes les combinacions.

Per a valors molt grans de lr ambdós tenen resultats molt pobres, sobretot quan son molt propers a 1. Això té sentit perquè significa que per a cada actualització de la política s'està corregint un 100% de l'error, es a dir, s'estàn fent salts molt grans i no s'arriba a la solució òptima (s'arriba a un màxim local enlloc d'un màxim global).

	Monte Carlo		SARSA		Q-learning	
<i>dr</i>	steps	sr	steps	sr	steps	sr
0.10	13.4970	0.1060	9.2340	0.0620	9.2420	0.1120
0.20	7.8380	0.0470	8.5430	0.1010	7.3150	0.0470
0.30	7.5250	0.0650	16.0000	0.1760	6.2980	0.0600
0.40	10.9760	0.0860	20.9020	0.1790	14.2070	0.1560
0.50	35.9780	0.6950	14.5330	0.1570	21.9130	0.2800
0.60	10.0380	0.0930	33.7380	0.5140	22.0330	0.2630
0.70	9.1360	0.0890	16.2900	0.2180	30.5880	0.4590
0.80	33.2870	0.4890	26.8600	0.3900	27.9760	0.4460
0.90	30.6570	0.5020	41.5030	0.6280	41.8290	0.7180
1.00	11.2490	0.1090	44.7220	0.7600	100.000	0.0000

	Monte Carlo		SARSA		Q-learning	
<i>er</i>	steps	sr	steps	sr	steps	sr
0.10	24.7740	0.2420	43.8000	0.7430	46.1800	0.7360
0.20	27.6060	0.1950	45.8280	0.7440	43.3920	0.7630
0.30	38.0640	0.6740	43.5510	0.7550	45.3150	0.7380
0.40	30.1160	0.5200	45.4450	0.7440	45.6250	0.7290
0.50	40.1320	0.7390	43.4110	0.7570	45.3650	0.7710
0.60	30.0940	0.2350	43.7320	0.7640	45.3130	0.6970
0.70	40.6120	0.7150	43.8760	0.7380	44.4060	0.7330
0.80	40.6070	0.7340	44.9870	0.7380	44.1360	0.7530
0.90	41.1670	0.7310	42.6170	0.7520	45.2820	0.7320
1.00	41.2560	0.7030	45.6850	0.7440	45.0200	0.7330

	Monte Carlo		SARSA		Q-learning	
<i>er min</i>	steps	sr	steps	sr	steps	sr
0.10	11.1730	0.1660	40.7290	0.7200	45.1450	0.7380
0.20	40.7990	0.7040	39.1340	0.7460	45.5910	0.7680
0.30	40.7220	0.7460	41.3910	0.7160	44.2060	0.7570
0.40	30.2160	0.5120	41.9450	0.7300	43.6270	0.7450
0.50	39.6190	0.6070	39.7820	0.6890	43.4790	0.7480
0.60	40.5510	0.7290	42.2630	0.7120	45.9040	0.7170
0.70	26.8700	0.3990	23.1390	0.2830	44.0580	0.7150
0.80	30.4010	0.5150	39.8010	0.7070	44.8900	0.7240
0.90	18.4920	0.1910	36.0990	0.6080	44.2430	0.7470
1.00	12.9100	0.1410	24.2430	0.3300	45.1970	0.7510

	Monte Carlo		SARSA		Q-learning	
<i>er decay</i>	steps	sr	steps	sr	steps	sr
0.10	8.0950	0.0810				
0.20	24.4520	0.2640				
0.30	27.6170	0.4670				
0.40	30.0460	0.2070				
0.50	10.5710	0.0960				
0.60	24.0870	0.1480				
0.70	13.6050	0.1610				
0.80	38.2980	0.6750				
0.90	9.6760	0.0970				
1.00	39.8340	0.6960				

Conclusió

Pràctica Bloc I

Intel·ligència Artificial

Aprenentatge per reforç

Serafi Nebot Ginard

Jaume Galmés Ramis

Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026