Bölüm 8: Giriş Çıkış İşlemleri

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

Akışlar | Metin ve ikili dosyalar | Karakter kodlama | File ve Scanner | Reader / Writer | Tamponlama | Dosya kopyalama | Rastgele erişim | Serileştirme | NIO: tampon, kanal, seçici

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Akışı açıklamak

Girdi/çıktı akışını ve `System.in`, `System.out`, `System.err` akışlarını anlatmak; klavyeden `Scanner` ile okumak.

Metin ile ikiliyi ayırmak

Metin ve ikili dosya farkını, ASCII, ISO-8859-9 ve UTF-8 kodlamalarını, bir sayının dosyada kaç bayt tuttuğunu hesaplamak.

Dosya okumak ve yazmak

`File`, `Scanner`, `BufferedReader`, `PrintWriter`, `FileWriter` ile metin dosyası işlemek; kaynakları `try`-with-resources ile kapatmak.

Doğru akışı seçmek

Bayt (`InputStream` / `OutputStream`) ve karakter (`Reader` / `Writer`) akışlarını, tamponlu ve sarmalayıcı akışları ayırt etmek.

Kopyalamak, konumlanmak

Bayt, blok ve satır düzeyinde kopyalamak; `RandomAccessFile` ile istenen konuma atlamak.


Nesne saklamak ve NIO

Nesneleri serileştirmek (`Serializable`, `transient`); NIO tamponu, kanalı ve seçicisinin ne işe yaradığını açıklamak.

AKIŞLAR

Akış (Stream)

- **Akış** (stream), veriyi bir kaynaktan bir hedefe **sırayla**, parça parça taşıyan yapıdır. Veri karakter, sayı veya ham **bayt** olabilir.
- **Girdi akışı** (input stream): verinin programa **girdiği** akış. Örnek: `System.in` (klavye).
- **Çıktı akışı** (output stream): verinin programdan **çıktığı** akış. Örnek: `System.out` (ekran).
- Benzetme: su borusu. Bir uçtan giren su öbür uçtan **aynı sırayla** çıkar; borunun öbür ucunda musluk mu depo mu olduğu programı ilgilendirmez.




Kaynak ister klavye, ister dosya, ister ağ olsun, program aynı `read()` / `write()` metotlarını kullanır. Java G/Ç (giriş/çıkış, I/O) kütüphanesinin gücü bu ortak arayüzdedir.

Klavye ve Ekran: Standart Akışlar

- **Geçici veri işleme:** klavye ve ekran verisi saklanmaz; program kapanınca kaybolur.
- **Anında akış:** kullanıcı yazdıkça girdi gelir, program yazdıkça ekranda görünür.
- Her Java programı açılırken üç hazır akış alır:

Akış	Java nesnesi	Tipi
standart girdi	`System.in`	`InputStream`
standart çıktı	`System.out`	`PrintStream`
standart hata	`System.err`	`PrintStream`



`System.err` da ekrana yazar ama ayrı bir kanaldır: çıktı bir dosyaya yönlendirilse bile (`java Uygulama > sonuc.txt`) hata mesajları ekranda kalır.

İlk Örnek: Okuma ve Yazma

```java
import java.util.Scanner;

public class AkisOrnek {
  public static void main(String[] args) {
    // Giriş akışından veri okuma
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int kullaniciGirdisi = scanner.nextInt();
    // Çıkış akışına veri yazma
    System.out.println("Merhaba, Dünya!");
    System.out.println("Girdiğiniz sayı: " + kullaniciGirdisi);
    System.err.println("Bu satır hata akışına yazıldı.");
  }
}
```

KONSOL (GİRDİ: 42)

```
42
Merhaba, Dünya!
Girdiğiniz sayı: 42
Bu satır hata akışına yazıldı.
```

- `new Scanner(System.in)`: klavye akışını okuyan bir **tarayıcı** oluşturur. `Scanner`, `java.util` paketindedir; `import` şarttır.
- `nextInt()` kullanıcı bir sayı yazıp Enter'a basana kadar **bekler** (bloklanır).
- `System.out.println` çıktı akışına bir satır yazar.
- `System.err.println` hata akışına yazar; çoğu IDE bu satırı **kırmızı** gösterir.
- Kullanıcı sayı yerine `abc` yazarsa `InputMismatchException` fırlatılır.

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
▶      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



sıradaki

`Scanner` nesnesi `System.in` akışına bağlanır. Klavye tamponu boş.

Adım 1 / 9

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`klavye = Scanner(System.in)`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
▶      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



sıradaki

`print` (println değil) soruyu yazar; kullanıcı cevabı **aynı satıra** yazar.

Adım 2 / 9

ÇIKTI

```
Adınız:
```


DEĞİŞKENLER

`klavye = Scanner(System.in)`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
▶      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



Kullanıcı `Ayşe Yılmaz` yazıp Enter'a basar. `nextLine()` boşluk dâhil **bütün satırı** alır, satır sonunu (⏎) atar.

Adım 3 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
▶      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



İkinci soru yazılır.

Adım 4 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız:
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
▶      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



`nextInt()` rakamları okuyup `int` 19'a çevirir. Satır sonu (↵) ise tamponda **kalır**.

Adım 5 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız: 19
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"` `yas = 19`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
▶      int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



Okunan değer artık sıradan bir `int`: 19 + 1 = 20.

Adım 6 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız: 19
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"` `yas = 19` `seneye = 20`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
▶      System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



Çıktı akışına satırlar yazılır.

Adım 7 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız: 19
Merhaba Ayşe Yılmaz!
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"` `yas = 19` `seneye = 20`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
▶      System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
13     klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



String birleştirme: `"Seneye " + 20 + " yaşındasın."`.

Adım 8 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız: 19
Merhaba Ayşe Yılmaz!
Seneye 20 yaşındasın.
```


DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"` `yas = 19` `seneye = 20`

Scanner ile Klavyeden Okuma: Adım Adım

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class KonsolOkuma {
4    public static void main(String[] args) {
5      Scanner klavye = new Scanner(System.in);
6      System.out.print("Adınız: ");
7      String ad = klavye.nextLine();
8      System.out.print("Yaşınız: ");
9      int yas = klavye.nextInt();
10     int seneye = yas + 1;
11     System.out.println("Merhaba " + ad + "!");
12     System.out.println("Seneye " + seneye + " yaşındasın.");
▶      klavye.close();
14   }
15 }
```

System.in tamponu



`close()` tarayıcıyla birlikte `System.in`'i de kapatır; program içinde bundan sonra klavyeden okunamaz.

Adım 9 / 9

ÇIKTI

```
Adınız: Ayşe Yılmaz
Yaşınız: 19
Merhaba Ayşe Yılmaz!
Seneye 20 yaşındasın.
```

DEĞİŞKENLER

`ad = "Ayşe Yılmaz"` `yas = 19` `seneye = 20`

Dosyalar


- Dosya, veriyi diskte **kalıcı** olarak saklar: program kapansa, bilgisayar yeniden başlasa da veri durur (RAM'deki değişkenler ise kaybolur).
- Her dosyadaki veri sonuçta **0'lar ve 1'ler**, yani bayt dizisidir. Farkı, bu baytların nasıl **yorumlandığı** yaratır.
- **Metin dosyaları** (text): baytlar bir karakter kodlamasına göre harflere çevrilir; insanlar okuyabilir.
- **İkili dosyalar** (binary): baytlar sayı, piksel, ses örneği, makine komutu gibi verilerdir; ancak onları bilen bir program anlamlandırır.

dosya.txt bir onaltılık (hex) düzenleyicide:

```
0000  4D 65 72 68 61 62 61 2C  Merhaba,
0008  20 64 C3 BC 6E 79 61 21   d..nya!
```

Solda konum, ortada her baytın onaltılık değeri, sağda ASCII karşılığı. `4D` = 77 = `M`. 15 harf 16 bayt tutar: **ü** UTF-8'de iki bayttır (`C3 BC`).

Dosya İşleme Süreçleri



Adım	Ne olur?	Java'da
Oluşturma	Diskte yeni, boş bir dosya oluşturulur.	`file.createNewFile()` ; yazmak için açmak da oluşturur
Açma	Var olan dosyaya bir akış bağlanır.	`new FileInputStream(ad)` , `new FileReader(ad)` , `new Scanner(file)`
Yazma	Veri dosyaya aktarılır.	`write()` , `print()` , `println()`
Okuma	Veri dosyadan programa alınır.	`read()` , `readLine()` , `nextLine()`
Kapatma	Tamponda kalan veri diske yazılır, işletim sistemi kaynağı bırakılır.	`close()` veya `try` -with-resources

Kapatılmayan dosya hem **veri kaybına** (tamponda bekleyen baytlar yazılmaz) hem de kaynak sızıntısına yol açar: işletim sisteminin aynı anda açık tutabileceği dosya sayısı sınırlıdır.

İlk Dosya Programı

```java
import java.io.*;

public class IlkDosya {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Metin dosyasına yazma
    FileWriter writer = new FileWriter("dosya.txt");
    writer.write("Merhaba, dünya!");
    writer.close();
    // İkili dosyaya bir byte yazma
    FileOutputStream cikis = new FileOutputStream("veri.dat");
    cikis.write(127);
    cikis.close();
    // İkili dosyadan okuma
    FileInputStream stream = new FileInputStream("veri.dat");
    int veri = stream.read();
    stream.close();
    System.out.println("Okunan byte: " + veri);
    File metin = new File("dosya.txt");
    System.out.println("dosya.txt: " + metin.length() + " byte");
  }
}
```

ÇIKTI

```
Okunan byte: 127
dosya.txt: 16 byte
```

DOSYA.TXT

```
Merhaba, dünya!
```

- `FileWriter` : **metin** yazar.
- `FileOutputStream` : **ham bayt** yazar; `write(127)` tek bayt `7F` .
- `read()` : baytı 0–255 arası `int` döndürür.

Metin Dosyaları

- Metin dosyaları **yazdırılabilir karakterler** (harf, rakam, noktalama, boşluk, satır sonu) içerir.
- Not Defteri, VS Code gibi **metin düzenleyicileriyle** açılıp düzenlenebilir. Örnek: kaynak kodlar (`.java` , `.c`), `.txt` , `.csv` , `.html` .
- **Karakter kümesi / kodlama** (character set / encoding): her karakterin hangi sayıyla (baytlarla) saklanacağını belirleyen tablodur. Yazan ve okuyan **aynı kodlamayı** kullanmalıdır.

ASCII

7 bit, 128 karakter: İngilizce harfler, rakamlar, noktalama, kontrol karakterleri.

ISO-8859-1

8 bit, 256 karakter: Batı Avrupa (Latin-1). é, ü, ö, ç var; **ş, ğ, ı yok**.

ISO-8859-9

8 bit, Latin-5: Türkçe sürüm. Latin-1'deki 6 harfin yerine ğ, Ğ, ı, İ, ş, Ş gelir.

UTF-8

Unicode'un evrensel kodlaması: tüm dünya dilleri, 1–4 bayt. Web'in ve Java 18+ sürümünün varsayılanı.

İkili Dosyalar

- Baytları karakter olarak değil, programın belirlediği **biçimde** (format) saklar: sayılar, pikseller, ses örnekleri, makine kodu.
- Bilgisayar (doğru program) için anlamlıdır; insanlar **doğrudan okuyamaz**.
- Örnekler: çalıştırılabilir dosyalar (`.exe` , Java'nın `.class` dosyaları), görüntü (`.png` , `.jpg`), müzik (`.mp3`), video (`.mp4`), veri dosyaları (`.dat`).
- Avantajı: daha **küçük** ve daha **hızlı** işlenir; sayıyı metne çevirmek gerekmez.

IlkDosya.class hex düzenleyicide (ilk 32 bayt):

```
0000  CA FE BA BE 00 00 00 41  .......A
0008  00 5C 0A 00 02 00 03 07  .\......
0010  00 04 0C 00 05 00 06 01  ........
0018  00 10 6A 61 76 61 2F 6C  ..java/l
```

Aynı dosya Not Defteri ile açılınca:

```
Êþº¾···A·\···············java/lang/Object···<init>·
··()V·····java/io/FileWriter·····dosya.txt·······
·····(
```

Her `.class` dosyası `CA FE BA BE` baytlarıyla başlar: JVM dosyanın türünü bu “sihirli sayıdan” tanır.

Genişletilmiş ASCII ve Türkçe Karakterler

- **Genişletilmiş ASCII** (extended ASCII): 8 bit (1 bayt) kullanarak 2^8 = **256** karakter temsil eder.
- **0–127:** standart ASCII karakterleri, her tabloda aynıdır. **128–255:** özel karakterler, semboller ve ulusal harfler.
- Tek bir "genişletilmiş ASCII" yoktur: üst yarı **kod sayfasına** (code page) göre değişir. Türkçe için **ISO-8859-9** (Latin-5) ve **Windows-1254** kullanılır.


Bayt	D0	DD	DE	F0	FD	FE	FC	E7
ISO-8859-1 (Batı Avrupa)	Đ	Ý	Þ	ð	ý	þ	ü	ç
ISO-8859-9 (Türkçe)	**Ğ**	**İ**	**Ş**	**ğ**	**ı**	**ş**	ü	ç



Aynı bayt (FE) bir tabloda **ş**, ötekinde **þ**'dir. Dosyayı yanlış kod sayfasıyla açmak "þimdi" gibi bozuk metinler üretir. Çözüm: tüm dilleri kapsayan Unicode / UTF-8.

Bir Dosyaya Sayı (127) Yazma


- Bir sayının dosyada nasıl saklanacağı veri tipine, kullanım amacına ve dosya biçimine bağlıdır.
- **Metin olarak:** sayı önce karakterlere çevrilir; her rakam bir ASCII baytı tutar: `'1'` karakterinin kodu 49'dur, 1 değil.
- **İkili olarak:** sayının ikilik değeri (0111 1111) tipin boyutu kadar bayta doğrudan yazılır. Sayısal veri için daha verimlidir.




Metin mi, İkili mi? Karşılaştırma

127 nasıl yazıldı?	Boyut
ASCII / UTF-8 metin dosyası	3 bayt
UTF-16 metin dosyası (BOM'suz)	6 bayt
İkili, `byte`	1 bayt
İkili, `short`	2 bayt
İkili, `int`	4 bayt

- **Metin:** insanlar okuyabilir, her düzenleyiciyle açılır, platformlar arası kolay taşınır. Kayıt dosyaları, ayarlar, CSV tabloları.
- **İkili:** sayısal veriyi daha küçük ve hızlı saklar; ama yazan programın biçimini bilmek gerekir. Resim, ses, veri tabanı dosyaları.
- `int` her zaman 4 bayttır: 7 de, 2 000 000 000 de. Metinde ise boyut basamak sayısına bağlıdır (7 → 1 bayt, 2 000 000 000 → 10 bayt).





Kullanım alanları: ASCII / metin, insanların okuyacağı veriler için; ikili dosyalar, sayısal verilerin verimli saklanması için kullanılır.

Java araçları: `DataOutputStream` ilkel tipleri **ikili** yazar (`writeByte`, `writeShort`, `writeInt`...), `DataInputStream` aynı sırayla geri okur; `OutputStreamWriter` karakterleri verilen kodlamayla bayta çevirir.

Kodla Doğrulama: 127

```
public class Sayi127 {
  static void metinYaz(String ad, Charset kod) throws IOException {
    Writer w = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(ad), kod);
    w.write(String.valueOf(127));            // "127": 3 karakter
    w.close();
  }
  static void ikiliYaz(String ad, int boyut) throws IOException {
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(ad);
    DataOutputStream d = new DataOutputStream(fos);
    if (boyut == 1) d.writeByte(127);        // 01111111
    else if (boyut == 2) d.writeShort(127);  // 00000000 01111111
    else d.writeInt(127);                    // 4 byte
    d.close();
  }
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    metinYaz("metin.txt", StandardCharsets.US_ASCII);
    metinYaz("metin16.txt", StandardCharsets.UTF_16BE);
    ikiliYaz("b.dat", 1);  ikiliYaz("s.dat", 2);  ikiliYaz("i.dat", 4);
    String[] adlar = {"metin.txt", "metin16.txt",
             "b.dat", "s.dat", "i.dat"};
    for (String ad : adlar)
      System.out.println(ad + ": " + new File(ad).length());
  }
}
```

ÇIKTI (BAYT)

```
metin.txt: 3
metin16.txt: 6
b.dat: 1
s.dat: 2
i.dat: 4
```

DOSYA SİSTEMİ

java.io.File Sınıfı

- `File` nesnesi diskteki bir **yolu** (path) temsil eder: bir dosya ya da klasör. Dosyanın **içeriğini** okumaz, yazmaz; bunu akışlar yapar.
- Dosya sistemine erişip şu soruları cevaplar:
- Yol var mı yok mu? Bir dosya mı, klasör mü?
- Okunabilir, yazılabilir, çalıştırılabilir mi? Boyutu ve son değiştirilme zamanı ne?
- Yeni dosya veya klasör **oluşturabilir**, var olanı **silebilir**, bir klasörün **içeriğini listeleyebilir**.
- `new File("ornek.txt")` diskte hiçbir şey oluşturmaz; yalnızca yolu tutar.

Metot	Döndürdüğü
`exists()`	yol var mı (`boolean`)
`isFile()` / `isDirectory()`	dosya mı / klasör mü
`canRead()` , `canWrite()` , `canExecute()`	izinler
`createNewFile()`	oluşturuldu mu (varsa `false`)
`mkdir()` / `mkdirs()`	klasör (ara klasörlerle)
`delete()`	silindi mi (dolu klasör silinmez)
`list()` / `listFiles()`	`String[]` / `File[]`
`length()`	boyut (bayt, `long`)
`lastModified()`	1970'ten beri milisaniye
`getName()` , `getAbsolutePath()`	ad, tam yol

File ile Dosya ve Klasör İşlemleri

```
public class DosyaBilgi {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File klasor = new File("ornek");
    File dosya = new File("ornek/dosya.txt");
    System.out.println("var mı: " + dosya.exists());
    System.out.println("mkdir: " + klasor.mkdir());
    System.out.println("oluştu: " + dosya.createNewFile());
    System.out.println("dosya mı: " + dosya.isFile());
    System.out.println("klasör mü: " + dosya.isDirectory());
    System.out.println("okunur: " + dosya.canRead());
    System.out.println("yazılır: " + dosya.canWrite());
    System.out.println("boyut: " + dosya.length());
    String[] icerik = klasor.list();
    System.out.println("klasörde: " + icerik.length + " öğe");
    long zaman = dosya.lastModified();
    System.out.println("zaman > 0: " + (zaman > 0));
    System.out.println("silindi: " + dosya.delete());
    System.out.println("var mı: " + dosya.exists());
    klasor.delete();
  }
}
```

ÇIKTI

```
var mı: false
mkdir: true
oluştu: true
dosya mı: true
klasör mü: false
okunur: true
yazılır: true
boyut: 0
klasörde: 1 öğe
zaman > 0: true
silindi: true
var mı: false
```

- Yol ayırıcı olarak `/` her sistemde çalışır; `File.separator` da kullanılabilir.
- Göreli yol, programın çalıştığı klasöre göredir.

METİN OKUMA VE YAZMA

Scanner ile Dosya Okuma

```
public class ScannerDosya {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = null;
    try {
      scanner = new Scanner(new File("ornekDosya.txt"));
      // Dosyanın içeriğini okuma ve ekrana yazdırma
      while (scanner.hasNextLine()) {
        String satir = scanner.nextLine();
        System.out.println(satir);
      }
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.err.println("Dosya bulunamadı: " + e.getMessage());
    } finally {
      if (scanner != null)
        scanner.close();
    }
  }
}
```

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
Akışlar
```


- Dosya yoksa kontrol edilen bir istisna fırlatılır: `catch` zorunlu.
- `hasNextLine()` : satır var mı? `nextLine()` : satırı al.
- Dosya açılamazsa `scanner` `null` kalır: `finally` 'deki kontrol şart.

`Scanner` dosya içeriğini okumak ve işlemek için kullanılır; klavye ve `String` gibi diğer girdileri de okur. Gereken importlar: `java.io.File` , `java.io.FileNotFoundException` , `java.util.Scanner` . `Scanner` `AutoCloseable` 'dır: try-with-resources ile `finally` ve `null` denetimi gerekmez.

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
▶      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```

açık kaynaklar (son açılan üstte)





Parantezdeki ilk kaynak oluşturulur; yapıcı mesaj yazar. `a` artık açık bir kaynaktır.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`a = Kaynak("A")`


ÇIKTI

```
A açıldı
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
▶      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```

açık kaynaklar (son açılan üstte)





İkinci kaynak `b` açılır. Kaynaklar **soldan sağa** sırayla oluşturulur.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

`a = Kaynak("A")` `b = Kaynak("B")`


ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
▶        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```

açık kaynaklar (son açılan üstte)





Blok gövdesi çalışır; iki kaynak da açıktır.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER


`a = Kaynak("A")` `b = Kaynak("B")`

ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
▶        throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```



İstisna fırlatılır. `catch`'e geçmeden önce kaynaklar **otomatik** kapatılacak.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER


`a = Kaynak("A")` `b = Kaynak("B")`

ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
▶    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```



Kapatma **ters sırayla** başlar: önce en son açılan `b` 'nin `close()` metodu çağrılır.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER


`this.ad = "B"`

ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
B kapandı
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
▶    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```



Ardından `a.close()` çağrılır. İstisna hâlâ yolda; henüz yakalanmadı.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`this.ad = "A"`


ÇIKTI


```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
B kapandı
A kapandı
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
▶      } catch (IllegalStateException e) {
▶        System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
13     } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```

açık kaynaklar (son açılan üstte)





Kaynaklar kapandıktan **sonra** `catch` istisnayı yakalar. Bu noktada `a` ve `b` kapsam dışıdır.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`e = IllegalStateException("hata!")`


ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
B kapandı
A kapandı
yakalandı: hata!
```

try-with-resources: Kapanış Sırası

```
1  class Kaynak implements AutoCloseable {
2    String ad;
3    Kaynak(String ad) { this.ad = ad; System.out.println(ad
   + " açıldı"); }
4    public void close() { System.out.println(ad + "
   kapandı"); }
5  }
6  public class KapanisSirasi {
7    public static void main(String[] args) {
8      try (Kaynak a = new Kaynak("A"); Kaynak b = new
   Kaynak("B")) {
9        System.out.println("blok çalışıyor");
10       throw new IllegalStateException("hata!");
11     } catch (IllegalStateException e) {
12       System.out.println("yakalandı: " + e.getMessage());
▶      } finally { System.out.println("finally"); }
14   }
15 }
```

açık kaynaklar (son açılan üstte)





`finally` en son çalışır. Sıra: aç A, aç B, gövde, kapat B, kapat A, `catch`, `finally`.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
A açıldı
B açıldı
blok çalışıyor
B kapandı
A kapandı
yakalandı: hata!
finally
```

Java I/O Kütüphanesi

- `java.io` paketi giriş/çıkış işlemleri için güçlü ve esnek bir araç seti sunar; dosya işlemlerinden ağ programlamaya kadar kullanılır.

Giriş / çıkış

Dosya, ağ, bellek gibi kaynaklardan veri almak ve göndermek.

İkili / metin

Hem bayt tabanlı (ikili) hem karakter tabanlı (metin) işlemleri destekler.

Sıralı / rastgele

Dosyadaki verilere hem sırayla hem istenen konuma atlayarak erişilebilir.

Öğe tipi	Örnekler	Görevi
Sınıflar	`File`	dosya ve klasör (yol) işlemleri
	`InputStream`, `OutputStream`	temel bayt giriş/çıkışı
	`Reader`, `Writer`	metin (karakter) giriş/çıkışı
Arayüzler	`Closeable`, `AutoCloseable`	kaynağı serbest bırakma: `close()`
	`Flushable`	tamponu boşaltma: `flush()`
İstisnalar	`IOException`	giriş/çıkış hatalarının üst sınıfı
	`FileNotFoundException`, `EOFException`	dosya yok / beklenmedik dosya sonu

METİN OKUMA VE YAZMA

Bayt ve Karakter Odaklı Giriş Çıkış

Bayt akışları

+ `InputStream` ve `OutputStream` sınıfları
+ Veri **bayt** (8 bit) dizileri olarak işlenir
+ Resim, ses, video, `.class` gibi **ikili** verilerle çalışır
+ `read()` 0–255 arası bir bayt döndürür


Karakter akışları

+ `Reader` ve `Writer` sınıfları
+ Veri **char** (16 bit Unicode) olarak işlenir
+ **Metin** tabanlı verilerle daha verimli çalışır
+ Kodlamayı (UTF-8…) çözer: farklı dil ve alfabeleri destekler

	Bayt akışı	Karakter akışı
Okuma birimi	`byte`	`char`
Dosya sınıfları	`FileInputStream` , `FileOutputStream`	`FileReader` , `FileWriter`
Tamponlu	`BufferedInputStream` , `BufferedOutputStream`	`BufferedReader` , `BufferedWriter`
Kullanım	her tür dosya, kopyalama	yalnızca metin dosyaları

Köprü sınıflar: `InputStreamReader` bir bayt akışını karakter akışına, `OutputStreamWriter` karakterleri bayt akışına çevirir (kodlama burada uygulanır).


Bayt Akışı Sınıfları



İtalik kutular **soyut** (abstract) sınıflardır; içi boş üçgenli oklar kalıtımı gösterir. `System.out` bir `PrintStream` 'dir. `Filter…` alt sınıfları başka bir akışı **sarmalayıp** yeni yetenek ekler (tampon, ilkel tip okuma).


METİN OKUMA VE YAZMA

Karakter Akışı Sınıfları



`FileReader` aslında bir `InputStreamReader`'dır: `FileInputStream`'den gelen baytları seçilen kodlamayla karakterlere çevirir. `FileWriter` da aynı şekilde `OutputStreamWriter`'dan türer.

Sarmalayıcı (Decorator) Akışlar




```
BufferedReader okuyucu = new BufferedReader(new FileReader("ornekDosya.txt"));
PrintWriter yazici = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("dosya2.txt")));
```

- Her akış sınıfı **tek bir işi** iyi yapar; ihtiyaç duyulan yetenekler akışları iç içe **sarmalayarak** birleştirilir (Decorator tasarım deseni).
- Benzetme: hortumun ucuna önce filtre, sonra püskürtme başlığı takmak. Su (veri) hepsinden sırayla geçer.
- En dıştaki akışı kapatmak (`close()`) içtekilerin hepsini de kapatır.

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
▶      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

▶ Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)

`File` yalnızca yolu tutar; dosya henüz açılmadı.

Adım 1 / 10

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`dosya = "ornekDosya.txt"`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

`FileReader` dosyayı açar, `BufferedReader` onu sarmalar. Okuma konumu dosyanın başında.

Adım 2 / 10

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`okuyucu = BufferedReader`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

`readLine()` satırı okur, ↵'i **atar**. Sonuç `null` değil → döngüye gir.

Adım 3 / 10

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`satir = "Java"`

ÇAĞRI YIĞINI

`okuyucu.readLine()`

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
▶          System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

Java↵
▶ Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)

Satır ekrana yazılır.

Adım 4 / 10

ÇIKTI

```
Java
```

DEĞİŞKENLER

`satir = "Java"`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

Sıradaki satır okunur: `satir` = `"Giriş Çıkış"`.

Adım 5 / 10

ÇIKTI

```
Java
```

DEĞİŞKENLER

`satir = "Giriş Çıkış"`

ÇAĞRI YIĞINI

`okuyucu.readLine()`

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
▶          System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

Satır ekrana yazılır.

Adım 6 / 10

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
```

DEĞİŞKENLER

`satir = "Giriş Çıkış"`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

Sıradaki satır okunur: `satir` = `"Akışlar"`.

Adım 7 / 10

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
```

DEĞİŞKENLER

`satir = "Akışlar"`

ÇAĞRI YIĞINI

`okuyucu.readLine()`

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
▶          System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

Satır ekrana yazılır.

Adım 8 / 10

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
Akışlar
```

DEĞİŞKENLER

`satir = "Akışlar"`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
▶        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
12     } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

Dosya sonu: `readLine()` `null` döndürür → döngü biter.

Adım 9 / 10

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
Akışlar
```

DEĞİŞKENLER

`satir = null`

ÇAĞRI YIĞINI

`okuyucu.readLine()`

`main()`

BufferedReader ile Satır Satır Okuma: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class SatirOku {
4    public static void main(String[] args) {
5      File dosya = new File("ornekDosya.txt");
6      try (BufferedReader okuyucu =
7          new BufferedReader(new FileReader(dosya))) {
8        String satir;
9        while ((satir = okuyucu.readLine()) != null) {
10         System.out.println(satir);
11       }
▶      } catch (IOException e) {
13       System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
14       e.printStackTrace();
15     }
16   }
17 }
```

ornekDosya.txt

```
Java↵
Giriş Çıkış↵
Akışlar↵
(dosya sonu)
```

`try` biter: `okuyucu` **otomatik kapatılır**; `catch` çalışmaz.

Adım 10 / 10

ÇIKTI

```
Java
Giriş Çıkış
Akışlar
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

java.io.PrintWriter

```java
public class PrintWriterOrnek {
  public static void main(String[] args) {
    PrintWriter yazici = null;
    try {
      yazici = new PrintWriter("yeniDosya.txt");
      yazici.println("Merhaba, dünya!");
      yazici.println("Bu bir örnek dosyadır.");
      yazici.printf(Locale.ROOT, "Pi yaklaşık %.2f%n", Math.PI);
      yazici.println(42);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Dosya hatası: " + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (yazici != null)
        yazici.close();
    }
  }
}
```

- Metin dosyalarına **kolayca** yazar: `print`, `println`, `printf`.
- Diğer tipleri **metne çevirerek** yazar.
- Dosya yoksa oluşturur, varsa **içini siler**.
- `close` unutulmamalı: veri tamponda kalabilir.

YENİDOSYA.TXT

```
Merhaba, dünya!
Bu bir örnek dosyadır.
Pi yaklaşık 3.14
42
```

java.io.FileWriter

- Dosyalara **karakter tabanlı** veri yazmak için kullanılır; karakter akışına (`Writer`) veri yazma işlevi sağlar.
- Yalnızca `write(String)` , `write(char[])` , `write(int c)` vardır: **metin biçimlendirme yetenekleri sınırlıdır**, satır sonu (`\n`) ayrıca yazılır.
- Daha **düşük düzeyli** ve esnek bir yaklaşımdır; çoğunlukla `BufferedWriter` veya `PrintWriter` ile sarmalanır.
- `new FileWriter(ad, true)` : dosyanın **sonuna ekler** (append); `false` veya parametresiz hâli dosyayı sıfırlar.

	`FileWriter`	`BufferedWriter`	`PrintWriter`
Yazma metotları	`write`	`write` , `newLine()`	`print` , `println` , `printf`
Sayı yazmak	önce `String` 'e çevir	önce `String` 'e çevir	doğrudan: `println(42)`
Tampon	küçük iç tampon	8192 karakterlik tampon	sardığı akışa bağlı
Hata bildirimi	`IOException`	`IOException`	`checkError()`

FileWriter Örneği: Yazma ve Ekleme

```java
public class FileWriterOrnek {
  public static void main(String[] args) {
    try (FileWriter yazici = new FileWriter("yeniDosya.txt")) {
      yazici.write("Merhaba, dünya!\n");
      yazici.write("Bu bir FileWriter örneğidir.\n");
      System.out.println("Dosya oluşturuldu ve veri yazıldı.");
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Dosya hatası: " + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
    // true: dosyanın sonuna ekle (append)
    try (FileWriter ekle = new FileWriter("yeniDosya.txt", true)) {
      ekle.write("Sona eklenen satır.\n");
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Dosya hatası: " + e.getMessage());
    }
  }
}
```

ÇIKTI

```
Dosya oluşturuldu ve veri yazıldı.
```

YENİDOSYA.TXT

```
Merhaba, dünya!
Bu bir FileWriter örneğidir.
Sona eklenen satır.
```

Karakter Kodlamasını Belirtmek

```java
public class KodlamaOku {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File dosya = new File("turkce.txt");
    try (BufferedWriter yazici = new BufferedWriter(
        new FileWriter(dosya, StandardCharsets.UTF_8))) {    // Java 11+
      yazici.write("Işık, şimşek, çiğ, öğrenci, Ünye");
    }
    try (BufferedReader dogru = new BufferedReader(
        new FileReader(dosya, StandardCharsets.UTF_8))) {
      System.out.println(dogru.readLine());
    }
    try (BufferedReader yanlis = new BufferedReader(
        new FileReader(dosya, StandardCharsets.ISO_8859_1))) {
      System.out.println(yanlis.readLine());
    }
  }
}
```

ÇIKTI


```
Işık, şimşek, çiğ, öğrenci, Ünye
IÅÄ±k, ÅimÅek, Ã§iÄ, Ã¶Ärenci, Ãnye
```

- Kodlama verilmezse **varsayılan** kullanılır: Java 18+ UTF-8, eskiden işletim sisteminin ayarı (Windows-1254). Taşınabilir kodda kodlama **açıkça** verilir; Java 10 ve öncesinde `InputStreamReader` köprüsüyle.
- Karşılığı olmayan karakter `?` (`3F`) olur: `ş` ASCII'de `3F` , UTF-8'de `C5 9F` .

Tamponlama (Buffering)

- Temel metotlar: `read()` bir bayt veya bayt dizisi **okur**, `write()` bir bayt veya bayt dizisi **yazar**.
- Her bayt için ayrı disk erişimi uygulamayı **ciddi şekilde yavaşlatır**: disk, bellekten binlerce kat yavaştır.
- Çözüm: veriyi bellekte bir **tamponda** (buffer) biriktirip diskten okuma / diske yazma işlemlerini **toplu** yapmak. Fiziksel disk erişimi sayısı azalır.

Benzetme: marketten 10 ürünü tek tek, her biri için ayrı yolculukla taşımak yerine bir sepete doldurup **tek seferde** taşımak.



Tamponsuz yazma: her `write()` çağrısı doğrudan diske gider.

Tamponlama (Buffering)

- Temel metotlar: `read()` bir bayt veya bayt dizisi **okur**, `write()` bir bayt veya bayt dizisi **yazar**.
- Her bayt için ayrı disk erişimi uygulamayı **ciddi şekilde yavaşlatır**: disk, bellekten binlerce kat yavaştır.
- Çözüm: veriyi bellekte bir **tamponda** (buffer) biriktirip diskten okuma / diske yazma işlemlerini **toplu** yapmak. Fiziksel disk erişimi sayısı azalır.

Benzetme: marketten 10 ürünü tek tek, her biri için ayrı yolculukla taşımak yerine bir sepete doldurup **tek seferde** taşımak.




Tamponlu yazma: `write()` çağrıları baytları önce bellekteki tampona koyar.

Tamponlama (Buffering)

- Temel metotlar: `read()` bir bayt veya bayt dizisi **okur**, `write()` bir bayt veya bayt dizisi **yazar**.
- Her bayt için ayrı disk erişimi uygulamayı **ciddi şekilde yavaşlatır**: disk, bellekten binlerce kat yavaştır.
- Çözüm: veriyi bellekte bir **tamponda** (buffer) biriktirip diskten okuma / diske yazma işlemlerini **toplu** yapmak. Fiziksel disk erişimi sayısı azalır.

Benzetme: marketten 10 ürünü tek tek, her biri için ayrı yolculukla taşımak yerine bir sepete doldurup **tek seferde** taşımak.



Tampon dolunca, `flush()` veya `close()` çağrılınca tamponun tamamı tek seferde diske yazılır.

TAMPONLAMA

Tamponlu Akış Sınıfları

Sınıf	Sardığı akış	Ne yapar?
`BufferedInputStream`	`InputStream`	okumayı hızlandırır: `read()` çağrıldığında diskten tek seferde 8192 baytı bellekteki önbelleğe alır
`BufferedReader`	`Reader`	aynısı, karakterler için; ayrıca `readLine()`
`BufferedOutputStream`	`OutputStream`	yazmayı hızlandırır: `write()` verisini önbellekte biriktirir
`BufferedWriter`	`Writer`	aynısı, karakterler için; ayrıca `newLine()`

```
public class FlushOrnek {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File log = new File("log.txt");
    BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(log));
    bw.write("Kayıt 1");
    System.out.println("önce: " + log.length());
    bw.flush();
    System.out.println("sonra: " + log.length());
    bw.close();
  }
}
```


ÇIKTI

```
önce: 0
sonra: 8
```

`flush()` tamponu hemen diske boşaltır; `close()` önce `flush()` yapar. Kapatılmayan tamponlu yazıcıda son veriler **kaybolur**.

Tampon ve flush: Adım Adım

```
▶ File f = new File("log.txt");
▶ PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



`FileWriter` dosyayı oluşturur (boş). Yazılanlar önce bellekteki **tampona** gider.

Adım 1 / 11


DEĞİŞKENLER

`f = log.txt` `pw = PrintWriter`

ÇIKTI

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
▶ System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



Henüz hiçbir şey yazılmadı: 0 bayt.

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER


`f.length() = 0`

ÇIKTI

```
0: 0
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
▶  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



`print` 7 karakteri **tampona** koyar; diske dokunmaz.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER


`tampon = "kayit1`

ÇIKTI

```
0: 0
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
▶  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



Dosya hâlâ 0 bayt: veri bellekte bekliyor.

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER


`f.length() = 0`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
▶  pw.print("kayit2;");
▶  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



İkinci kayıt da tampona eklenir; dosya yine 0 bayt.

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER


`tampon = "kayit1`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
▶  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



`flush()` tamponu diske boşaltır: 14 bayt yazılır.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER


`tampon = ""`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
▶  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



Artık uzunluk 14.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

`f.length() = 14`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
 1 File f = new File("log.txt");
 2 PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
 3 System.out.println("0: " + f.length());
 4 pw.print("kayit1;");
 5 System.out.println("1: " + f.length());
 6 pw.print("kayit2;");
 7 System.out.println("2: " + f.length());
 8 pw.flush();
 9 System.out.println("3: " + f.length());
▶10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



Üçüncü kayıt tampona girer.

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

`tampon = "kayit3`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
▶ pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



`close()` önce `flush()` yapar, sonra dosyayı kapatır.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

`pw = kapalı`

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
▶ System.out.println("4: " + f.length());
13 pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
14 System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



Dosya 21 bayt. `close` unutulsaydı son kayıt kaybolabilirdi.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

`f.length()` = **21**

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
4: 21
```

Tampon ve flush: Adım Adım

```
1  File f = new File("log.txt");
2  PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter(f));
3  System.out.println("0: " + f.length());
4  pw.print("kayit1;");
5  System.out.println("1: " + f.length());
6  pw.print("kayit2;");
7  System.out.println("2: " + f.length());
8  pw.flush();
9  System.out.println("3: " + f.length());
10 pw.print("kayit3;");
11 pw.close();
12 System.out.println("4: " + f.length());
▶ pw.print("kayit4;");   // kapalı: sessizce yok sayılır
▶ System.out.println("hata? " + pw.checkError());
```



`PrintWriter` istisna fırlatmaz; kapalı akışa yazma **sessizce** başarısız olur. Hata yalnızca `checkError()` ile görülür.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

`pw.checkError()` = **true**

ÇIKTI

```
0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
4: 21
hata? true
```

TAMPONLAMA

BufferedInputStream ve BufferedReader

```
try {
  FileInputStream fis = new FileInputStream("dosya.txt");
  BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
  int veri;
  while ((veri = bis.read()) != -1) {
    System.out.print((char) veri);
  }
  bis.close();     // içteki fis'i de kapatır
} catch (IOException e) {
  System.err.println("Dosya hatası: " + e.getMessage());
}
```

ÇIKTI: BAYT BAYT

```
Java I/O
Tampon
```

```
try {
  FileReader fr = new FileReader("dosya.txt");
  BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
  String satir;
  while ((satir = br.readLine()) != null) {
    System.out.println(satir);
  }
  br.close();     // içteki fr'yi de kapatır
} catch (IOException e) {
  System.err.println("Dosya hatası: " + e.getMessage());
}
```

ÇIKTI: SATIR SATIR

```
Java I/O
Tampon
```

Tamponlama Ne Kadar Hızlandırır?

```
public class TamponOlcum {
  static long oku(InputStream in) throws IOException {
    long bas = System.nanoTime();
    while (in.read() != -1) { }          // her seferinde 1 byte
    in.close();
    return (System.nanoTime() - bas) / 1_000_000;
  }
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File f = new File("buyuk.dat");
    try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f)) {
      fos.write(new byte[2 * 1024 * 1024]);   // 2 MB
    }
    long t1 = oku(new FileInputStream(f));
    long t2 = oku(new BufferedInputStream(new FileInputStream(f)));
    System.out.println("Tamponsuz: " + t1 + " ms");
    System.out.println("Tamponlu : " + t2 + " ms");
    f.delete();
  }
}
```

ÇIKTI (ÖRNEK ÇALIŞTIRMA)

```
Tamponsuz: 3151 ms
Tamponlu : 94 ms
```

- Aynı 2 MB dosya, iki kez bayt bayt okunuyor.
- Tamponsuz: 2 097 152 `read()` = o kadar **sistem çağrısı**.
- Tamponlu: sistem çağrısı 8 KB'ta bir, 256 kez. Fark **onlarca kat**.
- Süreler makineye göre değişir; oran benzer kalır.

DİĞER BAYT AKIŞLARI

java.io.FileInputStream

- `InputStream`'dan türer; dosyadan doğrudan **bayt** okur. Düşük düzeylidir: resim, ses gibi metin dışı veriler için.
- `read()`: tek bayt (0–255), dosya sonunda **−1**. `read(byte[] b)`: en fazla `b.length` bayt okur ve **okuduğu sayıyı** döndürür.
- Metin için zordur (ü gibi çok baytlı karakterler bölünebilir); `FileReader` gibi karakter tabanlı sınıflar daha uygundur.

```
public class ParcaOku {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    try (FileInputStream fis = new FileInputStream("dosya.txt")) {
      byte[] dizi = new byte[4];
      int adet;
      while ((adet = fis.read(dizi)) != -1) {
        System.out.println(adet + ": " + new String(dizi, 0, adet));
      }
    }
  }
}
```

ÇIKTI

```
4: Merh
4: aba
4: Java
```

dosya.txt: “Merhaba Java”, 12 bayt, 4'erli parçalar. `new String(dizi, 0, adet)` yalnızca okunan kısmı çevirir.

DİĞER BAYT AKIŞLARI

java.io.ByteArrayInputStream

- `InputStream`'dan türer; bellekteki bir **bayt dizisinden** okur. Fiziksel kaynağa erişmez, veri bellekte olduğu için **hızlıdır**.
- Yalnızca **okunur**; belleğe yazmak için eşi `ByteArrayOutputStream` var. Büyük veride bellek tüketimi sorun olabilir.

```
public class ByteDiziOku {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    byte[] dizi = {74, 97, 118, 97};           // "Java"
    ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(dizi);
    int b;
    while ((b = bais.read()) != -1) {
      System.out.print(b + "=" + (char) b + " ");
    }
    System.out.println();
    // Belleğe yazma: ByteArrayOutputStream
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
    baos.write(dizi);
    baos.write('!');
    byte[] sonuc = baos.toByteArray();
    System.out.println(sonuc.length + " byte: " + baos);
  }
}
```

ÇIKTI

```
74=J 97=a 118=v 97=a
5 byte: Java!
```

StringBufferInputStream: Kullanımdan Kaldırıldı

- `java.io.StringBufferInputStream` Java 1.1'den beri **kullanımdan kaldırılmıştır** (deprecated); kullanımı tavsiye edilmez.
- Karakterleri bayta **doğru çevirmez** (yalnızca alt 8 bit). Yerine `ByteArrayInputStream` + `getBytes(UTF_8)` veya `StringReader`.

```
public class EskiAkis {
  @SuppressWarnings("deprecation")
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    InputStream eski = new StringBufferInputStream("ş€");
    int b;
    while ((b = eski.read()) != -1) {
      System.out.print(b + " ");
    }
    System.out.println();
    byte[] dogru = "ş€".getBytes("UTF-8");
    InputStream yeni = new ByteArrayInputStream(dogru);
    while ((b = yeni.read()) != -1) {
      System.out.print(b + " ");
    }
    System.out.println();
  }
}
```


ÇIKTI

```
95 172
197 159 226 130 172
```

`ş` (351) → 95 = `_`, `€` → 172. Doğrusu UTF-8: 197 159 226 130 172.

PipedInputStream ve PipedOutputStream

- `InputStream` / `OutputStream` sınıflarından türetilmiştir; iki **iş parçacığı** (thread) arasında güvenli veri iletişimi sağlar.
- Bir iş parçacığı `PipedOutputStream` ile veri **yazar**, diğeri `PipedInputStream` ile bu veriyi **okur**. İki uç `new PipedOutputStream(pis)` ile bağlanır.
- Okuma ve yazma senkronizedir: boru boşsa okuyucu **bekler**, doluysa yazıcı bekler.
- Yalnızca **tek yönlü** veri iletimini destekler; çift yön için iki boru gerekir.
- İki ucu aynı iş parçacığında kullanmak kilitlenmeye (deadlock) yol açabilir.



Boru Örneği

```
PipedInputStream pis = new PipedInputStream();
PipedOutputStream pos = new PipedOutputStream(pis);
```

```
// Okuyucu iş parçacığı
Thread okuyucu = new Thread(() -> {
  try {
    int b;
    while ((b = pis.read()) != -1)
      System.out.print((char) b);
    System.out.println();
    pis.close();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
});
```

```
// Yazıcı iş parçacığı
Thread yazici = new Thread(() -> {
  try {
    pos.write("Merhaba, boru!".getBytes());
    pos.close();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
});
okuyucu.start();
yazici.start();
yazici.join();
okuyucu.join();
```


ÇIKTI

```
Merhaba, boru!
```

- `start()` iş parçacığını başlatır; `join()` bitmesini bekler.
- Yazıcı `pos.close()` deyince okuyucunun `read()`'i −1 döner, döngü biter.

java.io.SequenceInputStream

- Birden fazla `InputStream`'i birleştirerek **ardışık** tek bir giriş akışı oluşturur: birinci akış bitince (−1) ikinciye geçer.
- Farklı kaynaklardan gelen veriyi tek akışta birleştirir. Bir akışta hata olursa `IOException` fırlatılır, diğerine geçilmez.




```
try {
  FileInputStream is1 = new FileInputStream("dosya1.txt");
  FileInputStream is2 = new FileInputStream("dosya2.txt");
  SequenceInputStream sis = new SequenceInputStream(is1, is2);
  int okunanByte;
  while ((okunanByte = sis.read()) != -1)
    System.out.print((char) okunanByte);
  sis.close();     // is1 ve is2'yi de kapatır
} catch (IOException e) {
  System.err.println("Okuma hatası: " + e.getMessage());
}
```

ÇIKTI


```
Birinci dosya.
Ikinci dosya.
```

`sis.close()` içteki akışları da kapatır.

DOSYA KOPYALAMA

Bayt Bayt Dosya Kopyalama

- Kaynak dosyadan okunan her baytı hedef dosyaya yazar: **her tür** dosyayı (metin, resim, `.exe`) bozmadan kopyalar.
- `BufferedInputStream` ve `BufferedOutputStream` giriş ve çıkışı hızlandırır: önbellek kullanarak okuma ve yazmayı toplu yapar.
- `bis.read()` : bir bayt okur, dosyanın sonunda −1 döner. `bos.write(veri)` : okunan baytı çıkış dosyasına yazar.
- Okunan değer `int` bir değişkende tutulmalıdır: −1 ile 255 bayt değerini ayırt etmek için.



Kopyalama döngüsü tek satırdır: `while ((veri = bis.read()) != -1) bos.write(veri);`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
▶      File dosya = new File("dosya.txt");
▶      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```

dosya.txt (disk)

J	a	v	a

bis tamponu (bellek)

						…

`veri = ?`

bos tamponu (bellek)

						…

dosya2.txt (disk)

İki `File` nesnesi yalnızca yolları tutar.

Adım 1 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`dosya = "dosya.txt"`

`dosya2 = "dosya2.txt"`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
▶      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
▶      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



`FileOutputStream` hedef dosyayı **oluşturur** (varsa içini siler): 0 bayt.

Adım 2 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`dosya = "dosya.txt"`

`dosya2 = "dosya2.txt"`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
▶      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
▶      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



İki akış tamponlu akışlarla sarmalanır; tamponlar (8192 bayt) boş.

Adım 3 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = ?`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
▶      while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



İlk `read()` : tampon boş olduğu için diskten **tek seferde** 4 baytın tamamı tampona alınır; ilk bayt 74 ('J') döner.

Adım 4 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 74`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
▶        bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



`write` baytı çıkış **tamponuna** koyar; `dosya2.txt` hâlâ 0 bayt.

Adım 5 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 74`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
▶      while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Bu kez diske gidilmez: bayt tampondan gelir (97 = 'a').

Adım 6 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 97`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
▶        bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Çıkış tamponunda artık 2 bayt var.

Adım 7 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 97`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
▶      while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Bu kez diske gidilmez: bayt tampondan gelir (118 = 'v').

Adım 8 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 118`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
▶        bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Çıkış tamponunda artık 3 bayt var.

Adım 9 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 118`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
▶      while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Bu kez diske gidilmez: bayt tampondan gelir (97 = 'a').

Adım 10 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 97`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
▶        bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Çıkış tamponunda artık 4 bayt var.

Adım 11 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = 97`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
▶      while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```

dosya.txt (disk)

J	a	v	a

bis tamponu (bellek)

J	a	v	a			…

veri = −1

bos tamponu (bellek)

J	a	v	a			…

dosya2.txt (disk)

				0 bayt

Tampon boşaldı; diskten ikinci okuma dosya sonunu bildirir: `read()` **−1** döndürür, döngü biter.

Adım 12 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = -1`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
▶      bos.close();
16     bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```

dosya.txt (disk)

J	a	v	a

bis tamponu (bellek)

J	a	v	a			…

veri = −1

bos tamponu (bellek)

						…

dosya2.txt (disk)

J	a	v	a

`close()` önce `flush()` yapar: 4 bayt **tek seferde** diske yazılır, sonra `fos` kapanır.

Adım 13 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = −1`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
▶      bis.close();
17     System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```

dosya.txt (disk)

J	a	v	a

bis tamponu (bellek)

J	a	v	a			…

veri = −1

bos tamponu (bellek)

						…

dosya2.txt (disk)

J	a	v	a

Giriş akışları da kapatılır.

Adım 14 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`veri = −1`

Bayt Bayt Kopyalama: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class BaytKopya {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      File dosya = new File("dosya.txt");
6      File dosya2 = new File("dosya2.txt");
7      FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
8      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
9      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
10     BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
11     int veri;
12     // Bir byte oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
13     while ((veri = bis.read()) != -1)
14       bos.write(veri);    // Okunan byte'ı çıkışa yaz
15     bos.close();
16     bis.close();
▶      System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
18   }
19 }
```



Diskte 2 okuma (ikincisi yalnızca dosya sonunu bildirir) ve 1 yazma oldu; tamponsuz olsaydı 5 okuma ve 4 yazma olurdu.

Adım 15 / 15

ÇIKTI

```
4 byte kopyalandı
```

DEĞİŞKENLER

`veri = −1`

Blok Blok (Parça Parça) Kopyalama

```
public class ParcaKopya {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Veri, 16K'lık parçalar hâlinde okunacak
    byte[] parca = new byte[1024 * 16];
    File dosya = new File("dosya.txt");
    File dosya2 = new File("dosya2.txt");
    FileInputStream fis = new FileInputStream(dosya);
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya2);
    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
    BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
    int boyut;
    // 16K'ya kadar oku. Dosyanın sonunda -1 dönecektir.
    while ((boyut = bis.read(parca)) > -1)
      bos.write(parca, 0, boyut);   // Okunan parçayı çıkışa yaz
    bos.close();
    bis.close();
    System.out.println(dosya2.length() + " byte kopyalandı");
  }
}
```

ÇIKTI (40.000 BAYT)

```
40000 byte kopyalandı
```

- Toplu okuma performansı **artırır**.
- `read(parca)` : okunan bayt **sayısını** döndürür.
- `write(parca, 0, boyut)` : yalnızca ilk `boyut` baytı yazar.

`new byte[1024 * 16]` : veri 16 KB'lık parçalar hâlinde işlenir; dosya ne kadar büyük olursa olsun bellek kullanımı sabit kalır.

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
▶      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)

boyut = ?

16 baytlık bir dizi (gerçek programlarda 8–16 KB).

Adım 1 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`parca = byte[16]`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
▶      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
▶        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)

boyut = ?

İki kaynak birlikte açılır; `try` bitince ikisi de kapanacak.

Adım 2 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`parca = byte[16]`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
▶        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

`read(parca)` diziyi doldurur, 16 döner.

Adım 3 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`boyut = 16`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
▶          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

`write(parca, 0, 16)` : yalnızca okunan 16 bayt yazılır.

Adım 4 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`boyut` = **16**

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
▶          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

Okunan miktar yazdırılır.

Adım 5 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
```

DEĞİŞKENLER

boyut = **16**

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
▶        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

Sonraki 16 bayt aynı dizinin **üzerine** yazılır.

Adım 6 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
```

DEĞİŞKENLER

boyut = **16**

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
▶          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

`write(parca, 0, 16)` : yalnızca okunan 16 bayt yazılır.

Adım 7 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
```

DEĞİŞKENLER

`boyut = 16`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
▶          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 16

Okunan miktar yazdırılır.

Adım 8 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
```


DEĞİŞKENLER

boyut = **16**

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
▶        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



`boyut = 7`

Yalnızca 7 bayt kaldı: dizinin ilk 7 öğesi yenilenir, kalan 9'u **önceki bloktan** kalma!

Adım 9 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
```


DEĞİŞKENLER

`boyut = 7`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
▶          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = 7

`write(parca, 0, 7)` : yalnızca okunan 7 bayt yazılır. `write(parca)` deseydik eski 9 bayt da yazılır, kopya 48 bayt olurdu.

Adım 10 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
```

DEĞİŞKENLER

`boyut = 7`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
▶          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



boyut = 7

Okunan miktar yazdırılır.

Adım 11 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
boyut = 7
```


DEĞİŞKENLER

boyut = **7**

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
▶        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
13     System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = −1

Dosya sonu: −1 döner, `> −1` yanlış, döngü biter.

Adım 12 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
boyut = 7
```


DEĞİŞKENLER

`boyut = −1`

Blok Blok Kopyalama: Adım Adım

```
1  public class ParcaIzle {
2    public static void main(String[] args) throws IOException {
3      byte[] parca = new byte[16];
4      try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
5        OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
6        int boyut;
7        while ((boyut = in.read(parca)) > -1) {
8          out.write(parca, 0, boyut);
9          System.out.println("boyut = " + boyut);
10       }
11     }
12     long n = new File("dosya2.txt").length();
▶      System.out.println("Bitti: " + n + " byte");
14   }
15 }
```

dosya.txt: 39 bayt, 16'lık bloklar



parca dizisi (16 öğe)



boyut = −1

Kaynaklar kapandı; kopya kaynakla aynı boyutta: 16 + 16 + 7 = 39 bayt.

Adım 13 / 13

ÇIKTI

```
boyut = 16
boyut = 16
boyut = 7
Bitti: 39 byte
```

DEĞİŞKENLER

boyut = **−1** n = **39**

DOSYA KOPYALAMA

Satır Satır Dosya Kopyalama

```
public class SatirKopya {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    File dosya = new File("dosya.txt");
    File dosya2 = new File("dosya2.txt");
    FileReader fr = new FileReader(dosya);
    BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
    FileWriter fw = new FileWriter(dosya2);
    BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
    PrintWriter pw = new PrintWriter(bw);
    String satir;
    // dosya sonuna kadar bir satır oku
    while ((satir = br.readLine()) != null)
      pw.println(satir);    // satırı yaz
    pw.close();
    br.close();
    System.out.println("Kopyalandı: " + dosya2.getName());
  }
}
```

ÇIKTI

```
Kopyalandı: dosya2.txt
```

- Karakter akışlarıyla çalışır: yalnızca **metin** dosyaları için.
- `readLine()` satır sonunu atar; `println` sistemin satır sonunu ekler (Windows: `\r\n`, Linux: `\n`). Kopya bayt bayt aynı olmayabilir.
- `pw.close()` zincirin tamamını (`bw`, `fw`) kapatır.

DOSYA KOPYALAMA

Web Sayfası İndirme

```
public class WebIndir {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    URL url = URI.create("https://sercankulcu.github.io/").toURL();
    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(url.openStream());
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File("kopya.html"));
    BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
    for (int c = bis.read(); c != -1; c = bis.read()) {
      bos.write(c);
    }
    bis.close();
    bos.close();
    System.out.println("kopya.html: " + new File("kopya.html").length() + " byte");
  }
}
```

ÇIKTI (BOYUT SAYFAYA GÖRE DEĞİŞİR)

```
kopya.html: 14283 byte
```

- Kaynak bir dosya değil, **ağ**: `url.openStream()` bir `InputStream` döndürür; kopyalama döngüsü aynıdır.
- `new URL(String)` Java 20'den beri kullanımdan kaldırıldı; `URI.create(…).toURL()` önerilir.
- `for` döngüsü: oku, −1 değilse yaz, tekrar oku.

DOSYA KOPYALAMA

Kısa Yollar: transferTo ve Files.copy

```
public class KopyaKisa {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Java 9+: transferTo
    try (InputStream in = new FileInputStream("dosya.txt");
      OutputStream out = new FileOutputStream("dosya2.txt")) {
      long adet = in.transferTo(out);
      System.out.println(adet + " byte aktarıldı");
    }
    // Java 7+: Files.copy
    Files.copy(Path.of("dosya.txt"), Path.of("dosya3.txt"),
         StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    System.out.println(Files.size(Path.of("dosya3.txt")) + " byte kopyalandı");
  }
}
```

ÇIKTI

```
4 byte aktarıldı
4 byte kopyalandı
```

Kütüphane metotları içeride blok kopyalama yapar. `Files.copy` hedef varsa `REPLACE_EXISTING` seçeneği olmadan `FileAlreadyExistsException` fırlatır.

DOSYA KOPYALAMA

Kopyalama Yöntemleri

Yöntem	Birim	Uygun olduğu durum
Bayt bayt (`read()` / `write(int)`)	1 bayt	öğrenmek için; tamponsuz çok yavaş
Blok blok (`read(byte[])`)	8–16 KB	her tür dosya, hızlı
Satır satır (`readLine` / `println`)	1 satır	yalnızca metin; satırları işlerken
`in.transferTo(out)` (Java 9+)	blok	iki akış arasında tek satırda kopya
`Files.copy(kaynak, hedef)` (Java 7+)	blok	dosyadan dosyaya en kısa yol




Hangi yöntem seçilirse seçilsin: **tamponlu** çalışılır, akışlar **kapatılır** (tercihen try-with-resources) ve `IOException` ele alınır.

Dosya Erişimi: Sıralı ve Rastgele

Sıralı erişim (sequential)

- Her okuma/yazma bir **sonraki** konumdan devam eder; geri dönülemez.
- Dosya içeriğinin yapısı bilinmediğinde veya kopya oluşturulurken kullanılır.
- Akışların (`FileInputStream`, `BufferedReader`...) hepsi sıralıdır.


Sıralı erişim: kaset gibi, baştan sona



Rastgele erişim (random access)

- Dosya içinde **istenen konuma** hareket edilip oradan okunur/yazılır.
- Kayıtların **boyutu ve konumu** biliniyorsa kullanılabilir: *k*. kayıt = *k* × kayıt boyutu.
- Belirli bir kaydı okumak veya **yerinde değiştirmek** için kullanışlıdır.


Rastgele erişim: plak gibi, istenen yere atla



RASTGELE ERİŞİM

java.io.RandomAccessFile

Üye	Görevi
`RandomAccessFile(String ad, String mod)`	mod `"r"`: okuma, `"rw"`: okuma ve yazma
`seek(long konum)`	dosya işaretçisini belirtilen konuma taşır
`getFilePointer()`	işaretçinin dosya başına uzaklığı (bayt)
`length()`	dosyanın uzunluğu (bayt)
`read()` / `write(int b)`	bir bayt okur (int olarak döndürür) / yazar
`readInt()`, `writeInt(int)`, `readDouble()`...	ilkel tipleri ikili okur/yazar (int: 4 bayt)
`close()`	sistem kaynaklarını serbest bırakır



Akışlardan farklı olarak tek bir nesne hem okur hem yazar; `InputStream` / `OutputStream` hiyerarşisinde değildir.

Sıralı ve Rastgele Erişim: Kod

```java
public class RasgeleErisim {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // Sıralı Erişim
    FileInputStream sirali = new FileInputStream("dosya");
    int bayt = sirali.read();
    sirali.close();
    System.out.println("İlk byte: " + bayt);
    // Rasgele Erişim
    RandomAccessFile rast = new RandomAccessFile("dosya", "rw");
    // Dosyanın başından 100 byte ilerideki konuma git
    rast.seek(100);
    // 100. konumdan itibaren 4 byte'lık bir int oku
    int veri = rast.readInt();
    System.out.println("100. konumdaki int: " + veri);
    rast.close();
  }
}
```

ÇIKTI

```
İlk byte: 1
100. konumdaki int:
256
```

`seek(100)` işaretçiyi 100 konumuna, yani **101.** bayta taşır (konumlar 0'dan başlar). Oradaki 4 bayt `00 00 01 00` olduğundan `readInt()` = 256 döner. `dosya` burada 124 baytlık bir veri dosyasıdır.

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
▶      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



`"rw"`: dosya yoksa oluşturulur. İşaretçi 0'da.

Adım 1 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER


—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



Yazılacak beş not.

Adım 2 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER


`notlar = [70, 85, 90, 45, 60]`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
▶      for (int n : notlar)
▶        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                  // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                  // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                 // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



Her `writeInt` 4 bayt yazar ve işaretçiyi 4 ilerletir.

Adım 3 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`n = 70`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
 1 import java.io.*;
 2
 3 public class Kayitlar {
 4   public static void main(String[] args) throws IOException {
 5     RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
 6     int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
▶      for (int n : notlar)
▶        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
 9     System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                  // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                  // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                 // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



Döngü bitti: 5 × 4 = 20 bayt, işaretçi dosya sonunda (20).

Adım 4 / 13

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

n = 60

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
 1 import java.io.*;
 2
 3 public class Kayitlar {
 4   public static void main(String[] args) throws IOException {
 5     RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
 6     int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
 7     for (int n : notlar)
 8       f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
 ▶     System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                  // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                  // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                 // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



`length()` = 20.

Adım 5 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
```

DEĞİŞKENLER


—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
▶      f.seek(2 * 4);                // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);               // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



3. kayıt (indis 2) 8. baytta başlar: doğrudan oraya **atlanır**, öncekiler okunmaz.

Adım 6 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
```

DEĞİŞKENLER

—


ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
 1 import java.io.*;
 2
 3 public class Kayitlar {
 4   public static void main(String[] args) throws IOException {
 5     RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
 6     int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
 7     for (int n : notlar)
 8       f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
 9     System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
▶    System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



`readInt()` 8–11. baytları okur: 90. İşaretçi 12'ye ilerler.

Adım 7 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI


`f.readInt()`

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
 1 import java.io.*;
 2
 3 public class Kayitlar {
 4   public static void main(String[] args) throws IOException {
 5     RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
 6     int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
 7     for (int n : notlar)
 8       f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
 9     System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
▶    System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



`getFilePointer()` = 12.

Adım 8 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
```

DEĞİŞKENLER


—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
▶      f.seek(3 * 4);                // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);               // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



4. kayıt da 12'de başlıyor; işaretçi zaten orada.

Adım 9 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
 1 import java.io.*;
 2
 3 public class Kayitlar {
 4   public static void main(String[] args) throws IOException {
 5     RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
 6     int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
 7     for (int n : notlar)
 8       f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
 9     System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
▶    f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



45 yerine 50 **yerinde** yazılır; dosyanın geri kalanı değişmez. Sıralı akışla bu yapılamaz.

Adım 10 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
▶      f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



▲ **işaretçi = 0**

Başa dönülür.

Adım 11 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
```

DEĞİŞKENLER

`toplam = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);               // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
▶      while (f.getFilePointer() < f.length())
▶        toplam += f.readInt();
19     System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```

n.dat: her kayıt 4 bayt (int)



İşaretçi uzunluğa ulaşana kadar okunur: 70 + 85 + 90 + 50 + 60 = 355.

Adım 12 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
```

DEĞİŞKENLER


`toplam = 355`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kayıtlara Rastgele Erişim: Adım Adım

```
1  import java.io.*;
2
3  public class Kayitlar {
4    public static void main(String[] args) throws IOException {
5      RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("n.dat", "rw");
6      int[] notlar = {70, 85, 90, 45, 60};
7      for (int n : notlar)
8        f.writeInt(n);              // her kayıt 4 byte
9      System.out.println("Uzunluk: " + f.length());
10     f.seek(2 * 4);                 // 3. kayda git
11     System.out.println("3. not: " + f.readInt());
12     System.out.println("Konum: " + f.getFilePointer());
13     f.seek(3 * 4);                 // 4. kayıt
14     f.writeInt(50);                // 45 yerine 50
15     f.seek(0);
16     int toplam = 0;
17     while (f.getFilePointer() < f.length())
18       toplam += f.readInt();
▶      System.out.println("Toplam: " + toplam);
20     f.close();
21   }
22 }
```



Sonuç yazdırılır; ardından dosya kapatılır.

Adım 13 / 13

ÇIKTI

```
Uzunluk: 20
3. not: 90
Konum: 12
Toplam: 355
```

DEĞİŞKENLER

`toplam = 355`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

SERİLEŞTİRME


Serileştirme (Serialization)

- **Serileştirme**: bir nesnenin durumunu (alan değerlerini) **bayt dizisine** çevirmek; bu sayede nesne dosyaya yazılabilir, ağ üzerinden başka bir ortama taşınabilir. Tersi **serileştirmeyi geri alma** (deserialization).
- Bir sınıfın nesneleri serileştirilebilmesi için sınıf `java.io.Serializable` arayüzünü **uygulamalıdır** (metodu olmayan bir işaret arayüzü).
- Sınıfın sürüm kimliği `serialVersionUID` ile belirtilmesi **önerilir**; yazılmazsa serileştirme mekanizması sınıfın yapısından hesaplar ve sınıf değişince eski dosyalar okunamaz.
- `static` alanlar (sınıfa aittir) ve `transient` (geçici) olarak işaretlenen alanlar **serileştirilmez**; şifre gibi alanları dışarıda bırakmak için kullanılır.

Kullanım alanları: oyun kayıtları, önbellekler, nesnelerin ağ üzerinden başka bir JVM'e gönderilmesi. Uzun süreli ve diller arası veri saklamak için JSON gibi metin biçimleri daha çok tercih edilir.

SERİLEŞTİRME

Serileştirme Akışı



Bellekte bir `Ogrenci` nesnesi var.


Adım 1 / 3

Serileştirme Akışı



`ObjectOutputStream.writeObject` nesneyi baytlara çevirir; dosya `AC ED` sihirli sayısıyla başlar.

Serileştirme Akışı



`ObjectInputStream.readObject` baytlardan **yeni** bir nesne kurar: aynı değerler, farklı nesne.

SERİLEŞTİRME

Serileştirilebilir Sınıf

```
import java.io.Serializable;

class Ogrenci implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private String ad;
  private int yas;

  public Ogrenci(String ad, int yas) {
    this.ad = ad;
    this.yas = yas;
  }

  public String toString() {
    return "Ogrenci [ad=" + ad + ", yas=" + yas + "]";
  }
}
```

- `implements Serializable`: metodu olmayan bir **işaret** arayüzü.
- `serialVersionUID`: sınıfın sürüm numarası. Yazan ve okuyan sürüm farklıysa `InvalidClassException`.
- Alanlar da serileştirilebilir olmalı; değilse `NotSerializableException`.
- `readObject` `Object` döndürür: `(Ogrenci)` dönüşümü gerekir.

SERİLEŞTİRME

Nesneyi Yazma ve Geri Okuma

```
// Serileştirme işlemi
try (ObjectOutputStream cikti = new ObjectOutputStream(
    new FileOutputStream("ogrenci.ser"))) {
  Ogrenci ogrenci = new Ogrenci("Ahmet", 20);
  cikti.writeObject(ogrenci);
  System.out.println("Serileştirme başarılı.");
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}
System.out.println("ogrenci.ser: " + new File("ogrenci.ser").length() + " byte");
// Seriyi okuma işlemi
try (ObjectInputStream girdi = new ObjectInputStream(
    new FileInputStream("ogrenci.ser"))) {
  Ogrenci ogrenci = (Ogrenci) girdi.readObject();
  System.out.println("Ogrenci: " + ogrenci);
} catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
  e.printStackTrace();
}
```

ÇIKTI

```
Serileştirme başarılı.
ogrenci.ser: 72 byte
Ogrenci: Ogrenci [ad=Ahmet, yas=20]
```

transient ve static Alanlar

```
class Kullanici implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  static int sayac;
  private String ad;
  private transient String sifre;   // yazılmaz

  Kullanici(String ad, String sifre) {
    this.ad = ad;
    this.sifre = sifre;
  }

  public String toString() {
    return "Kullanici [ad=" + ad + ", sifre=" + sifre + "]";
  }
}
```

- `transient` : bu alan serileştirmede **atlanır**; geri okunduğunda varsayılan değeri alır (`null` , 0, `false`).
- Şifre, geçici önbellek, açık dosya/bağlantı gibi saklanmaması gereken veya saklanamayan alanlar için.
- `static` alanlar nesneye değil sınıfa aittir: dosyaya hiç yazılmaz.

transient ve static: Deneme

```
Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
Kullanici.sayac = 5;
ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
    new FileOutputStream("k.ser"));
c.writeObject(k);
c.close();
Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
    new FileInputStream("k.ser"));
Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
g.close();
System.out.println(okunan);
System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```


ÇIKTI

```
Kullanici [ad=ayse, sifre=null]
sayac = 99
aynı nesne mi? false
```

- `sifre` → `null`: yazılmadı.
- `sayac` → 99: bellekteki son değer.
- `==` yanlış: okunan, **yeni** bir nesne.

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
▶ Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2 Kullanici.sayac = 5;
3 ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4     new FileOutputStream("k.ser"));
5 c.writeObject(k);
6 c.close();
7 Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8 ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9     new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Heap'te yeni bir `Kullanici` nesnesi: `ad` ve `sifre` dolu. `static` `sayac` sınıf alanında, 0.

Adım 1 / 11


DEĞİŞKENLER

k = **Kullanici@1**

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
▶  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



`sayac` nesneye değil **sınıfa** aittir; tek kopyası vardır.

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER


`k = Kullanici@1`

`Kullanici.sayac = 5`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
▶  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
▶      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Akış açılır ve dosyaya hemen 4 baytlık **akış başlığını** yazar.

Adım 3 / 11


DEĞİŞKENLER

`c = ObjectOutputStream`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
▶  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



`writeObject` sınıf tanımını ve alanları yazar: dosya 63 bayt. `transient sifre` ve `static sayac` **yazılmaz**.

Adım 4 / 11


DEĞİŞKENLER

`c = ObjectOutputStream`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
▶  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Akış kapatılır; dosya 63 bayt olarak kalır.

Adım 5 / 11


DEĞİŞKENLER

`c = kapalı`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
▶  Kullanici.sayac = 99;          // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Sınıftaki `sayac` 99 olur. Dosyada `sayac` olmadığı için okuma bunu değiştiremez.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

`Kullanici.sayac = 99`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
 1 Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
 2 Kullanici.sayac = 5;
 3 ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
 4     new FileOutputStream("k.ser"));
 5 c.writeObject(k);
 6 c.close();
 7 Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
▶ ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
▶     new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Okuma akışı açılır; önce akış başlığını denetler.

Adım 7 / 11


DEĞİŞKENLER

`g = ObjectInputStream`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
▶ Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



Heap'te **yeni** bir nesne kurulur; yapıcı **çağrılmaz**. `ad` dosyadan gelir, `sifre` varsayılan değer `null` olur.

Adım 8 / 11


DEĞİŞKENLER

`okunan = Kullanici@2`

ÇIKTI

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
▶ System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



`toString()` okunan nesnenin alanlarını yazar.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER


`okunan = Kullanici@2`

ÇIKTI

```
Kullanici [ad=ayse, sifre=null]
```

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
▶ System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
14 System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



`sayac` bellekteki son değerdir: 99.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER


`Kullanici.sayac = 99`

ÇIKTI

```
Kullanici [ad=ayse, sifre=null]
sayac = 99
```

Serileştirme: Yazma ve Geri Okuma Adım Adım

```
1  Kullanici k = new Kullanici("ayse", "gizli123");
2  Kullanici.sayac = 5;
3  ObjectOutputStream c = new ObjectOutputStream(
4      new FileOutputStream("k.ser"));
5  c.writeObject(k);
6  c.close();
7  Kullanici.sayac = 99;        // static: sınıfa ait
8  ObjectInputStream g = new ObjectInputStream(
9      new FileInputStream("k.ser"));
10 Kullanici okunan = (Kullanici) g.readObject();
11 g.close();
12 System.out.println(okunan);
13 System.out.println("sayac = " + Kullanici.sayac);
▶  System.out.println("aynı nesne mi? " + (okunan == k));
```



İki ayrı nesne: içerikleri benzese de referanslar farklıdır.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

`okunan = = k sonucu=false`

ÇIKTI

```
Kullanici [ad=ayse, sifre=null]
sayac = 99
aynı nesne mi? false
```

NIO (New I/O)

- Java NIO (`java.nio` , Java 1.4+), gelişmiş G/Ç işlemleri için güçlü bir API sunar: tampon (buffer), kanal (channel), seçici (selector) ve dosya sistemi entegrasyonu içerir.
- Klasik `java.io` akışlarına göre **performans** ve **esneklik** sağlar.

Buffer
Veriyi geçici olarak depolayan **bellek alanları**.

Channel
Giriş/çıkış işlemlerini yöneten, **çift yönlü** bağlantı nesneleri.


Selector
Birden çok kanalı **tek iş parçacığında** yönetir; girdi bekleyen kanalları izler.

Path
Dosya ve dizin **yollarını** temsil eder (Java 7+, NIO.2).

NIO.2 (`java.nio.file` , Java 7+) dosya işlemleri için `Path` ve `Files` sınıflarını ekledi.


Akış mı, Kanal mı?

Klasik G/Ç: akış



tek yön, sıralı, beklemeli

NIO: kanal + tampon




çift yön, bloklar, beklemesiz olabilir

	Klasik G/Ç (`java.io`)	**NIO (`java.nio`)**
Temel kavram	akış (stream)	kanal (channel) + tampon (buffer)
Yön	tek yön: girdi *ya da* çıktı	kanal çift yönlü olabilir
Birim	bayt / karakter	tampon dolusu blok
Bekleme	her zaman bloklayan	bloklamayan (non-blocking) mod da var
Çok bağlantı	bağlantı başına bir iş parçacığı	tek iş parçacığı + seçici
Ne zaman?	basit dosya/konsol işleri	çok sayıda bağlantılı sunucular, büyük dosyalar

NIO Tamponları

- **Tampon**: verileri geçici olarak saklayan, sabit boyutlu bir bellek alanıdır (bir dizi + konum bilgileri).
- Her ilkel tip için bir sınıf: `ByteBuffer`, `CharBuffer`, `ShortBuffer`, `IntBuffer`, `LongBuffer`, `FloatBuffer`, `DoubleBuffer`.
- Oluşturma: `ByteBuffer.allocate(1024)` veya var olan diziyi sarmak: `ByteBuffer.wrap(dizi)`.

Özellik	Anlamı
kapasite (capacity)	tutulabilecek en fazla öğe; hiç değişmez
konum (position)	bir sonraki okuma/yazmanın yapılacağı indis
sınır (limit)	okunabilecek/yazılabilecek ilk **olmayan** indis
işaret (mark)	`mark()` ile saklanan konum; `reset()` oraya döner



Her zaman: 0 ≤ mark ≤ position ≤ limit ≤ capacity.

ByteBuffer Örneği

```java
public class TamponOrnek {
  public static void main(String[] args) {
    // 1 KB boyutunda bir ByteBuffer oluştur
    ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
    // Veri yazma
    buffer.put("Merhaba, Java!".getBytes());
    System.out.println("put sonrası  : " + buffer);
    // Buffer'ı okuma moduna geçirme
    buffer.flip();
    System.out.println("flip sonrası : " + buffer);
    // Veriyi okuma
    while (buffer.hasRemaining()) {
      System.out.print((char) buffer.get());
    }
    System.out.println();
  }
}
```

ÇIKTI

```
put sonrası  :
java.nio.HeapByteBuffer[pos=14
lim=1024 cap=1024]
flip sonrası :
java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=14
cap=1024]
Merhaba, Java!
```

- `put` yazar, konum 14'e ilerler.
- `flip()` : sınır = 14, konum = 0: **okuma** modu.
- `hasRemaining()` : konum < sınır mı?

Tampon ve Türkçe Karakterler

```
public class TamponUmlaut {
  public static void main(String[] args) {
    ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(64);
    b.put("Dünya".getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    b.flip();
    while (b.hasRemaining())
      System.out.print((char) b.get());      // yanlış
    System.out.println();
    b.rewind();
    System.out.println(StandardCharsets.UTF_8.decode(b));  // doğru
  }
}
```


ÇIKTI

```
D╣Enya
Dünya
```

`(char) buffer.get()` yalnızca ASCII metinde doğrudur. “Dünya” UTF-8'de 6 bayttır (ü = `C3 BC`); baytları tek tek `char`'a çevirmek ü'yü bozar. Metni çözmek için `Charset.decode` kullanılmalıdır.

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
▶      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



Boş tampon: konum 0, sınır = kapasite = 8.

Adım 1 / 15

ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 8` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
▶      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



`put` konuma yazar ve konumu 1 ilerletir.

Adım 2 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 1` `lim = 8` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
▶      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



Konum 2.

Adım 3 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 2` `lim = 8` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
▶      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



Konum 3.

Adım 4 / 15

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 3` `lim = 8` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
▶      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · yazma modu



4 bayt yazıldı; konum 4.

Adım 5 / 15

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 4` `lim = 8` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
▶      b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · okuma modu



`flip()` : sınır = eski konum (4), konum = 0. Yalnızca yazılan 4 bayt okunabilir.

Adım 6 / 15

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 4` `cap = 8`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
▶      char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · okuma modu



`get()` konumdaki baytı döndürür, konum 1 olur.

Adım 7 / 15

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 1` `lim = 4` `cap = 8` `c1 = 'J'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
▶      char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · okuma modu



c2 = 'A'; okunmamış 2 bayt kaldı (V, A).

Adım 8 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 2` `lim = 4` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
▶      b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



`compact()` : okunmamış V, A başa kopyalanır; konum 2, sınır 8. 2–3'teki eski baytlar silinmez, üzerine yazılacak.

Adım 9 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 2` `lim = 8` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
▶      b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



'!' konum 2'ye yazılır; eski 'V'nin üzerine.

Adım 10 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 3` `lim = 8` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
▶      b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



Okumaya geç: sınır 3 (V, A, !).

Adım 11 / 15

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 3` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
▶      b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · okuma modu



Bir bayt okunur ('V'), konum 1.

Adım 12 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 1` `lim = 3` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
▶      b.rewind();
18     b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



`rewind()` : konum 0, sınır **değişmez**: aynı veri baştan yeniden okunabilir.

ÇIKTI


DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 3` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
▶      b.clear();
19     System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```

ByteBuffer (capacity = 8) · yazma modu



`clear()` : konum 0, sınır 8. Veri **silinmez**; sadece "boş" sayılır, üzerine yazılır.

Adım 14 / 15


ÇIKTI

DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 8` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

put, flip, get, compact, rewind, clear: Adım Adım

```
1  import java.nio.ByteBuffer;
2
3  public class TamponIzle {
4    public static void main(String[] args) {
5      ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
6      b.put((byte) 'J');
7      b.put((byte) 'A');
8      b.put((byte) 'V');
9      b.put((byte) 'A');
10     b.flip();
11     char c1 = (char) b.get();
12     char c2 = (char) b.get();
13     b.compact();
14     b.put((byte) '!');
15     b.flip();
16     b.get();
17     b.rewind();
18     b.clear();
▶      System.out.println(c1 + "" + c2 + " " +
   b);
20   }
21 }
```



`toString()` tamponun konum, sınır ve kapasitesini gösterir.

Adım 15 / 15

ÇIKTI

```
JA java.nio.HeapByteBuffer[pos=0 lim=8
cap=8]
```

DEĞİŞKENLER

`pos = 0` `lim = 8` `cap = 8` `c1 = 'J'` `c2 = 'A'`

Tampon İşlemleri

Metot	Ne yapar?	position	limit
`put(x)`	konuma veri yazar	+1	—
`get()`	konumdaki veriyi okur	+1	—
`flip()`	yazmadan **okumaya** geçer	0	eski position
`rewind()`	aynı veriyi baştan yeniden okumak için	0	değişmez
`clear()`	yeniden **yazmaya** hazırlar; veriyi silmez	0	capacity
`compact()`	okunmamış veriyi başa taşır, yazmaya devam eder	kalan sayısı	capacity
`mark()` / `reset()`	konumu işaretler / işarete döner	— / mark	—

Avantajlar

+ Veri üzerinde esnek gezinme ve değiştirme
+ Verimli bellek yönetimi: tek alan tekrar tekrar kullanılır


Dezavantajlar

– Kullanımı karmaşıktır (`flip` unutmak sık hata)
– Boyutu sonradan değiştirilemez

ByteBuffer Deneme Alanı

bayt: `J` **put** **get** **flip** **rewind** **compact** **clear** **yeni tampon**

```
ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(8);
```




`position=0 limit=8 capacity=8 remaining=8`

Boş tampon: yazma modunda, position = 0, limit = capacity = 8.

Yeşil hücreler **position ile limit arası**dır: yazma modunda boş yer, okuma modunda okunacak veri. Örnek sıra: üç kez `put`, `flip`, iki kez `get`, `compact`; ya da `flip` etmeden `get`.

NIO Kanalları (Channel)

- Kanal, giriş ve çıkış verilerini yönetir: bir dosya, soket veya belirli bir protokol üzerinden veri alışverişi sağlar.
- Veri her zaman bir **tampon** üzerinden okunur (`read(tampon)`) veya yazılır (`write(tampon)`).



Kanal türü	Kullanımı
`FileChannel`	dosyada okuma ve yazma
`SocketChannel`	TCP ağ soketi üzerinden veri iletimi
`ServerSocketChannel`	gelen TCP bağlantılarını kabul etme
`DatagramChannel`	UDP soketi üzerinden veri iletimi

Kanal Oluşturma ve Kapatma

```
public class KanalAcKapa {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // FileChannel oluşturma
    FileChannel fileChannel = FileChannel.open(
        Paths.get("dosya.txt"), StandardOpenOption.READ);
    // SocketChannel oluşturma
    SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();
    socketChannel.connect(new InetSocketAddress("example.com", 80));
    System.out.println("Bağlandı: " + socketChannel.isConnected());
    // Kanal kapatma
    fileChannel.close();
    socketChannel.close();
  }
}
```

ÇIKTI

```
Bağlandı: true
```

`FileChannel.open(yol, seçenekler…)` dosya kanalı, `SocketChannel.open()` + `connect` ağ kanalı açar. Kanallar da `close()` ile (veya try-with-resources ile) kapatılmalıdır.

NIO

FileChannel ile Okuma

```
public class KanalOku {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    try (FileChannel channel = FileChannel.open(
        Paths.get("dosya.txt"), StandardOpenOption.READ)) {
      ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
      // Dosyadan veriyi okuma
      int bytesRead = channel.read(buffer);
      System.out.println(bytesRead + " byte okundu");
      // Buffer'ı okuma moduna geçirme
      buffer.flip();
      // Veriyi ekrana yazma
      while (buffer.hasRemaining()) {
        System.out.print((char) buffer.get());
      }
    }
  }
}
```

ÇIKTI

```
17 byte okundu
NIO kanal ornegi
```

`channel.read(buffer)` tampona okur, okunan bayt sayısını (dosya sonunda −1) döndürür. Okumadan önce `flip()` unutulmamalı.

FileChannel ile Yazma

```
public class KanalYaz {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    try (FileChannel kanal = FileChannel.open(Paths.get("cikti.txt"),
        StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.WRITE)) {
      byte[] veri = "Kanal ile yazıldı\n".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
      ByteBuffer tampon = ByteBuffer.wrap(veri);
      int yazilan = kanal.write(tampon);
      System.out.println(yazilan + " byte yazıldı");
    }
  }
}
```

ÇIKTI

```
20 byte yazıldı
```

`ByteBuffer.wrap(dizi)` hazır bir diziyi tampon olarak kullanır (konum 0, sınır = dizi boyu); bu yüzden `flip()` gerekmez. `CREATE`: dosya yoksa oluştur.

NIO

SocketChannel Kullanımı

```
try (SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open()) {
  socketChannel.connect(new InetSocketAddress("example.com", 80));
  ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
  buffer.put(("GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\n"
      + "Connection: close\r\n\r\n").getBytes(StandardCharsets.US_ASCII));
  buffer.flip();
  // Veriyi sokete yazma
  socketChannel.write(buffer);
  // Cevabı okuma
  buffer.clear();
  socketChannel.read(buffer);
  buffer.flip();
  String cevap = StandardCharsets.US_ASCII.decode(buffer).toString();
  System.out.println(cevap.substring(0, cevap.indexOf("\r\n")));
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}
```

ÇIKTI

```
HTTP/1.1 200 OK
```

`main` gövdesi. Ağ bağlantısı da bir kanaldır: aynı `put` / `flip` / `write` kalıbı. HTTP/1.1 isteğinde `Host` başlığı zorunludur.

NIO: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

+ **Performans:** bloklar hâlinde, klasik G/Ç'den verimli aktarım
+ **Esneklik:** tampon ve kanallarla esnek veri işleme; çift yönlü kanallar
+ Dosya ve ağ için aynı yöntem
+ **Çoklu bağlantı:** seçiciyle birden çok kanal tek iş parçacığında; yalnızca etkin kanallar işlenir

Dezavantajlar

– **Karmaşıklık:** klasik G/Ç'ye göre daha zor
– Tampon durumunu ve hata durumlarını (yarım okuma, kopan bağlantı) yönetmek gerekir
– Seçici için öğrenme eğrisi: çok kanalın durumunu doğru izlemek gerekir

Kural: tek bir dosyayı satır satır okumak için `BufferedReader` veya `Files` yeterlidir. Kanallar, çok büyük dosyalar ve çok sayıda ağ bağlantısı için öne çıkar.

Path ve Files (NIO.2)

```java
public class DosyalarNio {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Path yol = Path.of("veri", "notlar.txt");      // Java 11+
    Files.createDirectories(yol.getParent());
    Files.writeString(yol, "Ali 70\nAyşe 85\nCan 90\n");
    System.out.println(yol.getFileName() + ": " + Files.exists(yol));
    System.out.println("Boyut: " + Files.size(yol) + " byte");
    List<String> satirlar = Files.readAllLines(yol);
    for (String satir : satirlar) {
      System.out.println(satir.toUpperCase(Locale.ROOT));
    }
    Files.write(yol, List.of("Deniz 60"), StandardOpenOption.APPEND);
    System.out.println(Files.readAllLines(yol).size() + " satır");
  }
}
```


ÇIKTI

```
notlar.txt: true
Boyut: 23 byte
ALI 70
AYŞE 85
CAN 90
4 satır
```

Metot	Görevi
`Path.of(…)` / `Paths.get(…)`	yol oluşturur (`File` 'ın modern karşılığı)
`Files.readAllLines` , `Files.readString`	tüm dosyayı tek çağrıda okur (UTF-8)
`Files.write` , `Files.writeString`	tek çağrıda yazar
`Files.exists` , `size` , `copy` , `move` , `delete`	dosya sistemi işlemleri

NIO Seçici (Selector)

- Birden çok kanalı **tek bir iş parçacığında** izleme mekanizmasıdır.
- `Selector.open()` ile yeni bir seçici oluşturulur.
- Kanal bloklamayan moda alınır ve seçiciye **kaydedilir**: `channel.register(selector, ops)`.
- Kanalın hangi olayları beklediği `SelectionKey` sabitleriyle belirlenir. `select()` en az bir kanal hazır olana kadar bekler.



SelectionKey	Anlamı
`OP_READ`	kanaldan okuma yapılabilir
`OP_WRITE`	kanala yazma yapılabilir
`OP_CONNECT`	bağlantı kurma tamamlandı
`OP_ACCEPT`	bağlantı kabul edilebilir

Seçici ile Sunucu

```
public class SeciciGoster {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    ServerSocketChannel kanal = ServerSocketChannel.open();
    Selector secici = Selector.open();
    kanal.bind(new InetSocketAddress(8080));
    kanal.configureBlocking(false);
    kanal.register(secici, SelectionKey.OP_ACCEPT);
    while (true) {
      int hazirKanallar = secici.select();
      if (hazirKanallar > 0) {
        Set<SelectionKey> secilenler = secici.selectedKeys();
        for (SelectionKey secilen : secilenler) {
          if (secilen.isAcceptable()) {
            // Bağlantı kabul
          } else if (secilen.isReadable()) {
            // Veri okuma
          }
        }
        secilenler.clear(); // İşlenen anahtarları temizle
      }
    }
  }
}
```

- Sunucu kanalı 8080 portuna bağlanır, bloklamayan moda alınır, `OP_ACCEPT` için kaydedilir.
- `select()` hazır kanal sayısını, `selectedKeys()` hazır anahtarları verir.
- İşlenen anahtarlar `clear()` ile temizlenmezse sonraki turda yine gelir.
- Gerçek sunucuda kabul edilen istemci `OP_READ` ile kaydedilir ve veri okunur.

Özet

Konu	Anahtar sınıf / metot	Hatırlanacak
Akışlar	`System.in`, `System.out`, `System.err`, `Scanner`	veri kaynaktan hedefe sırayla akar
Metin / ikili	ASCII, ISO-8859-9, UTF-8; `DataOutputStream`	127: metin 3 bayt, int 4 bayt; aynı kodlamayla oku-yaz
Dosya sistemi	`File`, `Path`, `Files`	`File` yalnızca yoldur, içeriği okumaz
Metin okuma/yazma	`Scanner`, `BufferedReader`, `PrintWriter`, `FileWriter`	`readLine()` sonda `null`; `FileWriter(ad, true)` ekler
Bayt akışları	`FileInputStream`, `ByteArray…`, `Piped…`, `Sequence…`	`read()` sonda −1; okunan `int`'te tutulur
Tamponlama	`Buffered…`, `flush()`	disk erişimini toplu yapar; akış kapatılmalı
Kopyalama	`read(byte[])`, `write(b, 0, n)`, `Files.copy`	yalnızca okunan `n` bayt yazılır
Rastgele erişim	`RandomAccessFile`, `seek`	*k*. kayıt = *k* × kayıt boyu
Serileştirme	`Serializable`, `ObjectOutputStream`, `transient`	`static` / `transient` yazılmaz
NIO	`ByteBuffer`, `FileChannel`, `Selector`	yazdıktan sonra `flip()`, tekrar yazmadan önce `clear()` / `compact()`

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (1)

Kontrol edilen istisnayı ele almamak

```
error: unreported exception
FileNotFoundException;
  must be caught or declared to be thrown
```

`new FileReader("a.txt")` `try` - `catch` içinde olmalı ya da metot `throws IOException` demeli.

import unutmak

```
error: cannot find symbol
  symbol:   class Scanner
```

`import java.util.Scanner;` (G/Ç sınıfları için `import java.io.*;`).

Windows yolunda tek ters bölü

```
error: illegal escape character
  new File("C:\dersler\notlar.txt")
```

`\n` , `\d` kaçış dizisi sayılır. `"C:\\dersler\\notlar.txt"` veya `"C:/dersler/notlar.txt"` yazılır.

finally'de null kontrolü yok

```
Exception in thread "main"
java.lang.NullPointerException:
  Cannot invoke "java.util.Scanner.close()"
```

Dosya açılamayınca `scanner` `null` kalır. `if (scanner != null)` ya da try-with-resources gerekir.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (2)

nextInt'ten sonra nextLine

```
Yaş: 19↵  Ad: Ayşe↵   →   çıktı: [] 19
```

`nextInt()` satır sonunu tamponda bırakır; ardından gelen `nextLine()` boş satırı okur. Araya bir `klavye.nextLine();` eklenir.

Tamponlu yazıcıyı kapatmamak

```
bw.write("kayit");   // close yok
not.txt boyutu: 0
```

Veri tamponda kalır, dosya boş görünür. `close()` (veya `flush()`) çağrılmalı; en iyisi try-with-resources.

flip() unutmak

```
b.put((byte) 'J'); b.put((byte) 'A');
b.get() → 0   (konum 2'deki boş hücre)
```

Yazdıktan sonra okumadan önce `flip()` şarttır; yoksa yazılan veri değil, sonrası okunur.

Serializable unutmak

```
java.io.NotSerializableException: Araba
```

`writeObject` edilen sınıf (ve alanlarının tipleri) `implements Serializable` olmalı.

read()'i byte'ta tutmak

```
byte b; while ((b = (byte) in.read()) != -1)
```

255 değerli byte (−1'e dönüşür) dosya sonu sanılır. Doğru tip `int`'tir.

write(parca) yazmak

```
out.write(parca);   // son blokta eski veri de gider
```

Son blokta dizi tam dolmaz; doğrusu `write(parca, 0, boyut)`.

ÖZET

Örnek Problemler (1)

```
try (PrintWriter pw = new PrintWriter("s.txt")) {
  pw.print(12);
  pw.print(' ');
  pw.print(345);
}
System.out.println(new File("s.txt").length());
try (DataOutputStream d = new DataOutputStream(new FileOutputStream("s.dat"))) {
  d.writeInt(12);
  d.writeInt(345);
}
System.out.println(new File("s.dat").length());
```

1. Bu kod ne yazdırır? `12` ve `345` önce metin, sonra ikili olarak yazılıyor.

▶ **Cevabı göster**

Örnek Problemler (2)

```
try (FileWriter w = new FileWriter("a.txt")) {
  w.write("ab");
}
try (FileWriter w = new FileWriter("a.txt")) {
  w.write("cd");
}
try (FileWriter w = new FileWriter("a.txt", true)) {
  w.write("ef");
}
try (BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader("a.txt"))) {
  System.out.println(r.readLine());
}
```

2. Bu kod ne yazdırır? `a.txt` başta yok.

▶ **Cevabı göster**

Örnek Problemler (3)

```
ByteBuffer b = ByteBuffer.allocate(10);
b.put((byte) 1).put((byte) 2).put((byte) 3);
b.flip();
b.get();
System.out.println(b.position() + " " + b.limit() + " " + b.remaining());
b.compact();
System.out.println(b.position() + " " + b.limit());
b.clear();
System.out.println(b.position() + " " + b.limit() + " " + b.get(0));
```

3. Bu kod üç satırda ne yazdırır?

▶ **Cevabı göster**

Örnek Problemler (4)

```
try (RandomAccessFile f = new RandomAccessFile("r.dat", "rw")) {
  for (int i = 1; i <= 4; i++) f.writeInt(i * 10);
  f.seek(4);
  int a = f.readInt();
  f.seek(f.length() - 4);
  int b = f.readInt();
  System.out.println(a + " " + b + " " + f.getFilePointer());
}
```

4. Bu kod ne yazdırır?

▶ **Cevabı göster**

ÖZET

Alıştırmalar (1)

1. **Sayaç:** `metin.txt` dosyasının satır, kelime ve karakter sayısını (satır sonları hariç) bulan bir program yazın. Dosya: “Java ile dosya / okuma ve yazma / (boş satır) / çok kolay”.

▶ **Çözüm**

ÖZET

Alıştırmalar (2)

2. **Kareler:** klavyeden `n` okuyun; 1..`n` sayılarını ve karelerini `kareler.txt`'ye yazın, sonra dosyayı okuyup kareler toplamını bulun.

▶ **Çözüm**

ÖZET

Alıştırmalar (3)

3. **Dizi saklama:** `int[] dizi = {3, 1, 4, 1, 5}` dizisini `dizi.ser`'e serileştirin, geri okuyup öğe sayısını ve toplamını yazdırın (diziler serileştirilebilir).

▶ **Çözüm**

ÖZET

Alıştırmalar (4)

4. **Not dosyası:** 5 notu `RandomAccessFile` ile `int` olarak yazın. Verilen sıra numarasındaki notu dosyanın tamamını okumadan bulun. Hangi konuma `seek` edilmeli?
5. **Düşünün:** 10.000 satırlık bir kayıt dosyasının yalnızca son kaydını okumak için sıralı akış mı, rastgele erişim mi uygundur? Satır boyları farklıysa ne değişir?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: "Basic I/O" (I/O Streams, File I/O featuring NIO.2), "Scanning and Formatting".
- Oracle, *Java SE 21 API Documentation*: `java.io`, `java.nio`, `java.nio.channels`, `java.nio.file` paketleri.
- Oracle, *Java Object Serialization Specification*.
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification, Java SE 21 Edition* (3.10.6 kaçış dizileri, 14.20.3 try-with-resources).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program, Early Objects*, 11. baskı, Pearson, 2017 (Bölüm 15: Files, Input/Output Streams, NIO and XML Serialization).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume II: Advanced Features*, 12. baskı, 2022 (Bölüm 2: Input and Output).
- K. Sierra ve B. Bates, *Head First Java*, 3. baskı, O'Reilly, 2022 (Bölüm 16: Saving Objects (and Text)).
- A. B. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly, 2019.

Son

Bölüm 8: Giriş Çıkış İşlemleri

Sonraki bölüm: Bölüm 9: Grafikler ve Kullanıcı Arayüzleri · Terim sözlüğü