



Bölüm 8: Öncelikli Kuyruk

Veri Yapıları



Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Öğeler öncelik sırasına göre saklanır.
- Öncelikli işlemlerin yönetiminde kullanılır.
- Kuyruktan en yüksek öncelikli öğeyi çıkarmak için $O(1)$ zaman yeterlidir.





Temel Kavramlar

- **Öncelik Kuyruğu:** Öğelerin saklandığı yapı.
- **Öncelik:** Her öğeye atanan öncelik değeri.
- **En Yüksek Öncelik:** Kuyruğun başında bulunan düğümün öncelik değeri.
- **FIFO İlkesi:** Eşit öncelikteki öğeler arasındaki sıra.



Kullanım Alanları

- **İşletim Sistemleri:** Görev sıralamasında kullanılır.
- **Çizge Algoritmaları:** Dijkstra ve A* algoritmaları gibi.
- **Acil Durum Yönetimi:** Hasta sıralaması ve olay yönetimi.
- **Veri Sıkıştırma:** Huffman kodlaması.



Temel İşlemler

- **Ekleme (Insertion):** Öğe eklenirken konumu önceliğine göre bulunur.
- **Çıkarma (Extraction):** En yüksek öncelikli öğe çıkarılır.
- **Sorgulama (Peek):** Öncelikli öğeyi döndürür, kuyruktan çıkarmaz.
- **Boş mu (isEmpty):** Kuyruğun boş olup olmadığını söyler.



Dizi Temelli Gerçekleştirim

- Öğeler basit bir şekilde dizide tutulur.
- Öncelikli öğe dizinin başında saklanır.
- Öğeler eklenmesi ve çıkarma işlemlerinden sonra sıralama bozulabilir.
- Dizinin her işlemten sonra sıralı kalması zor ve karmaşık olabilir.



Bağlı Liste Temelli Gerçekleştirim

- Öğeler bağlı liste yapısında saklanır.
- Öğeler önceliklerine göre bağlı listede uygun konuma eklenir.
- Öncelikli öğe listenin başında saklanır.





İkili Heap Gerçekleştirimi

- İkili heap (min-heap veya max-heap) yaygın kullanılan bir veri yapısıdır.
- En yüksek öncelikli öge kök düğümde bulunur.
- Öge ekleme ve çıkarma işlemleri $O(\log n)$ zaman karmaşıklığına sahiptir.
- Thread-safe değildir.



İkili Heap

- İkili Heap, özel bir ikili ağaç yapısıdır.
- Min-Heap ve Max-Heap olmak üzere iki türü vardır.
- **Min-Heap:** Kök düğümde en düşük öncelik değerine sahip öge bulunur.
- **Max-Heap:** Kök düğümde en yüksek öncelik değerine sahip öge bulunur.







Öge Ekleme

- Ağacın boşta olan ilk yaprak düğümüne öge eklenir.
- Öge ekledikten sonra, ağacın yapısı bozulabilir.
- Max-heap yapısında ebeveyn çocuk düğümlerden yüksek değere sahiptir.
- Ağacın tekrar dengelenmesi için "heapify" adı verilen bir işlem yapılır.



Öğ Ekleme







Öğ e Çıkarma

- Kök düğümde bulunan öğ e çıkarılır.
- Ağacın boş olmayan son yaprak düğümü kök'e taşınır.
- Bu işlem den sonra ağacın yapısı bozulabilir.
- Max-heap yapısında ebeveyn çocuk düğümlerden yüksek değ ere sahiptir.
- Ağacın tekrar dengelenmesi için "heapify" adı verilen bir işlem yapılır.
- heapify işlemi $O(\log n)$ zaman karmaşıklığına sahiptir.



Öğ Çıkarma









İkili Heap Gösterimi

- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.

d1



Max Heap






İkili Heap Gösterimi

- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.

d1





Max Heap





İkili Heap Gösterimi



- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.





İkili Heap Gösterimi



- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.





İkili Heap Gösterimi


- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.






İkili Heap Gösterimi

- Dizinin ilk elemanı boş bırakılır. Heap, tam ikili ağaçtır. Değerler soldan sağa düzey ağaç dolaşımı ile dizi içinde saklanır.




Max Heap





Ebeveyn ve Çocuk Hesaplamaları







Max Heap







Max Heap






Max Heap





Max Heap



Çocuklar:

indeks 1 \rightarrow 2, 3

indeks 2 \rightarrow 4, 5

indeks 3 \rightarrow 6, 7

indeks k \rightarrow 2*k, 2*k + 1

Ebeveyn:

indeks 7 \rightarrow $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$

indeks 6 \rightarrow $\lfloor 6/2 \rfloor = 3$


indeks 5 \rightarrow $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$

indeks k \rightarrow $\lfloor k/2 \rfloor$




İkili Max Heap Ağacı

- Her bir düğümün değeri, çocuklarının değerinden büyüktür.
- En büyük değer kök düğümde bulunur. Kök düğümün indeksi 1'dir.




Max Heap






Aşağıdan Yukarıya Heap Ağacına Dönüştürme


- Max heap ikili ağacının her bir düğümünün değeri, çocuklarının değerlerinden büyüktür.
- Heap ağacına bir öge eklendikten sonra bu özellik bozulabilir.
- Bu nedenle ögelerin yerlerinin değiştirilmesi gerekir.
- Ağaç aşağıdan yukarıya doğru taranarak yeniden heap ağacına dönüştürme işlemi (yüzdür - swim) uygulanır (bottom-up heapify).




ek1e(10)




ekle(10)




ek1e(10)




ekle(10)




ekle(10)




ek1e(10)




ekle(10)




ekle(10)




ek1e(10)




ekle(10)







ek1e(8)




ek1e(8)



ek1e(8)



ekle(8)



ek1e(8)



Aşağıdan Yukarıya Heap Ağacına Dönüştürme



ek1e(4)




4

ek1e(4)




4


ek1e(5)




ek1e(5)




ek1e(5)




ekle(5)




ek1e(5)




ek1e(2)




ek1e(2)




ek1e(2)




ek1e(2)




ek1e(6)




ek1e(6)




ek1e(6)




ekle(6)




ek1e(6)




ek1e(6)




ekle(6)




ek1e(6)




ekle(1)




ekle(1)




ekle(1)




ekle(1)




ek1e(3)




ek1e(3)




ek1e(3)




ekle(3)



ek1e(3)



ek1e(3)



ek1e(3)





Max Heap Ağacına Eleman Ekleme

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



Max Heap Ağacına Eleman Ekleme

MaxOK ok = new MaxOK(3);

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```



null	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

```
MaxOK ok = new MaxOK(3);
```

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
--	------	------	------

0

1

2

3

heap[]

```
MaxOK ok = new MaxOK(3);
```

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```



	null	null	null
--	------	------	------

0

1

2

3

heap[]

heap.length = 4

MaxOK ok = new MaxOK(3);

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```




	null	null	null
--	------	------	------

0 1 2 3

heap[]

n = 0

heap.length = 4

MaxOK ok = new MaxOK(3);

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

n = 0
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

n = 0
heap.length = 4

ekle(4)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 0
heap.length = 4

ekle(4)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 0
heap.length = 4

ekle(4)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 0
heap.length = 4

ekle(4)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	null	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

k = 1
x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

k = 1
x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

k = 1
x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	4	null	null
--	---	------	------


0 1 2 3

heap[]

k = 1
x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 4
n = 1
heap.length = 4

ekle(4)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

n = 1
heap.length = 4

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

n = 1
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 1
heap.length = 4

ekle(5)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 1
heap.length = 4

ekle(5)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	null	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

k = 2
x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

k = 2
x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

$k/2 = 1$

$k = 2$

$x = 5$

$n = 2$

heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```



	4	5	null
0	1	2	3

heap[]

```
gecici = 5  
k/2 = 1  
k = 2  
x = 5  
n = 2  
heap.length = 4
```

```
ekle(5)
```

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	4	4	null
0	1	2	3

heap[]

```
gecici = 5  
k/2 = 1  
k = 2  
x = 5  
n = 2  
heap.length = 4
```

```
ekle(5)
```

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

```
gecici = 5  
k/2 = 1  
k = 2  
x = 5  
n = 2  
heap.length = 4
```

```
ekle(5)
```

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

k = 1
x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

k = 1
x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

x = 5
n = 2
heap.length = 4

ekle(5)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

n = 2
heap.length = 4

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

n = 2
heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 2
heap.length = 4

ekle(2)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 2
heap.length = 4

ekle(2)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	null
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

k = 3
x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

k = 3
x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

$k/2 = 1$

$k = 3$

$x = 2$

$n = 3$

heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {
    if (n == heap.length - 1) {
        buyut(2 * heap.length);
    }
    n++;
    heap[n] = x;
    yuzdur(n);
}

private void yuzdur(int k) {
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {
        int gecici = heap[k];
        heap[k] = heap[k / 2];
        heap[k / 2] = gecici;
        k = k / 2;
    }
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

$k/2 = 1$

$k = 3$

$x = 2$

$n = 3$

heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 2
n = 3
heap.length = 4

ekle(2)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

n = 3
heap.length = 4

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

n = 3
heap.length = 4

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 6
n = 3
heap.length = 4

ekle(6)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 6
n = 3
heap.length = 4

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2
0	1	2	3

heap[]

x = 6
n = 3
heap.length = 4

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	null	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 3
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	null	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 4
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 2$
 $k = 4$
 $x = 6$
 $n = 4$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 2$
 $k = 4$
 $x = 6$
 $n = 4$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	6	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
 $k/2 = 2$
 $k = 4$
 $x = 6$
 $n = 4$
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	4	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
 $k/2 = 2$
 $k = 4$
 $x = 6$
 $n = 4$
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
 $k/2 = 2$
 $k = 4$
 $x = 6$
 $n = 4$
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
k/2 = 2
k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k/2 = 1
k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 1$
 $k = 2$
 $x = 6$
 $n = 4$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	6	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
k/2 = 1
k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	5	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
k/2 = 1
k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
k/2 = 1
k = 2
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 6
k/2 = 1
k = 1
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 1
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 1
x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 6
n = 4
heap.length = 8

ekle(6)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

n = 4
heap.length = 8

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

n = 4
heap.length = 8

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 4
heap.length = 8

ekle(1)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 4
heap.length = 8

ekle(1)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	null	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 5
x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 5
x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k/2 = 2
k = 5
x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 2$
 $k = 5$
 $x = 1$
 $n = 5$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 2$
 $k = 5$
 $x = 1$
 $n = 5$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 1
n = 5
heap.length = 8

ekle(1)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

n = 5
heap.length = 8

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 5
heap.length = 8

ekle(3)

```
→ public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 5
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	null	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 6
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
→ private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k/2 = 3
k = 6
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 3$
 $k = 6$
 $x = 3$
 $n = 6$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	3	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 3
k/2 = 3
k = 6
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	2	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 3
k/2 = 3
k = 6
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 3
k/2 = 3
k = 6
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

gecici = 3
k/2 = 3
k = 3
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k = 3
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

k/2 = 1
k = 3
x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 1$
 $k = 3$
 $x = 3$
 $n = 6$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

$k/2 = 1$
 $k = 3$
 $x = 3$
 $n = 6$
 $\text{heap.length} = 8$

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```





	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)



```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

x = 3
n = 6
heap.length = 8

ekle(3)

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```



	6	5	3	4	1	2	null
0	1	2	3	4	5	6	7

heap[]

n = 6
heap.length = 8

```
public void ekle(int x) {  
    if (n == heap.length - 1) {  
        buyut(2 * heap.length);  
    }  
    n++;  
    heap[n] = x;  
    yuzdur(n);  
}  
  
private void yuzdur(int k) {  
    while (k > 1 && heap[k / 2] < heap[k]) {  
        int gecici = heap[k];  
        heap[k] = heap[k / 2];  
        heap[k / 2] = gecici;  
        k = k / 2;  
    }  
}
```




Yukarıdan Aşağıya Heap Ağacına Dönüştürme




Yukarıdan Aşağıya Heap Ağacına Dönüştürme

- Max heap ikili ağacının her bir düğümünün değeri, çocuklarının değerlerinden büyüktür.
- Heap ağacından bir öge çıkarıldıktan sonra bu özellik bozulabilir.
- Bu nedenle ögelerin yerlerinin değiştirilmesi gerekir.
- Ağaç yukarıdan aşağıya doğru taranarak yeniden heap ağacına dönüştürme işlemi (batır - sink) uygulanır (top-down heapify).

silMax()




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9



silMax()




max = 9






Yukarıdan Aşağıya Heap Ağacına Dönüştürme




silMax()




silMax()

max = 10




silMax()

max = 10




silMax()

max = 10




silMax()

max = 10




silMax()

max = 10



silMax()




max = 10




silMax()

max = 10




silMax()




max = 10




silMax()

max = 10 



silMax()




max = 10




silMax()

max = 10




silMax()



max = 10




silMax()



max = 10




silMax()



max = 10



silMax()




max = 9




silMax()

max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9




silMax()



max = 9



silMax()




max = 9




silMax()

max = 9



silMax()



max = 9






Max Heap Ağacında En Büyük Elemanı Silme



	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



`n = 7`

```
public int silMax() {
    int max = heap[1];
    yerDegistir(1,n);
    n--;
    batir(1);
    heap[n + 1] = null;
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {
        kucult(heap.length / 2);
    }
    return max;
}

public void yerDegistir(int a, int b) {
    int gecici = heap[a];
    heap[a] = heap[b];
    heap[b] = gecici;
}
```



	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

n = 7

silMax()

```
public int silMax() {
    int max = heap[1];
    yerDegistir(1,n);
    n--;
    batir(1);
    heap[n + 1] = null;
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {
        kucult(heap.length / 2);
    }
    return max;
}

public void yerDegistir(int a, int b) {
    int gecici = heap[a];
    heap[a] = heap[b];
    heap[b] = gecici;
}
```



	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

n = 7

silMax()

```
→ public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

max = 9

n = 7

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

max = 9

n = 7

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



	9	3	6	2	1	5	4	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]


max = 9

n = 7

silMax()

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}
```

```
→ public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




heap[]

b = 7
a = 1
max = 9
n = 7

silMax()

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}
```


```
→ public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



```
gecici = 9  
b = 7  
a = 1  
max = 9  
n = 7
```

```
silMax()
```

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



```
gecici = 9  
b = 7  
a = 1  
max = 9  
n = 7
```

```
silMax()
```

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



	4	3	6	2	1	5	9	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

```
gecici = 9  
b = 7  
a = 1  
max = 9  
n = 7
```

silMax()

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```





	4	3	6	2	1	5	9	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

max = 9

n = 7

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




	4	3	6	2	1	5	9	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

max = 9

n = 6

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



	4	3	6	2	1	5	9	null
0	1	2	3	4	5	6	7	8

heap[]

n
↓


max = 9

n = 6

silMax()




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



$k = 1$
 $\text{max} = 9$
 $n = 6$

`silMax()`

```
→ public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`k = 1`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




j = 2
k = 1
max = 9
n = 6

silMax()



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 2`
`k = 1`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 3`
`k = 1`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 3`
`k = 1`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```





`j = 3`
`k = 1`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




b = 3
a = 1
j = 3
k = 1
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

→

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




gecici = 4
b = 3
a = 1
j = 3
k = 1
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```



```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




gecici = 4
b = 3
a = 1
j = 3
k = 1
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```






gecici = 4
b = 3
a = 1
j = 3
k = 1
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```






$j = 3$
 $k = 1$
 $\text{max} = 9$
 $n = 6$

silMax()



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 3`
`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```


```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```

j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 6`
`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 6`
`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {
    while(2*k <= n) {
        int j = 2*k;
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {
            j++;
        }
        if(heap[k] >= heap[j]) {
            break;
        }
        yerDegistir(k, j);
        k = j;
    }
}

public void yerDegistir(int a, int b) {
    int gecici = heap[a];
    heap[a] = heap[b];
    heap[b] = gecici;
}
```




`b = 5`
`a = 4`
`j = 6`
`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
→ public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




gecici = 4
b = 5
a = 4
j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

→

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




gecici = 4
b = 5
a = 4
j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```






gecici = 4
b = 5
a = 4
j = 6
k = 3
max = 9
n = 6

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```






`j = 6`
`k = 3`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 6`
`k = 6`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`



```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```


```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



$j = 6$
 $k = 6$
 $\text{max} = 9$
 $n = 6$

silMax()

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`j = 6`
`k = 6`
`max = 9`
`n = 6`

`silMax()`

```
public void batir(int k) {  
    while(2*k <= n) {  
        int j = 2*k;  
        if(j < n && heap[j] < heap[j+1]) {  
            j++;  
        }  
        if(heap[k] >= heap[j]) {  
            break;  
        }  
        yerDegistir(k, j);  
        k = j;  
    }  
}
```

```
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




`max = 9`

`n = 6`

`silMax()`



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




max = 9

n = 6

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```




max = 9

n = 6

silMax()



```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```





max = 9

n = 6


silMax()

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



`n = 6`


```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



`max = 3`
`n = 2`




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



max = 3
n = 2




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



max = 3
n = 2




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



`max = 3`
`n = 2`




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



max = 3
n = 2




```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```



max = 3
n = 2

```
public int silMax() {  
    int max = heap[1];  
    yerDegistir(1,n);  
    n--;  
    batir(1);  
    heap[n + 1] = null;  
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {  
        kucult(heap.length / 2);  
    }  
    return max;  
}  
  
public void yerDegistir(int a, int b) {  
    int gecici = heap[a];  
    heap[a] = heap[b];  
    heap[b] = gecici;  
}
```

n = 2

```
public int silMax() {
    int max = heap[1];
    yerDegistir(1,n);
    n--;
    batir(1);
    heap[n + 1] = null;
    if(n > 0 && (n == (heap.length - 1) / 4)) {
        kucult(heap.length / 2);
    }
    return max;
}

public void yerDegistir(int a, int b) {
    int gecici = heap[a];
    heap[a] = heap[b];
    heap[b] = gecici;
}
```



SON