# Bölüm 4: Çok Biçimlilik

## Java ile Nesne Yönelimli Programlama

Çok biçimlilik kavramı | Referans kuralı ve is-a | Yukarı ve aşağı dönüşüm | instanceof | Dinamik bağlama | Metot tablosu | Aşırı yükleme | Şekil ve tanksavar örnekleri | toString ve equals

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

# Öğrenme Çıktıları

**Kavram**
Çok biçimliliği (polymorphism) tanımlamak; derleme zamanı ve çalışma zamanı çok biçimliliğini ayırt etmek.

**Referans kuralı**
Üst sınıf referansına alt sınıf nesnesi atanabildiğini, tersinin neden derleme hatası verdiğini açıklamak; **is-a** ilişkisini kullanmak.

**Tip dönüşümü**
Yukarı ve aşağı dönüşümü (upcasting, downcasting) yazmak; `ClassCastException`'ı `instanceof` ile önlemek.

**Dinamik bağlama**
Çağrılan metodun nesnenin **gerçek sınıfına** göre seçildiğini adım adım izlemek; metot aramasını hiyerarşide göstermek.

**Aşırı yükleme ve geçersiz kılma**
Overloading ile overriding'i karşılaştırmak; hangisinin derleyici, hangisinin JVM tarafından seçildiğini bilmek.

**Tasarım**
Şekil dizisi, tanksavar oyunu ve `toString` / `equals` örnekleriyle üst sınıf tipiyle genel kod yazmak.

ÇOK BİÇİMLİLİK KAVRAMI

# Çok Biçimlilik (Polymorphism)

- Yunanca **poly** (çok) + **morph** (biçim): aynı ifadenin, farklı nesnelerde **farklı davranışa** yol açmasıdır.
- Bir referans, kendi tipindeki **veya bir alt sınıfa ait** bir nesneye atıfta bulunabilir.
- `hayvan.sesCikar()` çağrısı köpek nesnesinde `Hav hav!`, kedi nesnesinde `Miyav!` yazdırır.
- Kodu **üst sınıf tipiyle** bir kez yazarız; her nesne çağrıya **kendi sürümüyle** cevap verir.

Nesne yönelimli programlamanın dört temel ilkesi: **sarmalama**, **kalıtım**, **çok biçimlilik** ve **soyutlama**. Çok biçimlilik, kalıtımın üzerine kurulur.

**Uzaktan kumanda**

Aynı "aç" düğmesi televizyonu, klimayı ve projektörü açar; her cihaz bunu kendi bildiği gibi yapar.

**Sürücü belgesi**

B sınıfı belgeyle her marka otomobili sürersiniz: "otomobil" arayüzüyle konuşursunuz, motorun ayrıntısı markaya aittir.

**Hayvanat bahçesi**

Bakıcı "herkes ses çıkarsın" der; her hayvan kendi sesini çıkarır.

ÇOK BİÇİMLİLİK KAVRAMI

# Çok Biçimliliğin İki Türü

| | Derleme zamanı (statik) | Çalışma zamanı (dinamik) |
|---|---|---|
| **Mekanizma** | Aşırı yükleme (overloading) | Metot geçersiz kılma (overriding) + dinamik bağlama |
| **Seçimi yapan** | Derleyici ( `javac` ) | JVM, program çalışırken |
| **Neye bakılır?** | Argümanların sayısı ve **bildirilen** tipleri | Nesnenin **gerçek** sınıfı |
| **Kalıtım gerekir mi?** | Hayır, tek sınıfta olur | Evet, sınıf hiyerarşisi gerekir |

AYNI AD, FARKLI PARAMETRELER

```
int topla(int a, int b) { ... }
double topla(double a, double b) { ... }

topla(5, 3);     // int sürümü
topla(3.5, 2.7); // double sürümü
```


AYNI İMZA, FARKLI SINIFLAR

```
Hayvan h1 = new Kopek();
Hayvan h2 = new Kedi();

h1.sesCikar(); // Hav hav!
h2.sesCikar(); // Miyav!
```

Bu bölümün odağı çalışma zamanı çok biçimliliğidir; "çok biçimlilik" denince çoğunlukla bu kastedilir.

# Bölüm Boyunca Kullanılan Hiyerarşi




- Boş üçgenli ok **kalıtımı** ( `extends` ) gösterir: ok alt sınıftan üst sınıfa yönelir.
- Her sınıf, yazmasak da `Object` 'ten türer; `toString()` ve `equals()` herkeste vardır.
- `Kopek` , `sesCikar()` ve `kos()` metotlarını **geçersiz kılar** (override), `havla()` metodunu **ekler**.
- `Kedi` yalnızca `sesCikar()` 'ı geçersiz kılar ve `tirmala()` 'yı ekler; `kos()` ve `uyu()` `Hayvan` 'dan gelir.

Kopek **bir** Hayvan'dır (is-a); Kedi de **bir** Hayvan'dır. Bu yüzden ikisi de `Hayvan` tipindeki bir değişkende tutulabilir.

# Sınıfların Kodu

```java
class Hayvan {
    public void sesCikar() {
        System.out.println("Hayvan sesi");
    }

    public void kos() {
        System.out.println("Hayvan koşuyor");
    }

    public void uyu() {
        System.out.println("Hayvan uyuyor");
    }
}
```

```java
class Kedi extends Hayvan {
    @Override
    public void sesCikar() {
        System.out.println("Miyav!");
    }
    public void tirmala() {
        System.out.println("Kedi tırmalıyor");
    }
}
```

```java
class Kopek extends Hayvan {
    @Override
    public void sesCikar() {
        System.out.println("Hav hav!");
    }

    @Override
    public void kos() {
        System.out.println("Köpek koşuyor");
    }

    public void havla() {
        System.out.println("Köpek havlıyor");
    }
}
```


`@Override` notu (annotation), derleyiciye "bu metot üst sınıftaki bir metodu geçersiz kılar" der; imza yanlış yazılırsa derleme hatası alınır.

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
4 Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
6 Object nesne = hayvan;
7 System.out.println(kopek == hayvan);
8 System.out.println(hayvan == nesne);
9 System.out.println(nesne.getClass());
```

**ÇIKTI**






`new Kopek()` heap'te **bir** nesne oluşturur; `kopek` referansı onu gösterir.

Adım 1 / 6

**DEĞİŞKENLER**


kopek = → **Kopek nesnesi**

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
▶ Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
6 Object nesne = hayvan;
7 System.out.println(kopek == hayvan);
8 System.out.println(hayvan == nesne);
9 System.out.println(nesne.getClass());
```

ÇIKTI






Yeni nesne **oluşmaz**: `hayvan`, aynı nesneyi gösteren ikinci referanstır. Kopek bir Hayvan olduğu için atama geçerlidir.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

`kopek = → Kopek nesnesi`


`hayvan = → aynı nesne`

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
4 Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
▶ Object nesne = hayvan;
7 System.out.println(kopek == hayvan);
8 System.out.println(hayvan == nesne);
9 System.out.println(nesne.getClass());
```

ÇIKTI






Her sınıf `Object`'ten türediği için `Object` referansı da aynı nesneyi gösterebilir.

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

kopek = → **Kopek nesnesi**

hayvan = → **aynı nesne**


nesne = → **aynı nesne**

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
4 Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
6 Object nesne = hayvan;
▶ System.out.println(kopek == hayvan);
8 System.out.println(hayvan == nesne);
9 System.out.println(nesne.getClass());
```

**ÇIKTI**

```
true
```




`==` referansları karşılaştırır: ikisi de **aynı** nesneyi gösterdiği için `true`.

Adım 4 / 6

**DEĞİŞKENLER**


- kopek = → **Kopek nesnesi**
- hayvan = → **aynı nesne**
- nesne = → **aynı nesne**

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
4 Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
6 Object nesne = hayvan;
7 System.out.println(kopek == hayvan);
▶ System.out.println(hayvan == nesne);
9 System.out.println(nesne.getClass());
```

ÇIKTI

```
true
true
```




Yine aynı nesne: `true`. Üç referans, tek nesne.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER


- kopek = → **Kopek nesnesi**
- hayvan = → **aynı nesne**
- nesne = → **aynı nesne**

# Referans, Alt Sınıf Nesnesini Gösterebilir

```
1 // Köpek nesnesine referans
2 Kopek kopek = new Kopek();
3 // Hayvan referansı Kopek'i gösterebilir
4 Hayvan hayvan = kopek;
5 // Object referansı da gösterebilir
6 Object nesne = hayvan;
7 System.out.println(kopek == hayvan);
8 System.out.println(hayvan == nesne);
▶ System.out.println(nesne.getClass());
```

ÇIKTI

```
true
true
class Kopek
```




Referansın tipi `Object` olsa da nesnenin **gerçek sınıfı** değişmez: `Kopek`.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

- kopek = → **Kopek nesnesi**
- hayvan = → **aynı nesne**
- nesne = → **aynı nesne**

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
▶  Kopek kopek = new Kopek();
```




`new` heap'te yer ayırır ve `Kopek()` yapıcısını çağırır.

Adım 1 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

`main()`

**ÇIKTI**

**DEĞİŞKENLER**

`kopek = –`

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
▶      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
15 Kopek kopek = new Kopek();
```

ÇIKTI






`Kopek()` başlar. İlk satır her zaman `super(…)` ya da `this(…)` çağrısıdır.

Adım 2 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`Kopek()`**
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`kopek = –`

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
▶          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
15 Kopek kopek = new Kopek();
```

ÇIKTI






`super()` : önce üst sınıfın parçası kurulmalıdır.

Adım 3 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **Kopek()**
- main()

DEĞİŞKENLER


kopek = –

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
15 Kopek kopek = new Kopek();
```

ÇIKTI






`Hayvan()` çalışır; o da gizli `super()` ile `Object()`'i çağırmış ve bitirmiştir.

Adım 4 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- `Hayvan()`
- `Kopek()`
- `main()`

DEĞİŞKENLER


`kopek = –`

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
▶          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
15 Kopek kopek = new Kopek();
```

ÇIKTI

```
Hayvan yapıcısı
```




Hayvan kısmının gövdesi çalışır.

Adım 5 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **Hayvan()**
- Kopek()
- main()

DEĞİŞKENLER


kopek = –

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
▶          System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
15 Kopek kopek = new Kopek();
```

ÇIKTI

```
Hayvan yapıcısı
Kopek yapıcısı
```




`Hayvan()` döner; şimdi `Kopek()` 'in kalan gövdesi çalışır.

Adım 6 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- `Kopek()`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`kopek = –`

# Nesne Oluşturulurken Yapıcılar Zinciri

```
1  class Hayvan {
2      public Hayvan() {
3          System.out.println("Hayvan yapıcısı");
4      }
5  }
6
7  class Kopek extends Hayvan {
8      public Kopek() {
9          super(); // derleyici ekler
10         System.out.println("Kopek yapıcısı");
11     }
12 }
13
14 // main içinde:
▶  Kopek kopek = new Kopek();
```




Nesne tamamlandı; adresi `kopek` 'e atanır. Yapıcılar **yukarıdan aşağıya** çalıştı.

Adım 7 / 7

ÇIKTI

```
Hayvan yapıcısı
Kopek yapıcısı
```


ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`kopek = → Kopek nesnesi`

# Referans Tipi ve Nesne Tipi




| Soru | Kim karar verir? |
|---|---|
| Bu metot **çağrılabilir mi?** | Derleyici, **referans tipine** bakar |
| **Hangi sürüm** çalışır? | JVM, **nesne tipine** bakar |
| Hangi atamalar geçerli? | Derleyici, referans tipine bakar |

```
Hayvan h = new Kopek();
// bildirilen tür: Hayvan
// gerçek tür:     Kopek
```

```
Hayvan hayvan = new Kopek();
hayvan.havla(); // derleme hatası
```

```
error: cannot find symbol
  symbol:   method havla()
  location: variable hayvan of type Hayvan
```

Kumandada düğmesi olmayan özelliği kullanamazsınız: nesne bir köpek olsa da `Hayvan` "kumandasında" `havla()` düğmesi yoktur.

# Referans Kuralı

- Bir nesnenin **alt tipini**, üst sınıf tipindeki bir referansa atayabiliriz.
- Ancak üst sınıfın nesnesini, alt sınıf tipindeki bir referansa **atayamayız**.

### Geçerli

```
// Kopek, Hayvan'ın alt türüdür
Hayvan hayvan = new Kopek();
Object nesne = new Kedi();
```

Her köpek bir hayvandır: hayvandan beklenen her şeyi köpek de yapabilir.

### Hatalı

```
// Hayvan, Kopek'in üst sınıfıdır
Kopek kopek = new Hayvan();
```


```
error: incompatible types:
  Hayvan cannot be converted to Kopek
```

Bir hayvan `havla()` bilmeyebilir; derleyici buna izin vermez.

Dikkat: `Hayvan h = new Kopek(); Kopek k = h;` de aynı hatayı verir. Derleyici `h` 'nin gösterdiği nesneyi değil, **bildirilen tipini** ( `Hayvan` ) görür; çözüm açık dönüşümdür.



# Üst Sınıf ve Alt Sınıf: is-a İlişkisi




- is-a ilişkisi yalnızca **alt sınıftan üst sınıfa** doğru geçerlidir.
- **Köpek is a Hayvan**: her köpek bir hayvandır.
- **Hayvan is not only a Köpek**: her hayvan bir köpek değildir.
- Bir üst sınıf nesnesi, alt sınıflardan herhangi birinin nesnesi **değildir**.

### `instanceof` İLE SINAMA


```
Hayvan h2 = new Kopek();
Hayvan h3 = new Hayvan();
Hayvan bos = null;
```

| İfade | Sonuç |
|---|---|
| `h2 instanceof Kopek` | **true** |
| `h2 instanceof Hayvan` | **true** |
| `h2 instanceof Object` | **true** |
| `h2 instanceof Kedi` | **false** |
| `h3 instanceof Kopek` | **false** |
| `bos instanceof Hayvan` | **false** |

`null` hiçbir tipin örneği değildir.

TİP DÖNÜŞÜMÜ

# Yukarı ve Aşağı Dönüşüm




| | Yukarı (upcasting) | Aşağı (downcasting) |
|---|---|---|
| **Yön** | Alt → üst | Üst → alt |
| **Yazım** | Otomatik (örtük) | Açık: `(Kopek) h` |
| **Güvenli mi?** | **Her zaman** | **Nesneye bağlı** |
| **Diğer adı** | Genişletme (widening) | Daraltma (narrowing) |

```
Kopek kopek = new Kopek();
Hayvan h = kopek;     // yukarı: otomatik
Hayvan h1 = (Hayvan) kopek; // gereksiz
```

```
Hayvan h = new Kopek();
Kopek k = (Kopek) h; // aşağı: açık
k.havla();           // Köpek havlıyor
```

TİP DÖNÜŞÜMÜ

# Aşağı Dönüşüm (Downcasting)

- Bir üst sınıf referansı, alt sınıf tipine **açıkça** (explicitly) dönüştürülebilir: `(AltSinif) referans`.
- Üst sınıf referansı, ancak bu dönüşümle bir alt sınıf değişkenine atanabilir.
- Amaç: üst sınıfta **bulunmayan** (yalnızca alt sınıfa ait) metotları çağırmak.
- Dönüşüm **nesneyi değiştirmez**; yalnızca derleyiciye "bu referansı Kopek olarak gör" der.

```
Hayvan h2 = new Kopek();
Kopek k = (Kopek) h2;
k.havla();
((Kopek) h2).havla(); // tek satırda
```

```
Köpek havlıyor
Köpek havlıyor
```

ÖNCELİK TUZAĞI

Nokta ( `.` ) dönüşümden önce uygulanır. Parantezler unutulursa `(Kopek) havla()` çağrısının **sonucuna** uygulanmak istenir:

```
(Kopek) h2.havla();   // hatalı
```

```
error: not a statement
```

```
String s = (Kopek) h2.isim();
// h2.isim() önce aranır → Hayvan'da yok
```

```
error: cannot find symbol
  symbol:   method isim()
  location: variable h2 of type Hayvan
```

Doğrusu: `((Kopek) h2).havla();`

# Dikkatli Kullanın: `ClassCastException`

```
Hayvan h4 = new Kedi();
Kopek k4 = (Kopek) h4; // derlenir!
k4.havla();
```

```
Exception in thread "main"
java.lang.ClassCastException:
class Kedi cannot be cast to class Kopek
```

```
Kopek k5 = (Kopek) new Hayvan(); // derlenir!
```

```
java.lang.ClassCastException:
class Hayvan cannot be cast to class Kopek
```


- **Derleyici** izin verir: `Hayvan` tipindeki bir referans pekâlâ bir `Kopek`'i gösteriyor olabilir.
- **JVM**, dönüşüm anında nesnenin gerçek sınıfını denetler: nesne bir `Kedi` ya da düz bir `Hayvan` ise program istisnayla durur.
- Yani üst sınıf **nesnesi**, alt sınıf referansına hiçbir zaman atanamaz; dönüşüm yalnızca nesne gerçekten o alt sınıftansa başarılı olur.

`B objB = (B) objA;` derlenir, ama yalnızca `objA` gerçekten bir `B` nesnesini gösteriyorsa çalışır. Emin değilseniz önce `instanceof`.

İlgisiz tipler arasında dönüşümü derleyici hiç kabul etmez: `(Kedi) kopek` → *incompatible types: Kopek cannot be converted to Kedi.*

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
▶ Hayvan h1 = new Kopek();
2 Hayvan h2 = new Kedi();
3 Kopek k1 = (Kopek) h1;
4 k1.havla();
5 Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```





Yukarı dönüşüm: `Hayvan` tipindeki `h1` bir `Kopek` nesnesini gösterir.

Adım 1 / 6

ÇIKTI

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
1 Hayvan h1 = new Kopek();
▶ Hayvan h2 = new Kedi();
3 Kopek k1 = (Kopek) h1;
4 k1.havla();
5 Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```





`h2` ise bir `Kedi` gösterir. Derleyici için ikisi de yalnızca `Hayvan`.

Adım 2 / 6

ÇIKTI

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
1 Hayvan h1 = new Kopek();
2 Hayvan h2 = new Kedi();
▶ Kopek k1 = (Kopek) h1;
4 k1.havla();
5 Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```




JVM denetimi: nesnenin sınıfı

`Kopek` = **Kopek** ✓


Derleyici dönüşüme izin verir. Çalışırken JVM nesneye bakar: gerçekten `Kopek`. `k1` aynı nesneyi gösterir.

Adım 3 / 6

ÇIKTI

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
1 Hayvan h1 = new Kopek();
2 Hayvan h2 = new Kedi();
3 Kopek k1 = (Kopek) h1;
▶ k1.havla();
5 Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```




`Kopek` tipli referansla `havla()` çağrılabilir.


Adım 4 / 6

ÇIKTI

```
Köpek havlıyor
```

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
1 Hayvan h1 = new Kopek();
2 Hayvan h2 = new Kedi();
3 Kopek k1 = (Kopek) h1;
4 k1.havla();
▶ Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```




Bu satır da **derlenir**. Ama JVM, `Kedi`'den yukarı çıkan zincirde `Kopek` bulamaz.


Adım 5 / 6

ÇIKTI

```
Köpek havlıyor
```

# `ClassCastException`: Kod İzleme

```
1 Hayvan h1 = new Kopek();
2 Hayvan h2 = new Kedi();
3 Kopek k1 = (Kopek) h1;
4 k1.havla();
▶ Kopek k2 = (Kopek) h2;
6 k2.havla();
7 System.out.println("Bitti");
```




`ClassCastException` fırlatılır, `k2` 'ye hiçbir şey atanmaz; yakalayan olmadığı için program durur, **Bitti** yazılmaz.

Adım 6 / 6

ÇIKTI

```
Köpek havlıyor
Exception in thread "main"
java.lang.ClassCastException
```

TİP DÖNÜŞÜMÜ

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm

`hayvanlar` = { `new Kopek()`, `new Kedi()`, `new Hayvan()` }

```
for (Hayvan x : hayvanlar) {
    if (x instanceof Kopek) {
        Kopek kk = (Kopek) x;
        kk.havla();
    } else if (x instanceof Kedi) {
        ((Kedi) x).tirmala();
    } else {
        System.out.println("Özel davranış yok");
    }
}
```

```
Köpek havlıyor
Kedi tırmalıyor
Özel davranış yok
```

- `referans instanceof Tur`: nesne `Tur`'den ya da onun bir alt sınıfındansa `true`.
- Önce sına, sonra dönüştür: `ClassCastException` oluşamaz.


### JAVA 16+: ÖRÜNTÜ EŞLEME (PATTERN MATCHING)

```
if (x instanceof Kopek kk) {
    kk.havla(); // dönüşüm otomatik
}
```

Uzun `instanceof` zincirleri çoğunlukla bir tasarım uyarısıdır: davranışı alt sınıflarda **geçersiz kılınan bir metoda** taşımak daha iyidir (Alıştırma 5).

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
▶ Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
2 for (Hayvan x : dizi) {
3     if (x instanceof Kopek) {
4         ((Kopek) x).havla();
5     } else if (x instanceof Kedi) {
6         ((Kedi) x).tirmala();
7     } else {
8         System.out.println("Özel davranış yok");
9     }
10 }
```





Dizinin üç öğesi de `Hayvan` tipinde referans; gösterdikleri nesneler farklı sınıflardan.

Adım 1 / 6

ÇIKTI

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
1  Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
▶  for (Hayvan x : dizi) {
▶      if (x instanceof Kopek) {
4          ((Kopek) x).havla();
5      } else if (x instanceof Kedi) {
6          ((Kedi) x).tirmala();
7      } else {
8          System.out.println("Özel davranış yok");
9      }
10 }
```




x → **Kedi #1**

`x instanceof Kopek` **false**


İlk tur: `x` bir `Kedi`. `Kopek` sınaması yanlış.



ÇIKTI

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
1  Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
2  for (Hayvan x : dizi) {
3      if (x instanceof Kopek) {
4          ((Kopek) x).havla();
▶      } else if (x instanceof Kedi) {
▶          ((Kedi) x).tirmala();
7      } else {
8          System.out.println("Özel davranış yok");
9      }
10 }
```




x → **Kedi #1**

| | |
|---|---|
| `x instanceof Kopek` | **false** |
| `x instanceof Kedi` | **true** |

`Kedi` sınaması doğru; önce sınandığı için `(Kedi) x` dönüşümü güvenli: **Kedi tırmalıyor**.


Adım 3 / 6

ÇIKTI

```
Kedi tırmalıyor
```

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
1  Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
   for (Hayvan x : dizi) {
       if (x instanceof Kopek) {
4          ((Kopek) x).havla();
       } else if (x instanceof Kedi) {
6          ((Kedi) x).tirmala();
7      } else {
8          System.out.println("Özel davranış yok");
9      }
10 }
```




**x → Hayvan #2**

| | |
|---|---|
| `x instanceof Kopek` | **false** |
| `x instanceof Kedi` | **false** |

İkinci tur: düz bir `Hayvan`. Hiçbir alt sınıfın örneği değil: iki sınama da yanlış.




**ÇIKTI**

```
Kedi tırmalıyor
```

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
1  Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
2  for (Hayvan x : dizi) {
3      if (x instanceof Kopek) {
4          ((Kopek) x).havla();
5      } else if (x instanceof Kedi) {
6          ((Kedi) x).tirmala();
7      } else {
▶          System.out.println("Özel davranış yok");
9      }
10 }
```




x → **Hayvan #2**

| | |
|---|---|
| `x instanceof Kopek` | **false** |
| `x instanceof Kedi` | **false** |

`else` dalı çalışır; hiçbir dönüşüm denenmediği için hata riski yok.


Adım 5 / 6

**ÇIKTI**

```
Kedi tırmalıyor
Özel davranış yok
```

# `instanceof` ile Güvenli Dönüşüm: Kod İzleme

```
1  Hayvan[] dizi = {new Kedi(), new Hayvan(), new Kopek()};
▶  for (Hayvan x : dizi) {
▶      if (x instanceof Kopek) {
▶          ((Kopek) x).havla();
5      } else if (x instanceof Kedi) {
6          ((Kedi) x).tirmala();
7      } else {
8          System.out.println("Özel davranış yok");
9      }
10 }
```




Üçüncü tur: `Kopek` sınaması doğru, `havla()` çalışır. Döngü biter; hiçbir turda `ClassCastException` oluşmadı.



ÇIKTI

```
Kedi tırmalıyor
Özel davranış yok
Köpek havlıyor
```

# Diziler ve `ArrayStoreException`

```
Kopek[] kopekler = new Kopek[2];
Hayvan[] hayvanlar = kopekler;   // derlenir
hayvanlar[0] = new Kopek();
System.out.println("ilk atama tamam");
hayvanlar[1] = new Kedi();       // derlenir ama...
System.out.println("buraya gelinmez");
```

```
ilk atama tamam
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayStoreException: Kedi
```

**Aynı fikir jenerik listede**

```
List<Hayvan> l = new ArrayList<Kopek>();
```

```
error: incompatible types: ArrayList<Kopek>
  cannot be converted to List<Hayvan>
```

- Diziler **kovaryanttır**: `Kopek` bir `Hayvan` olduğundan `Kopek[]` de bir `Hayvan[]` sayılır ve yukarı dönüşüm derlenir.
- Ama dizi nesnesi gerçekte `Kopek[]` 'dir. `Hayvan[]` referansı üzerinden içine bir `Kedi` yazmak derleyicinin gözünde geçerlidir; JVM her yazmada öğenin tipini denetler ve `ArrayStoreException` fırlatır.
- Jenerik koleksiyonlar bu açığı derleme zamanında kapatır: `List<Kopek>`, `List<Hayvan>` değildir.
- Okumak için kovaryans güvenlidir (her öğe bir `Hayvan` 'dır); sorun yalnızca **yazarken** çıkar.

# Hatırlatma: Metot Geçersiz Kılma (Overriding)

- Alt sınıf, üst sınıftan aldığı bir metodu **aynı imzayla** (ad + parametre listesi) yeniden yazar.
- Dönüş tipi aynı olmalıdır (ya da bir alt tipi: kovaryant dönüş).
- Erişim belirleyici **daraltılamaz**: `public` metot `public` kalmalıdır.
- `private`, `static` ve `final` metotlar geçersiz kılınamaz.
- `@Override` yazmak zorunlu değildir, ama yazım hatalarını derleme zamanında yakalar.
- Geçersiz kılınan sürüme alt sınıfın içinden `super.metot()` ile ulaşılabilir.

```java
class Kopek extends Hayvan {
    @Override
    public void kos() {
        super.kos(); // Hayvan sürümü
        System.out.println("...ve havlıyor");
    }
}
```

**Geçersiz kılma ≠ aşırı yükleme**

Geçersiz kılma: **aynı** imza, **farklı sınıf**. Aşırı yükleme: **aynı ad**, **farklı parametreler**.



# Dinamik Bağlama (Dynamic Binding)

- Referans bir alt sınıf nesnesini gösteriyorsa, **alt sınıfın** metodu çağrılır.
- Çağrılacak sürüm, değişkenin bildirilen tipine göre değil, **nesnenin gerçek sınıfına** göre belirlenir.
- Bu seçim derleme sırasında değil, **çalışma zamanında** yapıldığı için dinamik (geç) bağlama denir.

```
Hayvan h = new Kopek();
h.kos();      // Kopek sınıfının metodu
h.sesCikar(); // Kopek sınıfının metodu
h.uyu();      // Kopek'te yok → Hayvan'ınki
```

```
Köpek koşuyor
Hav hav!
Hayvan uyuyor
```

`h.kos()` İKİ AŞAMADA ÇÖZÜLÜR


### 1. Derleme zamanı

Derleyici `h`'nin tipine (`Hayvan`) bakar: `kos()` var mı? **Var** → çağrı derlenir. Yoksa derleme hatası.

### 2. Çalışma zamanı

JVM nesneye bakar: gerçek sınıf `Kopek` → `Kopek.kos()` çalışır.

Kural: **derleyici "var mı?"** diye, **JVM "hangisi?"** diye sorar.



# Metot Araması Hiyerarşinin En Altından Başlar

```
▶ Hayvan h = new Kopek();
2 h.kos();
3 h.uyu();
4 System.out.println(h.toString());
5 // h.havla(); → derleme hatası
```


ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`h = → Kopek nesnesi`

ÇIKTI




Nesne bir `Kopek` : aramalar hep **en alttan**, gerçek sınıftan başlar.

# Metot Araması Hiyerarşinin En Altından Başlar

```
1 Hayvan h = new Kopek();
▶ h.kos();
3 h.uyu();
4 System.out.println(h.toString());
5 // h.havla(); → derleme hatası
```

**ÇAĞRI YIĞINI**

`Kopek.kos()`


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`h = → Kopek nesnesi`

**ÇIKTI**

```
Köpek koşuyor
```




`kos()` `Kopek` 'te var → arama biter, Kopek sürümü çalışır.

# Metot Araması Hiyerarşinin En Altından Başlar

```
1 Hayvan h = new Kopek();
2 h.kos();
▶ h.uyu();
4 System.out.println(h.toString());
5 // h.havla(); → derleme hatası
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


- `Hayvan.uyu()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**

`h = → Kopek nesnesi`

**ÇIKTI**

```
Köpek koşuyor
Hayvan uyuyor
```




`uyu()` `Kopek` 'te yok → bir üste çık: `Hayvan` 'da bulundu.

# Metot Araması Hiyerarşinin En Altından Başlar

```
1 Hayvan h = new Kopek();
2 h.kos();
3 h.uyu();
▶ System.out.println(h.toString());
5 // h.havla(); → derleme hatası
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


- **`Object.toString()`**
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**

`h` = → **Kopek nesnesi**

**ÇIKTI**

```
Köpek koşuyor
Hayvan uyuyor
Kopek@6b884d57
```




`toString()` en tepede, `Object` 'te bulunur: sınıf adı + `@` + onaltılık hash kodu (çalıştırmaya göre değişir).

# Metot Araması Hiyerarşinin En Altından Başlar

```
1 Hayvan h = new Kopek();
2 h.kos();
3 h.uyu();
4 System.out.println(h.toString());
▶ // h.havla(); → derleme hatası
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`h = → Kopek nesnesi`

**ÇIKTI**

```
Köpek koşuyor
Hayvan uyuyor
Kopek@6b884d57
```




`h.havla()` derlenmez: derleyici aramayı **referans tipi** `Hayvan` 'dan yukarı yapar ve bulamaz.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
▶ Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**

`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = –`

**ÇIKTI**






`Hayvan` tipinde 3 öğeli dizi: öğeler referanstır, başlangıçta `null`.

Adım 1 / 11

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
▶ hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```


ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`i = –`

ÇIKTI




0. öğe bir `Kopek` 'i gösterir (yukarı dönüşüm, otomatik).

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
▶ hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```


**ÇAĞRI YIĞINI**

`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = -`

**ÇIKTI**




1. öğe bir `Kedi` 'yi gösterir.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
▶ hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```


ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`i = –`

ÇIKTI




2. öğe düz bir `Hayvan` nesnesidir. Dizi artık üç farklı biçim tutuyor.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
▶ for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```


**ÇAĞRI YIĞINI**

`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 0`

**ÇIKTI**




`i = 0`, `0 < 3` doğru → döngü gövdesi.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
▶     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**

`Kopek.sesCikar()`


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 0`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
```




Aynı satır, farklı nesne: JVM nesnenin sınıfına bakar → `Kopek.sesCikar()`.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
▶ for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 1`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
```




`i = 1`, `1 < 3` doğru → döngü gövdesi.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
▶     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**

`Kedi.sesCikar()`


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 1`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
Miyav!
```




Aynı satır, farklı nesne: JVM nesnenin sınıfına bakar → `Kedi.sesCikar()`.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
▶ for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 2`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
Miyav!
```




`i = 2`, `2 < 3` doğru → döngü gövdesi.

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
5 for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
▶     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**

`Hayvan.sesCikar()`


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 2`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
Miyav!
Hayvan sesi
```




Aynı satır, farklı nesne: JVM nesnenin sınıfına bakar → `Hayvan.sesCikar()`.

Adım 10 / 11

# Çok Biçimli Dizi: Kodu Adım Adım İzle

```
1 Hayvan[] hayvanlar = new Hayvan[3];
2 hayvanlar[0] = new Kopek();
3 hayvanlar[1] = new Kedi();
4 hayvanlar[2] = new Hayvan();
▶ for (int i = 0; i < hayvanlar.length; i++)
  {
6     hayvanlar[i].sesCikar();
7 }
```

**ÇAĞRI YIĞINI**


`main()`

**DEĞİŞKENLER**

`i = 3`

**ÇIKTI**

```
Hav hav!
Miyav!
Hayvan sesi
```




`i = 3`, `3 < 3` yanlış → döngü biter. Tek satır kod, üç farklı davranış.

# Perde Arkası: Metot Tablosu

- JVM'ler dinamik bağlamayı genellikle sınıf başına bir **metot tablosuyla** (virtual method table) gerçekleştirir: her geçersiz kılınabilir metodun sabit bir sıra numarası (yuvası) vardır.
- Alt sınıfın tablosu üst sınıfınkinin kopyasıyla başlar; geçersiz kılınan yuvalar yeni gövdeyle **değiştirilir**, yeni metotlar sona **eklenir**.
- Her nesne kendi sınıfını bilir. `h.kos()` için JVM: nesne → sınıfı → tablodaki `kos` yuvası → gövde. Arama tek bir dizi erişimidir, hiyerarşide yukarı yürümek gerekmez.

`javap -c Ana` çıktısından

```
47: invokevirtual #15  // Method Hayvan.kos:()V
52: invokevirtual #18  // Method Hayvan.sesCikar:()V
```

| Hayvan tablosu | |
|---|---|
| [0] sesCikar | Hayvan |
| [1] kos | Hayvan |
| [2] uyu | Hayvan |

| Kopek tablosu | |
|---|---|
| [0] sesCikar | Kopek |
| [1] kos | Kopek |
| [2] uyu | Hayvan |
| [3] havla | Kopek |

| Kedi tablosu | |
|---|---|
| [0] sesCikar | Kedi |
| [1] kos | Hayvan |
| [2] uyu | Hayvan |
| [3] tirmala | Kedi |

sağ sütun: metodun gövdesinin bulunduğu sınıf


**vurgulu ad: gövde bu sınıfta yazıldı**

soluk ad: üstten kopya

Derleyici bayt koduna yalnızca `Hayvan.kos` yazar (denetimi referans tipine göre yaptı). Hangi gövdenin çalışacağına `invokevirtual` komutu, nesnenin tablosuna bakarak karar verir. `private` metotlar, yapıcılar ve `super.m()` çağrıları `invokespecial`; `static` metotlar `invokestatic` ile çağrılır: tabloya hiç bakılmaz.

# Metot Tablosu ile Çağrı: Kod İzleme

```
1 Hayvan[] d = {new Kopek(), new Kedi()};
2 for (Hayvan h : d) {
3     h.kos();
4     h.sesCikar();
5 }
```




Dizideki iki nesne farklı sınıflardandır; JVM için her biri kendi sınıfının tablosuna giden bir bağlantı taşır.

Adım 1 / 5


**ÇIKTI**

**DEĞİŞKENLER**

—

# Metot Tablosu ile Çağrı: Kod İzleme

```
1 Hayvan[] d = {new Kopek(), new Kedi()};
2 for (Hayvan h : d) {
▶     h.kos();
4     h.sesCikar();
5 }
```




Bayt kodu “ `Hayvan.kos` , yuva 1” der. Nesne bir `Kopek` : onun tablosunun 1. yuvasında `Kopek.kos` vardır.

Adım 2 / 5

**ÇIKTI**


```
Köpek koşuyor
```

**DEĞİŞKENLER**

h = →Kopek #1

# Metot Tablosu ile Çağrı: Kod İzleme

```
1 Hayvan[] d = {new Kopek(), new Kedi()};
2 for (Hayvan h : d) {
3     h.kos();
▶     h.sesCikar();
5 }
```




Aynı yol, 0. yuva: `Hav hav!`

Adım 3 / 5

**ÇIKTI**


```
Köpek koşuyor
Hav hav!
```

**DEĞİŞKENLER**

h = →Kopek #1

# Metot Tablosu ile Çağrı: Kod İzleme

```
1 Hayvan[] d = {new Kopek(), new Kedi()};
2 for (Hayvan h : d) {
▶     h.kos();
4     h.sesCikar();
5 }
```




Aynı bayt kodu, başka nesne. `Kedi` `kos`'u geçersiz kılmadığı için tablosunun 1. yuvası `Hayvan.kos`'u gösterir.

Adım 4 / 5

**ÇIKTI**


```
Köpek koşuyor
Hav hav!
Hayvan koşuyor
```

**DEĞİŞKENLER**

h = →Kedi #2

# Metot Tablosu ile Çağrı: Kod İzleme

```
1 Hayvan[] d = {new Kopek(), new Kedi()};
2 for (Hayvan h : d) {
3     h.kos();
▶     h.sesCikar();
5 }
```




`Miyav!` Dört çağrının hiçbirinde `if` ya da tip sınaması yapılmadı: seçimi tablolar yaptı.

Adım 5 / 5

**ÇIKTI**

```
Köpek koşuyor
Hav hav!
Hayvan koşuyor
Miyav!
```

**DEĞİŞKENLER**

h = →Kedi #2

# Neler Dinamik Bağlanmaz?

```
class Hayvan {
    String tur = "hayvan";

    static void bilgi() {
        System.out.println("Hayvan.bilgi()");
    }

    void tanit() {
        System.out.println("Ben bir " + tur);
    }
}

class Kopek extends Hayvan {
    String tur = "köpek"; // gizler, ezmez

    static void bilgi() {
        System.out.println("Kopek.bilgi()");
    }

    @Override
    void tanit() {
        System.out.println("Ben bir " + tur);
    }
}
```

```
Hayvan h = new Kopek();
System.out.println(h.tur);
h.bilgi();
h.tanit();
```


```
hayvan
Hayvan.bilgi()
Ben bir köpek
```

| Üye | Neye göre seçilir? |
|---|---|
| Örnek metodu | **Nesne** tipi (dinamik) |
| Alan (değişken) | Referans tipi (statik) |
| `static` metot | Referans tipi (statik) |
| `private` / `final` | Geçersiz kılınamaz, static |

static metodu sınıf adıyla çağırın: `Kopek.bilgi()`. Alt sınıfta aynı adla alan tanımlamaktan kaçının.

# Alan Gizleme ve `static`: Kod İzleme

```
 1 class Hayvan {
 2     String tur = "hayvan";
 3     static String bilgi() { return "Hayvan.bilgi"; }
 4     String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
 5 }
 6 class Kopek extends Hayvan {
 7     String tur = "köpek";            // gizler
 8     static String bilgi() { return "Kopek.bilgi"; }
 9     String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
10 }
▶ Hayvan h = new Kopek();   // main
12 System.out.println(h.tur);
13 System.out.println(h.bilgi());
14 System.out.println(h.tanit());
15 System.out.println(((Kopek) h).tur);
```




`bir nesne, iki ayrı tur alanı`

Alt sınıftaki `tur` üst sınıfınkini ezmez, **gizler**: nesnede iki ayrı alan vardır.

Adım 1 / 5

ÇIKTI

# Alan Gizleme ve `static`: Kod İzleme

```
1  class Hayvan {
2      String tur = "hayvan";
3      static String bilgi() { return "Hayvan.bilgi"; }
4      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
5  }
6  class Kopek extends Hayvan {
7      String tur = "köpek";            // gizler
8      static String bilgi() { return "Kopek.bilgi"; }
9      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
10 }
11 Hayvan h = new Kopek();   // main
▶  System.out.println(h.tur);
13 System.out.println(h.bilgi());
14 System.out.println(h.tanit());
15 System.out.println(((Kopek) h).tur);
```




`alan → bildirilen tip (Hayvan)`

Alanlar dinamik bağlanmaz: `h` 'nin bildirilen tipi `Hayvan` olduğu için `Hayvan.tur` okunur: **hayvan**.


Adım 2 / 5

**ÇIKTI**

```
hayvan
```

# Alan Gizleme ve `static`: Kod İzleme

```
1  class Hayvan {
2      String tur = "hayvan";
▶      static String bilgi() { return "Hayvan.bilgi"; }
4      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
5  }
6  class Kopek extends Hayvan {
7      String tur = "köpek";            // gizler
8      static String bilgi() { return "Kopek.bilgi"; }
9      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
10 }
11 Hayvan h = new Kopek();   // main
12 System.out.println(h.tur);
▶  System.out.println(h.bilgi());
14 System.out.println(h.tanit());
15 System.out.println(((Kopek) h).tur);
```




`static metot → bildirilen tip; nesneye bakılmaz`

`static` metot sınıfa aittir; derleyici `h.bilgi()`'yi `Hayvan.bilgi()` olarak bağlar.


Adım 3 / 5

**ÇIKTI**

```
hayvan
Hayvan.bilgi
```

# Alan Gizleme ve `static`: Kod İzleme

```
 1 class Hayvan {
 2     String tur = "hayvan";
 3     static String bilgi() { return "Hayvan.bilgi"; }
 4     String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
 5 }
 6 class Kopek extends Hayvan {
 7     String tur = "köpek";            // gizler
 8     static String bilgi() { return "Kopek.bilgi"; }
 9     String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
10 }
11 Hayvan h = new Kopek();   // main
12 System.out.println(h.tur);
13 System.out.println(h.bilgi());
14 System.out.println(h.tanit());
15 System.out.println(((Kopek) h).tur);
```




Örnek metodu dinamik bağlanır: `Kopek.tanit()` çalışır; onun içinde `tur`, `Kopek`'in alanıdır: **Ben bir köpek**.


Adım 4 / 5

ÇIKTI

```
hayvan
Hayvan.bilgi
Ben bir köpek
```

# Alan Gizleme ve `static`: Kod İzleme

```
1  class Hayvan {
2      String tur = "hayvan";
3      static String bilgi() { return "Hayvan.bilgi"; }
4      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
5  }
6  class Kopek extends Hayvan {
7      String tur = "köpek";            // gizler
8      static String bilgi() { return "Kopek.bilgi"; }
9      String tanit() { return "Ben bir " + tur; }
10 }
11 Hayvan h = new Kopek();   // main
12 System.out.println(h.tur);
13 System.out.println(h.bilgi());
14 System.out.println(h.tanit());
▶  System.out.println(((Kopek) h).tur);
```




`(Kopek) h → bildirilen tip Kopek → Kopek.tur`

Dönüşüm bildirilen tipi `Kopek` yapar; aynı nesnenin diğer alanı okunur: **köpek**. Bu karışıklık yüzünden alt sınıfta aynı adlı alan tanımlanmaz.

Adım 5 / 5

ÇIKTI

```
hayvan
Hayvan.bilgi
Ben bir köpek
köpek
```

# Yapıcıdan Geçersiz Kılınabilir Metot Çağırmak

- Dinamik bağlama nesne **kurulurken** de çalışır: üst sınıfın yapıcısındaki `ciz()` çağrısı, nesne bir `Etiket` olduğu için `Etiket.ciz()` 'i çalıştırır.
- Ama o anda alt sınıfın alan ilk değerleri henüz atanmamıştır: `metin` hâlâ `null`. Alt sınıfın metodu, yarı kurulmuş bir nesne üzerinde çalışır.
- Metot alana yalnızca yazdırmak için değil, kullanmak için dokunsaydı program çökerdi.
- Kural: yapıcıdan yalnızca `private` , `final` ya da `static` metotlar çağrılmalıdır; bunlar geçersiz kılınamaz.


**`ciz()` içinde `metin.length()` kullanılsaydı**

```
Exception in thread "main"
java.lang.NullPointerException
        at Etiket.ciz(Ana.java:21)
        at Bilesen.<init>(Ana.java:16)
        at Etiket.<init>(Ana.java:19)
```

Yığın izindeki sıra durumu özetler: `Etiket` yapıcısı → `Bilesen` yapıcısı → yine `Etiket` 'in metodu. `<init>` , bayt kodunda yapıcının adıdır.

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 3         System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4         ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
▶      Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
12         System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
▶  Etiket e = new Etiket();   // main
16 e.ciz();
```




**nesne ayrıldı; Etiket() → gizli super()**

`new` nesneye yer ayırır, `metin` varsayılan `null`. `Etiket()`'in ilk işi gizli `super()` çağrısıdır.

Adım 1 / 6


**ÇIKTI**

**DEĞİŞKENLER**

`metin = null`

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 ▶          System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4          ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
10     Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
12         System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
15 Etiket e = new Etiket();   // main
16 e.ciz();
```




`Bilesen()` gövdesi çalışır ve ilk satırı yazar.

Adım 2 / 6

**ÇIKTI**


```
Bilesen kuruluyor
```

**DEĞİŞKENLER**

`metin = null`

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 3         System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4         ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
10     Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
12         System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
15 Etiket e = new Etiket();   // main
16 e.ciz();
```




`ciz()` = `this.ciz()`. Nesnenin sınıfı `Etiket` olduğu için geçersiz kılınmış sürüm seçilir; ama `metin` henüz atanmadı: `Etiket: null`.

Adım 3 / 6

**ÇIKTI**


```
Bilesen kuruluyor
Etiket: null
```

**DEĞİŞKENLER**

`metin = null`

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 3         System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4         ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
10     Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
12         System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
15 Etiket e = new Etiket();   // main
16 e.ciz();
```




Üst sınıf yapıcısı döndükten sonra alt sınıfın alan ilk değeri çalışır: `metin = "Merhaba"`. Çok geç: `ciz()` çoktan çağrıldı.

Adım 4 / 6

**ÇIKTI**


```
Bilesen kuruluyor
Etiket: null
```

**DEĞİŞKENLER**

`metin = "Merhaba"`

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 3         System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4         ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
▶11     Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
12         System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
15 Etiket e = new Etiket();   // main
16 e.ciz();
```




`Etiket()` gövdesi çalışır; nesne artık tamamen kuruldu.

Adım 5 / 6

**ÇIKTI**


```
Bilesen kuruluyor
Etiket: null
Etiket kuruldu
```

**DEĞİŞKENLER**

`metin = "Merhaba"`

# Yapıcıdaki Çağrı: Kod İzleme

```
 1 class Bilesen {
 2     Bilesen() {
 3         System.out.println("Bilesen kuruluyor");
 4         ciz();
 5     }
 6     void ciz() { System.out.println("boş bileşen"); }
 7 }
 8 class Etiket extends Bilesen {
 9     private String metin = "Merhaba";
10     Etiket() { System.out.println("Etiket kuruldu"); }
11     @Override void ciz() {
▶           System.out.println("Etiket: " + metin);
13     }
14 }
15 Etiket e = new Etiket();   // main
▶ e.ciz();
```




Kurulmuş nesnede aynı metot doğru sonucu verir. Fark yalnızca çağrının **ne zaman** yapıldığıdır.

Adım 6 / 6

**ÇIKTI**

```
Bilesen kuruluyor
Etiket: null
Etiket kuruldu
Etiket: Merhaba
```

**DEĞİŞKENLER**

`metin = "Merhaba"`

# Aşırı Yükleme (Overloading)

```java
public class HesapMakinesi {
    public int topla(int sayi1, int sayi2) {
        return sayi1 + sayi2;
    }
    public double topla(double sayi1, double sayi2) {
        return sayi1 + sayi2;
    }
    public int topla(int sayi1, int sayi2, int sayi3) {
        return sayi1 + sayi2 + sayi3;
    }
    // dizinin elemanlarını topla
    public int topla(int[] sayilar) {
        int toplam = 0;
        for (int sayi : sayilar) {
            toplam += sayi;
        }
        return toplam;
    }
}
```

- Aynı sınıfta **aynı adlı**, **parametre listesi farklı** (sayı, tip, sıra) metotlar.
- Derleyici argümanlara bakarak **derleme zamanında** seçer.
- Yalnızca dönüş tipi farklı olan iki metot aşırı yükleme **değildir**.

```java
HesapMakinesi hm =
        new HesapMakinesi();
int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};
int s1 = hm.topla(5, 3);
double s2 = hm.topla(3.5, 2.7);
int s3 = hm.topla(4, 6, 8);
int s4 = hm.topla(sayilar);
```

DEĞERLER

```
s1 = 8, s2 = 6.2,
s3 = 18, s4 = 15
```

# Aşırı Yükleme Derleme Zamanında Seçilir

```
static void yazdir(Hayvan h) {
    System.out.println("yazdir(Hayvan)");
}

static void yazdir(Kopek k) {
    System.out.println("yazdir(Kopek)");
}

public static void main(String[] args) {
    Kopek kopek = new Kopek();
    Hayvan hayvan = kopek;
    yazdir(kopek);
    yazdir(hayvan);
    yazdir((Kopek) hayvan);
}
```

```
yazdir(Kopek)
yazdir(Hayvan)
yazdir(Kopek)
```

- `hayvan` bir `Kopek`'i gösterse de `yazdir(hayvan)` → **`yazdir(Hayvan)`**.
- Aşırı yüklenmiş sürümler arasındaki seçim argümanın **bildirilen tipine** göre, derleyici tarafından yapılır.
- Dönüşüm bildirilen tipi değiştirir: `(Kopek) hayvan` → `yazdir(Kopek)`.

| | **Aşırı yükleme** | **Geçersiz kılma** |
|---|---|---|
| Nerede? | Aynı sınıf | Alt sınıf |
| İmza | Farklı parametre | Aynı imza |
| Seçim | Derleyici | JVM |
| Ölçüt | Bildirilen tip | Gerçek tip |

# Aşırı Yükleme: En Özel Sürüm ve Belirsizlik

```java
static void goster(Object o) { System.out.println("goster(Object)"); }
static void goster(Hayvan h) { System.out.println("goster(Hayvan)"); }
static void goster(String s) { System.out.println("goster(String)"); }
// main içinde:
goster(new Kedi());
goster("a");
Object o = "a";
goster(o);
goster((Hayvan) null);
```

```
goster(Hayvan)
goster(String)
goster(Object)
goster(Hayvan)
```

`goster(null);`

```
error: reference to goster is ambiguous
  both method goster(Hayvan) in Ana and
  method goster(String) in Ana match
```

- Birden çok sürüm uyarsa derleyici **en özel** olanı seçer: `Kedi` hem `Hayvan` 'a hem `Object` 'e uyar; `Hayvan` daha özeldir.
- `null` her başvuru tipine uyar. `Hayvan` ile `String` arasında kalıtım ilişkisi olmadığı için hiçbiri ötekinden özel değildir: **belirsiz** çağrı, derleme hatası.
- Uyan sürümler tek bir zincir üzerindeyse ( `Object` , `Hayvan` , `Kedi` ) belirsizlik olmaz: `goster(null)` en alttakini, `goster(Kedi)` 'yi seçer.
- Çözüm, ifadenin bildirilen tipini açık dönüşümle belirlemektir: `goster((Hayvan) null)` .

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
1  static void yazdir(Hayvan h) {
2      System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
3      h.sesCikar();
4  }
5  static void yazdir(Kopek k) {
6      System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7      k.sesCikar();
8  }
9  // main içinde:
▶  Hayvan hayvan = new Kopek();
▶  Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```





İki değişkenin bildirilen tipi aynı ( `Hayvan` ); gösterdikleri nesneler farklı: `Kopek` ve `Kedi` .

Adım 1 / 7

ÇIKTI

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
▶ static void yazdir(Hayvan h) {
▶     System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
3     h.sesCikar();
4 }
5 static void yazdir(Kopek k) {
6     System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7     k.sesCikar();
8 }
9 // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
▶ yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```




`hayvan` bir `Kopek`'i gösterse de derleyici yalnızca bildirilen tipi bilir: `yazdir(Hayvan)`.

Adım 2 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan):
```

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
1  static void yazdir(Hayvan h) {
2      System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
▶      h.sesCikar();
4  }
5  static void yazdir(Kopek k) {
6      System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7      k.sesCikar();
8  }
9  // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```




Metodun içinde `h.sesCikar()` geçersiz kılınmış bir metot: JVM nesneye bakar, **Hav hav!**


Adım 3 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan): Hav hav!
```

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
▶ static void yazdir(Hayvan h) {
▶     System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
3     h.sesCikar();
4 }
5 static void yazdir(Kopek k) {
6     System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7     k.sesCikar();
8 }
9 // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
▶ yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```




`diger` da `Hayvan` tipinde: aynı sürüm seçilir.

Adım 4 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan): Hav hav!
yazdir(Hayvan):
```

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
1  static void yazdir(Hayvan h) {
2      System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
▶      h.sesCikar();
4  }
5  static void yazdir(Kopek k) {
6      System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7      k.sesCikar();
8  }
9  // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```

| Derleyici<br>bildirilen tipe bakar | JVM<br>nesnenin sınıfına bakar |
|---|---|
| `argüman tipi: Hayvan` | `nesne: Kedi` |
| `yazdir(Hayvan)` | `Kopek.sesCikar()` |
| `yazdir(Kopek)` | `Kedi.sesCikar()` |
| derleme zamanı | çalışma zamanı |

Aynı satır, farklı nesne: bu kez `Kedi.sesCikar()`, **Miyav!**

Adım 5 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan): Hav hav!
yazdir(Hayvan): Miyav!
```

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
1  static void yazdir(Hayvan h) {
2      System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
3      h.sesCikar();
4  }
▶  static void yazdir(Kopek k) {
▶      System.out.print("yazdir(Kopek): ");
7      k.sesCikar();
8  }
9  // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
▶  yazdir((Kopek) hayvan);
```




Açık dönüşüm ifadenin bildirilen tipini `Kopek` yapar: derleyici bu kez `yazdir(Kopek)`'u seçer.

Adım 6 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan): Hav hav!
yazdir(Hayvan): Miyav!
yazdir(Kopek):
```

# Derleyici mi, JVM mi? Kod İzleme

```
1  static void yazdir(Hayvan h) {
2      System.out.print("yazdir(Hayvan): ");
3      h.sesCikar();
4  }
5  static void yazdir(Kopek k) {
6      System.out.print("yazdir(Kopek): ");
▶      k.sesCikar();
8  }
9  // main içinde:
10 Hayvan hayvan = new Kopek();
11 Hayvan diger = new Kedi();
12 yazdir(hayvan);
13 yazdir(diger);
14 yazdir((Kopek) hayvan);
```




Aşırı yükleme seçimi bildirilen tiple **derlemede**, geçersiz kılma seçimi gerçek tiple **çalışırken** yapıldı.

Adım 7 / 7

ÇIKTI

```
yazdir(Hayvan): Hav hav!
yazdir(Hayvan): Miyav!
yazdir(Kopek): Hav hav!
```

AŞIRI YÜKLEME

# Aşırı Yükleme Seçiminin Üç Aşaması

### 1. Kutulamasız

Yalnızca tam eşleşme, ilkel genişletme ( `int` → `long` ) ve başvuru genişletmesi ( `String` → `Object` ) denenir.

### 2. Kutulama

1. aşamada aday yoksa kutulama ve kutudan çıkarma da denenir: `double` → `Double` → `Object` .

### 3. Değişken sayıda

Hâlâ aday yoksa `int...` gibi değişken sayıda parametreli sürümler devreye girer.

- Bir aşamada en az bir aday bulunursa sonraki aşamalara **geçilmez**; o aşamanın adayları arasından en özel olan seçilir.
- Sonuç: `f(long)` ve `f(Integer)` varken `f(5)` çağrısı `f(long)` 'u seçer. Genişletme kutulamadan önce gelir, çünkü kutulama Java 5'te eklendi ve eski programların davranışı değişmesin istendi.
- Bu sıra derleme zamanında uygulanır; seçilen **imza** bayt koduna yazılır. Seçilen imzanın hangi sınıftaki gövdesinin çalışacağı ise çalışma zamanında belirlenir.

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
▶  f(5);
8  f(b);
9  f(Integer.valueOf(5));
10 f("x");
11 f(2.5);
12 f();
13 f(1, 2);
```

**Argüman: 5 (int)**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| `f(long)` | ✓ int → long genişletme |
| `f(Integer)` | ✗ kutulama gerekir |
| `f(Object)` | ✗ kutulama gerekir |
| `f(int ... )` | |

`1. aşamada tek aday: f(long)`

`5` bir `int`. 1. aşamada yalnızca genişletme ile `long` uyar; `Integer` ve `Object` kutulama ister, bu aşamada denenmez.

Adım 1 / 6

ÇIKTI

```
f(long)
```

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
7  f(5);
▶  f(b);
9  f(Integer.valueOf(5));
10 f("x");
11 f(2.5);
12 f();
13 f(1, 2);
```

**Argüman: b (byte)**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| `f(long)` | ✓ byte → long genişletme |
| `f(Integer)` | ✗ Byte ≠ Integer |
| `f(Object)` | ✗ kutulama gerekir |
| `f(int ... )` | |

`yine f(long)`

`byte` da `long` 'a genişler. Kutulansaydı bile `Byte` olurdu, `Integer` değil.

Adım 2 / 6

ÇIKTI

```
f(long)
f(long)
```

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
7  f(5);
8  f(b);
▶  f(Integer.valueOf(5));
10 f("x");
11 f(2.5);
12 f();
13 f(1, 2);
```

**Argüman: Integer**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| `f(long)` | ✗ kutudan çıkarma gerekir |
| `f(Integer)` | ✓ tam eşleşme |
| `f(Object)` | ✓ Integer → Object |
| `f(int ... )` | |

`iki aday: en özel olan Integer`

Argüman zaten bir `Integer` : 1. aşamada iki aday var. `Integer` , `Object` 'ten özel olduğu için seçilir.

Adım 3 / 6

**ÇIKTI**

```
f(long)
f(long)
f(Integer)
```

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
7  f(5);
8  f(b);
9  f(Integer.valueOf(5));
▶ f("x");
11 f(2.5);
12 f();
13 f(1, 2);
```

**Argüman: "x" (String)**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

`f(long)` ✗

`f(Integer)` ✗

`f(Object)` ✓ String → Object

`f(int ... )`

`başvuru genişletmesi: f(Object)`

`String` yalnızca `Object`'e uyar.

Adım 4 / 6

ÇIKTI

```
f(long)
f(long)
f(Integer)
f(Object)
```

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
7  f(5);
8  f(b);
9  f(Integer.valueOf(5));
10 f("x");
▶  f(2.5);
12 f();
13 f(1, 2);
```

**Argüman: 2.5 (double)**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| `f(long)` | ✗ double → long daraltma |
| `f(Integer)` | ✗ Double ≠ Integer |
| `f(Object)` | ✓ double → Double → Object |
| `f(int ... )` | |

`1. aşama boş → 2. aşamada kutulama`

`double` , `long` 'a daraltılamaz; 1. aşamada aday yok. 2. aşamada `Double` 'a kutulanır ve `Object` 'e uyar.

Adım 5 / 6

**ÇIKTI**

```
f(long)
f(long)
f(Integer)
f(Object)
f(Object)
```

# Aşırı Yükleme Aşamaları: Kod İzleme

```
1  static void f(long x)    { p("f(long)"); }
2  static void f(Integer x) { p("f(Integer)"); }
3  static void f(Object x)  { p("f(Object)"); }
4  static void f(int... x)  { p("f(int...)"); }
5  // main içinde (p: System.out.println):
6  byte b = 1;
7  f(5);
8  f(b);
9  f(Integer.valueOf(5));
10 f("x");
11 f(2.5);
▶  f();
▶  f(1, 2);
```

**Argüman: () ve (1, 2)**

| 1. kutulamasız | 2. kutulama | 3. değişken sayıda |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| `f(long)` | ✗ parametre sayısı |
| `f(Integer)` | ✗ parametre sayısı |
| `f(Object)` | ✗ parametre sayısı |
| `f(int ... )` | ✓ 0 ya da 2 int |

`yalnızca 3. aşamada aday var`

Sıfır ya da iki argümanı yalnızca `int...` karşılar; ona en son, 3. aşamada başvurulur.

Adım 6 / 6

**ÇIKTI**

```
f(long)
f(long)
f(Integer)
f(Object)
f(Object)
f(int...)
f(int...)
```


# Kalıtım ve Çok Biçimlilik

- Kalıtım, **sınıf hiyerarşileri** oluşturmak için gereklidir.
- Çok biçimlilik için kalıtım **gereklidir**: bir sınıf hiyerarşisine sahip olmalıyız.
- Kalıtımı kullanmak için çok biçimlilik **gerekli değildir**: yalnızca kod yeniden kullanımı için de kalıtım yapılabilir.
- B sınıfı A'nın alt sınıfıysa, **B'nin nesnesi A'nın nesnesi gibi davranabilir** (tersi değil).
- A referansını B referansına atamak için **daraltma dönüşümü** (casting) gerekir; parantezle yapılır.


```
A objA = new B(); // B, A gibi davranır
B objB = (B) objA; // geçerli, ancak
                   // dikkatli kullanılmalı
```

Son satır derlenir; çalışırken `objA` gerçekten bir `B` nesnesini göstermiyorsa `ClassCastException` fırlatılır.

Java'da arayüzler (interface) de çok biçimlilik sağlar: `implements` eden her sınıf, arayüz tipindeki referansa atanabilir.



# Örnek: Şekil Hiyerarşisi




```java
abstract class Sekil {
    private String isim;

    public Sekil(String isim) {
        this.isim = isim;
    }

    public String getIsim() {
        return isim;
    }

    public abstract double alanHesapla();

    public abstract double cevreHesapla();

    public void ciz() {
        System.out.println(isim + " çiziliyor.");
    }
}
```

`abstract` : gövdesiz metot; her alt sınıf yazmak **zorundadır**, `new Sekil(…)` yapılamaz.

# Alt Sınıflar Metotları Geçersiz Kılar

```
class Kare extends Sekil {
    private double kenar;
    public Kare(double kenar) {
        super("Kare");
        this.kenar = kenar;
    }
    @Override
    public double alanHesapla() {
        return kenar * kenar;
    }
    @Override
    public double cevreHesapla() {
        return 4 * kenar;
    }
    @Override
    public void ciz() {
        System.out.println("Kare çiziliyor: kenar " + kenar);
    }
}
```

`Kare` : yapıcı `super("Kare")` ile ismi üst sınıfa verir; üç metodu da geçersiz kılar.

# Alt Sınıflar Metotları Geçersiz Kılar

```
class Dikdortgen extends Sekil {
    private double genislik;
    private double yukseklik;
    public Dikdortgen(double genislik, double yukseklik) {
        super("Dikdörtgen");
        this.genislik = genislik;
        this.yukseklik = yukseklik;
    }
    @Override
    public double alanHesapla() {
        return genislik * yukseklik;
    }
    @Override
    public double cevreHesapla() {
        return 2 * (genislik + yukseklik);
    }
    // ciz() ezilmedi → Sekil'inki kullanılır
}
```

`Dikdortgen` : alan ve çevreyi geçersiz kılar, `ciz()` 'i geçersiz kılmaz → `Sekil.ciz()` kullanılır.

# Alt Sınıflar Metotları Geçersiz Kılar

```
class Cember extends Sekil {
    private double yaricap;
    public Cember(double yaricap) {
        super("Çember");
        this.yaricap = yaricap;
    }
    @Override
    public double alanHesapla() {
        return Math.PI * yaricap * yaricap;
    }
    @Override
    public double cevreHesapla() {
        return 2 * Math.PI * yaricap;
    }
    @Override
    public void ciz() {
        System.out.println("Çember çiziliyor: yarıçap " + yaricap);
    }
}
```


`Cember` : `Math.PI` ile hesaplar; `ciz()` 'i kendi bilgisiyle geçersiz kılar.

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
▶  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
8          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
9      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**






Dizi `Sekil` tipinde; öğeler üç farklı alt sınıf nesnesini gösterir.

Adım 1 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

`main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil = –`

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
▶          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
9      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
```




`sekil.alanHesapla()` → `Kare.alanHesapla()` çalışır.

Adım 2 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- `Kare.alanHesapla()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil = → Kare (5)`

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
8          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
▶      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
Kare çiziliyor: kenar 5.0
```




`ciz()` geçersiz kılınmış → `Kare.ciz()` çalışır.

Adım 3 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- `Kare.ciz()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil` = → **Kare (5)**

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
▶          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
9      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
Kare çiziliyor: kenar 5.0
Dikdörtgen alanı: 24.0
```




`sekil.alanHesapla()` → `Dikdortgen.alanHesapla()` çalışır.

Adım 4 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- `Dikdortgen.alanHesapla()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil = → Dikdortgen (4, 6)`

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
8          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
▶      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
Kare çiziliyor: kenar 5.0
Dikdörtgen alanı: 24.0
Dikdörtgen çiziliyor.
```




`Dikdortgen` `ciz()`'i geçersiz kılmadı → arama yukarı çıkar, `Sekil.ciz()` çalışır.

Adım 5 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- **`Sekil.ciz()`**
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil` = → **`Dikdortgen (4, 6)`**

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
           + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
9      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
Kare çiziliyor: kenar 5.0
Dikdörtgen alanı: 24.0
Dikdörtgen çiziliyor.
Çember alanı: 153.93804002589985
```




`sekil.alanHesapla()` → `Cember.alanHesapla()` çalışır.

Adım 6 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- `Cember.alanHesapla()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**


`sekil = → Cember (7)`

# Şekiller Dizisi: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Sekil[] sekiller = new Sekil[3];
2  sekiller[0] = new Kare(5);
3  sekiller[1] = new Dikdortgen(4, 6);
4  sekiller[2] = new Cember(7);
5
6  for (Sekil sekil : sekiller) {
7      System.out.println(sekil.getIsim()
8          + " alanı: " + sekil.alanHesapla());
▶      sekil.ciz();
10 }
```

**ÇIKTI**

```
Kare alanı: 25.0
Kare çiziliyor: kenar 5.0
Dikdörtgen alanı: 24.0
Dikdörtgen çiziliyor.
Çember alanı: 153.93804002589985
Çember çiziliyor: yarıçap 7.0
```




`ciz()` geçersiz kılınmış → `Cember.ciz()` çalışır.

Adım 7 / 7

**ÇAĞRI YIĞINI**

- `Cember.ciz()`
- `main()`

**DEĞİŞKENLER**

`sekil = → Cember (7)`

# Neden Çok Biçimlilik?

### Tip sınayarak

```
static double alanKotu(Sekil s) {
    double alan;
    if (s instanceof Kare) {
        alan = ((Kare) s).alanHesapla();
    } else if (s instanceof Dikdortgen) {
        alan = ((Dikdortgen) s).alanHesapla();
    } else if (s instanceof Cember) {
        alan = ((Cember) s).alanHesapla();
    } else {
        alan = 0; // yeni tür unutuldu!
    }
    return alan;
}
```

Yeni bir şekil eklenince bu metot da değişmeli; unutulursa `alanKotu(new DikUcgen(3, 4))` sessizce **0.0** döner.

### Çok biçimli

```
static double toplamAlan(Sekil[] dizi) {
    double toplam = 0;
    for (Sekil sekil : dizi) {
        // her nesne kendi alanını
        toplam += sekil.alanHesapla();
    }
    return toplam;
}
```

+ Yeni `DikUcgen extends Sekil` sınıfı eklemek yeter; bu kod **hiç değişmez**.
+ { Kare(5), Dikdortgen(4, 6), DikUcgen(3, 4) } → **55.0**
+ Kod kısalır, `ClassCastException` riski ortadan kalkar.

İlke: genişletmeye açık, değiştirmeye kapalı kod (open/closed principle).


# Çok Biçimli Parametre ve Dönüş Değeri

```
class Veteriner {
    void muayene(Hayvan h) {     // her alt sınıf
        System.out.print("Muayene: ");
        h.sesCikar();
    }
    static Hayvan sahiplen(String tur) { // gizli
        if (tur.equals("kedi")) return new Kedi();
        return new Kopek();
    }
}
// main içinde:
Veteriner v = new Veteriner();
v.muayene(new Kedi());
Hayvan h = Veteriner.sahiplen("köpek");
v.muayene(h);
System.out.println(h.getClass().getSimpleName());
```

```
Muayene: Miyav!
Muayene: Hav hav!
Kopek
```

- **Parametre** üst sınıf tipinde tanımlanırsa metot, bugün var olan ve ileride yazılacak her alt sınıfın nesnesini kabul eder. `muayene` yeni bir `Kus` sınıfı için değişmez.
- **Dönüş tipi** üst sınıf olursa metot hangi alt sınıfı ürettiğini gizler. Çağıran yalnızca `Hayvan` sözleşmesine güvenir; `sahiplen` başka bir alt sınıf döndürmeye başlasa kullanan kod etkilenmez.
- Nesneleri üreten bu tür metotlara **fabrika metodu** (factory method) denir.
- Genel ilke: parametre ve değişken tiplerini, işi görmeye yeten **en genel** tip olarak seçin.

# Örnek: Tanksavar Oyunu




TS Jawelin: `TanksavarJawelin`, TS Tow2A: `TanksavarTow2A`. `Tank` sınıfının da `TankT90MS` ve `TankLeopard2A4` alt sınıfları vardır.

- Swing ile yazılmış oyunda düşen tanklar vurulur; skor 10'un katı olunca tanksavar türü değişir.
- Oyun döngüsü yalnızca `Tanksavar` ve `Tank` tiplerini bilir.

```
Tanksavar tanksavar = new TanksavarJawelin(x, y);
...
// hangi top? nesneye bağlı (dinamik bağlama)
toplar.add(tanksavar.topAt());
...
if (tanksavar instanceof TanksavarJawelin) {
    tanksavar = new TanksavarTow2A(tanksavar.x, tanksavar.y);
}
```

### SINAMA ÇIKTISI

```
Top t1 = tanksavar.topAt(); // Jawelin
// → Top37mm, yükseklik 30
tanksavar = new TanksavarTow2A(100, 540);
Top t2 = tanksavar.topAt();
// → Top57mm, yükseklik 40
```

Aynı `topAt()` çağrısı, tanksavar değişince farklı bir top üretir; oyun kodunda hiçbir `if` gerekmez.

# `Object` Metotlarını Geçersiz Kılmak: `toString` ve `equals`

```java
public class Kisi {
    private String ad;
    private int yas;
    public Kisi(String ad, int yas) {
        this.ad = ad;
        this.yas = yas;
    }
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) return true;
        if (!(obj instanceof Kisi)) return false;
        Kisi kisi = (Kisi) obj; // aşağı dönüşüm
        return yas == kisi.yas
            && ad.equals(kisi.ad);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Kisi[Ad=" + ad
            + ", Yas=" + yas + "]";
    }
}
```

```java
Kisi k1 = new Kisi("Ali", 25);
Kisi k2 = new Kisi("Ali", 25);
System.out.println(k1 == k2);
System.out.println(k1.equals(k2));
Object nesne = k1;
System.out.println(nesne);
System.out.println(nesne.equals(k2));
```

```
false
true
Kisi[Ad=Ali, Yas=25]
true
```

- `println(nesne)`, `toString()`'i çağırır: dinamik bağlamayla `Kisi` sürümü.
- `equals(Object)`: önce `instanceof`, sonra aşağı dönüşüm.
- `equals` geçersiz kılınınca `hashCode()` da geçersiz kılınmalıdır.

# `equals` ve Kalıtım: Simetri Tuzağı

```
class Nokta {
    final int x, y;
    Nokta(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
    @Override public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Nokta)) return false;
        Nokta n = (Nokta) o;
        return x == n.x && y == n.y;
    }
    @Override public int hashCode() { return 31 * x + y; }
}
class RenkliNokta extends Nokta {
    final String renk;
    RenkliNokta(int x, int y, String renk) {
        super(x, y);
        this.renk = renk;
    }
    @Override public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof RenkliNokta)) return false;
        RenkliNokta r = (RenkliNokta) o;
        return super.equals(r) && renk.equals(r.renk);
    }
}
```

```
Nokta p = new Nokta(1, 2);
RenkliNokta k =
    new RenkliNokta(1, 2, "kırmızı");
System.out.println(p.equals(k)
    + " " + k.equals(p));
```

```
true false
```

- Hangi `equals`'ın çalışacağını **alıcı nesne** belirler: `p.equals(k)` `Nokta`'nınkini, `k.equals(p)` `RenkliNokta`'nınkini çalıştırır.
- Sonuçlar farklı: simetri bozuldu. Bir `HashSet` ya da `contains`, elemanların sırasına göre farklı cevap verebilir.
- Çözümler: iki sınıfta da `getClass()` karşılaştırması; ya da kalıtım yerine oluşum (`RenkliNokta` bir `Nokta` alanı tutar).

ÖZET

# Özet

| Kavram | Kural | Örnek |
|---|---|---|
| Referans kuralı | Üst sınıf referansı alt sınıf nesnesini gösterebilir; tersi derlenmez | `Hayvan h = new Kopek();` |
| is-a | Alt sınıf **bir** üst sınıftır; tersi değil | `h instanceof Hayvan` → true |
| Yukarı dönüşüm | Otomatik ve her zaman güvenli | `Object o = kopek;` |
| Aşağı dönüşüm | Açık yazılır; nesne uygun değilse `ClassCastException` | `Kopek k = (Kopek) h;` |
| Erişim | Hangi metotların çağrılabileceğini **referans tipi** belirler | `h.havla()` → derleme hatası |
| Dinamik bağlama | Hangi sürümün çalışacağını **nesne tipi** belirler; arama alttan yukarı | `h.kos()` → Kopek sürümü |
| Statik bağlama | Alanlar, `static` / `private` / `final` metotlar ve aşırı yükleme seçimi | `h.tur` → "hayvan" |
| Fayda | Üst sınıf tipiyle bir kez yazılan kod, yeni alt sınıflarla değişmeden çalışır | `toplamAlan(sekiller)` |

ÖZET

# İlgili Sayfalar

Soyut Sınıflar ve Arayüzler

Arayüz tanımlama ve `implements`, arayüz tipindeki referanslarla çok biçimlilik, çoklu arayüz, `default` / `static` / `private` arayüz metotları, jenerikler.

**Bu bölümle bağlantısı**

Bir sınıf tek bir üst sınıftan türeyebilir, ama birçok arayüzü gerçekleştirebilir: `Hayvan h` yerine `SesCikarabilen s` gibi arayüz tipleriyle de aynı dinamik bağlama çalışır.

ÖZET

# Sık Yapılan Hatalar (1): Derleme Hataları

| Kod | Derleyici mesajı | Neden / çözüm |
|---|---|---|
| `Kopek k = new Hayvan();` | *incompatible types: Hayvan cannot be converted to Kopek* | Her hayvan köpek değildir; ters atama yapılamaz. |
| `Kopek k = hayvan;` | *incompatible types: Hayvan cannot be converted to Kopek* | Nesne köpek olsa bile açık dönüşüm gerekir: `(Kopek) hayvan`. |
| `hayvan.havla();` | *cannot find symbol … variable hayvan of type Hayvan* | Referans tipinde metot yok; önce dönüştürün. |
| `(Kopek) h.havla();` | *not a statement* | Parantez eksik: `((Kopek) h).havla();` |
| `(Kedi) kopek` | *incompatible types: Kopek cannot be converted to Kedi* | Kardeş sınıflar arasında dönüşüm yoktur. |
| `@Override void sescikar()` | *method does not override or implement a method from a supertype* | Ad yanlış yazıldı (büyük/küçük harf). |
| `void sesCikar()` (üstte `public`) | *attempting to assign weaker access privileges; was public* | Geçersiz kılan metot erişimi daraltamaz. |

ÖZET

# Sık Yapılan Hatalar (2): Çalışma Zamanı ve Mantık

### Denetimsiz aşağı dönüşüm

`(Kopek) h` yazıp `h`'nin bir `Kedi` gösterebileceğini unutmak → `ClassCastException`. Önce `instanceof`.

### "Dönüşüm nesneyi değiştirir" sanmak

`(Hayvan) kopek` köpeği hayvana çevirmez; `sesCikar()` yine "Hav hav!" yazar.

### Alanların da geçersiz kılındığını sanmak

`h.tur` referans tipine göre okunur ("hayvan"). Alanları `private` yapıp getter metodu geçersiz kılın.

### Aşırı yüklemeyi geçersiz kılma sanmak

Alt sınıfta `equals(Kisi k)` yazmak `equals(Object)`'i geçersiz kılmaz, aşırı yükler; koleksiyonlar sizin metodunuzu çağırmaz. `@Override` bu hatayı yakalar.

### `==` ile nesne karşılaştırmak

`==` referansları karşılaştırır; içerik için geçersiz kılınmış `equals` kullanın.

### Her yerde `instanceof` zinciri

Yeni alt sınıf eklendikçe kırılır. Davranışı geçersiz kılınan bir metoda taşıyın.

ÖZET

# Sık Yapılan Hatalar (3)

### Yapıcıdan geçersiz kılınabilir metot çağırmak

Alt sınıfın metodu, alanları henüz atanmamış nesnede çalışır: `null` çıktısı ya da `NullPointerException`.

### Dizi kovaryansına güvenmek

`Hayvan[] d = new Kopek[2]; d[1] = new Kedi();` derlenir, çalışırken `ArrayStoreException: Kedi`.

### null ile belirsiz çağrı

`goster(null)`, ilişkisiz iki aşırı yükleme varken: `reference to goster is ambiguous`. Açık dönüşümle seçin.

### Kutulamanın önce geldiğini sanmak

`f(long)` ve `f(Integer)` varken `f(5)` → `f(long)`: genişletme 1. aşamadadır.

### equals'ı alt sınıfta tek yönlü genişletmek

`p.equals(k)` true, `k.equals(p)` false: simetri bozulur, koleksiyonlar tutarsızlaşır.

### Jenerik listeyi dizi gibi sanmak

`List<Hayvan> l = new ArrayList<Kopek>();` → `incompatible types`. Jenerikler kovaryant değildir.

ÖZET

# Örnek Problem 1: Çıktı Nedir?

```
class A {
    void yaz() {
        System.out.println("A.yaz");
    }

    void cagir() {
        yaz(); // this.yaz()
    }
}

class B extends A {
    @Override
    void yaz() {
        System.out.println("B.yaz");
    }
}

// main içinde:
A a = new B();
a.cagir();
new A().cagir();
```

`cagir()` yalnızca `A`'da tanımlı ve içinden `yaz()`'ı çağırıyor. `B` ise yalnızca `yaz()`'ı eziyor. Program ne yazdırır?

▶ **Cevap**

ÖZET

# Örnek Problem 2: Derlenir mi, Çalışır mı?

```
Hayvan h = new Kedi();
Kedi k1 = h;              // (1)
Kedi k2 = (Kedi) h;       // (2)
Kopek k3 = (Kopek) h;     // (3)
h.tirmala();              // (4)
((Kedi) h).tirmala();     // (5)
Object o = new Kopek();
o.sesCikar();             // (6)
((Hayvan) o).sesCikar();  // (7)
```

Her satır için karar verin: **derleme hatası**, **çalışma zamanı hatası** ya da **sorunsuz** (çıktısıyla).

▶ **Cevap**

ÖZET

# Örnek Problem 3: Aşırı Yükleme + Geçersiz Kılma

```
class Ust {
    void f(Object o) {
        System.out.println("Ust.f(Object)");
    }

    void f(String s) {
        System.out.println("Ust.f(String)");
    }
}

class Alt extends Ust {
    @Override
    void f(Object o) {
        System.out.println("Alt.f(Object)");
    }
}

// main içinde:
Ust u = new Alt();
Object o = "merhaba";
u.f(o);
u.f("merhaba");
```

`Ust`'te iki aşırı yüklenmiş `f` var; `Alt` yalnızca `f(Object)`'i eziyor. İki çağrı ne yazdırır?

▶ **Cevap**

ÖZET

# Örnek Problem 4: Kurulum, Aşama, Dizi

```
class Ust {
    Ust() { goster(); }
    void goster() { System.out.println("Ust"); }
}
class Alt extends Ust {
    private int[] dizi = {1, 2, 3};
    @Override void goster() {
        System.out.println(dizi == null
            ? "dizi yok" : "uzunluk " + dizi.length);
    }
}
```

1. `new Alt();` ve ardından `new Alt().goster();` ne yazdırır?
2. `f(long)`, `f(Integer)`, `f(Object)` ve `f(int...)` varken `short s = 3; f(s);`, `f('A');` ve `f(Long.valueOf(4));` hangi sürümleri seçer?
3. `Object[] d = new String[1]; d[0] = 1;` derlenir mi, çalışır mı?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

# Alıştırmalar (1)

1. `Calisan` ( `maas()` = temel maaş), `Mudur` (temel × 1,5) ve `Stajyer` (sabit 5000) sınıflarını yazın. `Calisan[]` = { Ayşe 20000, Müdür Mehmet 30000, Stajyer Can } için toplam maaş?
2. `X` : `ad()` → "X", `yaz()` → `println(ad())`. `Y extends X` : `ad()` → "Y". `Z extends Y` : `yaz()` → `println("Z:" + ad())`. { new X(), new Y(), new Z() } için her birinde `yaz()` çağrılırsa çıktı?
3. `Object o = new Kopek();` ardından `o.sesCikar();` neden derlenmez? Nasıl düzeltilir, düzeltilince ne yazar?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

ÖZET

# Alıştırmalar (2)

4. Şekil hiyerarşisine `DikUcgen(a, b)` ekleyin (alan = a·b/2, çevre = a + b + hipotenüs). `DikUcgen(3, 4)` için alan, çevre ve `ciz()` çıktıları nedir? Şekil döngüsünde ne değişir?
5. `instanceof` zincirli döngüyü (Kopek → havla, Kedi → tırmala, diğer → "Özel davranış yok") hiç `instanceof` kullanmadan yazın.
6. `yazdir(Hayvan)` ve `yazdir(Kopek)` aşırı yüklemeleri varken `Object o = new Kopek(); yazdir(o);` derlenir mi?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

ÖZET

# Kaynaklar


- Oracle, *The Java Tutorials*: Polymorphism; Overriding and Hiding Methods; Inheritance.
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification*, Java SE 21 Edition (5.5 Casting Contexts, 8.4.8 Inheritance, Overriding, and Hiding, 15.12 Method Invocation Expressions).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson (Bölüm 10: Object-Oriented Programming: Polymorphism and Interfaces).
- K. Sierra ve B. Bates, *Head First Java*, 3. baskı, O'Reilly (Inheritance and Polymorphism).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 12. baskı, Pearson (Bölüm 5: Inheritance).
- A. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly.

# Son

## Bölüm 4: Çok Biçimlilik

Sonraki bölüm: Bölüm 4: Soyut Sınıflar ve Arayüzler · Terim sözlüğü