# Bölüm 3: Nash Dengesi

## Algoritmik Oyun Kuramı

Biçimsel tanım · En iyi tepki · Baskın strateji eleme · Karışık strateji · Varlık teoremi · Cournot ve Bertrand · Denge seçimi · Korelasyonlu denge · Minimaks · Güvenlik oyunları · PPAD


Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

# Oyunla Başlangıç: Mahkûmun İkilemi

**Kural:** Sam ve John ayrı odalarda sorgulanır; her biri diğerinin seçimini bilmeden *Sessiz* kalır ya da *İhanet* eder ve tablodaki kadar hapis yatar. Hücrelerde kazanç = −(hapis yılı): büyük sayı iyidir.

Oyun: [Mahkûmun İkilemi oyunu](), iki kişi aynı ekranda ya da bilgisayara karşı, çok turlu.

| Sam \ John | Sessiz | İhanet |
|---|---|---|
| Sessiz | ( −1 , −1 ) | ( −3 , 0 ) |
| İhanet | ( 0 , −3 ) | ( −2 , −2 ) |




Hücrede (Sam, John) kazanç = −(hapis yılı)

**Soru 1**

Sam'in yerinde olsanız, John'un ne seçeceğini bilmeden sessiz mi kalırdınız, ihanet mi ederdiniz?

**Soru 2**

Bilgisayar Tit-for-Tat oynarken (ilk tur sessiz, sonra sizin önceki seçiminizi kopyalar) on turda en az kaç yıl birikir?

TEMELLER

# Öğrenme Çıktıları

### Tanım

Nash dengesini biçimsel olarak tanımlamak ve en iyi tepki (best response) kavramıyla ilişkilendirmek.

### Saf denge bulma

Kazanç matrisinde en iyi tepkileri işaretlemek, yinelemeli baskın strateji eleme uygulamak; Cournot ve Bertrand gibi sürekli stratejili oyunlarda dengeyi bulmak.

### Karışık denge

Kayıtsızlık ilkesiyle karışık dengeyi elle ve kodla hesaplamak; sıfır toplamlı oyunlarda ve güvenlik oyunlarında minimaks değerini bulmak.

### Varlık ve karmaşıklık

Nash'in varlık teoremini, çoklu denge sorununu ve denge hesaplamanın PPAD-tamlığını yorumlamak.

TEMELLER

# John Nash Kimdir?

- Amerikalı matematikçi **John Forbes Nash Jr.** (1928–2015).
- 1950'de Princeton'da kısa doktora tezi *Non-Cooperative Games*; aynı yıl *PNAS*'ta varlık ispatını veren iki sayfalık bir not.
- 1994 Nobel Ekonomi Ödülü (Harsanyi ve Selten ile birlikte).
- 2015 Abel Ödülü: kısmi diferansiyel denklemlere katkıları.
- Hayatı *A Beautiful Mind* (2001) filmine konu oldu.



John F. Nash Jr.

Katkısı: von Neumann'ın **iki kişilik sıfır toplamlı** oyunlar için kurduğu çözümü, **n kişilik genel** (sıfır toplamlı olmayan) oyunlara taşıdı.

TEMELLER

# Stratejik Davranış ve Uygulama Alanları

- Oyuncular kendi kazançlarını maksimize etmeye çalışır.
- Herkesin kazancı **diğerlerinin seçimlerine de** bağlıdır: “Ben ne yapmalıyım?” sorusu “Onlar ne yapacak?” sorusundan ayrılamaz.

**Fiyat rekabeti**
İki firma fiyat indirir; ikisi de kâr kaybeder.
`Mahkûmun İkilemi yapısı`

**Reklam / silahlanma**
Herkes harcar, göreli konum değişmez.
`baskın strateji: harca`

**Penaltı atışı**
Atıcı ve kaleci tahmin edilemez olmalı.
`karışık strateji, sıfır toplamlı`


**Trafikte şerit seçimi**
Herkes hızlı şeride geçerse o şerit yavaşlar.
`tıkanıklık oyunu`

**Standart seçimi**
Aynı teknolojiyi seçmek herkese kazandırır.
`koordinasyon, çoklu denge`

**Kaynak paylaşımı**
Ortak bant genişliği, sunucu, yol.
`Anarşinin Bedeli`

TEMELLER

# Kimsenin Pişman Olmadığı Durum




sondaki geçer: 7. yerine 4. sıra




geçen 6. sıraya düşer:
**kimse geçmez = denge**

- Yemekhanede iki kasa var; herkes daha kısa beklemek istiyor ve kuyruk değiştirmek serbest.
- **7 – 3**: uzun kuyruğun sonundaki öğrenci geçerse beklemesi kısalır → bu durum kalıcı değil.
- **5 – 5**: kim geçerse geçsin daha geriye düşer → kimse yerini değiştirmez.
- **Pişmanlık testi:** "Diğerlerinin ne yaptığını görseydim, kendi seçimimi değiştirir miydim?" Herkesin cevabı *hayır* ise durum bir **Nash dengesidir**.

Denge, kendi kendini sürdüren durumdur: herkes diğerlerinin davranışını doğru bekler ve buna göre elinden gelenin en iyisini yapar. "En iyi sonuç" ya da "adil sonuç" anlamına gelmez.

TEMELLER

# Nash Dengesi: Biçimsel Tanım

**Normal form oyun** $G = (N, (S_i), (u_i))$:

- $N = \{1, \ldots, n\}$ oyuncular; $S_i$ oyuncu i'nin strateji kümesi.
- Strateji profili $s = (s_1, \ldots, s_n)$; $s_{-i}$: i dışındakilerin stratejileri.
- $u_i(s)$: i'nin kazancı ($u_i$: kazanç fonksiyonu).

**Nash dengesi:** $s^*$ profili, her oyuncu i ve her $s_i \in S_i$ için

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

**Tek taraflı sapma**

Diğerleri sabitken hiçbir oyuncu stratejisini değiştirerek kazancını artıramaz.

**Kendini doğrulayan anlaşma**

Herkes diğerlerinin uyacağına inanıyorsa, kendisi de uyar.

**Kararlılık ≠ verimlilik**

Denge adalet ya da verimlilik (Pareto optimallik) garantisi vermez.

TEMELLER

# Sık Yapılan Hatalar: Nash Dengesi Tanımı

**“Denge en iyi sonuçtur.”**

Hayır. Mahkûmun İkilemi'nde denge (İ, İ) iki oyuncuya da (S, S)'den kötüdür. Denge kararlılık söyler, verimlilik değil.

**“İkisi birlikte değişirse kazanır.”**

Tanım yalnızca *tek taraflı* sapmaya bakar. İki oyuncunun birlikte sapması (koalisyon) Nash dengesini bozmaz.

**“Bir oyuncu memnunsa yeter.”**

Test *her* oyuncu için ayrı yapılır; tek bir oyuncu bile sapmak isterse hücre denge değildir.

**“Satır oyuncusu sütunu da seçer.”**

Her oyuncu yalnız kendi stratejisini değiştirir: satır oyuncusu aynı sütunda yukarı-aşağı, sütun oyuncusu aynı satırda sağa-sola gider.

**“Her oyunda tek bir saf denge var.”**

Yazı-Tura'da saf denge yoktur; Geyik Avı'nda iki saf, bir karışık denge vardır.

**Ceza mı, kazanç mı?**

Hapis yılı gibi maliyetlerde *küçük* sayı iyidir. Kazanca çevirmek için eksi işaret konur: 2 yıl → −2.

# En İyi Tepki (Best Response)

- Oyuncu i'nin, diğerlerinin $s_{-i}$ seçimine **en iyi tepkisi**: kazancını en yüksek yapan stratejiler kümesi

$$BR_i(s_{-i}) = \text{argmax}_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i})$$

- Eşdeğer tanım: s* Nash dengesidir ⇔ her i için $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$. Denge = **karşılıklı en iyi tepki**.

**1. Satır oyuncusu**
Her *sütunda*, satır oyuncusunun en büyük kazancını ($u_1$) işaretle.

**2. Sütun oyuncusu**
Her *satırda*, sütun oyuncusunun en büyük kazancını ($u_2$) işaretle.

**3. Kesişim**
İki kazancı da işaretli hücreler **saf strateji Nash dengeleridir.**

m × n matriste maliyet O(mn): her hücre bir sütun maksimumu ve bir satır maksimumuyla karşılaştırılır.

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak

| | | John: Sessiz | John: İhanet |
|---|---|---|---|
| Sam | Sessiz | a: ( −1 , −1 ) | b: ( −3 , 0 ) |
| | İhanet | c: ( 0 , −3 ) | d: ( −2 , −2 ) |


Kazanç = −(hapis yılı)

Sam satır, John sütun oyuncusu

Hücre: (Sam'in, John'un kazancı)

Kazançlar hapis yılının eksi işaretlisidir (−1 = 1 yıl). Her oyuncu kendi sayısını büyütmek ister.


# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak




John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John'un **Sessiz** kaldığını varsayalım: Sam bu sütunda yalnızca ilk sayılara bakar. 0 > −1, en iyi tepki İhanet.

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak





John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)

John **İhanet** ederse: −2 > −3, Sam için en iyi tepki yine İhanet.

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak





John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)

⇒ Sam için İhanet baskın

İki sütunda da işaret aynı satırda: John ne yaparsa yapsın İhanet daha iyi. Bu bir **baskın strateji**dir.

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak




John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)


⇒ Sam için İhanet baskın

Sam Sessiz → John: İhanet (0 > −1)

Şimdi John: Sam Sessiz kalırsa John ikinci sayılara bakar: 0 > −1, en iyi tepki İhanet.

EN İYİ TEPKİ

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak




John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)

⇒ Sam için İhanet baskın

Sam Sessiz → John: İhanet (0 > −1)

Sam İhanet → John: İhanet (−2 > −3)

Sam İhanet ederse: −2 > −3, John için de İhanet. Oyun simetrik olduğu için sonuç şaşırtıcı değil.

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak

| Sam \ John | Sessiz | İhanet |
|---|---|---|
| Sessiz | a: ( −1 , −1 ) | b: ( −3 , **0** ) |
| İhanet | c: ( **0** , −3 ) | d: ( **−2** , **−2** ) |

John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)

⇒ Sam için İhanet baskın


Sam Sessiz → John: İhanet (0 > −1)

Sam İhanet → John: İhanet (−2 > −3)

⇒ John için de İhanet baskın

İki işaretin buluştuğu tek hücre d = (İhanet, İhanet): kimse tek başına sapmak istemez. **Nash dengesi** (−2, −2).

# En İyi Tepkileri İşaretleyerek Dengeyi Bulmak




John Sessiz → Sam: İhanet (0 > −1)

John İhanet → Sam: İhanet (−2 > −3)

⇒ Sam için İhanet baskın

Sam Sessiz → John: İhanet (0 > −1)

Sam İhanet → John: İhanet (−2 > −3)

⇒ John için de İhanet baskın

a = (−1, −1) ikisi için de daha iyi!

Oysa a = (Sessiz, Sessiz) ikisine de yalnızca 1'er yıl verirdi. Denge **Pareto optimal değil**: ikilemin özü budur.

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücrede ($u_1$, $u_2$): önce satır, sonra sütun oyuncusunun kazancı. Henüz işaret yok.

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( **4** , 3 ) | ( 0 , 2 ) | ( 1 , 1 ) |
| B | ( 2 , 1 ) | ( 3 , 3 ) | ( 0 , 2 ) |
| C | ( 1 , 4 ) | ( 2 , 0 ) | ( 3 , 2 ) |

Sütun oyuncusu **X** oynarsa satır oyuncusu $u_1$ değerlerini karşılaştırır: A:4, B:2, C:1 → en iyisi **A** (4).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu | Sütun oyuncusu: X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Sütun oyuncusu **Y** oynarsa satır oyuncusu $u_1$ değerlerini karşılaştırır: A:0, B:3, C:2 → en iyisi **B** (3).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (**3**, 2) |

Sütun oyuncusu **Z** oynarsa satır oyuncusu $u_1$ değerlerini karşılaştırır: A:1, B:0, C:3 → en iyisi **C** (3).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, **3**) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (**3**, 2) |

Satır oyuncusu **A** oynarsa sütun oyuncusu $u_2$ değerlerini karşılaştırır: X:3, Y:2, Z:1 → en iyisi **X** (3).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, **3**) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, **3**) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (**3**, 2) |

Satır oyuncusu **B** oynarsa sütun oyuncusu $u_2$ değerlerini karşılaştırır: X:1, Y:3, Z:2 → en iyisi **Y** (3).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, **3**) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, **3**) | (0, 2) |
| C | (1, **4**) | (2, 0) | (**3**, 2) |

Satır oyuncusu **C** oynarsa sütun oyuncusu $u_2$ değerlerini karşılaştırır: X:4, Y:0, Z:2 → en iyisi **X** (4).

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (**4**, **3**) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (**3**, **3**) | (0, 2) |
| C | (1, **4**) | (2, 0) | (**3**, 2) |

İki kazancı da işaretli hücreler: **(A, X) = (4, 3)** ve **(B, Y) = (3, 3)** → iki saf Nash dengesi. (C, Z) gibi hücrelerde en az bir oyuncu sapmak ister.

# Basit Örnek: En İyi Tepkileri İşaretle




Sapma testi (A, X): satır oyuncusu B veya C'ye geçerse 2 ya da 1 alır (< 4); sütun oyuncusu Y veya Z'ye geçerse 2 ya da 1 alır (< 3). Kimse kazanamaz ✓

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Ayşe ve Bora ortak proje için dil seçiyor; hücrede (Ayşe, Bora). Kural: Ayşe için her **sütunda** ilk sayıların, Bora için her **satırda** ikinci sayıların en büyüğünün altı çizilir.

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Bora **Python** seçerse Ayşe yalnız ilk sayılara bakar: 4, 0, 1 → en büyük **4** (Python) çizilir.

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Bora **Java** seçerse: 1, 2, 0 → en büyük **2** (Java).

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Bora **C** seçerse: 1, 1, 1 → üçü **eşit**, üçünün de altı çizilir. Eşitlikte hepsi en iyi tepkidir; yalnız birini işaretlemek sık yapılan hatadır.

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Şimdi Bora: Ayşe **Python** seçerse Bora ikinci sayılara bakar: 2, 1, 0 → **2** (Python).

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Ayşe **Java** seçerse: 1, 4, 2 → **4** (Java).

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

Ayşe **C** seçerse: 0, 2, 1 → **2** (Java).

EN İYİ TEPKİ


# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)

| Ayşe \ Bora | Python | Java | C |
|---|---|---|---|
| Python | (4, 2) | (1, 1) | (1, 0) |
| Java | (0, 1) | (2, 4) | (1, 2) |
| C | (1, 0) | (0, 2) | (1, 1) |

İki sayının da altı çizili olduğu hücreler: **(Python, Python) = (4, 2)** ve **(Java, Java) = (2, 4)**. (C, C)'de yalnız ilk sayı çizili: Bora Java'ya geçip 1 yerine 2 alır.

EN İYİ TEPKİ

# Adım Adım: Altını Çizme Yöntemi (Eşitlikli Örnek)




Kesin eleme burada yetmez: Java, C sütununu siler; sonra Python, C satırını siler. Kalan 2×2'de baskılanan yok, iki denge kalır. Altını çizme ikisini de doğrudan buldu.

# Sık Yapılan Hatalar: En İyi Tepki İşaretleme




### Yanlış yön

Satır oyuncusunun en iyisini satır boyunca aramak. O yalnız satırını değiştirir: aynı sütunda bakılır.

### Yanlış sayı

Sütun oyuncusu için ilk sayılara bakmak. Sütun oyuncusu ikinci sayıyı büyütmek ister.

### Eşitlikte tek işaret

En büyük değer iki kez geçiyorsa ikisi de en iyi tepkidir, ikisi de işaretlenir.

### Tek işaret yeter sanmak

Yalnız bir oyuncunun işareti olan hücre denge değildir; *iki* işaret gerekir.

### En büyük hücreyi aramak

Denge, sayıları büyük olan hücre değil, karşılıklı en iyi tepki olan hücredir.

### Kontrol etmemek

Her aday hücrede sapma testi: oyuncu başka seçeneğe geçince daha çok alıyor mu?

EN İYİ TEPKİ

# Üç Oyuncu: Grup Ödevi Oyunu

Üç öğrenci aynı anda **Katıl** ya da **Katılma** der. En az iki kişi katılırsa ödev başarılı olur ve *herkes* 3 puan alır; katılmanın maliyeti 1. Tablo katılan sayısına (k) göre.

| Katılan sayısı | Kazançlar | Tek taraflı sapma | Denge mi? |
|---|---|---|---|
| k = 3 (herkes) | 3 − 1 = 2'şer | Biri bırakırsa ödev yine başarılı: 3 > 2 | Hayır |
| k = 2 | katılanlar 2, katılmayan 3 | Katılan bırakırsa ödev batar: 0 < 2. Katılmayan katılırsa 2 < 3 | **Evet** (3 profil) |
| k = 1 | katılan −1, ötekiler 0 | Katılan bırakırsa 0 > −1 | Hayır |
| k = 0 (kimse) | 0'ar | Tek başına katılan −1 alır: −1 < 0 | **Evet** |

### Dört saf denge

Tam iki kişinin katıldığı üç profil ve kimsenin katılmadığı profil. Test n oyuncuda da aynı: her oyuncu için, ötekiler sabitken.

### Koordinasyon başarısızlığı

"Kimse katılmaz" dengesi herkese 0 verir; kimse tek başına onu bozamaz. Birlikte sapmak ise Nash tanımının dışındadır.

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 4 , 3 ) | ( 0 , 2 ) | ( 1 , 1 ) |
| B | ( 2 , 1 ) | ( 3 , 3 ) | ( 0 , 2 ) |
| C | ( 1 , 4 ) | ( 2 , 0 ) | ( 3 , 2 ) |

U1: satır oyuncusunun, U2: sütun oyuncusunun kazanç matrisi. m = n = 3, **denge = []**.

Adım 1 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
▶     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
5             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
6             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
7             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`m = 3` `n = 3` `denge = []`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(A, X)**: U1 = 4 bu sütunun en büyüğü, U2 = 3 bu satırın en büyüğü → koşul **doğru**.

Adım 2 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 0` `U1[i][j] = 4` `br1 = 4` `U2[i][j] = 3` `br2 = 3` `denge = []`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

(0, 0) listeye eklenir: **denge = [(0, 0)]**.

Adım 3 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
5             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
6             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
7             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
▶                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 0` `denge = [(0, 0)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(A, Y)**: U1 = 0 < 3 ve U2 = 2 < 3 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 4 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 1` `U1[i][j] = 0` `br1 = 3` `U2[i][j] = 2` `br2 = 3` `denge = [(0, 0)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(A, Z)**: U1 = 1 < 3 ve U2 = 1 < 3 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 5 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 2` `U1[i][j] = 1` `br1 = 3` `U2[i][j] = 1` `br2 = 3` `denge = [(0, 0)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(B, X)**: U1 = 2 < 4 ve U2 = 1 < 3 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 6 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 0` `U1[i][j] = 2` `br1 = 4` `U2[i][j] = 1` `br2 = 3` `denge = [(0, 0)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(B, Y)**: U1 = 3 bu sütunun en büyüğü, U2 = 3 bu satırın en büyüğü → koşul **doğru**.

Adım 7 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 1` `U1[i][j] = 3` `br1 = 3` `U2[i][j] = 3` `br2 = 3` `denge = [(0, 0)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

(1, 1) listeye eklenir: **denge = [(0, 0), (1, 1)]**.

Adım 8 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
5             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
6             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
7             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
▶                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 1`

`denge = [(0, 0), (1, 1)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(B, Z)**: U1 = 0 < 3 ve U2 = 2 < 3 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 9 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 2` `U1[i][j] = 0` `br1 = 3` `U2[i][j] = 2` `br2 = 3` `denge = [(0, 0), (1, 1)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(C, X)**: U1 = 1 < 4 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 10 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `j = 0` `U1[i][j] = 1` `br1 = 4` `U2[i][j] = 4` `br2 = 4` `denge = [(0, 0), (1, 1)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(C, Y)**: U1 = 2 < 3 ve U2 = 0 < 4 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 11 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `j = 1` `U1[i][j] = 2` `br1 = 3` `U2[i][j] = 0` `br2 = 4`

`denge = [(0, 0), (1, 1)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Hücre **(C, Z)**: U2 = 2 < 4 → koşul yanlış, denge değil.

Adım 12 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
▶             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
▶             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
▶             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
9     return denge
```

**DEĞİŞKENLER**

`i = 2` `j = 2` `U1[i][j] = 3` `br1 = 3` `U2[i][j] = 2` `br2 = 4` `denge = [(0, 0), (1, 1)]`

EN İYİ TEPKİ

# Kod İzleme: Saf Nash Dengelerini Bul

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (4, 3) | (0, 2) | (1, 1) |
| B | (2, 1) | (3, 3) | (0, 2) |
| C | (1, 4) | (2, 0) | (3, 2) |

Tüm 9 hücre tarandı: **return [(0, 0), (1, 1)]** → (A, X) ve (B, Y). Toplam iş O(mn·(m+n)); maksimumlar önceden hesaplanırsa O(mn).


Adım 13 / 13

```
1 def saf_nash(U1, U2):
2     m, n, denge = len(U1), len(U1[0]), []
3     for i in range(m):
4         for j in range(n):
5             br1 = max(U1[k][j] for k in range(m))
6             br2 = max(U2[i][l] for l in range(n))
7             if U1[i][j] == br1 and U2[i][j] == br2:
8                 denge.append((i, j))
▶       return denge
```

DEĞİŞKENLER

`denge = [(0, 0), (1, 1)]`

# Sürekli Stratejiler: Cournot Duopolü




- İki firma aynı anda üretim miktarı $y_1, y_2 \geq 0$ seçer (strateji kümesi sonsuz). Fiyat $P = 12 - (y_1 + y_2)$, maliyet 0.
- Kâr $u_1 = y_1 (12 - y_1 - y_2)$. Türev: $12 - 2y_1 - y_2 = 0 \Rightarrow$ **$BR_1(y_2) = \max\{0, (12 - y_2)/2\}$** (miktar negatif olamaz; $y_2 \geq 12$ ise en iyisi üretmemek).
- Nash dengesi = en iyi tepki doğrularının kesişimi: **$y_1 = y_2 = 4$**, fiyat 4, kâr 16'şar.
- Kartel (3'er üretim) ikisine de 18 verir ama dengede değildir: $BR_1(3) = 4{,}5$ ve sapan firma 20,25 alır.

Firmalar sırayla birbirine en iyi tepki verirse üretimler (6, 3), sonra (4,5 ile 3,75), … diye ilerler ve (4, 4)'e yaklaşır. Cournot, 1838.


EN İYİ TEPKİ


# Rakip Ne Kadar Üretirse Ben Ne Kadar Üretmeliyim?

$$u_1(y_1) = y_1 \cdot \max\{0,\ 12 - y_1 - y_2\} \ \Rightarrow\ \mathbf{BR_1(y_2) = \max\{0,\ (12 - y_2)/2\}}$$

**$y_2$ =** 4

$BR_1(4) = \max\{0,\ (12 - 4)/2\} = \mathbf{4}$ | fiyat = **4** | en iyi kâr = **16**




Rakip daha çok ürettikçe benim en iyi miktarım azalır; $y_2 \geq 12$ iken üretmemek en iyisidir. İki firmanın birbirine en iyi tepki verdiği tek nokta $\mathbf{y_1 = y_2 = 4}$'tür.

EN İYİ TEPKİ

# Bertrand: Miktar Yerine Fiyatla Rekabet

- İki firma aynı malı satar; birim maliyet c = 2 TL, pazar 100 birim. Firmalar **aynı anda fiyat** seçer: ucuz olan pazarın hepsini alır, eşit fiyatta pazar yarı yarıya bölünür.
- (5, 5): her biri (5 − 2) · 50 = 150 kazanır. Biri 4,99'a inerse ≈ 2,99 · 100 ≈ 299: sapma kârlı. c'nin üstündeki *her* ortak fiyatta aynı şey olur.
- c'nin altına inmek zarar ettirir. Tek Nash dengesi $\mathbf{p_1 = p_2 = c = 2}$, kâr 0.




| Rekabet aracı | Denge | Firma kârı |
|---|---|---|
| Cournot (miktar), P = 12 − Y, maliyet 0 | y = 4'er, fiyat 4 | 16'şar |
| Bertrand (fiyat), maliyet c | p = c | 0 |

**Sık hata:** "İki firma varsa kâr yüksek kalır" demek. Fiyatla rekabette iki firma bile fiyatı maliyete indirir (**Bertrand paradoksu**); kâr ancak ürün farkı, kapasite sınırı ya da tekrarlanan etkileşimle korunur. Sonuç sürekli fiyat içindir; 1 TL'lik adımlarda c'nin hemen üstündeki fiyatlar da denge olabilir.

BASKIN STRATEJİ ELEME

# Baskın ve Baskılanan Strateji

**Kesin baskılama (strict dominance)**

$s_i'$, $s_i$'yi kesin baskılar: her $s_{-i}$ için $u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i})$.

`Rasyonel oyuncu kesin baskılanan stratejiyi asla oynamaz.`

**Zayıf baskılama (weak dominance)**

Her $s_{-i}$ için ≥ ve en az bir $s_{-i}$ için >.

`Silinirse bazı dengeler kaybolabilir; sonuç eleme sırasına bağlı olabilir.`

- **Baskın strateji**: diğer tüm stratejilerini baskılayan strateji (Mahkûmun İkilemi'nde İhanet). Sahibi rakibini tahmin etmek zorunda değildir; herkesin baskın stratejisi varsa bu profil bir Nash dengesidir (**baskın strateji dengesi**). Her oyunda bulunmaz (TKM).
- **Yinelemeli eleme (IESDS)**: kesin baskılanan stratejileri sil, küçülen oyunda tekrarla. Herkes rasyonel *ve* bunu herkes biliyor (ortak bilgi) varsayımı.
- Kesin baskılamada **sıra önemsizdir**; hiçbir Nash dengesi silinmez. Tek hücre kalırsa o hücre oyunun **tek** Nash dengesidir.
- Test her karşı seçim için ayrı yapılır; "ortalamada daha iyi" yetmez. 2/3 ortalaması oyununda 60'ın üstündeki sayılar 60'tan hiçbir zaman iyi değildir ama bazen eşit kalır; oradaki eleme bu yüzden **zayıf** baskılamadır.

# Oyuna Dönüş: Mahkûmun İkilemi

| Sam \ John | Sessiz | İhanet |
|---|---|---|
| Sessiz | (−1, −1) | (−3, **0**) |
| İhanet | (**0**, −3) | (**−2**, **−2**) |

Kazanç = −yıl: her oyuncunun en iyi tepkisi işaretli

- **Sessiz mi, ihanet mi? Kuramın cevabı:** İhanet baskın strateji: John sessizse 0 > −1, ihanet ederse −2 > −3. Tek Nash dengesi (İhanet, İhanet): (−2, −2), yani 2'şer yıl.
- **Gerçekte:** tek seferlik oyunda insanlar kuramdan çok daha sık işbirliği yapar: 1958–1992 deneylerini birleştiren meta-analize göre katılımcıların kabaca yarısı işbirliği yapar ve iletişim bu oranı belirgin biçimde artırır (Sally, 1995). Güven, adalet ve karşılıklılık da seçimi etkiler.

| John Tit-for-Tat oynarken Sam'in 10 turluk planı | Sam'in toplam yılı |
|---|---|
| Hep Sessiz | 10 × 1 = 10 |
| Hep İhanet | 0 + 9 × 2 = 18 |
| 9 tur Sessiz, son tur İhanet | 9 × 1 + 0 = **9** (en az) |

Tekrarlanan oyunda ihanet sonraki turlarda cezalandırılır; yalnız son turda ceza kalmaz. Bu “son tur etkisi” geriye doğru çıkarımın konusudur.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (3, 2) | (3, 3) | (1, 4) |
| B | (3, 2) | (0, 4) | (5, 3) |
| C | (2, 1) | (2, 0) | (6, 6) |

Başlangıç: hiçbir satır diğerini kesin baskılamıyor (ör. A ile B: 3 = 3). Önce sütun oyuncusuna bakalım.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (3, 2) | (3, 3) | (1, 4) |
| B | (3, 2) | (0, 4) | (5, 3) |
| C | (2, 1) | (2, 0) | (6, 6) |

Kalan satırlarda **Z**, **X**'i kesin baskılar ($u_2$: 4 > 2, 3 > 2, 6 > 1) → X elenir.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Kalan sütunlarda **C**, **B**'yi kesin baskılar ($u_1$: 2 > 0, 6 > 5) → B elenir.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (3, 2) | (3, 3) | (1, 4) |
| B | (3, 2) | (0, 4) | (5, 3) |
| C | (2, 1) | (2, 0) | (6, 6) |

Kalan satırlarda **Z**, **Y**'yi kesin baskılar ($u_2$: 4 > 3, 6 > 0) → Y elenir.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (3, 2) | (3, 3) | (1, 4) |
| B | (3, 2) | (0, 4) | (5, 3) |
| C | (2, 1) | (2, 0) | (6, 6) |

Kalan sütunlarda **C**, **A**'yı kesin baskılar ($u_1$: 6 > 1) → A elenir.

# Yinelemeli Eleme: 3×3 Örnek

| Satır oyuncusu \ Sütun oyuncusu | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | (3, 2) | (3, 3) | (1, 4) |
| B | (3, 2) | (0, 4) | (5, 3) |
| C | (2, 1) | (2, 0) | **(6, 6)** |

Tek hücre kaldı: **(C, Z) = (6, 6)**. Bu, oyunun tek Nash dengesidir (en iyi tepki işaretlemesi de aynı sonucu verir).

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar

| Satır oyuncusu | Sütun oyuncusu: Sol | Merkez | Sağ |
|---|---|---|---|
| Üst | (1, 5) | (5, 6) | (6, 2) |
| Orta | (3, 5) | (6, 0) | (2, 2) |
| Alt | (2, 2) | (0, 2) | (1, 5) |

Hiçbir oyuncunun baskın stratejisi yok; başta tek bir kesin baskılama var. Satırlar yalnız **ilk** sayılarla, sütunlar yalnız **ikinci** sayılarla karşılaştırılır.

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar

| Satır oyuncusu | Sütun oyuncusu: Sol | Sütun oyuncusu: Merkez | Sütun oyuncusu: Sağ |
|---|---|---|---|
| Üst | (1, 5) | (5, 6) | (6, 2) |
| Orta | (3, 5) | (6, 0) | (2, 2) |
| Alt | (2, 2) | (0, 2) | (1, 5) |


Orta, Alt'ı her sütunda yener: 3 > 2, 6 > 0, 2 > 1 → **Alt silinir**.

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar

| Satır oyuncusu | Sütun oyuncusu: Sol | Merkez | Sağ |
|---|---|---|---|
| Üst | (1, 5) | (5, 6) | (6, 2) |
| Orta | (3, 5) | (6, 0) | (2, 2) |
| ~~Alt~~ | ~~(2, 2)~~ | ~~(0, 2)~~ | ~~(1, 5)~~ |


Kalan satırlarda Sol, Sağ'ı yener: 5 > 2 (Üst), 5 > 2 (Orta) → **Sağ silinir**. Alt dururken olmazdı: orada Sağ 5 > Sol 2.

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar





Kalan sütunlarda Orta, Üst'ü yener: 3 > 1, 6 > 5 → **Üst silinir**. Sağ dururken Üst orada 6 > 2 ile kurtuluyordu.

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar




Yalnız Orta satırı kaldı: Sol 5, Merkez 0 → **Merkez silinir**.

# Adım Adım: Bir Eleme Ötekinin Yolunu Açar




Kalan **(Orta, Sol) = (3, 5)** tek Nash dengesidir. (Üst, Merkez) = (5, 6) ikisine de daha iyi ama dengede değil: satır oyuncusu Orta'ya geçip 6 alır.

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Kalan satır ve sütun listeleri: **R = [0, 1, 2]** (A, B, C), **S = [0, 1, 2]** (X, Y, Z).

Adım 1 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
▶      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
4          x = [r for r in R for k in R if
5               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6          y = [c for c in S for d in S if
7               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

`R = [0, 1, 2]` `S = [0, 1, 2]`

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Hiçbir satır baskılanmıyor (x = []). Sütun X, Z tarafından baskılanıyor → **y = [0]**.

Adım 2 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
▶          x = [r for r in R for k in R if
▶               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
▶          y = [c for c in S for d in S if
▶               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

`R = [0, 1, 2]` `S = [0, 1, 2]` `x = []` `y = [0]`

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

**S.remove(0)**: X sütunu silinir; sıradaki turda satırlar yeniden denetlenir.

Adım 3 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
4          x = [r for r in R for k in R if
5               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6          y = [c for c in S for d in S if
7               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
▶          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

DEĞİŞKENLER

R = [0, 1, 2]  S = [1, 2]

x = []  y = [0]

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Satır B, C tarafından baskılanıyor → **x = [1]**. Sütunlara da bakılır: y = [].

Adım 4 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
▶          x = [r for r in R for k in R if
▶               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
▶          y = [c for c in S for d in S if
▶               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

R = [0, 1, 2] S = [1, 2]

x = [1] y = []

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

**R.remove(1)**: B satırı silinir, döngü küçülen oyunla yeniden başlar.

Adım 5 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
4          x = [r for r in R for k in R if
5               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6          y = [c for c in S for d in S if
7               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
▶          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

DEĞİŞKENLER

R = [0, 2]  S = [1, 2]  x = [1]  y = []

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Hiçbir satır baskılanmıyor (x = []). Sütun Y, Z tarafından baskılanıyor → **y = [1]**.

Adım 6 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
▶          x = [r for r in R for k in R if
▶               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
▶          y = [c for c in S for d in S if
▶               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

R = [0, 2] | S = [1, 2] | x = [] | y = [1]

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

**S.remove(1)**: Y sütunu silinir; sıradaki turda satırlar yeniden denetlenir.

Adım 7 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
4          x = [r for r in R for k in R if
5               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6          y = [c for c in S for d in S if
7               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
▶          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

`R = [0, 2]` `S = [2]` `x = []` `y = [1]`

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Satır A, C tarafından baskılanıyor → **x = [0]**. Sütunlara da bakılır: y = [].

Adım 8 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
▶          x = [r for r in R for k in R if
▶               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
▶          y = [c for c in S for d in S if
▶               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

`R = [0, 2]` `S = [2]` `x = [0]` `y = []`

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

**R.remove(0)**: A satırı silinir, döngü küçülen oyunla yeniden başlar.

Adım 9 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
4          x = [r for r in R for k in R if
5               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6          y = [c for c in S for d in S if
7               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
▶          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

DEĞİŞKENLER

R = [2] S = [2] x = [0] y = []

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

Ne satır ne sütun baskılanıyor: **x = y = []**.

Adım 10 / 11

```
1  def ele(U1, U2):
2      R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3      while True:
▶          x = [r for r in R for k in R if
▶               all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
▶          y = [c for c in S for d in S if
▶               all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8          if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9          elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
10         else: return R, S
```

**DEĞİŞKENLER**

R = [2] | S = [2] | x = [] | y = []

# Kod İzleme: Yinelemeli Baskın Strateji Eleme

| | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | ( 3 , 2 ) | ( 3 , 3 ) | ( 1 , 4 ) |
| B | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 4 ) | ( 5 , 3 ) |
| C | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 0 ) | ( 6 , 6 ) |

**return [2], [2]** → yalnızca (C, Z) kaldı. 4 elemede sırayla X, B, Y, A silindi.

Adım 11 / 11

```
1 def ele(U1, U2):
2     R, S = [0, 1, 2], [0, 1, 2]   # kalanlar
3     while True:
4         x = [r for r in R for k in R if
5              all(U1[k][c] > U1[r][c] for c in S)]
6         y = [c for c in S for d in S if
7              all(U2[r][d] > U2[r][c] for r in R)]
8         if x: R.remove(x[0])      # satır elenir
9         elif y: S.remove(y[0])    # sütun elenir
▶         else: return R, S
```


**DEĞİŞKENLER**

R = [2] | S = [2] | x = [] | y = []

# Karışık Stratejiyle Baskılama


| $u_1$ | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| **Üst** | 4 | 0 |
| **Orta** | 1 | 1 |
| **Alt** | 0 | 4 |

- Orta'yı hiçbir saf satır baskılamaz: Sağ'da Üst'ten (1 > 0), Sol'da Alt'tan (1 > 0) iyidir.
- Üst ile Alt'ı ½–½ karıştıran satır oyuncusu her sütunda 2 alır: 2 > 1 ve 2 > 1 → Orta, **karışık stratejiyle kesin baskılanır** ve silinebilir.
- Grafikte: Orta'nın doğrusu (1) her q için Üst ile Alt'ın üst zarfının (en az 2) altında: Orta hiçbir inanca karşı en iyi tepki değildir.




Sık hata: "Onu yenen tek bir saf strateji yok, o hâlde silinemez." Karışımlar da karşılaştırmaya girer; eleme yaparken önce saf, sonra ½–½ gibi basit karışımlar denenir.

# Zayıf Baskılamanın Tuzağı




- Satır için Alt, Üst'ü **zayıf** baskılar (1 = 1, 1 > 0). Sütun oyuncusu her durumda kayıtsızdır.
- Saf Nash dengeleri: **(Üst, Sol), (Alt, Sol), (Alt, Sağ)** — üç tane.
- Üst silinirse (Üst, Sol) dengesi kaybolur; eleme sırası farklı sonuçlar bırakabilir.
- Ders: kesin baskılama güvenli; zayıf baskılama **denge kaybettirebilir**.

Kesin eleme her oyunda tek hücreye inmez: Cinsiyetler Savaşı'nda hiçbir strateji baskılanmaz. O zaman en iyi tepki işaretlemesine ve karışık stratejilere başvururuz.

# Sık Yapılan Hatalar: Baskın Strateji Eleme

**Yanlış sayılar**
İki satırı sütun oyuncusunun kazançlarıyla karşılaştırmak. Satır ↔ ilk sayı, sütun ↔ ikinci sayı.

**"Çoğunlukla büyük" yeter sanmak**
Kesin baskılama için kalan *her* sütunda büyük olmalı; tek bir eşitlik ya da küçüklük elemeyi durdurur.

**Silinenleri saymak**
Silinmiş sütun artık karşılaştırmaya girmez. Bir eleme zincirinde bir strateji (ör. Üst) ancak başka bir strateji (Sağ) silindikten sonra elenebilir.

**Zayıfı kesin sanmak**
Eşitlik varsa baskılama zayıftır; silmek denge kaybettirebilir ve sonuç sıraya bağlı olabilir.

**Baskın ≠ baskılanan**
Baskın strateji diğer *hepsini* yener; baskılanan strateji en az *birine* yenilir. Baskın strateji olmadan da eleme yapılır.

**Kalanların hepsi denge sanmak**
Eleme birden çok hücre bırakırsa (ör. dil seçimi oyununda 2×2 kalır) dengeler kalan küçük oyunda altını çizerek bulunur.

KARIŞIK STRATEJİ

# Karışık Strateji ve Kayıtsızlık İlkesi

- **Karışık strateji**: oyuncunun her saf stratejisine verdiği olasılıklar (ör. Taş 1/3, Kağıt 1/3, Makas 1/3). Kazanç, beklenen kazançtır. 2×2 oyunlarda p = $\sigma_1$(ilk satır), q = $\sigma_2$(ilk sütun).
- Saf dengesi olmayan oyunlarda (Yazı-Tura, TKM, penaltı, denetim, blöf) oyuncular **tahmin edilemez** olmak ister. TKM dengesi (1/3, 1/3, 1/3): her eylem 0 getirir. TKM'de 1/3–1/3–1/3 dışındaki her karışımı rakip sömürebilir.
- **Destek (support)**: pozitif olasılık verilen saf stratejiler.

**Kayıtsızlık ilkesi:** Dengede her oyuncu, desteğindeki tüm saf stratejilerden *aynı* beklenen kazancı alır (destek dışındakiler daha fazla vermez). Aksi hâlde daha iyi olana tüm olasılığı kaydırırdı.


**Şaşırtıcı sonuç**

Satır oyuncusunun karışımı, *sütun oyuncusunun* kazançlarından hesaplanır (ve tersi).

**Yorum**

Olasılıklar “zar atmak” ya da büyük bir nüfustaki davranış oranları (ör. penaltıların yönü) olarak okunabilir.

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu





**Denetim oyunu (inspection game)**

Satır: işçi, sütun: müdür. Ücret 4, çaba maliyeti 2, üretim 6, denetim maliyeti 1. Kaytaran yakalanırsa ücret alamaz. Örnek: Çalış–Denetle hücresinde işçi 4 − 2 = 2, müdür 6 − 4 − 1 = 1 alır.

Oklar: her hücreden bir oyuncu kârlı sapıyor → en iyi tepkiler döngü oluşturur, **saf Nash dengesi yok**.

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**
3. İşçi kayıtsız: 2 = 4 − 4q ⇒ **q* = 1/2**

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**
3. İşçi kayıtsız: 2 = 4 − 4q ⇒ **q* = 1/2**
4. Müdür: E[Denetle] = 1·p − 1·(1−p) = **2p − 1**; E[Denetleme] = 2p − 4(1−p) = **6p − 4**

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**
3. İşçi kayıtsız: 2 = 4 − 4q ⇒ **q* = 1/2**
4. Müdür: E[Denetle] = 1·p − 1·(1−p) = **2p − 1**; E[Denetleme] = 2p − 4(1−p) = **6p − 4**
5. Müdür kayıtsız: 2p − 1 = 6p − 4 ⇒ **p* = 3/4**

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu


| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**
3. İşçi kayıtsız: 2 = 4 − 4q ⇒ **q* = 1/2**
4. Müdür: E[Denetle] = 1·p − 1·(1−p) = **2p − 1**; E[Denetleme] = 2p − 4(1−p) = **6p − 4**
5. Müdür kayıtsız: 2p − 1 = 6p − 4 ⇒ **p* = 3/4**
6. Denge: (p*, q*) = (3/4, 1/2). Beklenen kazanç: işçi 2, müdür 1/2.

# Karışık Denge Hesabı: Denetim Oyunu

| | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | ( 2 , 1 ) | ( 2 , 2 ) |
| Kaytar | ( 0 , −1 ) | ( 4 , −4 ) |




1. İşçi **p** olasılıkla Çalış, müdür **q** olasılıkla Denetle oynar.
2. İşçi: E[Çalış] = 2q + 2(1−q) = **2**; E[Kaytar] = 0·q + 4(1−q) = **4 − 4q**
3. İşçi kayıtsız: 2 = 4 − 4q ⇒ **q* = 1/2**
4. Müdür: E[Denetle] = 1·p − 1·(1−p) = **2p − 1**; E[Denetleme] = 2p − 4(1−p) = **6p − 4**
5. Müdür kayıtsız: 2p − 1 = 6p − 4 ⇒ **p* = 3/4**
6. Denge: (p*, q*) = (3/4, 1/2). Beklenen kazanç: işçi 2, müdür 1/2.
7. Ceza sertleşirse (yakalanan kaytarıcı −2): q* = 1/3 olur, p* = ¾ **değişmez**!

KARIŞIK STRATEJİ

# Ceza Değişince Kimin Olasılığı Değişir?

İşçi kayıtsız: $2 = c \cdot q + 4(1 - q) \Rightarrow \mathbf{q^* = 2/(4 - c)}$ · Müdür kayıtsız: $2p - 1 = 6p - 4 \Rightarrow \mathbf{p^* = 3/4}$

**c =** 0


$q^* = 2/(4 - c) =$ **1/2 = 0,5** | $p^* =$ **3/4**, c'den bağımsız | işçinin denge kazancı = **2**


**Müdür**

| işçi | Denetle | Denetleme |
|---|---|---|
| Çalış | (2, 1) | (2, 2) |
| Kaytar | (0, −1) | (4, −4) |

hücre: (işçi, müdür)

c: yakalanan kaytarıcının kazancı




İşçinin kendi kazancı c değişse de işçinin karışımı p* = 3/4 olarak kalır; değişen, müdürün denetleme olasılığı q*'dır. Her oyuncunun denge olasılığını **rakibinin** kazançları belirler.


# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

Ayşe saklanır (satır), Bora arar (sütun); hücrede keyif puanı (Ayşe, Bora). Bora bahçede bulursa 3, evde bulursa 1 alır; Ayşe bahçede bulunmazsa 2, evde bulunmazsa 1.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |




Altını çizince hiçbir hücrede iki çizgi yok: en iyi tepkiler bir **döngü** kurar (oklar). Saf Nash dengesi yok → karışık denge aranır.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

**p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)**

Değişkenler: Ayşe Bahçe'yi **p**, Bora Bahçe'yi **q** olasılıkla seçer. Ayşe karıştırıyorsa iki seçeneği ona **eşit** kazanç vermeli; bu eşitlik q'yu verir.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

**Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q**

Ayşe Bahçe'de: Bora q ile bahçeye bakar (0), 1 − q ile eve bakar (2). Beklenen kazanç **2 − 2q**.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q

**Ayşe: E[Ev] = 1·q + 0·(1 − q) = q**

Ayşe Ev'de: Bora bahçeye bakarsa (q) 1, eve bakarsa 0. Beklenen kazanç **q**.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q

Ayşe: E[Ev] = 1·q + 0·(1 − q) = q

**2 − 2q = q ⇒ 2 = 3q ⇒ q* = 2/3**

Eşitle ve çöz: 2 − 2q = q ⇒ **q* = 2/3**. Bora bahçeye 2/3 olasılıkla bakmalı ki Ayşe kayıtsız kalsın.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q

Ayşe: E[Ev] = 1·q + 0·(1 − q) = q

2 − 2q = q ⇒ 2 = 3q ⇒ q* = 2/3

**Bora: E[Bahçe] = 3·p + 0·(1 − p) = 3p**

**Bora: E[Ev] = 0·p + 1·(1 − p) = 1 − p**

Aynısı Bora için: Bora'nın iki seçeneği, Ayşe'nin p'sine göre: E[Bahçe] = **3p**, E[Ev] = **1 − p**.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q

Ayşe: E[Ev] = 1·q + 0·(1 − q) = q

2 − 2q = q ⇒ 2 = 3q ⇒ q* = 2/3

Bora: E[Bahçe] = 3·p + 0·(1 − p) = 3p

Bora: E[Ev] = 0·p + 1·(1 − p) = 1 − p

**3p = 1 − p ⇒ 4p = 1 ⇒ p* = 1/4**

3p = 1 − p ⇒ **p* = 1/4**. Dikkat: p*, Ayşe'nin değil **Bora'nın** sayılarından çıktı.

# Adım Adım: Kayıtsızlık Yöntemiyle Karışık Denge

| Ayşe (saklanır) \ Bora (arar) | Bahçe | Ev |
|---|---|---|
| Bahçe | ( 0 , 3 ) | ( 2 , 0 ) |
| Ev | ( 1 , 0 ) | ( 0 , 1 ) |

p = P(Ayşe Bahçe), q = P(Bora Bahçe)

Ayşe: E[Bahçe] = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q

Ayşe: E[Ev] = 1·q + 0·(1 − q) = q

2 − 2q = q ⇒ 2 = 3q ⇒ q* = 2/3

Bora: E[Bahçe] = 3·p + 0·(1 − p) = 3p

Bora: E[Ev] = 0·p + 1·(1 − p) = 1 − p

3p = 1 − p ⇒ 4p = 1 ⇒ p* = 1/4

**Kazanç: Ayşe 2/3, Bora 3/4**

Kontrol: 0 < 1/4 < 1 ve 0 < 2/3 < 1 ✓. Kazançlar: Ayşe 2 − 2·(2/3) = **2/3**, Bora 3·(1/4) = **3/4**. Bahçeyi seven Ayşe orada yalnız %25 saklanır.

KARIŞIK STRATEJİ

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| satır \ sütun oyuncusu | Opera | Futbol |
|---|---|---|
| Opera | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 0 ) |
| Futbol | ( 0 , 0 ) | ( 2 , 3 ) |

Cinsiyetler Savaşı: A satır, B sütun oyuncusunun kazançları (0 = Opera, 1 = Futbol).

Adım 1 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
▶  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

—

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| satır \ sütun oyuncusu | Opera | Futbol |
|---|---|---|
| Opera | ( **3** , 2 ) | ( **0** , 0 ) |
| Futbol | ( **0** , 0 ) | ( **2** , 3 ) |

Satır oyuncusunun kazanç farklarından payda: da = 3 − 0 − 0 + 2 = **5**.

Adım 2 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
▶      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| | | sütun oyuncusu: Opera | sütun oyuncusu: Futbol |
|---|---|---|---|
| satır | Opera | (3, 2) | (0, 0) |
| satır | Futbol | (0, 0) | (2, 3) |
| sütun olasılığı | | 2/5 | 3/5 |

da ≠ 0, denetim geçilir. $u_1$(Opera, q) = 3q, $u_1$(Futbol, q) = 2(1 − q) eşitlenir ⇒ q = (2 − 0)/5 = **2/5**: sütun oyuncusu Opera'yı 2/5 olasılıkla oynar.


Adım 3 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
▶      if da == 0: return None     # denklem yok
▶      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`




Şimdi sütun oyuncusunun kazançları: db = 2 − 0 − 0 + 3 = **5**.


Adım 4 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
▶      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5` `db = 5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`




db ≠ 0. $u_2(p, \text{Opera}) = 2p$, $u_2(p, \text{Futbol}) = 3(1 - p)$ eşitlenir ⇒ p = **3/5**: satır oyuncusu Opera'yı 3/5 olasılıkla oynar.

Adım 5 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
▶      if db == 0: return None
▶      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5` `db = 5` `p = 3/5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| | | sütun oyuncusu: Opera | sütun oyuncusu: Futbol | satır olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| satır | Opera | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 0 ) | 3/5 |
| satır | Futbol | ( 0 , 0 ) | ( 2 , 3 ) | 2/5 |
| sütun olasılığı | | 2/5 | 3/5 | |

0 < p, q < 1 doğru: iki olasılık da gerçek bir karışım ⇒ iç karışık denge var, return None atlanır.

Adım 6 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
▶      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5` `db = 5` `p = 3/5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| | | sütun oyuncusu: Opera | sütun oyuncusu: Futbol | satır olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| satır | Opera | ( **3** , 2 ) | ( **0** , 0 ) | 3/5 |
| satır | Futbol | ( 0 , 0 ) | ( 2 , 3 ) | 2/5 |
| sütun olasılığı | | 2/5 | 3/5 | |

Beklenen kazanç $u_1 = 3\cdot(2/5) + 0\cdot(3/5) = \mathbf{6/5}$; $u_2 = 2\cdot(3/5) = 6/5$. İki saf dengenin (2 ya da 3) ikisinden de kötü.

Adım 7 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
▶      u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
12     return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5` `db = 5` `p = 3/5` `u1 = 6/5`

# Kod İzleme: `karisik_2x2(A, B)`

| | | sütun oyuncusu: Opera | sütun oyuncusu: Futbol | satır olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| satır | Opera | ( 3 , 2 ) | ( 0 , 0 ) | 3/5 |
| satır | Futbol | ( 0 , 0 ) | ( 2 , 3 ) | 2/5 |
| sütun olasılığı | | 2/5 | 3/5 | |

Sonuç (3/5, 2/5, 6/5). Bedava Para'da q = 0 ⇒ None. Mahkûmun İkilemi'nde da = 0 ⇒ ilk denetim None döndürür.

Adım 8 / 8

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def karisik_2x2(A, B):
3      da = A[0][0] - A[0][1] - A[1][0] + A[1][1]
4      if da == 0: return None      # denklem yok
5      q = F(A[1][1] - A[0][1], da)  # satır kayıtsız
6      db = B[0][0] - B[0][1] - B[1][0] + B[1][1]
7      if db == 0: return None
8      p = F(B[1][1] - B[1][0], db)  # sütun kayıtsız
9      if not (0 < p < 1 and 0 < q < 1):
10         return None               # iç denge yok
11     u1 = A[0][0] * q + A[0][1] * (1 - q)
▶      return p, q, u1
```

**DEĞİŞKENLER**

`da = 5` `q = 2/5` `db = 5` `p = 3/5` `u1 = 6/5`

# Altı Klasik Oyunun Karışık Dengeleri

| Oyun | Saf NE | Karışık NE (p*, q*) | $(u_1, u_2)$ | Karışık dengede ne olur? |
|---|---|---|---|---|
| **Yazı-Tura Eşleştirme** | 0 | 1/2, 1/2 | (0, 0) | Dört sonuç %25'er; tek denge budur, kimse sömürülemez |
| **Tavuk** (kavşak) | 2 | 9/10, 9/10 | (−1/10, −1/10) | Çarpışma $(1/10)^2$ = %1; çarpışma −k olsaydı kırma (k − 1)/k |
| **Cinsiyetler Savaşı** | 2 | 3/5, 2/5 | (6/5, 6/5) | Buluşamama 0,36 + 0,16 = %52 |
| **Geyik Avı** (geyik 4, tavşan 3) | 2 | 3/4, 3/4 | (3, 3) | Ayrı düşme 3/8 = %37,5; birlikte geyik 9/16 ≈ %56 |
| **Saf Koordinasyon** | 2 | 1/3, 1/3 | (10/3, 10/3) | Farklı karar 4/9 ≈ %44; parti ne kadar cazipse o kadar az seçilir |
| **Bedava Para** | 2 | yok (yalnız uç: 0, 0) | — | q > 0 ise Yazı kesin daha iyi; kayıtsızlık yalnız q = 0'da |

p*, q*: ilk stratejinin (Yazı, Kır, Opera, Geyik, Parti, Yazı) oynanma olasılığı. **Tavuk:** (Kır, Kır) = (0, 0), (Kır, Düz) = (−1, 1), (Düz, Düz) = (−10, −10). **Saf Koordinasyon:** (Parti, Parti) = (10, 10), (Ev, Ev) = (5, 5). **Bedava Para:** yalnız (Yazı, Yazı) = (1, 1), öteki hücreler 0.

# Sık Yapılan Hatalar: Karışık Denge

**p'yi kendi sayılarından bulmak**

Satır oyuncusunun p'si *sütun oyuncusunu* kayıtsız bırakır; bu yüzden sütun oyuncusunun kazançlarından hesaplanır.

**(1 − q)'yu unutmak**

E = 0·q + 2·(1 − q) = 2 − 2q'dur; "2q" değil. Her terim kendi olasılığıyla çarpılır.

**Sonucu sınamamak**

p ya da q, 0 ile 1 arasında çıkmazsa iç karışık denge yoktur (genelde bir strateji baskılanmıştır).

**Saf dengeleri atlamak**

Karışık hesap saf dengelerin yerini tutmaz; önce altını çiz, sonra karışık dengeyi ara.

**"Kayıtsızsa her p olur"**

Oyuncu kendi seçenekleri arasında kayıtsızdır, ama dengede rakibini kayıtsız bırakan tek p'yi oynar.


**Eşitliği yanlış kurmak**

Eşitlenen, *aynı oyuncunun* iki seçeneğinin beklenen kazancıdır; iki oyuncunun kazançları eşitlenmez.

# Nash'in Varlık Teoremi (1950)

**Teorem.** Sonlu sayıda oyuncu ve sonlu strateji kümesi olan **her** oyunun en az bir (karışık strateji) Nash dengesi vardır.

- İspat fikri: "herkes herkese en iyi tepki veriyor" koşulunu sağlayan bir karışık profil her zaman vardır; bunu sabit nokta teoremleri (**Kakutani**, Brouwer) garanti eder. Bu profil Nash dengesidir.
- Garanti **karışık** stratejiler içindir; saf denge olmayabilir (Yazı-Tura).
- Sonsuz strateji kümelerinde denge olmayabilir (ör. "en büyük sayıyı söyleyen kazanır").




Denetim oyunu: iki en iyi tepki eğrisinin kesişimi = denge

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | ( −2 , −2 ) | ( 3 , 1 ) |
| Bekle | ( 1 , 3 ) | ( 0 , 0 ) |

İki cihaz aynı kanala paket göndermek ister. İkisi gönderirse çarpışır (−2'şer); biri gönderirse o 3, bekleyen 1 alır; ikisi de beklerse kanal boşa gider (0). Tavuk oyunu yapısı.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | ( −2 , −2 ) | ( 3 , 1 ) |
| Bekle | ( 1 , 3 ) | ( 0 , 0 ) |

Cihaz 1 (ilk sayılar): karşısı Gönder derse $-2 < 1$ → **Bekle**; karşısı Bekle derse $3 > 0$ → **Gönder**. Karşısının tersini yapmak ister.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | (−2, −2) | (3, 1) |
| Bekle | (1, 3) | (0, 0) |

Cihaz 2 için aynısı (ikinci sayılar). İki çizgili hücreler: **(Gönder, Bekle) = (3, 1)** ve **(Bekle, Gönder) = (1, 3)**: iki saf denge.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | ( −2 , −2 ) | ( 3 , 1 ) |
| Bekle | ( 1 , 3 ) | ( 0 , 0 ) |

q = P(Cihaz 2 Gönder)

**$u_1$(Gönder, q) = −2·q + 3·(1 − q) = 3 − 5q**

Üçüncü denge karışık: q = P(Cihaz 2 Gönder). Cihaz 1'in Gönder'den beklentisi −2q + 3(1 − q) = **3 − 5q**.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | (−2, −2) | (3, 1) |
| Bekle | (1, 3) | (0, 0) |

$q$ = P(Cihaz 2 Gönder)

$u_1(\text{Gönder}, q) = -2 \cdot q + 3 \cdot (1 - q) = 3 - 5q$

**$u_1(\text{Bekle}, q) = 1 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = q$**

Bekle'den beklentisi: karşısı gönderirse 1, beklerse 0 → **$q$**.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | (−2, −2) | (3, 1) |
| Bekle | (1, 3) | (0, 0) |

$q$ = P(Cihaz 2 Gönder)

$u_1(\text{Gönder}, q) = -2 \cdot q + 3 \cdot (1 - q) = 3 - 5q$


$u_1(\text{Bekle}, q) = 1 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = q$

**$3 - 5q = q \Rightarrow q^* = 1/2$; simetri: $p^* = 1/2$**

Kayıtsızlık: $3 - 5q = q \Rightarrow$ **$q^* = 1/2$**. Oyun simetrik olduğu için Cihaz 2'nin kayıtsızlığı da **$p^* = 1/2$** verir.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | (−2, −2) | (3, 1) |
| Bekle | (1, 3) | (0, 0) |




En iyi tepki eğrileri: $BR_1$ (düz) ve $BR_2$ (kesikli) **üç noktada** kesişir: iki köşe saf dengeler, orta nokta karışık denge.

# Adım Adım: Kanal Paylaşımında Üç Denge

| Cihaz 1 \ Cihaz 2 | Gönder | Bekle |
|---|---|---|
| Gönder | ( −2 , −2 ) | ( 3 , 1 ) |
| Bekle | ( 1 , 3 ) | ( 0 , 0 ) |

**Karışık dengede (½, ½) sonuçlar:**

çarpışma (G, G): ¼ → −2

tek gönderen (başarı): ½

boş kanal (B, B): ¼ → 0

**beklenen kazanç: ½ (saf dengede 3 ya da 1)**

Karışık denge adil ama verimsiz: zamanın ¼'ünde çarpışma, ¼'ünde boş kanal; her cihaz ortalama ½ alır. Ağ protokollerindeki rastgele bekleme (backoff) bu rastgeleleştirmenin uygulamadaki karşılığıdır.

# Kaç Denge Olur? Tek Sayı Kuralı

| Oyun | Saf denge | Karışık denge | Toplam |
|---|---|---|---|
| Mahkûmun İkilemi | 1 | 0 | 1 |
| Saklambaç, Denetim, Yazı-Tura | 0 | 1 | 1 |
| Kanal paylaşımı, Tavuk, Cinsiyetler Savaşı, Geyik Avı, Saf Koordinasyon | 2 | 1 | 3 |
| Dil seçimi (3×3) | 2 | 1 (Ayşe Python'u 3/4, Bora Python'u 1/5 olasılıkla seçer) | 3 |
| Zayıf Baskılamanın Tuzağı (eşitlikli) | 3 | sonsuz | — |
| Bedava Para (eşitlikli) | 2 | 0 | 2 (çift) |

**Tek sayılılık (Wilson, 1971)**
Kazançlarında özel eşitlikler olmayan (dejenere olmayan) oyunlarda denge sayısı sonludur ve *tek sayıdır* (1, 3, 5, …).

**Pratik kural**
İki saf denge buldunuz mu? Büyük olasılıkla bir karışık denge daha vardır; kayıtsızlıkla onu da arayın. Eşitlikli oyunlarda kural bozulabilir.

# Çoklu Denge: Geyik Avı

| | | Avcı 2: Geyik | Avcı 2: Tavşan |
|---|---|---|---|
| Avcı 1 | Geyik | ( 4 , 4 ) | ( 0 , 3 ) |
| Avcı 1 | Tavşan | ( 3 , 0 ) | ( 3 , 3 ) |

Geyik Avı: geyik ancak birlikte avlanır (4'er); tavşan, ortak ne yaparsa yapsın tek başına 3 garanti eder.

Adım 1 / 5

Oyuncu adları: satırda Avcı 1, sütunda Avcı 2; hücrede (Avcı 1, Avcı 2).

# Çoklu Denge: Geyik Avı

| Avcı 1 \ Avcı 2 | Geyik | Tavşan |
|---|---|---|
| Geyik | (4, 4) | (0, 3) |
| Tavşan | (3, 0) | (3, 3) |

En iyi tepkiler iki hücrede çakışır: **(Geyik, Geyik)** ve **(Tavşan, Tavşan)**. Hangisi oynanacak?



Oyuncu adları: satırda Avcı 1, sütunda Avcı 2; hücrede (Avcı 1, Avcı 2).

# Çoklu Denge: Geyik Avı

| Avcı 1 \ Avcı 2 | Geyik | Tavşan |
|---|---|---|
| Geyik | (4, 4) | (0, 3) |
| Tavşan | (3, 0) | (3, 3) |

Üçüncü denge karışık: karşı taraf Geyik'i q ile seçiyorsa 4q = 3 ⇒ **q = ¾**. Geyik ancak ortağın ≥ %75 olasılıkla geleceğine inanılırsa en iyi tepkidir.



Oyuncu adları: satırda Avcı 1, sütunda Avcı 2; hücrede (Avcı 1, Avcı 2).

# Çoklu Denge: Geyik Avı

| Avcı 1 \ Avcı 2 | Geyik | Tavşan |
|---|---|---|
| Geyik | (4, 4) | (0, 3) |
| Tavşan | (3, 0) | (3, 3) |

**Pareto baskınlık**: (Geyik, Geyik) iki avcıya da daha çok verir (4 > 3) → verimlilik ölçütü onu seçer.



Oyuncu adları: satırda Avcı 1, sütunda Avcı 2; hücrede (Avcı 1, Avcı 2).

# Çoklu Denge: Geyik Avı

| Avcı 1 \ Avcı 2 | Geyik | Tavşan |
|---|---|---|
| Geyik | (4, 4) | (0, 3) |
| Tavşan | (3, 0) | (3, 3) |

**Risk baskınlık** (Harsanyi–Selten): sapma kayıpları çarpımı (G,G): (4−3)·(4−3) = 1; (T,T): (3−0)·(3−0) = 9 → **(Tavşan, Tavşan)** daha "güvenli".



Oyuncu adları: satırda Avcı 1, sütunda Avcı 2; hücrede (Avcı 1, Avcı 2).

# Denge Seçimi: Hangisi Oynanır?

**Pareto baskınlık**

Herkesi daha iyi yapan dengeyi seç. Geyik Avı'nda (G, G). Güven gerektirir.

**Risk baskınlık**

Karşı tarafın ne yapacağından emin değilsen kayıp riski düşük olanı seç. Geyik Avı'nda (T, T).

**Odak noktası (Schelling, 1960)**

Kültür, alışkanlık ya da belirginlik bir dengeyi öne çıkarır: "İstanbul'da buluşacaksak saat 12'de Taksim".

**Korelasyonlu denge (correlated equilibrium)**

Aumann (1974): ortak bir sinyal (trafik ışığı) oyuncuları dengelerden birine yönlendirir; kavşaktaki Tavuk oyununu çözer.

**Öğrenme ve evrim**

Tekrarlanan oyunda oyuncular deneyerek öğrenir; hangi dengeye varılacağı başlangıçtaki davranışa bağlıdır.

**Adalet sorunu**

Cinsiyetler Savaşı'nda saf dengelerin biri bir oyuncuyu, diğeri öbürünü kayırır; karışık denge ise ikisine de yalnızca 6/5 verir.

# Varsayımı Değiştir: Ya Bir Oyuncu Hata Yaparsa?

**Mahkûmun İkilemi** (eksi hapis yılı)

| | **Sessiz** | **İhanet** |
|---|---|---|
| **Sessiz** | (−1, −1) | (−3, 0) |
| **İhanet** | (0, −3) | (−2, −2) |

**Geyik Avı**

| | **Geyik** | **Tavşan** |
|---|---|---|
| **Geyik** | (4, 4) | (0, 3) |
| **Tavşan** | (3, 0) | (3, 3) |

Rakip ε olasılıkla niyet etmediği hamleyi yaparsa **en iyi tepki değişir mi?**

# Varsayımı Değiştir: Ya Bir Oyuncu Hata Yaparsa?

**Mahkûmun İkilemi** (eksi hapis yılı)

| | **Sessiz** | **İhanet** |
|---|---|---|
| **Sessiz** | (−1, −1) | (−3, 0) |
| **İhanet** | (0, −3) | (−2, −2) |

**Geyik Avı**

| | **Geyik** | **Tavşan** |
|---|---|---|
| **Geyik** | (4, 4) | (0, 3) |
| **Tavşan** | (3, 0) | (3, 3) |

Rakip ε olasılıkla niyet etmediği hamleyi yaparsa **en iyi tepki değişir mi?**

**Mahkûmun İkilemi: değişmez**

Rakip p olasılıkla Sessiz kalsın.
Sessiz: $-1 \cdot p - 3 \cdot (1 - p) = 2p - 3$
İhanet: $0 \cdot p - 2 \cdot (1 - p) = 2p - 2$
İhanet her p için 1 yıl daha iyi.

# Varsayımı Değiştir: Ya Bir Oyuncu Hata Yaparsa?

**Mahkûmun İkilemi** (eksi hapis yılı)

| | **Sessiz** | **İhanet** |
|---|---|---|
| **Sessiz** | (−1, −1) | (−3, 0) |
| **İhanet** | (0, −3) | (−2, −2) |

**Geyik Avı**

| | **Geyik** | **Tavşan** |
|---|---|---|
| **Geyik** | (4, 4) | (0, 3) |
| **Tavşan** | (3, 0) | (3, 3) |

Rakip ε olasılıkla niyet etmediği hamleyi yaparsa **en iyi tepki değişir mi?**

### Mahkûmun İkilemi: değişmez

Rakip p olasılıkla Sessiz kalsın.
Sessiz: $-1 \cdot p - 3 \cdot (1 - p) = 2p - 3$
İhanet: $0 \cdot p - 2 \cdot (1 - p) = 2p - 2$
İhanet her p için 1 yıl daha iyi.

### Geyik Avı: hata payına bağlı

Rakip q olasılıkla Tavşan'a kaçsın.
Geyik: $4 \cdot (1 - q)$ · Tavşan: her durumda 3
Geyik ancak $4(1 - q) \geq 3$, yani **$q \leq 1/4$** iken en iyi tepki. q daha büyükse güvenli seçim risk baskın Tavşan'dır.

Baskın strateji dengesi hatalara dayanıklıdır, koordinasyon dengeleri değildir.

# Korelasyonlu Denge (Aumann, 1974): Kavşakta Trafik Işığı

| Sürücü 1 \ Sürücü 2 | Kır | Düz git |
|---|---|---|
| Kır | (0, 0) | (−1, 1) |
| Düz git | (1, −1) | (−10, −10) |

Saf dengeler: (Kır, Düz), (Düz, Kır)

Karışık denge: kırma 9/10

çarpışma 1/100, kazanç −1/10

Işıksız kavşağa iki sürücü aynı anda gelir: yol verir (**Kır**) ya da geçer (**Düz git**). Bu bir Tavuk oyunudur: iki saf denge birer sürücüyü kayırır; koordinasyon yoksa simetrik karışık dengede her sürücü 9/10 olasılıkla kırar, %1 çarpışma olur ve beklenen kazanç −1/10'dur.

# Korelasyonlu Denge (Aumann, 1974): Kavşakta Trafik Işığı

| Sürücü 1 \ Sürücü 2 | Kır | Düz git |
|---|---|---|
| Kır | (0, 0) μ = 1/3 | (−1, 1) μ = 1/3 |
| Düz git | (1, −1) μ = 1/3 | (−10, −10) μ = 0 |

Işık 3 hücreden birini 1/3 ile seçer, her sürücüye YALNIZ kendi önerisini söyler.

Bir **aracı** (trafik ışığı) ortak olasılık dağılımı μ'den bir hücre çeker ve her sürücüye yalnız kendi önerisini fısıldar.

# Korelasyonlu Denge (Aumann, 1974): Kavşakta Trafik Işığı

| Sürücü 1 \ Sürücü 2 | Kır | Düz git |
|---|---|---|
| Kır | (0, 0) **μ = 1/3** | (−1, 1) **μ = 1/3** |
| Düz git | (1, −1) **μ = 1/3** | (−10, −10) **μ = 0** |

S1'e "Kır" dendi ⇒ S2: Kır ½, Düz ½

Uy (Kır): 0·½ + (−1)·½ = −½

Sap (Düz): 1·½ + (−10)·½ = −4,5

−½ > −4,5 ⇒ uymak iyi

Öneri "Kır" ise Bayes kuralıyla rakip ½–½ Kır/Düz; uymak (−½) sapmaktan (−4,5) iyidir.

# Korelasyonlu Denge (Aumann, 1974): Kavşakta Trafik Işığı

| Sürücü 1 \ Sürücü 2 | Kır | Düz git |
|---|---|---|
| Kır | (0, 0) **μ = 1/3** | (−1, 1) **μ = 1/3** |
| Düz git | (1, −1) **μ = 1/3** | (−10, −10) **μ = 0** |

S1'e "Düz git" dendi ⇒ S2 kesin Kır

Uy (Düz): 1 Sap (Kır): 0

1 > 0 ⇒ uymak iyi

Sürücü 2 için de simetrik.

Öneri "Düz git" ise rakibe kesin "Kır" denmiştir; uymak (1) sapmaktan (0) iyidir. Hiçbir öneriden sapmak kârlı değil ⇒ **korelasyonlu denge**.

# Korelasyonlu Denge (Aumann, 1974): Kavşakta Trafik Işığı

| Sürücü 1 \ Sürücü 2 | Kır | Düz git |
|---|---|---|
| Kır | (0, 0)<br>μ = 1/3 | (−1, 1)<br>μ = 1/3 |
| Düz git | (1, −1)<br>μ = 1/3 | (−10, −10)<br>μ = 0 |




Beklenen kazanç 0'ar (karışık dengedeki −1/10'dan iyi), çarpışma hiç yok. Her Nash dengesi bir korelasyonlu dengedir; tersi doğru değil. Korelasyonlu denge doğrusal programla polinom zamanda bulunur; ışık sürelerini yoğunluğa göre ayarlamak ise ayrı bir tasarım kararıdır.

# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks

| Satır (maks.) \ Sütun (min.) | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 3 | 5 |
| B | 2 | 1 | 6 |
| C | 5 | 2 | 0 |

Sıfır toplamlı: hücrede yalnızca satır oyuncusunun kazancı var; sütun oyuncusu aynı miktarı **kaybeder** ($u_2 = -u_1$).

# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks

| Satır (maks.) \ Sütun (min.) | X | Y | Z | satır min. |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | **3** | 5 | 3 |
| B | 2 | **1** | 6 | 1 |
| C | 5 | 2 | **0** | 0 |


Satır oyuncusu kötümser düşünür: her satırda rakibin ona bırakacağı **en kötü** değer: 3, 1, 0.

# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks

| Satır (maks.) \ Sütun (min.) | X | Y | Z | satır min. |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 3 | 5 | 3 |
| B | 2 | 1 | 6 | 1 |
| C | 5 | 2 | 0 | 0 |

**Maksimin** = max(3, 1, 0) = **3** (satır A). Satır oyuncusu en az 3'ü garanti eder.

# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks




Sütun oyuncusu da kötümser: her sütunda satır oyuncusunun alabileceği **en yüksek** değer: 5, 3, 6.

# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks

| Satır (maks.) \ Sütun (min.) | X | Y | Z | satır min. |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 3 | 5 | 3 |
| B | 2 | 1 | 6 | 1 |
| C | 5 | 2 | 0 | 0 |
| sütun maks. | 5 | 3 | 6 | |

**Minimaks** = min(5, 3, 6) = **3** (sütun Y). Sütun oyuncusu en fazla 3 kaybetmeyi garanti eder.


# Sıfır Toplamlı Oyun: Maksimin ve Minimaks

| Satır (maks.) \ Sütun (min.) | X | Y | Z | satır min. |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | **3** | 5 | **3** |
| B | 2 | 1 | 6 | 1 |
| C | 5 | 2 | 0 | 0 |
| sütun maks. | 5 | **3** | 6 | |

Maksimin = minimaks = 3 ⇒ **eyer noktası** (A, Y): satırının en küçüğü, sütununun en büyüğü. Saf Nash dengesidir; **oyunun değeri v = 3**.

# Eyer Noktası Yoksa: Penaltı Atışı

| Atıcı \ Kaleci | Sol | Sağ | min |
|---|---|---|---|
| Sol | 60 | 95 | 60 |
| Sağ | 90 | 70 | 70 |
| maks | 90 | 95 | |





1. Satır min. 60, 70 → maksimin 70; sütun maks. 90, 95 → minimaks 90. 70 < 90: **eyer noktası yok**.



Örnek değerler (gerçek veride benzer yapı: Palacios-Huerta, 2003). Sol/Sağ atıcıya göredir.

# Eyer Noktası Yoksa: Penaltı Atışı

| Atıcı \ Kaleci | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| Sol | 60 | 95 |
| Sağ | 90 | 70 |





1. Satır min. 60, 70 → maksimin 70; sütun maks. 90, 95 → minimaks 90. 70 < 90: **eyer noktası yok**.
2. Atıcı p ile Sol: kaleci Sol ⇒ 60p + 90(1−p) = **90 − 30p**; kaleci Sağ ⇒ 95p + 70(1−p) = **70 + 25p**.



Örnek değerler (gerçek veride benzer yapı: Palacios-Huerta, 2003). Sol/Sağ atıcıya göredir.

# Eyer Noktası Yoksa: Penaltı Atışı

| Atıcı \ Kaleci | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| Sol | 60 | 95 |
| Sağ | 90 | 70 |





1. Satır min. 60, 70 → maksimin 70; sütun maks. 90, 95 → minimaks 90. 70 < 90: **eyer noktası yok**.
2. Atıcı p ile Sol: kaleci Sol ⇒ 60p + 90(1−p) = **90 − 30p**; kaleci Sağ ⇒ 95p + 70(1−p) = **70 + 25p**.
3. Kaleci gol yüzdesini en aza indirir: atıcının garantisi iki doğrunun **alt zarfı**.



Örnek değerler (gerçek veride benzer yapı: Palacios-Huerta, 2003). Sol/Sağ atıcıya göredir.

# Eyer Noktası Yoksa: Penaltı Atışı

| Atıcı \ Kaleci | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| Sol | 60 | 95 |
| Sağ | 90 | 70 |





1. Satır min. 60, 70 → maksimin 70; sütun maks. 90, 95 → minimaks 90. 70 < 90: **eyer noktası yok**.
2. Atıcı p ile Sol: kaleci Sol ⇒ 60p + 90(1−p) = **90 − 30p**; kaleci Sağ ⇒ 95p + 70(1−p) = **70 + 25p**.
3. Kaleci gol yüzdesini en aza indirir: atıcının garantisi iki doğrunun **alt zarfı**.
4. Alt zarfın tepesi: 90 − 30p = 70 + 25p ⇒ **p* = 4/11 ≈ 0,36**, **v = 870/11 ≈ %79,1**.



Örnek değerler (gerçek veride benzer yapı: Palacios-Huerta, 2003). Sol/Sağ atıcıya göredir.

# Eyer Noktası Yoksa: Penaltı Atışı

| Atıcı \ Kaleci | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| Sol | 60 | 95 |
| Sağ | 90 | 70 |





1. Satır min. 60, 70 → maksimin 70; sütun maks. 90, 95 → minimaks 90. 70 < 90: **eyer noktası yok**.
2. Atıcı p ile Sol: kaleci Sol ⇒ 60p + 90(1−p) = **90 − 30p**; kaleci Sağ ⇒ 95p + 70(1−p) = **70 + 25p**.
3. Kaleci gol yüzdesini en aza indirir: atıcının garantisi iki doğrunun **alt zarfı**.
4. Alt zarfın tepesi: 90 − 30p = 70 + 25p ⇒ **p* = 4/11 ≈ 0,36**, **v = 870/11 ≈ %79,1**.
5. Kaleci q ile Sol: 60q + 95(1−q) = 90q + 70(1−q) ⇒ **q* = 5/11**; kalecinin garantisi de %79,1 ⇒ maks-min = min-maks.



Örnek değerler (gerçek veride benzer yapı: Palacios-Huerta, 2003). Sol/Sağ atıcıya göredir.

# Güvenlik Oyunları (Security Games): Rastgele Devriye

- Sınırlı kaynakla çok sayıda hedef korunur: havalimanı, liman, orman devriyesi. Savunucu n hedeften k'sini korur: C(n, k) saf strateji; n = 20, k = 5 için **15.504**.
- Saldırgan devriye düzenini **gözlemleyebilir**: sabit düzen atlatılır, bu yüzden savunucu rastgeleleştirir. Los Angeles Havalimanı'nda ARMOR sistemi (2007) devriyeleri bu modelle planladı (Tambe, 2011).




### Tek bekçi, iki hedef

Havalimanı H değeri 4, liman L değeri 2. Bekçi H'yi p, L'yi 1 − p olasılıkla korur; korunmayan hedefe saldıran değerini kazanır, korunana saldıran 0.

Eşitle: 4(1 − p) = 2p ⇒ **p = 2/3**; saldırganın kazancı **4/3**. Bekçi hep H'yi korusa saldırgan L'den 2 alırdı.

# von Neumann Minimaks Teoremi (1928)

Her sonlu iki kişilik sıfır toplamlı oyunda $\max_x \min_y x^T A y = \min_y \max_x x^T A y = v$

**Denge = minimaks stratejileri**

(x*, y*) Nash dengesi ⇔ x* maksimin, y* minimaks stratejisi. Tüm dengelerde değer aynı: v.

**Değiştirilebilirlik**

İki denge (x, y) ve (x′, y′) ise (x, y′) de dengedir: koordinasyon sorunu yok.

**Doğrusal programlama**


Satır oyuncusu, her sütuna karşı en az v alacağı x karışımını ve en büyük v'yi arar; bu bir doğrusal programdır ve bilgisayar hızlı çözer.

**Öğrenme bağlantısı**

Oyuncular geçmişte iyi giden stratejilerin ağırlığını artırarak öğrenirse ortalama stratejileri minimaksa yaklaşır.

Nash teoremi, minimaks teoreminin sıfır toplamlı olmayan n kişilik oyunlara genellemesi olarak görülebilir; ama genel oyunda değer tek değildir ve LP ile çözülemez.

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




aday p

g(p)

A = [[4, 1, 3], [0, 3, 2]]: satır oyuncusu p ile 1. satırı oynarsa her sütun bir doğru verir. Saf maksimin 1, minimaks 3: eyer noktası yok.


Adım 1 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
▶ def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```

**DEĞİŞKENLER**

—

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 |
|---|---|---|
| g(p) | · | · |

n = 3 sütun. Adaylar önce uç noktalar: p = 0 ve p = 1.


Adım 2 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
▶      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```

**DEĞİŞKENLER**

`n = 3` `aday = [0, 1]`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 |
|---|---|---|---|
| g(p) | · | · | · |

Sütun X ile Y: d = 6 ≠ 0 ⇒ doğrular p = **1/2**'de kesişir, aday listesine eklenir.


Adım 3 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
▶              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
▶              if d != 0:
▶                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```

**DEĞİŞKENLER**

`n = 3` `aday = [0, 1, 1/2]` `j = 0` `k = 1` `d = 6`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|
| g(p) | · | · | · | · |

Sütun X ile Z: d = 3 ≠ 0 ⇒ doğrular p = **2/3**'te kesişir, aday listesine eklenir.

Adım 4 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
▶              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
▶              if d != 0:
▶                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3]`

`j = 0` `k = 2` `d = 3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | · | · | · | · | · |

Sütun Y ile Z: d = −3 ≠ 0 ⇒ doğrular p = **1/3**'te kesişir, aday listesine eklenir.

Adım 5 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
▶              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
▶              if d != 0:
▶                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 1` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | · | · | · | · | · |

g(p) = $\min_j$ [p·A[0][j] + (1 − p)·A[1][j]]: sütun oyuncusu her p'ye en kötü sütunla yanıt verir (alt zarf).

Adım 6 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
▶      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | · | · | · | · |

max, adayı dener: g(0) = 0. Şimdiye kadarki en iyi.

Adım 7 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | · | · | · |

max, adayı dener: g(1) = 1. Şimdiye kadarki en iyi.

Adım 8 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | 2 | · | · |

max, adayı dener: g(1/2) = 2. Şimdiye kadarki en iyi.

Adım 9 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | 2 | 5/3 | · |

max, adayı dener: g(2/3) = 5/3.

Adım 10 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = -3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | 2 | 5/3 | 4/3 |

max, adayı dener: g(1/3) = 4/3.

Adım 11 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```


**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = −3`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | 2 | 5/3 | 4/3 |

En büyük garanti p = 1/2'de: **v = 2**. Z sütununun doğrusu zarfın üstünde kalır: sütun oyuncusu Z'yi hiç oynamaz.

Adım 12 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
▶      p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
11     return p, g(p)
```

**DEĞİŞKENLER**


`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = −3`

`p = 1/2`

# Kod İzleme: `maksimin(A)` — 2 × n Sıfır Toplamlı




| aday p | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| g(p) | 0 | 1 | 2 | 5/3 | 4/3 |

Dönüş (1/2, 2). Minimaks tarafı: sütun oyuncusu X'i 1/3, Y'yi 2/3 ile oynarsa satır en fazla 2 alır ⇒ max-min = min-max = 2.

Adım 13 / 13

```
1  from fractions import Fraction as F
2  def maksimin(A):                    # A: 2 x n
3      n, aday = len(A[0]), [F(0), F(1)]
4      for j in range(n):
5          for k in range(j + 1, n):
6              d = A[0][j] - A[1][j] - A[0][k] + A[1][k]
7              if d != 0:
8                  aday.append(F(A[1][k] - A[1][j], d))
9      g = lambda p: min(p*a+(1-p)*b for a, b in zip(*A))
10     p = max((c for c in aday if 0 <= c <= 1), key=g)
▶      return p, g(p)
```

**DEĞİŞKENLER**

`n = 3`

`aday = [0, 1, 1/2, 2/3, 1/3]`

`j = 2` `k = 2` `d = −3`

`p = 1/2` `dönüş = (1/2, 2)`


# Dengeyi Hesaplamak Ne Kadar Zor?

| Problem | Karmaşıklık | Yöntem / kaynak |
|---|---|---|
| Saf Nash dengesi (matris verili) | Polinom | En iyi tepki işaretleme, O(mn) |
| İki kişilik sıfır toplamlı, karışık | Polinom | Doğrusal programlama (minimaks) |
| İki kişilik genel oyun, karışık | **PPAD-tam** | Chen–Deng (2006) |
| Üç ve daha çok oyuncu, tam denge | **FIXP-tam** | Etessami–Yannakakis (2007) |
| Üç ve daha çok oyuncu, ε-yaklaşık denge | **PPAD-tam** | Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou (2006) |
| En yüksek refahlı denge / tek denge mi? | NP-zor | Gilboa–Zemel (1989); Conitzer–Sandholm (2008) |

- **Destek sayımı** ve Lemke–Howson pratikte çalışır ama en kötü durumda üsteldir.
- Üç oyunculu oyunlarda denge **irrasyonel** olabilir; bu yüzden ε-yaklaşık denge (sapmanın en çok ε kazandırdığı profil) aranır. İki kişilik oyunlarda dengeler rasyoneldir.
- İleri okuma: son satır "özel bir dengeyi" aramanın zorluğudur. Sabit ε (ör. 0,1) için iki kişilik oyunlarda yarı-polinom algoritma vardır (Lipton–Markakis–Mehta, 2003); çok oyunculu oyunlarda PPAD-zor kalır (Rubinstein, 2015).

# PPAD: Var Olduğu Bilinen Çözümü Bulmak

- Nash dengesi **her zaman vardır** → "denge var mı?" sorusu önemsiz; NP-tamlık bu tür (çözümü garanti) problemler için uygun değildir.
- **PPAD** (Papadimitriou, 1994): çözümün var olduğu kesin bilinen, ama bulmak için çok uzun bir yolu adım adım izlemek gerekebilen problemlerin sınıfı.




- Benzetme: bir yolun başından yürüyüp sonunu aramak; yolun sonu kesin vardır, ama yol üstel uzunlukta olabilir.
- Nash dengesi bulmak bu sınıftadır. Sonuç: genel oyunlarda denge verimli bulunamayabilir → **oyuncular dengeyi "bulur" mu?**

# Pratikte: Yaklaşık Denge ve Hesaplama Araçları

- **ε-Nash dengesi**: kazançlar [0, 1] aralığına ölçeklenmişken hiçbir oyuncu tek taraflı sapmayla ε'dan fazla kazanamaz. Gerçek zamanlı sistemler (reklam açık artırmaları, piyasalar) çoğu zaman buna yetinir.
- Tam dengeyi bulmak zor olabilir, ama "neredeyse kimsenin sapmak istemediği" bir profil çoğu zaman hızlıca bulunur; az sayıda stratejiyi karıştıran basit profiller bile iyi yaklaşıklık verir.
- **İleri okuma:** iki en iyi tepki ve bir yarı yarıya karıştırmayla kurulan ½-yaklaşık denge (Daskalakis–Mehta–Papadimitriou, 2006); küçük destekli ε-dengeler (Lipton–Markakis–Mehta, 2003).

```python
import nashpy as nash
A = [[2, 2], [0, 4]]    # işçi: Çalış / Kaytar
B = [[1, 2], [-1, -4]]  # müdür: Denetle / Denetleme
oyun = nash.Game(A, B)
for x, y in oyun.support_enumeration():
    print(x, y)  # [0.75 0.25] [0.5 0.5]
```

Denetim oyunu Nashpy ile: destek sayımı p* = 3/4, q* = 1/2 dengesini verir. Gambit de aynı işi (destek sayımı, Lemke–Howson, LP) arayüzle yapar.

Nash dengesinin başka türleri de vardır; ör. **korelasyonlu denge** ve sıralı oyunlarda **alt oyun mükemmel denge**.

ÖZET

# Tartışma: Denge, Adalet ve Rasyonellik

**Denge adil mi?**

Hayır, gerekmez. Denge yalnızca karşılıklı en iyi tepkidir: Cinsiyetler Savaşı'nda kazançlar eşit değildir, Mahkûmun İkilemi'nde herkes için daha iyi bir sonuç vardır. *Adalet ≠ denge*.

**İnsanlar rasyonel mi?**

Gerçek kararlar bilgi eksikliği, zaman baskısı, duygular ve sosyal normlardan etkilenir (sınırlı rasyonellik, Herbert Simon). Model, stratejik bağımlılığı incelemek için açık bir karşılaştırma noktasıdır.

**Etik sınırlar**

Aldatma, manipülasyon, adil olmayan avantaj… "Kazanmak için her yol mubah mı?" Stratejik davranışın sınırlarını kurallar ve kurumlar çizer — bu da mekanizma tasarımının konusudur.


ÖZET

# Özet

| Kavram | Ne söyler? | Nasıl bulunur? |
|---|---|---|
| **Nash dengesi** | Kimse tek başına sapmak istemez | Karşılıklı en iyi tepki |
| **Baskın strateji eleme** | Rasyonel oyuncu baskılananı oynamaz | Kesin baskılananları yinelemeli sil |
| **Karışık denge** | Destekteki stratejiler eşit kazandırır | Kayıtsızlık denklemleri |
| **Varlık (Nash 1950)** | Sonlu oyunda karışık denge hep var | Kakutani / Brouwer sabit noktası |
| **Çoklu denge** | Kuram tek sonucu seçmeyebilir | Pareto / risk baskınlık, odak noktası |
| **Korelasyonlu denge** | Aracının önerisine uymak herkesin çıkarına | Uyma kısıtları + doğrusal programlama |
| **Minimaks** | Sıfır toplamlıda maks-min = min-maks = v | Eyer noktası ya da LP |
| **Karmaşıklık** | Genel oyunda denge PPAD-tam | Lemke–Howson, destek sayımı |

ÖZET

# Kontrol Listesi: Bir Oyunu Adım Adım Çözmek




### Önce okuma

Kim satır, kim sütun? Hücrede ilk sayı kimin? Sayılar kazanç mı, maliyet mi (yıl, dakika)?

### Sonra yazma

Her dengeyi profil olarak yazın: (Orta, Sol) = (3, 5); karışıkta her iki oyuncunun olasılığını ve beklenen kazancı verin.

ÖZET

# Kendini Sına (1/2)

Oyun A

| | Sol | Orta | Sağ |
|---|---|---|---|
| Üst | ( 3 , 1 ) | ( 1 , 2 ) | ( 2 , 0 ) |
| Alt | ( 0 , 2 ) | ( 2 , 3 ) | ( 1 , 1 ) |

| Oyun B | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| **Üst** | (2, 1) | (0, 0) |
| **Alt** | (0, 0) | (1, 2) |

1. Oyun A'da sütun oyuncusunun baskın stratejisi var mı?
2. Oyun A'nın saf Nash dengelerini altını çizerek bulun.
3. Oyun B'nin kaç dengesi vardır? Karışık dengede p = P(Üst) ve q = P(Sol) nedir?
4. Oyun B'de karışık dengedeki beklenen kazançlar saf dengelerinkinden iyi mi?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

# Kendini Sına (2/2)

## Doğru mu, yanlış mı?

1. Kesin baskılanan bir strateji bir Nash dengesinde oynanabilir.
2. Karışık dengede satır oyuncusunun olasılığı kendi kazançlarından hesaplanır.
3. Alt oyun mükemmel denge (oyun ağacında geriye doğru çıkarımla bulunan denge) her zaman bir Nash dengesidir.
4. Üç oyunculu oyunda iki oyuncunun birlikte sapması da denenir.

## Sıralı oyun

5. Oyuncu 1 Sol ya da Sağ der. Sağ → oyun (1, 1) ile biter. Sol → Oyuncu 2, a → (3, 0) ya da b → (0, 2) seçer. Geriye doğru çıkarımla dengeyi ve sonucu bulun.
6. Oyuncu 2 “Sol derse a seçerim” sözü verse, Oyuncu 1 buna güvenmeli mi?

▶ **Cevapları göster**

# Örnek Problemler

| Oyun 1 | L | M | R |
|---|---|---|---|
| **U** | (2, 1) | (1, 2) | (0, 0) |
| **D** | (3, 0) | (0, 1) | (1, 3) |

| Oyun 2 | L | R |
|---|---|---|
| **U** | (4, 1) | (0, 3) |
| **D** | (1, 2) | (2, 0) |

1. Oyun 1'in saf Nash dengelerini en iyi tepki işaretlemesiyle bulun.
2. Oyun 2'nin karışık dengesini kayıtsızlık ilkesiyle bulun.
3. Sıfır toplamlı $A = [[3, -1, 2], [1, 0, 4], [-2, -3, 5]]$: eyer noktası var mı? Değer?
4. "Her Nash dengesi Pareto optimaldir." Doğru mu?
5. Varlık teoremi neden karışık stratejiler için ifade edilir?
6. Cournot, $P = 15 - Y$, maliyet 0: Nash dengesindeki miktarlar? Üretimi eşit bölen kartelde her firma kaç üretir, kartel neden dengede değildir?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

# Alıştırmalar (1/2)

| Oyun 1 | Sol | Sağ |
|---|---|---|
| **Üst** | (4, 3) | (1, 2) |
| **Alt** | (3, 1) | (2, 4) |

| Oyun 2 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **0** | (2, 5) | (1, 3) | (3, 1) |
| **1** | (5, 2) | (3, 3) | (1, 2) |
| **2** | (0, 0) | (5, 5) | (0, 0) |

1. Oyun 1'de baskın strateji var mı? Saf Nash dengelerini en iyi tepki işaretlemesiyle bulun.
2. Oyun 2'de (satır i, sütun j) kesin baskılanan stratejileri yinelemeli olarak silin. Ne kalır? Saf Nash dengesiyle karşılaştırın.
3. TKM'de rakip yarı yarıya Taş ve Kağıt oynuyor (hiç Makas yok). En iyi tepkiniz ve beklenen kazancınız nedir?

▶ **Cevapları göster**

# Alıştırmalar (2/2)

4. Sıfır toplamlı A = [[3, 1, 4], [2, 0, 1], [5, 2, 3]] ve B = [[0, 2], [3, 1]] matrislerinde maksimin ve minimaksı bulun. Hangisinde eyer noktası var?
5. (X, X) = (4, 1), (Y, Y) = (1, 4), diğer hücreler (0, 0). Karışık dengede p* = P(satır X), q* = P(sütun X) ve buluşamama olasılığı nedir?
6. Tavuk'ta çarpışma −10 yerine −20 olsaydı karışık dengede kırma ve çarpışma olasılıkları ne olurdu?
7. Geyik Avı'nda (geyik 4, tavşan 3) tavşan 3 yerine 2 kazandırsaydı karışık dengede geyik olasılığı ne olurdu? Güven kolaylaşır mı?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

# Etkileşimli Oyunlar ve Laboratuvarlar

### Matris ve Nash Laboratuvarı

Herhangi bir matriste en iyi tepkiler ve dengeler.

### Nashpy ve Gambit

Dengeyi bilgisayarla bulma: destek sayımı, Lemke–Howson.

### Albay Blotto

Birlik dağıtma: saf dengesi olmayan sıfır toplamlı oyun.

### Mahkûmun İkilemi

Baskın strateji ve denge simülatörü.

### Taş-Kağıt-Makas

Karışık denge: 1/3–1/3–1/3.

# Kaynaklar


- J. F. Nash, “Equilibrium points in n-person games”, *PNAS* 36(1), 1950; “Non-cooperative games”, *Annals of Mathematics* 54(2), 1951.
- J. von Neumann, “Zur Theorie der Gesellschaftsspiele”, *Mathematische Annalen* 100, 1928.
- M. J. Osborne, *An Introduction to Game Theory*, Oxford University Press, 2004 (Bölüm 2–4).
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge, 2007 (Bölüm 1–3).
- T. Roughgarden, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, Cambridge, 2016 (Ders 13, 18 ve 20).
- C. Daskalakis, P. Goldberg, C. Papadimitriou, “The complexity of computing a Nash equilibrium”, *SIAM J. Computing* 39(1), 2009.
- K. Etessami, M. Yannakakis, “On the complexity of Nash equilibria and other fixed points”, *SIAM J. Computing* 39(6), 2010 · R. J. Lipton, E. Markakis, A. Mehta, “Playing large games using simple strategies”, *ACM EC*, 2003 · A. Rubinstein, “Inapproximability of Nash equilibrium”, *STOC*, 2015.

# Kaynaklar (2/2)


- J. C. Harsanyi, R. Selten, *A General Theory of Equilibrium Selection in Games*, MIT Press, 1988.
- A. R. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, AMS, 2017 (sıfır toplamlı ve genel oyunlar, Nash teoremi).
- D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge, 2010 (Bölüm 6: Oyunlar).
- M. Tambe, *Security and Game Theory*, Cambridge University Press, 2011 (güvenlik oyunları, ARMOR).
- D. Sally, "Conversation and cooperation in social dilemmas: a meta-analysis of experiments from 1958 to 1992", *Rationality and Society* 7(1), 1995 · R. Wilson, "Computing equilibria of n-person games", *SIAM J. Applied Mathematics* 21, 1971.
- Ders sayfaları: Roughgarden CS364A · Shah CSC304 · Araçlar: Gambit, Nashpy · Video: Game Theory 101

# Son

## Bölüm 3: Nash Dengesi

Sonraki bölüm: Bölüm 4: Mekanizma Tasarımı

Çalışma soruları · Terim sözlüğü