

DISTRITO AGUA DULCE, VER. DEPTO. SERVICIOS A POZOS SECCION LINEA DE ACERO PRESIONES DE FONDO

POZO
FECHA
ESTADO DEL POZO
PROF. INTERIOR
INT. PERFORADO
TUB. DE PRODUCCION
TEMP.FONDO Y BOCA DEL POZO
INSTRUMENTO
MOD.DEL INST

MOLOACAN 324

10 DE JUNIO DEL 2004

CERRADO

309 MTS.

261/271 MTS.

2 3/8" 298 MTS.

SIN TERM. Y 30 °C.

76284 DE 70 KG/CM2

0.0404412839

PROFUNDIDAD		PRESION	INC.PRESION	GRADIENTE
MTS.	MIL-PLG.	KG/CM2	KG/CM2.	KG/CM2/M
0	6	0.2	0.0	0.0000
50	121	4.9	4.7	0.0930
100	237	9.6	4.7	0.0938
150	355	14.4	4.8	0.0954
195	460	18.6	4.2	0.0944
245	578	23.4	4.8	0.0954

POZO LLENO

OBSERVACIONES: CALIBRA CON 1 3/4" A 300 M. -

HECHO POR : JORGE SILVA LEDEZMA CALCULADO POR: DAMASO GALARZA MAGAÑA

MAAY/96