

DISTRITO AGUA DULCE, VER. DEPTO. SERVICIOS A POZOS SECCION LINEA DE ACERO PRESIONES DE FONDO

POZO
FECHA
ESTADO DEL POZO
PROF. INTERIOR
INT. PERFORADO
TUB. DE PRODUCCION
TEMP.FONDO Y BOCA DEL POZO
INSTRUMENTO
MOD.DEL INST

MOLOACAN 861
26 DE NOVIEMBRE DEL 2003
CERRADO
988 MTS.
954-959,970-976 MTS.
2 3/8" MTS.
30 °C.
AM.-76284 DE 70 KG/CM2

0.040441284

PROFUNDIDAD MTS.	LECTURA MIL-PLG.	PRESION KG/CM2	INC.PRESION KG/CM2.	GRADIENTE KG/CM2/M
0	848	34.3	0.0	0.0000
100	856	34.6	0.3	0.0032
200	865	35.0	0.4	0.0036
300	874	35.3	0.4	0.0036
428	886	35.8	0.5	0.0038
478	892	36.1	0.2	0.0049
528	923	37.3	1.3	0.0251

POZO LLENO

OBSERVACIONES: CALIBRA CON 1 3/4" A 530 M. RECUPERA PARAFINA Y ARENA

HECHO POR : JORGE SILVA LEDEZMA CALCULADO POR: DAMASO GALARZA MAGAÑA

MAAY/96