Pendientes de Fernando y Elías

Fecha de revisión: 17/10/2026. Este PDF es de coordinación, no un informe de ejecución. Eliminarlo mediante PR únicamente después de cerrar las tareas y conservar resultados/enlaces en el Word de incidencias y en las evidencias del README. No se elimina automáticamente.

Lo que ya está disponible

Backend JPA/Hibernate con login real, catálogos, recepción, calidad, QR, tanques, reportes JSON/CSV, indicadores por cantidad y por litros, administración de proveedores/vehículos y CORS. La app móvil consume las APIs y envía manualmente los registros SQLite. Última verificación backend: 33 pruebas; móvil: 29 en su ejecución registrada.

La rama main remota observada llega a 020f0ea (PR #6 JPA). Cada compañero debe actualizar su rama con main conservando sus cambios, no copiar carpetas sobre otra versión. El contenido actual de su rama puede cambiar después de esta revisión.

Coordinación de Sergio y Patricio

Sergio ejecuta el recorrido Android y aporta UUID/evidencia; Patricio revisa contratos, errores, JPA/transacciones y los hallazgos de Elías. Ante un defecto, registrar una incidencia con reproducción antes de alterar datos o reglas.

Cierre y eliminación

[ ] Dashboard real aceptado, con PR y commit identificados.

[ ] Matriz corregida y ejecutada; fallos resueltos o limitaciones aceptadas explícitamente.

[ ] Evidencias del mismo UUID móvil a servidor a web guardadas sin secretos.

[ ] Resultados incorporados a Word de incidencias/README y pendientes generales actualizados.

[ ] Eliminar este PDF y su enlace en README mediante el PR de cierre.

Fernando · Conectar el dashboard

Evidencia: origin/Fernando revisada en 570d667; interfaz integrada por PR #4. dashboard/src/main.jsx usa DEMO_LOTS, login local jefatura.demo, indicadores constantes y CSV ficticio. Solo fetch a /api/estado es real.

Orden de trabajo

[ ] Conservar el diseño y reemplazar signIn por POST /api/auth/login con email/password. Aceptar JEFATURA, mostrar errores y limpiar el acceso al salir o ante 401.

[ ] Usar token Bearer en todas las consultas privadas. No ponerlo en URLs ni capturas. El proxy Vite ya apunta a 18080.

[ ] Sustituir DEMO_LOTS por /api/lotes paginado y /api/lotes/{UUID}. Mostrar carga, error y lista vacía, sin simular éxito con ejemplos.

[ ] Obtener indicadores desde /api/reportes: litros totales/aprobados/rechazados y porcentaje por volumen. No confundir tasa por lotes con porcentaje por litros.

[ ] Cargar ocupación desde /api/tanques; paginar si hace falta. JEFATURA consulta, OPERARIO asigna desde móvil.

[ ] Mostrar incidencias reales de reporte.incidencias, asociadas al UUID. No deducir todas las incidencias solo a partir de una tarjeta ficticia.

[ ] Conectar detalle y QR a codigoQr, solo para APROBADO. Mostrar fechas reales de recepción/evaluación/asignación y densidad con cuatro decimales.

[ ] Aplicar filtros desde/hasta/estado/buscar en servidor y descargar /api/reportes/csv autenticado. La exportación no debe reconstruirse desde DEMO_LOTS.

[ ] Reemplazar CA-01/CA-02 por el centro de la sesión. Todos significa registros del centro autorizado; no existe acceso multicentro.

[ ] Quitar los avisos de demo únicamente de las funciones ya integradas; mantener la advertencia de datos y umbrales académicos.

[ ] Ejecutar build web y recorrido real con Sergio y Elías; adjuntar evidencia al PR.

Contrato completo y equivalencia campo por campo: README, sección Contrato dashboard y móvil. Cuentas ficticias de API en el README; el usuario jefatura.demo NO es cuenta del backend.

Entrega aceptada

Un lote creado y enviado en el móvil aparece con el mismo UUID, mediciones, resultado y tanque en la web. Los indicadores y CSV coinciden con PostgreSQL; permisos, desconexión, filtros y vacío se muestran correctamente. Una interfaz bonita o un build correcto no bastan.

Elías · Alinear y ejecutar pruebas

Evidencia: rama feature/elias-base-pruebas, commit efb4135. Contiene docs/pruebas/DATOS_FICTICIOS_ELIAS.md y MATRIZ_PRUEBAS_ELIAS.md. Hay 15 casos preparados y todos figuran pendientes de ejecución; son una base útil, no evidencia de pruebas aprobadas. No se observó un cargador ejecutable de datos en esa diferencia con main.

Corregir datos y expectativas antes de ejecutar

[ ] Roles: usar OPERARIO/JEFATURA. ADMINISTRADOR aparece propuesto en los datos, pero no está implementado en los permisos actuales.

[ ] Cuentas: usar los correos de V3/V4 o crear fixtures aislados con BCrypt. No asumir que los correos de la tabla Markdown existen en PostgreSQL.

[ ] No fijar IDs generados como 1/2/3; recuperar IDs reales. Distinguir datos propuestos de datos efectivamente cargados.

[ ] No escribir manualmente volumen_asignado_litros=320: comprobar la reserva mediante asignación de un lote aprobado y su trigger.

[ ] Usar versión DEMO-1 y rangos configurados. Un registro de calidad PENDIENTE debe tener fecha/version/motivo nulos según el CHECK; los textos “Pendiente” propuestos no cumplen ese esquema.

[ ] Huella: el móvil calcula y envía SHA-256; el backend recalcula y verifica. Misma solicitud mantiene UUID/huella; contenido diferente provoca 409.

[ ] CP-05 y CP-07: separar error de formato/rango físico (400) de medición bien formada fuera del criterio de calidad (recepción conservada RECHAZADA, con motivo e incidencia).

[ ] CP-06: la API recibe un número en °D, no puede reconocer que alguien pensó en porcentaje. Probar etiqueta, formato y resultado; no esperar detección automática de la intención.

[ ] CP-09: recuperación + envío manual; no hay sincronización automática. Para probar offline no apagar Metro si la app depende de Expo Go.

[ ] CP-15: el centro viene del JWT; no probar un selector multicentro inexistente. Contrastar fechas inclusivas America/Lima y estado.

Ejecutar y entregar evidencia

[ ] Coordinar con Patricio los fixtures en base aislada; no cambiar migraciones V1-V4 ni los datos de presentación.

[ ] Ejecutar los 15 casos y agregar sesión vencida, catálogo inactivo, aislamiento local entre operarios, asignación repetida y dos solicitudes concurrentes por capacidad limitada.

[ ] Registrar fecha, commit, entrada, esperado, obtenido y evidencia por caso. Las pruebas automáticas existentes pueden citarse, sin atribuirlas a una ejecución manual propia.

[ ] Verificar instalación limpia y actualización sobre esquema existente; nueve tablas/entidades, cuatro migraciones actuales y ddl-auto=validate.

[ ] Ejecutar backup/restauración solo en un entorno aislado si se incluye en la entrega; registrar resultado, no afirmar que ya existe estrategia productiva.

[ ] Coordinar con Fernando la aceptación web real; marcar Bloqueado hasta que la pantalla consuma la API.

[ ] Integrar los resultados corregidos en el README mediante PR y vincular evidencias en README, sección Pruebas y evidencias.