Procesadores de Lenguajes

MEMORIA DE PROYECTO - HITO 2: ANALIZADOR SINTÁCTICO

Grupo 10

SERGIO COLET GARCÍA LAURA MARTÍNEZ TOMÁS RODRIGO SOUTO SANTOS LI JIE CHEN CHEN

Grado en Ingeniería informática Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid



Índice general

1.	$\operatorname{Tiny}(0)$	2
	1.1. Especificación sintáctica	2
	1.2. Acondicionamiento de gramática	2
2.	Tiny	4
	2.1. Especificación sintáctica	4
Ín	dice de figuras	6

$1 \mid \operatorname{Tiny}(0)$

1.1. Especificación sintáctica

```
programa \longrightarrow bloque
bloque \longrightarrow \{ declaraciones instrucciones \}
declaraciones \longrightarrow lista\text{-}declaraciones \ \&\&
declaraciones \longrightarrow \epsilon
lista\text{-}declaraciones \longrightarrow lista\text{-}declaraciones \; ; \; declaracion
lista\text{-}declaraciones \longrightarrow declaracion
declaracion \longrightarrow tipo identificador
tipo \longrightarrow \mathbf{bool}
tipo \longrightarrow \mathbf{int}
tipo \longrightarrow \mathbf{real}
instrucciones \longrightarrow lista-instrucciones
instrucciones \longrightarrow \epsilon
lista-instrucciones \longrightarrow lista-instrucciones ; instruccion
lista\text{-}instrucciones \longrightarrow instruccion
instruccion \longrightarrow eval
eval \longrightarrow @E0
E0 \longrightarrow identificador = E0
E0 \longrightarrow E1
E1 \longrightarrow E1 \ OP1 \ E2
E1 \longrightarrow E2
E2 \longrightarrow E2 + E3
E2 \longrightarrow E3 - E3
E2 \longrightarrow E3
E3 \longrightarrow E3 and E4
E3 \longrightarrow E4 or E4
E3 \longrightarrow E4
E4 \longrightarrow E4 OP4 E5
E4 \longrightarrow E5
E5 \longrightarrow OP5 \ E6
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow E7
E7 \longrightarrow \mathbf{true}
E7 \longrightarrow \mathbf{false}
E7 \longrightarrow \mathbf{literalEntero}
E7 \longrightarrow \mathbf{literalReal}
E7 \longrightarrow (E0)
OP1 \longrightarrow <
OP1 \longrightarrow <=
OP1 \longrightarrow >
OP1 \longrightarrow >=
OP1 \longrightarrow ==
OP1 \longrightarrow ! =
OP4 \longrightarrow *
OP4 \longrightarrow /
```

1.2. Acondicionamiento de gramática

```
programa \longrightarrow bloque
bloque \longrightarrow \{ declaraciones instrucciones \}
```

```
declaraciones \longrightarrow lista-declaraciones \&\&
declaraciones \longrightarrow \epsilon
lista\text{-}declaraciones \longrightarrow declaracion \ r\text{-}lista\text{-}declaraciones
r\text{-}lista\text{-}declaraciones \longrightarrow ; \ declaracion \ \ r\text{-}lista\text{-}declaraciones
r-lista-declaraciones \longrightarrow \epsilon
declaracion \longrightarrow tipo identificador
tipo \longrightarrow \mathbf{bool}
tipo \longrightarrow \mathbf{int}
tipo \longrightarrow \mathbf{real}
instrucciones \longrightarrow lista-instrucciones
instrucciones \longrightarrow \epsilon
lista\text{-}instrucciones \longrightarrow instruccion \ r\text{-}lista\text{-}instrucciones
r\text{-}lista\text{-}instrucciones \longrightarrow ; \ instruccion \ \ r\text{-}lista\text{-}instrucciones
r-lista-instrucciones \longrightarrow \epsilon
eval \longrightarrow @ expression
expresion \longrightarrow identificador = E0
E0 \longrightarrow E1 RE0
RE0 \longrightarrow = E1 RE0
RE0 \longrightarrow \epsilon
E1 \longrightarrow E2 RE1
RE1 \longrightarrow OP1 \ E2 \ RE1
RE1 \longrightarrow \epsilon
E2 \longrightarrow E3 - E3 RE2
E2 \longrightarrow E3 RE2
RE2 \longrightarrow + E3 RE2
RE2 \longrightarrow \epsilon
E3 \longrightarrow E4 or E4 RE3
E3 \longrightarrow E4 RE3
RE3 \longrightarrow and
RE3 \longrightarrow \epsilon
E4 \longrightarrow E5 RE4
RE4 \longrightarrow OP4 E5 RE4
RE4 \longrightarrow \epsilon
E5 \longrightarrow OP5 \ E6
E5 \longrightarrow E6
E6 \longrightarrow E7
E7 \longrightarrow \mathbf{true}
E7 \longrightarrow \mathbf{false}
E7 \longrightarrow \mathbf{literalEntero}
E7 \longrightarrow \mathbf{literalReal}
E7 \longrightarrow (E0)
OP1 \longrightarrow <
OP1 \longrightarrow <=
OP1 \longrightarrow >
OP1 \longrightarrow >=
OP1 \longrightarrow ==
OP1 \longrightarrow ! =
OP4 \longrightarrow *
OP4 \longrightarrow /
```

$oldsymbol{2} \quad | \quad ext{Tiny}$

2.1. Especificación sintáctica

```
programa \longrightarrow bloque
bloque \longrightarrow \{ declaraciones instrucciones \}
declaraciones \longrightarrow lista\text{-}declaraciones \ \&\&
declaraciones \longrightarrow \epsilon
lista-declaraciones \longrightarrow lista-declaraciones ; declaracion
lista\text{-}declaraciones \longrightarrow declaracion
lista-variables \longrightarrow lista-variables , declaracion
lista	ext{-}variables \longrightarrow declaracion
declaracion \longrightarrow tipo identificador
declaracion \longrightarrow tipo [literalEntero] identificador
declaracion \longrightarrow type \ tipo \ \mathbf{identificador}
declaration \longrightarrow \mathbf{proc} \ \mathbf{identificador} \ par-formales \ bloque
tipo \longrightarrow \mathbf{bool}
tipo \longrightarrow \mathbf{int}
tipo \longrightarrow \mathbf{real}
tipo \longrightarrow \mathbf{string}
tipo \longrightarrow identificador
tipo \longrightarrow \hat{\ } tipo
tipo \longrightarrow \mathbf{struct} \{ lista-variables \}
instrucciones \longrightarrow lista\text{-}instrucciones
instrucciones \longrightarrow \epsilon
lista-instrucciones \longrightarrow lista-instrucciones; instruccion
lista	ext{-}instrucciones \longrightarrow instruccion
par-formales \longrightarrow (lista-par-formal)
par-formales \longrightarrow ()
lista	ext{-}par	ext{-}formal \longrightarrow par	ext{-}formal, lista	ext{-}par	ext{-}formal
lista-par-formal \longrightarrow par-formal
par-formal \longrightarrow tipo \& identificador
par-formal \longrightarrow tipo identificador
par-reales \longrightarrow (lista-par-real)
par-reales \longrightarrow ()
lista-par-real \longrightarrow E0, lista-par-real
lista\text{-}par\text{-}real \longrightarrow E0
instruccion \longrightarrow eval
instruccion \longrightarrow \mathbf{if} \ E0 \ bloque
instruccion \longrightarrow \mathbf{if} \ E0 \ bloque \ \mathbf{else} \ bloque
instruccion \longrightarrow \mathbf{while} \ E0 \ bloque
instruccion \longrightarrow \mathbf{new} \ E0
instruccion \longrightarrow \mathbf{delete} \ E0
instruccion \longrightarrow \mathbf{read}\ E0
instruccion \longrightarrow \mathbf{write}\ E0
instruccion \longrightarrow \mathbf{call} \ \mathbf{identificador} \ par-reales
instruccion \longrightarrow \mathbf{nl}
instruccion \longrightarrow bloque
eval \longrightarrow @E0
E0 \longrightarrow identificador = E0
E0 \longrightarrow E1 = E0
E0 \longrightarrow E1
E1 \longrightarrow E1 \ OP1 \ E2
E1 \longrightarrow E2
E2 \longrightarrow E2 + E3
E2 \longrightarrow E3 - E3
```

- $E2 \longrightarrow E3$
- $E3 \longrightarrow E4$ and E3
- $E3 \longrightarrow E4$ or E4
- $E3 \longrightarrow E4$
- $E4 \longrightarrow E4 \ OP4 \ E5$
- $E4 \longrightarrow E5$
- $E5 \longrightarrow OP5 \ E6$
- $E5 \longrightarrow E6$
- $E6 \longrightarrow E6 OP6$
- $E6 \longrightarrow E7$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{true}$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{false}$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{literalEntero}$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{literalReal}$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{literalCadena}$
- $E7 \longrightarrow identificador$
- $E7 \longrightarrow \mathbf{null}$
- $E7 \longrightarrow (E0)$
- $OP1 \longrightarrow <$
- $OP1 \longrightarrow <=$
- $OP1 \longrightarrow >$
- $OP1 \longrightarrow >=$
- $OP1 \longrightarrow ==$
- $OP1 \longrightarrow ! =$
- $OP4 \longrightarrow *$
- $OP4 \longrightarrow /$
- $OP4 \longrightarrow \%$
- $OP5 \longrightarrow \ +$
- $OP5 \longrightarrow -$
- $OP5 \longrightarrow \mathbf{not}$
- $OP6 \longrightarrow [E0]$
- $OP6 \longrightarrow . identificador$
- $OP6 \longrightarrow \hat{\ }$.identificador

CAPÍTULO 2. TINY 5

Índice de figuras