



Tarayıcı Geliřtirici Araçları

Daha Hızlı ve Hatasız Web Uygulamaları için Debugging

JS

Chrome DevTools Nedir?

- Tarayıcının web geliştiricilerine sunduğu en güçlü hata ayıklama ve analiz aracıdır.
- Web sitelerini denetlemek, hataları bulmak ve performans iyileştirmek için kullanılır.

DevTools Sekmeleri

Elements: HTML & CSS değişikliklerini canlı yap.

Console: JavaScript hatalarını görüntüle.

Network: API çağrıları ve yükleme sürelerini analiz et.

Performance: Sayfanın yüklenme süresini ve ağır işlemleri incele.

Memory: Bellek sızıntılarını tespit et.

Console ile Hata Ayıklama (Debugging Basics)

- JavaScript hatalarını yakalamak için console.log() yeterli mi?
- Daha güçlü hata ayıklama için console.warn(), console.error() ve console.table() kullanımı

Örnek – Farklı Console Kullanımları

```
console.log("Bu bir bilgi mesajıdır!");  
console.warn("Bu bir uyarı mesajıdır!");  
console.error("Bu bir hata mesajıdır!");  
console.table([  
  { name: "Emre", age: 26 },  
  { name: "Mert", age: 22 }  
]);
```

Breakpoints ile Debugging

- Breakpoints, kodu durdurarak adım adım çalıştırmamıza yardımcı olur.
- DevTools'ta "Sources" sekmesini kullanarak satır bazlı hata ayıklama yapılabilir.

Breakpoints Kullanımı

- ✓ Kodun belirli bir noktasında durdurulmasını sağlar.
- ✓ Değişkenlerin değerlerini incelemeye olanak tanır.
- ✓ Döngüleri ve fonksiyonları satır satır çalıştırmanı sağlar.

Network Paneli ile API Çağrılarını İnceleme

- “Network” sekmesi, API isteklerini ve yanıt sürelerini analiz etmeye yardımcı olur.
- Başarılı ve başarısız istekleri (HTTP Status 200, 404, 500) görüntüleyebiliriz.

Gerçek Hayat Örnekleri

- ✓ Web sayfasının API çağrılarının ne kadar sürede tamamlandığını görmek
- ✓ Başarısız (500 Internal Server Error) istekleri analiz etmek
- ✓ Tarayıcı önbelleğini (cache) kontrol etmek

Ödev-2

- Sadece JS dosyası istiyoruz. Bu js dosyasındaki kodu alıp console'a yapıştırarak çalışmasını test edeceğiz.
- Codun en üst kısmında 'appendLocation' isminde bir değişken'e selector girin. Bu selector'un içeriğini biz değiştirebilelim. Tüm çektiğiniz veriler buradaki selector'un altına append olacak
- localStorage'da expire süresini farklı bir storage'da tutmayalım.
- Kullanıcıları silme seçeneğini ekleyelim.
- Tüm kullanıcılar silinirse tekrardan kullanıcıları çekebilmek için bir buton gösterilsin kullanıcıya (bu kısmı mutationObserver kullanarak yönetelim)
- Eğer kullanıcı bu butonu kullandıysa sessionStorage'a bir storage setleyelim ve tek session'da ilgili buton bir kere kullanılabilirsin.

Ödev-3

- Paylaşacağımız koddaki akışı debuglamanızı ve debuglarken problemleri nasıl bulduğunuzu anlatmanızı istiyoruz.