Model	Birim	Ölçü
X Eksen Hareketi	mm	750
Y Eksen Hareketi	mm	400
Z Eksen Hareketi	mm	400
Tabla Ebadı	mm	1370 x 305
İş Mili Hızı (Dikey)	rpm	66 - 4540
İş Mili Hızı (Yatay)	rpm	40 - 1300
İş Mili Koniği		ISO 40
İş Mili Motor Gücü (Dikey)	kw	3
İş Mili Motor Gücü (Yatay)	kw	3.7
Pinol Çapı	mm	105
Makine Ölçüleri	mm	1850 x 1650 x 2250
Makine Ağırlığı	kg	1.750

• Yatay & Dikey Kafalı Makine Yapısı Sayesinde Çok Fonksiyonlu Kullanıma Uygun Bir Makinedir.

• X - Y Eksenleri (ALIGN) Taiwan Malı Güçlü Motorlarla Donatılmıştır.

Dijital Okuyucu Sistem Standart Sunumludur.



145 mm Kızak Genişliği Kaba Pasolama İşlemlerinde Mukavemet Sağlar

Özellikler

- X Y eksenlerinde ALIGN (Taiwan) Motor Z eksen Rapid Motor
- X Y eksenlerinde C5 Sınıfı Bilyalı Miller
- Turcide B kaplı X Y kızakları
- 3X Dijital Koordinat Okuyucu Sistem
- Kolay Kullanımlı Kontrol Paneli
- Sertleştirilmiş Tabla



C5 Sınıfı Bilyalı Miller X ve Y Eksenine Monte Edilerek İlerlemelerin Daha Hassas, Kaliteli Boşluksuz Uzun Süreli Çalışmayı Garantiler

