

MODEL	Birim	BEST 2500	BEST 3500	BEST 4500
Tabla Ebatı	mm	600 x 315	750 x 420	800 x 350
X Eksen Hareketi	mm	350	450	500
Y Eksen Hareketi	mm	250	350	400
Z Eksen Hareketi	mm	180	200 + 200	200 + 250
Max. Elektrot Ağırlığı	Kg.	50	80	100
Max. Amper	А	50	60	60
Max. Kesme Hızı	mm <sup>3</sup> /dk.	600	600	600
Yüzey Hassasiyeti	Ra	≤ 0.8	≤ 0.8	≤ 0.8
Max. İş Parçası Ağırlığı	Kg.	600	1100	1200
Tabla Yüzeyinden Elektrot Tutucuya Mesafe	mm	350	520	540

## Makina Özellikleri;

- 50 Amper
- Geniş çalışma havuzu
- Büyük tabla
- Çift sıvı pompalı dielectiric ünitesi
- X,Y,Z Üç eksen otomatik sıfırlama
- Makina gövdesi Mehanite Döküm FC 35 Serisi malzemeden yapılmıştır
- Cok fonksiyonlu elektrot tutucu kafa
- 3 Eksenli Dijital Koordinat okuma (Tayvan Patentli) sistemi
- PNC kontrolü sayesinde çok gözlü kalıplarda 24 saat çalışma özelliği
- Türkçe Menü sayesinde kolay kullanım
- ZNC otomatik program (Kaba kesimden ince kesime 10 adımlı programlanabilir finiş özelliği)

## **OTOMATİK COK GÖZLÜ** İŞLEME ÖZELLİĞİ

- Her türlü grafit ile kesim

• Sorunsuz çelik çeliğe alıştırma

- Sert metal (Elmas, Hava Çeliği) kesim
- Ark sensörü sayesinde sorunsuz kesim
- Flat (ütüleme) özelliği ile ayna yüzeyler
- Yangın söndürme tertibatı. Alev sensörleri sayesinde otomatik sıvı çok noktadan püskürtülerek yangına anında müdahale
- Taivvan Patentli sıvı seviye kontrolü
- Otomatik bakır aşındırmasız program seçimi
- Hızlı kesim, Minimum bakır aşındırma
- Makina toplam çalışma süresi
- İş çalışma süresinin takibi