

## KALIPÇI FREZE MAKİNESİ (Align Motor) Vertical Milling Machine

## Kod: SZ A8 - V / VS

İş Mili Hızı (Dikey)	75 - 3600 d / dak. 16 Kademeli
İş Mili Koniği	ISO 40
Pinol Çapı	110 mm
Pinol Hareketi	140 mm
Pinol Otomatik İlerleme	0.035 / 0.07 / 0.14 mm 3 kademeli
Koç Kafa Hareketi	450 mm (İleri - Geri)
İş Mili Tabla Arası Mesafe	Yükseklik: 0 - 520 mm
Kafa Dönüşü	45 <sup>0</sup> (derece) <b>Sağ - Sol Yönlere</b>

İş Mili Merkezi ile Kolon Arası Mesafe	140 - 750 mm
--	--------------


Tabla Boyu (L x W)	1250 x 290 mm
X Eksen Hareketi	650 mm
Y Eksen Hareketi	350 mm
Z Eksen Hareketi	400 mm
T Kanal Ölçüsü	3 x 16 x 63 mm
Kesme Hızı X ,Y	0 - 1500 mm / min.
İlerleme Hızı X ,Y	3000 mm / min.
İlerleme Hızı Z	1150 mm / min.
İş Mili Motor Gücü	3.7 kw (5hp)
7 Eksen Motor Gücü	0.75 kw (1 hn)

•	` ''
Z Eksen Motor Gücü	0.75 kw (1 hp)
Yağlama Pompası	150 W (otomatik, zaman ayarlı)
Elektromanyetik Pompa	40 W (kontrol valfli, tek vidalı)
	`

Makina Ölçüsü ( L x h x w)	1800 x 1640 x 2400 mm
Makina Ağırlığı	1780 / 1830 kg.

## Standart Aksesuarlar & Özellikler

- \* 5 Bg Motor Gücü
- \* X Y Eksenlerinde ALIGN Motor \* Z Eksen Rapid Motor
- \* X Y Eksenleri C5 Sınıfı Rulmanlı Mil
- \* 16 Kademeli Hız Seçeneği
- Tezgahların Tüm Parçaları 3D (Alman)
  Koordinat Ölçüm Cihazı ile Kontrol Edilmiştir.
- Özel Optik Cetvel Koruması ile Çalışma Esnasında Vuruntu / Sarsıntı / Suya Karşı Koruma Sağlanmıştır.
- \* Tek Parça Gövde Yapısı
- \* Kılavuz Çekme Tertibatı \* Komparatör Saati
- \* F30-FCD45 Alaşım, Giydirilmiş İç Gövde Yapısı
- \* Talaş Teknesi \* Takım Çantası
- \* Çalışma Lambası \* Türkçe Pano
- \* Metal Tezgah Tamponları \* Çektirme Mili
- \* CE Uygun Talaş Siperliği
- \* Otomatik Kızak ve Kafa Yağlama Sistemi
- \* Ön Arka Körük \* Soğutma Sistemi



Güçlü Kafa ve Gövde Yapısı Sayesinde Titreşimsiz Frezeleme ve Aynı Hassasiyette Uzun Ömürlü Çalışma



C5 Sınıfı Bilyalı Miller X ve Y Eksenine Monte Edilerek İlerlemelerin Daha Hassas, Kaliteli Boşluksuz Uzun Süreli Çalışmayı Garantiler



X ve Y Eksenleri **Turcite - B** Kaplanmış Olup Taşlanmış ve Sertlestirilmistir.



**İnvertör;** 7.5 KW Gücündedir

**Opsivonel** 

İnvertör

İş Mili

VS model



## Opsiyonel Aksesuarlar

- \* Pnömatik İş Mili Çektirme
- \* Dijital Koordinat Okuyucu Sistem (gösterge + cetvel)
- \* Üniversal Kafa (yatay mil)
- \* Freze Mengenesi
- \* Pens Takımı
- \* İş Parçası Bağlama Seti