

Teknik Özellikler	Model: XL6436C	Model: XL6436CLW
Tabla Ebadı	1325 x 360 mm	1600 x 360 mm
Eksen Hareketleri X - Y - Z	1100 - 320 - 450 mm	1300 - 320 - 450 mm
Hareket Hızı	30-750 / 20-500 / 15-375	30-750 / 20-500 / 15-375
İş Mili Koniği	7:24 ISO 50 (H) 7:24 ISO 50 (V)	7:24 ISO 50 (H) 7:24 ISO 50 (V)
Kafa Hareketi	550 mm	550 mm
İş Mili Ucundan Tabla Yüzeyine Mesafe	196 - 646 mm	196 - 646 mm
Yatay İş Mili Ucundan Tablaya Mesafe	20 - 470 mm	20 - 470 mm
İş Mili Merkezinden Kolon Yüzeyine Mesafe	200 mm	200 mm
İş Mili Devirleri	12 Kademe 60 - 1750 (H) d / dk. 12 Kademe 60 - 1800 (V) d / dk.	12 Kademe 60 - 1750 (H) d / dk. 12 Kademe 60 - 1800 (V) d / dk.
T - Kanalı	3 / 18 / 80 mm	3 / 18 / 80 mm
Ana Motor Gücü	5.5 Kw (H) - 4 Kw (V)	5.5 Kw (H) - 4 Kw (V)
Eksen Motor Torkları (AC Servo)	10 Nm	10 Nm
Dış Ölçüler	2245 x 2100 x 2000 mm	2520 x 2100 x 2000 mm
Net Ağırlık	2750 Kg.	2800 Kg.

Standart Aksesuarlar

- * İş Mili Koruma Kapağı
- * Dikey İş Mili İçin Tutucu
- * Yatay Arbor Yatağı 27 Çap
- * Yatay Arbor Yatağı 32 Çap
- * Çektirme M24
- * 17-19 / 22 - 24 / 36-41 Anahtarlar
- * Pul ve Somunlar / Allen Takımı
- * 6" Mengene
- * ISO 50 Pens Takımı 8'li
- * Tabla Talaş Koruma Kapağı
- * LED Lamba
- * Açılı Tabla
- * Otomatik Yağlama
- * Schneider Marka Elektrik Sistemi

Özellikler

- * Makinemiz Tek Otomatik Servo Motor ile 3 Eksenden Tahriklidir.
- * X - Y - Z Eksenleri Tek Tuşla Kontrol Edilebilir.
- * Şanzumanlı Dikey ve Yatay İş Milleri Sayesinde Kaba Talaş & Ebatlama İşlerinizde Güçlü Yardımcı



Ürün Kodu :

XL6436CLW