





Siemens Smart Line
Dokunmatik Kontrol Sistemi







•	Mobil	Tip	Kontrol	Panos
---	-------	-----	---------	-------

Model	Birim	SG - 2550	SG - 3063	SG - 4080	SG - 40100
Tabla Ölçüsü	mm	254 x 508	305 x 635	406 x 813	406 x 1020
Max. Yatay Hareket	mm	560	765	910	1130
Max. Cross Hareket	mm	275	340	450	450
İş Mili Merkezinden Tablaya Ölçü	mm	450	580	580	580
Manyetik Tabla Ebadı	mm	250 x 500	300 x 600	400 x 800	400 x 1000
Tabla El Çarkı ile İlerleme	mm / div	0.02	0.02	0.02	0.02
Taş Otomatik İlerleme	mm	0.005 / 0.05	0.005 / 0.05	0.005 / 0.05	0.005 / 0.05
Taş Manuel İlerleme	mm / div	0.005	0.005	0.005	0.005
Taşlama Taşı Hızı	d / dk.	3450	1750	1750	1750
Taş Ebadı	mm	Ø 200 x 20 x 31.75	Ø 350 x 40 x 127	Ø 350 x 40 x 127	Ø 350 x 40 x 127
İş Mili Motoru	Kw	2.2	4	4	4
Max. Tabla Yükü	Kg.	180	270	500	600
Makina Ebadı ( En x Boy x Yükseklik )	mm	2300 x 1600 x 1680	2900 x 2200 x 1900	3600 x 2400 x 1890	4400 x 2400 x 1900
Ağırlık	Kg.	1800	2800	3400	3700

## **Standart Aksesuarlar:**

- \* Sıvı Ünitesi
- \* Manyetik Seperatör
- \* Elektro Manyetik Tabla
- \* Balans Mili
- \* Taş Sökme Aparatı
- \* Balans Sehpası
- \* Taşlama Taşı
- \* Taş Bileme Standı
- \* PLC Otomatik Taşlama Kontrolörü ( Siemens )
- \* İki Eksen Dijital Okuyucu
- \* Yedek Flanş
- \* Luxury Type Kabin Arka Koruması

