POCKET OPS - BLUEPRINT DO MVP MOBILE

SPRINT COMPLE

Estrutura inicial para migrar o dashboard financeiro atual para um app Flutter real, preservando o contrato do backend em AppScript e adaptando a experiência para leitura vertical, toque e execução local em Android e iPhone.

MANTER

Contrato do payload, cálculo de score, radar, missão, recomendação principal e Esquilo IA.

AJUSTAR

Hierarquia visual, navegação, loading, componentes de detalhe por categoria e consumo HTTP.

RECRIAR

Shell mobile nativo, roteamento Flutter, cards t
e endpoint JSON do AppScript.

FLUTTER APP

APP SHELL

main.dart + PocketOpsApp

MaterialApp, tema tático leve, roteador simples e bootstrap por `dart-define`.

TELA 1

Home / Visão

Patrimônio, performance consolidada, score, alocação por macroclasse, radar e missão.

TELA 2

Carteira / Categorias

Blocos de Ações, Fundos e Previdência com navegação para detalhes por categoria.

TELA 3

Insights / Esquilo IA

Quebra do score, recomendação principal e leitura remota sob demanda.

Fluxo: boot do app → carrega dashboard → monta home → abre detalhe → consulta IA quando necessário.

ESTADO + SERVIÇOS

ESTADO

DashboardController

Controla loading, erro, refresh, payload atual e leitura da Esquilo IA sem duplicar regra.

SERVIÇO

AppScriptDashboardService

Encapsula chamadas HTTP para `dashboard`, `ai-analysis` e `health` com timeout e parse seguro.

MODELOS

DashboardPayload + CategorySnapshot + PortfolioHolding

Normalizam o JSON do AppScript para widgets pequenos e páginas de detalhe.

UI BLOCKS

Widgets táticos independentes

Hero, anel de alocação, radar, missão, score e cards por ativo ficam isolados por responsabilidade.

APPSCRIPT API

ENTRADA

Backend_Core.gs

`doGet()` segue servindo HTML por padrão e passa a entregar JSON quando `format=json`.

ROTEAMENTO

Mobile_Api.gs

Resolve `resource=dashboard`, `resource=ai-analysis` e `resource=health` sem quebrar o web atual.

CONTRATO

Payload reaproveitado

`getDashboardData()` continua sendo a fonte principal. O mobile apenas consome via HTTP.

SEGURANÇA

Token opcional por Script Property

Se configurado, o endpoint mobile valida `MOBILE_APP_API_TOKEN` sem mudar regra de negócio.

DADOS + BAC

FONTE PR

BigQuery

Tabelas operac
como leitura p
carteira.

FALLBACK

Google Shee

Planilha operac
servindo contin
mercado e hist

IA

Gemini / Ope

Mesma estraté
lógica paralela
mobile.

Backbone: Big
normalização A
payload unifica
JSON → Flutte

DECISÃO DE MIGRAÇÃO

- Manter: score, alertas, missão, radar, recomendação e payload central.
- Ajustar: linguagem visual, navegação por tabs, detalhe de categoria e leitura mobile.
- Recriar: app shell Flutter, componentes nativos, endpoint HTTP e setup local.

CAMINHO SEGURO DO MVP

- 1. Entregar home enxuta e navegável.
- 2. Consumir somente o contrato já existente do AppScript.
- 3. Deixar Android pronto para teste local imediato.
- 4. Preparar iOS estruturalmente, com execução dependente de Mac + Xcode.