NANA

tu jardín de manga

Bitácora del proceso

De la idea a la versión final publicada, versión por versión

Materia	Desarrollo Frontend II · UADE · 2.º cuatrimestre 2026
Profesor	Joaquín Cerviño · Viernes, turno noche
Trabajo	Trabajo Práctico 2 · Versión final v1.2
Apellido y nombre	Retrive, Serena
L.U.	17359595
App publicada	jardin-de-manga.vercel.app
Repositorio	github.com/serenaretrive02/jardin-de-manga
Fecha	13 de noviembre de 2026

Resumen de cómo evolucionó la app, versión por versión: qué cambió y por qué, qué decidí en cada etapa, cómo usé la IA como herramienta, qué problemas aparecieron y cómo se resolvieron. Las capturas muestran solo los **cambios reales** entre versiones, y casi todas son de la versión de **compu (desktop)**.

En total: una etapa de idea y **8 versiones publicadas** (v0.1, v0.2, v0.3, v0.4, v0.4.1, v1.0, v1.1 y v1.2). La consigna pide al menos tres. Cada versión tiene su etiqueta en GitHub y se probó en la URL de Vercel.

> La versión completa, con todas las pruebas y capturas, quedó como anexo en el repositorio: bitacora-completa.md.

Índice

Versión	Fecha	Resumen
Etapa 0 — La idea	09/11	Lluvia de ideas y elección
v0.1 — MVP	09-10/11	CRUD con Firestore, reglas, GitHub y Vercel
v0.2 — Pixel art	10/11	Identidad visual, validaciones y avisos
v0.3 — Nana + API	10/11	Nombre, búsqueda en Kitsu, edición
v0.4 — Comunidad	10/11	Clubes, misiones por rol, eventos
v0.4.1 — Ajustes	10/11	9 flores, guía, abeja, Nana IA
v1.0 — Herramientas	10/11	Mi ramo, filtros, herbario, sonidos
v1.1 — Pulido kawaii	10/11	Más espacio, esquinas pixeladas, adornos
v1.2 — Final	13/11	Puntuación, Diario de lecturas, música y revisión final
Cómo se probó y publicó		El mismo ciclo en cada versión
Conclusión		Qué se aprendió

Etapa 0 — La idea (09/11/2026)

Lo primero fue leer la consigna, la rúbrica, la consigna del final y las guías de clase. El final consiste en **defender este mismo proyecto**, así que se buscó una idea que use los temas vistos y se pueda seguir mejorando.

Le pedí a la IA ideas que mezclaran mis gustos (Minecraft, League of Legends, manga/anime y flores) y que permitieran agregar, consultar, modificar y eliminar datos:

Idea	Por qué sí / por qué no
Jardín de Manga ✅: cada manga/anime es una flor que crece según lo que leés	Une tres de mis gustos, es muy visual y es una "vuelta de tuerca" al registro de libros que sugiere la consigna
Bloque a Bloque (inventario de Minecraft)	Correcta, pero menos original visualmente
Champion Lab (diario de LoL)	Más "típica"
Quest Log (tareas como misiones)	Muy parecida a una lista de tareas común
Herbario Otaku (flores en animes)	Original, pero con pocas acciones posibles

Las acciones de la consigna se convierten en jardinería: agregar = **plantar**, consultar = ver **mi jardín**, modificar = **regar** (+1 capítulo) y cambiar el estado, eliminar = **compostar**.

Público: lectoras y lectores de manga y anime que siguen muchas series a la vez y quieren recordar por dónde iban, de una forma más linda que una lista.

Plan: trabajar por versiones, como el ciclo **MVP → mejoras → producto** visto en clase.


Mis decisiones: elegí la idea entre las cinco. Pensé la equivalencia del CRUD con la jardinería y definí las reglas de trabajo desde el principio: usar solo lo visto en clase (Visual Studio Code, GitHub, Firebase, Vercel y las guías en PDF), documentar cada versión en la bitácora y el informe, y no publicar nunca las llaves.

Versión 0.1 — MVP: que funcione (09/11 y 10/11/2026)


Objetivo: cumplir el mínimo de la consigna con un diseño básico a propósito.

Qué se hizo

- Proyecto creado con `npm create vite@latest` y Firebase instalado con `npm install firebase`.
- Código ordenado en archivos chicos: `firebase.js` (conexión), `services/plantas.js` (las 4 operaciones), `data/flores.js` y `components/`.
- **Firebase:** app web registrada, acceso **Anónimo** habilitado, Firestore en modo producción (São Paulo) y **reglas publicadas**: cada persona solo ve y cambia su propio jardín.
- Llaves en `.env` (fuera de GitHub), `.env.example` sin valores y README con instrucciones.
- **GitHub y Vercel:** repositorio público y despliegue con Vite, `npm run build` y `dist`, con las 4 variables `VITE_FIREBASE_…` cargadas en Vercel.
- **Verificación (paso 5 de la consigna):** se plantó "Frieren", se vio en *Firestore → Datos*, se modificó, se recargó la página (los datos siguen) y se eliminó. Todo se repitió sobre la URL de Vercel.



Las primeras reglas publicadas en Firebase: cada visitante solo puede leer y modificar su propio jardín.



El registro creado desde la app, guardado en Firestore. Los valores coinciden con la pantalla.



La v0.1 publicada en Vercel: funciona, pero el diseño es básico (emojis, bordes grises, sin identidad).

Dificultades

Problema	Solución
El `.gitignore` de Vite **no incluía el** `.env`: las llaves iban a quedar publicadas	Se agregó antes del primer commit. Se verificó en GitHub que `.env` no existe (error 404)
Windows bloqueaba `npm run dev` ("ejecución de scripts deshabilitada")	Se usó el comando que indicó el profesor: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

Problema	Solución
Al actualizar el repositorio se **borró** `.env.example` (se había renombrado en vez de copiarse)	Se restauró desde un commit anterior. Desde entonces se revisa `git status` antes de cada commit
En Vercel el jardín empezó vacío	No es un error: el acceso es anónimo, y `localhost` y `vercel.app` son dos visitantes distintos

Mis decisiones e IA: le pedí a la IA que todo siguiera lo visto en clase: *"Todo tiene que ser lo que vimos en clase (Visual Studio Code, GitHub y lo de los PDF)"*. Yo:

- corrí los comandos en la terminal de VS Code (`npm install`, `npm run dev`);
- apliqué el permiso de Windows que indicó el profesor;
- copié las llaves de `firebaseConfig` al `.env` y las cargué en Vercel;
- me aseguré de que el `.env` **no se subiera a GitHub**.



Revisé que el código usara lo visto (`useState`, `useEffect`, props, `map`, `try/catch`) y que las llaves se leyeran con `import.meta.env`.

Lo que quedó anotado para mejorar: diseño sin identidad, botones que se movían, sin mensajes de éxito, sin confirmación al borrar y sin validaciones claras.

Versión 0.2 — Identidad pixel art y experiencia de uso (10/11/2026)


Objetivo: que la app tenga **identidad propia** y resolver los problemas de uso de la v0.1.

¿Por qué pixel art? Conecta con un público gamer y otaku, refuerza la idea de "cuidar un jardín como en un juego" y es coherente: bordes oscuros, colores planos y sombras duras en todo.

Referencia (inspiración, no propia)	Qué se tomó
	Paleta **verde lima + rosa pastel** y flores en maceta pixeladas
	Íconos con contorno negro y barra de carga por bloques
	**Ventanas de computadora retro**: `plantar.exe` y `mi_jardin.exe`

Qué cambió

- **Flores dibujadas con código:** cada dibujo es un *array* de textos y cada letra es un píxel. El componente `PixelSprite` lo recorre con dos `map`. No son imágenes descargadas.
- **Validaciones** debajo de cada campo (título vacío o de más de 120 caracteres, capítulos negativos) y contador "0 / 120".
- **Avisos de éxito y de error** en cada operación, y **barra de carga** por bloques.
- **Confirmación** antes de compostar ("¿Compostar esta planta? Sí / No").
- Botones en un lugar fijo, de al menos 44 px, y barra de progreso en cada tarjeta.

v0.1	v0.2
	

Iteración del dibujo: en el primer boceto la flor parecía una mancha y la pala no se entendía. Se marcaron los pétalos y la pala se cambió por un tacho de compost.

Primer boceto	Versión final
	



Los errores del formulario se marcan en rojo, debajo de cada campo.

Dificultades

Problema	Solución
La fuente pixelada unía "fl" en un símbolo y **"flor" se leía "Aor"**	Se desactivaron las ligaduras (`font-variant-ligatures: none`)
En el celular, con 2 columnas, los textos se cortaban	Tarjetas horizontales, una por fila

Mis decisiones e IA: el estilo pixel art fue mi elección, y busqué las tres imágenes de referencia: *"Vayamos con la 0.2. Me gustaría que el diseño sea tipo pixel art"*. La IA propuso dibujar las flores como grillas de texto, una aplicación directa de `map` de la guía de arrays. Yo revisé las capturas y pedí rehacer la flor, que parecía una mancha, y el diseño para celular.

Versión 0.3 — Nombre "Nana", búsqueda con API y edición (10/11/2026)


Objetivo: sumar funciones nuevas.

Qué cambió

- **La app se llama "Nana":** suena a *hana* (花, "flor" en japonés) y une el manga con las flores. "Tu jardín de manga" queda como subtítulo.
- **Búsqueda de obras reales con una API (Kitsu):** con `fetch` se pide la obra, se revisa `respuesta.ok`, se lee el JSON y se transforma con `map`, `filter` y `find`. Al elegir un resultado se completan el título, los capítulos, la portada y la flor sugerida. Tiene estados de carga, error y "sin resultados".
- **Editar una planta** (`editar.exe`): título, género, capítulos vistos y total, con validaciones. Se cierra con Escape.
- **Estados coherentes:** regar por primera vez pasa a "Leyendo"; el último capítulo **florece solo**; marcar "Terminado" completa los capítulos.
- **Reglas más estrictas:** solo se aceptan campos conocidos (`hasOnly`) y los capítulos leídos no pueden superar el total.



Resultados de la búsqueda "frieren", con portada, año, capítulos y la flor sugerida.



La ventana de edición no deja poner más capítulos vistos que el total.

Dificultades

Problema	Solución
La API planeada (Jikan) estaba caída. Se probó desde la terminal y desde el navegador, y otras páginas sí respondían	Se comparó con Kitsu y AniList. Se eligió **Kitsu** porque funciona con `fetch` y JSON, como en clase. La búsqueda quedó como **ayuda opcional**: si falla, se completa a mano
Si una obra no tenía portada, la regla nueva rechazaba el texto vacío	La portada solo se guarda si existe
En el celular el formulario se salía de la pantalla	`minmax(0, 1fr)` en lugar de `1fr` en la grilla

Mis decisiones e IA: el nombre **Nana** fue idea mía (*"Cambiemos el título a Nana."*). Cuando la API planeada no respondió, la IA comparó alternativas. Elegí Kitsu porque funciona con `fetch` y JSON, como en la guía de APIs, y no con GraphQL, que no vimos en la materia.


Versión 0.4 — Comunidad: clubes, misiones con roles y eventos (10/11/2026)

Objetivo: darle una **vuelta de tuerca** a la app y sumar acciones con sentido: Nana pasa a ser también una **comunidad de lectura**.


Qué cambió

- **Perfil** con apodo y flor-avatar.
- **CRUD de clubes:** quien crea el club es su **administradora**. Cada club tiene un código de 6 letras y un enlace de invitación (`…/?club=CÓDIGO`) que completa el código solo.
- **CRUD de misiones de 6 tipos** (leer, ver episodios, reseña, fan art, teoría, recomendar) en un **tablero Kanban**: Por hacer · Haciendo · Hecha.
- **CRUD de eventos** (lectura conjunta, watch party, debate, intercambio), con lista de asistentes.
- **Compartir** clubes, misiones y eventos.

El requisito más importante: solo la administradora asigna misiones. No alcanza con esconder el botón. Por eso la regla está **también en Firestore**: solo el `adminUid` del club puede crear, editar o borrar misiones, y la persona asignada solo puede mover **su** misión. **Prueba:** una usuaria miembro intentó crear una misión llamando directo a Firebase y la respuesta fue **403 (rechazado)**.



El club visto por la administradora: código, invitación, miembros y misiones de distintos tipos.



El mismo club visto por un miembro: no puede asignar misiones, pero mueve las suyas.

Dificultades

Problema	Solución
¿Cómo unirse a un club si las reglas solo dejan verlo a sus miembros?	El código es el id del documento. Las reglas permiten un solo cambio: agregarse a una misma
Un evento de esa noche figuraba como "pasado" 3 horas antes	`toISOString()` usa la hora UTC. Se pasó a la hora local
La fuente de títulos no tiene vocales con tilde en mayúscula ("NUEVA MISIóN")	Esos textos usan la otra fuente pixelada


Mis decisiones e IA: los requisitos de esta versión los definí yo, tomando lo trabajado en clase (casos de uso, roles y CRUD): *"Chequeá que se cumpla todo lo que pide la consigna y la rúbrica. Quiero sumar una comunidad [...], CRUD de tareas, eventos y grupos, tareas de distintos tipos; el administrador es el único rol que puede asignar tareas [...], distintos tipos de iteraciones ágiles."* También decidí que, en lugar de "amigos" sueltos, la comunidad se organice en **clubes**, que permiten roles claros. Con eso se armó la especificación (`especificacion.md`) con requisitos, criterios de aceptación y el diagrama de casos de uso.

Versión 0.4.1 — Flores únicas, guía, abeja y Nana IA (10/11/2026)

Objetivo: ajustes de diseño y de ayuda que completan la v0.4.


Qué cambió

- **9 flores con forma propia** (rosa, girasol, tulipán, margarita, cerezo, hibisco y tres flores de avatar), cada una con su significado según el *hanakotoba*, el lenguaje japonés de las flores.
- **Guía "¿Cómo crece tu flor?"**: un botón "?" con las etapas y la flor de cada género.
- **Abeja decorativa** que revolotea (no aparece si el sistema pide "reducir el movimiento").
- **Nana IA**, una asistente que responde paso a paso **solo sobre la app**.
- **Perfil con CRUD completo** (eliminar) y **cerrar sesión**, que avisa antes porque empieza un jardín nuevo.



Las 9 flores y sus etapas de crecimiento, todas dibujadas con código.

¿Por qué Nana IA no usa ChatGPT u otra IA externa? Exigiría una **clave privada**, y la consigna prohíbe poner claves privadas en el código del navegador. Por eso responde con una **base de conocimiento propia** (`conocimiento.js`): no expone claves y no tiene costo.



Nana IA explicando paso a paso cómo plantar y qué significa el girasol.

Mis decisiones e IA: pedí cada uno de estos agregados: *"Me gustaría que los avatares sean distintos tipos de flores, una leyenda de cómo crece la flor, una abeja revoloteando y una asistente Nana IA [...] que tenga información de la aplicación y el sitio únicamente."* Que Nana IA no use claves privadas fue una decisión tomada a partir de la consigna.


Dificultad: a "¿Cuál es la capital de Francia?" respondía sobre la **API**, porque "c**api**tal" contiene "api". Ahora las palabras clave solo coinciden con el **comienzo** de una palabra.

Versión 1.0 — Mi ramo, filtros, herbario y sonidos (10/11/2026)


Objetivo: herramientas para **encontrar y entender** lo que hay en el jardín.

Qué cambió

- **"Mi ramo":** cantidad de plantas, cuántas en flor, capítulos regados y género favorito, calculados con `filter`, `reduce` y `map`.
- **Filtros:** buscador, estado, género, tipo y 4 órdenes, combinables. Se calculan en cada render, sin `useEffect`, como en la guía de clase.
- **Herbario:** el catálogo de las 9 flores con su significado y cuántas tenés.
- **Sonidos retro** generados con la Web Audio API (sin archivos), que se apagan con un botón.




"Mi ramo" arriba del jardín y los filtros combinables.



El herbario con las 9 flores y su significado.

Mis decisiones: para la versión final pedí filtros, el significado de cada flor y sonidos, y una consigna clara: *"Si ves algo que no cumple la consigna, eliminalo."* Se revisó todo y no hubo que sacar nada.

Dificultad: el **aviso flotante tapaba los botones** que quedaban debajo, y tocar "Regar" no hacía nada. Lo detectó una **prueba de regresión** de la v0.3. Se corrigió haciendo que el aviso deje pasar los clics (`pointer-events: none`).



Antes de la corrección: el clic en "Regar" caía sobre el aviso.



Versión 1.1 — Pulido de diseño kawaii (10/11/2026)

Objetivo: los textos estaban "apelmazados". Había que darle aire y hacerla más **kawaii**, **sin cambiar la paleta**.

Mis decisiones: noté que los textos estaban apretados y busqué nuevas referencias kawaii: enredaderas de cerezo pixeladas, un planificador rosa y crema, macetas y una baldosa de pasto con margaritas. Pedí darle aire **sin cambiar la paleta** de colores.

Qué cambió (todo en un archivo nuevo, `Diseno.css`)

- Una **escala de espacios** (4, 8, 12, 16, 24 y 32 px) usada en toda la app, y más interlineado.
- **Esquinas "redondeadas en píxeles":** se corta el píxel de cada esquina, como en el pixel art.
- **Adornos dibujados con código:** enredaderas de cerezo en las ventanas, un destello, un corazón y una franja de **pasto con margaritas** al pie.
- Fondo de cuaderno cuadriculado, sombras rosadas y pestañas con íconos.

v1.0	v1.1
	

Dificultades

Problema	Solución
Una regla nueva de la compu "pisó" la del celular y el jardín quedó en dos columnas	Se repitió la regla del celular en `Diseno.css`, que se carga al final
Nana IA y la guía dejaron de flotar y aparecían al final de la página	Se les devolvió `position: fixed`

Versión 1.2 (final) — Puntuación, Diario y música (13/11/2026)

Objetivo: a la app "le faltaba algo". Las ideas eran **favoritos / "quiero ver"** o **puntuar como en Letterboxd**, sin saturar el sitio.

Decisión: la lista "quiero leer" **ya existía**: es el estado **Pendiente**. Repetirla en otra sección no tenía sentido. Lo que faltaba era **cerrar el ciclo de la planta**: cuando la terminás (o la abandonás), decís qué te pareció.

Historias de usuario (metodología ágil)

- *Como lectora, quiero puntuar y reseñar lo que termino, para recordar qué me pareció y encontrar mis favoritas.*
- *Como lectora, quiero un diario con todo lo que leí y puntué, como en Letterboxd.*


Qué cambió

- **Puntuación de 1 a 5 sakuras** en la tarjeta, solo si la planta está terminada o abandonada, y una **reseña corta** (hasta 280 caracteres) en la edición. Hay un promedio en "Mi ramo" y un orden "Mejor puntuadas".
- **Pestaña Diario:** todo lo terminado o abandonado, agrupado por mes, con la fecha, la portada, las sakuras y la reseña. Tiene un resumen, un **gráfico de puntuaciones**, filtros y 4 órdenes. **No es una colección nueva:** son las mismas plantas filtradas, así no se duplican datos. Solo se agregó la fecha (`terminadoEn`).
- **Música de fondo original** tipo cajita musical, generada con código (Web Audio). Empieza con el primer toque, porque los navegadores bloquean el sonido automático, y se apaga con el botón Sonido.
- **Gatito dormilón** pixelado sobre el pasto: si lo tocás, maúlla.
- **Espaciado:** más aire en "Mis clubes" y entre los botones del Diario.


Cómo cumple el CRUD

Operación	Puntuación, reseña y Diario
Crear	Tocar una sakura o escribir la reseña. Al terminar una obra, entra sola al Diario con la fecha
Consultar	La tarjeta, el promedio, el Diario y su gráfico. Todo sigue al recargar
Modificar	Tocar otra sakura, editar la reseña o corregir la fecha
Eliminar	Tocar la misma sakura, o "Borrar reseña" (con confirmación). El campo se borra de Firestore con `deleteField()`



Reglas: la puntuación solo de 1 a 5, la reseña de hasta 280 caracteres y la fecha con formato AAAA-MM-DD. Se probó guardar 9 sakuras, una reseña de 400 caracteres y la fecha "ayer" directo en Firebase: las tres dieron **403 (rechazado)**.



El Diario: resumen, gráfico de puntuaciones, filtros, el mes como pestaña de cuaderno y cada lectura con su día, sus sakuras y su reseña.



La reseña se escribe en la ventana de edición, con contador de caracteres.

Antes	Después
	

Espaciado en "Mis clubes": antes, el texto casi tocaba el botón. Después, tiene 24 px de aire.

Dificultades

Problema	Solución
Firebase **rechazaba la puntuación** (las reglas solo aceptan campos conocidos)	Se publicaron las reglas nuevas **antes** de subir el código
¿Cómo "eliminar" una puntuación? Un 0 rompería la regla "de 1 a 5"	`deleteField()` borra el campo del documento
Con 4 pestañas, en el celular "Herbario" quedaba **cortada**, aunque la prueba decía "sin scroll horizontal"	Pestañas en 4 columnas iguales. La prueba ahora también mide que ninguna se corte

Problema	Solución
Los botones del Diario se veían pegados (la sombra pixelada ocupaba el espacio)	Se pasó de 8 a 16 px de separación

Mis decisiones e IA: la idea de esta versión y sus condiciones fueron mías: *"puntuarlos como una especie de Letterboxd, pero tampoco me gustaría saturar el sitio web con demasiadas acciones"*. Además: *"cada acción debe poder agregarse, eliminarse y seguir el CRUD [...] y además tener la metodología Agile."* Al probar la versión publicada detecté y pedí corregir:

- el texto pegado al botón "Crear club";
- los botones del Diario demasiado juntos;
- la extensión de la bitácora.

También definí la prioridad de diseño: *"una de las cosas que más nos importa del sitio web es cómo se ve en desktop"*. La IA aportó el dato de que "quiero leer" ya existía como estado Pendiente, y escribió el código y las pruebas.

Integración final: todo lo de este sprint quedó en **una sola versión final, la v1.2**. La etiqueta de GitHub se movió al último commit.

Cómo se probó y publicó cada versión

Todas las versiones siguieron el mismo ciclo, que es el sprint ágil visto en clase:

planificar → construir → probar en local → revisar capturas → publicar las reglas (si cambiaban) → subir a GitHub con una etiqueta → Vercel publica solo → repetir las pruebas sobre la URL pública

Los comandos de cada publicación, en la terminal de Visual Studio Code:

```
npm run dev                  # probar en local (http://localhost:5173)
npm run build                # confirmar que compila sin errores
git status                   # revisar qué se sube: sin .env y sin archivos borrados
git add .
git commit -m "v1.2: ..."    # guardar el cambio en el historial
git tag v1.2                 # marcar la versión
git push origin main         # subir el código: Vercel lo detecta y publica solo
git push origin v1.2         # subir la etiqueta
```

Después, en **Vercel → Deployments** se espera el estado *Ready* y se prueba la URL pública. Si cambió la forma de los datos, **antes** de todo esto se publica `firestore.rules` en **Firebase → Firestore → Reglas**.

- **Antes de cada commit** se revisó `git status`: sin archivos borrados, sin `.env` y sin llaves en el código.
- **Las reglas se publican en Firebase antes que el código**, porque desplegar en Vercel no las actualiza.
- **Pruebas automáticas** con un navegador que recorre la app como una persona: planta, riega, edita, recarga y comprueba en Firestore. Cada versión vuelve a correr las pruebas de las anteriores (**pruebas de regresión**).

Prueba automática	Pasos	Resultado final (sobre Vercel)
Jardín, API, edición y estados (v0.3)	17	✅ 17/17
Comunidad con dos usuarias a la vez, roles y seguridad 403 (v0.4)	19	✅ 19/19
Flores, guía, Nana IA, perfil y cerrar sesión (v0.4.1)	21	✅ 21/21
Mi ramo, filtros, herbario y sonidos (v1.0)	26	✅ 26/26
Diseño: sin desbordes en compu, tablet y celular (v1.1)	7	✅ 7/7
Puntuación y reseña (v1.2)	26	✅ 26/26
Diario, música, gatito y espaciado (v1.2)	36	✅ 36/36
Total	**152**	✅ **152/152, sin errores en la consola**

También en el celular. La app se diseñó y se revisó sobre todo en la compu, pero la consigna pide que funcione en un celular. Se probó a 390 px en cada versión: sin scroll horizontal, con botones fáciles de tocar y las 4 pestañas completas.



La versión final publicada, vista en un celular.

Revisión final contra la consigna: los 7 requisitos obligatorios se cumplen y están verificados:

1. React + Vite.
2. CRUD en Firestore.
3. Persistencia al recargar.
4. GitHub con instrucciones.
5. Vercel con URL funcional.
6. Validaciones, carga y mensajes, en compu y celular.
7. Reglas que no dejan la base abierta.

Además, el repositorio tiene README, `.env.example` y `firestore.rules`, y `.env` nunca se subió. El detalle está en el anexo.

Conclusión

Versión	Qué aportó	Tipo de iteración
v0.1	MVP: CRUD con Firestore, reglas, GitHub y Vercel	Producto mínimo viable
v0.2	Pixel art, flores dibujadas con código, validaciones y avisos	Diseño y experiencia de uso
v0.3	Nombre "Nana", búsqueda con la API, edición, estados coherentes	Funcionalidad
v0.4	Comunidad: clubes, misiones con rol de administradora, eventos	Módulo nuevo
v0.4.1	9 flores, guía, abeja, Nana IA, CRUD del perfil	Ajustes de diseño y ayuda
v1.0	Mi ramo, filtros, herbario, sonidos	Herramientas
v1.1	Más espacio, esquinas pixeladas, enredaderas y pasto	Pulido visual
v1.2	Puntuación, Diario de lecturas, música, gatito y revisión final	Incremento funcional y cierre

Lo que más se aprendió:

- **Probar es tan importante como programar:** casi todos los errores aparecieron en las capturas o en las pruebas, no al escribir el código.
- **La seguridad no se resuelve escondiendo botones:** se resuelve en las reglas de la base de datos.
- **Agregar no siempre es mejor:** antes de sumar una función hay que ver si ya existe de otra forma ("quiero leer" ya era el estado Pendiente).
- **Una app que depende de un servicio externo** tiene que seguir funcionando si ese servicio falla.
- **La IA acelera mucho el trabajo,** pero hace falta revisar, entender y decidir. Varias decisiones (el nombre, el pixel art, los clubes, Nana IA sin claves, el Diario sin duplicar datos) salieron de esa revisión.