

数据结构与算法

DATA STRUCTURE

第十八讲 平衡二叉查找树

胡浩栋

信息管理与工程学院

2017 - 2018 第一学期

课堂内容

- 平衡二叉查找树


二叉查找树回顾

Binary Search Tree

内容


- 为什么使用二叉查找树
- 什么是二叉查找树 Binary Search Tree
- 怎么动态维护二叉查找树：
查找/插入/删除

查找算法(111)



因为对查找特别友好，所以称为二叉查找树


插入算法(125)




先查找到叶节点，然后根据大小插入为左/右子节点

删除算法总结


Case 1: x是叶节点,
直接删除




Case 2: x有一个子节点,
直接把子节点的子节点
接到父节点



Case 3: x有两个子节点,
用x的**直接后继**代替, 然
后删除后继原来的节点
(最多有一个子节点)




问题是.....



- 这还是一个有效的**BST**
- 但是树的高度是 n , 不再是 $O(\log(n))$
- 其实退化成了链表


维持 $O(\log n)$ 复杂度的思路

- 保持二叉查找树的左右节点个数平衡
- 不过不是下面这种平衡，即只有根节点是平衡的



维持 $O(\log n)$ 复杂度的思路

- 另一方面，如果要求所有节点的左右子树完全平衡
- 却是太难达到要求，只有满的完全的二叉树才是
- 思路是我们只需要维持大体平衡，
- 希望所有节点的左右子树的节点个数只差常数倍





平衡二叉查找树

- AVL树
- 红黑树




AVL树

- AVL tree ([Adelson-Velskii and Landis](#))
- 同样是一个二叉查找树
- 满足任意节点的左子树和右子树的高度最多相差1
- 空的树高度为-1，只有一个节点的树高度为0




判断树平衡

- 证明有 n 个节点的AVL树高是 $\log n$
- 如何保持AVL的特性
 - 每个节点需要保存height的信息
 - 记得需要更新相关节点的高度，在每次插入/删除后
- 例如：如果再要求插入6，看节点8是不是破坏平衡了？





如何保持平衡

旋转




二叉树里保持平衡一直会使用的方法
反过来也一样

旋转




分情况旋转

1. 如果插入的节点在X、W子树中




2. 如果插入的节点在Y、Z子树中




情况1

- 如果在新节点插入到靠外边的子树后，AVL树失去平衡了
- 那么X的高度一定比Y高1，比Z高1




回到之前的例子

- 插入6后，
- 节点8违反了规则，不是节点5
- 属于情形1








情形2

- 如果在新节点插入到靠内部的子树后，AVL树失去平衡了
- 之前的类似情形1的旋转不行



情形2


- 如果在新节点插入到靠内部的子树后，AVL树失去平衡了
- 对Y子树再细分




AVL插入算法

- 先按BST插入
 - 如果子树高度没有变化，就结束
 - 要不然，看哪个子树需要重新平衡（旋转）
 - 旋转后还需要更新高度
-
- 删除算法也是类似，多了重新平衡的逻辑

删除例子



绕 y 左旋



红黑树


Red Black Tree

什么是红黑树






同样是个二叉查找树，用如下规则保持平衡：

1. 每个节点要么**红色**，要么**黑色**
2. 根节点是**黑色**
3. Nil节点算**黑色**
4. **红色**节点的子节点必须是**黑色**
5. 从任意节点开始，到每个叶节点的路径上的**黑色**节点的个数必须一样

用**黑色**节点来保持平衡，**红色**节点不见得多




例子



定理

- 红黑树的高度最大为 $2 \log(n + 1)$




完全满二叉树可以全是黑节点
沿着一条路径最多能放一半红节点

证明

- 假定 $b(x)$ 表示节点 x 到任意一个叶节点的路径上的黑节点的个数
- 那么可以证明以 x 为根节点的子树里至少有 $2^{b(x)} - 1$ 个节点
- 那么

$$\begin{aligned} n &\geq 2^{b(\text{root})} - 1 \\ &\geq 2^{\text{height}/2} - 1 \end{aligned}$$

- 即 $n + 1 \geq 2^{\text{height}/2} \Rightarrow \text{height} \leq 2\log(n + 1)$





红黑树能保持平衡

- 怎么来插入/删除？




插入算法

- 如果插入节点的父节点是黑色，直接以红色节点插入，Done




插入算法


- 如果插入节点的父节点是红色，不太好办！




例子1：父节点是红色，没有兄弟节点




例子1：父节点是红色，没有兄弟节点




例子1:




例子2： 父节点是红色， 有红兄弟节点




例子2： 父节点是红色， 有红兄弟节点



例子2： 父节点是红色， 有黑兄弟节点



例子2： 父节点是红色， 有黑兄弟节点



插入算法

主要场景是


- 插入**红**结点N，但是父节点P也是**红色**

需要按叔叔结点U的颜色分情况讨论

一般情形 (1)

N的叔叔节点是**红色**

- N是插入**红节点**
- P是N的父**红节点**
- U是N的叔叔**红节点**
- G是N的爷爷**黑节点**




方案：换颜色，G变成了新的N，
可以看作N的**上浮**

一般情形 (2)


1) N的叔叔节点U是**黑色**, N是P的**左**子节点, P是G的左子节点

方案: 绕G右旋转, PG换颜色




2) N的叔叔节点U是**黑色**, N是P的**右**子节点, P是G的左子节点

方案: 绕P左旋转成上面情形




一般情形（3）（情形2的对称）

1) N的叔叔节点U是**黑色**，N是P的**右**子节点，P是G的右子节点



方案：绕G左旋转，PG换颜色

2) N的叔叔节点U是**黑色**，N是P的**左**子节点，P是G的右子节点



方案：绕P右旋转成上面情形

插入算法小结

- 总是以红色插入
- 需要解决父节点也是红色的问题
- 叔叔节点是红色时候，相当于上浮
- 叔叔节点是黑色时候，一两次旋转，类似于AVL插入场景

删除算法

- 先按BST删除算法
 - 如果被删节点X有两个子节点，先用后继节点的key替换
 - 然后删除后继节点原来的节点，至多有一个子节点
- 所以考虑最多有一个子节点的删除情形

删除算法：

有一个子节点

- 被删节点 x 一定是一个黑节点，其子节点 c 一定是红节点
方案：只需要用 c 替代 x ，并换成黑色


没有子节点

- 被删节点 x 是红色
方案：直接删除

- 被删节点 x 是黑色
方案：复杂情形，因为这个分支少了一个黑色

Double black notation


- 当一个黑色节点被删除，并用其黑色子节点代替时候，这个代替的子节点称为double black节点
- 用这个表示这个子树欠了一个黑节点，需要上浮到某个位置补



这里X是黑色节点，被删除后用Double Black空节点N代替


删除算法续

- 起始状态：一个double black空叶节点N
- 分情况讨论，如何从父辈节点那里借
 - N的兄弟节点是红节点
 - N的兄弟节点是黑节点
- 注意这里N一定有兄弟节点，为什么？
- 情况分类按：N的兄弟节点s → s的两个子节点 → s的父节点



情形1: N的兄弟节点S是红节点


- 方案: 左旋转, SP换颜色
- 转化为兄弟节点为黑节点的情形
- 注意double black节点N用蓝色圈表示



情形2.1: N的兄弟节点S是黑节点, S的两个子节点都是黑色

1) 父节点P是**黑色**


方案: S换红颜色, N变成single black, P变成double black节点
→ 相当于N上浮到P



情形2.2： N的兄弟节点S是黑节点， S的两个子节点都是黑色

2) 父节点P是红色

方案：P和S/N换颜色后，N变成single black。因为N缺的一个黑色，被P弥补了（验证第5条性质）




情形3.1: N的兄弟节点S是黑节点, S的两个子节点至少有一个红色

- S的右子节点 S_R 是红色

方案: 左旋转, S_R 换成黑色, 3子树直接连到P。


这样N变成single black, 因为缺的一个被P弥补



情形3.2: N 的兄弟节点 S 是黑节点, S 的两个子节点至少有一个红色

S 的右子节点 S_R 是黑色, S_L 红色

方案: 在 S 子树右旋转, S 和 S_L 换颜色, 转换成情形3.1



删除算法小结

- 删除黑色叶节点时候有问题
 - 转化为把double black节点展开的问题
- 1) 兄弟节点是红色时候，通过一次旋转转化为黑兄弟节点情形
 - 2) 黑兄弟节点的两个子节点都是黑色
 - 3) 黑兄弟节点至少有一个子节点是红色







总结

- 红黑树在保持平衡的同时确保动态操作时间复杂度 $\log n$
- 不过操作比较复杂，又很多种情形要做不同处理
- **AVL**树的平衡要求更严格，实际插入/删除操作比红黑树要慢，不过查找会快点。

有些问题：

- 怎么记住不同情形的旋转
- 谁发明的红黑树

结论

	Sorted Arrays	Linked Lists	Balanced Binary Search Trees
Search	$O(\log(n))$ 	$O(n)$ 	$O(\log(n))$ 
Insert/Delete	$O(n)$ 	$O(1)$ 	$O(\log(n))$ 

Q&A

Thanks!