

## CONFIGURACION APACHE

===== Si repasamos los servicios vemos que ya está instalado

/etc/hosts --> Para añadir los nombres de equipo y que sean reconocidos en el navegador  
 /etc/httpd/conf/httpd.conf --> Fichero de la configuración general de apache  
 /var/www/html --> ruta que aparece en /etc/httpd/conf/httpd.conf como sitio ↩  
por defecto del servidor apache

## Modificaciones y ficheros nuevos:

=====

-----

/etc/httpd/conf/httpd.conf \*\*\*\*\*

-----

## AÑADIDO EL SERVERNAME

ServerName servidor\_ejemplo:80

-----

/etc/hosts --> Para añadir los nombres de equipo y que sean reconocidos en el navegador

-----

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ↩

servidor\_ejemplo

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

## QUE PODEMOS PONER EN EL NAVEGADOR

=====

servidor\_ejemplo

## QUE SE MUESTRA EN EL NAVEGADOR

=====

servidor\_ejemplo ---> /var/www/html/index.html

## Comandos

=====

service httpd restart --> reinicia el servidor

=====

=====

## CONFIGURACION APACHE CON UN VIRTUALHOST EN /etc/httpd/conf.d

=====

/etc/hosts --> Para añadir los nombres de equipo y que sean reconocidos en el navegador

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf --> Fichero de la configuración general de apache
/etc/httpd/conf.d/README --> Explicación de que se pone en este directorio
/etc/httpd/conf.d/mi_servidor1.conf --> Un ejemplo de creación de un virtualhost
/var/www/html --> ruta que aparece en /etc/httpd/conf/httpd.conf como sitio por defecto del servidor apache
/var/www/mi_servidor1 --> ruta en la que ponemos el virtualhost
```

Modificaciones y ficheros nuevos:

=====

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf *****
```

```
### AÑADIDO EL SERVERNAME
```

```
ServerName servidor_ejemplo:80
```

```
/etc/httpd/conf.d/mi_servidor1.conf *****
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin root
```

```
ServerName mi_servidor1
```

```
DocumentRoot /var/www/mi_servidor1 # ruta raiz del servidor web y aqui se pone el index.html
```

```
ErrorLog logs/mi_servidor1_error_log
```

```
TransferLog logs/mi_servidor1_access_log
```

```
LogLevel error
```

```
<Directory "/var/www/mi_servidor1/">
```

```
Options -Indexes -FollowSymLinks Multiviews
```

```
AllowOverride None
```

```
Order Allow,Deny
```

```
Allow from All
```

```
</Directory>
```

```
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \
```

```
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
```

```
downgrade-1.0 force-response-1.0
```

```
</VirtualHost>
```

```
/etc/hosts -->> Para añadir los nombres de equipo y que sean reconocidos en el navegador
```

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
```

```
servidor_ejemplo mi_servidor1
```

```
:::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

QUE PODEMOS PONER EN EL NAVEGADOR

=====

```
servidor_ejemplo -----> ahora ya no nos lo muestra
```

mi\_servidor1

QUE SE MUESTRA EN EL NAVEGADOR ----->>>> solo se muestra mi\_servidor1

=====

servidor\_ejemplo ---> /var/www/html/index.html ---> ahora ya no lo muestra

mi\_servidor1 ---> /var/www/mi\_servidor1/index.html

Comandos

=====

service httpd restart --> reinicia el servidor

Activar y desactivar mi\_servidor1

=====

mv /etc/httpd/conf.d/mi\_servidor1.conf\_apagado /etc/httpd/conf.d/mi\_servidor1.conf

service httpd restart

mv /etc/httpd/conf.d/mi\_servidor1.conf /etc/httpd/conf.d/mi\_servidor1.conf\_apagado

service httpd restart