

Introducción a Docker y Kubernetes

UD 05. Caso práctico 01

- Wordpress + MariaDB



Autor: Sergi García Barea

Actualizado Enero 2026

Licencia



Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

1. Introducción	3
2. Paso 1: Creando la red	3
3. Paso 2: creando contenedor MariaDB	3
4. Paso 3: Creando contenedor con Wordpress	4
5. Paso 4: Instalando Wordpress	4
6. Migrando contenedor MariaDB de 10.6 a 10.7	5
7. Bibliografía	6

UD05. CASO PRÁCTICO 01

1. INTRODUCCIÓN

En este caso práctico vamos a poner en marcha el popular CMS Wordpress. Para ello usaremos una red donde se conectarán dos contenedores: el primero utilizando Apache + PHP, junto con una versión instalada de Wordpress, mientras que el segundo contendrá un servidor de bases de datos MariaDB. Además, realizaremos un ejemplo de una migración de versión del contenedor MariaDB.

2. PASO 1: CREANDO LA RED

El primer paso a dar en este caso práctico, es crear la red que compartirán los contenedores que creamos, a la que llamaremos **“redwp”**. La podemos crear con el comando:

```
docker network create redwp
```

3. PASO 2: CREANDO CONTENEDOR MARIADB

El primer paso será crear un contenedor con el servidor de bases de datos MariaDB dentro de la red. Lo haremos utilizando la imagen https://hub.docker.com/_/mariadb con el siguiente comando:

```
docker run --name nuestromariadb --network redwp -v  
/home/sergi/mariadbddata:/var/lib/mysql -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=cefireroot -e  
MARIADB_USER=cefireuser -e MARIADB_PASSWORD=cefirepass -e MARIADB_DATABASE=cefiredb  
-d mariadb:10.6
```

Con esta orden estamos creando un contenedor de nombre **“nuestromariadb”**, dentro de la **“redwp”** y mapeando mediante “binding mount” el directorio local **“/home/sergi/mariadbddata”** con **“/var/lib/mysql”** (valor por defecto, pese a ser MariaDB) del contenedor, donde se guarda la información de las bases de datos de MariaDB.

Siguiendo la información de la imagen, establecemos diferentes variables de entorno que soporta este contenedor. En ellas indicamos:

- Contraseña de “root” de MariaDB.
- Usuario **“cefireuser”** y contraseña **“cefirepass”** de un usuario de MariaDB que creará con privilegios de **“root”**.
 - Creamos este usuario debido a que, por seguridad, MariaDB no soporta conexiones remotas como root. En la práctica, los permisos de MariaDB deben ser ajustados y es desaconsejable usar usuarios con permisos totales.
- Nombre de base de datos a crear.

Además, con propósito de realizar posteriormente una sustitución de contenedor, hemos usado la versión de la imagen **“mariadb:10.6”**.

Una vez listo el contenedor con MariaDB, procedemos a preparar el contenedor Wordpress.



A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de alojamiento.

Nombre de la base de datos	cefiredb	El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.
Nombre de usuario	cefireuser	El nombre de usuario de tu base de datos.
Contraseña	cefirepass	La contraseña de tu base de datos.
Servidor de la base de datos	nuestromariadb	Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de alojamiento web.
Prefijo de tabla	wp_	Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

Una vez introducidos los datos, si todo es correcto, Wordpress nos informará de que ya podemos proceder a instalar y configurar nuestro sitio Wordpress.



¡Muy bien! Ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de...

Con esto ya hemos configurado Docker correctamente para poner en marcha este servicio. Ahora simplemente deberemos seguir los pasos de la instalación de Wordpress y ya tendremos listo nuestro sitio.

6. MIGRANDO CONTENEDOR MARIADB DE 10.6 A 10.7

Vamos a realizar un pequeño ejemplo donde migraremos el contenedor original, que tiene MariaDB versión 10.6 a un contenedor con MariaDB 10.7 (Elegimos estas versiones por simplicidad).

En primer lugar, deberemos parar y eliminar el contenedor **“nuestromariadb”**.

```
docker stop nuestromariadb
```

```
docker rm nuestromariadb
```

Una vez parado y eliminado, recordamos que no hemos perdido la información importante de MariaDB (configuración y bases de datos), ya que esta información ha quedado almacenada en la carpeta del anfitrión **“/home/sergi/mariadbdata”**. Al crear el nuevo contenedor, simplemente deberemos mapear esos datos. Podemos crearlo con:

```
docker run --name nuestromariadb --network redwp -v  
/home/sergi/mariadbdata:/var/lib/mysql -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=cefireroot -e  
MARIADB_USER=cefireuser -e MARIADB_PASSWORD=cefirepass -e MARIADB_DATABASE=cefiredb  
-d mariadb:10.7
```

Si todo ha ido bien, al acceder a <http://localhost:8080> veremos nuestro sitio Wordpress funcionando con normalidad.

7. BIBLIOGRAFÍA

[1] Docker Docs <https://docs.docker.com/>