



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Universitats i Ocupació


ceedcv

CENTRE ESPECÍFIC
D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

Sesión 03 — Análisis de requisitos e historias de usuario

2º CFGS DAW/DAM · Proyecto Intermodular II

Sergi García Barea





La sesión en un mapa

De las **necesidades del cliente** al trabajo del sprint: convertir requisitos en **historias de usuario** valiosas, bien escritas, estimadas y priorizadas.



Fundamentos

¿Qué es un requisito?



Historias de usuario

Estructura y ejemplos



Calidad

Criterios, DoR y DoD



Estimación

Planning Poker y story points



INVEST

Buenas historias



Priorización

Valor vs. esfuerzo



Hilo conductor: seguimos con el caso **TaskFlow** — el mismo producto visto desde DAW, DAM y ASIR.



¿Qué es un requisito?

*Un requisito es **algo** que el sistema debe hacer o **una** característica que debe tener.*

El requisito...	Detalle
Define la frontera	Qué entra y qué queda fuera del producto
Guía el diseño	Base de la arquitectura y de las pruebas
Alimenta el backlog	Se convierte en historias de usuario
Se negocia	Se valida y se ajusta con el Product Owner

 Requisito mal entendido = producto equivocado: es el error más caro de corregir, porque arrastra diseño, código y pruebas.



Tipos de requisitos

Funcionales — QUÉ hace

Funciones y comportamientos del sistema.

«El usuario puede registrarse con su email» ·
«El sistema notifica la asignación de una tarea».

No funcionales — CÓMO lo hace

Calidad: rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad.

«La lista de tareas carga en menos de 2 s» ·
«Los backups se conservan 7 días».



Los no funcionales también se escriben, negocian y prueban: «que vaya rápido» no es un requisito; «cargar en < 2 s» sí.



Historias de usuario: la idea

Explicación **informal y general** de una funcionalidad de software, contada desde la **perspectiva de quien la usa**.



Voz del usuario

Lenguaje
natural, sin
tecnicismos



Centrada en valor

El porqué, no el
cómo técnico



Invita a conversar

El detalle se
acuerda con el
PO



Unidad del backlog


Se estima y se
planifica



La HU no sustituye a la especificación técnica: es el punto de partida de la conversación que



La estructura de una historia



Si no puedes rellenar el «para...», la historia no aporta valor claro: reescríbela o descártala.



Tres perfiles, un mismo producto

ID	Perfil	Historia de usuario
DAW-03	Web	Como miembro del equipo, quiero asignar tareas a otros usuarios para distribuir el trabajo.
DAM-02	Móvil	Como usuario móvil, quiero ver mis tareas ordenadas por prioridad para no olvidar las urgentes.
ASIR-03	DevOps	Como devops, quiero configurar backups automáticos de la BD para garantizar la recuperación ante fallos.



TaskFlow es un solo producto, pero cada perfil (web, móvil, infraestructura) escribe sus historias desde su rol y su tecnología.



Criterios de aceptación

Condiciones **claras y medibles** que confirman que la historia está hecha como el PO esperaba.



HU-01: Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi email y contraseña para poder acceder a mi cuenta.

Criterios de aceptación

- ✓ Los campos obligatorios se validan antes de crear la cuenta.
- ✓ Se comprueba el formato de email y contraseña; los errores se muestran con claridad.
- ✓ Tras el registro, el usuario accede a su cuenta automáticamente.



«Que funcione bien» no es un criterio: cada criterio debe poder verificarse con una prueba concreta.



Definition of Ready (DoR)

Condiciones que una historia debe cumplir **antes de entrar al sprint**.

HU **Notificaciones:** como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se me asigne una tarea.

- 1 Requisito validado con el PO** — el valor queda claro para todos.
- 2 Contratos definidos** — endpoint `/api/notifications` acordado con los equipos.
- 3 Diseño listo** — mockup del pop-up y comportamiento offline decididos.

! Una historia que entra al sprint sin estar «ready» se convierte en bloqueos y sorpresas a mitad de semana.



Definition of Done (DoD)

La **barra de calidad** común que toda historia debe superar antes de darse por terminada.



DoR — antes del sprint

Puerta de **entrada**: requisito validado, diseño y contratos listos, sin bloqueos técnicos.



DoD — al cerrar la historia

Barra de **salida**: código compila, pruebas superadas, revisado por QA y aprobado por el PO.



DoD del proyecto: el código compila sin errores y supera las pruebas instrumentadas — y además, revisión por pares y validación del Product Owner.



Estimación en equipo

Estimar es un **ejercicio colaborativo**: el debate descubre requisitos ocultos antes de comprometer el sprint.



Planning Poker

Cada persona revela su carta a la vez; las diferencias se discuten.



T-shirt sizes

XS · S · M · L · XL para estimaciones rápidas y gruesas.



Dot Voting

Votos repartidos para ordenar historias por complejidad o valor.



El resultado se expresa en **story points**: complejidad y esfuerzo relativos, nunca horas. En TaskFlow: asignar tareas = 5 · lista móvil = 3 · backups = 5.

Story points y «tallas de camiseta»: cómo funciona de verdad

Los **story points** miden el **esfuerzo relativo**: cuánto pesa una historia comparada con las demás, no cuánto dura. El equipo crea un *tamaño de referencia* (p. ej. «asignar tareas = 5») y el resto se compara con él.

Puntos	Carta	Qué significa	Ejemplo TaskFlow
1 · XS	1	Trivial: un toque, una config	«Cambiar un texto de la interfaz»
2 · S	2	Pequeña y clara: una tarde	«Validar el registro»
3 · M	3	Media: varios archivos y algo de lógica	«Lista móvil por prioridad»
5 · L	5	Compleja: backend + frontend + pruebas	«Asignar tareas con avisos»
8 · XL	8	Muy grande: pista de que hay que dividirla	—

 La escala usa la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...): a mayor tamaño, la **incertidumbre crece más rápido**; los saltos obligan a discutir «¿5 o 8?» — ahí está el valor del debate.

 Reglas de oro: no se re-estima a mitad del sprint · los puntos son del **equipo** · la **velocidad** sirve para planificar el siguiente sprint, no para comparar equipos.



INVEST: qué hace buena una historia


Letra	Criterio	Significado
I	Independent	Puede desarrollarse sin depender de otras
N	Negotiable	Se puede discutir y ajustar con el PO
V	Valuable	Aporta valor al usuario o al negocio
E	Estimable	El equipo puede estimar su esfuerzo
S	Small	Cabe en un solo sprint
T	Testable	Tiene criterios claros que permiten probarla



Usa INVEST al revisar el backlog: si una historia falla varias letras, **divídela o reescríbela**.



Priorizar: valor frente a esfuerzo



El PO ordena el backlog con estos criterios: se implementa por **valor**, no por facilidad técnica.



Ejemplo completo — DAW-03: asignar tareas

Como *miembro del equipo*, quiero *asignar tareas a otros usuarios para distribuir el trabajo de manera eficiente*.

ID: DAW-03

5 story points · complejidad media

Prioridad: Alta (P1)

Depende de DAW-01 · DAW-02 · DAW-06

Criterios de aceptación

- Asignan solo usuarios con **permisos válidos**; si no, mensaje de error claro.
- **Confirmación visual** al asignar y notificación al asignado (panel y/o correo).
- Advertencia si el destinatario **ya no pertenece** al proyecto.
- Cambios visibles **al instante** para todo el equipo.

DoD y notas técnicas

- Tests unitarios y de integración **superados**; permisos validados.
- Campo `assigned_user_id` en el modelo de tareas.
- Endpoint REST de asignación integrado con notificaciones.
- Revisado por QA y **aprobado por el PO**.



Ejemplo completo — DAM-02: lista móvil priorizada

Como **usuario móvil**, *quiero* **ver mis tareas ordenadas por prioridad para no olvidar las más urgentes**.

ID: DAM-02

3 story points · baja-media

Prioridad: Alta (P1)

Depende de DAW-04 · DAM-01 · DAM-04

Criterios de aceptación

- Lista ordenada de **mayor a menor prioridad**.
- Cada tarea muestra **título, fecha límite, estado y color** de prioridad.
- Filtros por estado: pendiente, en progreso, completada.
- Sin tareas: «*No tienes tareas pendientes. ¡Buen trabajo!*»

DoD y notas técnicas

- Carga **menos de 2 s**, probado en Android e iOS.
- Endpoint `/api/tasks?order_by=priority desc`.
- RecyclerView / FlatList + **caché local**.
- Diseño según Figma (TaskFlow Mobile UI Kit).



Ejemplo completo — ASIR-03: backups automáticos

Como DevOps, quiero configurar backups automáticos de la base de datos para garantizar la recuperación ante fallos.

ID: ASIR-03

5 story points · complejidad media

Prioridad: Alta (P1)

Depende de ASIR-01 · ASIR-02

Criterios de aceptación

- Backup **diario y automático** a ubicación externa segura (S3, NAS...).
- Nombre con **timestamp**:
`taskflow_backup_20251015_2300.sql`.
- **Restauración** posible desde cualquier copia; retención ≥ 7 días.
- **Log** de cada copia y **alerta** si falla.

DoD y notas técnicas

- Cron o systemd timers + `pg_dump` / `mysqldump`.
- Subida segura con rclone o AWS CLI.
- Retención configurable:
`BACKUP_RETENTION_DAYS=7`.
- **Pruebas de restauración** periódicas.



Resumen de la sesión

- Los **requisitos** (funcionales y no funcionales) fijan qué debe hacer el sistema y cómo debe comportarse.
- Las **historias de usuario** los traducen a valor: «como *usuario*, quiero *acción* para *beneficio*».
- La calidad se concreta en **criterios de aceptación**, **DoR** (antes del sprint) y **DoD** (barra común de salida).
- **INVEST** filtra las buenas historias; la **estimación colaborativa** las mide en story points.
- La **matriz valor/esfuerzo** ordena el backlog: primero lo valioso y barato; fuera lo costoso e intrascendente.
- En **TaskFlow**, tres perfiles (DAW, DAM, ASIR) escriben historias distintas para el mismo producto.

