

TOUTES LES BALISES HTML : LISTE COMPLÈTE AVEC SYNTAXE



Publié le 12/09/2019 par Mathias

Tutorial HTML : Liste complète des balises HTML avec description, attributs, syntaxe, balises HTML déconseillées, balises META, ...

Balise HTML	Description	Fin	Attribut
<!doctype>	Numéro de version du langage HTML utilisé.	N	
<!-- -->	Commentaire.	N	
<abbr>	Abréviation.	O	
<acronym>	Acronyme.	O	
<address>	URL sous forme textuel, sans utilisation de lien hypertexte (italique).	O	
<a>	Création d'une ancre pour liens hypertexte.	O	href="http://..." : Hyperlien vers une page Web. href="ftp://..." : Hyperlien vers une adresse FTP. href="mailto:nom@domaine.com" : Hyperlien vers l'e-mail de nom@domaine.com. href="nomdefichier" : Hyperlien vers un fichier local, si le fichier ne peut pas être affiché dans le navigateur, le fichier sera téléchargé.
<applet>	Insertion d'un applet Java. (déconseillé)	O	
<area>	Permet de définir une zone cliquable dans la page.	N	
	Gras.	O	
<base>	Définition de l'URL de la page HTML exploité en cas d'erreur de transmission.	N	
<basefont>	Définit la taille par défaut des caractères. (déconseillé)	N	size=x : La taille par défaut des caractères sera de x.
<bdo>	Changement de direction impossible.	O	
<bgsound>	Insertion d'un fichier audio au format WAV ou MID (I.E. seulement).	N	src="fichierson" : emplacement et nom du fichier son.
<big>	La taille de la police est augmenté de 1 point.	O	
<blink>	Clignotement du texte (N.N. seulement).	O	
<blockquote>	Petite marge à gauche.	O	
<body>	Encadre le corps d'un fichier HTML.	O	bgcolor="couleur" : Couleur qui sera utilisé pour l'arrière plan. background="fichierimage" : Image d'arrière-plan (BMP, JPG ou GIF). link="couleur" : Couleur des liens. alink="couleur" : Couleur des liens déjà exploités. vlink="couleur" : Couleur des liens lors du clic.
 	Saut de ligne.	N	clear="left right all" : Le texte ou l'image suivante est décalé vers le bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'élément de formatage à gauche à droite à gauche et à droite.
<button>	Bouton dans un formulaire (I.E. seulement).	O	
<caption>	Titre de tableau.	O	align="left center right" : Alignement du titre à gauche centré à droite.
<center>	Centrage. (déconseillé)	O	
<cite>	Citation (italique).	O	
<code>	Code source.	O	
<col>	Définition d'une colonne d'un tableau (I.E. seulement).	N	
<colgroup>	Regroupement de colonnes dans un tableau (I.E. seulement).	F	
<comment>	Commentaire (I.E. seulement).	O	
<dd>	Définition d'un terme de glossaire (retrait) (encadré par <dl>).	F	
	Information sur le document HTML.	O	
<dfn>	Texte sous forme logique. (déconseillé)	O	
<dir>	Liste à plusieurs dimensions.	O	
<div>	Implémente une feuille de style par bloc entier.	O	id="[nom]" : Identifiant. class="[nom]" : Classe.
<dl>	Structure d'un glossaire (encadre la balise <dt> et la balise <dd>).	O	
<dt>	Elément d'un glossaire (encadré par la balise <dl>).	F	
	Emphase (italique).	O	
<embed>	Insertion d'application multimédia.	N	
<fieldset>	Regroupement de zone dans les formulaires.	O	
	Définition du texte. (déconseillé)	O	size=x : Caractère de taille x (x compris entre 1 et 7). size=+x -x : Augmenter Réduire la taille de caractère de x. color="couleur" : définit la couleur du texte.
<form>	Insertion d'un formulaire (encadre les balises <input>, <textarea>, <select> et <option>).	O	action="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer ... par l'e-mail. method="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer... par "post".
<frame>	Insertion d'une nouvelle frame 'encadré par la balise <frameset>.	N	
<frameset>	Fichier d'index pour les frames, remplace la balise <body> (encadre la balise <frame>).	O	
<h1>	Titre de niveau 1.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<h2>	Titre de niveau 2.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<h3>	Titre de niveau 3.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<h4>	Titre de niveau 4.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<h5>	Titre de niveau 5.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<h6>	Titre de niveau 6.	O	align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.
<head>	En-tête d'un fichier HTML (encadre les balises <title>, <meta> et <base>).	O	
<hr>	Barre horizontale	N	align="center left right" : Barre centré aligné à gauche aligné à droite. width=x% y : Trait large de x pourcent y pixels. size=x : Hauteur du trait en pixels. color="couleur" : Couleur de la barre (I.E. seulement). noshade : Pas d'affichage ombré.
<html>	Obligatoire au début et à la fin du fichier HTML.	O	
<i>	Italique.	O	
<iframe>	Cadre local (I.E. seulement).	O	
	Insertion d'une image.	N	src="nomdefichier" : emplacement et nom du fichier image (format bmp, jpg, gif). align="top middle bottom left right" : aligner l'image en haut au milieu en bas à gauche à droite. width=x : largeur de x pixels. height=y : hauteur de y pixels. border=x : bordure de x pixels. alt="texte" : affiche ce texte lorsque l'image n'est pas affichable ou lorsque la souris reste pointée dessus.
<input>	Nouvelle élément dans un formulaire.	N	type="submit reset radio checkbox" : définit le type de l'élément : bouton "ENVOYER" bouton "EFFACER" case d'option case à cocher. Pour tous ces types, l'attribut value est obligatoire. Pour radio et checkbox, l'attribut name est obligatoire. value="texte" : texte à afficher dans la case ou la zone de texte. name="NomDeL'élément" : nom donné à l'élément, chaque radio ou checkbox appartenant au même groupe doivent posséder le même name, mais un value différent. size=x : longueur x d'un champs de saisie d'une ligne, (pour le champ de saisie, seuls les attributs size, name et maxlenght sont demandés. maxlenght=y : longueur maximal d'un champ de saisie d'une ligne.
<ins>	Fournit des informations sur le document.	O	
<isindex>	Définition d'un fichier de recherche (script CGI). (déconseillé)	N	
<kbd>	Texte type "machine à écrire".	O	
<label>	Extension de la balise <form> (I.E. seulement).	O	
<layer>	Définition des couches (N.N. seulement).	O	
<legend>	Légende de tableau.	O	
	Elément d'une liste (encadré par la balise ou la balise).	O	
<link>	Lien indépendant du média.	N	
<map>	Définit une zone cliquable.	O	
<marquee>	Texte défilant (I.E. seulement).	O	
<menu>	Liste de type menu. (déconseillé)	O	
<meta>	Information sur la page HTML.	N	name="description keywords author" : la description les mots-clés l'auteur seront indiqués dans l'attribut content. http-equiv="refresh" : provoque le chargement de la page indiqué dans l'attribut url après x secondes indiqués dans l'attribut content. Si url est omis, la même page est rechargée. content="nombre ou texte" : voir ci-dessus. url="fichier" : voir l'attribut http-equiv.
<nextid>	Indique le document suivant.	N	
<nobr>	Pas de passage automatique à la ligne sauf avec la balise <wbr>.	O	
<noembed>	Encadre les éléments qui seront interprété si les applications multimédia ne sont pas acceptés par le navigateur.	O	
<noframes>	Encadre les éléments qui seront interprétés si les frames ne sont pas accepté par la navigateur.	O	
<noscript>	Encadre les éléments qui seront interprété si les scripts ne sont pas acceptés par le navigateur.	O	
<object>	Insertion d'objet (multimédia, applet Java...).	O	
	Liste numérotée (encadre la balise).	O	
<option>	Nouvelle entrée dans une liste de choix.	N	
<p>	Début d'un paragraphe, saute 2 lignes.	F	align="center left right" : Paragraphe centré aligné à gauche aligné à droite.
<param>	Paramètre d'un objet inséré.	O	
<pre>	Texte pré-formaté avec une police non-proportionnelle.	O	
<q>	Citation longue.	O	
<s>	Texte barré.	O	
<samp>	Exemple en italique.	O	
<script>	Insertion d'un script	O	language="javascript vbscript" : Langage utilisé pour le script.
<select>	Liste de choix (encadre la balise <option> et encadré par la balise <form>).	O	
<small>	Réduit la taille des caractères de 1 point.	O	
	Implémente une feuille de style.	O	id="[nom]" : Identifiant. class="[nom]" : Classe.
<strike>	Texte barré. (déconseillé)	O	
	Texte en gras.	O	
<style>	Feuille de style (le plus souvent dans entre les balises <head> et </head>).	O	
<sub>	Texte en indice.	O	
<sup>	Texte en exposant.	O	
<table>	Tableau.	O	cols=x : Tableau composé de x colonnes. width=x% y : Tableau large de x pourcent de y pixels. border=x : Taille de la bordure en pixels. cellpadding=x : Espacement entre bordure et texte. cellspacing=x : Espacement entre les cellules.
<tbody>	Regroupement de tableaux.	F	
<td>	Nouvelle cellule dans un tableau (encadré par la balise <tr>).	F	width="x% y" : Cellule large de x pourcent y pixels. align="center left right" : Le texte compris dans les cellules est centré aligné à gauche aligné à droite. colspan=x : x cellules à fusionner horizontalement. rowspan=x : x cellules à fusionner verticalement. bgcolor="couleur" : Couleur d'arrière-plan de la cellule.
<textarea>	Champ de saisie de plusieurs lignes.	O	name="nom" : Nom donné à la zone de texte. rows=x : Zone de texte de largeur x. cols=x : Zone de texte de longueur maximale x.
<tfoot>	Regroupement de tableaux.	F	
<th>	Cellule d'en-tête d'un tableau.	F	
<thead>	Regroupement de tableaux.	O	
<title>	Titre du document HTML (à insérer dans la balise <head>).	O	
<tr>	Nouvelle ligne d'un tableau (encadré par la balise <table>).	F	height="x% y" : Ligne large de x pourcent y pixels. bgcolor="couleur" : Couleur d'arrière-plan de la ligne.
<tr>	Texte de type "machine à écrire".	O	
<u>	Texte en souligné. (déconseillé)	O	
	Liste non-numéroté (encadre la balise).	O	
<var>	Texte sous forme de variable.	O	
<wbr>	Désactive temporairement la balise <nobr>.	N	
<xmp>	Texte sous forme d'exemple (italique). (obsolette)	O	



A PROPOS DE CODES HTTP

Codes HTTP est un site web d'actualité collaboratif, 4 personnes venues du monde du numérique soit par passion, soit par profession, partagent, informent, testent, et en collaboration rédigent des articles pour que vous soyez toujours à l'affût des dernières infos !

NOS PARTENAIRES