PHP


Bertrand Estellon

Aix-Marseille Université

13 mars 2012



Protocole HTTP



Requête:

GET /toto.php?n1=10&n2=15 HTTP/1.0

Host: example.com

Referer: http://example2.com/

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux

 $\times 86_64 \; ; \; \text{fr} \; ; \; \text{rv} \; : 1.9.0.4 \big) \; \mathsf{Gecko}/2008111217$

Fedora/3.0.4-1.fc10 Firefox/3.0.4

Réponse :

HTTP/1.0 200 OK

Date: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT

Server: Apache/0.8.4 Content-Type: text/html Content-Length: 59

Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:59:59 GMT


Last-modified: Fri, 09 Aug 1996

14:21:40 GMT

<TITLE>Exemple</TITLE>

POST

Protocole HTTP



PHP

Requête:

POST /toto.php HTTP/1.0

Host: example.com

Referer: http://example2.com/

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv :1.9.0.4) Gecko/2008111217

Fedora/3.0.4-1.fc10 Firefox/3.0.4

n1=10&n2=15

Réponse :

HTTP/1.0 200 OK

Date: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT

Server: Apache/0.8.4 Content-Type: text/html Content-Length: 59

Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:59:59 GMT


Last-modified: Fri, 09 Aug 1996

14:21:40 GMT

<TITLE>Exemple</TITLE> <P>Résultat : 25.</P>

Aix*Marseille

Les formulaires en HTML





Les formulaires en HTML

```
<html>
 <body>
  <form action="page.php" method="post">
   <fieldset>
     <legend>Qui etes-vous ?</legend>
     <label>Nom :</label>
     <input type="text" name="nom" value="votre_nom"/>
     <label>Prenom :</label>
     <input type="text" name="prenom" value="votre prenom"/>
     <input type="radio" name="sexe" value="homme"/>Homme
     <input type="radio" name="sexe" value="femme"/>Femme
     <label>Photo :</label>
     <input type="file" name="photo" accept="image/ipeg" />
    </fieldset>
    <fieldset>
     <le>end>Votre commentaire</le>end>
     <textarea name="commentaire">votre commentaire</textarea>
    </fieldset>
    <center>
     <input type="checkbox" name="valid" value="valid"/>J accepte...
     <input type="reset" value="Effacer">
     <input type="submit" value="Envoyer">
    </center>
   </form>
  </body>
</html>
```

► Envoi des données au serveur par la méthode POST sur la page page.php lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Envoyer.



Variables "super-globales"

Les variables **super-globales** sont accessibles dans tous les contextes

```
Fichier test.php:
```

```
function toto() {
   echo $_SERVER["PHP_SELF"]."\n"; 1
}

toto();

echo $_SERVER["PHP_SELF"]."\n"; 1
?>
```

1 "test.php"


Variable \$_POST

Fichier index.html

```
<html>
  <body>
   <form method="post" action="traitement.php">
   <label>Nom : </label>
   <input type="text" name="nom"/>
   <input type="submit" value="Envoyer"/>
   </form>
                          Nom: Superman
                                             Envoyer
  </body>
                                  POST traitement.php
  </html>
                          Requête:
                                  nom=Superman
Fichier traitement.php
                          Réponse :
                                  Bonjour Superman.
  <html>
  <body>
   Bonjour <? echo $_POST['nom']; ?>.</br>
  </body>
  </html>
```

Aix*Marseille université

Variable \$_POST




Variable \$_GET

Fichier index.html

```
<html>
  <body>
   <form method="get" action="traitement.php">
   <label>Nom : </label>
   <input type="text" name="nom"/>
   <input type="submit" value="Envoyer"/>
   </form>
                          Nom: Superman
                                             Envover
  </body>
  </html>
                                   GET traitement.php?nom=superman
                          Requête:
Fichier traitement.php
                          Réponse :
                                  Bonjour Superman.
  <html>
  <body>
   Bonjour <? echo $_GET['nom']; ?>.</br>
  </body>
  </html>
```

Aix*Marseille université

Variable \$_GET





Bouton radio

Fichier index.html :


```
<html>
 <body>
  <form method="post" action="traitement.php">
   <input type="radio" name="sexe" value="homme">Homme</br>
   <input type="radio" name="sexe" value="femme">Femme</br>
   <input type="submit" value="Envoyer"/>
  </form>
 </body>
</html>
```

Fichier traitement.php :

```
<html>
 <body>
  <? if ($_POST['sexe']==='homme') { ?>
   Boniour, vous etes un homme.
  <?} else {?>
                                       Homme
   Bonjour, vous etes une femme. 	
                                       Femme
 <? } ?>
                                        Envover
 </body>
</html>
```

Avec un seul fichier

```
<html>
<body>
 <? if (isset($_POST['nom'])) {?>
   Bonjour <? echo $_POST['nom']; ?>
<?} else {?>
<form method="post" action="<? echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>">
 <label>Nom : </label>
 <input type="text" name="nom"/>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
</form>
<?}?>
</body>
</html>
```





Valeurs multiples et checkboxes

Fichier index.html :

```
<html>
  <body>
   <form method="post" action="traitement.php">
   <input type="checkbox" name="choix[]" value="A">A</br>
   <input type="checkbox" name="choix[]" value="B">B</br>
   <input type="checkbox" name="choix[]" value="C">C</br>
   <input type="submit" value="Envoyer"/>
   </form>
  </body>
  </html>
                              √ A
Fichier traitement.php :
                              \Box B
                                        Vous avez coché : A C
                              ▼ C
  <html>
                               Envover
  <body>
  Vous avez coche :
  <? foreach ($_POST['choix'] as $v)</pre>
     echo "$v,"; ?>
  <br/>
  </body>
  </html>
```




Maintient de l'état du formulaire

```
<html>
<body>
 <form method="post" action="<?_echo_$_SERVER["PHP_SELF"];_:?>">
 <input type="text" name="a" />
 <input type="text" name="b" />
 <input type="submit" value="Envoyer"/>
</form>
<? if (isset($_POST['a']) && isset($_POST['b'])) {?>
   Resultat : <? echo $_POST['a']+$_POST['b']; ?>
<?}?>
</body>
</html>
            4
                               8
                                                 Envoyer
                                                 Envoyer
            Résultat : 12
```

Bertrand Estellon (AMU) PHP 13 mars 2012 85 / 214

Aix*Marseille université

Maintient de l'état du formulaire



Résultat : 12



Transfert de fichiers

```
<html>
<body>
 <form enctype="multipart/form-data" method="post"</pre>
            action="<? echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>">
 <input type="file" name="fichier" />
 <input type="submit" value="Envoyer" />
 </form>
<? var_dump($_FILES); 1 ?>
</body>
</html>
      array(1) {
    ["fichier"]=> array(5) {
        ["name"]]=> string(3) "a.c"
        ["type"]=> string(10) "text/plain"
        ["tmp_name"]=> string(14) "/tmp/phpi5JOt8"
        ["error"]=> int(0)
        ["size"]=> int(185)
}
                                            /home/estellon/a.c
                                                                        Parcourir...
                                                                                     Envoyer
```



```
<html>
<body>
 <form enctype="multipart/form-data" method="post"</pre>
       action="<?_echo_$_SERVER["PHP_SELF"];_?>">
<input type="file" name="fichier" />
 <input type="submit" value="Envoyer" />
</form>
<? if (isset($_FILES['fichier'])) {</pre>
        $tmpname = $_FILES['fichier']['tmp_name'];
        $newname = "fichier_".$_FILES['fichier']['name'];
        echo $tmpname."..".$newname."<br/>";
        $result = move_uploaded_file($tmpname, $newname);
        if ($result=TRUE) echo "transfert_ok_!<br/>";
        else echo "erreur : ". $_FILES['fichier']['error'];
</body>
</html>
```



Transfert de fichiers

Les erreurs possibles :

- UPLOAD_ERR_OK (valeur 0):
 - \hookrightarrow pas d'erreur
- UPLOAD_ERR_INI_SIZE (valeur 1):
 - → la taille du fichier dépasse la valeur présente dans le fichier php.ini.
- UPLOAD_ERR_FORM_SIZE (valeur 2) :
 - → la taille du fichier dépasse celle fixée dans le formulaire (champ caché MAX_FILE_SIZE).
- UPLOAD_ERR_PARTIAL (valeur 3) :
 - \hookrightarrow le fichier a été partiellement téléchargé.
- ▶ UPLOAD_ERR_NO_FILE (valeur 4) :
 - → aucun fichier n'a été téléchargé.