

UTS ПЕНАСТОП 50 ТИП С

Пеногаситель

Описание

Пеногаситель UTS Пенастоп 50 тип С — это высокоэффективный порошкообразный продукт на основе смеси кремнийорганических полимеров и гидрофобных эфиров.

Обладает улучшенной сыпучестью и устойчивостью к образованию комков.

Рекомендуется для систем на основе цемента, особенно - наливных полов, ремонтных смесей, обмазочной гидроизоляции.

Может использоваться при производстве добавок для бетонов.

Совместимость

UTS Пенастоп 50 тип С совместим со всеми добавками компании ETC, однако, перед промышленным использованием рекомендуется провести лабораторные испытания.

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с Паспортом Безопасности.

Применение

- Сухие строительные смеси на цементной основе
- Бетоны

Спецификация

Внешний вид:	Белый порошок
Насыпная плотность (кг/м³):	450 - 650
Гранулометрия:	< 600 мкм

Дозировка

Обычно дозировка UTS Пенастоп 50 тип С варьирует от 0.05 до 0.5% от массы всей смеси.

Упаковка

Мешок 25 кг

Условия хранения

Срок годности: 12 месяцев при 5 – 25°C

Хранить в сухом, прохладном месте