

AFLOJATODO

Revisión 25-04-2008 (2)



Lubricante penetrante y degripante universal

PROPIEDADES:

- Desbloquea mecanismos y piezas oxidadas.
- Elimina ruidos y chirridos.
- Evita la oxidación
- Protege contra la humedad

MODO DE EMPLEO:

Pulverizar la zona a tratar y dejar actuar

APLICACIONES:

- Afloja piezas y mecanismos
- Uso en Automoción – Náutica – Industria - Doméstico

ENVASES:

Contenido	Capacidad	Material
400 ml	520cc	HOJALATA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	FÍSICO:	aerosol-líquido aceitoso
	COLOR:	amarillo claro
	OLOR:	inodoro
pH (EMULSIÓN EN AGUA):		no aplicable
PUNTO EBULLICIÓN:		-12 °C a 1 atm.
PUNTO DE INFLAMACIÓN:		-82,7 °C (propelente)
DENSIDAD (agua = 1):		no aplicable
SOLUBILIDAD EN AGUA:		no aplicable

EMPRESA: COMBUSTIBLES MAG, S.L. - Ctra. de Caldes, s/n - 08750 Molins de Rei (Barcelona) +34 93 668 45 29
info@auxol.com - www.auxol.com

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. COMBUSTIBLES MAG, S.L., se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha del edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las Hojas de Datos de Seguridad.