

Практическая работа №8

Теоретическое введение

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:
<https://it.wikireading.ru/326>
2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
3. Официальная документация GitLab по установке:
<https://about.gitlab.com/install/>

Задание

В ходе данной практической работе требуется выполнить добавление функции уведомления о статусах сборки в Telegram.

После сборки в телеграм отправляется статус сборки, название проекта и ветка сборки.

В задачах деплоя последней командой пропишите:

script:

```
- ...  
- sh ci-notify.sh 
```

Сам файл необходимо добавить в корень проекта, рядом с файлом .gitlab-ci.yml.

Содержимое файла:

```
#!/bin/bash  
  
TIME="10"  
  
URL="https://api.telegram.org/bot$TELEGRAM_BOT_TOKEN/sendMessage"  
  
TEXT="Deploy      status:    $1%0A--      --      --      --      --  
%0ABranch:+$CI_COMMIT_REF_SLUG%0AProject:+$CI_PROJECT_T  
ITLE"  
  
curl      -s      --max-time      $TIME      -d  
"chat_id=$TELEGRAM_CHAT_ID&disable_web_page_preview=1&t  
ext=$TEXT" $URL >/dev/null
```

Скрипт отправляет запрос к API Telegram, через curl. Параметром скрипта передается emoji статуса билда.

Не забудьте добавить новые параметры в CI/CD:

\$TELEGRAM_BOT_TOKEN – токен бота в телеграмм. Получить его можно при создании своего бота.

\$TELEGRAM_CHAT_ID – идентификатор чата или беседы, в которую отправляется сообщение. Узнать идентификатор можно с помощью специального бота.

Необходимо создать задачи для уведомления о падении сборки.

```
notify_error:
  stage: notify
  only:
    - dev
    - /^release\/.*$/
  script:
    - sh ci-notify.sh ❌
  when: on_failure
```

```
notify_error_release:
  stage: notify
  only:
    - /^release-.*$/
  except:
    - branches
  script:
    - sh ci-notify.sh ❌
  when: on_failure
```

Благодаря параметру `when: on_failure` задача отрабатывает только, когда одна из предыдущих завершилась неудачно.

Вопросы к практической работе

1. Дайте определение инциденту в DevOps.
2. Какие пункты выделяют в процессе управления инцидентами в DevOps?
3. Какие существуют рекомендации по эффективному управлению инцидентами для команд DevOps?
4. Приведите и опишите уровни опасности, применяемые в рамках реагирования на инциденты.
5. Какие существуют KPI и метрики для управления инцидентами?
6. Что означает хронология в документации по инциденту и какие события должны в ней отражаться?

Критерии оценки

- Изменен Yaml файл
- Создан ci-notify.sh файл
- Уведомления успешно подключены