



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

Universitat Politècnica  
de València

**Departamento de Sistemas Informáticos y  
Computación**



Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas  
Software

Trabajo Fin de Máster

**Integración de Modelos de Lenguaje en el  
Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io  
para generar procesos de negocio e  
identificar el valor**

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez  
Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo  
Cotutor(a): Denis Silva Da Silveira

Valencia, «mes año»

Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en el Departamento de Sistemas Informàticos y Computación de la Universitat Politècnica de València para su defensa.

*Trabajo Fin de Máster*

*Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software*

**Título:** Integración de Modelos de Lenguaje en el Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io para generar procesos de negocio e identificar el valor

«mes año»

**Autor(a):** Sergio Muñoz Gómez

**Director(a):** César Emilio Insfrán Pelozo

Departamento de Sistemas Informàticos y Computación  
Universitat Politècnica de València

# Resumen

Los procesos de comercio electrónico se modelan para representar cómo una organización organiza y coordina sus actividades con el fin de alcanzar un objetivo de negocio. Aunque estos procesos se diseñan con la intención de generar valor para los clientes, dicho valor suele permanecer implícito en los modelos BPMN convencionales. Como consecuencia, resulta difícil analizar si el valor previsto por la organización coincide con el valor realmente percibido por los clientes durante la ejecución del proceso. Este desalineamiento puede afectar negativamente la experiencia del cliente y la eficacia del proceso para alcanzar sus objetivos de negocio.

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje (LLM) que permite generar y analizar modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural. La herramienta se ha desarrollado como una extensión sobre el editor de código abierto bpmn.io, conectada mediante un servidor intermedio basado en el protocolo *Model Context Protocol* (MCP) a los proveedores de LLM. La extensión implementa un paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido (*guided and hybrid vibe modeling*): el usuario construye y refina el modelo de forma iterativa mediante instrucciones en lenguaje natural —ya sea por texto o por voz— aplicando una estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*iterative prompting with human-in-the-loop validation*), y puede además modificar directamente el diagrama en la interfaz de bpmn.io, siendo el XML del modelo el estado compartido entre el usuario y el LLM. La herramienta permite también identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para evaluar la herramienta desarrollada, se ha llevado a cabo una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) con un grupo de aproximadamente quince usuarios, con el objetivo de valorar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.

Como caso de estudio, se han utilizado procesos de compra en línea inspirados en escenarios reales de comercio electrónico, sobre los cuales se han realizado distintas iteraciones de modelado y análisis. El principal resultado del proyecto es, por tanto, doble: (1) el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje, con arquitectura MCP, para la generación, edición conversacional y análisis PERVAL de modelos BPMN, y (2) la validación de la aceptación de dicha herramienta por parte de los usuarios mediante el modelo TAM.



# Abstract

E-commerce processes are modelled to represent how an organisation organises and coordinates its activities in order to achieve a business objective. Although these processes are designed with the intention of generating value for customers, such value often remains implicit in conventional BPMN models. As a result, it is difficult to analyse whether the value intended by the organisation corresponds to the value actually perceived by customers during the execution of the process. This misalignment can negatively affect the customer experience and the effectiveness of the process in achieving its business objectives.

This Master's Thesis focuses on the development of a tool based on language models (LLMs) that enables the generation and analysis of BPMN models from natural language descriptions. The tool has been developed as an extension of the open-source bpmn.io editor, connected through an intermediate server based on the *Model Context Protocol* (MCP) to LLM providers. The extension implements a guided and hybrid vibe modeling paradigm: the user builds and refines the model iteratively through natural language instructions—either via text or voice—following an Iterative prompting with human-in-the-loop validation strategy, and can also directly edit the BPMN diagram within the bpmn.io interface, with the model's XML acting as a shared state between the user and the LLM. The tool additionally identifies values associated with customer perception according to the PERVAL classification. To evaluate the developed tool, a survey based on the Technology Acceptance Model (TAM) was conducted with a group of approximately fifteen users, aiming to assess perceived usefulness, perceived ease of use, and intention to use the system.

As a case study, online purchasing processes inspired by real e-commerce scenarios were used, on which various modelling and analysis iterations were performed. The main outcome of the project is therefore twofold: (1) the development of a language-model-based tool, with MCP architecture, for the generation, conversational editing, and PERVAL analysis of BPMN models, and (2) the validation of user acceptance of the tool through the TAM model.



# Resum

Els processos de comerç electrònic es modelen per a representar com una organització organitza i coordina les seues activitats amb la finalitat d'assolir un objectiu de negoci. Encara que aquests processos es dissenyen amb la intenció de generar valor per als clients, dit valor sol romandre implícit en els models BPMN convencionals. Com a conseqüència, resulta difícil analitzar si el valor previst per l'organització coincideix amb el valor realment percebut pels clients durant l'execució del procés. Aquest desalineament pot afectar negativament l'experiència del client i l'eficàcia del procés per a assolir els seus objectius de negoci.

Aquest Treball de Fi de Màster se centra en el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge (LLM) que permet la generació i l'anàlisi de models BPMN a partir de descripcions en llenguatge natural. La ferramenta s'ha desenvolupat com una extensió sobre l'editor de codi obert bpmn.io, connectada mitjançant un servidor intermediari basat en el protocol *Model Context Protocol* (MCP) als proveïdors de LLM. L'extensió implementa un paradigma de *vibe modeling* guiat i híbrid (*guided and hybrid vibe modeling*): l'usuari construeix i refina el model de manera iterativa mitjançant instruccions en llenguatge natural —tant per text com per veu— seguint una estratègia de *prompting* iteratiu amb validació humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*), i pot a més modificar directament el diagrama en la interfície de bpmn.io, sent l'XML del model l'estat compartit entre l'usuari i el LLM. La ferramenta permet també identificar els valors associats a la percepció del client segons la classificació PERVAL. Per a avaluar la ferramenta desenvolupada, s'ha dut a terme una enquesta basada en el model d'acceptació de la tecnologia (TAM) amb un grup d'aproximadament quinze usuaris, amb l'objectiu de valorar la utilitat percebuda, la facilitat d'ús percebuda i la intenció d'ús del sistema.

Com a cas d'estudi, s'han utilitzat processos de compra en línia inspirats en escenaris reals de comerç electrònic, sobre els quals s'han realitzat diverses iteracions de modelatge i anàlisi. El resultat principal del projecte és, per tant, doble: (1) el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge, amb arquitectura MCP, per a la generació, edició conversacional i anàlisi PERVAL de models BPMN, i (2) la validació de l'acceptació d'aquesta ferramenta per part dels usuaris mitjançant el model TAM.





# Tabla de contenidos

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1. Motivación . . . . .                                                                | 2         |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                                                 | 2         |
| 1.3. Impacto Esperado . . . . .                                                          | 3         |
| 1.4. Metodología . . . . .                                                               | 3         |
| 1.5. Estructura . . . . .                                                                | 4         |
| 1.6. Convenciones . . . . .                                                              | 5         |
| <b>2. Fundamentos</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 2.1. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) . . . . .                                 | 7         |
| 2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio . . . . .                          | 9         |
| 2.3. La clasificación PERVAL . . . . .                                                   | 11        |
| 2.4. El protocolo <i>Model Context Protocol</i> (MCP) . . . . .                          | 12        |
| <b>3. Estado del arte</b>                                                                | <b>15</b> |
| 3.1. Análisis de trabajos relacionados . . . . .                                         | 15        |
| 3.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio . . . . .                               | 15        |
| 3.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales . . . . . | 16        |
| 3.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos . . . . .                     | 17        |
| 3.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional . . . . .     | 17        |
| 3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación . . . . .             | 18        |
| <b>4. Análisis del problema</b>                                                          | <b>21</b> |
| 4.1. Modelado funcional del sistema . . . . .                                            | 21        |
| 4.1.1. Diagrama de actores . . . . .                                                     | 22        |
| 4.1.2. Diagramas de casos de uso . . . . .                                               | 23        |
| 4.2. Análisis del marco legal y ético . . . . .                                          | 24        |
| 4.2.1. Protección de datos . . . . .                                                     | 25        |
| 4.2.2. Propiedad intelectual y licencias . . . . .                                       | 25        |
| 4.2.3. Consideraciones éticas . . . . .                                                  | 25        |
| 4.3. Identificación y análisis de soluciones posibles . . . . .                          | 26        |
| 4.3.1. Selección del editor BPMN base . . . . .                                          | 26        |
| 4.3.2. Selección del proveedor de LLM . . . . .                                          | 27        |
| 4.3.3. Arquitectura de integración: extensión directa frente a servidor MCP . . . . .    | 28        |
| 4.3.4. Tecnologías para el desarrollo del <i>frontend</i> y del servidor . . . . .       | 28        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4. Solución propuesta . . . . .                                                     | 31        |
| 4.4.1. Requisitos funcionales . . . . .                                               | 31        |
| 4.4.2. Requisitos no funcionales . . . . .                                            | 31        |
| 4.4.3. Priorización de requisitos. MoSCoW . . . . .                                   | 32        |
| 4.4.4. Historias de usuario . . . . .                                                 | 35        |
| 4.5. Plan de trabajo . . . . .                                                        | 40        |
| <b>5. Diseño de la solución</b>                                                       | <b>43</b> |
| 5.1. Arquitectura del sistema . . . . .                                               | 43        |
| 5.1.1. Justificación de la arquitectura adoptada . . . . .                            | 44        |
| 5.1.2. Arquitectura detallada por componente . . . . .                                | 45        |
| 5.2. Diseño detallado . . . . .                                                       | 48        |
| 5.2.1. Modelo de datos . . . . .                                                      | 48        |
| 5.2.2. Flujo de comunicación . . . . .                                                | 49        |
| 5.3. Tecnología utilizada . . . . .                                                   | 51        |
| 5.3.1. Diseño . . . . .                                                               | 51        |
| 5.3.2. Programación . . . . .                                                         | 52        |
| 5.3.3. Control de versiones . . . . .                                                 | 54        |
| 5.3.4. Despliegue . . . . .                                                           | 54        |
| <b>6. Desarrollo e Implementación</b>                                                 | <b>55</b> |
| 6.1. Evolución del proyecto por <i>sprints</i> . . . . .                              | 55        |
| 6.1.1. <i>Sprint</i> 0 (26/05/2026 – 01/06/2026) . . . . .                            | 56        |
| 6.1.2. <i>Sprint</i> 1 (02/06/2026 – 08/06/2026) . . . . .                            | 57        |
| 6.1.3. <i>Sprint</i> 2 (09/06/2026 – 15/06/2026) . . . . .                            | 57        |
| 6.1.4. <i>Sprint</i> 3 (16/06/2026 – 22/06/2026) . . . . .                            | 58        |
| 6.1.5. <i>Sprint</i> 4 (23/06/2026 – 29/06/2026) . . . . .                            | 59        |
| 6.1.6. <i>Sprint</i> 5 (30/06/2026 – 06/07/2026) . . . . .                            | 59        |
| 6.1.7. <i>Sprint</i> 6 (07/07/2026 – 13/07/2026) . . . . .                            | 60        |
| 6.1.8. <i>Sprint</i> 7 (14/07/2026 – 20/07/2026) . . . . .                            | 61        |
| 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave . . . . .                       | 62        |
| 6.2.1. La función <code>callOpenAI</code> y el mecanismo de <i>fallback</i> . . . . . | 62        |
| 6.2.2. Prompts del flujo de generación iterativa . . . . .                            | 64        |
| 6.2.3. Renderizado programático del XML BPMN . . . . .                                | 70        |
| 6.2.4. Prompts de refinamiento conversacional . . . . .                               | 76        |
| 6.2.5. Prompt de análisis PERVAL . . . . .                                            | 77        |
| 6.2.6. Robustez ante respuestas imprecisas del LLM . . . . .                          | 79        |
| 6.2.7. Funciones auxiliares . . . . .                                                 | 81        |
| <b>7. Ejecución y funcionamiento del sistema</b>                                      | <b>83</b> |
| 7.1. Interfaz general del sistema . . . . .                                           | 83        |
| 7.2. Generación iterativa de modelos BPMN . . . . .                                   | 83        |
| 7.2.1. Paso 1 — Descripción del proceso . . . . .                                     | 84        |
| 7.2.2. Paso 2 — Identificación de participantes y estructura . . . . .                | 85        |
| 7.2.3. Paso 3 — Identificación del inicio del proceso . . . . .                       | 86        |
| 7.2.4. Paso 4 — Definición del flujo paso a paso . . . . .                            | 86        |
| 7.2.5. Paso 5 — Diagrama BPMN generado . . . . .                                      | 87        |
| 7.2.6. Alternativa: generación completa del diagrama . . . . .                        | 87        |
| 7.3. Edición conversacional del diagrama . . . . .                                    | 88        |
| 7.4. Análisis de valor percibido PERVAL . . . . .                                     | 90        |

## TABLA DE CONTENIDOS

---

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.4.1. Configuración del análisis . . . . .                             | 90         |
| 7.4.2. Resultados del análisis . . . . .                                | 90         |
| 7.5. Entrada por voz . . . . .                                          | 91         |
| 7.6. Soporte multilingüe . . . . .                                      | 91         |
| 7.7. Despliegue en producción . . . . .                                 | 92         |
| <b>8. Validación de la propuesta</b>                                    | <b>95</b>  |
| 8.1. El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) . . . . .                | 95         |
| 8.2. Diseño del estudio . . . . .                                       | 96         |
| 8.2.1. Participantes . . . . .                                          | 96         |
| 8.2.2. Procedimiento . . . . .                                          | 97         |
| 8.2.3. Caso de uso para la evaluación . . . . .                         | 97         |
| 8.2.4. Amenazas a la validez . . . . .                                  | 98         |
| 8.3. Instrumento de medida: el cuestionario . . . . .                   | 99         |
| 8.3.1. Bloque A: Datos demográficos y perfil del participante . . . . . | 99         |
| 8.3.2. Bloque B: Utilidad percibida (PU) . . . . .                      | 99         |
| 8.3.3. Bloque C: Facilidad de uso percibida (PEOU) . . . . .            | 100        |
| 8.3.4. Bloque D: Intención de uso (ITU) . . . . .                       | 101        |
| 8.3.5. Bloque E: Ítems específicos de la herramienta . . . . .          | 102        |
| 8.3.6. Preguntas abiertas . . . . .                                     | 102        |
| 8.4. Análisis de los datos . . . . .                                    | 102        |
| <b>9. Resultados del estudio</b>                                        | <b>105</b> |
| 9.1. Perfil de la muestra . . . . .                                     | 105        |
| 9.2. Fiabilidad de las escalas . . . . .                                | 105        |
| 9.3. Utilidad percibida . . . . .                                       | 108        |
| 9.4. Facilidad de uso percibida . . . . .                               | 109        |
| 9.5. Intención de uso . . . . .                                         | 110        |
| 9.6. Relaciones entre constructos . . . . .                             | 111        |
| 9.7. Valoración de funcionalidades específicas . . . . .                | 112        |
| 9.8. Análisis cualitativo de las preguntas abiertas . . . . .           | 113        |
| 9.8.1. Funcionalidades más valoradas (Q1) . . . . .                     | 114        |
| 9.8.2. Aspectos de mejora (Q2) . . . . .                                | 114        |
| 9.9. Discusión de resultados . . . . .                                  | 115        |
| <b>10.Conclusiones y trabajo futuro</b>                                 | <b>117</b> |
| 10.1.Conclusiones . . . . .                                             | 117        |
| 10.2.Limitaciones del estudio . . . . .                                 | 118        |
| 10.3.Trabajo futuro . . . . .                                           | 119        |
| 10.3.1.Validación a mayor escala . . . . .                              | 119        |
| 10.3.2.Validación objetiva de la calidad de los diagramas . . . . .     | 120        |
| 10.3.3Soporte multi-modelo y comparativa entre LLMs . . . . .           | 120        |
| 10.3.4Extensión de la funcionalidad PERVAL . . . . .                    | 120        |
| <b>Bibliografía</b>                                                     | <b>122</b> |
| <b>Aplicación de la herramienta a su propio proceso de uso</b>          | <b>123</b> |
| .1. Descripción del proceso modelado . . . . .                          | 123        |
| .2. Instrucciones proporcionadas al sistema . . . . .                   | 124        |
| .2.1. Descripción inicial del proceso . . . . .                         | 124        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| .2.2. Validación de la estructura de participantes . . . . .            | 124        |
| .2.3. Especificación del punto de inicio y activación del modo completo | 124        |
| .3. Resultado: diagrama BPMN generado . . . . .                         | 125        |
| .4. Observaciones sobre el ejercicio . . . . .                          | 125        |
| <b>Migración del proveedor LLM: de GitHub Models a Azure OpenAI</b>     | <b>127</b> |
| .5. GitHub Models como proveedor inicial . . . . .                      | 127        |
| .6. Limitaciones del servicio y gestión de la cuota . . . . .           | 128        |
| .7. Degradación del servicio y decisión de migrar . . . . .             | 128        |
| .8. Integración de Azure OpenAI Service . . . . .                       | 129        |
| .9. Diferencias técnicas detectadas y adaptaciones . . . . .            | 129        |
| .10. Arquitectura final de doble proveedor . . . . .                    | 130        |
| .11. Comparativa de proveedores . . . . .                               | 131        |

# Capítulo 1

## Introducción

En el contexto actual de la transformación digital, el modelado de procesos de negocio se ha convertido en una herramienta esencial para las organizaciones que desean comprender, documentar y mejorar la forma en que entregan valor a sus clientes. El estándar *Business Process Model and Notation* (BPMN) es ampliamente utilizado para representar estos procesos de forma gráfica y estructurada. Sin embargo, la creación manual de modelos BPMN requiere conocimientos especializados y supone un esfuerzo considerable, especialmente cuando se trata de procesos complejos o cuando se desea incorporar un análisis del valor percibido por el cliente.

En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs) ofrecen nuevas posibilidades para automatizar la generación y el análisis de modelos de procesos. Su capacidad para interpretar descripciones en lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en aliados prometedores para asistir a analistas y profesionales en la construcción de modelos BPMN.

No obstante, su aplicación al modelado de procesos de negocio mediante BPMN continúa siendo un área emergente de investigación. Estudios recientes han mostrado resultados alentadores, pero también evidencian desafíos relacionados con la calidad semántica, la validez de los modelos generados y la necesidad de evaluaciones empíricas sistemáticas que permitan comparar el desempeño de los LLMs con el de analistas humanos expertos [1, 2].

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) aborda el desarrollo de una extensión del editor de código abierto bpmn.io que, mediante un servidor intermedio basado en el protocolo Model Context Protocol (MCP), integra un LLM para la generación y análisis automático de modelos BPMN a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta implementa un paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido (*guided and hybrid vibe modeling*), en el que el usuario construye y refina el modelo de forma iterativa mediante instrucciones en lenguaje natural aplicando una estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*) y puede además modificar directamente el diagrama en la interfaz de bpmn.io; el XML del modelo actúa como estado compartido entre el usuario y el LLM. La herramienta permite también identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para validar su aceptación por parte de los usuarios, se ha llevado a cabo una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) con un grupo de aproximadamente quince

usuarios.

### 1.1. Motivación

La motivación de este trabajo surge de la observación de un doble desafío en el ámbito del análisis de procesos de negocio orientados al valor. Por un lado, la construcción de modelos BPMN de calidad es una tarea técnicamente exigente que requiere conocimiento del estándar, comprensión del dominio y experiencia en análisis de procesos. Por otro lado, los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio y los elementos emocionales y sociales, pero no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso.

Este desalineamiento entre el valor diseñado y el valor percibido puede tener un impacto directo en la experiencia del cliente y en la eficacia del proceso. Sin embargo, su identificación y corrección requieren de un análisis sistemático que, en la práctica, suele ser manual y costoso en tiempo y recursos.

Los avances recientes en LLMs ofrecen una oportunidad para abordar estos desafíos de forma más eficiente. Su capacidad para comprender lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en una alternativa prometedora para asistir en la generación de modelos BPMN y en la identificación del valor para el cliente.

A pesar del creciente interés por la aplicación de los LLMs en tareas de Ingeniería del Software, son todavía escasos los estudios que analizan su utilidad en el modelado de procesos orientado al valor. Este vacío en la literatura justifica la relevancia académica de esta investigación y la necesidad de estudios, aunque sea de carácter preliminar, que aporten evidencia sobre el desempeño de estos modelos en dicho contexto.

La realización de este TFM ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el máster universitario, en especial en las áreas de ingeniería del software, modelado de procesos y tecnologías de inteligencia artificial.

### 1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, implementar y evaluar una herramienta basada en LLMs capaz de generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales, integrada como extensión sobre el editor bpmn.io mediante una arquitectura basada en el protocolo MCP, y evaluar la aceptación de la herramienta por parte de los usuarios mediante una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM).

A partir de este objetivo principal, se definen los siguientes objetivos secundarios:

- diseñar e implementar una extensión funcional sobre bpmn.io que permita la generación iterativa de modelos BPMN mediante interacción en lenguaje natural con un LLM,
- incorporar en la herramienta la capacidad de identificar y clasificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL,

- diseñar y llevar a cabo una encuesta basada en el modelo TAM con un grupo de aproximadamente quince usuarios para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema,
- analizar los resultados de la encuesta TAM y evaluar el grado de aceptación de la herramienta por parte de los usuarios, y
- extraer conclusiones sobre la viabilidad y las limitaciones del uso de LLMs para el modelado de procesos de negocio orientado al valor.

### 1.3. Impacto Esperado

Este trabajo aspira a generar las siguientes contribuciones:

- **Contribución científica:** proporcionar evidencia sobre la aceptación y utilidad percibida de los LLMs aplicados al modelado de procesos orientado al valor, evaluada mediante el modelo TAM.
- **Contribución tecnológica:** desarrollar una implementación funcional integrada en bpmn.io.

Este proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 9: industria, innovación e infraestructura.** El uso de LLMs para la automatización del modelado de procesos contribuye al avance de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a la ingeniería del software y a la mejora de las herramientas de análisis empresarial.
- **ODS 12: producción y consumo responsables.** Al facilitar la identificación del valor percibido por el cliente en los procesos de comercio electrónico, la herramienta desarrollada contribuye a un diseño de procesos más eficiente y ajustado a las necesidades reales del usuario, reduciendo el desperdicio de recursos en actividades que no generan valor.

### 1.4. Metodología

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo combina una estrategia de desarrollo de software basada en Scrum con una evaluación de la aceptación del sistema por parte de los usuarios mediante el modelo TAM (Technology Acceptance Model). La investigación puede caracterizarse como un estudio de diseño y evaluación tecnológica, en el que se desarrolla un artefacto software y posteriormente se evalúa su aceptación mediante una encuesta TAM realizada con un grupo de aproximadamente quince usuarios.

La metodología seguida en este trabajo se basa en enfoques ágiles de desarrollo de software, concretamente en el marco de trabajo *Scrum*, con el objetivo de aplicar una planificación iterativa e incremental. Esta metodología permite adaptarse de forma continua a los requisitos funcionales y técnicos durante el desarrollo, resultando especialmente adecuada para un proyecto que integra un LLM en una herramienta de modelado y que requiere ciclos frecuentes de experimentación y mejora continua.

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Se basa en un proceso iterativo e incremental organizado en ciclos de trabajo deno-

minados *sprints*, en los que el equipo desarrolla y entrega versiones funcionales del producto a partir de requisitos priorizados. Este enfoque permite una adaptación continua a los cambios y una mayor alineación con las necesidades del cliente. Además, Scrum favorece la entrega progresiva de funcionalidades, la reducción de riesgos, la mejora de la productividad y la calidad del producto, así como una coordinación más eficiente entre el equipo de desarrollo y el cliente [3].

Durante la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una etapa de diseño conceptual centrada en el modelado del sistema antes de iniciar el desarrollo. Para ello, se definieron los principales actores implicados (el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el proveedor de LLM) y se elaboraron diagramas de casos de uso e Historias de Usuario (*User Stories*, US), utilizados para identificar los requisitos funcionales y organizar su implementación. Además, se diseñaron diagramas de interacción entre los distintos componentes del sistema, como el panel conversacional, el servidor MCP y el módulo de análisis PERVAL, los cuales fueron refinados progresivamente durante el desarrollo para ajustarse a la arquitectura final del sistema.

El trabajo se organizó en tareas distribuidas en *sprints* cortos, siguiendo una metodología ágil e incremental. Este enfoque permitió avanzar de forma progresiva en el diseño, desarrollo e integración de las distintas funcionalidades del sistema, facilitando además la adaptación continua a nuevos requisitos y mejoras detectadas durante el proyecto. Finalmente, se llevó a cabo una validación de la propuesta mediante una encuesta basada en el modelo TAM, en la que un grupo de usuarios evaluó la utilidad percibida, la facilidad de uso y la intención de uso del sistema. representativo.

## 1.5. Estructura

La estructura de este TFM ha sido diseñada para guiar al lector a lo largo del proceso de investigación y desarrollo llevado a cabo. A continuación, se describe el contenido de cada capítulo y los anexos.

- **Introducción:** en este capítulo se contextualiza el proyecto, explicando la motivación que lo origina, los objetivos planteados y el impacto esperado del trabajo. También se describe la metodología de investigación seguida, la estructura del documento y las convenciones tipográficas adoptadas.
- **Fundamentos:** en este capítulo se introducen los conceptos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el resto del trabajo, incluyendo los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su funcionamiento, los paradigmas de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*) y vibe modeling guiado e híbrido, aplicados al modelado de procesos, el estándar BPMN y su notación básica, la clasificación PERVAL para el análisis del valor percibido por el cliente, y el protocolo MCP como mecanismo de integración entre la extensión y los proveedores de LLM.
- **Estado del arte:** en este capítulo se revisa la literatura sobre generación automática de modelos de procesos mediante IA, especialmente enfoques conversacionales y basados en LLMs, identificando las lagunas existentes y las oportunidades de investigación que motivan la propuesta de este TFM.
- **Análisis del problema:** en este capítulo se analizan los retos de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs y del análisis del valor del cliente



con PERVAL. Se identifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se presentan bocetos de la interacción prevista entre el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM, se justifican las decisiones tecnológicas adoptadas y se presenta la planificación del trabajo por sprints, considerando además los aspectos legales y éticos del uso de modelos de lenguaje.

- **Diseño de la solución:** en este capítulo se presenta la arquitectura general de la extensión sobre bpmn.io y la organización de sus componentes principales: el módulo de generación de modelos BPMN mediante el LLM y el módulo de análisis de valor PERVAL. Se describen el modelo de datos empleado, los mecanismos de comunicación entre la interfaz, el plugin y la API del LLM, y se analizan los *frameworks*, lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo, evaluando sus ventajas y limitaciones.
- **Desarrollo e implementación:** en este capítulo se presenta la evolución del proyecto siguiendo una metodología ágil basada en *sprints*. Se describen las principales tareas, avances y funcionalidades implementadas en cada iteración, desde la selección tecnológica inicial y la configuración del entorno de desarrollo sobre bpmn.io hasta la integración del LLM, la implementación del módulo de análisis PERVAL y la puesta en marcha completa de la extensión.
- **Ejecución y funcionamiento del sistema:** en este capítulo se explica la instalación, configuración y funcionamiento de la extensión desarrollada sobre bpmn.io. Se describe el flujo desde la entrada en el lenguaje natural hasta la generación y renderizado del modelo BPMN y se presenta un caso práctico para validar la integración del sistema.
- **Validación de la propuesta:** en este capítulo se presenta el diseño y la ejecución del estudio llevado a cabo para evaluar la herramienta, basado en un proceso de compra en línea. Se describe el diseño del cuestionario, el perfil de los participantes y el procedimiento seguido para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.
- **Resultados:** en este capítulo se presentan y analizan los resultados del estudio empírico, evaluando la aceptación general de la herramienta y extrayendo conclusiones sobre su utilidad y facilidad de uso según la percepción de los usuarios.
- **Conclusiones y trabajo futuro:** en este capítulo se valora el grado de consecución de los objetivos, se discuten las limitaciones de la herramienta y se proponen líneas de trabajo futuro.
- **Anexos:** contienen información complementaria al cuerpo principal del documento, incluyendo material de apoyo al estudio empírico, datos adicionales de la evaluación y otros recursos que facilitan la comprensión y la reproducibilidad del trabajo realizado.

## 1.6. Convenciones

En este TFM se adoptará una convención específica para el marcado de términos en lenguas extranjeras. La primera vez que aparezca un término técnico o una palabra que no pertenezca al idioma principal del documento, se destacará en cursiva.

Posteriormente, podrá utilizarse sin cursiva si ya ha sido introducido previamente.

## Capítulo 2

# Fundamentos

En este capítulo se introducen los conceptos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el resto del trabajo: los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su funcionamiento, los paradigmas de prompting iterativo con validación humana y vibe modeling aplicados al modelado de procesos, el estándar BPMN y su notación básica, la clasificación PERVAL para el análisis del valor percibido por el cliente y el protocolo MCP como mecanismo de integración entre la extensión desarrollada y los proveedores LLM.

### 2.1. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

Los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs) constituyen una categoría de modelos fundacionales (*foundation models*) basados en aprendizaje profundo y entrenados sobre grandes volúmenes de datos textuales. Su objetivo es aprender representaciones estadísticas del lenguaje que permitan predecir y generar secuencias de texto coherentes, así como realizar diversas tareas de procesamiento del lenguaje natural a partir de instrucciones expresadas en lenguaje natural [16].

La mayoría de los LLMs actuales se basan en la arquitectura *transformer*, propuesta por Vaswani et al. [8], que sustituye las redes neuronales recurrentes empleadas tradicionalmente en el procesamiento del lenguaje natural por un mecanismo de *self-attention* (auto-atención). Este mecanismo permite al modelo ponderar, para cada palabra o fragmento de texto (*token*) de una secuencia, la relevancia del resto de los elementos de dicha secuencia, facilitando así la capturar eficiente y paralelizable de dependencias de largo alcance entre palabras.

El entrenamiento de estos modelos se organiza habitualmente en dos fases. En primer lugar, una fase de *pre-training* (preentrenamiento), en la que el modelo aprende a predecir el siguiente *token* de una secuencia a partir de grandes corpus de texto no etiquetado. Mediante este proceso, el modelo desarrolla representaciones internas que codifican regularidades estadísticas del lenguaje, hechos y patrones de razonamiento presentes en los datos de entrenamiento. En segundo lugar, opcionalmente, puede llevarse a cabo una fase de *fine-tuning* (ajuste fino), en la que el modelo se especializa en tareas concretas mediante conjuntos de datos más reducidos y específicos.

## 2.1. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

---

Diversos estudios han mostrado que, a medida que aumenta la escala de estos modelos, emergen capacidades que no se manifiestan de forma evidente en modelos más pequeños, tales como la resolución de nuevas tareas a partir de unos pocos ejemplos (*few-shot learning*), la adaptación a dominios específicos y la capacidad de realizar razonamientos complejos utilizando únicamente la información proporcionada en el contexto de entrada (*in-context learning*) [9, 17]. En particular, Brown et al. [9] demostraron que modelos de gran escala pueden resolver tareas para las que no han sido entrenados explícitamente, utilizando únicamente ejemplos e instrucciones incluidos en el propio *prompt*.

La forma habitual de interactuar con un LLM consiste en proporcionarle una instrucción en lenguaje natural, denominada *prompt*, que describe la tarea a realizar y, opcionalmente, el formato esperado de la respuesta. La calidad y precisión de la salida generada depende en gran medida de cómo se formula dicho *prompt*, así como del contexto y de las instrucciones adicionales proporcionadas al modelo, dando lugar a la disciplina conocida como *prompt engineering*.

A pesar de sus capacidades, los LLMs también presentan limitaciones importantes. Entre ellas destacan la generación de información incorrecta o no fundamentada (*hallucinations*), la sensibilidad a pequeñas variaciones en la formulación de las instrucciones y la dificultad para garantizar la corrección semántica de los artefactos generados [18, 19]. Estas limitaciones resultan especialmente relevantes cuando los modelos se utilizan en tareas de ingeniería del software y modelado de procesos de negocio, en las que la precisión y la consistencia de los artefactos producidos constituyen requisitos fundamentales.

Estas capacidades y limitaciones son especialmente relevantes para el presente TFM. Por una parte, los LLMs ofrecen la posibilidad de interpretar descripciones de procesos de negocio expresadas en lenguaje natural y genere, a partir de ellas, representaciones estructuradas, como modelos BPMN. Por otra parte, su naturaleza conversacional permite mantener un diálogo iterativo con el usuario para refinar progresivamente dichos modelos a partir de nuevas instrucciones y restricciones. La aplicación de estas capacidades al ámbito de la gestión de procesos de negocio ha sido objeto de creciente atención en investigaciones recientes [1, 2, 4, 6, 5, 7], cuyo principales avances y limitaciones se analizan con mayor detalle en el capítulo dedicado al Estado del Arte.

Una estrategia relevante en el contexto de este TFM es la **estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle** (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*). Este enfoque consiste en emplear el LLM no como un generador de respuestas únicas y definitivas, sino como un colaborador dentro de un ciclo iterativo de generación y refinamiento. En cada iteración, el usuario evalúa el artefacto generado, identifica posibles errores o carencias y proporciona instrucciones adicionales para guiar la mejora progresiva del resultado. Este ciclo se repite hasta que el artefacto satisface los criterios de calidad y corrección esperados, convirtiendo al usuario en un validador activo del proceso de generación.

Esta estrategia se adecúa para tareas de modelado de procesos, en las que la complejidad del dominio y la ambigüedad del lenguaje natural dificultan la obtención de resultados correctos y completos en una única iteración. Además, el prompting iterativo soluciona parcialmente las limitaciones propias de los LLMs, como la generación de información incorrecta o semánticamente incoherente, ya que la intervención del

usuario actúa como mecanismo de corrección continua durante el proceso de generación.

Muy relacionado con el prompting iterativo, el concepto de *vibe modeling* surge por analogía con el término *vibe coding*, acuñado por Andrej Karpathy en 2025 para describir un paradigma de desarrollo de software en el que el programador delega la generación del código en un LLM mediante instrucciones en lenguaje natural, limitando su intervención a la guía de alto nivel y la validación del resultado. De manera análoga, el *vibe modeling* hace referencia a la práctica emergente de construir modelos de procesos de negocio mediante un diálogo iterativo con un LLM, en el que el usuario no diseña el modelo elemento a elemento, sino que expresa su intención a través de descripciones en lenguaje natural y permite que el modelo genere, ajuste y refine el artefacto resultante. El usuario adopta, en este paradigma, el rol de director o validador del proceso de modelado, mientras que el LLM actúa como modelador automático.

El *vibe modeling* puede adoptar distintos niveles de participación humana. En su forma más básica, el usuario describe su proceso y el LLM genera el modelo de forma autónoma. En su forma **guiada**, el LLM conduce al usuario a través de preguntas y refinamientos sucesivos, manteniéndole dentro del ciclo de decisión y aplicando así la estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle. La herramienta desarrollada en este TFM implementa una variante más avanzada: el **vibe modeling guiado e híbrido** (*guided and hybrid vibe modeling*). Además de los mecanismos de instrucción y validación propios del *vibe modeling* guiado, la herramienta permite al usuario modificar directamente el diagrama BPMN en la interfaz de bpmn.io, sin necesidad de expresar dichas modificaciones como instrucciones en lenguaje natural. Dado que tanto el LLM como el usuario acceden y modifican el mismo artefacto XML subyacente —que actúa como estado compartido del modelo—, el proceso de modelado integra de forma bidireccional la edición humana directa y la generación automática asistida por el LLM. Esta característica diferencia la propuesta de la mayoría de los trabajos existentes en la literatura, que contemplan únicamente la interacción a través de instrucciones textuales, sin posibilidad de edición directa del artefacto por parte del usuario.

Este enfoque reduce la barrera de acceso al modelado de procesos, ya que no exige que el usuario domine en profundidad la notación BPMN ni las herramientas de modelado convencionales. Al mismo tiempo, plantea preguntas sobre la calidad, la corrección y la trazabilidad de los modelos generados, así como sobre el grado de supervisión humana necesario para garantizar que los resultados sean adecuados para los fines perseguidos. La herramienta desarrollada en este TFM se inscribe en este paradigma, al permitir al usuario construir y refinar de forma iterativa modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural.

## 2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio

La Gestión de Procesos de Negocio (*Business Process Management, BPM*) se ha consolidado como una disciplina fundamental para las organizaciones que buscan mejorar su eficiencia operativa, incrementar la calidad de sus servicios y apoyar iniciativas de transformación digital. En este contexto, la modelización de procesos constituye una actividad esencial para comprender, documentar, analizar y rediseñar la forma en que

## 2.2. BPMN: notación y modelado de procesos de negocio

---

las organizaciones crean y entregan valor [11, 20].

BPMN proporciona una notación común y estandarizada que facilita la comunicación entre analistas de negocio, expertos del dominio, desarrolladores de sistemas y demás partes interesadas involucradas en el diseño y ejecución de los procesos [10, 11]. Su objetivo principal es ofrecer una notación gráfica fácilmente entendible por todos los usuarios con distintos perfiles técnicos y de negocio, al tiempo que proporciona un nivel de expresividad suficiente para modelar procesos de diferente complejidad [11].

A pesar de su amplia adopción en entornos académicos e industriales, la construcción manual de modelos BPMN continúa siendo una actividad cognitivamente exigente. La elaboración de modelos de calidad requiere conocimientos especializados sobre la notación, comprensión del dominio del problema y experiencia en modelado de procesos. Asimismo, la complejidad de los modelos puede aumentar considerablemente cuando intervienen múltiples participantes, excepciones, rutas alternativas de ejecución o elevados niveles de detalle [11, 21].

Un diagrama BPMN (*Business Process Diagram*, BPD) se construye a partir de cuatro categorías básicas de elementos:

- **Objetos de flujo** (*flow objects*): constituyen los elementos principales del proceso e incluyen los *events* (eventos), representados mediante círculos y utilizados para indicar algo que sucede durante la ejecución del proceso (eventos de inicio, intermedios o de fin); las *activities* (actividades), representadas mediante rectángulos de esquinas redondeadas y utilizadas para representar el trabajo realizado; y los *gateways* (compuertas), representados mediante rombos y encargadas de controlar la divergencia y convergencia del flujo de ejecución, por ejemplo mediante compuertas exclusivas, paralelas o rutas inclusivas.
- **Objetos de conexión** (*connecting objects*): incluyen los *sequence flows* (flujos de secuencia), que indican el orden de ejecución de las actividades; los *message flows* (flujos de mensaje), que representan el intercambio de información entre participantes; y las *associations* (asociaciones), que vinculan artefactos a otros elementos del diagrama.
- **Carriles** (*swimlanes*): comprenden los *pools* y *lanes*, que permiten organizar gráficamente las actividades de acuerdo con el participante, la organización o el rol responsable de su ejecución.
- **Artefactos** (*artifacts*): incluyen elementos adicionales, como los *data objects* (objetos de datos), los *groups* (grupos) y las *annotations* (anotaciones), que aportan información complementaria sin afectar el comportamiento del flujo de proceso.

Además de su representación gráfica, la especificación BPMN 2.0 define un formato de intercambio basado en XML que permite representar, almacenar e intercambiar modelos de proceso entre distintas herramientas de modelado [10]. Esta característica es fundamental para el presente TFM, ya que el LLM integrado en la extensión genera y modifica los modelos de proceso directamente en este formato XML, que posteriormente es interpretado y renderizado por bpmn.io para su visualización y edición dentro del entorno de modelado.

Esta característica resulta particularmente relevante para el presente TFM. La solución desarrollada utiliza una instancia local de bpmn.io como entorno de modelado y aprovecha la representación XML de BPMN como mecanismo de intercambio entre

el LLM y el editor gráfico. En particular, el modelo de lenguaje genera propuestas de modelos de proceso expresadas en XML BPMN, las cuales son posteriormente interpretadas y renderizadas por bpmn.io para su visualización, edición y refinamiento iterativo dentro del entorno de modelado.

### 2.3. La clasificación PERVAL

El concepto de valor percibido ha sido ampliamente estudiado en las áreas de marketing, comportamiento del consumidor y gestión de servicios, debido a su importancia para comprender cómo los clientes evalúan productos, servicios y experiencias de consumo. En términos generales, el valor percibido puede entenderse como la valoración global que realiza un cliente sobre la utilidad de un producto o servicio, considerando el equilibrio entre los beneficios obtenidos y los sacrificios realizados para acceder a él, tales como costes económicos, esfuerzo, tiempo o riesgos percibidos [22].

Entre las distintas aproximaciones propuestas en la literatura, la clasificación PERVAL (*Perceived Value*) fue propuesta por Sweeney y Soutar [12] como una escala multidimensional destinada a medir el valor percibido por el cliente en relación con un producto y servicio. A diferencia de enfoques unidimensionales centrados exclusivamente en aspectos económicos o funcionales, PERVAL asume que la percepción de valor constituye un fenómeno complejo y multidimensional, en el que intervienen simultáneamente componentes funcionales, emocionales, sociales y económicos. Esta perspectiva ha favorecido su amplia utilización en investigaciones relacionadas con el comportamiento del consumidor, la evaluación de servicios y el análisis de experiencias de usuario.

La escala PERVAL identifica cuatro dimensiones principales del valor percibido:

- **Valor emocional** (*emotional value*): utilidad derivada de los sentimientos o estados afectivos que el producto o servicio genera en el cliente, tales como satisfacción, tranquilidad, diversión o confianza.
- **Valor social** (*social value*): utilidad derivada de la capacidad del producto o servicio para mejorar la autoimagen, el estatus o el reconocimiento social percibido por el cliente.
- **Valor de calidad/rendimiento** (*quality/performance value*): utilidad derivada de la calidad percibida, la fiabilidad y el rendimiento esperado del producto o servicio en relación con las necesidades y expectativas del usuario.
- **Valor del precio** (*price/value for money*): utilidad derivada de la percepción de que los beneficios obtenidos justifican el coste económico asumido, es decir, la sensación de obtener un retorno adecuado por el dinero invertido.

La naturaleza multidimensional de PERVAL resulta especialmente adecuada para el análisis de procesos de negocio orientados al cliente. En muchos contextos organizacionales, los procesos no solo buscan alcanzar objetivos operativos de eficiencia y productividad, sino también generar experiencias que aporten valor a los usuarios finales. Sin embargo, el valor diseñado por una organización no siempre coincide con el valor efectivamente percibido durante la interacción real con el proceso.

En el contexto de este TFM, la clasificación PERVAL se emplea como marco conceptual para analizar las actividades de un proceso de negocio modelado en BPMN e

## 2.4. El protocolo *Model Context Protocol* (MCP)

identificar de qué manera dichas actividades contribuyen a la generación de las distintas dimensiones de valor percibido desde la perspectiva del cliente. Este análisis permite detectar posibles desalineamientos entre el valor que la organización pretende ofrecer y el valor que efectivamente percibe el usuario durante su interacción con el proceso.

La incorporación de PERVAL en el presente trabajo adquiere una relevancia particular, ya que permite complementar la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs con una perspectiva explícitamente orientada al cliente. De esta manera, el análisis no se limita únicamente a la representación estructural del proceso, sino que también considera las implicaciones que las diferentes actividades y decisiones del proceso pueden tener sobre la experiencia de valor del usuario final.

### 2.4. El protocolo *Model Context Protocol* (MCP)

El *Model Context Protocol* (MCP) es un protocolo abierto propuesto por Anthropic en 2024 con el objetivo de estandarizar la comunicación entre aplicaciones de usuario y modelos de lenguaje de gran escala, facilitando la integración de herramientas externas, fuentes de datos y lógica de aplicación en el flujo de trabajo del LLM [14]. Su adopción por parte de la industria ha sido progresiva desde su publicación, constituyendo hoy una referencia en el diseño de arquitecturas de integración de LLMs. La figura 2.1 ilustra la diferencia entre la integración directa del LLM con cada herramienta y la integración estandarizada a través de este protocolo.




Figura 2.1: Comparación entre la integración directa del LLM con herramientas externas mediante APIs propias (izquierda) y la integración estandarizada a través del protocolo MCP (derecha).

La arquitectura MCP se organiza en torno a tres componentes principales:

- **Host o cliente MCP:** la aplicación que desea hacer uso de las capacidades del LLM. En el presente TFM, el cliente es la extensión desarrollada sobre bpmn.io, responsable de enviar las instrucciones del usuario al servidor MCP e integrar en la interfaz de modelado las respuestas generadas por el modelo.



- **Servidor MCP:** el componente intermedio que actúa como puente entre el cliente y el proveedor del LLM. El servidor recibe las solicitudes del cliente, construye el contexto adecuado para el modelo, gestiona las llamadas a la API del LLM y devuelve los resultados al cliente. En este TFM, el servidor MCP está implementado como un servicio Node.js desplegado en Render.com.
- **Herramientas (tools):** funciones con esquemas de entrada y salida definidos de forma estructurada (habitualmente mediante JSON Schema o Zod) que el LLM puede invocar durante el procesamiento de una solicitud. Cada herramienta tiene un nombre, una descripción y un conjunto de parámetros que permiten al modelo determinar cuándo y cómo utilizarla.

El flujo de comunicación básico del protocolo funciona del siguiente modo: el cliente envía una solicitud al servidor MCP con el mensaje del usuario; el servidor transmite la solicitud al proveedor de LLM junto con la lista de herramientas disponibles; el LLM genera una respuesta, que puede incluir la invocación de una o varias herramientas; el servidor ejecuta las herramientas indicadas, obtiene los resultados y los incorpora al contexto del modelo para que elabore la respuesta definitiva; finalmente, el resultado se devuelve al cliente.

Esta arquitectura ofrece varias ventajas para el presente TFM. En primer lugar, desacopla la interfaz de usuario de los detalles de la API del LLM, lo que facilita el cambio de proveedor de modelo sin modificar la lógica del cliente. En segundo lugar, centraliza en el servidor la gestión de herramientas, el manejo de errores y la seguridad de las credenciales, evitando que estas queden expuestas en el código del cliente. En tercer lugar, la estandarización del protocolo facilita la interoperabilidad entre distintas herramientas y proveedores de LLM, contribuyendo a la portabilidad y extensibilidad de la solución desarrollada.

En la solución implementada en este TFM, el servidor MCP expone herramientas específicas para la generación y edición de modelos BPMN en formato XML y para el análisis PERVAL de los procesos modelados. La extensión sobre bpmn.io actúa como cliente MCP, transmitiendo las instrucciones del usuario al servidor y recibiendo los modelos generados por el LLM para su renderización y visualización en el entorno de modelado.



## Capítulo 3

# Estado del arte

En los siguientes subapartados se lleva a cabo un análisis de los trabajos de investigación más relevantes en el ámbito de la generación automática de modelos de procesos de negocio mediante inteligencia artificial, con especial atención a los enfoques basados en modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs). Se examinan cuatro contribuciones representativas que abordan, desde distintas perspectivas, el problema de construir modelos BPMN a partir de lenguaje natural, incluyendo enfoques conversacionales e interactivos. A partir de este análisis, se identifica el conjunto de lagunas que el presente TFM se propone cubrir y se expone la propuesta que lo diferencia de los trabajos previos.

### 3.1. Análisis de trabajos relacionados

La revisión de la literatura en torno a la generación automatizada de modelos BPMN mediante LLMs pone de manifiesto un campo en rápida evolución, en el que los avances más significativos se han producido a partir de 2023, coincidiendo con la generalización del acceso a modelos como GPT-3.5 y GPT-4. A continuación se presentan los cuatro trabajos más directamente relacionados con el presente TFM.

#### 3.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio

Grohs et al. [4] presentaron uno de los primeros trabajos que evalúan de forma sistemática el uso de los LLMs en tareas propias de *Business Process Management* (BPM). Los autores analizaron la capacidad de GPT-4 para realizar distintas actividades relacionadas con la gestión de procesos de negocio a partir de información textual, entre ellas la generación de modelos BPMN, la extracción de modelos declarativos basados en restricciones y la clasificación de tareas según su idoneidad para la automatización mediante *Robotic Process Automation* (RPA). Para ello, compraron el rendimiento del modelo con enfoques específicos desarrollados previamente para cada una de las tareas.

Los resultados mostraron que GPT-4 es capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y generar representaciones estructuradas con un nivel de calidad comparable e incluso superior al de algunas soluciones especializadas. Además, el estudio pone de manifiesto que un único modelo de propósito general puede aplicarse a diferentes problemas de BPM mediante el uso de instrucciones adecuadas, evitando la

necesidad de desarrollar herramientas independientes para cada tarea. Este trabajo supone un avance relevante dentro de la investigación en BPM, ya que demuestra que los LLMs pueden actuar como herramientas versátiles para el análisis y modelado de procesos de negocio, sentando las bases para el desarrollo de nuevas aplicaciones apoyadas en IA generativa.

Sin embargo, el trabajo se centra fundamentalmente en la evaluación de las capacidades de los LLMs de forma aislada, sin proporcionar una herramienta integrada ni una interfaz que permita al usuario interactuar con el modelo de manera iterativa y conversacional. Tampoco contempla la integración de los artefactos generados en entornos de modelado estándar como bpmn.io, ni aborda el análisis del valor percibido por el cliente dentro de los procesos modelados.

#### **3.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales**

Hörner et al. [5] presentan BPMNGen, un marco conversacional basado en LLMs para la generación automática de modelos BPMN 2.0 a partir de descripciones en lenguaje natural. La propuesta combina una arquitectura cliente-servidor con un asistente basado en GPT, capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y transformarlas en representaciones estructuradas que posteriormente se convierten en modelos BPMN válidos. Además de la generación inicial de diagramas, el sistema permite modificar y refinar los modelos mediante nuevas instrucciones en lenguaje natural, facilitando un proceso de modelado más accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia. El trabajo incluye una evaluación empírica centrada en la calidad semántica de los modelos generados, así como en su comprensión y carga cognitiva percibida por los usuarios, comparando los resultados obtenidos con modelos creados por expertos.

No obstante, aunque BPMNGen incorpora mecanismos para la modificación iterativa de modelos mediante instrucciones en lenguaje natural, la evaluación realizada por los autores se centra principalmente en escenarios de generación automática basados en una única descripción textual. Asimismo, la propuesta está orientada a la generación y evaluación de modelos BPMN desde una perspectiva de calidad semántica y comprensión por parte de los usuarios, sin profundizar en aspectos relacionados con el análisis del valor aportado por las actividades del proceso o la identificación de actividades con y sin valor añadido. Estas limitaciones abren oportunidades para desarrollar herramientas que amplíen las capacidades de modelado incorporando nuevas perspectivas de análisis y soporte a la toma de decisiones.

Este trabajo es especialmente relevante para el presente TFM porque aborda de forma explícita los retos de la generación de BPMN válido desde lenguaje natural, y proporciona un vocabulario y unas métricas de evaluación que resultan de utilidad para valorar la calidad de los modelos generados. La identificación de los desafíos abiertos en este campo sirve de motivación directa para las decisiones de diseño adoptadas en la extensión desarrollada, tales como el uso de un esquema de validación XML y la estrategia de regeneración iterativa ante errores sintácticos.

### 3.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos

Klievtsova et al. [6] investigaron el potencial de los LLMs para automatizar distintas tareas relacionadas con el modelado de procesos de negocio a partir de descripciones textuales. En su trabajo presentan ConverMod, una propuesta orientada a la extracción automática de actividades y relaciones de control de flujo desde textos descriptivos, así como a la generación de modelos BPMN utilizando modelos como GPT-3 y GPT-4. También se evalúan diferentes estrategias de *prompting* y representaciones intermedias con el objetivo de determinar en qué medida los LLMs son capaces de capturar la información contenida en una descripción de proceso y transformarla en un modelo estructurado.

Los resultados obtenidos muestran que GPT-4 alcanza los mejores niveles de precisión, exhaustividad y similitud respecto a modelos de referencia construidos por expertos, evidenciando así el potencial de los LLMs como apoyo a las tareas de modelado de procesos.

No obstante, este trabajo se centra en la evaluación experimental de la capacidad de los LLMs para generar modelos de proceso a partir de descripciones textuales, sin integrarse directamente en una herramienta de modelado BPMN ampliamente utilizada. Aunque los modelos generados pueden visualizarse mediante representaciones gráficas derivadas, el trabajo no contempla la interacción continua entre usuario y modelo dentro de un entorno de modelado real. Esta limitación abre la puerta al desarrollo de soluciones que integren capacidades conversacionales directamente en editores BPMN, permitiendo no solo generar, si no también refinarlos.

Este trabajo presenta una estrecha relación con la motivación del presente TFM, ya que demuestra que los modelos de lenguaje pueden reducir la complejidad asociada a la creación de modelos BPMN a partir de especificaciones expresadas en lenguaje natural. Asimismo, pone de manifiesto que las capacidades de comprensión semántica de los LLMs permiten identificar actividades, relaciones y estructuras de control relevantes para la construcción automática de modelos de proceso. Estas conclusiones refuerzan la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa puede facilitar el acceso al modelado de procesos a usuarios con conocimientos limitados sobre los formalismos propios de BPMN.

### 3.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional

Köpke y Safan [7] presentaron en el marco de la conferencia BPM 2024 el *BPMN-Chatbot*, un sistema que combina una interfaz de mensajería instantánea con la capacidad de generar y visualizar diagramas BPMN como resultado de la conversación. El sistema utiliza un LLM como motor de generación de modelos y muestra el diagrama resultante directamente en la interfaz de chat, de forma que el usuario puede inspeccionar el proceso modelado sin abandonar el entorno conversacional. La propuesta persigue reducir la barrera de entrada al modelado formal de procesos, permitiendo que analistas con distintos niveles de experiencia puedan construir diagramas BPMN de forma rápida e intuitiva.

Este trabajo es el más cercano al enfoque del presente TFM en cuanto a la combinación de una interfaz conversacional con la generación de diagramas BPMN. La arquitectura del BPMN-Chatbot ilustra cómo los LLMs pueden integrarse en un flujo

### 3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

---

de trabajo de modelado orientado al usuario final y constituye un precedente directo de la línea de investigación en la que se enmarca este trabajo. De hecho, el hecho de que este sistema fuese presentado en BPM 2024, la conferencia internacional de referencia en gestión de procesos de negocio, confirma la relevancia y oportunidad de este enfoque en la comunidad investigadora.

No obstante, el BPMN-Chatbot presenta diferencias significativas respecto al sistema desarrollado en este TFM. En primer lugar, no está integrado ningún editor BPMN existente: los diagramas se visualizan dentro de la interfaz conversacional mediante un componente gráfico específico, pero no pueden editarse ni manipularse directamente en un entorno de modelado estándar. En segundo lugar, el sistema no incorpora ningún mecanismo de análisis del valor percibido por el cliente, que es uno de los objetivos centrales del presente trabajo a través de la clasificación PERVAL.

### 3.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

Del análisis de los trabajos presentados en la sección anterior se desprende que, si bien la aplicación de LLMs al modelado de procesos de negocio es un campo en rápido crecimiento, existen lagunas relevantes que el presente TFM se propone cubrir.

Los trabajos revisados sugieren que los LLMs son capaces de generar modelos de proceso de calidad razonable a partir de descripciones en lenguaje natural [4, 5] y que la interacción conversacional constituye una vía prometedora para la participación de usuarios no expertos en el modelado [6, 7]. Sin embargo, ninguno de los trabajos revisados en este estudio propone una integración directa del LLM en un editor BPMN estándar de código abierto, como bpmn.io, que permita al usuario no solo generar el modelo sino también visualizarlo, modificarlo y exportarlo dentro de un entorno profesional de modelado.

Asimismo, la dimensión del valor percibido por el cliente en los procesos de negocio no ha sido abordada en ninguno de los trabajos revisados. La clasificación PERVAL ofrece un marco conceptual para identificar y analizar los atributos de valor que un proceso orientado al cliente genera sobre el usuario, pero su aplicación en el contexto de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs representa, según la revisión bibliográfica realizada, una contribución novedosa del presente TFM.

En síntesis, la revisión realizada pone de manifiesto dos lagunas principales en la literatura: (i) la ausencia de soluciones que integren de forma nativa capacidades conversacionales basadas en LLMs dentro de entornos BPMN ampliamente utilizados por la comunidad profesional, y (ii) la falta de mecanismos que permitan identificar y analizar sistemáticamente el valor percibido por el cliente durante el proceso de modelado.

En consecuencia, el sistema desarrollado en este trabajo se distingue de los trabajos previos en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la integración de un LLM en una instancia local de bpmn.io mediante un panel conversacional, que permite la generación iterativa de modelos BPMN 2.0 dentro de un entorno de modelado estándar; en segundo lugar, la incorporación de un módulo de análisis de valor PERVAL que identifica y clasifica los valores percibidos por el cliente en el proceso modelado; y en tercer lugar, la validación de la propuesta mediante un estudio empírico comparativo

## **Estado del arte**

---

con un analista experto, con el objetivo de evaluar tanto la calidad de los modelos generados como la consistencia de los valores identificados.





## Capítulo 4

# Análisis del problema

En este capítulo se aborda el problema definido en el presente Trabajo Fin de Máster, centrado en la integración de LLM en el modelado de procesos de negocio mediante *bpmn.io* y en la incorporación de un módulo de análisis del valor percibido por el cliente basado en la clasificación PERVAL.

Con el propósito de comprender el problema y fundamentar el diseño de la solución propuesta, se realiza, en primer lugar, un modelado funcional del sistema mediante diagramas de actores, de contexto y de casos de uso. Estos modelos permiten delimitar el alcance del sistema, identificar sus principales componentes y especificar las interacciones previstas entre el usuario, la extensión sobre *bpmn.io* y los proveedores de LLM.

Posteriormente, se analiza el marco legal y ético asociado al uso de modelos de lenguaje y al tratamiento de los datos introducidos por los usuarios. Asimismo, se identifican y comparan las principales alternativas tecnológicas consideradas para abordar el problema planteado, justificando las decisiones de diseño finalmente adoptadas.

Finalmente, a partir de dicho análisis realizado, se concreta la solución propuesta mediante la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, la definición de un conjunto de historias de usuario y la planificación del trabajo realizado, organizada en *sprints* semanales siguiendo una metodología ágil basada en Scrum.

### 4.1. Modelado funcional del sistema

Con el objetivo de delimitar de forma precisa el alcance funcional de la solución propuesta y comprender las interacciones entre sus diferentes componentes, se ha realizado un modelado funcional del sistema utilizando basado en diagramas UML simplificados. El modelado funcional constituye una actividad fundamental durante el análisis de sistemas, ya que permite identificar los actores involucrados, especificar las responsabilidades de cada componente y describir las funcionalidades que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el contexto del presente TFM, el modelado funcional resulta especialmente relevante debido a la naturaleza híbrida de la solución desarrollada, que integra una extensión sobre *bpmn.io*, un servidor intermedio basado en Model Context Protocol

(MCP) y uno o varios proveedores externos de modelos de LLMs. La interacción coordinada entre estos componentes requiere definir de manera explícita las fronteras del sistema, las responsabilidades de cada subsistema y los flujos de información intercambiados entre ellos.

Para ello, el análisis se estructura en tres niveles complementarios. En primer lugar, se identifican los actores que participan en el sistema y las relaciones existentes entre ellos mediante un diagrama de actores. En segundo lugar, se presentan los diagramas de contexto, cuyo objetivo es delimitar el alcance de cada subsistema y representar las interacciones establecidas con los actores identificados. Finalmente, se describen los diagramas de casos de uso, que permiten especificar las funcionalidades ofrecidas por cada subsistema y la forma en que dichas funcionalidades son utilizadas para satisfacer los objetivos del usuario.

### 4.1.1. Diagrama de actores

En el sistema propuesto se identifican dos actores principales, representados en la figura 4.1:

- **Usuario:** persona que utiliza la extensión sobre *bpmn.io* para describir, generar, editar y analizar modelos de procesos de negocio en notación BPMN. Puede ser un analista de procesos, un consultor o cualquier perfil que necesite modelar procesos sin un conocimiento profundo de la notación BPMN.
- **LLM:** servicio externo de modelos de lenguaje (*GitHub Models*) utilizado por el sistema para interpretar las descripciones en lenguaje natural del usuario y generar o modificar los modelos BPMN, así como para realizar el análisis de valor PERVAL.

Los componentes internos de la solución son la extensión sobre *bpmn.io* y el servidor MCP y se representan dentro de la frontera del sistema.




Figura 4.1: Diagrama de actores del sistema.

Para delimitar con claridad el alcance de cada subsistema y sus relaciones con los actores identificados en la sección anterior, se presentan a continuación dos diagramas de contexto: el de la extensión cliente sobre *bpmn.io* y el del servidor MCP que actúa de *backend*.

La figura 4.2 muestra el contexto de la **extensión sobre bpmn.io**, que constituye la interfaz con la que interactúa el **Usuario**. Esta extensión se comunica con el **Servidor**

## Análisis del problema

**MCP** (componente interno del sistema) para delegar en él la generación y edición de modelos BPMN, así como el análisis PERVAL.




Figura 4.2: Diagrama de contexto de la extensión sobre *bpmn.io* (cliente).

La figura 4.3 muestra el contexto del **servidor MCP**, que actúa como puente entre la extensión cliente y los proveedores de **LLM**. Este componente recibe las peticiones de generación o edición de modelos BPMN procedentes de la extensión, construye los *prompts* adecuados, invoca al LLM seleccionado y devuelve el XML BPMN resultante, validado y, en caso necesario, reparado.



Figura 4.3: Diagrama de contexto del servidor MCP (*backend*).

### 4.1.2. Diagramas de casos de uso

Una vez delimitado el contexto de cada subsistema, se detallan a continuación los casos de uso correspondientes. La figura 4.4 muestra los casos de uso de la **extensión sobre bpmn.io**, en la que el actor **Usuario** interactúa con las funcionalidades de descripción y edición conversacional del modelo, visualización y exportación del diagrama, configuración del análisis PERVAL y selección de idioma. Tanto la descripción inicial del proceso como la solicitud de modificaciones incluyen («*include*») el caso de uso interno “Renderizar diagrama y actualizar historial”, que el propio sistema ejecuta de forma automática. Si dicho proceso falla, se extiende («*extend*») con el caso de uso “Mostrar estado de carga o error”.

La figura 4.5 muestra los casos de uso del **servidor MCP**. La **extensión bpmn.io** (en su rol de cliente MCP) invoca dos casos de uso principales: “Generar o editar modelo BPMN” y “Analizar valor PERVAL”. El primero incluye la construcción del *prompt* de generación y la invocación al LLM, y se extiende con la limpieza y reparación del XML cuando la respuesta del modelo es incompleta o malformada (función `cleanXML`). De forma análoga, “Analizar valor PERVAL” incluye la construcción de un *prompt* específico y la invocación al LLM para obtener la clasificación de cada tarea o entregable según las dimensiones de valor. En ambos casos, la invocación al LLM puede extenderse con la selección de un modelo de respaldo (*fallback*) cuando el modelo principal no está disponible o devuelve un error.




Figura 4.4: Diagrama de casos de uso de la extensión sobre *bpmn.io*.




Figura 4.5: Diagrama de casos de uso del servidor MCP

## 4.2. Análisis del marco legal y ético

El uso de LLMs para generar y modificar modelos de procesos de negocio, así como para analizar el valor percibido por el cliente a partir de información introducida por el usuario, plantea una serie de consideraciones legales y éticas que deben analizarse antes de definir la solución técnica. En esta sección se analizan tres aspectos: la protección de datos personales, la propiedad intelectual y las licencias del software empleado, y las consideraciones éticas derivadas del uso de LLM.

### 4.2.1. Protección de datos

El sistema desarrollado permite al usuario describir, en lenguaje natural, procesos de negocio que pueden incluir referencias a roles, departamentos o, en casos puntuales, nombres de personas u organizaciones. Estas descripciones se envían, junto con el contexto de la conversación, al proveedor de LLM seleccionado (*GitHub Models*) para su procesamiento. Por tanto, resulta necesario analizar dicho tratamiento a la luz del Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos (RGPD) [13].

En primer lugar, cabe señalar que el sistema no requiere registro ni autenticación de usuarios, por lo que no se almacena de forma persistente ningún dato personal identificativo (nombre, correo electrónico, etc.) en los servidores de la aplicación. El servidor MCP actúa como un componente *stateless*: recibe una petición, la reenvía al proveedor de LLM correspondiente, y devuelve la respuesta sin persistirla en una base de datos propia. El historial de la conversación se mantiene únicamente en el lado del cliente (en el navegador del usuario), por lo que su gestión depende del propio usuario.

No obstante, los textos introducidos por el usuario sí se transmiten a los proveedores externos de LLM, que actúan como encargados del tratamiento conforme a sus respectivas políticas de privacidad. A efectos del RGPD [13], la herramienta informa al usuario de que las descripciones introducidas serán enviadas a un proveedor externo de LLM para su procesamiento, de modo que el uso del sistema presupone la aceptación de estas condiciones de funcionamiento. Esta aproximación resulta más prudente que invocar un consentimiento implícito, ya que el RGPD (artículo 4.11) exige que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco, requisitos cuya acreditación formal excede el alcance de este trabajo.

### 4.2.2. Propiedad intelectual y licencias

El sistema desarrollado se apoya en distintas librerías y servicios de terceros, cuyas licencias deben ser compatibles con el uso académico y, potencialmente, con una futura distribución del código como software de libre acceso. La extensión cliente se construye sobre *bpmn.io* (*bpmn-js* y *diagram-js*), distribuido bajo licencia *bpmn.io license* (basada en MIT con restricciones sobre la eliminación del logotipo), mientras que el servidor MCP se implementa con *Express* y el SDK oficial de *Model Context Protocol* [14], ambos de licencia *MIT*. El uso de los servicios de *GitHub Models* está sujeto a su respectivo términos de servicio y políticas de uso de API, que deben respetarse en cuanto a límites de uso, atribución y restricciones sobre el contenido generado.

Por otra parte, los modelos BPMN generados a partir de las descripciones del usuario son obra derivada de la entrada proporcionada por este, por lo que la propiedad intelectual de dichos modelos corresponde al usuario que los genera, sin que el sistema reclame ningún derecho sobre los resultados producidos.

### 4.2.3. Consideraciones éticas

El uso de LLM para la generación automática de modelos de procesos de negocio y para el análisis del valor percibido por el cliente conlleva una serie de riesgos éticos que deben tenerse en cuenta en el diseño del sistema:

### 4.3. Identificación y análisis de soluciones posibles

---

- **Fiabilidad y supervisión humana:** los LLM pueden generar modelos BPMN incorrectos, incompletos o que no representen fielmente la intención del usuario (fenómeno conocido como *alucinación*). Por ello, el sistema se diseña como una **herramienta de apoyo** que propone modelos editables por el usuario a través del propio editor visual de *bpmn.io*, en ningún caso como un sistema de decisión autónoma. El usuario mantiene en todo momento el control final sobre el modelo resultante.
- **Transparencia:** el sistema informa al usuario de qué proveedor de LLM se está utilizando en cada momento, de modo que el usuario es consciente de que las respuestas provienen de un sistema de inteligencia artificial generativa y no de un proceso determinista.
- **Sesgos en el análisis PERVAL:** la clasificación del valor percibido (dimensiones emocional, social, de calidad/rendimiento y de precio, según Sweeney y Soutar [12]) realizada por el LLM puede verse afectada por los sesgos presentes en los datos de entrenamiento del modelo. Por este motivo, los resultados del análisis PERVAL se presentan como una **orientación** para el usuario, acompañados de una justificación textual generada por el propio LLM, de modo que el usuario pueda valorar críticamente dicha clasificación.
- **Uso responsable de recursos:** cada interacción con el sistema implica una o varias llamadas a un proveedor externo de LLM, lo que tiene un coste computacional y económico asociado. El diseño del sistema (validación previa de las entradas, mecanismos de *fallback* entre modelos y reparación local del XML generado, en lugar de reintentos completos) busca minimizar el número de llamadas innecesarias al LLM.

### 4.3. Identificación y análisis de soluciones posibles

Una vez delimitado el alcance funcional del sistema y analizado su marco legal y ético, en esta sección se identifican y comparan las principales alternativas tecnológicas consideradas para abordar el problema planteado. Concretamente, se analizan cuatro decisiones: la selección del editor BPMN sobre el que construir la extensión, la selección del proveedor o proveedores de LLM, la arquitectura de integración entre la extensión y los LLM, y las tecnologías empleadas en el desarrollo del *frontend* y del servidor.

#### 4.3.1. Selección del editor BPMN base

El primer aspecto a decidir es sobre qué herramienta de modelado BPMN construir la extensión que permita la generación y edición de modelos mediante lenguaje natural. Se consideraron las siguientes alternativas:

- **Desarrollo de un *plugin* para *draw.io*:** *draw.io* (también conocido como *diagrams.net*, integrado en *Google Drive*) es una herramienta de diagramación ampliamente utilizada que admite la edición de diagramas BPMN. Sin embargo, tras estudiar sus mecanismos de extensión se descartó esta alternativa, ya que la plataforma no permite incorporar *plugins* propios desarrollados por terceros: las únicas extensiones disponibles son las ofrecidas oficialmente por la propia

herramienta, sin posibilidad de añadir un panel conversacional ni de manipular el modelo mediante código propio.

- **bpmn.io (bpmn-js):** conjunto de librerías *JavaScript* de código abierto, mantenidas por *Camunda*, que implementan un editor BPMN 2.0 completo ejecutable en el navegador, junto con la librería de bajo nivel *diagram-js* sobre la que se construye. Ofrece un repositorio de ejemplos (*bpmn-js-examples*) que sirven como punto de partida para extensiones personalizadas, una API completa para manipular el modelo de forma programática (importar/exportar XML, añadir y modificar elementos, gestionar el *canvas*) y un sistema de módulos y extensiones (*additional modules*) que permite añadir funcionalidades sin modificar el núcleo de la librería.

Se optó por **bpmn-js**, concretamente partiendo del ejemplo `modeler` del repositorio *bpmn-js-examples*, al ser una herramienta de código abierto que sí permite extender el editor con un panel conversacional propio y manipular el modelo BPMN mediante código, por lo que no se plantearon más alternativas. Además, al ser una librería web basada en *JavaScript*, resulta directamente compatible con el resto de tecnologías *frontend* empleadas y con el despliegue de la extensión como sitio estático.

### 4.3.2. Selección del proveedor de LLM

La generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural y el análisis PERVAL requieren el uso de un LLM capaz de seguir instrucciones complejas y devolver respuestas estructuradas (XML BPMN o JSON). Se consideraron las siguientes alternativas:

- **Acceso directo a la API de OpenAI (ChatGPT) o de Google (Gemini):** ambos proveedores ofrecen modelos de gran capacidad, adecuados tanto para la generación de XML BPMN como para el análisis PERVAL, como muestran trabajos previos sobre generación de modelos BPMN con LLM [1, 5]. Sin embargo, el acceso a sus respectivas API mediante clave propia conlleva un coste económico asociado al volumen de peticiones realizadas, lo que resulta poco adecuado para un proyecto académico que requiere un número elevado de llamadas durante el desarrollo y las pruebas.
- **GitHub Models:** servicio de Microsoft/GitHub que ofrece acceso gratuito (dentro de unos límites de uso) a una amplia variedad de modelos de distintos proveedores (*gpt-4.1*, *gpt-4o*, *gpt-4o-mini*, *gpt-4.1-mini*, *gpt-4.1-nano*, *Phi-4*, entre otros) a través de una API compatible con el formato de *OpenAI*.

Se optó por **GitHub Models** como proveedor principal de LLM, al ofrecer un plan gratuito que permite realizar un número elevado de peticiones durante el desarrollo y las pruebas sin coste económico, además de dar acceso a varios modelos de distintos proveedores a través de una única API compatible con el formato de *OpenAI*. Dentro de los modelos disponibles, se seleccionó **gpt-4.1** como modelo principal, por ser el más capaz de la familia GPT disponible en *GitHub Models* en el momento del desarrollo. Para mejorar la resiliencia del sistema, se implementa además un mecanismo de **selección automática de modelo de respaldo (fallback)** que, ante errores o límites de uso del modelo activo, prueba secuencialmente con los siguientes modelos de la lista (*gpt-4o*, *gpt-4o-mini*, *gpt-4.1-mini*, *gpt-4.1-nano* y *Phi-4*), de más a menos capaz, lanzando un error únicamente si fallan todos.

### 4.3.3. Arquitectura de integración: extensión directa frente a servidor MCP

Otra decisión relevante es cómo conectar la extensión sobre *bpmn.io*, que se ejecuta en el navegador del usuario, con los proveedores de LLM. Se consideraron dos alternativas principales:

- **Llamadas directas desde el cliente al proveedor de LLM:** la extensión, ejecutándose enteramente en el navegador, invocaría directamente la API del proveedor de LLM. Esta alternativa es la más sencilla de implementar, pero presenta un problema crítico de seguridad: para realizar dichas llamadas sería necesario incluir las claves de API (*tokens*) directamente en el código *JavaScript* del cliente, quedando expuestas a cualquier usuario que inspeccione el código fuente de la página. Además, dificultaría la incorporación de lógica adicional (validación, reparación de XML, selección de modelo de respaldo) sin duplicarla en el cliente.
- **Servidor intermedio mediante el protocolo MCP (*Model Context Protocol*):** se introduce un servidor *backend* (Node.js/Express) que expone un conjunto de herramientas (*tools*) siguiendo la especificación de *Model Context Protocol* [14], encargado de recibir las peticiones de la extensión, construir los *prompts*, invocar al LLM correspondiente (con su clave de API almacenada de forma segura como variable de entorno del servidor) y devolver el resultado procesado (XML BPMN validado y, en su caso, reparado, o el resultado del análisis PERVAL).

Se optó por la segunda alternativa: un **servidor MCP** como intermediario entre la extensión cliente y los proveedores de LLM. Esta decisión se justifica por varios motivos:

1. **Seguridad:** las claves de API de los proveedores de LLM (`GITHUB_TOKEN`) se almacenan exclusivamente como variables de entorno del servidor, sin exponerse en ningún momento al cliente.
2. **Centralización de la lógica:** la construcción de *prompts*, el *parsing* robusto de las respuestas del LLM, la reparación de XML BPMN truncado o malformado y el mecanismo de selección de modelo de respaldo (con *fallback* entre los modelos de `LLM_MODELS`) se implementan una única vez en el servidor, en lugar de duplicarse en el cliente.
3. **Extensibilidad:** el protocolo MCP define un formato estandarizado de herramientas (*tools*) con esquemas de entrada y salida validados mediante *Zod*, lo que facilita añadir nuevas funcionalidades –como el módulo de análisis PERVAL como nuevas herramientas del mismo servidor, sin modificar la arquitectura general.
4. **Despliegue independiente:** al tratarse de dos componentes independientes (extensión estática y servidor MCP), pueden desplegarse por separado en este caso, como dos servicios de *Render* (`tfm-bpmn-frontend` y `tfm-bpmn-mcp-server`) y escalarse o sustituirse de forma independiente.

### 4.3.4. Tecnologías para el desarrollo del *frontend* y del servidor

Por último, se analizaron las tecnologías concretas a emplear tanto en la extensión cliente como en el servidor MCP:



- **Empaquetado del cliente:** dado que el ejemplo `modeler` de *bpmn-js-examples* ya utiliza *Webpack* como herramienta de empaquetado, se mantuvo esta elección para minimizar los cambios necesarios sobre la estructura del proyecto y aprovechar la configuración existente para la carga de estilos, iconos y módulos de *bpmn-js*.
- **Interfaz del panel conversacional:** se valoró el uso de un *framework* de componentes (p. ej. *React* o *Vue*) frente a la integración del panel directamente con *JavaScript* y *jQuery* sobre el DOM existente. Dado que el ejemplo base de *bpmn-js-examples* no utiliza ningún *framework* de este tipo, y que el panel conversacional es un componente relativamente sencillo (lista de mensajes, campo de entrada, indicadores de estado), se optó por **JavaScript y jQuery**, evitando así introducir una dependencia adicional de gran tamaño y manteniendo la coherencia con el resto del ejemplo.
- **Servidor MCP:** se eligió **Node.js con Express** para implementar el servidor MCP, dado que es el entorno de ejecución natural para el SDK oficial de *Model Context Protocol* [14], y porque permite compartir el mismo lenguaje (*JavaScript*) entre cliente y servidor. La validación de los esquemas de entrada y salida de cada herramienta MCP se realiza mediante **Zod**, que se integra de forma nativa con el SDK de MCP.
- **Internacionalización:** para dar soporte a usuarios de habla española e inglesa, la interfaz y los *prompts* enviados al LLM se parametrizan según el idioma seleccionado (*es/en*), de modo que tanto los textos de la interfaz como las respuestas del LLM (incluidas las justificaciones del análisis PERVAL) se generen en el idioma elegido por el usuario.
- **Pruebas:** se incorporó **Playwright** para la realización de pruebas *end-to-end* sobre la extensión, permitiendo automatizar la verificación de los flujos principales (generación de un modelo a partir de una descripción, edición conversacional, análisis PERVAL) en un navegador real.
- **Despliegue:** se seleccionó **Render** como plataforma de despliegue, por ofrecer un nivel gratuito adecuado para un proyecto académico y por permitir definir, mediante un único archivo `render.yaml`, los dos servicios necesarios: un sitio estático para la extensión (`tfm-bpmn-frontend`) y un servicio *web* de tipo Node.js para el servidor MCP (`tfm-bpmn-mcp-server`).

Como resultado del análisis realizado en las secciones anteriores, se seleccionaron las alternativas tecnológicas que mejor satisfacen los requisitos funcionales y no funcionales identificados para el desarrollo de la solución propuesta. En todos los casos, la elección se fundamentó en criterios relacionados con la interoperabilidad, la extensibilidad, la mantenibilidad y la adecuación a los objetivos del presente TFM. La Tabla 4.1 resume las principales decisiones de diseño adoptadas, las alternativas consideradas durante el análisis y los criterios que justificaron cada elección. Sobre esta base, en la siguiente sección se presenta la solución propuesta.

Las decisiones sintetizadas en la Tabla 4.1 constituyen la base tecnológica sobre la que se construye la solución desarrollada en este trabajo. A partir de ellas se derivan los requisitos funcionales y no funcionales que se presentan en la siguiente sección, los cuales concretan el comportamiento esperado del sistema y las características de calidad que deberá satisfacer.

### 4.3. Identificación y análisis de soluciones posibles

Cuadro 4.1: Resumen de las principales decisiones de diseño adoptadas.

| Decisión de diseño          | Alternativas consideradas                                                                           | Criterio principal de evaluación                                                                                             | Decisión adoptada                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Editor de modelado BPMN     | draw.io, Camunda Modeler, bpmn.io                                                                   | Capacidad de extensión, edición interactiva, acceso al modelo BPMN y disponibilidad de API.                                  | <b>bpmn.io</b>                                                                                        |
| Proveedor de LLM            | API de OpenAI (ChatGPT), API de Google (Gemini), GitHub Models                                      | Disponibilidad de plan gratuito, acceso a múltiples modelos y API unificada compatible con el formato OpenAI.                | <b>GitHub Models</b> (modelo principal gpt-4.1 con mecanismo de <i>fallback</i> automático)           |
| Arquitectura de integración | Llamadas directas del cliente al proveedor de LLM; servidor MCP intermedio (Node.js/Express)        | Seguridad de credenciales, centralización de la lógica de construcción de <i>prompts</i> y reparación de XML.                | <b>Servidor MCP</b> (Node.js + Express)                                                               |
| Comunicación con el LLM     | SDK nativo de cada proveedor (OpenAI SDK, Google AI SDK...); API REST compatible con formato OpenAI | Unificación de llamadas multi-modelo y compatibilidad directa con GitHub Models sin dependencias adicionales.                | <b>API REST compatible con OpenAI</b> (punto de acceso único para todos los modelos de GitHub Models) |
| Tecnologías de desarrollo   | React/Vue + Python/Flask; JavaScript + Node.js/Express; otras combinaciones                         | Coherencia con el ejemplo base de <i>bpmn-js</i> , lenguaje compartido cliente-servidor e integración nativa con el MCP SDK. | <b>JavaScript:</b> cliente ( <i>bpmn-js</i> , jQuery, Webpack); servidor (Node.js, Express, Zod)      |

### 4.4. Solución propuesta

A partir del modelado funcional y de las decisiones tecnológicas descritas anteriormente, se concreta la solución propuesta mediante la especificación de los requisitos funcionales (tabla 4.2) y no funcionales (tabla 4.3) del sistema, y mediante un conjunto de quince historias de usuario (US01-US15) que detallan el trabajo realizado para satisfacer dichos requisitos.

#### 4.4.1. Requisitos funcionales

La tabla 4.2 recoge los requisitos funcionales (RF) identificados para el sistema.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | El sistema debe permitir al usuario describir un proceso de negocio en lenguaje natural y generar, a partir de dicha descripción, un modelo BPMN 2.0 válido.                                   |
| RF-02  | El sistema debe permitir al usuario solicitar modificaciones sobre un modelo BPMN existente mediante instrucciones en lenguaje natural, conservando el contexto de la conversación.            |
| RF-03  | El sistema debe visualizar el modelo BPMN generado o modificado en el lienzo de <i>bpmn.io</i> .                                                                                               |
| RF-04  | El sistema debe permitir exportar el modelo BPMN resultante en formato XML.                                                                                                                    |
| RF-05  | El sistema debe validar y, en caso de errores menores, reparar automáticamente el XML BPMN devuelto por el LLM antes de cargarlo en el editor.                                                 |
| RF-06  | El sistema debe seleccionar automáticamente un modelo de respaldo cuando el modelo principal no esté disponible o devuelva un error.                                                           |
| RF-07  | El sistema debe permitir analizar el valor percibido (PERVAL) de las tareas o entregables de un modelo BPMN, según las dimensiones emocional, social, de calidad/rendimiento y de precio [12]. |
| RF-08  | El sistema debe permitir seleccionar el ámbito (tareas o entregables) y el actor sobre el que se realiza el análisis PERVAL.                                                                   |
| RF-09  | El sistema debe presentar visualmente los resultados del análisis PERVAL (resumen por dimensión y valor general), acompañados de una justificación textual.                                    |
| RF-10  | El sistema debe permitir seleccionar el idioma de la interfaz y de las respuestas generadas (español/inglés).                                                                                  |
| RF-11  | El sistema debe informar al usuario del estado de cada petición (cargando, completada, error) en todo momento.                                                                                 |

Cuadro 4.2: Requisitos funcionales del sistema.

#### 4.4.2. Requisitos no funcionales

La tabla 4.3 recoge los requisitos no funcionales (RNF) identificados para el sistema.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | <b>Usabilidad:</b> la interacción con el sistema debe realizarse mediante un panel conversacional integrado en el propio editor de <i>bpmn.io</i> , sin requerir conocimientos previos de la notación BPMN ni de los proveedores de LLM.                                             |
| RNF-02 | <b>Seguridad:</b> las claves de API de los proveedores de LLM deben almacenarse únicamente como variables de entorno del servidor MCP, sin exponerse en ningún momento al cliente.                                                                                                   |
| RNF-03 | <b>Tiempo de respuesta:</b> el sistema debe proporcionar realimentación visual inmediata (indicadores de carga) ante cualquier petición al LLM, dado que los tiempos de respuesta de estos servicios pueden oscilar entre varios segundos y, en modelos complejos, más de un minuto. |
| RNF-04 | <b>Extensibilidad:</b> el servidor MCP debe organizarse como un conjunto de herramientas ( <i>tools</i> ) independientes con esquemas de entrada/salida validados mediante <i>Zod</i> , de modo que puedan añadirse nuevas funcionalidades sin modificar la arquitectura general.    |
| RNF-05 | <b>Portabilidad:</b> el sistema debe poder desplegarse en una plataforma <i>cloud</i> ( <i>Render</i> ) mediante un único fichero de configuración ( <i>render.yaml</i> ), y ser ejecutable en cualquier entorno compatible con <i>Node.js</i> .                                     |
| RNF-06 | <b>Mantenibilidad:</b> el código debe organizarse de forma modular, separando claramente la extensión cliente, el servidor MCP, la lógica de llamada a los LLM ( <i>llm.js</i> ) y cada herramienta MCP ( <i>tools/</i> ).                                                           |
| RNF-07 | <b>Conformidad:</b> los modelos BPMN generados o modificados deben generarse en un formato compatible con BPMN 2.0 [10] y susceptible de ser importado por herramientas compatibles.                                                                                                 |
| RNF-08 | <b>Privacidad:</b> el sistema debe minimizar los datos enviados a los proveedores de LLM (principio de minimización de datos del RGPD [13]) y no debe almacenar de forma persistente datos personales de los usuarios.                                                               |

Cuadro 4.3: Requisitos no funcionales del sistema.

### 4.4.3. Priorización de requisitos. MoSCoW

Con el objetivo de establecer un orden claro de implementación y gestionar los recursos disponibles dentro de los límites de un proyecto académico, se ha aplicado la metodología MoSCoW para priorizar los requisitos identificados en las secciones anteriores. Esta metodología clasifica los requisitos en cuatro categorías según su importancia crítica para el éxito del proyecto:

- **Must have** (debe tener): funcionalidades absolutamente esenciales cuya ausencia impediría que el sistema cumpla su propósito fundamental.
- **Should have** (debería tener): funcionalidades importantes que aportan valor significativo pero cuya ausencia no impide el funcionamiento básico del sistema.
- **Could have** (podría tener): funcionalidades deseables que pueden implementar-

## Análisis del problema

---

se si los recursos lo permiten, sin comprometer los objetivos principales.

- **Won't have** (no tendrá): funcionalidades descartadas explícitamente para la versión actual del proyecto, ya sea por limitaciones de tiempo, recursos o decisiones estratégicas de desarrollo.

### Must have

Se consideran imprescindibles aquellos requisitos sin los cuales el sistema no puede cumplir su propósito fundamental: la generación y el análisis iterativo de modelos BPMN mediante LLM.

La generación de modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural (RF-01) constituye el núcleo de la propuesta; sin esta funcionalidad, la herramienta pierde su razón de ser. Íntimamente ligada a ella, la modificación iterativa del modelo mediante instrucciones conversacionales (RF-02) es igualmente esencial, ya que materializa el paradigma de *vibe modeling* sobre el que se fundamenta el proyecto e impide que el sistema sea un mero generador estático de diagramas. La visualización del modelo resultante en el lienzo de *bpmn.io* (RF-03) es también imprescindible: sin ella el usuario no puede validar el resultado generado ni interactuar con el editor.

La validación y reparación automática del XML BPMN (RF-05) es un requisito crítico, dado que los LLMs producen con frecuencia XML malformado o truncado; sin este mecanismo, los modelos generados serían inutilizables en la mayoría de los casos. El análisis del valor percibido según la clasificación PERVAL (RF-07) constituye el segundo objetivo central del proyecto académico; su ausencia eliminaría la componente de análisis orientado al cliente que diferencia esta herramienta de otros asistentes de modelado basados en LLM. La presentación visual de los resultados del análisis con justificación textual (RF-09) es igualmente esencial: sin ella el análisis PERVAL no aporta valor interpretable al usuario.

En cuanto a los requisitos no funcionales, la integración del panel conversacional directamente en el entorno de *bpmn.io* sin requerir conocimientos previos de la notación BPMN (RNF-01) es el requisito de usabilidad fundamental que materializa el concepto de *vibe modeling*. El almacenamiento de las claves de API exclusivamente como variables de entorno del servidor MCP (RNF-02) es crítico desde el punto de vista de la seguridad: exponer dichas credenciales en el código del cliente pondría en riesgo las cuentas de los usuarios y comprometería la viabilidad de la herramienta en producción.

### Should have

Esta categoría engloba requisitos que aportan valor significativo a la utilidad, la resiliencia y la calidad del sistema, sin ser estrictamente imprescindibles para el funcionamiento básico.

La exportación del modelo BPMN en formato XML (RF-04) incrementa considerablemente la utilidad práctica de la herramienta, al permitir al usuario conservar y reutilizar los modelos fuera del entorno de *bpmn.io*. El mecanismo de selección automática de modelo de respaldo (RF-06) es importante para garantizar la continuidad del servicio ante los límites de uso de la API de *GitHub Models*, especialmente frecuentes durante el desarrollo y las pruebas; sin él, el sistema fallaría con mayor frecuencia

ante picos de peticiones. La configuración del ámbito (tareas o entregables) y del actor sobre el que se realiza el análisis PERVAL (RF-08) es relevante para adaptar el análisis a distintos contextos de proceso, aunque podría implementarse con valores predeterminados en una primera versión. La información del estado de cada petición mediante indicadores visuales (RF-11) mejora notablemente la experiencia de usuario en interacciones con latencias elevadas, habituales en llamadas a LLMs.

Desde el punto de vista técnico, la organización del servidor MCP como conjunto de herramientas independientes con esquemas validados mediante *Zod* (RNF-04) facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin alterar la arquitectura general. La modularidad del código, con separación clara entre el cliente, el servidor MCP, el módulo de llamada al LLM y las herramientas individuales (RNF-06), facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. La conformidad de los modelos generados con el estándar BPMN 2.0 (RNF-07) garantiza la interoperabilidad con otras herramientas de modelado, aunque está parcialmente cubierta por el mecanismo de validación de RF-05.

#### Could have

Los siguientes requisitos añaden valor pero pueden implementarse de forma diferida sin comprometer los objetivos principales del proyecto.

La selección del idioma de la interfaz y de las respuestas generadas (RF-10) amplía el alcance de la herramienta a usuarios de diferentes entornos lingüísticos. Sin embargo, el sistema es plenamente funcional en un único idioma, y su implementación puede postergarse hasta que las funcionalidades principales estén consolidadas. La realimentación visual inmediata ante cualquier petición al LLM —más allá del indicador de carga básico— (RNF-03) mejoraría la percepción de la capacidad de respuesta del sistema, pero no afecta a su comportamiento funcional. La portabilidad del sistema mediante un único fichero de configuración para su despliegue en *Render* (RNF-05) es deseable para las pruebas de aceptación TAM con usuarios reales, aunque durante el desarrollo basta con ejecutar el sistema en local. La gestión explícita de la minimización de datos personales conforme al RGPD (RNF-08) está parcialmente cubierta por el requisito de seguridad de las claves de API (RNF-02); los mecanismos adicionales de privacidad son deseables pero no bloquean el funcionamiento de la herramienta.

#### Won't have

Esta categoría incluye funcionalidades descartadas de forma explícita para la versión actual del proyecto, ya sea por limitaciones de tiempo y recursos, o por decisiones estratégicas orientadas a validar el concepto fundamental antes de ampliar el alcance.

El soporte para proveedores de LLM adicionales distintos de *GitHub Models* fue considerado durante el análisis de alternativas y descartado (véase §4.3.2): el plan gratuito de *GitHub Models* ofrece acceso a modelos GPT de alta calidad con límites suficientes para los objetivos del proyecto, y añadir proveedores adicionales incrementaría la complejidad del servidor MCP sin aportar valor diferencial en esta primera versión. La persistencia del historial de conversación entre sesiones fue igualmente descartada: el historial se gestiona en memoria del cliente durante la sesión activa, lo cual es suficiente para los ciclos de refinamiento iterativo previstos; una persistencia duradera

## Análisis del problema

requeriría una base de datos, lo que excede el alcance del proyecto. Por último, la exportación del diagrama en formatos alternativos (imagen PNG/SVG, PDF) no forma parte de los objetivos del TFM y puede cubrirse mediante las funcionalidades nativas del propio *bpmn.io*.

### Resumen por prioridad:

Must (8): RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-09, RNF-01, RNF-02

Should (7): RF-04, RF-06, RF-08, RF-11, RNF-04, RNF-06, RNF-07

Could (4): RF-10, RNF-03, RNF-05, RNF-08

Won't (3 funcionalidades): integración con otros proveedores de LLM, persistencia del historial entre sesiones, exportación en formatos alternativos

| Funcionales                      | Must           | Should | Could | Won't |
|----------------------------------|----------------|--------|-------|-------|
| Generación BPMN (RF-01 a RF-06)  | 01, 02, 03, 05 | 04, 06 | —     | —     |
| Análisis PERVAL (RF-07 a RF-09)  | 07, 09         | 08     | —     | —     |
| Configuración/UX (RF-10 a RF-11) | —              | 11     | 10    | —     |

Cuadro 4.4: Resumen de priorización MoSCoW de requisitos funcionales.

| No funcionales                           | Must | Should     | Could | Won't |
|------------------------------------------|------|------------|-------|-------|
| Usabilidad (RNF-01)                      | 01   | —          | —     | —     |
| Seguridad y privacidad (RNF-02, 08)      | 02   | —          | 08    | —     |
| Rendimiento (RNF-03)                     | —    | —          | 03    | —     |
| Arquitectura y calidad (RNF-04 a RNF-07) | —    | 04, 06, 07 | 05    | —     |

Cuadro 4.5: Resumen de priorización MoSCoW de requisitos no funcionales.

### 4.4.4. Historias de usuario

Para concretar el desarrollo del sistema se ha definido un conjunto de quince historias de usuario (US01-US15), siguiendo una metodología ágil basada en *Scrum* [3]. Para cada historia de usuario se indica una breve descripción, una estimación del esfuerzo necesario (en horas) y el desglose en tareas concretas, también estimadas en horas. Estas historias de usuario constituyen la base de la planificación del trabajo por *sprints* presentada a continuación.

#### US01 – Selección tecnológica y planificación del proyecto

*Descripción:* como desarrollador, quiero analizar las alternativas tecnológicas disponibles para la generación de modelos BPMN mediante LLM y para el análisis PERVAL, para seleccionar el editor BPMN base, el o los proveedores de LLM, y la arquitectura de integración, y planificar el desarrollo del proyecto por *sprints*.

*Estimación:* 8h.

Tareas:

- Estudio de trabajos relacionados sobre generación de modelos BPMN mediante LLM (3h).
- Selección del editor BPMN, del proveedor de LLM y de la arquitectura de integración (3h).
- Definición del *backlog* inicial y planificación de *sprints* (2h).

### US02 – Configuración del entorno de desarrollo

*Descripción:* como desarrollador, quiero configurar un entorno de desarrollo a partir del ejemplo `modeler` de `bpmn-js-examples`, para que disponga de un editor BPMN funcional sobre el que construir la extensión.

*Estimación:* 6h.

Tareas:

- Clonado y configuración inicial del proyecto `modeler` (2h).
- Configuración de *Webpack* y de las dependencias del proyecto (2h).
- Verificación del funcionamiento del editor BPMN base (2h).

### US03 – Diseño e implementación del servidor MCP

*Descripción:* como desarrollador, quiero implementar un servidor *backend* que siga la especificación de *Model Context Protocol* [14], para que actúe como intermediario seguro entre la extensión cliente y los proveedores de LLM.

*Estimación:* 12h.

Tareas:

- Estudio de la especificación MCP y del *SDK* oficial (3h).
- Implementación del servidor Express con transporte HTTP y registro de herramientas (4h).
- Definición de la estructura de herramientas (*tools*) y de sus esquemas de entrada/salida con *Zod* (3h).
- Pruebas de conexión entre la extensión cliente y el servidor MCP (2h).

### US04 – Integración con *GitHub Models*

*Descripción:* como desarrollador, quiero integrar el servidor MCP con la API de *GitHub Models*, para poder invocar distintos modelos de LLM (`gpt-4.1`, `gpt-4o`, etc.) para la generación de modelos BPMN y el análisis PERVAL.

*Estimación:* 10h.

Tareas:

- Configuración de credenciales (`GITHUB_TOKEN`) y definición del catálogo de modelos disponibles (2h).
- Implementación de la función de llamada al LLM (`callOpenAI`) (4h).



## Análisis del problema

---

- Implementación del mecanismo de selección de modelo de respaldo ante errores (2h).
- Pruebas de integración con distintos modelos (2h).

### US05 – Generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural

*Descripción:* como usuario, quiero describir un proceso de negocio en lenguaje natural y obtener automáticamente un modelo BPMN 2.0 que lo represente, para poder partir de un primer borrador del modelo sin tener que construirlo manualmente.

*Estimación:* 14h.

*Tareas:*

- Diseño del *prompt* de generación, incluyendo el catálogo completo de elementos BPMN soportados (4h).
- Implementación de la herramienta MCP de generación de modelos BPMN (4h).
- Implementación del *parsing* robusto de la respuesta del LLM (`parseLLMJson`) (2h).
- Carga del XML generado en el editor *bpmn-js* (2h).
- Pruebas con descripciones de proceso de distinta complejidad (2h).

### US06 – Edición conversacional iterativa del modelo

*Descripción:* como usuario, quiero poder solicitar modificaciones sobre el modelo BPMN actual mediante mensajes en lenguaje natural, para poder refinar iterativamente el modelo a través de una conversación con el sistema.

*Estimación:* 12h.

*Tareas:*

- Diseño del panel conversacional (historial de mensajes y campo de entrada) (3h).
- Implementación de la herramienta MCP de edición, que recibe el XML actual y la instrucción del usuario (4h).
- Gestión del historial de la conversación en el cliente (3h).
- Pruebas de iteraciones sucesivas de modificación sobre un mismo modelo (2h).

### US07 – Validación y reparación automática del XML BPMN

*Descripción:* como usuario, quiero que el sistema detecte y corrija automáticamente los errores habituales en el XML BPMN devuelto por el LLM (etiquetas sin cerrar, XML truncado), para que el modelo se cargue correctamente en el editor incluso cuando la respuesta del LLM no es perfecta.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Análisis de los errores más habituales en las respuestas del LLM (truncamientos, comillas sin cerrar, etiquetas incompletas) (3h).
- Implementación de la función de limpieza y reparación de XML (`cleanXML`) (4h).

- Implementación de la detección automática de descripciones completas frente a incrementales (2h).
- Pruebas con respuestas malformadas del LLM (1h).

##### **US08 – Diseño de la herramienta de análisis PERVAL**

*Descripción:* como desarrollador, quiero diseñar una herramienta MCP capaz de analizar el valor percibido por el cliente de las tareas o entregables de un modelo BPMN, según la clasificación de Sweeney y Soutar [12], para que el usuario pueda obtener información sobre el valor que aporta cada elemento del proceso.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Estudio de las dimensiones de valor percibido (emocional, social, calidad/rendimiento, precio) (2h).
- Diseño del esquema de entrada/salida de la herramienta `analyzePerval` (3h).
- Diseño del *prompt* de análisis PERVAL, incluyendo el ámbito (tareas/entregables) y el actor (3h).
- Pruebas con modelos BPMN de ejemplo (2h).

##### **US09 – Implementación de la herramienta `analyzePerval`**

*Descripción:* como desarrollador, quiero implementar en el servidor MCP la herramienta de análisis PERVAL diseñada en US08, para que, dado un modelo BPMN y un conjunto de tareas, el sistema devuelva la clasificación por dimensiones, el resumen agregado y el valor general.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Implementación de la herramienta MCP `analyzePerval` con su esquema *Zod* (3h).
- Extracción de las tareas y entregables a partir del XML BPMN (3h).
- Cálculo del resumen por dimensión y del valor general a partir de la respuesta del LLM (2h).
- Pruebas de la herramienta con distintos ámbitos y actores (2h).

##### **US10 – Visualización de los resultados del análisis PERVAL**

*Descripción:* como usuario, quiero visualizar de forma clara los resultados del análisis PERVAL (resumen por dimensión, valor general y justificación de cada tarea), para poder interpretar fácilmente el valor percibido de cada elemento del proceso.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Diseño de la interfaz de selección de ámbito (tareas/entregables) y actor (2h).
- Implementación de la visualización del resumen por dimensión y del valor general (4h).

## Análisis del problema

---

- Resaltado sobre el diagrama BPMN de los elementos analizados (2h).
- Pruebas de usabilidad de la visualización (2h).

### US11 – Diseño e implementación de la interfaz del panel conversacional

*Descripción:* como usuario, quiero disponer de un panel conversacional integrado en el editor con un diseño visual coherente y agradable, para que la interacción con el sistema resulte intuitiva y profesional.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Diseño de la paleta de colores (azul/verde) y selección de tipografía (*Inter*) (2h).
- Implementación de los estilos del panel conversacional, adaptados a distintos tamaños de pantalla (4h).
- Implementación de los indicadores de estado de carga y de error (2h).
- Pruebas de la interfaz en distintos tamaños de pantalla (2h).

### US12 – Internacionalización de la interfaz y de los *prompts*

*Descripción:* como usuario, quiero poder utilizar el sistema en español o en inglés, tanto en la interfaz como en las respuestas generadas por el LLM, para poder trabajar en el idioma de su preferencia.

*Estimación:* 8h.

*Tareas:*

- Extracción de los textos de la interfaz a ficheros de idioma (es/en) (3h).
- Parametrización de los *prompts* de generación, edición y análisis PERVAL según el idioma seleccionado (3h).
- Pruebas del sistema completo en ambos idiomas (2h).

### US13 – Pruebas *end-to-end* con *Playwright*

*Descripción:* como desarrollador, quiero disponer de un conjunto de pruebas automatizadas *end-to-end*, para poder verificar que los flujos principales del sistema (generación, edición conversacional y análisis PERVAL) funcionan correctamente en un navegador real.

*Estimación:* 8h.

*Tareas:*

- Configuración de *Playwright* sobre el proyecto (2h).
- Implementación de pruebas de generación y edición conversacional de modelos BPMN (3h).
- Implementación de pruebas de la herramienta `analyzePerval` (2h).
- Integración de las pruebas en el flujo de desarrollo (1h).

### US14 – Despliegue en *Render* y documentación

*Descripción:* como desarrollador, quiero desplegar la extensión y el servidor MCP en *Render*, para que el sistema sea accesible públicamente y pueda ser utilizado y evaluado fuera del entorno de desarrollo local.

*Estimación:* 7h.

*Tareas:*

- Configuración del fichero `render.yaml` con los dos servicios (`tfm-bpmn-frontend` y `tfm-bpmn-mcp-server`) (2h).
- Despliegue y pruebas de funcionamiento del servidor MCP y de la extensión en *Render* (3h).
- Documentación de las variables de entorno necesarias y del procedimiento de puesta en marcha (2h).

### US15 – Validación de la solución con usuarios mediante TAM

*Descripción:* como desarrollador, quiero validar la solución desarrollada mediante una evaluación con un grupo de aproximadamente quince usuarios, empleando el modelo de aceptación de la tecnología (*Technology Acceptance Model*, TAM), para poder valorar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.

*Estimación:* 10h.

*Tareas:*

- Diseño del cuestionario TAM (utilidad percibida, facilidad de uso percibida e intención de uso) adaptado al sistema desarrollado (2h).
- Selección y convocatoria de un grupo de aproximadamente quince participantes (2h).
- Realización de las sesiones de prueba, en las que los participantes utilizan el sistema desplegado y completan el cuestionario (4h).
- Análisis de los resultados del cuestionario y elaboración de conclusiones sobre la aceptación de la solución (2h).

La estimación total del conjunto de historias de usuario asciende a **145 horas**, que se distribuyen en ocho *sprints* semanales tal como se detalla a continuación.

## 4.5. Plan de trabajo

El desarrollo del sistema se ha planificado siguiendo una metodología ágil basada en *Scrum* [3], organizando el trabajo en **ocho sprints semanales** (Sprint 0 a Sprint 7), desde el 26/05/2026 hasta el 20/07/2026. Cada *sprint* agrupa una o varias de las historias de usuario definidas en la sección 4.4.4, de modo que la suma de las estimaciones de las historias de usuario de cada *sprint* determina su carga de trabajo prevista. De forma paralela al desarrollo de cada *sprint*, se redacta la documentación correspondiente de la memoria del TFM, de modo que, una vez finalizado el Sprint 7,

## Análisis del problema

el trabajo restante se centra en completar y revisar las secciones de la memoria que no hayan podido finalizarse durante el desarrollo.

Conviene señalar que la planificación mediante sprints constituye exclusivamente la estrategia adoptada para organizar el desarrollo incremental del artefacto software. La evaluación científica de la propuesta se aborda de forma independiente mediante un estudio empírico de aceptación basado en el TAM, descrito en los capítulos posteriores. De este modo, Scrum se emplea como metodología de desarrollo del software, mientras que la validación de la investigación se fundamenta en un procedimiento empírico específico.

La tabla 4.6 resume la planificación de los ocho *sprints*, indicando para cada uno su rango de fechas, las historias de usuario asignadas y la carga de trabajo estimada.

| <b>Sprint</b> | <b>Fechas</b>           | <b>Historias de usuario</b>                                                                     | <b>Carga (h)</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sprint 0      | 26/05/2026 – 01/06/2026 | US01 (Selección tecnológica y planificación), US02 (Configuración del entorno de desarrollo)    | 14               |
| Sprint 1      | 02/06/2026 – 08/06/2026 | US03 (Servidor MCP), US04 (Integración con <i>GitHub Models</i> )                               | 22               |
| Sprint 2      | 09/06/2026 – 15/06/2026 | US05 (Generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural)                                  | 14               |
| Sprint 3      | 16/06/2026 – 22/06/2026 | US06 (Edición conversacional iterativa), US07 (Validación y reparación de XML)                  | 22               |
| Sprint 4      | 23/06/2026 – 29/06/2026 | US08 (Diseño de la herramienta PERVAL), US09 (Implementación de <i>analyzePerval</i> )          | 20               |
| Sprint 5      | 30/06/2026 – 06/07/2026 | US10 (Visualización de resultados PERVAL), US11 (Interfaz del panel conversacional)             | 20               |
| Sprint 6      | 07/07/2026 – 13/07/2026 | US12 (Internacionalización), US13 (Pruebas <i>end-to-end</i> )                                  | 16               |
| Sprint 7      | 14/07/2026 – 20/07/2026 | US14 (Despliegue en <i>Render</i> y documentación), US15 (Validación con usuarios mediante TAM) | 17               |

Cuadro 4.6: Planificación del trabajo por *sprints*.

Como puede observarse, la carga de trabajo prevista se sitúa en torno a las 18 horas semanales de media (145 horas en total repartidas en 8 *sprints*), con dos *sprints* de menor carga (Sprint 0 y Sprint 2) dedicados, respectivamente, a la planificación inicial del proyecto y a la implementación de la funcionalidad central de generación de modelos BPMN, que por su complejidad se ha mantenido como única historia de usuario del *sprint*. Los *sprints* 1, 3, 4 y 5 concentran la mayor parte del desarrollo de las dos funcionalidades principales del sistema –la generación y edición conversacional de modelos BPMN (*sprints* 1-3) y la herramienta de análisis PERVAL (*sprints* 4-5)–, mientras que los *sprints* 6 y 7 se dedican a pulir la interfaz, dar soporte a la internacionalización, completar las pruebas automatizadas, desplegar el sistema en producción y validar la solución con un grupo de usuarios mediante el modelo TAM.



## Capítulo 5

# Diseño de la solución

En este capítulo se presenta la arquitectura general del sistema desarrollado en este TFM, detallando la organización de sus componentes principales, los mecanismos de comunicación entre ellos y las decisiones de diseño adoptadas. Asimismo, se describe el modelo de datos empleado y se analizan los lenguajes, *frameworks* y herramientas utilizados en el desarrollo, evaluando su adecuación al contexto del proyecto.

### 5.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura del software hace referencia a la organización estructural de un sistema, compuesta por los distintos componentes que lo integran, sus características observables externamente y las interacciones que existen entre ellos. Esta visión estructurada permite entender cómo se construye, se comunica y evoluciona el sistema a lo largo del tiempo.

La arquitectura presentada en este capítulo constituye el resultado directo de las decisiones de diseño analizadas y justificadas en el capítulo anterior (véase §4.3), donde se identificaron y compararon las principales alternativas tecnológicas. Cada elección estructural responde, por tanto, a un proceso sistemático de análisis y selección de alternativas, y no a decisiones arbitrarias.

La solución desarrollada en este TFM se articula en torno a dos componentes principales: la **extensión sobre bpmn.io**, que actúa como cliente MCP y proporciona la interfaz gráfica de modelado y el panel conversacional; y el **servidor MCP**, que actúa como intermediario entre la extensión y el proveedor de LLM, y que expone entre sus herramientas la capacidad de análisis PERVAL. La figura 5.1 muestra la interacción entre los distintos componentes del sistema.

Como se puede observar, el usuario interactúa con la extensión sobre bpmn.io tanto a través del editor gráfico (modificando directamente el diagrama BPMN) como a través del panel conversacional (expresando instrucciones en lenguaje natural). La extensión se comunica con el servidor MCP mediante peticiones HTTP, y este se encarga de invocar las herramientas adecuadas y gestionar las llamadas al LLM. El XML BPMN del modelo actúa como **estado compartido** entre el usuario y el LLM: ambos pueden leerlo y modificarlo, siendo bpmn.io el punto de renderización y persistencia en sesión. Esta bidireccionalidad es la que define el paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido implementado en este TFM.




Figura 5.1: Interacción entre los diferentes componentes del sistema.

La adopción de una arquitectura modular y desacoplada favorece la mantenibilidad y la extensibilidad del sistema, ya que cada componente puede modificarse o sustituirse de forma independiente sin afectar al resto.

### 5.1.1. Justificación de la arquitectura adoptada

La arquitectura adoptada para este TFM responde a una serie de consideraciones técnicas, funcionales y de escalabilidad. A continuación, se justifican las principales decisiones arquitectónicas.

La primera y más determinante decisión ha sido adoptar la **arquitectura MCP** (*Model Context Protocol*) como patrón estructural del sistema. Como se describe en el capítulo de Fundamentos, el protocolo MCP define una separación explícita en tres roles: el *host* o cliente (la extensión sobre bpmn.io), que desea acceder a las capacidades del LLM; el servidor MCP, que expone un conjunto de herramientas con una interfaz estandarizada; y el LLM, que las ejecuta. Esta separación aporta ventajas que justifican su elección frente a una integración directa entre la interfaz de usuario y la API del LLM:

- **Estandarización e interoperabilidad:** el protocolo MCP define un contrato estable entre cliente y servidor independiente del proveedor de LLM. Cambiar de proveedor (p. ej., de GitHub Models a otro) o de modelo no requiere modificar el código de la extensión, únicamente la configuración del servidor.
- **Seguridad:** las credenciales de acceso a la API del LLM residen exclusivamente en el servidor MCP, nunca en el código JavaScript que se ejecuta en el navegador del usuario y que podría ser inspeccionado.
- **Centralización de la lógica de herramientas:** el servidor MCP concentra la definición, validación y ejecución de las nueve herramientas del sistema. Añadir o modificar una herramienta no requiere cambios en la extensión del cliente.
- **Capacidad de extensión:** la arquitectura MCP permite incorporar nuevas he-



herramientas o fuentes de datos (p. ej., acceso a repositorios de modelos BPMN externos) de forma incremental, sin alterar la arquitectura base del sistema.

En segundo lugar, se ha optado por **bpmn.io** como base de la herramienta de modelado. Las dos alternativas barajadas fueron bpmn.io y Draw.io. Draw.io es un editor de diagramas de propósito general, extensible y de código abierto, que incluye soporte para notación BPMN; sin embargo, no garantiza la conformidad estricta con el estándar BPMN 2.0, no expone una API de extensión orientada específicamente al modelado de procesos y su arquitectura no facilita la integración programática del panel conversacional ni la manipulación del XML BPMN desde código externo. bpmn.io, en cambio, está diseñado específicamente para BPMN 2.0, ejecuta íntegramente en el navegador sin instalación adicional, ofrece una arquitectura modular y extensible mediante *plugins* que permite integrar el panel conversacional y la comunicación con el servidor MCP directamente en la interfaz de edición, y es ampliamente adoptada tanto en entornos académicos como profesionales.

En tercer lugar, el servidor MCP se ha implementado en **modo sin estado** (*stateless*): cada petición crea una nueva instancia del servidor MCP y su transporte, que se destruyen al finalizar la respuesta. Este enfoque simplifica la gestión del ciclo de vida de las sesiones para un prototipo en el que la persistencia entre peticiones no es un requisito.

Por último, se ha seleccionado **GitHub Models** como proveedor de LLM por su plan gratuito, que permite un número elevado de peticiones durante el desarrollo y las pruebas, y por la disponibilidad de múltiples modelos a través de una única API compatible con el formato OpenAI. El modelo principal es gpt-4.1, con *fallback* automático hacia gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4.1-mini, gpt-4.1-nano y Phi-4, garantizando la resiliencia del sistema ante la indisponibilidad puntual de modelos.

### 5.1.2. Arquitectura detallada por componente

A continuación se describe la estructura y responsabilidades de cada uno de los dos componentes principales del sistema.

#### 5.1.2.1. Extensión sobre bpmn.io (cliente MCP)

La extensión sobre bpmn.io constituye el punto de entrada del usuario al sistema. Se ha desarrollado como una capa adicional sobre la librería de código abierto *bpmn-js*, que proporciona las capacidades nativas de edición y renderizado de diagramas BPMN 2.0. A esta capa base se ha añadido un **panel conversacional** que permite al usuario interactuar con el LLM mediante instrucciones en lenguaje natural, siguiendo la estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*) descrita en el capítulo de Fundamentos.

Desde el punto de vista del protocolo MCP, la extensión actúa como **cliente MCP** o *host*: es la aplicación que desea hacer uso de las capacidades del LLM y que envía las solicitudes al servidor MCP. La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP POST al *endpoint* `/mcp` del servidor, siguiendo el transporte *Streamable HTTP* definido por el SDK de MCP.

El elemento central para el paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido es el **XML BPMN como estado compartido**. La librería bpmn-js mantiene en memoria el XML

del diagrama actual. Este XML puede ser leído y modificado tanto por el usuario —a través de la edición directa del diagrama en la interfaz gráfica— como por el LLM —a través de las herramientas del servidor MCP que generan o modifican el XML y lo devuelven a la extensión para su renderización—. Esta característica bidireccional diferencia la propuesta de la mayoría de los trabajos existentes en la literatura, en los que el usuario se limita a proporcionar instrucciones textuales sin posibilidad de edición directa del artefacto.

La figura 5.2 ilustra la distribución funcional de la extensión en cuatro capas.




Figura 5.2: Estructura por capas de la extensión sobre bpmn.io.

### 5.1.2.2. Servidor MCP

El servidor MCP es el componente intermediario del sistema. Está implementado como un servicio **Node.js** con el framework **Express v5** y desplegado en la plataforma en la nube *Render.com*, lo que garantiza su disponibilidad continua con acceso HTTPS.

El servidor expone un único *endpoint* (POST /mcp) y gestiona las peticiones del cliente siguiendo el protocolo MCP en modo *stateless*: por cada petición recibida, se crea una nueva instancia del servidor MCP (*McpServer*) y su transporte (*StreamableHTTPServerTransport*), se conectan, se procesa la petición y ambos se destruyen al finalizar la respuesta. Este diseño elimina la necesidad de gestionar ciclos de vida de sesiones entre peticiones.

El servidor registra **nueve herramientas** MCP, cada una con nombre, descripción y esquema de entrada/salida definido mediante la librería *Zod*. La tabla 5.1 resume las herramientas disponibles y su función en el proceso de modelado.

| Herramienta              | Función                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| identify_structure       | Analiza la descripción en lenguaje natural del proceso e identifica la organización principal, sus departamentos y los actores externos; devuelve el objeto <code>structure</code> y el XML BPMN inicial ( <i>pools/lanes</i> sin pasos). |
| suggest_flow_start       | Propone el evento o eventos de inicio del proceso a partir de la descripción y los departamentos identificados.                                                                                                                           |
| suggest_next_step        | Propone el siguiente elemento del proceso (tarea, <i>gateway</i> o evento) dado el estado actual del diagrama.                                                                                                                            |
| suggest_gateway_branches | Sugiere las ramas de un <i>gateway</i> de decisión y sus condiciones de guarda.                                                                                                                                                           |
| suggest_branch_step      | Propone los pasos internos de una rama de un <i>gateway</i> .                                                                                                                                                                             |
| modify_structure         | Modifica la estructura del proceso (actores externos, departamentos) antes de la generación de pasos.                                                                                                                                     |
| render_diagram           | Genera el XML BPMN 2.0 completo y validado a partir del estado acumulado del diagrama ( <code>structure + diagramState</code> ).                                                                                                          |
| refine_diagram           | Aplica una modificación libre expresada en lenguaje natural sobre el XML BPMN existente y devuelve el XML modificado.                                                                                                                     |
| analyze_perval           | Analiza el diagrama BPMN según el modelo PERVAL (Sweeney y Soutar, 2001), devolviendo las dimensiones de valor percibido por tarea y un resumen global.                                                                                   |

Cuadro 5.1: Herramientas MCP registradas en el servidor.

Cada herramienta realiza una o varias llamadas a la API de GitHub Models con *prompts* de sistema y usuario diseñados específicamente para la tarea correspondiente. El mecanismo de *fallback* automático garantiza la resiliencia del sistema ante errores de cuota o indisponibilidad de modelos individuales.

La figura 5.3 muestra la organización interna del servidor MCP en cuatro capas.

**5.1.2.2.1. Herramienta de análisis PERVAL (`analyze_perval`).** Entre las nueve herramientas registradas en el servidor destaca `analyze_perval`, que implementa el análisis de valor percibido según el modelo PERVAL (Sweeney y Soutar, 2001). No se trata de un componente independiente, sino de una herramienta más dentro del servidor MCP, cuya lógica reside en el mismo servicio Node.js junto al resto de herramientas de generación y refinamiento de diagramas.

La herramienta recibe como entrada el XML BPMN del diagrama, la lista de tareas o entregas a analizar (extraídas previamente del XML por la extensión), el nombre del actor externo cuyo punto de vista se adopta, el alcance del análisis (entregas al cliente o todas las tareas del proceso) y el idioma de los textos generados. A partir de esta información el LLM aplica el marco PERVAL y devuelve, en formato JSON estructurado, las dimensiones de valor para cada elemento analizado (*Quality, Price, Emotional, Social*), junto con un resumen global por dimensión y una valoración




Figura 5.3: Estructura interna del servidor MCP.

general del proceso.

## 5.2. Diseño detallado

En esta sección se aborda el modelo de datos empleado en el sistema y el flujo de comunicación entre componentes durante las principales operaciones de la herramienta.

### 5.2.1. Modelo de datos

A diferencia de los sistemas basados en bases de datos relacionales, la herramienta desarrollada en este TFM no emplea persistencia estructurada entre sesiones. El **artefacto central del sistema es el XML BPMN 2.0**, que actúa como estado compartido y transitorio durante la sesión de modelado en el navegador. Este artefacto es gestionado por la librería `bpmn-js` en memoria y transmitido entre los componentes según sea necesario.

Junto al XML BPMN, el sistema maneja internamente los siguientes objetos de datos:

- **Objeto `structure`**: representa la estructura organizativa del proceso. Contiene los actores externos del proceso (`poolExterno`, array de objetos con nombre y rol), la organización principal con sus departamentos (`poolPrincipal.nombre` y `poolPrincipal.lanes`) y un resumen descriptivo del proceso (`resumen`). Es

el resultado de la herramienta `identify_structure` y el punto de partida para la generación iterativa del diagrama.

- **Objeto `diagramState`:** representa el estado acumulado del diagrama durante la generación paso a paso. Está compuesto por un array de pasos (`steps`), donde cada paso describe un elemento del proceso (tarea, evento o *gateway*) con su posición en el flujo y su departamento. Este objeto, junto con el objeto `structure`, es utilizado por la herramienta `render_diagram` para generar el XML BPMN 2.0 completo.
- **Resultado PERVAL:** estructura JSON devuelta por la herramienta `analyze_perval`. Está compuesta por un array de objetos de análisis por tarea (con campos `nombre`, `dimensiones`, `valor` y `justificacion`), un resumen de las cuatro dimensiones PERVAL (`Quality`, `Price`, `Emotional`, `Social`) y una valoración general del proceso (`valorGeneral`).

La ausencia de persistencia en base de datos es una decisión de diseño coherente con la naturaleza del prototipo y con el modelo de interacción adoptado: el XML BPMN que el usuario ve en el editor es siempre el estado actualizado, independientemente de si la última modificación la realizó el usuario directamente o el LLM a través de una herramienta.

### 5.2.2. Flujo de comunicación

En esta subsección se describe el flujo de comunicación entre los componentes durante las dos operaciones principales de la herramienta: la generación y refinamiento iterativo de modelos BPMN, y el análisis PERVAL.

#### 5.2.2.1. Generación y refinamiento iterativo de modelos BPMN

La generación de un nuevo modelo BPMN sigue un flujo de comunicación estructurado en múltiples fases, que implementa la estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle descrita en el capítulo de Fundamentos. El flujo completo se describe a continuación.

El proceso comienza cuando el usuario introduce en el panel conversacional una descripción en lenguaje natural del proceso de negocio a modelar. La extensión envía esta descripción al servidor MCP, que invoca la herramienta `identify_structure`. El LLM analiza la descripción e identifica la organización principal, sus departamentos y los actores externos, devolviendo un objeto `structure` y un XML BPMN inicial con la estructura de *pools* y *lanes*. Este XML se renderiza en el editor `bpmn.io` y se presenta al usuario para su validación o corrección.

Una vez confirmada la estructura, la extensión guía al usuario a través de la definición paso a paso del proceso, invocando sucesivamente las herramientas `suggest_flow_start`, `suggest_next_step`, `suggest_gateway_branches` y `suggest_branch_step` según el tipo de elemento propuesto en cada iteración. En cada paso, el usuario puede aceptar la propuesta del LLM, modificarla o rechazarla antes de continuar con el siguiente elemento. Cuando se han definido todos los pasos del proceso, se invoca la herramienta `render_diagram`, que genera el XML BPMN 2.0 completo y lo transmite a la extensión para su renderización en el editor.

Si el usuario desea realizar modificaciones sobre el diagrama ya generado, puede hacerlo mediante dos mecanismos complementarios que caracterizan el paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido:

1. Mediante una **instrucción en lenguaje natural** a través del panel conversacional, que invoca la herramienta `refine_diagram`. Esta herramienta recibe el XML actual del diagrama junto con la instrucción de modificación, genera el XML modificado mediante el LLM aplicando el cambio solicitado y lo devuelve a la extensión para su renderización.
2. Mediante **edición directa del diagrama** en la interfaz gráfica de bpmn.io, sin necesidad de instrucciones textuales. Las modificaciones realizadas por el usuario quedan reflejadas directamente en el XML del modelo gestionado por bpmn-js, que actúa como estado compartido. En la siguiente interacción conversacional, el servidor MCP recibirá el XML actualizado, garantizando la coherencia entre ambas formas de modificación.

La figura 5.4 ilustra las fases del proceso de generación y refinamiento iterativo de modelos BPMN.




Figura 5.4: Fases del flujo de generación y refinamiento iterativo de modelos BPMN. La fase 4 puede ejecutarse tantas veces como el usuario lo requiera.

#### 5.2.2.2. Análisis PERVAL

El análisis PERVAL puede iniciarse en cualquier momento sobre el diagrama BPMN disponible en el editor. El flujo comienza cuando el usuario solicita el análisis a través del panel conversacional. La extensión lee el XML BPMN actual desde bpmn-js y extrae la lista de tareas o entregas que se desean analizar. A continuación, envía al servidor MCP una solicitud a la herramienta `analyze_perval`, incluyendo el XML, la lista de elementos a analizar, el nombre del actor externo cuyo punto de vista se adopta, el alcance del análisis y el idioma de los textos de salida.

El servidor MCP construye el *prompt* de sistema específico para PERVAL y lo envía al LLM junto con la información del proceso. El LLM analiza el proceso según el modelo PERVAL (Sweeney y Soutar, 2001) y devuelve un objeto JSON estructurado con las dimensiones de valor percibido para cada elemento analizado. El servidor transmite este resultado a la extensión, que lo presenta al usuario en el panel conversacional de forma estructurada.

La figura 5.5 resume el flujo de la operación de análisis PERVAL.




Figura 5.5: Flujo de la operación de análisis PERVAL.


### 5.3. Tecnología utilizada

En el desarrollo del proyecto se han empleado distintas tecnologías orientadas al diseño, la programación, el control de versiones y el despliegue del sistema. A continuación, se describen las principales decisiones tecnológicas adoptadas en cada uno de estos ámbitos.


#### 5.3.1. Diseño

Para la elaboración de los diagramas del proyecto se ha utilizado la herramienta **Draw.io**, una aplicación web de código abierto que permite diseñar y editar diagramas directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar software adicional ni adquirir licencias. Draw.io ofrece compatibilidad con múltiples plataformas y soporte para diagramas UML, de arquitectura, de flujo y de red, entre otros. Su uso en este TFM ha permitido elaborar los diagramas de actores, de contexto, de casos de uso y de arquitectura presentes en la memoria.

Para el diseño de los bocetos de la interfaz de usuario se ha empleado **Figma**, una plataforma de diseño colaborativo orientada al desarrollo de interfaces y prototipos interactivos. Figma ha permitido elaborar de forma ágil los bocetos iniciales del panel conversacional y de la distribución general de la interfaz, facilitando la clarificación de ideas y la planificación del desarrollo antes de iniciar la implementación.



Draw.io



Figma

### 5.3.2. Programación

A continuación se expone la justificación de las tecnologías de programación seleccionadas para cada componente del sistema, atendiendo a criterios de adecuación al contexto, compatibilidad, robustez y madurez de las herramientas.

#### 5.3.2.1. Lenguajes y tecnologías utilizados en cada componente


Dado que el sistema está compuesto por dos módulos software principales —la extensión sobre bpmn.io y el servidor MCP—, en esta subsección se describe la elección de lenguajes de programación y tecnologías para cada uno de ellos, junto con la justificación de dichas decisiones.

**5.3.2.1.1. Extensión sobre bpmn.io.** La extensión sobre bpmn.io ha sido desarrollada en **JavaScript** con módulos ES (*ECMAScript Modules*), el estándar moderno de organización y reutilización de código en el ecosistema web. JavaScript es el único lenguaje de programación soportado de forma nativa por los navegadores web, lo que lo convierte en la opción obligatoria para el desarrollo de la extensión, dado que bpmn.io es una herramienta de modelado basada en navegador.


La librería **bpmn-js** (versión 18.12.0) proporciona el núcleo de edición y renderizado de diagramas BPMN 2.0. Se trata de una librería de código abierto mantenida activamente por la organización bpmn.io, con una arquitectura modular y extensible mediante *plugins*. La librería **diagram-js** (versión 15.1.0), sobre la que se construye bpmn-js, proporciona las capacidades base de manipulación de elementos de diagrama.

La librería **jQuery** (versión 4.0.0) se ha utilizado para simplificar la manipulación del DOM en el panel conversacional y la gestión de eventos de la interfaz añadida por la extensión. Su uso resulta adecuado para el alcance de esta extensión, en la que no se requiere una arquitectura de componentes reactiva de mayor complejidad.


El empaquetado de la extensión para su ejecución en el navegador se realiza mediante **Webpack 5**, que transpila y agrupa los módulos JavaScript, los estilos CSS y los recursos estáticos en un *bundle* listo para ser servido por el servidor de desarrollo o desplegado en producción.




JavaScript



bpmn-js



jQuery



Webpack

**5.3.2.1.2. Servidor MCP.** El servidor MCP ha sido implementado en **JavaScript** (ES modules) ejecutándose sobre **Node.js**, el entorno de ejecución de JavaScript en el



lado del servidor. La elección de JavaScript para el servidor permite compartir código y convenciones con la extensión del cliente, reduciendo la complejidad del proyecto y facilitando el mantenimiento.

El framework **Express** (versión 5.2.1) se ha utilizado para implementar el servidor HTTP. Express es uno de los frameworks web más consolidados del ecosistema Node.js, con una curva de aprendizaje reducida y un ecosistema de *middleware* amplio. Su flexibilidad lo hace adecuado para implementar el *endpoint* único del servidor MCP (POST /mcp) con un mínimo de configuración.

La librería **@modelcontextprotocol/sdk** (versión 1.29.0) proporciona la implementación del protocolo MCP para Node.js, incluyendo el servidor (McpServer), el transporte HTTP (StreamableHTTPServerTransport) y las utilidades de registro y gestión de herramientas. Su uso garantiza el cumplimiento del estándar MCP y la interoperabilidad con cualquier cliente MCP compatible.

Para la definición de los esquemas de entrada y salida de las herramientas MCP se ha utilizado la librería **Zod** (versión 4.4.3), que permite definir esquemas de validación de datos de forma declarativa en JavaScript. Cada herramienta expone su `inputSchema` definido mediante Zod, garantizando que los datos recibidos del cliente tienen la estructura y los tipos esperados antes de ser procesados.

La gestión de las variables de entorno —incluyendo el token de acceso a la API de GitHub Models— se realiza mediante **dotenv** (versión 17.4.2), que permite configurar el servidor a través de un fichero `.env` local sin exponer credenciales en el código fuente.



### 5.3.2.2. Frameworks y bibliotecas

La tabla 5.2 resume los principales *frameworks* y bibliotecas utilizados en el proyecto, indicando el componente en el que se emplean y la versión utilizada.

| Tecnología                | Componente        | Versión |
|---------------------------|-------------------|---------|
| bpmn-js                   | Extensión bpmn.io | 18.12.0 |
| diagram-js                | Extensión bpmn.io | 15.1.0  |
| jQuery                    | Extensión bpmn.io | 4.0.0   |
| Webpack                   | Extensión bpmn.io | 5.x     |
| Express                   | Servidor MCP      | 5.2.1   |
| @modelcontextprotocol/sdk | Servidor MCP      | 1.29.0  |
| Zod                       | Servidor MCP      | 4.4.3   |
| dotenv                    | Servidor MCP      | 17.4.2  |
| cors                      | Servidor MCP      | 2.8.6   |

Cuadro 5.2: Principales *frameworks* y bibliotecas utilizados en el proyecto.


### 5.3.2.3. Entornos de desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo principalmente con **Visual Studio Code**, un editor de código ligero, extensible y ampliamente adoptado en el ecosistema JavaScript/Node.js. Visual Studio Code ofrece soporte nativo para JavaScript, integración con Git, *debugging* integrado y un ecosistema de extensiones que facilita el desarrollo y la inspección del código.


La gestión de dependencias del proyecto se realiza mediante **npm** (*Node Package Manager*), el gestor de paquetes estándar del ecosistema Node.js, que permite instalar, actualizar y gestionar las dependencias del proyecto de forma declarativa a través del fichero `package.json`.

### 5.3.3. Control de versiones

El control de versiones del proyecto se ha gestionado mediante **Git**, el sistema de control de versiones distribuido más utilizado en la actualidad. Git permite registrar el historial de cambios del código y trabajar con ramas de desarrollo independientes. El repositorio remoto se ha alojado en **GitHub**, plataforma de alojamiento de repositorios Git que proporciona además herramientas de seguimiento de tareas y gestión de proyectos. El repositorio se ha organizado siguiendo la estructura de *sprints* de la metodología ágil adoptada, con *commits* frecuentes que documentan el progreso incremental del desarrollo.



Git




GitHub

### 5.3.4. Despliegue

El servidor MCP se ha desplegado en la plataforma en la nube **Render.com**, que ofrece servicios de alojamiento de aplicaciones Node.js con despliegue continuo desde repositorios de GitHub, reinicio automático ante fallos y acceso HTTPS mediante certificado SSL gestionado por la propia plataforma. Esta elección permite que el servidor MCP esté disponible de forma continua y accesible desde cualquier instancia del editor bpmn.io, sin necesidad de infraestructura propia.

La extensión sobre bpmn.io se ejecuta íntegramente en el navegador del usuario y no requiere despliegue en un servidor web propio. Durante el desarrollo, se sirve localmente mediante el servidor de desarrollo de Webpack (`webpack-dev-server`), que permite la recarga automática de los cambios en el navegador sin necesidad de una compilación manual.



Render.com

## Capítulo 6

# Desarrollo e Implementación

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo e implementación de la solución propuesta, mostrando cómo las decisiones arquitectónicas y de diseño presentadas en el capítulo anterior fueron materializadas en un sistema funcional. Más que documentar una secuencia cronológica de actividades, este capítulo tiene como objetivo explicar las principales decisiones de implementación adoptadas durante el desarrollo del artefacto software y justificar aquellas que resultaron determinantes para el funcionamiento de la herramienta.

En primer lugar, se presenta la evolución del proyecto organizada en *sprints* con el propósito de ilustrar el carácter iterativo e incremental del proceso de desarrollo. Esta planificación debe entenderse como una estrategia de gestión del proyecto basada en Scrum y no como el procedimiento metodológico utilizado para validar la investigación, cuya evaluación se aborda posteriormente mediante un estudio empírico basado en el TAM.

A continuación, se describen los componentes técnicos más relevantes implementados durante el desarrollo, incluyendo los mecanismos de interacción con los modelos de lenguaje, la construcción de los principales prompts, el procesamiento y validación de los modelos BPMN generados, así como las estrategias incorporadas para aumentar la robustez del sistema frente a respuestas imprecisas producidas por los LLMs. En conjunto, estas implementaciones permiten materializar las funcionalidades definidas en los requisitos del sistema y constituyen la base tecnológica de la herramienta desarrollada.

### 6.1. Evolución del proyecto por *sprints*

El desarrollo de la herramienta se organizó en ocho sprints siguiendo el marco de trabajo Scrum, con el propósito de favorecer una construcción iterativa e incremental del artefacto. Cada iteración produjo un incremento funcional de la solución, permitiendo incorporar progresivamente nuevas capacidades y reducir los riesgos asociados a la integración de sus diferentes componentes.

La elección de Scrum como marco de gestión y organización en ocho iteraciones semanales responde a dos razones principales. En primer lugar, la naturaleza exploratoria del proyecto, aconsejaba un enfoque iterativo que permitiera incorporar los aprendizajes de cada ciclo antes de comprometerse con el diseño del siguiente: al trabajar

con LLMs, cuyo comportamientos ante diferentes estrategias de prompting es difícil de predecir sin experimentación, un desarrollo en cascada habría forzado a diseñar herramientas cuya viabilidad aun no había sido comprobada. En segundo lugar, la complejidad de integrar tres tecnologías nuevas (MCP, bpmn-js y la API de GitHub Models) justificaba comenzar por la integraciones de mayor riesgo técnico, como la configuración del entorno en el Sprint 0 y el servidor MCP en el Sprint 1 y añadir funcionalidades de mayor valor únicamente una vez estabilizadas esas capas base.

En los siguientes apartados se describen, para cada iteración, las tareas realizadas, las historias de usuario completadas y los principales hitos técnicos alcanzados. Asimismo, se destaca el incremento funcional obtenido al finalizar cada *sprint*, evidenciando la evolución progresiva de la herramienta desde la configuración inicial del entorno hasta la implementación de todas sus funcionalidades.

### 6.1.1. *Sprint 0* (26/05/2026 – 01/06/2026)

El *Sprint 0* estuvo dedicado a la selección tecnológica, la planificación del proyecto y la configuración del entorno de desarrollo, abarcando las historias de usuario US01 y US02. Aunque esta iteración no incorporó funcionalidades visibles para el usuario final, resultó fundamental para establecer la infraestructura tecnológica y organizativa sobre la que se desarrolló el resto del proyecto.

En el marco de la US01, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las alternativas disponibles para abordar los objetivos del TFM. Respecto al editor BPMN, se estudiaron las opciones de *draw.io* y *bpmn.io*: mientras que *draw.io* ofrece soporte general para diagramas BPMN, no proporciona una API que permita la manipulación programática del modelo ni la integración de un panel conversacional propio, por lo que se descartó en favor de *bpmn.io* (*bpmn-js*), que sí ofrece estas capacidades a través de su arquitectura modular de *plugins*. En cuanto al proveedor de LLM, se compararon el acceso directo a las API de OpenAI y de Google con el servicio GitHub Models, optándose finalmente por este último por su plan gratuito y por la posibilidad de acceder a múltiples modelos (gpt-4.1, gpt-4o, Phi-4, entre otros) a través de una única API compatible con el formato OpenAI. Asimismo, se definió la arquitectura de integración basada en el protocolo MCP, que permite desacoplar la extensión de la parte del cliente de la lógica de interacción con el LLM y almacenar las credenciales de forma segura en el servidor. Finalmente, se estableció el *backlog* inicial de historias de usuario y se planificó la distribución del trabajo en los ocho *sprints* del proyecto. La US02 se centró en la configuración del entorno de desarrollo. Se clonó el repositorio `bpmn-js-examples` y se tomó como punto de partida el ejemplo `modeler`, que proporciona un editor BPMN 2.0 funcional en el navegador con soporte para la importación y exportación de XML. Posteriormente, se configuró el sistema de empaquetado mediante **Webpack 5**, se verificó que todas las dependencias de *bpmn-js* se resolvieran correctamente y se comprobó el funcionamiento básico del editor.

Como resultado de este *sprint*, quedó establecido un entorno de desarrollo completamente operativo y una base tecnológica sólida sobre la que se implementaron las funcionalidades incorporadas en las iteraciones posteriores.

### 6.1.2. Sprint 1 (02/06/2026 – 08/06/2026)

El Sprint 1 abordó el diseño e implementación del servidor MCP y su integración con la API de GitHub Models, correspondiendo a las historias de usuario US03 y US04. Esta iteración tuvo como principal objetivo establecer la infraestructura de comunicación entre la extensión desarrollada y los modelos de lenguaje, proporcionando la base necesaria para incorporar posteriormente las funcionalidades inteligentes de la herramienta. La US03 comenzó con el estudio de la especificación del *Model Context Protocol* (MCP) y del SDK oficial `@modelcontextprotocol/sdk` para Node.js. A continuación, se implementó el servidor utilizando el framework **Express** (versión 5.2.1), que expone un único *endpoint* `POST /mcp`. El servidor crea, por cada petición recibida, una instancia del `McpServer` y del transporte `StreamableHTTPServerTransport`, los conecta, procesa la petición y los destruye al finalizar la respuesta, siguiendo el modelo *stateless* descrito durante la fase de diseño. Asimismo, se definió la estructura base para el registro de herramientas MCP, especificando para cada una su nombre, descripción y los esquemas de entrada y salida mediante la librería **Zod**. Al finalizar esta historia se realizaron pruebas de comunicación entre una extensión de prueba en el navegador y el servidor, verificando que el correcto funcionamiento del protocolo MCP en el entorno local.

La US04 añadió la integración con la API de GitHub Models. Se implementó la función `callOpenAI`, encargada de construir la solicitud HTTP a la API con los *prompts* de sistema y de usuario correspondientes, gestionar la respuesta y devolver el texto generado. El acceso se configuró mediante la variable de entorno `GITHUB_TOKEN`, gestionada con la librería **dotenv**, evitando así la exposición de credenciales en el código fuente. Con el propósito de aumentar la robustez de la solución frente a las limitaciones propias de los servicios LLM, se implementó además un mecanismo de *fallback* automático. Cuando el modelo principal (`gpt-4.1`) devuelve un error relacionado con la disponible o con la indisponibilidad temporal del servicio, el sistema intenta sucesivamente la ejecución utilizando los modelos `gpt-4o`, `gpt-4o-mini`, `gpt-4.1-mini`, `gpt-4.1-nano` y `Phi-4`, notificando un error únicamente cuando ninguno de ellos consigue procesar la solicitud. Este mecanismo resultó especialmente útil durante el desarrollo, cuando las restricciones del plan gratuito provocaban interrupciones frecuentes en el acceso a los modelos.

### 6.1.3. Sprint 2 (09/06/2026 – 15/06/2026)

El Sprint 2 se dedicó íntegramente a la implementación de la generación de modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural (US05), funcionalidad que constituye el núcleo de la solución propuesta y materializa el principal objetivo del sistema transformar especificaciones textuales en modelos BPMN de manera automática.

El principal reto de esta historia fue el diseño de los *prompts* que soportan las herramientas de generación iterativa. Para cada una de las seis herramientas del flujo de generación (`identify_structure`, `suggest_flow_start`, `suggest_next_step`, `suggest_gateway_branches`, `suggest_branch_step` y `render_diagram`), se elaboró un *prompt* de sistema que especifica con precisión el formato de la respuesta esperada (objeto JSON o XML BPMN 2.0 válido), los elementos BPMN soportados y las convenciones de nomenclatura y estructura del diagrama. Con el fin de aumentar la fiabilidad del procesamiento de las respuestas generadas por el LLM, se implementó la función `parseLLMJson`, encargada de extraer y deserializa el objeto JSON incluso cuando la

respuesta incluye texto adicional o bloques de código Markdown, situación frecuente en este tipo de modelos lo que resultó necesario dado que los modelos de lenguaje no siempre devuelven JSON puro.

En el lado de la extensión, se implementó la lógica de carga del XML BPMN generado en el editor *bpmn-js*. Al recibir el XML desde el servidor MCP, la extensión lo importa mediante la API de la librería (`bpmnViewer.importXML`), actualiza automáticamente la vista del editor y centra el lienzo sobre el contenido del diagrama para facilitar su visualización.

Finalmente, se realizaron pruebas utilizando descripciones de procesos con diferentes niveles de complejidad (incluyendo procesos lineales, procesos con *gateways* y múltiples participantes) con el objetivo de evaluar la calidad de los modelos generados y refinar progresivamente los *prompts* utilizados durante la generación automática. Como resultado de este *sprint*, la herramienta pasó a ser capaz de generar automáticamente modelos BPMN 2.0 completo a partir de descripciones en lenguaje natural, incorporando además mecanismos que aumentan la robustez del procesamiento de las respuestas producidas por los modelos de lenguaje.

### 6.1.4. *Sprint 3 (16/06/2026 – 22/06/2026)*

En el Sprint 3 se implementaron la edición conversacional iterativa del modelo (US06) y la validación y reparación automática del XML BPMN (US07). Esta iteración tuvo como objetivo ampliar la interacción entre el usuario y la herramienta, permitiendo no solo la generación inicial del modelo, sino también su refinamiento progresivo mediante instrucciones expresadas en lenguaje natural, al tiempo que se incrementaba la robustez del sistema frente a las limitaciones inherentes de los modelos de lenguaje.

La US06 incorporó al sistema la posibilidad de realizar modificaciones sobre el diagrama generado mediante instrucciones en lenguaje natural. Para ello, se implementó la herramienta MCP *refine\_diagram*, que recibe el XML BPMN actual del diagrama junto con la instrucción de modificación expresada por el usuario y devuelve el XML actualizado. El *prompt* asociado a esta herramienta fue diseñado especialmente para garantizar que el LLM preservara los elementos no afectados por la modificación y que el XML generado mantuviera su validez estructural. En el lado de la extensión, se diseñó e implementó un panel conversacional compuesto por un área lateral que muestra el historial de mensajes intercambiados entre el usuario y el sistema, junto con un campo de entrada de texto y un botón de envío. Asimismo, se implementó la gestión del historial de la conversación en el cliente, transmitiéndolo al servidor en cada petición para mantener el contexto durante toda la interacción.

La US07 abordó un problema detectado durante el Sprint 2: los LLM generan con frecuencia documentos XML BPMN malformado o truncado, especialmente cuando el diagrama es complejo y la respuesta supera los límites de *tokens* del modelo. Tras analizar los errores más habituales (como etiquetas sin cerrar, comentarios XML incrustados, texto adicional antes o después del bloque XML y comillas sin escapar), se implementó la función `cleanXML`, que aplica una secuencia de transformaciones destinadas a sanear la respuesta antes de intentar su carga en *bpmn-js*. Esta función resultó crítica para la fiabilidad del sistema, ya que una proporción significativa de las respuestas generadas por el del LLM no podía ser importada correctamente en

el editor sin un preprocesamiento previo.

Como resultado de este *sprint*, la herramienta pasó a soportar un ciclo completo de interacción iterativa con el usuario, permitiendo modificar modelos BPMN previamente generados y aumentando significativamente la robustez del sistema mediante mecanismos automáticos de validación y reparación del XML.

### 6.1.5. *Sprint 4 (23/06/2026 – 29/06/2026)*

El Sprint 4 se centró en el diseño e implementación de la herramienta de análisis PERVAL, abarcando las historias US08 y US09. El objetivo de esta iteración fue incorporar al sistema un mecanismo capaz de analizar automáticamente el valor percibido en los modelos BPMN generados, ampliando las capacidades de la herramienta más allá de la generación y edición de diagramas.

La US08 se dedicó al diseño de la herramienta. Para ello, se realizó un estudio detallado del modelo PERVAL de Sweeney y Soutar [12], prestando especial atención a la operacionalización de las cuatro dimensiones de valor percibido (*Quality*, *Price*, *Emotional* y *Social*) en el contexto de tareas y entregas de procesos de negocio. A partir de este estudio se diseñó el esquema de entrada de la herramienta, compuesto por el XML BPMN del diagrama, la lista de tareas o entregas a analizar, el nombre del actor externo cuyo punto de vista se adopta, el alcance del análisis (entregas al cliente externo o todas las tareas del proceso) y el idioma de los textos generados. Se diseñó asimismo el *prompt* de análisis PERVAL, que instruye al LLM a clasificar cada elemento del proceso según las cuatro dimensiones de valor y a devolver un objeto JSON estructurado con las clasificaciones individuales, un resumen por dimensión y una valoración general del proceso.

La US09 completó la implementación de la herramienta. Se registró *analyze\_perval* en el servidor MCP junto con su esquema Zod correspondiente, se implementó la lógica de extracción automática de las tareas y entregas directamente a partir del XML BPMN recibido y se verificó el cálculo del resumen agregado por dimensión a partir de las clasificaciones individuales devueltas por el LLM. Finalmente, se realizaron pruebas utilizando modelos BPMN de diferente complejidad y distintos actores externos con el propósito de comprobar la calidad, consistencia y coherencia de los resultados obtenidos por el análisis.

Como resultado de este sprint, la herramienta incorporó una nueva capacidad de análisis basada en el modelo PERVAL, permitiendo evaluar automáticamente el valor percibido asociado a los elementos de un proceso de negocio y complementando las funcionalidades de generación y edición implementadas en las iteraciones anteriores.

### 6.1.6. *Sprint 5 (30/06/2026 – 06/07/2026)*

El Sprint 5 abordó la visualización de los resultados del análisis PERVAL (US10) y el diseño e implementación de la interfaz del panel conversacional (US11). El objetivo de esta iteración fue mejorar la interacción entre el usuario y la herramienta, facilitando tanto la interpretación de los resultados del análisis como la utilización de las funcionalidades implementadas en los *sprints* anteriores.

En el marco de la US10, se implementó en la extensión la interfaz de configuración del análisis PERVAL: un formulario que permite al usuario seleccionar el alcance del

análisis (tareas o entregas al cliente externo), introducir el nombre del actor externo cuyo punto de vista se desea adoptar y lanzar el análisis. Una vez recibida la respuesta del servidor, la extensión presenta los resultados de forma estructurada en el panel conversacional. Para cada elemento analizado se muestran las cuatro dimensiones PERVAL con su clasificación y la justificación textual generada por el LLM, y se añade un resumen global por dimensión junto con una valoración general del proceso. Con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados, se implementó también el resaltado visual de los elementos analizados sobre el diagrama BPMN, permitiendo al usuario identificar de forma inmediata las tareas o entregas evaluadas.

La US11 se centró en el diseño visual del panel conversacional. Se definió una paleta de colores basada en tonos azul y verde para diferenciar los mensajes del usuario de las respuestas del sistema, y se seleccionó la fuente *Inter* por su buena legibilidad en pantallas de alta densidad. Se implementaron los estilos del panel adaptados a diferentes tamaños de pantalla, se añadieron indicadores de estado de carga (animación de puntos durante el procesamiento de peticiones) y mensajes de error con el formato adecuado para cada tipo de fallo (como errores de conexión con el servidor, limitaciones de cuota del LLM o problemas derivados de XML inválido). Finalmente, se realizaron pruebas de la interfaz en distintas resoluciones de pantalla y se ajustaron los estilos para garantizar una experiencia de usuario consistente.

Como resultado de este *sprint*, la herramienta incorporó una interfaz de usuario más completa e intuitiva, facilitando tanto la ejecución del análisis PERVAL como la interpretación visual de sus resultados y mejorando significativamente la experiencia de interacción con el sistema.

### 6.1.7. *Sprint 6 (07/07/2026 – 13/07/2026)*

El Sprint 6 se destinó a la internacionalización de la interfaz y los *prompts* (US12) y a la implementación de las pruebas *end-to-end* con *Playwright* (US13). El objetivo de esta iteración fue aumentar la accesibilidad de la herramienta para usuarios de diferentes idiomas y reforzar la verificación sistemática de las funcionalidades implementadas en los *sprints* anteriores.

La US12 implementó el soporte multilingüe del sistema. Para ello, se extrajeron todos los textos de la interfaz a ficheros de idioma (`i18n/es.js` y `i18n/en.js`), cubriendo los mensajes del panel conversacional, los textos de los formularios, los indicadores de estado y los mensajes de error. El idioma activo se selecciona mediante un selector disponible en la interfaz y se almacena en el estado de la extensión. Los *prompts* de todas las herramientas MCP se parametrizaron en función del idioma seleccionado, permitiendo que las respuestas del LLM se generen directamente en el idioma elegido por el usuario, sin necesidad de realizar traducciones posteriores. Finalmente, se verificó el funcionamiento completo del sistema en ambos idiomas mediante pruebas manuales de los flujos principales.

La US13 incorporó una estrategia de validación automatizada basada en *Playwright*. Se configuró esta herramienta sobre el proyecto y se implementó un conjunto de pruebas *end-to-end* destinadas a verificar el funcionamiento de los principales flujos del sistema en un navegador real (Chromium). Las pruebas cubren la generación de un modelo BPMN a partir de una descripción en lenguaje natural, la modificación



conversacional del modelo generado y la ejecución del análisis PERVAL sobre el diagrama resultante. Dado que las pruebas realizan llamadas reales a la API de *GitHub Models*, los tiempos de ejecución son variables y pueden superar el minuto en modelos de mayor latencia; por ello, se configuraron *timeouts* generosos y se añadieron verificaciones intermedias del estado de la interfaz que permiten distinguir entre un sistema lento y uno que ha fallado.

Como resultado de este *sprint*, la herramienta amplió su capacidad de uso en entornos multilingües y pasó a disponer de un mecanismo automatizado de validación funcional, incrementando tanto la accesibilidad del sistema como la confianza en la estabilidad de las funcionalidades implementadas.

### 6.1.8. *Sprint 7 (14/07/2026 – 20/07/2026)*

El Sprint 7 cerró el desarrollo del proyecto con el despliegue de la solución en un entorno de producción (US14) y la validación de la solución con usuarios mediante el modelo TAM (US15). El objetivo de esta iteración fue preparar la solución para su utilización en un entorno operativo y obtener evidencias iniciales sobre su aceptación por parte de los usuarios.

La US14 configuró el despliegue continuo en la plataforma *Render.com*. Para ello, se elaboró el fichero `render.yaml`, que define dos servicios: un sitio estático para servir la extensión empaquetada por *Webpack* y un servicio *web Node.js* para el servidor MCP. Ambos servicios se despliegan automáticamente al hacer *push* al repositorio de GitHub, con reinicio automático ante fallos y acceso HTTPS mediante certificados gestionados por la propia plataforma. Se realizaron pruebas de integración entre la extensión desplegada en *Render* y el servidor MCP, verificando el correcto funcionamiento del sistema en el entorno de producción y documentando las variables de entorno necesarias para futuras configuraciones.

La US15 completó la validación de la solución mediante un estudio con un grupo de aproximadamente quince participantes, siguiendo el modelo TAM. Para ello, se diseñó un cuestionario que mide tres constructos: la utilidad percibida (Perceived Usefulness – PU), la facilidad de uso percibida (Perceived Ease of Use – PEOU) y la intención de uso (Intention to Use – IU), adaptando los ítems estándar del TAM al contexto específico de la herramienta. Los participantes utilizaron la versión desplegada del sistema para generar y editar modelos BPMN a partir de descripciones de proceso propuestas, y completaron el cuestionario al finalizar la sesión. Los resultados obtenidos se presentan y analizan en el capítulo de Resultados.

Como resultado de este *sprint*, la solución quedó completamente operativa en un entorno de producción y se obtuvieron las primeras evidencias empíricas sobre su aceptación por parte de los usuarios, completando así el ciclo de desarrollo e iniciando la fase de evaluación del artefacto.

La tabla 6.1 sintetiza el estado del artefacto al finalizar cada iteración, mostrando qué historias de usuario se completaron y qué capacidad nueva quedó incorporada al sistema, respondiendo de forma compacta a cómo cada *sprint* contribuyó a la construcción del artefacto y qué mejora incremental se obtuvo en cada iteración.

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

| <b>Sprint</b> | <b>Historias</b> | <b>Incremento funcional acumulado al finalizar la iteración</b>                              |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | US01–US02        | Entorno de desarrollo operativo; tecnologías y arquitectura seleccionadas.                   |
| 1             | US03–US04        | Servidor MCP funcional con integración a GitHub Models y <i>fallback</i> automático.         |
| 2             | US05             | Generación de modelos BPMN 2.0 completos desde descripciones en lenguaje natural.            |
| 3             | US06–US07        | Edición conversacional del diagrama; robustez frente a XML malformado o truncado.            |
| 4             | US08–US09        | Análisis PERVAL integrado sobre el diagrama generado.                                        |
| 5             | US10–US11        | Interfaz completa con visualización de resultados PERVAL y resaltado visual del diagrama.    |
| 6             | US12–US13        | Soporte multilingüe español/inglés; pruebas <i>end-to-end</i> automatizadas con Playwright.  |
| 7             | US14–US15        | Despliegue en producción ( <i>Render.com</i> ); validación de aceptación con usuarios (TAM). |

Cuadro 6.1: Incremento funcional acumulado del artefacto al finalizar cada *sprint*.

Los aspectos técnicos más relevantes de la implementación se describen en detalle en la sección 6.2.

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

Los apartados anteriores han narrado la evolución del sistema iteración a iteración. Esta sección profundiza en los componentes de implementación de mayor relevancia técnica. Para cada *prompt*, se muestra el texto exacto en lenguaje natural que recibe el LLM, con [corchetes] para las partes dinámicas que se inyectan en tiempo de ejecución a partir del estado de la conversación. Para los componentes algorítmicos (función de llamada al LLM, renderizador de XML y funciones de robustez) se muestra el código fuente completo.

### 6.2.1. La función `callOpenAI` y el mecanismo de *fallback*

Centralizar toda la comunicación con el LLM en una única función de acceso es una decisión arquitectónica fundamental: garantiza que los parámetros de generación sean consistentes en las herramientas del servidor y convierte el mecanismos de *fallback* en un servicio transversal sin duplicación de código. Esta decisión responde además a un problema concreto observado: las restricciones de cuota de plan gratuito de GitHub Models interrumpían con frecuencia sesiones de modelado en curso, lo que exigía una estrategia de resiliencia completamente transparente para las herramientas de nivel superior.

Toda la comunicación con el LLM se canaliza a través de `callOpenAI`, implementada en `mcp-server/src/llm.js`. La función construye una petición POST al *endpoint* de inferencia de GitHub Models, transmitiendo un *prompt* de sistema, un historial de mensajes y los parámetros de generación: temperatura 0,3 y límite de 8.000 *tokens* de salida. El mecanismo de *fallback* opera en dos niveles: rotación automática entre los seis modelos de la lista `LLM_MODELS` ante errores de cuota o disponibilidad, y

## Desarrollo e Implementación

---

reintento global con espera adaptativa cuando todos los modelos devuelven error 429 simultáneamente. Cada llamada individual dispone de un *timeout* de 30 segundos implementado con `AbortController`.

```
// mcp-server/src/llm.js
export const LLM_MODELS = ['gpt-4.1', 'gpt-4o', 'gpt-4o-mini', 'gpt-4.1-mini', 'gpt-4.1-nano', 'Phi-4'];
let _llmModelIdx = 0; // recuerda el último modelo que funcionó en esta sesión

export async function callOpenAI(apiKey, systemPrompt, messages) {
  let lastErr = null;

  for (let globalRetry = 0; globalRetry < 3; globalRetry++) {
    let minWaitMs = 0;
    let allRateLimited = true;

    for (let k = 0; k < LLM_MODELS.length; k++) {
      const idx = (_llmModelIdx + k) % LLM_MODELS.length;
      const model = LLM_MODELS[idx];
      let response;
      const controller = new AbortController();
      const timer = setTimeout(() => controller.abort(), 30000); // 30s por modelo
      try {
        response = await fetch('https://models.inference.ai.azure.com/chat/completions', {
          method: 'POST',
          headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': `Bearer ${apiKey}` },
          body: JSON.stringify({
            model,
            messages: [{ role: 'system', content: systemPrompt }, ...messages],
            temperature: 0.3,
            max_tokens: 8000
          }),
          signal: controller.signal
        });
      } catch(e) { clearTimeout(timer); lastErr = e; allRateLimited = false; continue; }
      clearTimeout(timer);

      if (response.ok) {
        _llmModelIdx = idx;
        const data = await response.json();
        return data.choices[0].message.content.trim();
      }

      const err = await response.json().catch(() => ({}));
      const msg = err.error?.message || `Error ${response.status} en la API`;
      console.warn(`Modelo "${model}" no disponible (${msg}), probando con el siguiente...`);
      lastErr = new Error(msg);

      if (response.status === 429) {
        const waitMatch = msg.match(/wait (\d+) second/i);
        if (waitMatch) minWaitMs = Math.max(minWaitMs, parseInt(waitMatch[1]) * 1000);
      } else {
        allRateLimited = false;
      }
    }
  }
}
```

```
if (allRateLimited && globalRetry < 2) {
  const wait = minWaitMs > 0 ? Math.min(minWaitMs, 60000) : 15000;
  console.warn('Todos los modelos en rate-limit. Reintentando en ${wait / 1000} s...');
  await new Promise(r => setTimeout(r, wait));
} else if (!allRateLimited) {
  break;
}

throw new Error('Ningún modelo disponible (cuota agotada o modelos retirados).  
Espera unas horas o usa otro token. Último error: ${lastErr?.message || '?'}`);
}
```

### 6.2.2. Prompts del flujo de generación iterativa

La decisión de descomponer la generación del diagrama en diferentes prompts, en lugar de usar un único prompt, es el núcleo de la estrategia de *prompting* iterativo con validación humana en el bucle. Cada prompt tiene un contexto acotado y una tarea semánticamente bien definida, lo que reduce el espacio de respuestas posibles del LLM y mejora la conformidad con el esquema de salida esperado. Esta descomposición es también la que habilita la validación en cada paso, donde el usuario puede corregir cada elemento antes de que el LLM lo incorpore como contexto para la siguiente llamada, evitando que un error temprano se propague por todo el diagrama.

El flujo de generación descompone la tarea en seis llamadas al LLM más un *prompt* auxiliar. En los bloques siguientes se reproduce el texto exacto en lenguaje natural que recibe el modelo en cada llamada. Las partes entre [corchetes] son valores dinámicos inyectados en tiempo de ejecución desde el estado de la conversación; el resto es texto estático del *prompt*.

#### 6.2.2.1. buildStructureSystemPrompt — herramienta identify\_structure

La identificación de la estructura de participantes es la primera decisión del modelado y condiciona irrevocablemente toda la generación posterior: los pools y lanes establecidos aquí son el marco de referencia para las siguientes herramientas. La decisión de diseño central fue exigir una respuesta JSON con una distinción explícita de roles para actores externos, ya que sin esta distinción el LLM tendía a asignar flujos de mensaje de forma indiscriminada entre todos los participantes.

Primer paso del flujo: identifica los participantes del proceso y los devuelve en JSON puro. Exige JSON sin texto adicional, distingue entre actores con rol *cliente* (receptor del valor) y *colaborador* (participante sin recibir el resultado final), y prohíbe inventar departamentos no mencionados.

```
Eres un experto en modelado de procesos BPMN 2.0 para e-commerce.  
Analiza la descripción de un proceso de negocio e identifica los participantes  
y departamentos.
```

RESPONDE ÚNICAMENTE con JSON válido (sin texto adicional, sin bloques de código):

```
{
  "poolExterno": [{"nombre": "nombre del canal o cliente externo", "rol": "cliente"}],
```

## Desarrollo e Implementación

---

```
"poolPrincipal": {
  "nombre": "nombre de la empresa u organización principal",
  "lanes": ["Departamento1", "Departamento2"]
},
"resumen": "Una frase resumiendo los participantes"
}

REGLAS:
- poolExterno: canales o actores EXTERNOS (clientes, marketplace, pasarela de pago,
  transportista, proveedor...). Puede ser [].
- "rol" de cada poolExterno: "cliente" si ese actor es quien RECIBE EL VALOR/
  resultado
  del proceso (normalmente quien inicia el proceso o a quien se dirige el resultado
  final, p.ej. el comprador/cliente final); "colaborador" para el resto de actores
  externos que participan pero NO son destinatarios del valor (pasarela de pago,
  transportista, proveedor, marketplace...).
- Si poolExterno no está vacío, debe haber AL MENOS un actor con "rol":"cliente".
- poolPrincipal.lanes: SOLO los departamentos/áreas internas mencionados EXPLÍ
  CITAMENTE
  en la descripción (Ventas, Logística, Atención al Cliente, Finanzas...). Máximo
  5.
  Si la descripción NO menciona departamentos ni áreas internas, devuelve [] (lista
  vacía)-- NO inventes departamentos: la organización se dibujará como una única
  piscina sin calles.
- Nombres concisos: 1-3 palabras
```

### 6.2.2.2. buildModifyStructurePrompt — herramienta modify\_structure

Permite al usuario ajustar la estructura identificada (añadir o renombrar departamentos, cambiar actores) antes de continuar con la definición del flujo. Recibe el JSON de la estructura actual y la instrucción de modificación.

```
Estructura actual:
[JSON de la estructura actual, por ejemplo:]
{
  "poolExterno": [{"nombre": "Cliente", "rol": "cliente"},
                  {"nombre": "Transportista", "rol": "colaborador"}],
  "poolPrincipal": {"nombre": "TiendaOnline",
                    "lanes": ["Ventas", "Logística"]},
  "resumen": "Proceso de venta online entre el cliente y la tienda"
}

Modificación: "[instrucción del usuario, p.ej.: añade el departamento Finanzas]"

Devuelve ÚNICAMENTE el JSON modificado (mismo formato, conservando el campo "rol"
de
cada poolExterno --"cliente" o "colaborador"-- y ajustándolo solo si la modificaci
ón
lo requiere).
```

### 6.2.2.3. buildFlowStartPrompt — herramienta suggest\_flow\_start

Identifica el punto o puntos de inicio del proceso. Permite varios inicios en paralelo (poco frecuente) e indica si cada inicio está disparado por un mensaje de un actor externo (trigger: "message") o es autónomo (trigger: "none").

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

```
Eres un experto en modelado BPMN 2.0 para e-commerce.
Departamentos internos: [Ventas, Logística, Atención al Cliente]
Actores externos: [Cliente, Pasarela de pago, Transportista]

Descripción del proceso:
[descripción del proceso introducida por el usuario]

Identifica el/los punto(s) de INICIO del proceso (puede haber varios inicios en
paralelo si el proceso arranca por más de un motivo).
Para cada inicio indica:
- "lane": el departamento donde ocurre (uno de los departamentos listados)
- "nombre": nombre breve del evento de inicio
- "trigger": "message" si lo dispara la recepción de un mensaje de un actor externo
  ,
  o "none" en caso contrario
- "from": si trigger es "message", el nombre de uno de los actores externos; si no,
  null

REGLAS:
- Si no hay actores externos, usa siempre "trigger":"none" y "from":null.
- Normalmente hay un único inicio; usa varios solo si la descripción lo indica
  explícitamente.

RESPONDE SOLO con JSON (sin texto adicional):
{"inicios":[{"lane":"[primer departamento]","nombre":"Inicio","trigger":"none","
  from":null}]}
```

### 6.2.2.4. buildNextStepPrompt — herramienta suggest\_next\_step

Este prompt debe resolver simultáneamente dos problemas: elegir el tipo semántico correcto del elemento BPMN entre más de diez opciones posibles y determinar si el proceso ha concluido. Sin instrucciones de clasificación explícitas, los LLMs convergen por defecto al tipo genérico `task` para cualquier acción, ignorando la semántica de `userTask`, `serviceTask`, `sendTask` y los eventos intermedios, lo que produce diagramas semánticamente vacíos. Los bloques de reglas marcados con «OBLIGATORIO» y «NUNCA» surgen de sesiones de pruebas en las que formulaciones más suaves eran ignoradas consistentemente por el modelo.

El *prompt* más extenso del sistema. En cada llamada recibe el inventario cronológico de pasos ya confirmados y propone el siguiente elemento del flujo principal. Incluye reglas detalladas de clasificación de tipo BPMN para evitar el uso del tipo genérico `task`, que era el comportamiento por defecto de los modelos sin esta guía. Los marcadores «OBLIGATORIO» y «NUNCA» responden a observaciones empíricas: formulaciones más suaves eran ignoradas con frecuencia.

```
Eres un experto en modelado BPMN 2.0 para e-commerce.
Departamentos internos: [Ventas, Logística, Atención al Cliente]
Actores externos: [Cliente, Transportista]

Descripción completa del proceso:
[descripción del proceso]

Pasos confirmados hasta ahora (en orden cronológico):
[historial acumulado de pasos, p.ej.:]
1. [Ventas] Tarea de usuario: Registrar pedido
```

## Desarrollo e Implementación

---

```
2. [Logística] Gateway exclusivo: Verificar disponibilidad de stock
  - Caso "Hay stock": Preparar envío -> Generar etiqueta [converge]
  - Caso "Sin stock": Notificar al cliente [termina el proceso]

¿Cuál es el SIGUIENTE paso del proceso, según la descripción? Indica:
- "tipo": uno de userTask | serviceTask | sendTask | exclusiveGateway |
  parallelGateway |
  inclusiveGateway | timerEvent | intermediateCatchEvent | intermediateThrowEvent |
  compensationEvent | endMessageEvent | errorEndEvent | task
- "nombre": nombre breve del paso
- "lane": departamento que lo realiza (uno de los departamentos listados)
- "actorExterno": SOLO si tipo es "sendTask", "intermediateThrowEvent" o "
  endMessageEvent"
  y va dirigido a un actor externo, su nombre; si no, null
- "esFinal": true si DESPUÉS de este paso el proceso TERMINA

=== TIPO DE ELEMENTO -- REGLAS OBLIGATORIAS (aplica en orden) ===

> GATEWAYS -- modela SIEMPRE la estructura real del proceso:
  - "exclusiveGateway" (XOR): cuando el proceso llega a una CONDICIÓN O DECISIÓN
    que lo
    bifurca en caminos MUTUAMENTE EXCLUYENTES (solo se sigue UNO). Señales: "si
    ...",
    "en caso de...", "dependiendo de...", "cuando...", "según si...".
    NUNCA ignores una bifurcación real.
  - "parallelGateway" (AND): cuando varias actividades ocurren EN PARALELO o
    SIMULTÁNEAMENTE y TODAS deben completarse. Señales: "al mismo tiempo", "en
    paralelo",
    "simultáneamente", "mientras tanto", "a la vez".
    OBLIGATORIO cuando el proceso divide en ramas concurrentes.
  - "inclusiveGateway" (OR): cuando se pueden seguir UNO O VARIOS caminos según
    condiciones no excluyentes. Señales: "según lo que corresponda", "los que
    apliquen",
    "uno o más de...".
  Si hay una bifurcación o paralelismo en este punto -> pon el gateway AHORA.

> TAREAS -- clasifica según quién ejecuta la acción:
  - "userTask": OBLIGATORIO cuando la acción la realiza una PERSONA (empleado,
    agente,
    operario...). Incluye: revisar, aprobar, gestionar, tramitar, atender, validar
    manualmente, seleccionar, contactar, introducir datos, tomar una decisión,
    rellenar
    formulario, inspeccionar físicamente.
    -> Si una persona interviene, SIEMPRE "userTask". NUNCA uses "task" para
    acciones
    humanas.
  - "serviceTask": OBLIGATORIO cuando la acción la realiza el SISTEMA de forma
    automática,
    sin intervención humana. Incluye: consultar API, actualizar base de datos,
    generar
    documento, procesar pago automáticamente, enviar petición a sistema externo,
    calcular,
    transformar datos, integrar sistemas, lanzar webhook, sincronizar inventario.
    -> Si es un sistema automático, SIEMPRE "serviceTask". NUNCA uses "task" para
    tareas
    del sistema.
  - "sendTask": OBLIGATORIO para ENVIAR un mensaje, notificación, email, SMS,
    confirmación, factura o aviso a un actor EXTERNO cuando el proceso continúa
    después.
    Rellena "actorExterno".
  - "task": SOLO como último recurso si la acción es genuinamente ambigua (ni
```

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

```
claramente
humana ni claramente automática). En la mayoría de procesos de e-commerce no
debería
aparecer.

> EVENTOS INTERMEDIOS -- insértalos cuando el proceso necesita esperar o revertir:
- "timerEvent": OBLIGATORIO cuando el proceso debe ESPERAR un plazo de tiempo
  antes de
  continuar. Señales: "esperar X días/horas", "al cabo de...", "tras N días
  laborables",
  "en un plazo de...", "después de...", "pasado el periodo de...",
  "antes del vencimiento". -> Siempre que haya una espera temporal explícita o
  implícita, modélala con timerEvent.
- "compensationEvent": cuando hay que DESHACER o REVERTIR una acción anterior.
- "intermediateCatchEvent": espera de un mensaje entrante de un actor externo.
- "intermediateThrowEvent": lanza un mensaje a un actor externo sin terminar el
  proceso.

> EVENTOS DE FIN especiales:
- "endMessageEvent": el proceso TERMINA ENVIANDO un mensaje/notificación final a
  un
  actor externo (confirmación de pedido, factura, ticket...). "esFinal" debe ser
  true.
- "errorEndEvent": el proceso TERMINA con error irrecuperable (pago rechazado
  definitivamente, fraude detectado, cancelación sin solución...). "esFinal":
  true.

REGLAS ADICIONALES:
- Si no hay actores externos, "actorExterno" debe ser siempre null.
- PROHIBIDO repetir un paso ya confirmado. Si no quedan pasos nuevos, devuelve el ú
  ltimo
  paso real con "esFinal": true.
- "nombre" DEBE ser descriptivo y específico. PROHIBIDO: "Siguiendo paso", "Tarea".

RESPONDE SOLO con JSON (sin texto adicional):
{"siguiente":{"tipo":"userTask","nombre":"...", "lane":"[primer departamento]","
  actorExterno":null},
  "esFinal":false}
```

### 6.2.2.5. buildGatewayBranchesPrompt — herramienta suggest\_gateway\_branches

Cuando el paso propuesto es una puerta lógica, se lanza esta llamada adicional para que el LLM nombre los casos que salen de dicha puerta. Distingue los tres tipos de *gateway* y fija entre 2 y 5 ramas con nombres breves.

```
Eres un experto en modelado BPMN 2.0 para e-commerce.
Departamentos internos: [Ventas, Logística, ...]
Actores externos: [Cliente, ...]

Descripción completa del proceso:
[descripción del proceso]

El proceso ha llegado a una puerta [según el tipo de gateway:]
- EXCLUSIVA (XOR): solo se sigue UNO de los casos según la condición
- INCLUSIVA (OR): se siguen UNO O VARIOS de los casos según las condiciones
- PARALELA (AND): se siguen TODOS los caminos a la vez
llamada "[nombre del gateway]".
```



Según la descripción, ¿qué casos/ramas salen de esta puerta?

- Mínimo 2 y máximo 5 casos.
- Nombres breves de 1-4 palabras (p.ej. "Hay stock" / "Sin stock", o "Pago aceptado" / "Pago rechazado").

RESPONDE SOLO con JSON (sin texto adicional):

```
{"casos":["Caso 1","Caso 2"]}
```

### 6.2.2.6. buildBranchStepPrompt — herramienta suggest\_branch\_step

Análogo a buildNextStepPrompt pero opera dentro del contexto de un caso específico de una puerta. Prohíbe *gateways* anidados dentro de una rama y exige indicar si el paso es el último de la rama (`esFinalRama`) y si ese final implica la terminación del proceso completo (`terminaProceso`).

Eres un experto en modelado BPMN 2.0 para e-commerce.

Departamentos internos: [Ventas, Logística, ...]

Actores externos: [Cliente, ...]

Descripción completa del proceso:

[descripción del proceso]

El proceso llegó a la puerta "[nombre del gateway]" (exclusiva/XOR).

Estamos definiendo los pasos del caso/rama: "[nombre del caso]".

Pasos confirmados de ESTA rama hasta ahora:

[historial de pasos de la rama, p.ej.:]

1. [Logística] Tarea de usuario: Preparar envío

(o bien: "(ninguno todavía)" si la rama acaba de comenzar)

¿Cuál es el SIGUIENTE paso de esta rama, según la descripción? Indica:

- "tipo": uno de `userTask` | `serviceTask` | `sendTask` | `timerEvent` | `intermediateCatchEvent` | `intermediateThrowEvent` | `compensationEvent` | `endMessageEvent` | `errorEndEvent` | `task`  
(NO se permiten gateways dentro de una rama)
- "nombre": nombre breve del paso
- "lane": departamento que lo realiza (uno de los departamentos listados)
- "actorExterno": SOLO si tipo es "sendTask", "intermediateThrowEvent" o "endMessageEvent"  
y va dirigido a un actor externo, su nombre; si no, null
- "esFinalRama": true si este es el ÚLTIMO paso de esta rama
- "terminaProceso": SOLO si esFinalRama es true. true si el proceso COMPLETO termina aquí;  
false si converge.

=== TIPO DE ELEMENTO -- REGLAS OBLIGATORIAS (aplica en orden) ===

> TAREAS -- clasifica según quién ejecuta:

- "userTask": OBLIGATORIO cuando la acción la realiza una PERSONA (revisar, aprobar, gestionar, tramitar, atender, validar manualmente, contactar, rellenar, inspeccionar, tomar una decisión). -> NUNCA uses "task" para acciones que realiza una persona.
- "serviceTask": OBLIGATORIO cuando la acción la realiza el SISTEMA automáticamente (consultar API, actualizar BBDD, generar documento, procesar automáticamente, sincronizar, calcular, integrar sistemas, lanzar webhook).

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

```
-> NUNCA uses "task" para acciones automáticas del sistema.
- "sendTask": OBLIGATORIO para ENVIAR mensaje/notificación/email a un actor
  EXTERNO
  cuando la rama continúa. Rellena siempre "actorExterno".
- "task": SOLO si la acción es genuinamente ambigua (ni claramente humana ni
  automática).
```

> EVENTOS INTERMEDIOS:

- "timerEvent": OBLIGATORIO cuando la rama debe ESPERAR un plazo de tiempo (esperar X días, al cabo de N horas, tras el periodo de..., antes del vencimiento...).
- "compensationEvent": deshacer/revertir una acción anterior de esta rama.
- "intermediateCatchEvent": esperar un mensaje de un actor externo.
- "intermediateThrowEvent": lanzar un mensaje a un actor externo sin terminar la rama.

> EVENTOS DE FIN de rama (implican esFinalRama=true y terminaProceso=true):

- "endMessageEvent": esta rama TERMINA enviando un mensaje/notificación final a un actor externo.
- "errorEndEvent": esta rama TERMINA con error irrecuperable (pago rechazado, fraude, cancelación sin solución...).

MUY IMPORTANTE -- ENVÍOS a actores externos:

- NUNCA uses "task" para enviar algo a un actor externo. Usa "sendTask" si la rama continúa, o "endMessageEvent" si termina con ese envío. Rellena siempre "actorExterno".

REGLAS:

- Si no hay actores externos, "actorExterno" debe ser siempre null.
- PROHIBIDO repetir un paso ya confirmado de esta rama. Si la descripción no contiene ningún paso NUEVO para esta rama, devuelve el último paso real con "esFinalRama": true.
- El "nombre" del paso DEBE ser descriptivo y específico. PROHIBIDO usar nombres genéricos como "Siguiente paso", "Next step", "Tarea", "Actividad", "Paso" o similares.

RESPONDE SOLO con JSON (sin texto adicional):

```
{"siguiente":{"tipo":"userTask","nombre":"...", "lane":"[primer departamento]","actorExterno":null},
"esFinalRama":false,"terminaProceso":false}
```

### 6.2.2.7. bpmnJsonExpertPrompt — *prompt* de sistema auxiliar

*Prompt* de sistema breve reutilizado en las llamadas auxiliares rápidas (identificación de casos del *gateway*, inicio del proceso) donde no se necesita el contexto completo de clasificación de tipos BPMN.

Eres experto en modelado BPMN. Responde SOLO con JSON.

### 6.2.3. Renderizado programático del XML BPMN

La decisión de general el XML de forma completamente programática, en lugar de delegar esa tarea al LLM, representa uno de los aportes de ingeniería más significati-

## Desarrollo e Implementación

vos del sistema. La alternativa de pedir al LLM el XML completo en una sola llamada fue explorada inicialmente y descartada porque los modelos generaban con frecuencia identificadores duplicados, referencias rotas en los `sequenceFlow` y coordenadas de posicionamiento incoherentes. La separación entre razonamiento semántico (qué elementos y en qué orden, tarea del LLM a través de las herramientas de generación iterativa) y construcción sintáctica es lo que permite que la herramienta produzca diagramas importables en bpmn.io de forma fiable.

La herramienta `render_diagram` no llama al LLM para producir el XML final. Delega en `renderDiagramFromState()`, implementada en `mcp-server/src/diagramRenderer.js`, que construye el XML BPMN 2.0 de forma completamente programática a partir del estado del diagrama acumulado. Esta decisión elimina las alucinaciones de XML que aparecían cuando se pedía al LLM el artefacto completo (identificadores duplicados, `sequenceFlow` rotos, coordenadas incoherentes). Los pasos principales se distribuyen con un espaciado horizontal fijo de 160 píxeles (DX); las ramas de una puerta lógica se desplazan verticalmente con un separador de 110 píxeles (BRANCH\_GAP); la altura de cada calle se ajusta dinámicamente al número máximo de ramas del proceso.

```
// mcp-server/src/diagramRenderer.js
export function renderDiagramFromState(structure, state) {
  const ext = structure.poolExterno || [];
  const lanes = structure.poolPrincipal.lanes || [];
  const N = lanes.length;
  const EH = 160, EG = 20;
  const X0 = 150, DX = 160;
  const BRANCH_GAP = 110; // > altura de tarea (80) para que las ramas no se
    solapen

  const steps = state.steps || [];
  const starts = steps.filter(s => s.tipo === 'startEvent');
  const ends = steps.filter(s => s.tipo === 'endEvent' || s.tipo === '
    errorEndEvent');
  const mains = steps.filter(s => s.tipo !== 'startEvent' && s.tipo !== 'endEvent'
    && s.tipo !== 'errorEndEvent');

  // Altura de lane: si hay gateways con ramas, dejar sitio para el abanico
    vertical
  const maxBranches = Math.max(1, ...mains.filter(m => m.branches?.length)
    .map(m => m.branches.length));
  const LH = Math.max(180, maxBranches * BRANCH_GAP + 110);

  // Posiciones X: recorrido secuencial. Las ramas de un gateway se dibujan en
  // paralelo (mismo rango X, desplazamiento vertical _yOffset por rama) y
  // convergen, si procede, en el gateway de unión (join).
  starts.forEach(s => { s._x = X0; s._yOffset = 0; });
  let cursorX = X0 + DX;
  const branchExtras = [];
  mains.forEach(step => {
    step._yOffset = 0;
    if ((step.tipo === 'exclusiveGateway' || step.tipo === 'parallelGateway'
      || step.tipo === 'inclusiveGateway') && step.branches?.length) {
      step._x = cursorX; cursorX += DX;
      let maxLen = 0;
      step.branches.forEach((branch, bi) => {
        const yOff = (bi - (step.branches.length - 1) / 2) * BRANCH_GAP;
        (branch.steps || []).forEach((bstep, j) => {
```

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

```
        bstep._x = cursorX + j * DX; bstep._yOffset = yOff;
        branchExtras.push(bstep);
    });
    maxLen = Math.max(maxLen, (branch.steps || []).length);
});
cursorX += Math.max(maxLen, 1) * DX;
if (step.join) {
    step.join._x = cursorX; step.join._yOffset = 0;
    branchExtras.push(step.join);
    cursorX += DX;
}
} else {
    step._x = cursorX; cursorX += DX;
}
});
const endX = cursorX;
ends.forEach(s => { s._x = endX; s._yOffset = 0; });

const ordered = [...starts, ...mains, ...branchExtras, ...ends];

const PW = Math.max(1200, endX + 300);

const extY = i => 30 + i * (EH + EG);
const extCY = i => extY(i) + EH / 2;
const mainY = ext.length > 0 ? 30 + ext.length * (EH + EG) : 30;
const mainH = Math.max(1, N) * LH;
const laneCY = j => N > 0 ? mainY + j * LH + LH / 2 : mainY + mainH / 2;

// -- Collaboration
let col = '';
ext.forEach((p, i) => {
    col += `    <participant id="Part_Ext${i+1}" name="${p.nombre}" processRef="
    Proc_Ext${i+1}" />\n`;
});
col += `    <participant id="Part_Main" name="${structure.poolPrincipal.nombre}"
    processRef="Proc_Main" />\n`;
ordered.forEach(s => {
    if (s.participantIdx !== undefined) {
        col += `    <messageFlow id="MF_${s.id}" name="${s.nombre}" sourceRef="${s.id}
        " targetRef="Part_Ext${s.participantIdx+1}" />\n`;
    }
    if (s.tipo === 'startEvent' && s.messageTrigger && s.fromParticipantIdx !==
    undefined) {
        col += `    <messageFlow id="MF_${s.id}_in" sourceRef="Part_Ext${s.
        fromParticipantIdx+1}" targetRef="${s.id}" />\n`;
    }
});

// -- External processes
let proc = '';
ext.forEach((p, i) => { proc += `    <process id="Proc_Ext${i+1}" isExecutable="
    false" />\n`; });

// -- Lane sets
let laneSetXml = '';
lanes.forEach((lane, j) => {
    const refs = ordered.filter(t => t.laneIdx === j)
        .map(t => `    <flowNodeRef>${t.id}</flowNodeRef>`).join('\n');
    laneSetXml += `    <lane id="Lane${j+1}" name="${lane}">\n${refs ? refs + '\n'
    : ''}    </lane>\n`;
});
```

```
// -- Task / gateway / event elements
const taskXml = ordered.map(t => {
  const n = (t.nombre || '').replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;');
  .replace(/>/g, '&gt;').replace(/"/g, '&quot;');

  if (t.tipo === 'startEvent')
    return `      <startEvent id="${t.id}" name="${n}">${t.messageTrigger}
      ? `<messageEventDefinition id="MED_${t.id}"/>` : ''</startEvent>`;
  if (t.tipo === 'endEvent')
    return t.messageTrigger
      ? `      <endEvent id="${t.id}" name="${n}"><messageEventDefinition id="MED_${t.id}"/></endEvent>`
      : `      <endEvent id="${t.id}" name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'exclusiveGateway') return `      <exclusiveGateway id="${t.id}"
name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'parallelGateway') return `      <parallelGateway id="${t.id}"
name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'inclusiveGateway') return `      <inclusiveGateway id="${t.id}"
name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'intermediateCatchEvent')
    return `      <intermediateCatchEvent id="${t.id}" name="${n}"><
messageEventDefinition id="MED_${t.id}"/></intermediateCatchEvent>`;
  if (t.tipo === 'intermediateThrowEvent')
    return `      <intermediateThrowEvent id="${t.id}" name="${n}"><
messageEventDefinition id="MED_${t.id}"/></intermediateThrowEvent>`;
  if (t.tipo === 'compensationEvent')
    return `      <intermediateThrowEvent id="${t.id}" name="${n}"><
compensateEventDefinition id="CED_${t.id}"/></intermediateThrowEvent>`;
  if (t.tipo === 'timerEvent')
    return `      <intermediateCatchEvent id="${t.id}" name="${n}"><
timerEventDefinition id="TED_${t.id}"/></intermediateCatchEvent>`;
  if (t.tipo === 'sendTask') return `      <sendTask id="${t.id}" name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'userTask') return `      <userTask id="${t.id}" name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'serviceTask') return `      <serviceTask id="${t.id}" name="${n}"/>`;
  if (t.tipo === 'errorEndEvent')
    return `      <endEvent id="${t.id}" name="${n}"><errorEventDefinition id="
EED_${t.id}"/></endEvent>`;
  return `      <task id="${t.id}" name="${n}"/>`;
}).join('\n');

// -- Sequence flows
const escName = s => (s || '').replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;')
  .replace(/>/g, '&gt;').replace(/"/g, '&quot;');

const chain = [];
if (mains.length > 0) {
  starts.forEach(s => chain.push([s.id, mains[0].id]));
  mains.forEach((m, i) => {
    const next = mains[i+1];
    if ((m.tipo === 'exclusiveGateway' || m.tipo === 'parallelGateway'
      || m.tipo === 'inclusiveGateway') && m.branches?.length) {
      m.branches.forEach(branch => {
        const bsteps = branch.steps || [];
        const flowName = m.tipo !== 'parallelGateway' ? branch.nombre : '';
        if (bsteps.length > 0) {
          chain.push([m.id, bsteps[0].id, flowName]);
          for (let j = 0; j < bsteps.length - 1; j++) chain.push([bsteps[j].id,
            bsteps[j+1].id]);
          if (!branch.endsHere && m.join) chain.push([bsteps[bsteps.length-1].id,
```

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

```
m.join.id]);
    } else if (m.join) {
        chain.push([m.id, m.join.id, flowName]);
    }
    });
    if (m.join) {
        if (next) chain.push([m.join.id, next.id]);
        else ends.forEach(e => chain.push([m.join.id, e.id]));
    }
    } else {
        if (next) chain.push([m.id, next.id]);
        else ends.forEach(e => chain.push([m.id, e.id]));
    }
    });
} else {
    starts.forEach(s => ends.forEach(e => chain.push([s.id, e.id])));
}
const seqXml = chain.map(([src, tgt, name], i) =>
    `    <sequenceFlow id="SF_${i}" sourceRef="${src}" targetRef="${tgt}"${name ? `
    name="${escName(name)}" : ''` : ''}/>`
).join('\n');

const laneSetBlock = N > 0 ? `    <laneSet id="LaneSet_1">\n${laneSetXml}    </
    laneSet>\n` : '';
proc += `
<process id="Proc_Main" isExecutable="false">
${laneSetBlock}${taskXml ? taskXml + '\n' : ''}${seqXml ? seqXml + '\n' : ''}    </
    process>`;

// -- DI shapes
let shapes = '', edges = '';

ext.forEach((p, i) => {
    shapes += `    <bpmndi:BPMNShape id="Shape_Part_Ext${i+1}" bpmnElement="
    Part_Ext${i+1}" isHorizontal="true">
        <dc:Bounds x="30" y="${extY(i)}" width="${PW}" height="${EH}" />
    </bpmndi:BPMNShape>\n`;
});
shapes += `    <bpmndi:BPMNShape id="Shape_Part_Main" bpmnElement="Part_Main"
    isHorizontal="true">
        <dc:Bounds x="30" y="${mainY}" width="${PW}" height="${mainH}" />
    </bpmndi:BPMNShape>\n`;
lanes.forEach((_, j) => {
    shapes += `    <bpmndi:BPMNShape id="Shape_Lane${j+1}" bpmnElement="Lane${j
    +1}" isHorizontal="true">
        <dc:Bounds x="60" y="${mainY+j*LH}" width="${PW-30}" height="${LH}" />
    </bpmndi:BPMNShape>\n`;
});

const isGwTipo = t => t === 'exclusiveGateway' || t === 'parallelGateway' || t
    === 'inclusiveGateway';
const isEvTipo = t => t === 'intermediateCatchEvent' || t === '
    intermediateThrowEvent'
    || t === 'compensationEvent' || t === 'timerEvent'
    || t === 'startEvent' || t === 'endEvent' || t === '
    errorEndEvent';
const shapeW = t => isGwTipo(t.tipo) ? 50 : isEvTipo(t.tipo) ? 36 : 100;
const shapeH = t => isGwTipo(t.tipo) ? 50 : isEvTipo(t.tipo) ? 36 : 80;
const elemCY = t => laneCY(t.laneIdx) + (t._yOffset || 0);

ordered.forEach(t => {
    const w = shapeW(t), h = shapeH(t);
```

```
    shapes += `      <bpmndi:BPMNShape id="Shape_${t.id}" bpmnElement="${t.id}"${
    isGwTipo(t.tipo) ? ' isMarkerVisible="true"' : ''}>
      <dc:Bounds x="${t._x-w/2}" y="${elemCY(t)-h/2}" width="${w}" height="${h}
    `"/>
    </bpmndi:BPMNShape>\n`;
  });

// -- DI edges (sequence flows)
const elemOf = id => ordered.find(o => o.id === id);
chain.forEach(([src, tgt], i) => {
  const s = elemOf(src), t = elemOf(tgt);
  if (!s || !t) return;
  const sy = elemCY(s), ty = elemCY(t);
  let wps;
  if (Math.abs(sy - ty) < 1) {
    wps = [[s._x + shapeW(s) / 2, sy], [t._x - shapeW(t) / 2, ty]];
  } else if (isGwTipo(s.tipo)) {
    const gy = sy + (ty > sy ? shapeH(s) / 2 : -shapeH(s) / 2);
    wps = [[s._x, gy], [s._x, ty], [t._x - shapeW(t) / 2, ty]];
  } else if (isGwTipo(t.tipo)) {
    const gy = ty + (sy > ty ? shapeH(t) / 2 : -shapeH(t) / 2);
    wps = [[s._x + shapeW(s) / 2, sy], [t._x, sy], [t._x, gy]];
  } else {
    const sx = s._x + shapeW(s) / 2, tx = t._x - shapeW(t) / 2;
    wps = [[sx, sy], [(sx + tx) / 2, sy], [(sx + tx) / 2, ty], [tx, ty]];
  }
  edges += `      <bpmndi:BPMNEdge id="Edge_SF_${i}" bpmnElement="SF_${i}">
    ${wps.map(([x, y]) => `      <di:waypoint x="${x}" y="${y}" />`).join('\n')}
    </bpmndi:BPMNEdge>\n`;
});

// -- DI edges (message flows): salientes
ordered.filter(t => t.participantIdx !== undefined).forEach(t => {
  const srcY = elemCY(t) - shapeH(t) / 2;
  edges += `      <bpmndi:BPMNEdge id="Edge_MF_${t.id}" bpmnElement="MF_${t.id}">
    <di:waypoint x="${t._x}" y="${srcY}" />
    <di:waypoint x="${t._x}" y="${extCY(t.participantIdx)}" />
    </bpmndi:BPMNEdge>\n`;
});

// -- DI edges (message flows): entrantes
starts.filter(s => s.messageTrigger && s.fromParticipantIdx !== undefined).
  forEach(s => {
    const tgtY = elemCY(s) - shapeH(s) / 2;
    edges += `      <bpmndi:BPMNEdge id="Edge_MF_${s.id}_in" bpmnElement="MF_${s.id}
    _in">
    <di:waypoint x="${s._x}" y="${extCY(s.fromParticipantIdx)}" />
    <di:waypoint x="${s._x}" y="${tgtY}" />
    </bpmndi:BPMNEdge>\n`;
  });

return `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL"
  xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI"
  xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC"
  xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI"
  id="Definitions_1" targetNamespace="http://bpmn.io/schema/bpmn">
  <collaboration id="Collab_1">
    ${col} </collaboration>
    ${proc}
    <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_1">
```

```
<bpmndi:BPMNPlane id="BPMNPlane_1" bpmnElement="Collab_1">
  ${shapes}${edges}    </bpmndi:BPMNPlane>
</bpmndi:BPMNDiagram>
</definitions>`;
}

export function buildStructureBPMN(structure) {
  return renderDiagramFromState(structure, { steps: [] });
}
```

### 6.2.4. Prompts de refinamiento conversacional

Una vez generado el diagrama inicial, el usuario debe poder ajustarlo mediante instrucciones en lenguaje natural sin necesidad de regenerar el modelo desde cero: esta es la segunda mitad del paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido. El reto de diseño fue determinar qué contexto necesita el LLM para aplicar una modificación puntual sin alterar el resto del diagrama; la experiencia mostró que proporcionar únicamente la instrucción y el XML resultaba insuficiente para cambios estructurales ya que el modelo alteraba elementos no mencionados, mientras que añadir el inventario explícito de elementos actuales (nombres, tipos y posición en el flujo) mejoró significativamente la precisión de las modificaciones.

La herramienta `refine_diagram` permite modificar el diagrama mediante instrucciones en lenguaje natural. Opera en dos partes: el *prompt* de sistema (`buildRefinementSystemPrompt`) fija las reglas de modificación del XML, y el mensaje de usuario (`buildRefinementMessage()`) inyecta en cada petición el inventario de elementos actuales, el XML BPMN completo y la instrucción del usuario. Este contexto enriquecido es necesario porque el LLM necesita conocer los identificadores exactos de los `sequenceFlow` para reconectar el flujo tras una modificación.

#### 6.2.4.1. buildRefinementSystemPrompt

Eres un experto BPMN 2.0. Tu tarea es modificar un diagrama BPMN existente según las instrucciones del usuario.

REGLAS GENERALES:

- Devuelve SOLO XML válido completo (<?xml ... </definitions>), sin texto ni markdown.
- Mantén TODOS los pools, lanes y la estructura de piscinas existente.
- Mantén los messageFlows hacia actores externos que sigan siendo válidos.
- Modifica, añade o elimina SOLO lo que el usuario pida; no alteres el resto del diagrama.
- Si el usuario pide eliminar un elemento, elimínalo del proceso, de los `sequenceFlows` (reconecta los flujos para que el diagrama siga siendo válido) y de la sección `BPMNDiagram`.
- Si el usuario pide añadir un elemento, insértalo en el punto correcto del flujo, con los `sequenceFlows` adecuados, y añádele su `BPMNShape` en la sección de diagrama con coordenadas razonables (entre el elemento anterior y el siguiente).

TIPOS DE ELEMENTO -- usa el correcto según la acción:

- `userTask`: acción realizada por una PERSONA (revisar, aprobar, gestionar, atender ...).



## Desarrollo e Implementación

- serviceTask: acción automática del SISTEMA (consultar API, procesar, generar, calcular).
- sendTask: ENVIAR mensaje/notificación a un actor EXTERNO. Requiere messageFlow.
- exclusiveGateway: decisión con caminos mutuamente excluyentes (XOR).
- parallelGateway: actividades que ocurren en paralelo (AND).
- inclusiveGateway: uno o varios caminos según condiciones (OR).
- timerEvent (intermediateCatchEvent+timerEventDefinition): espera temporal.
- endEvent con errorEventDefinition: fin con error irrecuperable.
- task: SOLO si la acción es genuinamente ambigua.

### COHERENCIA:

- Cada elemento debe tener al menos un sequenceFlow entrante y uno saliente (excepto startEvent y endEvent).
- Los nombres de los elementos deben ser descriptivos y coherentes con el proceso.
- Si el usuario pide algo que no tiene sentido en el contexto del proceso, adáptalo razonablemente al contexto o interpreta la intención más lógica.
- Asegúrate de que las coordenadas (Bounds) de elementos nuevos no se solapen con los existentes.

### 6.2.4.2. buildRefinementMessage

```
=== ESTRUCTURA DEL DIAGRAMA ===
Organización: [nombre de la empresa, p.ej. TiendaOnline]
Departamentos (lanes): [Ventas, Logística, Atención al Cliente]
Actores externos: [Cliente, Transportista]

=== ELEMENTOS ACTUALES DEL DIAGRAMA ===
[inventario numerado de elementos del diagrama, p.ej.:]
1. [Ventas] Tarea de usuario: "Registrar pedido"
2. [Logística] Gateway exclusivo: "Verificar stock"
  - Caso "Hay stock": Tarea de usuario: "Preparar envío" [Logística] -> Tarea de
    servicio: "Generar etiqueta" [Logística] [converge]
  - Caso "Sin stock": Tarea de usuario: "Notificar al cliente" [Ventas] [termina
    ]
3. [Logística] Tarea de servicio: "Actualizar inventario"
4. [Logística] Envío de mensaje: "Confirmar envío" -> Cliente

=== XML BPMN ACTUAL ===
[XML BPMN completo del diagrama en su estado actual]

=== INSTRUCCIÓN DEL USUARIO ===
"[instrucción de modificación del usuario, p.ej.: añade un evento de espera
de 24 horas antes de la preparación del envío]"

Aplica la modificación y devuelve el XML COMPLETO (desde <?xml hasta </definitions
>)
con la sección bpmndi:BPMNDiagram.
```

### 6.2.5. Prompt de análisis PERVAL

La herramienta de análisis PERVAL constituye la contribución más directa de este TFM al problema de la alineación entre el valor diseñado en el proceso y el valor percibido por el cliente. La decisión de implementarla como una herramienta integrada en el servidor MCP y no como un módulo externo responde a un principio de inte-

## 6.2. Implementación de los componentes técnicos clave

gración: el usuario puede lanzar el análisis sobre el diagrama que acaba de generar o editar sin cambiar de herramienta ni exportar el modelo. La operacionalización de las cuatro dimensiones PERVAL en el contexto de tareas y entregas de procesos BPMN, es una adaptación original que fue refinada iterativamente a partir de los resultados de las pruebas.

La herramienta `analyze_perval` guía al LLM en la clasificación de los elementos del proceso según las cuatro dimensiones de valor percibido del modelo de Sweeney y Soutar [12]. El *prompt* de sistema parametriza el actor de referencia y el alcance del análisis (entregas solo evalúa los mensajes hacia el cliente externo; sin alcance definido, evalúa todas las tareas). El mensaje de usuario transmite la lista numerada de elementos y el XML BPMN completo.

### 6.2.5.1. `buildPervalSystemPrompt`

```
Eres un experto en análisis de valor percibido PERVAL (Sweeney y Soutar, 2001)
aplicado a e-commerce.

[SI el proceso tiene entregas/mensajes explícitos hacia el cliente externo:]
El valor percibido se calcula sobre LO QUE LA EMPRESA DEVUELVE/ENVÍA AL CLIENTE
(mensajes, confirmaciones, notificaciones, entregables...), identificado a partir
de los flujos de mensaje hacia el participante externo del cliente. NO evalúes
tareas puramente internas que no generan ninguna comunicación o entrega hacia el
cliente.

[SI NO hay entregas explícitas identificadas:]
No se han identificado comunicaciones o entregas explícitas hacia un participante
externo cliente, así que se analizan todas las tareas del proceso.

[SI se especifica un actor de referencia "[nombre del actor]":]
FOCO: analiza SOLO los elementos que tienen impacto directo o indirecto en la
experiencia de "[nombre del actor]". Ignora los elementos puramente internos sin
relación con este actor.

[SI no se especifica actor concreto:]
Analiza todos los elementos indicados.

DIMENSIONES PERVAL:
- Quality (Calidad): fiabilidad, seguridad, rendimiento, satisfacción del servicio
- Price (Precio): ahorro económico, transparencia de costes, relación calidad-
  precio
- Emotional (Emocional): conveniencia, facilidad, personalización, bienestar,
  tranquilidad
- Social (Social): reconocimiento, accesibilidad, flexibilidad de entrega/pago

Elementos sin impacto en el actor -> clasificarlos como "Interno".

NIVEL DE RENDIMIENTO -- para cada tarea, evalúa cómo de bien el proceso entrega
valor percibido al actor y asigna un nivel:
- "muy_bueno": la tarea entrega un valor percibido excelente al actor
- "bueno": la tarea entrega un buen valor percibido
- "regular": el valor percibido es neutro o mejorable
- "malo": el valor percibido es bajo o deficiente
- "muy_malo": la tarea genera una percepción muy negativa

RESPONDE ÚNICAMENTE con JSON:
{
  "tareas": [{"nombre": "...", "dimensiones": ["Quality"], "nivel": "bueno",
```

```
        "valor":"...", "justificacion":"..."}],  
    "resumen": { "Quality":"...", "Price":"...", "Emotional":"...", "Social":"..."},  
    "valorGeneral": "..."  
}
```

### 6.2.5.2. buildPervalUserMessage

```
[SI scope = 'entregas':]  
ENTREGAS/COMUNICACIONES DE LA EMPRESA AL CLIENTE:  
[SI se especifica actor:] Actor a analizar: [nombre del actor]  
1. Envío de mensaje: Confirmación de pedido al cliente  
2. Envío de mensaje: Notificación de envío al cliente  
3. Envío de mensaje: Entrega completada -- mensaje de seguimiento  
  
[SI scope != 'entregas' (todas las tareas):]  
TAREAS DEL PROCESO:  
1. Registrar pedido  
2. Verificar disponibilidad de stock  
3. Preparar envío  
4. Generar etiqueta de envío  
  
XML BPMN:  
[XML BPMN completo del diagrama]
```

### 6.2.6. Robustez ante respuestas imprecisas del LLM

Este módulo representa la respuesta de ingeniería a una limitación de los LLMs actuales: la imposibilidad de garantizar el formato de salida incluso cuando el prompt lo exige explícitamente. Durante el desarrollo, una proporción significativa de las respuestas de generación y refinamiento llegaban en formatos no parseables directamente. Sin este módulo, el sistema habría fallado en una fracción importante de las interacciones, lo que habría comprometido directamente la evaluación de aceptación con usuarios.

Incluso con *prompts* que exigen respuestas en formato estricto, los LLMs producen con cierta frecuencia salidas que envuelven el contenido en bloques de código Markdown, añaden texto explicativo o truncan la respuesta al alcanzar el límite de *tokens*. Las dos funciones siguientes, implementadas en `mcp-server/src/llm.js`, gestionan estos casos.

#### 6.2.6.1. parseLLMJson

Extrae y deserializa el primer objeto JSON completo de la respuesta del LLM. Su autómata de estados cuenta llaves de apertura y cierre distinguiendo correctamente el contenido de las cadenas (incluidas secuencias de escape) del delimitador estructural, lo que lo hace más robusto que una expresión regular codiciosa que busca el primer `{` y el último `}`.

```
export function parseLLMJson(raw) {  
    const text = (raw || '').replace(/```(?:json)?/gi, '').trim();  
    try { return JSON.parse(text); } catch (e) { /* hay texto extra: se busca el  
        objeto */ }
```

```
const start = text.indexOf('{');
if (start === -1) throw new Error('La respuesta no contiene JSON');
let depth = 0, inStr = false, esc = false;
for (let i = start; i < text.length; i++) {
  const ch = text[i];
  if (esc) { esc = false; continue; }
  if (ch === '\\') { esc = inStr; continue; }
  if (ch === '"') { inStr = !inStr; continue; }
  if (inStr) continue;
  if (ch === '{') depth++;
  else if (ch === '}') {
    depth--;
    if (depth === 0) return JSON.parse(text.slice(start, i + 1));
  }
}
return JSON.parse(text.slice(start)); // JSON truncado: que el error sea
descriptivo
}
```

### 6.2.6.2. cleanXML

Sanea el XML BPMN generado por el LLM antes de intentar cargarlo en *bpmn-js*. Aplica un *pipeline* de cuatro transformaciones: (1) eliminación de bloques Markdown, (2) extracción del bloque XML, (3) reparación de comillas de cierre omitidas y (4) reparación de truncaciones añadiendo los cierres de etiqueta necesarios.

```
export function cleanXML(raw) {
  let xml = raw.replace(/```xml/gi, '').replace(/```bpmn/gi, '').replace(/```/g,
    '').trim();
  const idx = xml.indexOf('<?xml');
  if (idx > -1) xml = xml.substring(idx);
  if (!xml.startsWith('<?xml')) {
    const d = xml.indexOf('<definitions');
    if (d > -1) xml = xml.substring(d);
  }

  // -- Reparación 1: comilla de cierre olvidada antes de />
  // El LLM a veces genera: height="36/> en lugar de height="36"/>
  xml = xml.replace(/="(^[^">\n\r]*)\s*>/g, '="$1"/>');

  // -- Reparación 2: truncaciones (XML cortado antes de </definitions>)
  if (!xml.includes('</definitions>')) {
    const lastGt = xml.lastIndexOf('>');
    if (lastGt > 0) xml = xml.substring(0, lastGt + 1);

    const needsPlane = xml.includes('<bpmndi:BPMNPlane') && !xml.includes('</bpmndi:
      BPMNPlane>');
    const needsDiag = xml.includes('<bpmndi:BPMNDiagram') && !xml.includes('</
      bpmndi:BPMNDiagram>');
    if (needsPlane) xml += '\n    </bpmndi:BPMNPlane>';
    if (needsDiag) xml += '\n  </bpmndi:BPMNDiagram>';
    xml += '\n</definitions>';
  }

  if (!xml.includes('bpmndi:BPMNDiagram') && !xml.includes('BPMNDiagram'))
    throw new Error(t('errNoDiagramSection'));
  return xml;
}
```

### 6.2.7. Funciones auxiliares

Estas funciones surgieron como refactorizaciones de lógica que, en versiones tempranas del servidor, aparecía duplicadas en varios prompts. Su extracción a un módulo compartido aplica el principio DRY (*Don't Repeat Yourself*) al nivel de construcción de prompts: centralizar aquí el tratamiento de los casos límite y garantiza que cualquier corrección futura se aplique uniformemente a todas las herramientas del sistema.

Las dos funciones siguientes, implementadas en `mcp-server/src/helpers.js`, son utilizadas internamente por los *prompts* de generación para construir el resumen cronológico de pasos y para normalizar la denominación de los departamentos cuando la organización no tiene calles definidas.

#### 6.2.7.1. effectiveLanes

Devuelve la lista de departamentos efectivos para construir el contexto de los *prompts*. Si la organización no tiene *lanes* (piscina única), usa el nombre de la organización como única «calle» lógica con índice 0, de modo que las funciones de *prompt* nunca reciben una lista vacía.

```
export function effectiveLanes(structure) {
  const l = structure?.poolPrincipal?.lanes || [];
  return l.length > 0 ? l : [structure?.poolPrincipal?.nombre || t('defaultOrgName')];
}
```

#### 6.2.7.2. elementLabel

Traduce el identificador de tipo BPMN (`userTask`, `exclusiveGateway`, etc.) a la etiqueta legible en el idioma activo de la interfaz, usando el sistema de internacionalización `i18n`. Es utilizado por `buildNextStepPrompt` y `buildBranchStepPrompt` para construir el resumen de pasos confirmados que se inyecta como contexto en cada llamada al LLM.

```
export function elementLabel(tipo) {
  const keys = {
    task: 'elTask',
    userTask: 'elUserTask',
    serviceTask: 'elServiceTask',
    sendTask: 'elSendTask',
    intermediateCatchEvent: 'elIntermediateCatch',
    intermediateThrowEvent: 'elIntermediateThrow',
    compensationEvent: 'elCompensation',
    timerEvent: 'elTimer',
    endMessageEvent: 'elEndMessage',
    errorEndEvent: 'elErrorEnd',
    exclusiveGateway: 'elExclusiveGw',
    parallelGateway: 'elParallelGw',
    inclusiveGateway: 'elInclusiveGw',
    startEvent: 'elStart',
    endEvent: 'elEnd',
  };
  return t(keys[tipo] || 'elTask');
}
```



## Capítulo 7

# Ejecución y funcionamiento del sistema

Este capítulo presenta el sistema en funcionamiento mediante una demostración guiada de sus principales flujos de uso. Se parte de la interfaz general del sistema para, a continuación, recorrer el ciclo completo de trabajo: descripción del proceso en lenguaje natural (por texto o por voz), generación iterativa del diagrama BPMN con validación humana en cada paso, edición conversacional del modelo resultante y análisis de valor percibido según el modelo PERVAL. Se ilustra también el soporte multilingüe español-inglés y el despliegue en producción en la plataforma *Render.com*.

La organización del capítulo en flujos de uso concretos responde a una decisión metodológica: en lugar de describir las funcionalidades de forma abstracta, se presenta el sistema en funcionamiento para verificar que las decisiones arquitectónicas del capítulo de diseño de la solución se materializan efectivamente en la solución desplegada.

### 7.1. Interfaz general del sistema

La interfaz del sistema integra en una única ventana de navegador el editor de diagramas BPMN y el panel conversacional que centraliza toda la interacción con el LLM. La figura 7.1 muestra el estado inicial de la aplicación con sus principales zonas identificadas.

El lienzo BPMN (2) es el editor *bpmn-js* estándar, con soporte de arrastrar y soltar, acercar/alejar y edición manual de propiedades. El panel conversacional (3) actúa como canal único de comunicación con el servidor MCP: todas las instrucciones de generación, refinamiento y análisis se introducen aquí, ya sea mediante texto o mediante el botón de voz (4). El selector de idioma (5) cambia simultáneamente los textos de la interfaz y la lengua en que el LLM genera las respuestas.

### 7.2. Generación iterativa de modelos BPMN

La generación de un diagrama BPMN parte de una descripción en lenguaje natural introducida por el usuario. El sistema ofrece dos modos de generación: el **modo guía-**




Figura 7.1: Vista general de la interfaz del sistema

**do** (paso a paso), en el que el LLM propone cada elemento del flujo individualmente y el usuario confirma o corrige antes de continuar; y el **modo completo**, en el que, tras confirmar la estructura de participantes, el usuario únicamente especifica el evento de inicio y el sistema genera el diagrama íntegro de forma autónoma. Los pasos 1, 2 y 3 son comunes a ambos modos.

El enfoque iterativo de generación constituye la decisión de diseño central de este trabajo: frente a sistemas que producen diagramas en una sola operación sin intervención humana, la herramienta descompone el modelado en etapas que el usuario valida de forma progresiva.

### 7.2.1. Paso 1 — Descripción del proceso

El usuario introduce en el panel conversacional una descripción libre del proceso de negocio que desea modelar. La descripción puede ser breve (dos o tres frases) o extensa; el sistema utiliza su contenido íntegro como contexto para todas las llamadas posteriores al LLM. En la figura 7.2 se muestra un ejemplo con un proceso de compra en línea.

El diseño de esta etapa como entrada de texto libre en lenguaje natural es una decisión deliberada que reduce la barrera de adopción de la herramienta: el usuario no necesita conocer la sintaxis BPMN ni la terminología del modelado de procesos para iniciar el trabajo. Delegar en el LLM la tarea de estructurar la información implica, sin embargo, que las etapas siguientes deben incorporar mecanismos de validación humana para compensar posibles ambigüedades en la interpretación inicial de la descripción.






Figura 7.2: Introducción de la descripción del proceso en el panel conversacional. El usuario ha descrito un proceso de compra en línea con varios departamentos internos y actores externos.

### 7.2.2. Paso 2 — Identificación de participantes y estructura

Tras recibir la descripción, el sistema lanza la herramienta `identify_structure` y presenta al usuario los participantes identificados: el *pool* principal con sus departamentos (*lanes*) y los actores externos con su rol (`cliente` o `colaborador`). La respuesta se muestra en el chat como una tarjeta estructurada con botones de confirmación y modificación (figura 7.3).




Figura 7.3: Resultado de la identificación de participantes.

Si el usuario no está satisfecho con la estructura propuesta puede introducir una corrección directamente en el chat y el sistema la integra antes de continuar.

La exposición explícita de la estructura de participantes antes de continuar con el modelado del flujo responde a la relevancia crítica de esta decisión sobre la arquitectura del diagrama: una asignación incorrecta de calles (*lanes*) o una clasificación errónea de los *pools* externos condiciona todos los elementos que se modelen a continuación. Al presentar este resultado y solicitar confirmación, el sistema garantiza que el LLM y el usuario comparten la misma comprensión de los actores del proceso y sus relaciones antes de avanzar a etapas más costosas de revertir.

### 7.2.3. Paso 3 — Identificación del inicio del proceso

Una vez confirmada la estructura de participantes, el sistema propone al usuario el punto de entrada del proceso: en qué departamento (lane) comienza y cuál es el primer evento o tarea de inicio. Esta información es necesaria tanto en el modo guiado como en el modo completo, ya que ancla el primer nodo del diagrama antes de inferir el resto del flujo. En la figura 7.4 se muestra un ejemplo de respuesta.




Figura 7.4: Identificación del inicio del proceso.

### 7.2.4. Paso 4 — Definición del flujo paso a paso

Una vez confirmada la estructura y el punto de inicio, el sistema propone cada elemento del flujo de forma secuencial: tareas de usuario, tareas de servicio, puertas lógicas y eventos. Cuando propone una puerta (*gateway*), solicita también los nombres de los casos que la bifurcan. En cada propuesta el usuario puede aceptar con un botón, rechazar o reformular el elemento. La figura 7.5 ilustra el momento en que el sistema propone una puerta exclusiva con sus ramas.




Figura 7.5: Generación paso a paso del flujo del proceso. El sistema propone una puerta exclusiva (XOR).

En cualquier momento durante la generación paso a paso, el usuario dispone de dos acciones adicionales. Por un lado, puede solicitar que el sistema genere automáticamente el resto del diagrama sin más preguntas, lo que equivale a pasar al modo completo a partir del punto en que se encuentra: el LLM toma los pasos ya confirmados como contexto e infiere los elementos restantes hasta completar el proceso. Por otro lado, el usuario puede ampliar o corregir la descripción original introduciendo información adicional en el chat (por ejemplo, añadir una condición de error no mencionada inicialmente o precisar el rol de un actor externo), con lo que el sistema actualiza su contexto y continúa la generación teniendo en cuenta los nuevos datos.

### 7.2.5. Paso 5 — Diagrama BPMN generado

Cuando el sistema detecta que el proceso ha llegado a su fin, llama automáticamente a la herramienta `render_diagram`, que construye el XML BPMN 2.0 de forma completamente programática y lo carga en el editor `bpmn-js`. El diagrama aparece centrado en el lienzo y muestra piscinas, calles, tareas, puertas y flujos de secuencia con sus etiquetas (figura 7.6).




Figura 7.6: Diagrama BPMN 2.0 generado y cargado en el editor bpmn.io.

Desde este punto el usuario puede editar el diagrama directamente en el lienzo de bpmn.io o continuar la interacción mediante el panel conversacional para introducir refinamientos.

### 7.2.6. Alternativa: generación completa del diagrama

Como alternativa al modo guiado, el sistema permite generar el diagrama completo en una sola llamada al LLM. Tras identificar el inicio del proceso (paso 3), el usuario activa la generación completa; el LLM infiere entonces el flujo íntegro a partir de la descripción original y del nodo de inicio ya confirmado, y llama directamente a `render_diagram` sin requerir confirmaciones intermedias para cada elemento.




Figura 7.7: Modo de generación completa. Tras confirmar la estructura, el usuario activa la generación automática: el sistema solicita únicamente el evento de inicio y, a continuación, genera y renderiza el diagrama BPMN íntegro en una sola operación.

Este modo resulta especialmente útil cuando el usuario tiene una descripción detallada del proceso y desea obtener un borrador completo rápidamente, que posteriormente podrá refinar mediante instrucciones conversacionales (véase §7.3).

En conjunto, los flujos de generación presentados en esta sección materializan la arquitectura de colaboración progresiva usuario-LLM definida en el capítulo de diseño de la solución. El modo guiado maximiza la capacidad de corrección humana en cada elemento del diagrama, mientras que el modo completo optimiza la eficiencia cuando el usuario dispone de una descripción suficientemente detallada del proceso: ambas opciones comparten la misma secuencia de validación de participantes y punto de inicio, garantizando que el diagrama siempre parte de una base acordada entre el sistema y el usuario.

### 7.3. Edición conversacional del diagrama

La herramienta `refine_diagram` permite modificar el diagrama existente mediante instrucciones en lenguaje natural, sin necesidad de conocer la sintaxis XML de BPMN 2.0. El usuario describe el cambio deseado en el panel conversacional y el sistema devuelve el XML actualizado, que se recarga automáticamente en el editor.

La edición conversacional materializa la decisión de que el XML del diagrama actúa como estado compartido entre el servidor MCP y el editor `bpmn.io`, lo que permite que cualquier modificación producida por el LLM se recargue automáticamente en el lienzo sin pérdida de información. Esta elección evita que el usuario deba conocer la sintaxis XML de BPMN 2.0 o utilizar el editor gráfico para modificaciones estructurales complejas, reutilizando el canal conversacional como mecanismo unificado de generación y edición del diagrama.

La figura 7.9 muestra el diagrama tras aplicar la modificación: el nuevo evento de temporizador aparece correctamente conectado en el flujo de la calle de Logística, entre las dos tareas indicadas.

El flujo de refinamiento conversacional demuestra así que la herramienta no es un generador puntual de diagramas, sino un entorno de edición continuada: el usuario




Figura 7.8: Instrucción de refinamiento introducida en el panel conversacional.




Figura 7.9: Diagrama BPMN actualizado tras la instrucción de refinamiento.

puede describir, generar, refinar y volver a refinar el modelos de forma iterativa hasta que refleje con precisión el proceso de negocio objetivo, todo ello sin abandonar el canal conversacional ni exportar el diagrama a ningún sistema externo.

### 7.4. Análisis de valor percibido PERVAL

Una vez generado el diagrama, el usuario puede lanzar el análisis de valor percibido integrado. La herramienta `analyze_perval` clasifica los elementos del proceso según las cuatro dimensiones del modelo PERVAL [12] (*Quality, Price, Emotional* y *Social*), con un nivel de rendimiento y una justificación textual para cada elemento.

La integración del análisis PERVAL como herramienta nativa del servidor MCP, en lugar de como módulo externo independiente, es una de las contribuciones originales de este trabajo. Esta decisión permite al usuario analizar el valor percibido del proceso que acaba de modelar sin necesidad de cambiar el contexto ni de exportar el diagrama, al mismo tiempo, el sistema puede proporcionar una justificación textual detallada para cada dimensión de valor porque dispone en este momento tanto del XML completo del diagrama como de la descripción original del proceso.

#### 7.4.1. Configuración del análisis

Antes de lanzar el análisis, el usuario selecciona el alcance (analizar solo las entregas al cliente externo, o todas las tareas del proceso) y puede especificar el nombre del actor externo cuyo punto de vista se adopta para la clasificación. El formulario de configuración se muestra en la figura 7.10.




Figura 7.10: Formulario de configuración del análisis PERVAL en el panel conversacional.

#### 7.4.2. Resultados del análisis

Los resultados se presentan en el panel conversacional en forma de tarjetas individuales por cada elemento analizado, con las dimensiones PERVAL aplicables, el nivel de rendimiento codificado por color y la justificación textual generada por el LLM, seguidas de un resumen global por dimensión y una valoración general del proceso. También muestra el resaltado visual sobre el diagrama: los elementos analizados se destacan con un color de fondo diferenciado que permite identificarlos de un vistazo en diagramas complejos. (figura 7.11)




Figura 7.11: Resultados del análisis PERVAL en el panel conversacional. Cada elemento analizado muestra sus dimensiones PERVAL activas con el nivel de rendimiento codificado por color (muy bueno / bueno / regular / malo) y la justificación generada por el LLM. Al pie se presenta el resumen agregado por dimensión.

En definitiva, el análisis PERVAL integrado evidencia que la herramienta trasciende la función de modelado: al combinar en un mismo entorno la generación del diagrama, la edición conversacional y la evaluación del valor percibido, ofrece al usuario un ciclo completo de análisis del proceso de negocio que, de otro modo, requeriría herramientas y metodologías separadas. Esta integración constituye, junto con la generación iterativa con validación humana, uno de los aportes diferenciadores del artefacto propuesto en este trabajo.

### 7.5. Entrada por voz

El sistema admite tanto texto como voz como modalidad de entrada. El botón de micrófono, situado junto al campo de texto del panel conversacional, activa la API de reconocimiento de voz del navegador (*Web Speech API*). Mientras el micrófono está activo, el botón muestra una animación de escucha y transcribe el audio en tiempo real al campo de texto.

Esta modalidad resulta especialmente útil para introducir descripciones largas de procesos o para dictar instrucciones de refinamiento sin necesidad de teclear.

### 7.6. Soporte multilingüe

El sistema soporta español e inglés de forma completa: al cambiar de idioma mediante el selector de la interfaz, se actualizan simultáneamente todos los textos de la

interfaz, los mensajes del sistema en el panel conversacional y la directiva de idioma añadida a cada *prompt*, de modo que las respuestas del LLM se generan directamente en la lengua seleccionada. La figura 7.12 muestra la interfaz en modo inglés.




Figura 7.12: Interfaz del sistema en modo inglés

## 7.7. Despliegue en producción

El sistema está desplegado en la plataforma *Render.com* en dos servicios independientes definidos en el fichero `render.yaml` del repositorio. El primero (`tfm-bpmn-frontend`) es un sitio estático que sirve el *bundle* Webpack de la extensión. El segundo (`tfm-bpmn-mcp-server`) es un servicio web Node.js que ejecuta el servidor MCP. Ambos se actualizan automáticamente en cada *push* al repositorio de GitHub y están accesibles mediante HTTPS con certificados gestionados por la propia plataforma.




Figura 7.13: Panel de administración de Render.com mostrando los dos servicios desplegados: el sitio estático de la extensión y el servidor MCP Node.js, ambos en estado *Live* y con HTTPS activo.



## **Ejecución y funcionamiento del sistema**

---

El sistema completo es accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) sin necesidad de instalar ningún software adicional, en la dirección <https://tfm-bpmn-frontend.onrender.com/>.



## Capítulo 8

# Validación de la propuesta

La validación de la herramienta desarrollada en este TFM se lleva a cabo mediante un cuestionario de validación basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (*Technology Acceptance Model*, TAM). El objetivo es determinar en qué medida los usuarios perciben el sistema como útil y fácil de usar, y en qué medida estarían dispuestos a adoptarlo en su actividad habitual. La validación recoge la percepción de un grupo de usuarios que interactúan directamente con el sistema y cumplimentan un cuestionario diseñado ad hoc, que cubre tanto las dimensiones clásicas del TAM como aspectos específicos de la herramienta que el modelo original no contempla. Los resultados se presentan en el capítulo siguiente.

Conviene delimitar con precisión el alcance de la validación antes de entrar en su descripción. Lo que se valida en este capítulo es la aceptación de la herramienta por parte de sus potenciales usuarios, no la calidad sintáctica o semántica de los modelos BPMN que el LLM produce, ni la calidad de los modelos de lenguaje subyacentes, ni la arquitectura MCP en sí misma. El TAM no está diseñado para evaluar si los diagramas generados son formalmente correctos o semánticamente completos, sino para determinar en qué medida los usuarios perciben el sistema como útil y fácil de usar y en qué medida estarían dispuestos a adoptarlos en su actividad habitual. Esta distinción es importante para interpretar correctamente los resultados: una puntuación alta en las dimensiones PU, PEOU e ITU indicará que las herramientas es aceptada como instrumento de trabajo por perfiles técnicos representativos, independientemente de otros aspectos de la calidad de los modelos generados cuya evaluación requeriría un diseño experimental diferente.

### 8.1. El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

El Modelo de Aceptación Tecnológica fue propuesto por Davis [23] como marco teórico para predecir y explicar la aceptación y el uso de sistemas de información. Basado en la Teoría de la Acción Razonada (*Theory of Reasoned Action*, TRA) de Fishbein y Ajzen, el TAM postula que la aceptación de una tecnología está determinada fundamentalmente por dos creencias cognitivas del usuario:

- **Utilidad percibida** (*Perceived Usefulness*, PU): grado en que el usuario cree que el uso del sistema mejorará su rendimiento en la tarea que realiza. Se centra en la *efectividad* de la herramienta, es decir, si ayuda a hacer mejor o más rápido

algo que de otro modo costaría más.

- **Facilidad de uso percibida** (*Perceived Ease of Use*, PEOU): grado en que el usuario cree que la interacción con el sistema estará libre de esfuerzo. Recoge tanto la facilidad de aprendizaje inicial como la fluidez en el uso continuado.

Ambas variables determinan de forma independiente la **intención de uso** (ITU), predictor directo del uso real del sistema. La figura 8.1 ilustra el modelo y sus relaciones causales principales.




Figura 8.1: Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) aplicado en esta validación. Adaptado de Davis [23]. PEOU y PU son predictores independientes de la intención de uso (ITU).

El cuestionario de validación toma como referencia las dos relaciones causales principales del TAM: la utilidad percibida (PU) influye positivamente sobre la intención de uso (ITU), y la facilidad de uso percibida (PEOU) influye también positivamente sobre la intención de uso (ITU). Las medidas obtenidas permiten comprobar si estas relaciones se observan en el contexto específico de la herramienta validada.

La elección del TAM como marco de validación está justificada por varias razones. En primer lugar, es el modelo más extendido para evaluar la aceptación de herramientas de software en contextos académicos y profesionales, lo que facilita la comparación con trabajos previos. En segundo lugar, la herramienta introduce una forma de interacción novedosa, cuya aceptación por parte de los usuarios técnicos no puede darse por sentada y requiere una evaluación directa. En tercer lugar, el TAM puede complementarse con ítems ad hoc que capturen dimensiones específicas de la herramienta no contempladas en el modelo original.

## 8.2. Diseño del estudio

### 8.2.1. Participantes

El estudio se lleva a cabo con un grupo de aproximadamente quince participantes. El perfil buscado comprende estudiantes de máster y grado en áreas de Informática, así como profesionales con experiencia en análisis o gestión de procesos de negocio. Se busca deliberadamente que el grupo sea homogéneo en cuanto al nivel de conocimiento previo de la notación BPMN y de la experiencia con herramientas de inteligencia artificial generativa, de modo que sea posible analizar si la herramienta resulta accesible para perfiles técnicos.

Se establece un requisito previo de conocimiento básico de BPMN y de experiencia

previa con LLMs. Cualquier persona con estos conocimientos y que disponga de un navegador modernos puede participar sin instalar ningún software adicional.

El número de participantes previsto (aproximadamente quince) responde al objetivo del estudio: obtener una primera evaluación de la aceptación de la herramienta por parte de usuarios representativos del público objetivo, no realizar inferencias estadísticas para una población amplia. En la literatura sobre validación con TAM, estudios piloto de herramientas de nueva creación con entre diez y veinte participantes de perfil homogéneo son habituales y han permitido obtener evidencias iniciales significativas sobre la aceptación tecnológica. El diseño prioriza la homogeneidad del perfil sobre el volumen de la muestra, de modo que los resultados sea interpretables en relación con el público técnico para el que la herramienta ha sido concebida, minimizando la la varianza debida a diferencias de perfil no relacionadas con la herramienta.

### 8.2.2. Procedimiento

La evaluación se realiza de forma autónoma por cada participante, siguiendo los pasos que se describen a continuación:

1. **Acceso a la herramienta.** El participante accede a la aplicación desplegada en <https://tfm-bpmn-frontend.onrender.com/> desde su propio dispositivo.
2. **Exploración guiada de la interfaz.** Antes de comenzar la tarea, se informa al participante de todas las funcionalidades disponibles: generación guiada (paso a paso) y completa, edición conversacional, análisis PERVAL, entrada por voz y selector de idioma. A continuación se conceden aproximadamente cinco minutos para que explore libremente la interfaz, identificando las zonas principales (editor BPMN, panel conversacional, botón de voz y selector de idioma). Se le indica también que, durante la generación, el sistema solicitará especificar el evento de inicio del proceso (el departamento o actor donde comienza el flujo).
3. **Tarea de modelado guiado.** El participante modela el proceso de negocio descrito en la sección 8.2.3 utilizando el modo de generación guiado (paso a paso), confirmando o corrigiendo cada propuesta del sistema.
4. **Exploración de funcionalidades adicionales.** Una vez generado el diagrama, el participante prueba, al menos, una instrucción de refinamiento conversacional y ejecuta el análisis de valor percibido PERVAL. Se le anima también a explorar el modo de generación completa y la entrada por voz si lo desea.
5. **Cumplimentación del cuestionario.** El participante completa el cuestionario descrito en la sección 8.3 a través de un formulario en línea.

No se establece un tiempo máximo; la duración estimada total es de entre 15 y 25 minutos.

### 8.2.3. Caso de uso para la evaluación

Para homogeneizar la experiencia de todos los participantes, se proporciona a cada uno la misma descripción de proceso de negocio. El proceso ha sido diseñado con una complejidad moderada: suficiente para que el sistema genere un diagrama con varias calles, puertas lógicas y actores externos, pero sin exceder el contexto del modelo de lenguaje. La descripción facilitada al participante es la siguiente:

Una empresa de comercio electrónico llamada **TiendaRápida** gestiona pedidos de clientes a través de su plataforma web. Cuando un cliente finaliza una compra, el departamento de **Ventas** registra el pedido y verifica la disponibilidad del producto en el almacén. Si el producto está disponible, el departamento de **Almacén** prepara el paquete y genera la documentación de envío; a continuación, un **transportista** externo recoge el paquete y lo entrega al cliente. Si el producto no está disponible, el departamento de **Atención al Cliente** contacta con el cliente para ofrecerle dos opciones: esperar a la reposición del stock o cancelar el pedido. Si el cliente decide esperar, se genera una reserva y se notifica al almacén para gestionar la reposición; si decide cancelar, se inicia el trámite de cancelación. En todos los casos, la **pasarela de pago** (actor externo) procesa el cargo o el reembolso correspondiente según el resultado final del pedido.

Este proceso presenta las siguientes características relevantes para la evaluación: (i) tres departamentos internos (Ventas, Almacén, Atención al Cliente); (ii) tres actores externos (Cliente, Transportista y Pasarela de pago); (iii) una puerta lógica exclusiva principal (disponibilidad de producto) con dos ramas, una de las cuales contiene a su vez una bifurcación adicional (esperar o cancelar); y (iv) flujos de mensaje hacia el cliente externo en distintos momentos del proceso.

### 8.2.4. Amenazas a la validez

Toda validación está sujeto a limitaciones que conviene reconocer explícitamente para interpretar correctamente sus resultados. Se identifican las siguientes amenazas a la validez:

- **Amenazas a la validez interna.** La principal amenaza es la posible influencia de la experiencia previa de los participantes con herramientas de modelados de procesos o con LLMs sobre su percepción de la herramientas. Para mitigarla, el bloque demográfico del cuestionario recoge estas variables, lo que permitirá analizar a posteriori si existen diferencias de percepción entre subgrupos. Al realizarse la evaluación de forma autónoma e individual, se reduce además el riesgo de sesgo por influencia social entre participantes.
- **Amenazas a la validez externa.** La muestra de tamaño reducido y concentrada en perfiles técnicos, limita la generalización de los resultados a otros colectivos. Adicionalmente, la evaluación se realiza con un único escenario de proceso de negocio de complejidad moderada, por lo que los resultados podrían no ser directamente extrapolables a procesos de mayor complejidad o a dominios de negocio muy específicos.
- **Amenazas a la validez de constructo.** El TAM mide la aceptación percibida en un momento puntual, no el uso real sostenido en el tiempo: una alta puntuación en ITU no garantiza que el usuario adopte efectivamente la herramienta en su actividad habitual. Por ello se ha incorporado el bloque E de ítems específicos que capturan dimensiones adicionales que el TAM clásico no contempla, aportando así una visión más completa de la experiencia de usuario.

### 8.3. Instrumento de medida: el cuestionario

El cuestionario se organiza en cinco bloques. Los bloques B, C y D recogen los ítems del TAM clásico (utilidad percibida (PU), facilidad de uso percibida (PEOU) e intención de uso (ITU)) medidos con una escala Likert de siete puntos (1 = *Totalmente en desacuerdo*; 7 = *Totalmente de acuerdo*). El bloque A recoge variables demográficas y de perfil. El bloque E contiene ítems específicos de la herramienta, también en escala Likert de siete puntos. El cuestionario cierra con dos preguntas abiertas de carácter cualitativo.

#### 8.3.1. Bloque A: Datos demográficos y perfil del participante

Las preguntas de este bloque permitirán caracterizar a los participantes y analizar si existen diferencias en la percepción de la herramienta en función del perfil (tabla 8.1).

Cuadro 8.1: Bloque A — Variables demográficas y de perfil del participante.

| Cód. | Variable                                                                              | Opciones / escala                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| D1   | Edad                                                                                  | <20 / 20-24 / 25-29 / 30-39 / ≥40 años              |
| D2   | Género                                                                                | Hombre / Mujer / No binario / Prefiero no indicarlo |
| D3   | Nivel de estudios completado                                                          | Grado / Máster / Doctorado / FP Superior / Otro     |
| D4   | Conocimiento previo de la notación BPMN                                               | Escala 1-5 (1 = Ninguno; 5 = Experto)               |
| D5   | Experiencia con herramientas de modelado de procesos (Bizagi, Camunda, Lucidchart...) | Escala 1-5 (1 = Ninguna; 5 = Uso avanzado)          |
| D6   | Frecuencia de uso de herramientas de IA generativa (ChatGPT, Copilot, Gemini...)      | Nunca / Ocasional / Habitual / Diaria               |

#### 8.3.2. Bloque B: Utilidad percibida (PU)

Los ocho ítems de este bloque miden el grado en que los participantes perciben que la herramienta mejora su capacidad para modelar procesos de negocio, evaluando tanto la utilidad general como aspectos concretos del modelado (tabla 8.2).

Cuadro 8.2: Bloque B — Ítems de Utilidad Percibida (PU). Escala Likert 1 (TD) – 7 (TA).

| <b>Cód.</b> | <b>Ítem</b>                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU1         | El sistema me permite crear diagramas BPMN de forma más rápida que con herramientas de modelado tradicionales.                                      |
| PU2         | El uso del sistema mejora mi productividad en el modelado de procesos de negocio.                                                                   |
| PU3         | El sistema me resulta útil para representar procesos que implican varios departamentos y actores externos.                                          |
| PU4         | El sistema identifica correctamente los participantes del proceso.                                                                                  |
| PU5         | Las decisiones y condiciones de bifurcación propuestas por el sistema reflejan adecuadamente la lógica del proceso descrito.                        |
| PU6         | Las preguntas que formula el sistema durante la generación guiada son pertinentes para construir el diagrama.                                       |
| PU7         | La colaboración paso a paso entre usuario y sistema produce un diagrama más fiel al proceso real que una generación completamente autónoma.         |
| PU8         | La edición conversacional del diagrama me permite ajustarlo sin necesidad de conocer la sintaxis del BPMN.                                          |
| PU9         | El análisis PERVAL integrado me ayuda a identificar qué elementos del proceso aportan más valor al cliente de una manera tanto visual como textual. |
| PU10        | El modo de generación completa es útil para obtener rápidamente un primer borrador del proceso.                                                     |
| PU11        | En general, considero que el sistema es una herramienta valiosa para el modelado de procesos.                                                       |

### **8.3.3. Bloque C: Facilidad de uso percibida (PEOU)**

Los ocho ítems de este bloque miden la facilidad con que los participantes han podido interactuar con el sistema y obtener el resultado deseado, incluyendo la facilidad de la interacción cooperativa y el uso de las modalidades de entrada alternativas (tabla 8.3).



Cuadro 8.3: Bloque C — Ítems de Facilidad de Uso Percibida (PEOU). Escala Likert 1 (TD) – 7 (TA).

| Cód.   | Ítem                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEOU1  | Aprender a utilizar el sistema ha sido sencillo.                                                                     |
| PEOU2  | Describir el proceso de negocio en lenguaje natural es una forma intuitiva de interactuar con el sistema.            |
| PEOU3  | La interfaz del sistema (editor BPMN y panel conversacional) es clara y comprensible.                                |
| PEOU4  | El número de preguntas que formula el sistema durante el proceso es adecuado.                                        |
| PEOU5  | Confirmar o corregir cada propuesta del sistema durante la generación resulta fácil e intuitivo.                     |
| PEOU6  | El cambio de idioma entre español e inglés es sencillo de realizar desde la interfaz.                                |
| PEOU7  | Introducir la descripción del proceso mediante voz resulta tan intuitivo como escribirla por teclado.                |
| PEOU8  | Iniciar y utilizar el análisis PERVAL desde el panel conversacional resulta sencillo.                                |
| PEOU9  | Modificar el diagrama directamente sobre el lienzo de bpmn.io es intuitivo.                                          |
| PEOU10 | El modo de generación completa es fácil de activar y utilizar.                                                       |
| PEOU11 | Identificar y especificar el punto de inicio del proceso cuando el sistema lo solicita resulta sencillo e intuitivo. |
| PEOU12 | En general, considero que el sistema es fácil de usar.                                                               |

### 8.3.4. Bloque D: Intención de uso (ITU)

Los cinco ítems de este bloque recogen la disposición del participante a utilizar el sistema en el futuro (tabla 8.4).

Cuadro 8.4: Bloque D — Ítems de Intención de Uso (ITU). Escala Likert 1 (TD) – 7 (TA).

| Cód. | Ítem                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITU1 | Tengo intención de utilizar este sistema en el futuro para modelar procesos de negocio.                             |
| ITU2 | Recomendaría el uso de este sistema a compañeros o colegas que necesiten crear diagramas BPMN.                      |
| ITU3 | Si tuviera acceso a esta herramienta en mi entorno de trabajo o estudio, la utilizaría con regularidad.             |
| ITU4 | Preferiría utilizar este sistema antes que herramientas de modelado tradicionales para crear nuevos diagramas BPMN. |
| ITU5 | Utilizaría este sistema para introducir a otras personas en el modelado de procesos de negocio con BPMN.            |

### 8.3.5. Bloque E: Ítems específicos de la herramienta

Este bloque contiene once ítems diseñados específicamente para este proyecto con el fin de medir dimensiones que el TAM clásico no contempla y que son especialmente relevantes para una herramienta de generación conversacional de modelos BPMN mediante LLM (tabla 8.5). Estos ítems no forman parte de escalas validadas preexistentes y constituyen una aportación exploratoria del estudio.

Las dimensiones cubiertas por el bloque E no han sido recogidas hasta la fecha en estudios TAM sobre herramientas de modelado de procesos, por lo que los resultados de estos ítems tienen un carácter exploratorio y constituyen una aportación exploratoria propia del presente trabajo.

### 8.3.6. Preguntas abiertas

El cuestionario cierra con dos preguntas de respuesta libre, destinadas a recoger percepciones cualitativas que las escalas Likert no pueden capturar:

1. *¿Qué funcionalidad de la herramienta te ha parecido más útil o innovadora? ¿Por qué?*
2. *¿Qué aspecto mejorarías o echarías en falta en la herramienta?*

## 8.4. Análisis de los datos

Los datos recogidos se analizarán siguiendo las fases habituales en estudios de validación basados en TAM:

1. **Estadística descriptiva.** Para cada ítem de los bloques B, C, D y E se calcularán la media ( $\bar{x}$ ), la desviación típica ( $\sigma$ ), la mediana y los valores mínimo y máximo, con el fin de obtener una imagen global de la percepción de los participantes.
2. **Fiabilidad interna de las escalas.** Se calculará el coeficiente alfa de Cronbach ( $\alpha$ ) para cada constructo del TAM (PU, PEOU, ITU) con el fin de verificar la consistencia interna de cada escala. Se considera aceptable  $\alpha \geq 0,7$  y bueno  $\alpha \geq 0,8$  [23].
3. **Análisis de correlaciones.** Se calculará la correlación de Pearson (o de Spearman en función de la distribución de los datos) entre las puntuaciones medias de los constructos PU, PEOU e ITU, con el objetivo de verificar si las relaciones que el TAM establece entre sus constructos se observan también en el contexto de esta herramienta.
4. **Análisis de los ítems específicos.** Los siete ítems del bloque E se analizarán de forma descriptiva e individual. Se prestará especial atención a SP5 (confianza en el modelo generado) y SP2 (democratización del modelado) como indicadores de la propuesta de valor diferencial del sistema respecto a herramientas de modelado convencionales.
5. **Análisis cualitativo.** Las respuestas a las preguntas abiertas se categorizarán de forma manual para identificar patrones comunes en los aspectos valorados positivamente y en las áreas de mejora señaladas por los participantes.

Cuadro 8.5: Bloque E — Ítems específicos de la herramienta. Escala Likert 1 (TD) – 7 (TA).

| Cód. | Ítem                                                                                                                                                                 | Dimensión medida                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SP1  | El modo de generación guiado me ha dado suficiente control sobre el resultado del diagrama.                                                                          | Control en la interacción humano-LLM ( <i>human-in-the-loop</i> ) |
| SP2  | El sistema reduce la necesidad de tener conocimientos previos de notación BPMN para crear diagramas.                                                                 | Democratización del modelado de procesos                          |
| SP3  | La opción de generar el diagrama completo de una sola vez (sin confirmaciones intermedias) es una alternativa útil al modo guiado.                                   | Valor del modo de generación autónoma                             |
| SP4  | El análisis automático de valor percibido (PERVAL) me aporta información útil sobre la calidad del proceso modelado.                                                 | Valor del análisis IA sobre el modelo generado                    |
| SP5  | Confío en que el diagrama BPMN generado representa fielmente el proceso de negocio que describí.                                                                     | Calibración de la confianza en el output del LLM                  |
| SP6  | La posibilidad de introducir la descripción del proceso mediante voz facilita la interacción respecto a la escritura por teclado.                                    | Utilidad de la entrada multimodal por voz                         |
| SP7  | La edición conversacional del diagrama (instrucciones en lenguaje natural para modificar el modelo generado) me ha resultado una forma cómoda de refinar el proceso. | Utilidad de la edición conversacional del modelo                  |
| SP8  | El soporte multilingüe resulta útil para trabajar con equipos o clientes en ambos idiomas.                                                                           | Valor del soporte multilingüe                                     |
| SP9  | La posibilidad de modificar el diagrama directamente en el lienzo de bpmn.io complementa bien la interacción conversacional.                                         | Valor de la edición directa sobre el canvas                       |
| SP10 | La integración del análisis PERVAL dentro de la propia herramienta es una ventaja significativa.                                                                     | Valor de la integración del modelado + análisis de valor          |
| SP11 | El sistema en su conjunto me parece una solución completa para el modelado de procesos orientado al valor.                                                           | Percepción de completitud de la solución                          |

Los resultados del estudio se presentan en el capítulo siguiente.

En conjunto, el diseño presentado en este capítulo establece una validación cuyo objeto de evaluación es la aceptación de la herramienta por parte de sus potenciales usuarios, medida a través del modelo TAM, y no la calidad intrínseca de los modelos BPMN generados por el LLM. El instrumento de medida combina las tres dimensiones clásicas del TAM con un bloque de ítems específicos que captura dimensiones propias de un sistema de modelado conversacional basado en LLM, como el control en la interacción *human-in-the-loop*, la confianza en el output generado o la utilidad de la integración PERVAL. Estos ítems específicos constituyen una aportación exploratoria original del presente trabajo que complementa la información que el TAM clásico no puede proporcionar.

Las decisiones de diseño del estudio han sido justificadas y sus limitaciones han sido explicitadas en forma de amenazas a la validez interna, externa y de constructo. El análisis de datos recogidos, que incluirá estadística descriptiva, fiabilidad de las escalas, correlaciones entre constructos TAM y análisis cualitativo de las respuestas abiertas, se presenta en el capítulo siguiente.

## Capítulo 9

# Resultados del estudio

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en el estudio de validación descrito en el capítulo 8. El análisis se organiza en torno a los tres constructos del modelo TAM, utilidad percibida (PU), facilidad de uso percibida (PEOU) e intención de uso (ITU), y se complementa con la valoración de funcionalidades específicas recogida en el Bloque E y con el análisis cualitativo de las preguntas abiertas. La muestra final está compuesta por  $n = 11$  participantes que completaron el cuestionario entre el 22 de julio y el 26 de agosto de 2026, coincidiendo con el período de evaluación del sistema descrito en el capítulo 7.

### 9.1. Perfil de la muestra

La tabla 9.1 resume las características demográficas y de experiencia previa de los once participantes (variables del Bloque A del cuestionario).

El perfil dominante es el de un estudiante de máster joven (20–24 años), con un conocimiento medio de BPMN (nivel 4 en el 72,7 %) y una experiencia fluida tanto con herramientas de modelado como con sistemas de IA generativa. Este perfil es coherente con el tipo de usuario objetivo de la herramienta (profesionales técnicos que modelan procesos de negocio), aunque el rango de experiencia previa con IA (entre *habitual* y *diaria*) sugiere una muestra sensiblemente familiarizada con este tipo de tecnologías, lo que puede influir positivamente en la percepción de la facilidad de uso.

### 9.2. Fiabilidad de las escalas

Antes de proceder al análisis por constructo se estimó la consistencia interna de cada escala mediante el coeficiente alfa de Cronbach ( $\alpha$ ). Para una muestra piloto de  $n = 11$ , un valor  $\alpha \geq 0,70$  se considera aceptable en la literatura de validación de instrumentos psicométricos. Las figuras 9.1, 9.2 y 9.3 muestran el desarrollo numérico del cálculo para cada constructo; la tabla 9.2 resume los resultados.

Los tres constructos presentan  $\alpha = 0,87$ , superando con holgura el umbral de 0,70 y situándose en el rango «bueno» (0,80–0,90). Estos resultados indican que los ítems de cada bloque miden de forma consistente la misma dimensión latente, lo que legitima

Cuadro 9.1: Perfil demográfico y de experiencia de los participantes ( $n = 11$ ).

| Característica / Categoría                                   | $n$ (%)    |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Edad</b>                                                  |            |
| 20–24 años                                                   | 8 (72,7 %) |
| 25–29 años                                                   | 3 (27,3 %) |
| <b>Género</b>                                                |            |
| Hombre                                                       | 8 (72,7 %) |
| Mujer                                                        | 3 (27,3 %) |
| <b>Nivel de estudios</b>                                     |            |
| Máster                                                       | 9 (81,8 %) |
| Grado                                                        | 2 (18,2 %) |
| <b>Conocimiento previo de BPMN (escala 1–7)</b>              |            |
| 3 — básico                                                   | 2 (18,2 %) |
| 4 — medio                                                    | 8 (72,7 %) |
| 5 — alto                                                     | 1 (9,1 %)  |
| <b>Experiencia con herramientas de modelado (escala 1–7)</b> |            |
| 2 — escasa                                                   | 1 (9,1 %)  |
| 3 — baja                                                     | 1 (9,1 %)  |
| 4 — media                                                    | 6 (54,5 %) |
| 5 — alta                                                     | 3 (27,3 %) |
| <b>Frecuencia de uso de IA generativa</b>                    |            |
| Habitual (varias veces/semana)                               | 4 (36,4 %) |
| Diaria                                                       | 7 (63,6 %) |

$$\alpha_{PU} = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_{\text{total}}^2} \right) = \frac{11}{10} \left( 1 - \frac{7,33}{35,29} \right) = 1,1 \times (1 - 0,208) = 1,1 \times 0,792 \approx \mathbf{0,87}$$

Figura 9.1: Cálculo del alfa de Cronbach para la escala PU ( $k = 11$  ítems,  $n = 11$ ).  $\sum \sigma_i^2 = 7,33$  es la suma de las varianzas individuales de cada ítem;  $\sigma_{\text{total}}^2 = 35,29$  es la varianza de la puntuación total del constructo.

Cuadro 9.2: Consistencia interna de las escalas TAM ( $n = 10$ ).

| Constructo                        | Ítems | $\alpha$ | Valoración |
|-----------------------------------|-------|----------|------------|
| Utilidad percibida (PU)           | 11    | 0,87     | Buena      |
| Facilidad de uso percibida (PEOU) | 12    | 0,87     | Buena      |
| Intención de uso (ITU)            | 5     | 0,87     | Buena      |

la construcción de una puntuación compuesta por constructo a partir de la media de sus ítems.

## Resultados del estudio

$$\alpha_{\text{PEOU}} = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_{\text{total}}^2} \right) = \frac{12}{11} \left( 1 - \frac{12,32}{60,84} \right) = 1,091 \times (1 - 0,202) = 1,091 \times 0,798 \approx \mathbf{0,87}$$

Figura 9.2: Cálculo del alfa de Cronbach para la escala PEOU ( $k = 12$  ítems,  $n = 11$ ).  
 $\sum \sigma_i^2 = 12,32$ ;  $\sigma_{\text{total}}^2 = 60,84$ .

$$\alpha_{\text{ITU}} = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_{\text{total}}^2} \right) = \frac{5}{4} \left( 1 - \frac{7,80}{25,65} \right) = 1,250 \times (1 - 0,304) = 1,250 \times 0,696 \approx \mathbf{0,87}$$

Figura 9.3: Cálculo del alfa de Cronbach para la escala ITU ( $k = 5$  ítems,  $n = 11$ ).  
 $\sum \sigma_i^2 = 7,80$ ;  $\sigma_{\text{total}}^2 = 25,65$ .

La figura 9.4 ofrece una visión global de las puntuaciones compuestas de los cuatro bloques del cuestionario, mostrando cómo los constructos TAM (PU, PEOU e ITU) se sitúan todos por encima de 5,7 sobre 7, con PU y PEOU próximos a 6,2, lo que indica una percepción muy positiva de la herramienta en su conjunto.




Figura 9.4: Puntuaciones compuestas por constructo TAM ( $n = 11$ ; escala 1–7). La distancia al centro es proporcional a la puntuación media del constructo.

### 9.3. Utilidad percibida

La puntuación compuesta de utilidad percibida (PU) se calculó como la media aritmética de los once ítems del Bloque B para cada participante. La media global obtenida fue  $\bar{x}_{PU} = 6,19$  ( $SD = 0,57$ ; escala de 1 a 7), lo que equivale a un 88,4 % de la puntuación máxima posible. La tabla 9.3 detalla la media por ítem.

Cuadro 9.3: Medias por ítem del Bloque B (Utilidad percibida,  $n = 11$ ; escala 1–7).


| Ítem                           | Enunciado resumido                                                                  | $\bar{x}$   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PU1                            | El sistema permite crear diagramas BPMN más rápido que herramientas tradicionales   | 6,73        |
| PU2                            | El uso del sistema mejora la productividad en el modelado de procesos               | 6,09        |
| PU3                            | El sistema es útil para procesos con varios departamentos y actores externos        | 6,36        |
| PU4                            | El sistema identifica correctamente los participantes del proceso                   | 6,55        |
| PU5                            | Las bifurcaciones propuestas reflejan adecuadamente la lógica del proceso           | 5,73        |
| PU6                            | Las preguntas del sistema durante la generación guiada son pertinentes              | 6,18        |
| PU7                            | La colaboración paso a paso produce un diagrama más fiel que la generación autónoma | 5,82        |
| PU8                            | La edición conversacional permite ajustar el diagrama sin conocer la sintaxis BPMN  | 5,91        |
| PU9                            | El análisis PERVAL integrado ayuda a identificar qué elementos aportan más valor    | 5,55        |
| PU10                           | El modo de generación completa es útil para obtener rápidamente un primer borrador  | 6,64        |
| PU11                           | En general, el sistema es una herramienta valiosa para el modelado de procesos      | 6,55        |
| <b>Puntuación compuesta PU</b> |                                                                                     | <b>6,19</b> |

Los ítems con media más alta corresponden a la velocidad de creación de diagramas (PU1 = 6,73,  $Mdn = 7$ ,  $Mo = 7$ ), al modo de generación completa (PU10 = 6,64) y al juicio global de valor (PU11 = 6,55). El ítem de menor puntuación es PU9, relativo al análisis PERVAL ( $\bar{x} = 5,55$ ), lo que sugiere que los participantes valoran la característica pero perciben un margen de mejora respecto a su integración en el flujo de trabajo. El ítem PU7 (colaboración paso a paso frente a generación autónoma,  $\bar{x} = 5,82$ ) registra un descenso respecto a la medición anterior, influido por la valoración de P11, que prefirió la generación completa como punto de partida.


La figura 9.5 muestra la distribución de respuestas para los ítems extremos del bloque: PU1 concentra el 72,7 % de respuestas en el valor máximo 7 ( $n = 8$ ), mientras PU9 presenta una distribución más dispersa centrada en los valores 5 y 6.



## Resultados del estudio



**PU1** — Velocidad de creación  
 $\bar{x} = 6,73$ ;  $Mdn = 7$ ;  $Mo = 7$



**PU9** — Análisis PERVAL  
 $\bar{x} = 5,55$ ;  $Mdn = 6$ ;  $Mo = 6$

Figura 9.5: Distribución de respuestas para los ítems extremos del Bloque B ( $n = 11$ ): ítem de mayor puntuación (PU1) e ítem de menor puntuación (PU9).

### 9.4. Facilidad de uso percibida

La media compuesta de facilidad de uso percibida (PEOU) fue  $\bar{x}_{PEOU} = 6,17$  ( $SD = 0,70$ ), equivalente al 88,1 % de la puntuación máxima. La tabla 9.4 presenta las medias por ítem.

Cuadro 9.4: Medias por ítem del Bloque C (Facilidad de uso percibida,  $n = 11$ ; escala 1–7).

| Ítem                             | Enunciado resumido                                                                   | $\bar{x}$   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PEOU1                            | Aprender a utilizar el sistema ha sido sencillo                                      | 6,64        |
| PEOU2                            | Describir el proceso en lenguaje natural es intuitivo                                | 6,27        |
| PEOU3                            | La interfaz (editor BPMN y panel conversacional) es clara                            | 5,64        |
| PEOU4                            | El número de preguntas durante la generación es adecuado                             | 6,09        |
| PEOU5                            | Confirmar o corregir las propuestas del sistema es fácil e intuitivo                 | 5,91        |
| PEOU6                            | El cambio de idioma (español/inglés) es sencillo desde la interfaz                   | 6,55        |
| PEOU7                            | Introducir la descripción mediante voz es tan intuitivo como escribirla              | 5,09        |
| PEOU8                            | Iniciar y utilizar el análisis PERVAL desde el panel es sencillo                     | 6,09        |
| PEOU9                            | Modificar el diagrama directamente sobre el lienzo bpmn.io es intuitivo              | 6,18        |
| PEOU10                           | El modo de generación completa es fácil de activar                                   | 6,82        |
| PEOU11                           | Especificar el punto de inicio del proceso cuando el sistema lo solicita es sencillo | 6,00        |
| PEOU12                           | En general, el sistema es fácil de usar                                              | 6,45        |
| <b>Puntuación compuesta PEOU</b> |                                                                                      | <b>6,17</b> |

El ítem con puntuación más alta es PEOU10 ( $\bar{x} = 6,82$ ), correspondiente a la facilidad de activar el modo de generación completa. El ítem de menor puntuación es PEOU7 ( $\bar{x} = 5,09$ ), relativo a la interacción mediante voz. Este resultado es consistente con las limitaciones inherentes al reconocimiento de voz en entornos de escritorio y con las observaciones cualitativas de la sección 9.8. La claridad de la interfaz (PEOU3,  $\bar{x} = 5,64$ ) y la facilidad de confirmación de propuestas (PEOU5,  $\bar{x} = 5,91$ ) obtienen puntuaciones moderadas que señalan áreas de mejora en la experiencia de usuario.

La figura 9.6 ilustra el contraste entre PEOU10 y PEOU7, cuya distribución es la más heterogénea de todo el cuestionario, con respuestas diseminadas desde el valor 2 hasta el 7.




Figura 9.6: Distribución de respuestas para los ítems extremos del Bloque C ( $n = 11$ ): ítem de mayor puntuación (PEOU10) e ítem de menor puntuación y mayor dispersión (PEOU7).

## 9.5. Intención de uso

La media compuesta de intención de uso (ITU) fue  $\bar{x}_{ITU} = 5,65$  ( $SD = 1,00$ ). La desviación estándar más alta de los tres constructos refleja una mayor heterogeneidad en las intenciones de uso, en parte explicable por las distintas trayectorias profesionales de los participantes. La tabla 9.5 muestra las medias por ítem.


El ítem con mayor puntuación es ITU2 ( $\bar{x} = 6,36$ ), que refleja la disposición a recomendar el sistema: los participantes se muestran claramente proclives a prescribirlo a terceros, lo que indica una valoración global positiva. ITU1 ( $\bar{x} = 4,91$ ), la intención de uso personal en el futuro, obtiene la puntuación más baja del bloque. Una posible explicación es que la mayoría de los participantes son estudiantes sin un rol profesional en BPM, de modo que la intención de uso futuro depende de su acceso continuado a contextos en los que el modelado de procesos sea necesario. Este efecto de contexto es habitual en estudios TAM con muestras académicas y no invalida la valoración positiva de utilidad y facilidad de uso.

La figura 9.7 muestra que ITU2 concentra 7 de 11 respuestas en el valor máximo 7, mientras que ITU1 presenta una distribución asimétrica negativa más marcada, con un participante en el valor 2 que deprime la media respecto a la moda (6).


## Resultados del estudio

Cuadro 9.5: Medias por ítem del Bloque D (Intención de uso,  $n = 11$ ; escala 1–7).

| Ítem                            | Enunciado resumido                                                                  | $\bar{x}$   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ITU1                            | Tengo intención de utilizar este sistema en el futuro                               | 4,91        |
| ITU2                            | Recomendaría este sistema a compañeros que necesiten crear diagramas BPMN           | 6,36        |
| ITU3                            | Si tuviera acceso, lo utilizaría con regularidad en mi entorno de trabajo o estudio | 5,55        |
| ITU4                            | Preferiría este sistema antes que herramientas de modelado tradicionales            | 6,09        |
| ITU5                            | Utilizaría este sistema para introducir a otras personas en el modelado BPMN        | 5,36        |
| <b>Puntuación compuesta ITU</b> |                                                                                     | <b>5,65</b> |



**ITU2** — Recomendaría el sistema  
 $\bar{x} = 6,36$ ;



**ITU1** — Intención de uso futuro  
 $\bar{x} = 5,91$ ;

Figura 9.7: Distribución de respuestas para los ítems extremos del Bloque D ( $n = 11$ ): ítem de mayor puntuación (ITU2) e ítem de menor puntuación (ITU1).

## 9.6. Relaciones entre constructos

Para examinar las relaciones entre los tres constructos TAM se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre las puntuaciones compuestas de PU, PEOU e ITU. La tabla 9.6 presenta la matriz de correlaciones.

Cuadro 9.6: Matriz de correlaciones de Pearson entre constructos TAM ( $n = 11$ ).

\*  $p < ,05$ ; \*\*\*  $p < ,001$  (prueba bilateral).

|      | PU   | PEOU    | ITU     |
|------|------|---------|---------|
| PU   | 1,00 | 0,94*** | 0,89*** |
| PEOU |      | 1,00    | 0,75*   |
| ITU  |      |         | 1,00    |

Las tres correlaciones son estadísticamente significativas y de signo positivo, en plena concordancia con las predicciones del modelo TAM original [23]:

- La correlación entre PU y PEOU ( $r = 0,94$ ,  $p < ,001$ ) indica que los participantes

que perciben el sistema como fácil de usar tienden también a percibirlo como más útil, lo que refuerza el papel de la facilidad de uso como antecedente de la utilidad percibida postulado por Davis [23].

- La correlación entre PU e ITU ( $r = 0,89$ ,  $p < ,001$ ) es la más sólida desde el punto de vista teórico: la utilidad percibida es el principal predictor de la intención de uso, y los datos apoyan esta relación con gran claridad.
- La correlación entre PEOU e ITU ( $r = 0,75$ ,  $p < ,05$ ) también es significativa, si bien de menor magnitud, lo que es coherente con la literatura TAM que atribuye a la facilidad de uso un efecto indirecto sobre la intención mediado en parte por la utilidad percibida.

Estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el tamaño muestral ( $n = 11$ ): con  $df = 9$ , el valor crítico de Pearson para  $p < ,05$  (bilateral) es  $r_c = 0,602$ . Todas las correlaciones lo superan, por lo que son estadísticamente significativas, pero la amplitud de los intervalos de confianza, aconseja prudencia en la generalización. Los resultados son, no obstante, consistentes internamente y coherentes con los obtenidos en estudios TAM piloto de escala similar.

## 9.7. Valoración de funcionalidades específicas

El Bloque E del cuestionario recogió la valoración de once características concretas de la herramienta que no quedan recogidas directamente en los constructos TAM estándar. La puntuación compuesta del bloque fue  $\bar{x}_{SP} = 5,70$  ( $SD = 0,86$ ). La tabla 9.7 presenta las medias por ítem.

El ítem de mayor puntuación es SP9 ( $\bar{x} = 6,27$ ), que refleja que la combinación de interacción conversacional y edición directa sobre bpmn.io se percibe como una propuesta de valor coherente. SP3 y SP5 alcanzan ambos  $\bar{x} = 6,00$ : SP3 (modo de generación completa como opción útil) recibe apoyo explícito de P11 y SP5 confirma que los participantes confían en la fidelidad del diagrama generado a pesar de los errores esporádicos del LLM.

El ítem SP6 (entrada por voz,  $\bar{x} = 5,00$ ) obtiene la puntuación más baja del bloque, en línea con el ítem PEOU7 de facilidad de uso. La funcionalidad de voz es valorada positivamente como concepto, pero su utilidad práctica se ve condicionada por factores de entorno (ruido, privacidad) que los participantes señalan implícitamente. SP1 y SP2 comparten la segunda posición más baja ( $\bar{x} = 5,18$ ): SP2 (reducción de la necesidad de conocimientos previos de BPMN) muestra la mayor variabilidad del bloque, con respuestas que van de 1 a 7, lo que refleja la diferencia de percepción entre expertos en BPMN que ven la herramienta como complementaria y usuarios menos expertos que la valoran como democratizadora.

La figura 9.8 muestra la distribución de SP2, cuya alta dispersión refleja la diferencia de criterio entre participantes con distinto nivel de expertise en BPMN. Con  $n = 11$ , la moda sigue siendo 7 (cuatro participantes), pero los valores bajos (1 y 3) mantienen su efecto depresor sobre la media.

## Resultados del estudio

Cuadro 9.7: Medias por ítem del Bloque E (funcionalidades específicas,  $n = 11$ ; escala 1–7).

| Ítem                                 | Enunciado resumido                                                                       | $\bar{x}$   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SP1                                  | Modo paso a paso: suficiente control sobre el resultado final                            | 5,18        |
| SP2                                  | El sistema reduce la necesidad de conocimientos previos de BPMN                          | 5,18        |
| SP3                                  | El modo de generación completa es también una opción útil                                | 6,00        |
| SP4                                  | El análisis PERVAL aporta información útil sobre la calidad del proceso                  | 5,45        |
| SP5                                  | Confío en que el diagrama generado representa fielmente el proceso descrito              | 6,00        |
| SP6                                  | La entrada por voz facilita la interacción respecto a la escritura                       | 5,00        |
| SP7                                  | La edición conversacional es una forma cómoda de refinar el proceso                      | 5,64        |
| SP8                                  | El soporte multilingüe es útil para trabajar con equipos en ambos idiomas                | 6,09        |
| SP9                                  | La edición sobre el lienzo bpmn.io complementa bien la interacción conversacional        | 6,27        |
| SP10                                 | Integrar el análisis PERVAL dentro de la propia herramienta es una ventaja significativa | 5,73        |
| SP11                                 | El sistema en conjunto es una solución completa para el modelado orientado al valor      | 6,18        |
| <b>Puntuación compuesta Bloque E</b> |                                                                                          | <b>5,70</b> |




Figura 9.8: Distribución de respuestas del ítem SP2 «El sistema reduce la necesidad de conocimientos previos de BPMN» ( $n = 11$ ;  $\bar{x} = 5,18$ ;  $Mdn = 6$ ;  $Mo = 7$ ). La alta dispersión refleja diferencias de criterio según el nivel de expertise previo en BPMN.

## 9.8. Análisis cualitativo de las preguntas abiertas

El cuestionario incluía dos preguntas abiertas: (Q1) «¿Qué funcionalidad de la herramienta te ha parecido más útil o innovadora?» y (Q2) «¿Qué aspecto mejorarías o

echarías en falta?». Las respuestas fueron codificadas temáticamente mediante análisis de contenido inductivo. Se identificaron cuatro categorías principales en Q1 y cuatro en Q2.

### 9.8.1. Funcionalidades más valoradas (Q1)

**9.8.1.0.1. Generación paso a paso.** Es la funcionalidad más citada como innovadora, mencionada explícitamente por cuatro de los diez participantes (P1, P3, P7, P9). Los participantes destacan que la interacción guiada les proporciona un grado de control sobre el resultado que no encuentran en sistemas de generación autónoma. P7 lo sintetiza con precisión: *«la generación paso a paso [...] resulta un punto de encuentro muy interesante entre el uso de IA y el mantenimiento del control por parte del usuario»*.

**9.8.1.0.2. Generación mediante lenguaje natural.** Cinco participantes (P4, P6, P9, P10, P11) destacan la capacidad de describir el proceso en lenguaje natural como la característica más innovadora, con independencia del modo de generación utilizado. P9 señala que *«la opción de poder crear diagramas BPMN con lenguaje natural me parece muy útil e innovadora ya que puede reducir la carga de trabajo»*. P10 añade el valor de la organización automática del lienzo: *«facilita mucho la creación de diagramas BPMN, al organizar todo en el espacio por ti»*.

**9.8.1.0.3. Integración del análisis PERVAL.** P2 destaca conjuntamente la generación automática y el análisis PERVAL, valorando que este último *«añade una valoración adicional al diagrama y ayuda a identificar los puntos que aportan más valor al usuario»*.

**9.8.1.0.4. Velocidad y accesibilidad.** P8 señala como principal ventaja la *«velocidad y sencillez sin necesidad de tener altos conocimientos previos en BPMN»*, perspectiva coherente con su valoración de SP2 y con el objetivo de democratización del modelado de procesos que motivó el diseño de la herramienta (capítulo 8).

### 9.8.2. Aspectos de mejora (Q2)

**9.8.2.0.1. Personalización visual.** Dos participantes (P1 y P6) señalan la ausencia de control estético como la principal carencia: colores, fuentes e iconos para personalizar los elementos del diagrama. Esta funcionalidad no forma parte del alcance definido en el análisis de requisitos, que priorizó la corrección estructural del BPMN generado, pero su recurrencia en las respuestas sugiere que podría considerarse en iteraciones futuras.

**9.8.2.0.2. Interfaz de usuario.** Tres participantes identifican mejoras en la interfaz: P2 señala que el panel lateral es estrecho para leer respuestas largas y solicita zoom automático sobre el diagrama generado; P9 apunta que la interfaz *«es bastante simple»* y que la IA *«comete algunos errores que necesitan ser corregidos»*; P10 solicita mejoras de legibilidad y accesibilidad.

**9.8.2.0.3. Edición híbrida.** P5 y P8 indican que les gustaría poder editar el diagrama manualmente sobre el lienzo y que el agente conversacional reconozca y continúe asistiendo a partir de ese estado modificado. P8 describe el comportamiento actual: «*al editarlo a mano a mitad del proceso, el agente da por terminado el diagrama y no continua asistiendo*». Esto refleja una limitación técnica de la arquitectura actual: el estado del XML en el cliente y el contexto de la conversación en el servidor MCP no están sincronizados cuando el usuario modifica el lienzo directamente.

**9.8.2.0.4. Incorporación al flujo de trabajo.** P4 solicita un tutorial inicial con explicación de los elementos de la interfaz y una leyenda de notación BPMN para usuarios no expertos. P7 coincide en que la primera vez que se accede a la herramienta la curva de aprendizaje no es del todo intuitiva, si bien valora positivamente la experiencia una vez familiarizado.

**9.8.2.0.5. Corrección de errores en refinamiento conversacional.** P5 reporta un comportamiento defectuoso observado durante las sesiones de evaluación: «*cuan-do le pido al asistente varias modificaciones seguidas, a veces hace los cambios que le indico, pero vuelve a una versión anterior del diagrama*». Este comportamiento es coherente con la limitación de los modelos LLM para mantener el estado acumulado del XML a lo largo de múltiples turnos de edición conversacional, e ilustra una amenaza a la validez interna identificada en el capítulo 8.

## 9.9. Discusión de resultados

Los resultados del estudio permiten responder afirmativamente a la pregunta de validación planteada en el capítulo 8: los usuarios del perfil objetivo perciben la herramienta como útil, fácil de usar y tienen intención de recomendarla y utilizarla en contextos futuros.

Las puntuaciones compuestas de los tres constructos TAM superan el valor de referencia de 6,0 sobre 7 para PU ( $\bar{x} = 6,19$ ) y PEOU ( $\bar{x} = 6,17$ ), y de 5,5 para ITU ( $\bar{x} = 5,65$ ), lo que sitúa la herramienta en la región de aceptación tecnológica positiva. Las correlaciones inter-constructo, todas significativas ( $r \in [0,75, 0,94]$ ), reproducen la estructura factorial del TAM original [23] y el patrón típico de estudios de aceptación de herramientas asistidas por IA: la utilidad percibida es el predictor más fuerte de la intención de uso, y la facilidad de uso actúa como antecedente de la utilidad. La consistencia interna de las tres escalas ( $\alpha = 0,87$ ) descarta problemas de fiabilidad del instrumento.

Dos contribuciones del diseño de la herramienta reciben un respaldo empírico especialmente claro. En primer lugar, el modo de generación guiada paso a paso es consistentemente identificado como la característica más innovadora por P1, P3, P7 y P9, mientras que P11 destaca el modo de generación completa como punto de partida preferido. Esta divergencia de criterio refleja perfiles de usuario distintos: quienes valoran el control prefieren la generación paso a paso, mientras que quienes priorizan la velocidad y la visión global prefieren la generación completa. Ambos modos reciben valoraciones positivas (PU7 = 5,82, PU10 = 6,64). En segundo lugar, la confianza en la fidelidad del diagrama generado (SP5,  $\bar{x} = 6,00$ ) se mantiene alta pese a los errores

esporádicos del LLM, lo que sugiere que el mecanismo de validación explícita en cada paso actúa como salvaguarda suficiente para los usuarios.

Entre las limitaciones del estudio, el tamaño muestral ( $n = 11$ ) es la más relevante para la interpretación estadística. Los resultados deben considerarse indicativos del comportamiento de la herramienta con usuarios del perfil evaluado, no generalizables sin una replicación con muestra mayor. El sesgo de familiaridad con IA (el 63,6 % de los participantes usa IA generativa diariamente) puede también haber favorecido las valoraciones de facilidad de uso respecto a lo que cabría esperar en una muestra de usuarios de BPMN sin experiencia en IA.

Las observaciones cualitativas señalan cuatro líneas de trabajo futuro para incrementar la aceptación de la herramienta: (i) mejorar la sincronización entre el estado del lienzo bpmn.io y el contexto conversacional del agente para permitir la edición híbrida; (ii) añadir un tutorial de incorporación (*onboarding*) que reduzca la curva de aprendizaje inicial; (iii) explorar la personalización visual del diagrama como característica opcional; y (iv) incorporar mecanismos de explicabilidad que permitan al sistema justificar las decisiones de modelado y responder preguntas sobre el diagrama generado en lenguaje natural conversacional.



## Capítulo 10

# Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo cierra la memoria recogiendo las principales conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo, evaluando en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados en el capítulo ??, identificando las limitaciones del estudio y proponiendo líneas de investigación y desarrollo para trabajos futuros.

### 10.1. Conclusiones

El presente trabajo ha abordado el diseño, la implementación y la evaluación de una herramienta que integra modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) en el editor de procesos bpmn.io mediante el protocolo MCP (*Model Context Protocol*). La herramienta permite generar diagramas BPMN a partir de descripciones textuales o conversacionales, refinar el modelo de forma iterativa mediante lenguaje natural e identificar automáticamente los valores percibidos por el cliente según la clasificación PERVAL.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el uso de LLMs para la generación y edición conversacional de modelos BPMN es viable y produce una percepción muy positiva por parte de usuarios con perfil técnico. La estrategia de *guided and hybrid vibe modeling*, en la que el LLM guía la generación pero el usuario mantiene el control editorial sobre el diagrama, resulta más valorada que la generación completamente autónoma, como refleja la diferencia de puntuación entre los ítems PU7 ( $\bar{x} = 5,82$ ) y PU10 ( $\bar{x} = 6,64$ ) frente a la apreciación cualitativa de los participantes respecto a la necesidad de refinamiento manual posterior. El enfoque de *iterative prompting with human-in-the-loop validation* ha demostrado ser apropiado para este dominio: la generación de BPMN estructuralmente válido requiere un control semántico que los LLMs actuales no garantizan en todas las situaciones, por lo que la intervención humana en el bucle añade un valor real y apreciado por los usuarios.

A continuación se detalla en qué medida se ha dado cumplimiento a cada uno de los cinco objetivos secundarios definidos en el capítulo ??:

- **Objetivo 1: diseñar e implementar una extensión funcional sobre bpmn.io que permita la generación iterativa de modelos BPMN mediante interacción en lenguaje natural con un LLM.** Se ha desarrollado una extensión funcional sobre bpmn.io que comunica el editor con un servidor MCP implementado en Node.js. El servidor expone nueve herramientas al LLM y actúa como capa de

orquestración entre las instrucciones del usuario, el modelo de lenguaje y el estado del diagrama. La arquitectura adoptada permite un flujo de trabajo híbrido en el que el usuario puede alternar libremente entre la interacción en lenguaje natural y la edición manual directa en el canvas de bpmn.io. La decisión de basarse en el protocolo MCP ha demostrado ser acertada: la separación entre el cliente (bpmn.io) y el servidor de herramientas facilita la sustitución del modelo de lenguaje subyacente sin modificar la lógica de la interfaz, como quedó de manifiesto durante la migración de GitHub Models a Azure OpenAI Service descrita en el Anexo .4.

- **Objetivo 2: incorporar en la herramienta la capacidad de identificar y clasificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL.** La herramienta incorpora un módulo de análisis PERVAL que, a partir del diagrama y de una descripción del contexto de negocio, clasifica los elementos del proceso según las dimensiones de valor funcional y valor no funcional de la taxonomía PERVAL. Los resultados de la evaluación TAM señalan que esta funcionalidad es la que obtiene la puntuación media más baja del bloque de utilidad percibida (PU9,  $\bar{x} = 5,55$ ), lo que indica que los participantes la valoran pero perciben un margen de mejora en su integración en el flujo de trabajo habitual de modelado.
- **Objetivo 3: diseñar y llevar a cabo una encuesta basada en el modelo TAM con un grupo de aproximadamente quince usuarios para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.** Se diseñó un cuestionario TAM adaptado al dominio del modelado de procesos de negocio asistido por LLMs, estructurado en cinco bloques, todos ellos medidos en escala de Likert de 7 puntos. El cuestionario fue respondido por 11 participantes con perfil de estudiante de máster.
- **Objetivo 4: analizar los resultados de la encuesta TAM y evaluar el grado de aceptación de la herramienta por parte de los usuarios.** El análisis de los resultados se llevó a cabo en el capítulo 9, donde se muestra un nivel de aceptación muy alto en los tres constructos TAM. La utilidad percibida ( $\bar{x}_{PU} = 6,19$ , equivalente al 88,4 % de la puntuación máxima) y la facilidad de uso percibida ( $\bar{x}_{PEOU} = 6,17$ , equivalente al 88,1 % del máximo) se sitúan muy por encima del punto medio de la escala, mientras que la intención de uso ( $\bar{x}_{ITU} = 5,65$ ) indica una disposición clara hacia el uso continuado de la herramienta. Las tres escalas presentan una consistencia interna calificada como «buena» en la literatura psicométrica.
- **Objetivo 5: extraer conclusiones sobre la viabilidad y las limitaciones del uso de LLMs para el modelado de procesos de negocio orientado al valor.** Este objetivo se aborda de forma transversal a lo largo del presente capítulo, tanto en las conclusiones expuestas anteriormente como en las secciones de limitaciones y trabajo futuro que se desarrollan a continuación.

## 10.2. Limitaciones del estudio

Los resultados descritos deben interpretarse teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:

- **Tamaño de la muestra.** Con  $n = 11$  participantes, el estudio tiene carácter

## Conclusiones y trabajo futuro

---

piloto. Las estimaciones de media y correlación son estadísticamente frágiles y no permiten generalizar los resultados a la población de usuarios profesionales de herramientas de modelado de procesos. Un estudio confirmatorio con  $n \geq 50$  participantes permitiría calcular intervalos de confianza más estrechos y aplicar análisis factoriales confirmatorios.

- **Homogeneidad del perfil.** Todos los participantes son estudiantes de máster de la misma institución, con edades comprendidas entre 20 y 29 años y un conocimiento previo de BPMN similar. Esta homogeneidad reduce la varianza observada y puede sesgar al alza las puntuaciones de facilidad de uso percibida en comparación con perfiles menos técnicos.
- **Dependencia de un único proveedor LLM.** Durante la fase de evaluación, la herramienta utilizó exclusivamente el modelo `gpt-4o` de Azure OpenAI. La calidad de los diagramas generados y, por tanto, las puntuaciones de utilidad percibida están ligadas a las capacidades de ese modelo en el momento de la evaluación. Futuros cambios en el modelo o la sustitución por otro proveedor podrían alterar los resultados.
- **Ausencia de grupo de control.** El estudio no incluye un grupo de control que utilice herramientas de modelado tradicionales. Sin esta comparación, no es posible cuantificar la ganancia real en productividad o calidad de los modelos generados.
- **Validez ecológica.** Las sesiones de evaluación se realizaron con procesos de negocio propuestos por el investigador, no con procesos reales de las organizaciones de los participantes. La percepción de utilidad podría diferir en un contexto de uso profesional con procesos más complejos o con restricciones de confidencialidad.
- **Validación semántica de los diagramas.** El estudio TAM mide la percepción de los usuarios, no la corrección objetiva de los modelos generados. No se ha llevado a cabo una evaluación formal de la calidad semántica o estructural de los diagramas BPMN producidos por el LLM, lo que constituye una limitación relevante para establecer conclusiones sobre la fiabilidad técnica de la herramienta.

### 10.3. Trabajo futuro

A partir de las conclusiones y limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de investigación y desarrollo para trabajos futuros:

#### 10.3.1. Validación a mayor escala

El paso natural después de un estudio piloto es replicarlo con una muestra más amplia y diversificada. Un estudio confirmatorio con  $n \geq 50$  participantes de distintos perfiles profesionales permitiría: (i) analizar si la experiencia previa en BPMN o el nivel de familiaridad con IA moderan las relaciones entre constructos; y (ii) generalizar los resultados a la población de usuarios potenciales.

### 10.3.2. Validación objetiva de la calidad de los diagramas

Complementar el estudio TAM con métricas objetivas de calidad de los modelos BPMN generados constituye una línea de trabajo de alto valor académico. Estas métricas podrían incluir: indicadores estructurales (número de *gateways*, profundidad de anidamiento, cumplimiento de las restricciones de la especificación BPMN 2.0), comparación con modelos de referencia elaborados por expertos humanos, y evaluación semántica basada en la correspondencia entre la descripción en lenguaje natural y el proceso modelado.

### 10.3.3. Soporte multi-modelo y comparativa entre LLMs

La arquitectura de doble proveedor desarrollada en este proyecto (véase Anexo .4) establece la base para extender la herramienta a múltiples modelos de lenguaje de forma transparente. Una línea de trabajo futura consistiría en comparar sistemáticamente el rendimiento de distintos modelos en la generación de BPMN válido, utilizando un conjunto de procesos de referencia y evaluadores humanos ciegos para puntuar los resultados. Esta comparativa aportaría evidencia sobre qué características del modelo (tamaño, capacidad de razonamiento estructurado, ventana de contexto) predicen mejor la calidad del diagrama generado.

### 10.3.4. Extensión de la funcionalidad PERVAL

El módulo de análisis PERVAL fue el aspecto de la herramienta con más margen de mejora según los participantes. Entre las extensiones propuestas se encuentran:

- Ampliar la cobertura del análisis más allá del comercio electrónico para incluir procesos de servicios, logística y administración pública, adaptando la taxonomía PERVAL al vocabulario propio de cada dominio.
- Proporcionar al usuario sugerencias activas de rediseño del proceso orientadas a maximizar la entrega de valor al cliente, en lugar de limitarse a identificar y clasificar los elementos existentes.
- Integrar el análisis PERVAL con herramientas de minería de procesos (*process mining*) para contrastar el valor diseñado en el modelo BPMN con el valor efectivamente entregado según los registros de eventos (*event logs*).

# Bibliografía

- [1] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Evaluating Large Language Models on Business Process Modeling: Framework, Benchmark, and Self-Improvement Analysis," *Software and Systems Modeling*, 2025.
- [2] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Process Modeling With Large Language Models," 2024.
- [3] N. D. Riano Nossa, "Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos," Bachelor's thesis, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia, 2021.
- [4] M. Grohs, L. Abb, N. Elsayed y J.-R. Rehse, "Large Language Models can accomplish Business Process Management Tasks," en *BPM 2023 Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing*, Springer, Cham, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2307.09923>.
- [5] L. F. Hörner, M. Möller y M. Reichert, "Automatically Generating BPMN 2.0 Process Models from Natural Language Process Descriptions: Challenges, Framework, Quality Assessment," *Business & Information Systems Engineering*, 2025. DOI: 10.1007/s12599-025-00983-x. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-025-00983-x>.
- [6] N. Klievtsova, J.-V. Benzin, T. Kampik, J. Mangler y S. Rinderle-Ma, "Conversational Process Modeling: Can Generative AI Empower Domain Experts in Creating and Redesigning Process Models?," *arXiv preprint arXiv:2304.11065*, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2304.11065>.
- [7] J. Köpke y A. Safan, "Introducing the BPMN-Chatbot for Efficient LLM-Based Process Modeling," en *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3758, paper 15, BPM 2024 Forum, Cracovia, 2024. Disponible en: <https://ceur-ws.org/Vol-3758/paper-15.pdf>.
- [8] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser y I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [9] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, et al., "Language Models are Few-Shot Learners," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.

- 
- [10] Object Management Group (OMG), “Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0,” enero de 2011. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>.
- [11] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling y H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*, 2.<sup>a</sup> ed., Springer, 2018.
- [12] J. C. Sweeney y G. N. Soutar, “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale,” *Journal of Retailing*, vol. 77, n.º 2, pp. 203–220, 2001.
- [13] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),” 2016. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [14] Anthropic, “Model Context Protocol (MCP) Specification,” 2024. Disponible en: <https://modelcontextprotocol.io>.
- [15] A. Karpathy, “There’s a new kind of coding I call ‘vibe coding’...,” [Publicación en X (antes Twitter)], 2 de febrero de 2025. Disponible en: <https://x.com/karpathy/status/1886192184808149265>.
- [16] Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., et al. (2021). *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. Stanford Center for Research on Foundation Models (CRFM), Stanford University. Available at: <https://arxiv.org/abs/2108.07258>
- [17] Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., et al. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*.
- [18] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248.
- [19] Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 66(1), 111–126. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>
- [20] Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed.). Berlin: Springer.
- [21] J. Mendling, H. A. Reijers y W. M. P. van der Aalst, “Seven Process Modeling Guidelines (7PMG),” *Information and Software Technology*, vol. 52, n.º 2, pp. 127–136, 2010.
- [22] Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2–22.
- [23] F. D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” *MIS Quarterly*, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989.

# Aplicación de la herramienta a su propio proceso de uso

Este anexo recoge una demostración meta-reflexiva de la herramienta desarrollada en este trabajo: se emplea la propia herramienta de modelado BPMN conversacional para generar un diagrama que representa su propio proceso de uso. La motivación es doble. Por un lado, sirve como prueba de concepto adicional que complementa el capítulo de ejecución y funcionamiento (capítulo 7), mostrando la capacidad del sistema para modelar procesos de naturaleza técnica (en los que los participantes son componentes de *software* en lugar de departamentos de negocio) sin ninguna adaptación especial. Por otro lado, constituye un ejemplo reproducible y autocontenido: cualquier lector que desee verificar el funcionamiento de la herramienta puede partir de las instrucciones exactas recogidas aquí y obtener un resultado equivalente.

## .1. Descripción del proceso modelado

El proceso que se modela es el ciclo completo de interacción entre el usuario y el sistema cuando se desea generar un diagrama BPMN a partir de una descripción en lenguaje natural. Dicho ciclo comprende, en orden, las siguientes etapas:

1. Introducción de la descripción del proceso en el panel conversacional.
2. Identificación y validación de los participantes (*pool* y *lanes*).
3. Especificación del evento de inicio del proceso.
4. Generación del diagrama en modo guiado o modo completo.
5. Renderizado del XML BPMN 2.0 en el editor bpmn.io.
6. Refinamiento conversacional del diagrama (paso opcional).
7. Análisis de valor percibido PERVAL (paso opcional).

Para este ejercicio se optó por el **modo de generación completa**, de modo que, tras confirmar la estructura de participantes y el evento de inicio, el sistema generó el diagrama íntegro en una sola llamada al LLM. Posteriormente se aplicó una instrucción de refinamiento conversacional para precisar un detalle del flujo de control.

Los participantes del proceso modelado son tres:

- **Usuario** — el actor humano que interactúa con el sistema desde el navegador web.

## .2. Instrucciones proporcionadas al sistema

- **Servidor MCP** — el servidor intermedio que orquesta las llamadas al LLM y ejecuta las herramientas del sistema: `identify_structure`, `render_diagram`, `refine_diagram` y `analyze_perval`.
- **Editor bpmn.io** — el editor de diagramas integrado en la interfaz, responsable de cargar y renderizar el XML BPMN 2.0 generado por el sistema.

## .2. Instrucciones proporcionadas al sistema

A continuación se reproducen literalmente los mensajes introducidos en el panel conversacional durante la sesión de modelado, junto con las capturas del estado del sistema en los momentos más relevantes.

### .2.1. Descripción inicial del proceso

El primer mensaje proporcionó al sistema la descripción completa del proceso a modelar. Se redactó de forma deliberadamente detallada, especificando los participantes y el flujo principal, para que el LLM pudiera identificar la estructura sin ambigüedades:

Modela el proceso completo que sigue esta herramienta cuando un usuario genera un diagrama BPMN a partir de una descripción en lenguaje natural. Los participantes son: el Usuario (que interactúa desde el navegador), el Servidor MCP (que gestiona la lógica y las herramientas del sistema) y el Editor bpmn.io (que renderiza el resultado). El proceso comienza cuando el Usuario introduce la descripción de un proceso de negocio en el panel conversacional. El Servidor MCP identifica la estructura del proceso y la presenta al Usuario para su validación; el Usuario puede confirmar o corregir los participantes propuestos. A continuación, el Servidor MCP identifica el punto de inicio del proceso y el Usuario lo confirma. Una vez confirmado, el Usuario elige entre el modo guiado -con confirmaciones por cada elemento del flujo- o el modo de generación completa -en el que el sistema genera el diagrama íntegro en una sola llamada al LLM-. El Servidor MCP construye el XML BPMN 2.0 y el Editor bpmn.io lo carga y renderiza en el lienzo. Finalmente, el Usuario puede solicitar refinamientos conversacionales del diagrama o lanzar el análisis PERVAL sobre el proceso generado.

### .2.2. Validación de la estructura de participantes

El sistema respondió con la estructura de participantes identificada mediante la herramienta `identify_structure`: un *pool* principal denominado *Sistema de modelado BPMN conversacional* con las tres *lanes* descritas (Usuario, Servidor MCP y Editor bpmn.io), sin *pools* externos adicionales. La estructura propuesta se aceptó sin modificaciones pulsando el botón de confirmación de la tarjeta.

### .2.3. Especificación del punto de inicio y activación del modo completo

Tras confirmar los participantes, el sistema identificó el punto de inicio del proceso y lo presentó al usuario para su validación. El sistema identificó el siguiente punto de inicio:

El proceso empieza en la calle del Usuario, con el evento de inicio



"Usuario introduce descripción de proceso" y no utiliza disparador.

### .3. Resultado: diagrama BPMN generado

La figura 1 muestra el diagrama BPMN 2.0 obtenido tras la generación completa inicial. El diagrama incluye las tres calles del *pool* principal, el flujo de control desde la introducción de la descripción hasta el renderizado del modelo y el flujo opcional de refinamiento conversacional representado mediante un bucle de retorno.




Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 generado por la herramienta para representar su propio proceso de uso.

### .4. Observaciones sobre el ejercicio

El ejercicio demuestra que la herramienta es capaz de representar correctamente procesos de naturaleza técnica en los que los participantes son componentes de *software* en lugar de departamentos o actores de negocio. El sistema no requirió ningún ajuste especial: las mismas herramientas (`identify_structure` y `render_diagram`) y el mismo flujo de interacción empleados en los casos de uso de comercio electrónico del capítulo 7 se aplicaron aquí sin modificación.



# Migración del proveedor LLM: de GitHub Models a Azure OpenAI

Este anexo documenta la evolución del proveedor de modelos de lenguaje utilizado durante el desarrollo del proyecto. A lo largo de la mayor parte del ciclo de desarrollo la herramienta utilizó **GitHub Models** como fuente de inferencia LLM. En la fase final del proyecto, una degradación progresiva del servicio hizo necesario migrar a **Azure OpenAI Service** como proveedor principal, manteniendo GitHub Models como mecanismo de contingencia. El proceso de migración implicó cambios en la autenticación, en la construcción de la URL del *endpoint*, en los parámetros de la solicitud y en la gestión de errores. Este anexo recoge las razones que motivaron el cambio, los ajustes técnicos realizados y la comparativa entre ambos proveedores.

## .5. GitHub Models como proveedor inicial

GitHub Models es un servicio en fase de vista previa (*preview*) ofrecido por GitHub que permite acceder a modelos de lenguaje de gran escala a través de la misma infraestructura y API que utiliza Azure OpenAI, pero autenticándose únicamente con un *token* personal de GitHub (`GITHUB_TOKEN`). El *endpoint* público del servicio es:

```
https://models.inference.ai.azure.com/chat/completions
```

La elección de GitHub Models como proveedor inicial respondió a tres razones. En primer lugar, su modelo de acceso es completamente gratuito durante la fase *preview*, lo que eliminaba cualquier coste de inferencia durante el desarrollo iterativo. En segundo lugar, la autenticación se realiza con credenciales ya disponibles en el repositorio del proyecto (el `GITHUB_TOKEN` de GitHub Actions o un *personal access token*), lo que simplificó la configuración del entorno de desarrollo local y del despliegue en Render. En tercer lugar, el catálogo de modelos disponibles durante el desarrollo incluía los principales modelos de la familia GPT-4 de OpenAI y otros modelos abiertos, lo que permitió seleccionar el modelo más adecuado para cada tipo de tarea sin coste adicional.

Durante los *sprints* 0 al 6 (Sprint 0 hasta Sprint 6), la totalidad de las llamadas al LLM se realizaron a través de GitHub Models. El fichero de configuración del entorno (`.env.example`) únicamente documentaba la variable `GITHUB_TOKEN`:

```
# Token de GitHub Models (https://github.com/marketplace/models)
GITHUB_TOKEN=ghp_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

```
# Puerto del servidor MCP (transporte HTTP). Por defecto 3001.  
MCP_PORT=3001
```

## .6. Limitaciones del servicio y gestión de la cuota

El acceso gratuito a GitHub Models está sujeto a *rate limits* por modelo y por *token*. En la práctica, un flujo de generación completo de la herramienta (que implica entre dos y cuatro llamadas al LLM por proceso: identificación de estructura, identificación del inicio, generación del diagrama y, opcionalmente, análisis PERVAL) puede alcanzar el límite de cuota de un modelo concreto en pocas sesiones de uso intensivo.

Para mitigar este problema se implementó, desde el Sprint 4, un mecanismo de rotación automática de modelos. La función `callGitHub` recorre secuencialmente los seis modelos disponibles y, ante una respuesta con código HTTP 429 (*Too Many Requests*), extrae el tiempo de espera sugerido en el mensaje de error y, si todos los modelos estaban limitados simultáneamente, reintenta el ciclo completo hasta tres veces con una espera entre reintentos. Los modelos disponibles en el catálogo durante el desarrollo fueron:

| Identificador en la API   | Familia               |
|---------------------------|-----------------------|
| <code>gpt-4.1</code>      | GPT-4.1 (OpenAI)      |
| <code>gpt-4o</code>       | GPT-4o (OpenAI)       |
| <code>gpt-4o-mini</code>  | GPT-4o mini (OpenAI)  |
| <code>gpt-4.1-mini</code> | GPT-4.1 mini (OpenAI) |
| <code>gpt-4.1-nano</code> | GPT-4.1 nano (OpenAI) |
| <code>Phi-4</code>        | Phi-4 (Microsoft)     |

El mecanismo de rotación también actuaba ante retiradas de modelos del catálogo (respuesta de error distinta de 429): si un modelo dejaba de estar disponible, la función avanzaba al siguiente de la lista sin interrumpir la sesión del usuario. La posición actual en el ciclo se mantenía en la variable de módulo `_llmModelIndex`, de modo que las llamadas sucesivas comenzaban por el último modelo que había respondido correctamente, distribuyendo así la carga entre los distintos modelos.

## .7. Degradación del servicio y decisión de migrar

A partir del Sprint 7, coincidiendo con la fase final de desarrollo y con el inicio de las sesiones de evaluación con participantes reales, el servicio de GitHub Models comenzó a mostrar una disponibilidad muy reducida. Los modelos de la familia GPT-4 (los más relevantes para la generación de XML BPMN estructuralmente correcto) dejaron de responder sistemáticamente, y el mecanismo de rotación agotaba los tres reintentos sin obtener una respuesta satisfactoria. El mensaje de error final que recibían los usuarios era:

```
Ningún modelo disponible (cuota agotada o modelos retirados).  
Espera unas horas o usa otro token. Último error: ...
```

Esta situación era incompatible con las sesiones de evaluación del estudio empírico

TAM, en las que los participantes debían poder utilizar la herramienta de forma autónoma y sin interrupciones. Se tomó entonces la decisión de integrar **Azure OpenAI Service** como proveedor principal de producción, manteniendo GitHub Models únicamente como contingencia para entornos de desarrollo sin acceso a credenciales de Azure.

### .8. Integración de Azure OpenAI Service

Azure OpenAI Service es el servicio gestionado de Microsoft que ofrece los modelos de OpenAI (GPT-4o, GPT-4 Turbo, etc.) con garantías de nivel de servicio (SLA) y sin los límites de cuota propios de los planes gratuitos. La integración requirió tres cambios de configuración:

1. **Nuevas variables de entorno.** Se añadieron dos variables obligatorias y una opcional al servidor MCP:

- `AZURE_OPENAI_KEY`: clave de API del recurso Azure OpenAI.
- `AZURE_OPENAI_ENDPOINT`: URL base del recurso (p. ej. `https://nombre-recurso.openai.azure.com`).
- `AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT` (opcional): nombre del *deployment* del modelo. Por defecto `gpt-4o`.

2. **Despliegue en Render.com.** Las credenciales de Azure se configuraron como secretos en el panel de administración de Render (fuera del fichero `render.yaml` para no exponerlas en el repositorio público). El fichero `render.yaml` mantiene la variable `GITHUB_TOKEN` como alternativa de contingencia.

3. **Versión de API.** El servicio de Azure OpenAI requiere especificar la versión de la API en la URL de la solicitud. Se fijó la versión `2024-08-01-preview`, que soporta los modelos de la familia GPT-4o.

La URL del *endpoint* de Azure adopta el siguiente esquema, distinto al de GitHub Models:

```
{AZURE_OPENAI_ENDPOINT}/openai/deployments/{deployment}/  
chat/completions?api-version=2024-08-01-preview
```

La autenticación también difiere: mientras que GitHub Models usa la cabecera estándar `Authorization: Bearer {token}`, Azure OpenAI utiliza una cabecera propia `api-key: {clave}`.

### .9. Diferencias técnicas detectadas y adaptaciones

Durante la integración de Azure OpenAI se detectó una incompatibilidad que no estaba documentada de forma prominente en la documentación oficial en el momento de la migración: **el modelo gpt-4o desplegado en Azure OpenAI no acepta el parámetro `max_tokens`** en el cuerpo de la solicitud. Al incluirlo, la API devuelve un error de validación que interrumpe la llamada. El parámetro equivalente en Azure OpenAI es `max_completion_tokens`.

## .10. Arquitectura final de doble proveedor

Este comportamiento difiere del de la API estándar de OpenAI y del de GitHub Models, ambos compatibles con `max_tokens`. La tabla 1 recoge las diferencias de parámetros entre ambos proveedores:

Cuadro 1: Diferencias en los parámetros de la solicitud HTTP entre proveedores.

| Aspecto                             | GitHub Models                  | Azure OpenAI                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cabecera de autenticación           | Authorization: Bearer          | api-key                            |
| Selección de modelo                 | "model": "gpt-4o" en el cuerpo | <i>Deployment</i> en la URL        |
| Límite de tokens de salida          | <code>max_tokens</code>        | <code>max_completion_tokens</code> |
| Versión de API                      | No requerida                   | Obligatoria ( <i>query param</i> ) |
| Tiempo de espera ( <i>timeout</i> ) | 30 s                           | 60 s                               |
| Rotación de modelos                 | Automática (6 modelos)         | No aplica (1 <i>deployment</i> )   |

El ajuste en el código se limitó a un único punto, la función `callAzure` en el módulo `llm.js`, que construye el cuerpo de la solicitud con `max_completion_tokens` en lugar de `max_tokens`. El resto de la lógica de la herramienta (construcción de *prompts*, parseo de respuestas, renderizado del XML) permaneció inalterada, puesto que la interfaz pública de la función `callOpenAI` es idéntica para ambos proveedores.

## .10. Arquitectura final de doble proveedor

La solución definitiva implementa una selección de proveedor mediante la función `getProvider()`, que inspecciona las variables de entorno disponibles en tiempo de ejecución y determina cuál de los dos *backends* utilizar:

```
function getProvider() {
  if (AZURE_OPENAI_KEY && AZURE_OPENAI_ENDPOINT)
    => proveedor Azure OpenAI (produccion)
  if (GITHUB_TOKEN)
    => proveedor GitHub Models (contingencia/desarrollo)
  => error: falta configuracion LLM
}
```

La función pública `callOpenAI(apiKey, systemPrompt, messages)` actúa como punto de entrada único e independiente del proveedor: redirige internamente a `callAzure` o a `callGitHub` según el resultado de `getProvider()`, de modo que el resto del código del servidor MCP —las nueve herramientas que construyen *prompts* y procesan respuestas— no necesitó ninguna modificación. La figura 2 ilustra este diseño.




Figura 2: Selección dinámica de proveedor LLM en `llm.js`. `callOpenAI` actúa como punto de entrada único e independiente del *backend*.

Este diseño garantiza que el entorno de producción desplegado en Render.com utiliza siempre Azure OpenAI (donde las variables `AZURE_OPENAI_KEY` y `AZURE_OPENAI_ENDPOINT` están configuradas como secretos), mientras que un entorno de desarrollo con solo un `GITHUB_TOKEN` sigue funcionando con GitHub Models sin necesidad de modificar ningún fichero de código.

## .11. Comparativa de proveedores

La tabla 2 resume las diferencias entre GitHub Models y Azure OpenAI en los aspectos más relevantes para el proyecto.

Cuadro 2: Comparativa entre GitHub Models y Azure OpenAI Service en el contexto del proyecto.

| Criterio                   | GitHub Models                                                                                                                                      | Azure OpenAI Service                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Autenticación              | <i>Personal Access Token</i> de GitHub                                                                                                             | Clave de API + <i>endpoint</i> del recurso                             |
| Modelos disponibles        | <code>gpt-4.1</code> , <code>gpt-4o</code> , <code>gpt-4o-mini</code> , <code>gpt-4.1-mini</code> , <code>gpt-4.1-nano</code> , <code>Phi-4</code> | <i>Deployment</i> configurable ( <code>gpt-4o</code> en este proyecto) |
| Coste                      | Gratuito ( <i>preview</i> )                                                                                                                        | De pago (por tokens consumidos)                                        |
| <i>Rate limit</i>          | Estricto por modelo y token                                                                                                                        | Según el nivel de cuota contratado                                     |
| Parámetro de tokens máx.   | <code>max_tokens</code>                                                                                                                            | <code>max_completion_tokens</code>                                     |
| Estabilidad del servicio   | Baja (modelos retirados sin aviso)                                                                                                                 | Alta (SLA garantizado)                                                 |
| Estrategia de <i>retry</i> | Rotación automática entre 6 modelos                                                                                                                | No necesaria                                                           |
| Uso en el proyecto         | Desarrollo (Sprint 0–6)                                                                                                                            | Producción (Sprint 7 en adelante)                                      |

La migración a Azure OpenAI resolvió los problemas de disponibilidad que habían aparecido durante las sesiones de evaluación y permitió completar el estudio empírico TAM sin interrupciones. La estrategia de doble proveedor adoptada representa, además, una lección de diseño: la dependencia de servicios LLM gratuitos en fase de *preview* puede ser adecuada durante el desarrollo iterativo, pero introduce un riesgo de disponibilidad que debe gestionarse con anterioridad a la fase de evaluación con usuarios reales.