



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Universitat Politècnica
de València

**Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación**



Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas
Software

Trabajo Fin de Máster

**Integración de Modelos de Lenguaje en el
Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io
para generar procesos de negocio e
identificar el valor**

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez
Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo
Cotutor(a): Denis Silva Da Silveira

Valencia, «mes año»

Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en el Departamento de Sistemas Informàticos y Computación de la Universitat Politècnica de València para su defensa.

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software

Título: Integración de Modelos de Lenguaje en el Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io para generar procesos de negocio e identificar el valor

«mes año»

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez

Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
Universitat Politècnica de València

Resum

Els processos de comerç electrònic estan dissenyats per a aportar valor als clients mitjançant atributs com la qualitat, el preu i elements emocionals i socials. No obstant això, el valor modelat per l'organització no sempre es correspon amb el valor percebut pels usuaris durant la seua interacció real amb el procés. Aquesta desalineació pot afectar directament l'experiència del client i l'eficàcia del procés.

Aquest Treball de Fi de Màster se centra en el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge (LLM) que permet la generació i l'anàlisi de models BPMN a partir de descripcions en llenguatge natural. La ferramenta s'ha desenvolupat com una extensió sobre l'editor de codi obert bpmn.io, connectada mitjançant un servidor intermediari basat en el protocol *Model Context Protocol* (MCP) als proveïdors de LLM. L'extensió implementa un paradigma de *vibe modeling* guiat i híbrid (*guided and hybrid vibe modeling*): l'usuari construeix i refina el model de manera iterativa mitjançant instruccions en llenguatge natural —seguint una estratègia de *prompting* iteratiu amb validació humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*)— i pot a més modificar directament el diagrama en la interfície de bpmn.io, sent l'XML del model l'estat compartit entre l'usuari i el LLM. La ferramenta permet també identificar els valors associats a la percepció del client segons la classificació PERVAL. Per a avaluar la ferramenta desenvolupada, s'ha dut a terme una enquesta basada en el model d'acceptació de la tecnologia (TAM) amb un grup d'aproximadament quinze usuaris, amb l'objectiu de valorar la utilitat percebuda, la facilitat d'ús percebuda i la intenció d'ús del sistema.

Com a cas d'estudi, s'han utilitzat processos de compra en línia inspirats en escenaris reals de comerç electrònic, sobre els quals s'han realitzat diverses iteracions de modelatge i anàlisi. El resultat principal del projecte és, per tant, doble: (1) el desenvolupament d'una ferramenta basada en models de llenguatge, amb arquitectura MCP, per a la generació, edició conversacional i anàlisi PERVAL de models BPMN, i (2) la validació de l'acceptació d'aquesta ferramenta per part dels usuaris mitjançant el model TAM.

Resumen

Los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio, los elementos emocionales y sociales. Sin embargo, no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso. Este desalineamiento puede impactar directamente la experiencia del cliente y la eficacia del proceso.

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje (LLM) que permite generar y analizar modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural. La herramienta se ha desarrollado como una extensión sobre el editor de código abierto bpmn.io, conectada mediante un servidor intermedio basado en el protocolo *Model Context Protocol* (MCP) a los proveedores de LLM. La extensión implementa un paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido (*guided and hybrid vibe modeling*): el usuario construye y refina el modelo de forma iterativa mediante instrucciones en lenguaje natural —aplicando una estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*)— y puede además modificar directamente el diagrama en la interfaz de bpmn.io, siendo el XML del modelo el estado compartido entre el usuario y el LLM. La herramienta permite también identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para evaluar la herramienta desarrollada, se ha llevado a cabo una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) con un grupo de aproximadamente quince usuarios, con el objetivo de valorar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.

Como caso de estudio, se han utilizado procesos de compra en línea inspirados en escenarios reales de comercio electrónico, sobre los cuales se han realizado distintas iteraciones de modelado y análisis. El principal resultado del proyecto es, por tanto, doble: (1) el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje, con arquitectura MCP, para la generación, edición conversacional y análisis PERVAL de modelos BPMN, y (2) la validación de la aceptación de dicha herramienta por parte de los usuarios mediante el modelo TAM.

Abstract

E-commerce processes are designed to deliver value to customers through attributes such as quality, price, and emotional and social elements. However, the value modeled by the organization does not always correspond to the value perceived by users during their actual interaction with the process. This misalignment can directly impact the customer experience and the effectiveness of the process.

This Master's Thesis focuses on the development of a tool based on language models (LLMs) that enables the generation and analysis of BPMN models from natural language descriptions. The tool has been developed as an extension of the open-source bpmn.io editor, connected through an intermediate server based on the *Model Context Protocol* (MCP) to LLM providers. The extension implements a guided and hybrid vibe modeling paradigm: the user builds and refines the model iteratively through natural language instructions—following an Iterative prompting with human-in-the-loop validation strategy—and can also directly edit the BPMN diagram within the bpmn.io interface, with the model's XML acting as a shared state between the user and the LLM. The tool additionally identifies values associated with customer perception according to the PERVAL classification. To evaluate the developed tool, a survey based on the Technology Acceptance Model (TAM) was conducted with a group of approximately fifteen users, aiming to assess perceived usefulness, perceived ease of use, and intention to use the system.

As a case study, online purchasing processes inspired by real e-commerce scenarios were used, on which various modeling and analysis iterations were performed. The main outcome of the project is therefore twofold: (1) the development of a language-model-based tool, with MCP architecture, for the generation, conversational editing, and PERVAL analysis of BPMN models, and (2) the validation of user acceptance of the tool through the TAM model.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Impacto Esperado	3
1.4. Metodología	3
1.5. Estructura	4
1.6. Convenciones	5
2. Estado del arte	7
2.1. Análisis de trabajos relacionados	7
2.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio	7
2.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales	8
2.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos	9
2.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional	9
2.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación	10
3. Análisis del problema	13
3.1. Modelado funcional del sistema	13
3.1.1. Diagrama de actores	14
3.1.2. Diagramas de contexto	15
3.1.3. Diagramas de casos de uso	15
3.2. Análisis del marco legal y ético	16
3.2.1. Protección de datos	17
3.2.2. Propiedad intelectual y licencias	18
3.2.3. Consideraciones éticas	18
3.3. Identificación y análisis de soluciones posibles	19
3.3.1. Selección del editor BPMN base	19
3.3.2. Selección del proveedor de LLM	19
3.3.3. Arquitectura de integración: extensión directa frente a servidor MCP	20
3.3.4. Tecnologías para el desarrollo del <i>frontend</i> y del servidor	21
3.4. Solución propuesta	22
3.4.1. Requisitos funcionales	22
3.4.2. Requisitos no funcionales	23
3.4.3. Priorización de requisitos. MoSCoW	24
3.4.4. Historias de usuario	27

3.5. Plan de trabajo	32
Bibliografia	36
Anexo I	37
Anexo II	39

Capítulo 1

Introducción

En el contexto actual de la transformación digital, el modelado de procesos de negocio se ha convertido en una herramienta esencial para las organizaciones que desean comprender, documentar y mejorar la forma en que entregan valor a sus clientes. El estándar *Business Process Model and Notation* (BPMN) es ampliamente utilizado para representar estos procesos de forma gráfica y estructurada. Sin embargo, la creación manual de modelos BPMN requiere conocimientos especializados y supone un esfuerzo considerable, especialmente cuando se trata de procesos complejos o cuando se desea incorporar un análisis del valor percibido por el cliente.

En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs) ofrecen nuevas posibilidades para automatizar la generación y el análisis de modelos de procesos. Su capacidad para interpretar descripciones en lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en aliados prometedores para asistir a analistas y profesionales en la construcción de modelos BPMN.

No obstante, su aplicación al modelado de procesos de negocio mediante BPMN continúa siendo un área emergente de investigación. Estudios recientes han mostrado resultados alentadores, pero también evidencian desafíos relacionados con la calidad semántica, la validez de los modelos generados y la necesidad de evaluaciones empíricas sistemáticas que permitan comparar el desempeño de los LLMs con el de analistas humanos expertos [1, 2].

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) aborda el desarrollo de una extensión del editor de código abierto bpmn.io que, mediante un servidor intermedio basado en el protocolo Model Context Protocol (MCP), integra un LLM para la generación y análisis automático de modelos BPMN a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta implementa un paradigma de *vibe modeling* guiado e híbrido (*guided and hybrid vibe modeling*), en el que el usuario construye y refina el modelo de forma iterativa mediante instrucciones en lenguaje natural aplicando una estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*) y puede además modificar directamente el diagrama en la interfaz de bpmn.io; el XML del modelo actúa como estado compartido entre el usuario y el LLM. La herramienta permite también identificar los valores asociados a la percepción del cliente según la clasificación PERVAL. Para validar su aceptación por parte de los usuarios, se ha llevado a cabo una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) con un grupo de aproximadamente quince

usuarios.

1.1. Motivación

La motivación de este trabajo surge de la observación de un doble desafío en el ámbito del análisis de procesos de negocio orientados al valor. Por un lado, la construcción de modelos BPMN de calidad es una tarea técnicamente exigente que requiere conocimiento del estándar, comprensión del dominio y experiencia en análisis de procesos. Por otro lado, los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio y los elementos emocionales y sociales, pero no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso.

Este desalineamiento entre el valor diseñado y el valor percibido puede tener un impacto directo en la experiencia del cliente y en la eficacia del proceso. Sin embargo, su identificación y corrección requieren de un análisis sistemático que, en la práctica, suele ser manual y costoso en tiempo y recursos.

Los avances recientes en LLMs ofrecen una oportunidad para abordar estos desafíos de forma más eficiente. Su capacidad para comprender lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en una alternativa prometedora para asistir en la generación de modelos BPMN y en la identificación del valor para el cliente.

A pesar del creciente interés por la aplicación de los LLMs en tareas de Ingeniería del Software, son todavía escasos los estudios que analizan su utilidad en el modelado de procesos orientado al valor. Este vacío en la literatura justifica la relevancia académica de esta investigación y la necesidad de estudios, aunque sea de carácter preliminar, que aporten evidencia sobre el desempeño de estos modelos en dicho contexto.

La realización de este TFM ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el máster universitario, en especial en las áreas de ingeniería del software, modelado de procesos y tecnologías de inteligencia artificial.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, implementar y evaluar una herramienta basada en LLMs capaz de generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales, integrada como extensión sobre el editor bpmn.io mediante una arquitectura basada en el protocolo MCP, y evaluar la aceptación de la herramienta por parte de los usuarios mediante una encuesta basada en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM).

A partir de este objetivo principal, se definen los siguientes objetivos secundarios:

- diseñar e implementar una extensión funcional sobre bpmn.io que permita la generación iterativa de modelos BPMN mediante interacción en lenguaje natural con un LLM,
- incorporar en la herramienta la capacidad de identificar y clasificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL,

- diseñar y llevar a cabo una encuesta basada en el modelo TAM con un grupo de aproximadamente quince usuarios para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema,
- analizar los resultados de la encuesta TAM y evaluar el grado de aceptación de la herramienta por parte de los usuarios, y
- extraer conclusiones sobre la viabilidad y las limitaciones del uso de LLMs para el modelado de procesos de negocio orientado al valor.

1.3. Impacto Esperado

Este trabajo aspira a generar las siguientes contribuciones:

- **Contribución científica:** proporcionar evidencia sobre la aceptación y utilidad percibida de los LLMs aplicados al modelado de procesos orientado al valor, evaluada mediante el modelo TAM.
- **Contribución tecnológica:** desarrollar una implementación funcional integrada en bpmn.io.

Este proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 9: industria, innovación e infraestructura.** El uso de LLMs para la automatización del modelado de procesos contribuye al avance de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a la ingeniería del software y a la mejora de las herramientas de análisis empresarial.
- **ODS 12: producción y consumo responsables.** Al facilitar la identificación del valor percibido por el cliente en los procesos de comercio electrónico, la herramienta desarrollada contribuye a un diseño de procesos más eficiente y ajustado a las necesidades reales del usuario, reduciendo el desperdicio de recursos en actividades que no generan valor.

1.4. Metodología

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo combina una estrategia de desarrollo de software basada en Scrum con una evaluación de la aceptación del sistema por parte de los usuarios mediante el modelo TAM (Technology Acceptance Model). La investigación puede caracterizarse como un estudio de diseño y evaluación tecnológica, en el que se desarrolla un artefacto software y posteriormente se evalúa su aceptación mediante una encuesta TAM realizada con un grupo de aproximadamente quince usuarios.

La metodología seguida en este trabajo se basa en enfoques ágiles de desarrollo de software, concretamente en el marco de trabajo *Scrum*, con el objetivo de aplicar una planificación iterativa e incremental. Esta metodología permite adaptarse de forma continua a los requisitos funcionales y técnicos durante el desarrollo, resultando especialmente adecuada para un proyecto que integra un LLM en una herramienta de modelado y que requiere ciclos frecuentes de experimentación y mejora continua.

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Se basa en un proceso iterativo e incremental organizado en ciclos de trabajo deno-

minados *sprints*, en los que el equipo desarrolla y entrega versiones funcionales del producto a partir de requisitos priorizados. Este enfoque permite una adaptación continua a los cambios y una mayor alineación con las necesidades del cliente. Además, Scrum favorece la entrega progresiva de funcionalidades, la reducción de riesgos, la mejora de la productividad y la calidad del producto, así como una coordinación más eficiente entre el equipo de desarrollo y el cliente [3].

Durante la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una etapa de diseño conceptual centrada en el modelado del sistema antes de iniciar el desarrollo. Para ello, se definieron los principales actores implicados (el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el proveedor de LLM) y se elaboraron diagramas de casos de uso e Historias de Usuario (*User Stories*, US), utilizados para identificar los requisitos funcionales y organizar su implementación. Además, se diseñaron diagramas de interacción entre los distintos componentes del sistema, como el panel conversacional, el servidor MCP y el módulo de análisis PERVAL, los cuales fueron refinados progresivamente durante el desarrollo para ajustarse a la arquitectura final del sistema.

El trabajo se organizó en tareas distribuidas en *sprints* cortos, siguiendo una metodología ágil e incremental. Este enfoque permitió avanzar de forma progresiva en el diseño, desarrollo e integración de las distintas funcionalidades del sistema, facilitando además la adaptación continua a nuevos requisitos y mejoras detectadas durante el proyecto. Finalmente, se llevó a cabo una validación de la propuesta mediante una encuesta basada en el modelo TAM, en la que un grupo de usuarios evaluó la utilidad percibida, la facilidad de uso y la intención de uso del sistema. representativo.

1.5. Estructura

La estructura de este TFM ha sido diseñada para guiar al lector a lo largo del proceso de investigación y desarrollo llevado a cabo. A continuación, se describe el contenido de cada capítulo y los anexos.

- **Introducción:** en este capítulo se contextualiza el proyecto, explicando la motivación que lo origina, los objetivos planteados y el impacto esperado del trabajo. También se describe la metodología de investigación seguida, la estructura del documento y las convenciones tipográficas adoptadas.
- **Fundamentos:** en este capítulo se introducen los conceptos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el resto del trabajo, incluyendo los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y su funcionamiento, los paradigmas de prompting iterativo con validación humana en el bucle (*Iterative prompting with human-in-the-loop validation*) y vibe modeling guiado e híbrido, aplicados al modelado de procesos, el estándar BPMN y su notación básica, la clasificación PERVAL para el análisis del valor percibido por el cliente, y el protocolo MCP como mecanismo de integración entre la extensión y los proveedores de LLM.
- **Estado del arte:** en este capítulo se revisa la literatura sobre generación automática de modelos de procesos mediante IA, especialmente enfoques conversacionales y basados en LLMs, identificando las lagunas existentes y las oportunidades de investigación que motivan la propuesta de este TFM.
- **Análisis del problema:** en este capítulo se analizan los retos de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs y del análisis del valor del cliente

con PERVAL. Se identifican los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se presentan bocetos de la interacción prevista entre el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM, se justifican las decisiones tecnológicas adoptadas y se presenta la planificación del trabajo por sprints, considerando además los aspectos legales y éticos del uso de modelos de lenguaje.

- **Diseño de la solución:** en este capítulo se presenta la arquitectura general de la extensión sobre bpmn.io y la organización de sus componentes principales: el módulo de generación de modelos BPMN mediante el LLM y el módulo de análisis de valor PERVAL. Se describen el modelo de datos empleado, los mecanismos de comunicación entre la interfaz, el plugin y la API del LLM, y se analizan los *frameworks*, lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo, evaluando sus ventajas y limitaciones.
- **Desarrollo e implementación:** en este capítulo se presenta la evolución del proyecto siguiendo una metodología ágil basada en *sprints*. Se describen las principales tareas, avances y funcionalidades implementadas en cada iteración, desde la selección tecnológica inicial y la configuración del entorno de desarrollo sobre bpmn.io hasta la integración del LLM, la implementación del módulo de análisis PERVAL y la puesta en marcha completa de la extensión.
- **Ejecución y funcionamiento del sistema:** en este capítulo se explica la instalación, configuración y funcionamiento de la extensión desarrollada sobre bpmn.io. Se describe el flujo desde la entrada en el lenguaje natural hasta la generación y renderizado del modelo BPMN y se presenta un caso práctico para validar la integración del sistema.
- **Validación de la propuesta:** en este capítulo se presenta el diseño y la ejecución del estudio llevado a cabo para evaluar la herramienta, basado en un proceso de compra en línea. Se describe el diseño del cuestionario, el perfil de los participantes y el procedimiento seguido para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.
- **Resultados:** en este capítulo se presentan y analizan los resultados del estudio empírico, evaluando la aceptación general de la herramienta y extrayendo conclusiones sobre su utilidad y facilidad de uso según la percepción de los usuarios.
- **Conclusiones y trabajo futuro:** en este capítulo se valora el grado de consecución de los objetivos, se discuten las limitaciones de la herramienta y se proponen líneas de trabajo futuro.
- **Anexos:** contienen información complementaria al cuerpo principal del documento, incluyendo material de apoyo al estudio empírico, datos adicionales de la evaluación y otros recursos que facilitan la comprensión y la reproducibilidad del trabajo realizado.

1.6. Convenciones

En este TFM se adoptará una convención específica para el marcado de términos en lenguas extranjeras. La primera vez que aparezca un término técnico o una palabra que no pertenezca al idioma principal del documento, se destacará en cursiva.

Posteriormente, podrá utilizarse sin cursiva si ya ha sido introducido previamente.

El *vibe modeling* puede adoptar distintos niveles de participación humana. En su forma más básica, el usuario describe su proceso y el LLM genera el modelo de forma autónoma. En su forma **guiada**, el LLM conduce al usuario a través de preguntas y refinamientos sucesivos, manteniéndole dentro del ciclo de decisión y aplicando así la estrategia de prompting iterativo con validación humana en el bucle. La herramienta desarrollada en este TFM implementa una variante más avanzada: el **vibe modeling guiado e híbrido** (*guided and hybrid vibe modeling*). Además de los mecanismos de instrucción y validación propios del *vibe modeling* guiado, la herramienta permite al usuario modificar directamente el diagrama BPMN en la interfaz de bpmn.io, sin necesidad de expresar dichas modificaciones como instrucciones en lenguaje natural. Dado que tanto el LLM como el usuario acceden y modifican el mismo artefacto XML subyacente —que actúa como estado compartido del modelo—, el proceso de modelado integra de forma bidireccional la edición humana directa y la generación automática asistida por el LLM. Esta característica diferencia la propuesta de la mayoría de los trabajos existentes en la literatura, que contemplan únicamente la interacción a través de instrucciones textuales, sin posibilidad de edición directa del artefacto por parte del usuario.

Capítulo 2

Estado del arte

En los siguientes subapartados se lleva a cabo un análisis de los trabajos de investigación más relevantes en el ámbito de la generación automática de modelos de procesos de negocio mediante inteligencia artificial, con especial atención a los enfoques basados en modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs). Se examinan cuatro contribuciones representativas que abordan, desde distintas perspectivas, el problema de construir modelos BPMN a partir de lenguaje natural, incluyendo enfoques conversacionales e interactivos. A partir de este análisis, se identifica el conjunto de lagunas que el presente TFM se propone cubrir y se expone la propuesta que lo diferencia de los trabajos previos.

2.1. Análisis de trabajos relacionados

La revisión de la literatura en torno a la generación automatizada de modelos BPMN mediante LLMs pone de manifiesto un campo en rápida evolución, en el que los avances más significativos se han producido a partir de 2023, coincidiendo con la generalización del acceso a modelos como GPT-3.5 y GPT-4. A continuación se presentan los cuatro trabajos más directamente relacionados con el presente TFM.

2.1.1. LLMs en la gestión de procesos de negocio

Grohs et al. [4] presentaron uno de los primeros trabajos que evalúan de forma sistemática el uso de los LLMs en tareas propias de *Business Process Management* (BPM). Los autores analizaron la capacidad de GPT-4 para realizar distintas actividades relacionadas con la gestión de procesos de negocio a partir de información textual, entre ellas la generación de modelos BPMN, la extracción de modelos declarativos basados en restricciones y la clasificación de tareas según su idoneidad para la automatización mediante *Robotic Process Automation* (RPA). Para ello, compraron el rendimiento del modelo con enfoques específicos desarrollados previamente para cada una de las tareas.

Los resultados mostraron que GPT-4 es capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y generar representaciones estructuradas con un nivel de calidad comparable e incluso superior al de algunas soluciones especializadas. Además, el estudio pone de manifiesto que un único modelo de propósito general puede aplicarse a diferentes problemas de BPM mediante el uso de instrucciones adecuadas, evitando la

necesidad de desarrollar herramientas independientes para cada tarea. Este trabajo supone un avance relevante dentro de la investigación en BPM, ya que demuestra que los LLMs pueden actuar como herramientas versátiles para el análisis y modelado de procesos de negocio, sentando las bases para el desarrollo de nuevas aplicaciones apoyadas en IA generativa.

Sin embargo, el trabajo se centra fundamentalmente en la evaluación de las capacidades de los LLMs de forma aislada, sin proporcionar una herramienta integrada ni una interfaz que permita al usuario interactuar con el modelo de manera iterativa y conversacional. Tampoco contempla la integración de los artefactos generados en entornos de modelado estándar como bpmn.io, ni aborda el análisis del valor percibido por el cliente dentro de los procesos modelados.

2.1.2. Generación automática de modelos BPMN 2.0 desde descripciones textuales

Hörner et al. [5] presentan BPMNGen, un marco conversacional basado en LLMs para la generación automática de modelos BPMN 2.0 a partir de descripciones en lenguaje natural. La propuesta combina una arquitectura cliente-servidor con un asistente basado en GPT, capaz de interpretar descripciones textuales de procesos y transformarlas en representaciones estructuradas que posteriormente se convierten en modelos BPMN válidos. Además de la generación inicial de diagramas, el sistema permite modificar y refinar los modelos mediante nuevas instrucciones en lenguaje natural, facilitando un proceso de modelado más accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia. El trabajo incluye una evaluación empírica centrada en la calidad semántica de los modelos generados, así como en su comprensión y carga cognitiva percibida por los usuarios, comparando los resultados obtenidos con modelos creados por expertos.

No obstante, aunque BPMNGen incorpora mecanismos para la modificación iterativa de modelos mediante instrucciones en lenguaje natural, la evaluación realizada por los autores se centra principalmente en escenarios de generación automática basados en una única descripción textual. Asimismo, la propuesta está orientada a la generación y evaluación de modelos BPMN desde una perspectiva de calidad semántica y comprensión por parte de los usuarios, sin profundizar en aspectos relacionados con el análisis del valor aportado por las actividades del proceso o la identificación de actividades con y sin valor añadido. Estas limitaciones abren oportunidades para desarrollar herramientas que amplíen las capacidades de modelado incorporando nuevas perspectivas de análisis y soporte a la toma de decisiones.

Este trabajo es especialmente relevante para el presente TFM porque aborda de forma explícita los retos de la generación de BPMN válido desde lenguaje natural, y proporciona un vocabulario y unas métricas de evaluación que resultan de utilidad para valorar la calidad de los modelos generados. La identificación de los desafíos abiertos en este campo sirve de motivación directa para las decisiones de diseño adoptadas en la extensión desarrollada, tales como el uso de un esquema de validación XML y la estrategia de regeneración iterativa ante errores sintácticos.

2.1.3. IA generativa y modelado conversacional de procesos

Klievtsova et al. [6] investigaron el potencial de los LLMs para automatizar distintas tareas relacionadas con el modelado de procesos de negocio a partir de descripciones textuales. En su trabajo presentan ConverMod, una propuesta orientada a la extracción automática de actividades y relaciones de control de flujo desde textos descriptivos, así como a la generación de modelos BPMN utilizando modelos como GPT-3 y GPT-4. También se evalúan diferentes estrategias de *prompting* y representaciones intermedias con el objetivo de determinar en qué medida los LLMs son capaces de capturar la información contenida en una descripción de proceso y transformarla en un modelo estructurado.

Los resultados obtenidos muestran que GPT-4 alcanza los mejores niveles de precisión, exhaustividad y similitud respecto a modelos de referencia contruidos por expertos, evidenciando así el potencial de los LLMs como apoyo a las tareas de modelado de procesos.

No obstante, este trabajo se centra en la evaluación experimental de la capacidad de los LLMs para generar modelos de proceso a partir de descripciones textuales, sin integrarse directamente en una herramienta de modelado BPMN ampliamente utilizada. Aunque los modelos generados pueden visualizarse mediante representaciones gráficas derivadas, el trabajo no contempla la interacción continua entre usuario y modelo dentro de un entorno de modelado real. Esta limitación abre la puerta al desarrollo de soluciones que integren capacidades conversacionales directamente en editores BPMN, permitiendo no solo generar, si no también refinarlos.

Este trabajo presenta una estrecha relación con la motivación del presente TFM, ya que demuestra que los modelos de lenguaje pueden reducir la complejidad asociada a la creación de modelos BPMN a partir de especificaciones expresadas en lenguaje natural. Asimismo, pone de manifiesto que las capacidades de comprensión semántica de los LLMs permiten identificar actividades, relaciones y estructuras de control relevantes para la construcción automática de modelos de proceso. Estas conclusiones refuerzan la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa puede facilitar el acceso al modelado de procesos a usuarios con conocimientos limitados sobre los formalismos propios de BPMN.

2.1.4. BPMN-Chatbot: modelado de procesos mediante interfaz conversacional

Köpke y Safan [7] presentaron en el marco de la conferencia BPM 2024 el *BPMN-Chatbot*, un sistema que combina una interfaz de mensajería instantánea con la capacidad de generar y visualizar diagramas BPMN como resultado de la conversación. El sistema utiliza un LLM como motor de generación de modelos y muestra el diagrama resultante directamente en la interfaz de chat, de forma que el usuario puede inspeccionar el proceso modelado sin abandonar el entorno conversacional. La propuesta persigue reducir la barrera de entrada al modelado formal de procesos, permitiendo que analistas con distintos niveles de experiencia puedan construir diagramas BPMN de forma rápida e intuitiva.

Este trabajo es el más cercano al enfoque del presente TFM en cuanto a la combinación de una interfaz conversacional con la generación de diagramas BPMN. La arquitectura del BPMN-Chatbot ilustra cómo los LLMs pueden integrarse en un flujo

2.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

de trabajo de modelado orientado al usuario final y constituye un precedente directo de la línea de investigación en la que se enmarca este trabajo. De hecho, el hecho de que este sistema fuese presentado en BPM 2024, la conferencia internacional de referencia en gestión de procesos de negocio, confirma la relevancia y oportunidad de este enfoque en la comunidad investigadora.

No obstante, el BPMN-Chatbot presenta diferencias significativas respecto al sistema desarrollado en este TFM. En primer lugar, no está integrado ningún editor BPMN existente: los diagramas se visualizan dentro de la interfaz conversacional mediante un componente gráfico específico, pero no pueden editarse ni manipularse directamente en un entorno de modelado estándar. En segundo lugar, el sistema no incorpora ningún mecanismo de análisis del valor percibido por el cliente, que es uno de los objetivos centrales del presente trabajo a través de la clasificación PERVAL.

2.2. Síntesis del estado del arte y oportunidades de investigación

Del análisis de los trabajos presentados en la sección anterior se desprende que, si bien la aplicación de LLMs al modelado de procesos de negocio es un campo en rápido crecimiento, existen lagunas relevantes que el presente TFM se propone cubrir.

Los trabajos revisados sugieren que los LLMs son capaces de generar modelos de proceso de calidad razonable a partir de descripciones en lenguaje natural [4, 5] y que la interacción conversacional constituye una vía prometedora para la participación de usuarios no expertos en el modelado [6, 7]. Sin embargo, ninguno de los trabajos revisados en este estudio propone una integración directa del LLM en un editor BPMN estándar de código abierto, como bpmn.io, que permita al usuario no solo generar el modelo sino también visualizarlo, modificarlo y exportarlo dentro de un entorno profesional de modelado.

Asimismo, la dimensión del valor percibido por el cliente en los procesos de negocio no ha sido abordada en ninguno de los trabajos revisados. La clasificación PERVAL ofrece un marco conceptual para identificar y analizar los atributos de valor que un proceso orientado al cliente genera sobre el usuario, pero su aplicación en el contexto de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs representa, según la revisión bibliográfica realizada, una contribución novedosa del presente TFM.

En síntesis, la revisión realizada pone de manifiesto dos lagunas principales en la literatura: (i) la ausencia de soluciones que integren de forma nativa capacidades conversacionales basadas en LLMs dentro de entornos BPMN ampliamente utilizados por la comunidad profesional, y (ii) la falta de mecanismos que permitan identificar y analizar sistemáticamente el valor percibido por el cliente durante el proceso de modelado.

En consecuencia, el sistema desarrollado en este trabajo se distingue de los trabajos previos en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la integración de un LLM en una instancia local de bpmn.io mediante un panel conversacional, que permite la generación iterativa de modelos BPMN 2.0 dentro de un entorno de modelado estándar; en segundo lugar, la incorporación de un módulo de análisis de valor PERVAL que identifica y clasifica los valores percibidos por el cliente en el proceso modelado; y en tercer lugar, la validación de la propuesta mediante un estudio empírico comparativo

Estado del arte

con un analista experto, con el objetivo de evaluar tanto la calidad de los modelos generados como la consistencia de los valores identificados.

Capítulo 3

Análisis del problema

En este capítulo se aborda el problema definido en el presente Trabajo Fin de Máster, centrado en la integración de LLM en el modelado de procesos de negocio mediante *bpmn.io* y en la incorporación de un módulo de análisis del valor percibido por el cliente basado en la clasificación PERVAL.

Con el propósito de comprender el problema y fundamentar el diseño de la solución propuesta, se realiza, en primer lugar, un modelado funcional del sistema mediante diagramas de actores, de contexto y de casos de uso. Estos modelos permiten delimitar el alcance del sistema, identificar sus principales componentes y especificar las interacciones previstas entre el usuario, la extensión sobre *bpmn.io* y los proveedores de LLM.

Posteriormente, se analiza el marco legal y ético asociado al uso de modelos de lenguaje y al tratamiento de los datos introducidos por los usuarios. Asimismo, se identifican y comparan las principales alternativas tecnológicas consideradas para abordar el problema planteado, justificando las decisiones de diseño finalmente adoptadas.

Finalmente, a partir de dicho análisis realizado, se concreta la solución propuesta mediante la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, la definición de un conjunto de historias de usuario y la planificación del trabajo realizado, organizada en *sprints* semanales siguiendo una metodología ágil basada en Scrum.

3.1. Modelado funcional del sistema

Con el objetivo de delimitar de forma precisa el alcance funcional de la solución propuesta y comprender las interacciones entre sus diferentes componentes, se ha realizado un modelado funcional del sistema utilizando basado en diagramas UML simplificados. El modelado funcional constituye una actividad fundamental durante el análisis de sistemas, ya que permite identificar los actores involucrados, especificar las responsabilidades de cada componente y describir las funcionalidades que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el contexto del presente TFM, el modelado funcional resulta especialmente relevante debido a la naturaleza híbrida de la solución desarrollada, que integra una extensión sobre *bpmn.io*, un servidor intermedio basado en Model Context Protocol

(MCP) y uno o varios proveedores externos de modelos de LLMs. La interacción coordinada entre estos componentes requiere definir de manera explícita las fronteras del sistema, las responsabilidades de cada subsistema y los flujos de información intercambiados entre ellos.

Para ello, el análisis se estructura en tres niveles complementarios. En primer lugar, se identifican los actores que participan en el sistema y las relaciones existentes entre ellos mediante un diagrama de actores. En segundo lugar, se presentan los diagramas de contexto, cuyo objetivo es delimitar el alcance de cada subsistema y representar las interacciones establecidas con los actores identificados. Finalmente, se describen los diagramas de casos de uso, que permiten especificar las funcionalidades ofrecidas por cada subsistema y la forma en que dichas funcionalidades son utilizadas para satisfacer los objetivos del usuario.

3.1.1. Diagrama de actores

En el sistema propuesto se identifican dos actores principales, representados en la figura 3.1:

- **Usuario:** persona que utiliza la extensión sobre *bpmn.io* para describir, generar, editar y analizar modelos de procesos de negocio en notación BPMN. Puede ser un analista de procesos, un consultor o cualquier perfil que necesite modelar procesos sin un conocimiento profundo de la notación BPMN.
- **LLM:** servicio externo de modelos de lenguaje (*GitHub Models*) utilizado por el sistema para interpretar las descripciones en lenguaje natural del usuario y generar o modificar los modelos BPMN, así como para realizar el análisis de valor PERVAL.

Los componentes internos de la solución son la extensión sobre *bpmn.io*, el servidor MCP y el módulo de análisis PERVAL y se representan dentro de la frontera del sistema.




Figura 3.1: Diagrama de actores del sistema.

El actor **Usuario** interactúa exclusivamente con la extensión cliente sobre *bpmn.io*, sin tener visibilidad directa de las comunicaciones entre el servidor MCP y el **Proveedor de LLM**. Esta separación de responsabilidades da lugar a los diferentes diagramas de contexto que delimitan cada subsistema, presentados a continuación.

3.1.2. Diagramas de contexto

Para delimitar con claridad el alcance de cada subsistema y sus relaciones con los actores identificados en la sección anterior, se presentan a continuación tres diagramas de contexto: el de la extensión cliente sobre *bpmn.io*, el del servidor MCP que actúa de *backend*, y el del módulo de análisis PERVAL.

La figura 3.2 muestra el contexto de la **extensión sobre bpmn.io**, que constituye la interfaz con la que interactúa el **Usuario**. Esta extensión se comunica con el **Servidor MCP** (componente interno del sistema) para delegar en él la generación y edición de modelos BPMN, así como el análisis PERVAL.




Figura 3.2: Diagrama de contexto de la extensión sobre *bpmn.io* (cliente).

La figura 3.3 muestra el contexto del **servidor MCP**, que actúa como puente entre la extensión cliente y los proveedores de **LLM**. Este componente recibe las peticiones de generación o edición de modelos BPMN procedentes de la extensión, construye los *prompts* adecuados, invoca al LLM seleccionado y devuelve el XML BPMN resultante, validado y, en caso necesario, reparado.



Figura 3.3: Diagrama de contexto del servidor MCP (*backend*).

Por último, la figura 3.4 muestra el contexto del **módulo de análisis PERVAL**, integrado dentro del servidor MCP. Este módulo recibe el modelo BPMN, el conjunto de tareas a evaluar, el ámbito de análisis (tareas o entregas) y el actor sobre el que se desea estimar el valor percibido, y delega en el LLM la clasificación de cada elemento según las dimensiones de valor de Sweeney y Soutar [12] (emocional, social, calidad/rendimiento y precio).




Figura 3.4: Diagrama de contexto del módulo de análisis PERVAL.

3.1.3. Diagramas de casos de uso

Una vez delimitado el contexto de cada subsistema, se detallan a continuación los casos de uso correspondientes. La figura 3.5 muestra los casos de uso de la **exten-**

sión sobre bpmn.io, en la que el actor **Usuario** interactúa con las funcionalidades de descripción y edición conversacional del modelo, visualización y exportación del diagrama, configuración del análisis PERVAL y selección de idioma. Tanto la descripción inicial del proceso como la solicitud de modificaciones incluyen («include») el caso de uso interno “Renderizar diagrama y actualizar historial”, que el propio sistema ejecuta de forma automática. Si dicho proceso falla, se extiende («extend») con el caso de uso “Mostrar estado de carga o error”.




Figura 3.5: Diagrama de casos de uso de la extensión sobre bpmn.io.

La figura 3.6 muestra los casos de uso del **servidor MCP** y del **módulo de análisis PERVAL**. La **extensión bpmn.io** (en su rol de cliente MCP) invoca dos casos de uso principales: “Generar o editar modelo BPMN” y “Analizar valor PERVAL”. El primero incluye la construcción del *prompt* de generación y la invocación al LLM, y se extiende con la limpieza y reparación del XML cuando la respuesta del modelo es incompleta o malformada (función `cleanXML`). De forma análoga, “Analizar valor PERVAL” incluye la construcción de un *prompt* específico y la invocación al LLM para obtener la clasificación de cada tarea o entregable según las dimensiones de valor. En ambos casos, la invocación al LLM puede extenderse con la selección de un modelo de respaldo (*fallback*) cuando el modelo principal no está disponible o devuelve un error.

3.2. Análisis del marco legal y ético

El uso de LLMs para generar y modificar modelos de procesos de negocio, así como para analizar el valor percibido por el cliente a partir de información introducida por el usuario, plantea una serie de consideraciones legales y éticas que deben analizarse




Figura 3.6: Diagrama de casos de uso del servidor MCP y del módulo de análisis PERVAL.

antes de definir la solución técnica. En esta sección se analizan tres aspectos: la protección de datos personales, la propiedad intelectual y las licencias del software empleado, y las consideraciones éticas derivadas del uso de LLM.

3.2.1. Protección de datos

El sistema desarrollado permite al usuario describir, en lenguaje natural, procesos de negocio que pueden incluir referencias a roles, departamentos o, en casos puntuales, nombres de personas u organizaciones. Estas descripciones se envían, junto con el contexto de la conversación, al proveedor de LLM seleccionado (*GitHub Models*) para su procesamiento. Por tanto, resulta necesario analizar dicho tratamiento a la luz del Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos (RGPD) [13].

En primer lugar, cabe señalar que el sistema no requiere registro ni autenticación de usuarios, por lo que no se almacena de forma persistente ningún dato personal identificativo (nombre, correo electrónico, etc.) en los servidores de la aplicación. El servidor MCP actúa como un componente *stateless*: recibe una petición, la reenvía al proveedor de LLM correspondiente, y devuelve la respuesta sin persistirla en una base de datos propia. El historial de la conversación se mantiene únicamente en el lado del cliente (en el navegador del usuario), por lo que su gestión depende del propio usuario.

No obstante, los textos introducidos por el usuario sí se transmiten a los proveedores externos de LLM, que actúan como encargados del tratamiento conforme a sus respectivas políticas de privacidad. La base legal aplicable a este tratamiento es el **consentimiento del interesado** (artículo 6.1.a del RGPD [13]): el usuario, al introducir voluntariamente una descripción de un proceso de negocio y enviarla al sistema, consiente de forma implícita su procesamiento por parte del LLM seleccionado con el fin de obtener el modelo BPMN o el análisis PERVAL solicitados.

3.2.2. Propiedad intelectual y licencias

El sistema desarrollado se apoya en distintas librerías y servicios de terceros, cuyas licencias deben ser compatibles con el uso académico y, potencialmente, con una futura distribución del código como software de libre acceso. La extensión cliente se construye sobre *bpmn.io* (*bpmn-js* y *diagram-js*), distribuido bajo licencia *bpmn.io license* (basada en MIT con restricciones sobre la eliminación del logotipo), mientras que el servidor MCP se implementa con *Express* y el SDK oficial de *Model Context Protocol* [14], ambos de licencia MIT. El uso de los servicios de *GitHub Models* está sujeto a su respectivo términos de servicio y políticas de uso de API, que deben respetarse en cuanto a límites de uso, atribución y restricciones sobre el contenido generado.

Por otra parte, los modelos BPMN generados a partir de las descripciones del usuario son obra derivada de la entrada proporcionada por este, por lo que la propiedad intelectual de dichos modelos corresponde al usuario que los genera, sin que el sistema reclame ningún derecho sobre los resultados producidos.

3.2.3. Consideraciones éticas

El uso de LLM para la generación automática de modelos de procesos de negocio y para el análisis del valor percibido por el cliente conlleva una serie de riesgos éticos que deben tenerse en cuenta en el diseño del sistema:

- **Fiabilidad y supervisión humana:** los LLM pueden generar modelos BPMN incorrectos, incompletos o que no representen fielmente la intención del usuario (fenómeno conocido como *alucinación*). Por ello, el sistema se diseña como una **herramienta de apoyo** que propone modelos editables por el usuario a través del propio editor visual de *bpmn.io*, en ningún caso como un sistema de decisión autónoma. El usuario mantiene en todo momento el control final sobre el modelo resultante.
- **Transparencia:** el sistema informa al usuario de qué proveedor de LLM se está utilizando en cada momento, de modo que el usuario es consciente de que las respuestas provienen de un sistema de inteligencia artificial generativa y no de un proceso determinista.
- **Sesgos en el análisis PERVAL:** la clasificación del valor percibido (dimensiones emocional, social, de calidad/rendimiento y de precio, según Sweeney y Soutar [12]) realizada por el LLM puede verse afectada por los sesgos presentes en los datos de entrenamiento del modelo. Por este motivo, los resultados del análisis PERVAL se presentan como una **orientación** para el usuario, acompañados de una justificación textual generada por el propio LLM, de modo que el usuario pueda valorar críticamente dicha clasificación.
- **Uso responsable de recursos:** cada interacción con el sistema implica una o varias llamadas a un proveedor externo de LLM, lo que tiene un coste computacional y económico asociado. El diseño del sistema (validación previa de las entradas, mecanismos de *fallback* entre modelos y reparación local del XML generado, en lugar de reintentos completos) busca minimizar el número de llamadas innecesarias al LLM.

3.3. Identificación y análisis de soluciones posibles

Una vez delimitado el alcance funcional del sistema y analizado su marco legal y ético, en esta sección se identifican y comparan las principales alternativas tecnológicas consideradas para abordar el problema planteado. Concretamente, se analizan cuatro decisiones: la selección del editor BPMN sobre el que construir la extensión, la selección del proveedor o proveedores de LLM, la arquitectura de integración entre la extensión y los LLM, y las tecnologías empleadas en el desarrollo del *frontend* y del servidor.

3.3.1. Selección del editor BPMN base

El primer aspecto a decidir es sobre qué herramienta de modelado BPMN construir la extensión que permita la generación y edición de modelos mediante lenguaje natural. Se consideraron las siguientes alternativas:

- **Desarrollo de un plugin para *draw.io*:** *draw.io* (también conocido como *diagrams.net*, integrado en *Google Drive*) es una herramienta de diagramación ampliamente utilizada que admite la edición de diagramas BPMN. Sin embargo, tras estudiar sus mecanismos de extensión se descartó esta alternativa, ya que la plataforma no permite incorporar *plugins* propios desarrollados por terceros: las únicas extensiones disponibles son las ofrecidas oficialmente por la propia herramienta, sin posibilidad de añadir un panel conversacional ni de manipular el modelo mediante código propio.
- ***bpmn.io* (*bpmn-js*):** conjunto de librerías *JavaScript* de código abierto, mantenidas por *Camunda*, que implementan un editor BPMN 2.0 completo ejecutable en el navegador, junto con la librería de bajo nivel *diagram-js* sobre la que se construye. Ofrece un repositorio de ejemplos (*bpmn-js-examples*) que sirven como punto de partida para extensiones personalizadas, una API completa para manipular el modelo de forma programática (importar/exportar XML, añadir y modificar elementos, gestionar el *canvas*) y un sistema de módulos y extensiones (*additional modules*) que permite añadir funcionalidades sin modificar el núcleo de la librería.

Se optó por ***bpmn-js***, concretamente partiendo del ejemplo `modeler` del repositorio `bpmn-js-examples`, al ser una herramienta de código abierto que sí permite extender el editor con un panel conversacional propio y manipular el modelo BPMN mediante código, por lo que no se plantearon más alternativas. Además, al ser una librería web basada en *JavaScript*, resulta directamente compatible con el resto de tecnologías *frontend* empleadas y con el despliegue de la extensión como sitio estático.

3.3.2. Selección del proveedor de LLM

La generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural y el análisis PERVAL requieren el uso de un LLM capaz de seguir instrucciones complejas y devolver respuestas estructuradas (XML BPMN o JSON). Se consideraron las siguientes alternativas:

- **Acceso directo a la API de OpenAI (*ChatGPT*) o de Google (*Gemini*):** ambos proveedores ofrecen modelos de gran capacidad, adecuados tanto para la generación de XML BPMN como para el análisis PERVAL, como muestran trabajos

3.3. Identificación y análisis de soluciones posibles

previos sobre generación de modelos BPMN con LLM [1, 5]. Sin embargo, el acceso a sus respectivas API mediante clave propia conlleva un coste económico asociado al volumen de peticiones realizadas, lo que resulta poco adecuado para un proyecto académico que requiere un número elevado de llamadas durante el desarrollo y las pruebas.

- **GitHub Models:** servicio de Microsoft/GitHub que ofrece acceso gratuito (dentro de unos límites de uso) a una amplia variedad de modelos de distintos proveedores (gpt-4.1, gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4.1-mini, gpt-4.1-nano, Phi-4, entre otros) a través de una API compatible con el formato de *OpenAI*.

Se optó por **GitHub Models** como proveedor principal de LLM, al ofrecer un plan gratuito que permite realizar un número elevado de peticiones durante el desarrollo y las pruebas sin coste económico, además de dar acceso a varios modelos de distintos proveedores a través de una única API compatible con el formato de *OpenAI*. Dentro de los modelos disponibles, se seleccionó **gpt-4.1** como modelo principal, por ser el más capaz de la familia GPT disponible en *GitHub Models* en el momento del desarrollo. Para mejorar la resiliencia del sistema, se implementa además un mecanismo de **selección automática de modelo de respaldo** (*fallback*) que, ante errores o límites de uso del modelo activo, prueba secuencialmente con los siguientes modelos de la lista (gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4.1-mini, gpt-4.1-nano y Phi-4), de más a menos capaz, lanzando un error únicamente si fallan todos.

3.3.3. Arquitectura de integración: extensión directa frente a servidor MCP

Otra decisión relevante es cómo conectar la extensión sobre *bpmn.io*, que se ejecuta en el navegador del usuario, con los proveedores de LLM. Se consideraron dos alternativas principales:

- **Llamadas directas desde el cliente al proveedor de LLM:** la extensión, ejecutándose enteramente en el navegador, invocaría directamente la API del proveedor de LLM. Esta alternativa es la más sencilla de implementar, pero presenta un problema crítico de seguridad: para realizar dichas llamadas sería necesario incluir las claves de API (*tokens*) directamente en el código *JavaScript* del cliente, quedando expuestas a cualquier usuario que inspeccione el código fuente de la página. Además, dificultaría la incorporación de lógica adicional (validación, reparación de XML, selección de modelo de respaldo) sin duplicarla en el cliente.
- **Servidor intermedio mediante el protocolo MCP (*Model Context Protocol*):** se introduce un servidor *backend* (Node.js/Express) que expone un conjunto de herramientas (*tools*) siguiendo la especificación de *Model Context Protocol* [14], encargado de recibir las peticiones de la extensión, construir los *prompts*, invocar al LLM correspondiente (con su clave de API almacenada de forma segura como variable de entorno del servidor) y devolver el resultado procesado (XML BPMN validado y, en su caso, reparado, o el resultado del análisis PERVAL).

Se optó por la segunda alternativa: un **servidor MCP** como intermediario entre la extensión cliente y los proveedores de LLM. Esta decisión se justifica por varios motivos:

1. **Seguridad:** las claves de API de los proveedores de LLM (`GITHUB_TOKEN`) se al-

Análisis del problema

macenan exclusivamente como variables de entorno del servidor, sin exponerse en ningún momento al cliente.

2. **Centralización de la lógica:** la construcción de *prompts*, el *parsing* robusto de las respuestas del LLM, la reparación de XML BPMN truncado o malformado y el mecanismo de selección de modelo de respaldo (con *fallback* entre los modelos de `LLM_MODELS`) se implementan una única vez en el servidor, en lugar de duplicarse en el cliente.
3. **Extensibilidad:** el protocolo MCP define un formato estandarizado de herramientas (*tools*) con esquemas de entrada y salida validados mediante *Zod*, lo que facilita añadir nuevas funcionalidades –como el módulo de análisis PERVAL como nuevas herramientas del mismo servidor, sin modificar la arquitectura general.
4. **Despliegue independiente:** al tratarse de dos componentes independientes (extensión estática y servidor MCP), pueden desplegarse por separado –en este caso, como dos servicios de *Render* (`tfm-bpmn-frontend` y `tfm-bpmn-mcp-server`)– y escalarse o sustituirse de forma independiente.

3.3.4. Tecnologías para el desarrollo del *frontend* y del servidor

Por último, se analizaron las tecnologías concretas a emplear tanto en la extensión cliente como en el servidor MCP:

- **Empaquetado del cliente:** dado que el ejemplo `modeler` de *bpmn-js-examples* ya utiliza *Webpack* como herramienta de empaquetado, se mantuvo esta elección para minimizar los cambios necesarios sobre la estructura del proyecto y aprovechar la configuración existente para la carga de estilos, iconos y módulos de *bpmn-js*.
- **Interfaz del panel conversacional:** se valoró el uso de un *framework* de componentes (p. ej. *React* o *Vue*) frente a la integración del panel directamente con *JavaScript* y *jQuery* sobre el DOM existente. Dado que el ejemplo base de *bpmn-js-examples* no utiliza ningún *framework* de este tipo, y que el panel conversacional es un componente relativamente sencillo (lista de mensajes, campo de entrada, indicadores de estado), se optó por ***JavaScript* y *jQuery***, evitando así introducir una dependencia adicional de gran tamaño y manteniendo la coherencia con el resto del ejemplo.
- **Servidor MCP:** se eligió ***Node.js* con *Express*** para implementar el servidor MCP, dado que es el entorno de ejecución natural para el *SDK* oficial de *Model Context Protocol* [14], y porque permite compartir el mismo lenguaje (*JavaScript*) entre cliente y servidor. La validación de los esquemas de entrada y salida de cada herramienta MCP se realiza mediante ***Zod***, que se integra de forma nativa con el *SDK* de MCP.
- **Internacionalización:** para dar soporte a usuarios de habla española e inglesa, la interfaz y los *prompts* enviados al LLM se parametrizan según el idioma seleccionado (*es/en*), de modo que tanto los textos de la interfaz como las respuestas del LLM (incluidas las justificaciones del análisis PERVAL) se generen en el idioma elegido por el usuario.

- **Pruebas:** se incorporó **Playwright** para la realización de pruebas *end-to-end* sobre la extensión, permitiendo automatizar la verificación de los flujos principales (generación de un modelo a partir de una descripción, edición conversacional, análisis PERVAL) en un navegador real.
- **Despliegue:** se seleccionó **Render** como plataforma de despliegue, por ofrecer un nivel gratuito adecuado para un proyecto académico y por permitir definir, mediante un único archivo `render.yaml`, los dos servicios necesarios: un sitio estático para la extensión (`tfm-bpmn-frontend`) y un servicio *web* de tipo Node.js para el servidor MCP (`tfm-bpmn-mcp-server`).

3.4. Solución propuesta

A partir del modelado funcional y de las decisiones tecnológicas descritas anteriormente, se concreta la solución propuesta mediante la especificación de los requisitos funcionales (tabla 3.1) y no funcionales (tabla 3.2) del sistema, y mediante un conjunto de quince historias de usuario (US01-US15) que detallan el trabajo realizado para satisfacer dichos requisitos.

3.4.1. Requisitos funcionales

La tabla 3.1 recoge los requisitos funcionales (RF) identificados para el sistema.

Código	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir al usuario describir un proceso de negocio en lenguaje natural y generar, a partir de dicha descripción, un modelo BPMN 2.0 válido.
RF-02	El sistema debe permitir al usuario solicitar modificaciones sobre un modelo BPMN existente mediante instrucciones en lenguaje natural, conservando el contexto de la conversación.
RF-03	El sistema debe visualizar el modelo BPMN generado o modificado en el lienzo de <i>bpmn.io</i> .
RF-04	El sistema debe permitir exportar el modelo BPMN resultante en formato XML.
RF-05	El sistema debe validar y, en caso de errores menores, reparar automáticamente el XML BPMN devuelto por el LLM antes de cargarlo en el editor.
RF-06	El sistema debe seleccionar automáticamente un modelo de respaldo cuando el modelo principal no esté disponible o devuelva un error.
RF-07	El sistema debe permitir analizar el valor percibido (PERVAL) de las tareas o entregables de un modelo BPMN, según las dimensiones emocional, social, de calidad/rendimiento y de precio [12].
RF-08	El sistema debe permitir seleccionar el ámbito (tareas o entregables) y el actor sobre el que se realiza el análisis PERVAL.
RF-09	El sistema debe presentar visualmente los resultados del análisis PERVAL (resumen por dimensión y valor general), acompañados de una justificación textual.

Código	Descripción
RF-10	El sistema debe permitir seleccionar el idioma de la interfaz y de las respuestas generadas (español/inglés).
RF-11	El sistema debe informar al usuario del estado de cada petición (cargando, completada, error) en todo momento.

Cuadro 3.1: Requisitos funcionales del sistema.

3.4.2. Requisitos no funcionales

La tabla 3.2 recoge los requisitos no funcionales (RNF) identificados para el sistema.

Código	Descripción
RNF-01	Usabilidad: la interacción con el sistema debe realizarse mediante un panel conversacional integrado en el propio editor de <i>bpmn.io</i> , sin requerir conocimientos previos de la notación BPMN ni de los proveedores de LLM.
RNF-02	Seguridad: las claves de API de los proveedores de LLM deben almacenarse únicamente como variables de entorno del servidor MCP, sin exponerse en ningún momento al cliente.
RNF-03	Tiempo de respuesta: el sistema debe proporcionar realimentación visual inmediata (indicadores de carga) ante cualquier petición al LLM, dado que los tiempos de respuesta de estos servicios pueden oscilar entre varios segundos y, en modelos complejos, más de un minuto.
RNF-04	Extensibilidad: el servidor MCP debe organizarse como un conjunto de herramientas (<i>tools</i>) independientes con esquemas de entrada/salida validados mediante <i>Zod</i> , de modo que puedan añadirse nuevas funcionalidades sin modificar la arquitectura general.
RNF-05	Portabilidad: el sistema debe poder desplegarse en una plataforma <i>cloud</i> (<i>Render</i>) mediante un único fichero de configuración (<code>render.yaml</code>), y ser ejecutable en cualquier entorno compatible con Node.js.
RNF-06	Mantenibilidad: el código debe organizarse de forma modular, separando claramente la extensión cliente, el servidor MCP, la lógica de llamada a los LLM (<code>llm.js</code>) y cada herramienta MCP (<code>tools/</code>).
RNF-07	Conformidad: los modelos BPMN generados o modificados deben ser conformes al estándar BPMN 2.0 [10], de forma que puedan importarse en otras herramientas compatibles.
RNF-08	Privacidad: el sistema debe minimizar los datos enviados a los proveedores de LLM (principio de minimización de datos del RGPD [13]) y no debe almacenar de forma persistente datos personales de los usuarios.

Cuadro 3.2: Requisitos no funcionales del sistema.

3.4.3. Priorización de requisitos. MoSCoW

Con el objetivo de establecer un orden claro de implementación y gestionar los recursos disponibles dentro de los límites de un proyecto académico, se ha aplicado la metodología MoSCoW para priorizar los requisitos identificados en las secciones anteriores. Esta metodología clasifica los requisitos en cuatro categorías según su importancia crítica para el éxito del proyecto:

- **Must have** (debe tener): funcionalidades absolutamente esenciales cuya ausencia impediría que el sistema cumpla su propósito fundamental.
- **Should have** (debería tener): funcionalidades importantes que aportan valor significativo pero cuya ausencia no impide el funcionamiento básico del sistema.
- **Could have** (podría tener): funcionalidades deseables que pueden implementarse si los recursos lo permiten, sin comprometer los objetivos principales.
- **Won't have** (no tendrá): funcionalidades descartadas explícitamente para la versión actual del proyecto, ya sea por limitaciones de tiempo, recursos o decisiones estratégicas de desarrollo.

Must have

Se consideran imprescindibles aquellos requisitos sin los cuales el sistema no puede cumplir su propósito fundamental: la generación y el análisis iterativo de modelos BPMN mediante LLM.

La generación de modelos BPMN a partir de descripciones en lenguaje natural (RF-01) constituye el núcleo de la propuesta; sin esta funcionalidad, la herramienta pierde su razón de ser. Íntimamente ligada a ella, la modificación iterativa del modelo mediante instrucciones conversacionales (RF-02) es igualmente esencial, ya que materializa el paradigma de *vibe modeling* sobre el que se fundamenta el proyecto e impide que el sistema sea un mero generador estático de diagramas. La visualización del modelo resultante en el lienzo de *bpmn.io* (RF-03) es también imprescindible: sin ella el usuario no puede validar el resultado generado ni interactuar con el editor.

La validación y reparación automática del XML BPMN (RF-05) es un requisito crítico, dado que los LLMs producen con frecuencia XML malformado o truncado; sin este mecanismo, los modelos generados serían inutilizables en la mayoría de los casos. El análisis del valor percibido según la clasificación PERVAL (RF-07) constituye el segundo objetivo central del proyecto académico; su ausencia eliminaría la componente de análisis orientado al cliente que diferencia esta herramienta de otros asistentes de modelado basados en LLM. La presentación visual de los resultados del análisis con justificación textual (RF-09) es igualmente esencial: sin ella el análisis PERVAL no aporta valor interpretable al usuario.

En cuanto a los requisitos no funcionales, la integración del panel conversacional directamente en el entorno de *bpmn.io* sin requerir conocimientos previos de la notación BPMN (RNF-01) es el requisito de usabilidad fundamental que materializa el concepto de *vibe modeling*. El almacenamiento de las claves de API exclusivamente como variables de entorno del servidor MCP (RNF-02) es crítico desde el punto de vista de la seguridad: exponer dichas credenciales en el código del cliente pondría en

Análisis del problema

riesgo las cuentas de los usuarios y comprometería la viabilidad de la herramienta en producción.

Should have

Esta categoría engloba requisitos que aportan valor significativo a la utilidad, la resiliencia y la calidad del sistema, sin ser estrictamente imprescindibles para el funcionamiento básico.

La exportación del modelo BPMN en formato XML (RF-04) incrementa considerablemente la utilidad práctica de la herramienta, al permitir al usuario conservar y reutilizar los modelos fuera del entorno de *bpmn.io*. El mecanismo de selección automática de modelo de respaldo (RF-06) es importante para garantizar la continuidad del servicio ante los límites de uso de la API de *GitHub Models*, especialmente frecuentes durante el desarrollo y las pruebas; sin él, el sistema fallaría con mayor frecuencia ante picos de peticiones. La configuración del ámbito (tareas o entregables) y del actor sobre el que se realiza el análisis PERVAL (RF-08) es relevante para adaptar el análisis a distintos contextos de proceso, aunque podría implementarse con valores predeterminados en una primera versión. La información del estado de cada petición mediante indicadores visuales (RF-11) mejora notablemente la experiencia de usuario en interacciones con latencias elevadas, habituales en llamadas a LLMs.

Desde el punto de vista técnico, la organización del servidor MCP como conjunto de herramientas independientes con esquemas validados mediante *Zod* (RNF-04) facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin alterar la arquitectura general. La modularidad del código, con separación clara entre el cliente, el servidor MCP, el módulo de llamada al LLM y las herramientas individuales (RNF-06), facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. La conformidad de los modelos generados con el estándar BPMN 2.0 (RNF-07) garantiza la interoperabilidad con otras herramientas de modelado, aunque está parcialmente cubierta por el mecanismo de validación de RF-05.

Could have

Los siguientes requisitos añaden valor pero pueden implementarse de forma diferida sin comprometer los objetivos principales del proyecto.

La selección del idioma de la interfaz y de las respuestas generadas (RF-10) amplía el alcance de la herramienta a usuarios de diferentes entornos lingüísticos. Sin embargo, el sistema es plenamente funcional en un único idioma, y su implementación puede postergarse hasta que las funcionalidades principales estén consolidadas. La realimentación visual inmediata ante cualquier petición al LLM —más allá del indicador de carga básico— (RNF-03) mejoraría la percepción de la capacidad de respuesta del sistema, pero no afecta a su comportamiento funcional. La portabilidad del sistema mediante un único fichero de configuración para su despliegue en *Render* (RNF-05) es deseable para las pruebas de aceptación TAM con usuarios reales, aunque durante el desarrollo basta con ejecutar el sistema en local. La gestión explícita de la minimización de datos personales conforme al RGPD (RNF-08) está parcialmente cubierta por el requisito de seguridad de las claves de API (RNF-02); los mecanismos adicionales de privacidad son deseables pero no bloquean el funcionamiento de la herramienta.

Won't have

Esta categoría incluye funcionalidades descartadas de forma explícita para la versión actual del proyecto, ya sea por limitaciones de tiempo y recursos, o por decisiones estratégicas orientadas a validar el concepto fundamental antes de ampliar el alcance.

El soporte para proveedores de LLM adicionales distintos de *GitHub Models* —como la integración directa con la API de Anthropic Claude o de OpenAI mediante clave propia— fue considerado durante el análisis de alternativas y descartado (véase §3.3.2): el plan gratuito de *GitHub Models* ofrece acceso a modelos GPT de alta calidad con límites suficientes para los objetivos del proyecto, y añadir proveedores adicionales incrementaría la complejidad del servidor MCP sin aportar valor diferencial en esta primera versión. La persistencia del historial de conversación entre sesiones fue igualmente descartada: el historial se gestiona en memoria del cliente durante la sesión activa, lo cual es suficiente para los ciclos de refinamiento iterativo previstos; una persistencia duradera requeriría una base de datos, lo que excede el alcance del proyecto. Por último, la exportación del diagrama en formatos alternativos (imagen PNG/SVG, PDF) no forma parte de los objetivos del TFM y puede cubrirse mediante las funcionalidades nativas del propio *bpmn.io*.

Resumen por prioridad:

Must (8): RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-09, RNF-01, RNF-02

Should (7): RF-04, RF-06, RF-08, RF-11, RNF-04, RNF-06, RNF-07

Could (4): RF-10, RNF-03, RNF-05, RNF-08

Won't (3 funcionalidades): integración con otros proveedores de LLM, persistencia del historial entre sesiones, exportación en formatos alternativos

Funcionales	Must	Should	Could	Won't
Generación BPMN (RF-01 a RF-06)	01, 02, 03, 05	04, 06	—	—
Análisis PERVAL (RF-07 a RF-09)	07, 09	08	—	—
Configuración/UX (RF-10 a RF-11)	—	11	10	—

Cuadro 3.3: Resumen de priorización MoSCoW de requisitos funcionales.

No funcionales	Must	Should	Could	Won't
Usabilidad (RNF-01)	01	—	—	—
Seguridad y privacidad (RNF-02, 08)	02	—	08	—
Rendimiento (RNF-03)	—	—	03	—
Arquitectura y calidad (RNF-04 a RNF-07)	—	04, 06, 07	05	—

Cuadro 3.4: Resumen de priorización MoSCoW de requisitos no funcionales.

3.4.4. Historias de usuario

Para concretar el desarrollo del sistema se ha definido un conjunto de quince historias de usuario (US01-US15), siguiendo una metodología ágil basada en *Scrum* [3]. Para cada historia de usuario se indica una breve descripción, una estimación del esfuerzo necesario (en horas) y el desglose en tareas concretas, también estimadas en horas. Estas historias de usuario constituyen la base de la planificación del trabajo por *sprints* presentada a continuación.

US01 – Selección tecnológica y planificación del proyecto

Descripción: como desarrollador, quiero analizar las alternativas tecnológicas disponibles para la generación de modelos BPMN mediante LLM y para el análisis PERVAL, para seleccionar el editor BPMN base, el o los proveedores de LLM, y la arquitectura de integración, y planificar el desarrollo del proyecto por *sprints*.

Estimación: 8h.

Tareas:

- Estudio de trabajos relacionados sobre generación de modelos BPMN mediante LLM (3h).
- Selección del editor BPMN, del proveedor de LLM y de la arquitectura de integración (3h).
- Definición del *backlog* inicial y planificación de *sprints* (2h).

US02 – Configuración del entorno de desarrollo

Descripción: como desarrollador, quiero configurar un entorno de desarrollo a partir del ejemplo `modeler` de `bpmn-js-examples`, para que disponga de un editor BPMN funcional sobre el que construir la extensión.

Estimación: 6h.

Tareas:

- Clonado y configuración inicial del proyecto `modeler` (2h).
- Configuración de *Webpack* y de las dependencias del proyecto (2h).
- Verificación del funcionamiento del editor BPMN base (2h).

US03 – Diseño e implementación del servidor MCP

Descripción: como desarrollador, quiero implementar un servidor *backend* que siga la especificación de *Model Context Protocol* [14], para que actúe como intermediario seguro entre la extensión cliente y los proveedores de LLM.

Estimación: 12h.

Tareas:

- Estudio de la especificación MCP y del *SDK* oficial (3h).
- Implementación del servidor Express con transporte HTTP y registro de herramientas (4h).

- Definición de la estructura de herramientas (*tools*) y de sus esquemas de entrada/salida con *Zod* (3h).
- Pruebas de conexión entre la extensión cliente y el servidor MCP (2h).

US04 – Integración con *GitHub Models*

Descripción: como desarrollador, quiero integrar el servidor MCP con la API de *GitHub Models*, para poder invocar distintos modelos de LLM (*gpt-4.1*, *gpt-4o*, etc.) para la generación de modelos BPMN y el análisis PERVAL.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Configuración de credenciales (*GITHUB_TOKEN*) y definición del catálogo de modelos disponibles (2h).
- Implementación de la función de llamada al LLM (*callOpenAI*) (4h).
- Implementación del mecanismo de selección de modelo de respaldo ante errores (2h).
- Pruebas de integración con distintos modelos (2h).

US05 – Generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural

Descripción: como usuario, quiero describir un proceso de negocio en lenguaje natural y obtener automáticamente un modelo BPMN 2.0 que lo represente, para poder partir de un primer borrador del modelo sin tener que construirlo manualmente.

Estimación: 14h.

Tareas:

- Diseño del *prompt* de generación, incluyendo el catálogo completo de elementos BPMN soportados (4h).
- Implementación de la herramienta MCP de generación de modelos BPMN (4h).
- Implementación del *parsing* robusto de la respuesta del LLM (*parseLLMJson*) (2h).
- Carga del XML generado en el editor *bpmn-js* (2h).
- Pruebas con descripciones de proceso de distinta complejidad (2h).

US06 – Edición conversacional iterativa del modelo

Descripción: como usuario, quiero poder solicitar modificaciones sobre el modelo BPMN actual mediante mensajes en lenguaje natural, para poder refinar iterativamente el modelo a través de una conversación con el sistema.

Estimación: 12h.

Tareas:

- Diseño del panel conversacional (historial de mensajes y campo de entrada) (3h).
- Implementación de la herramienta MCP de edición, que recibe el XML actual y la instrucción del usuario (4h).

Análisis del problema

- Gestión del historial de la conversación en el cliente (3h).
- Pruebas de iteraciones sucesivas de modificación sobre un mismo modelo (2h).

US07 – Validación y reparación automática del XML BPMN

Descripción: como usuario, quiero que el sistema detecte y corrija automáticamente los errores habituales en el XML BPMN devuelto por el LLM (etiquetas sin cerrar, XML truncado), para que el modelo se cargue correctamente en el editor incluso cuando la respuesta del LLM no es perfecta.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Análisis de los errores más habituales en las respuestas del LLM (truncamientos, comillas sin cerrar, etiquetas incompletas) (3h).
- Implementación de la función de limpieza y reparación de XML (`cleanXML`) (4h).
- Implementación de la detección automática de descripciones completas frente a incrementales (2h).
- Pruebas con respuestas malformadas del LLM (1h).

US08 – Diseño del módulo de análisis PERVAL

Descripción: como desarrollador, quiero diseñar un módulo capaz de analizar el valor percibido por el cliente de las tareas o entregables de un modelo BPMN, según la clasificación de Sweeney y Soutar [12], para que el usuario pueda obtener información sobre el valor que aporta cada elemento del proceso.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Estudio de las dimensiones de valor percibido (emocional, social, calidad/rendimiento, precio) (2h).
- Diseño del esquema de entrada/salida de la herramienta `analyzePerval` (3h).
- Diseño del *prompt* de análisis PERVAL, incluyendo el ámbito (tareas/entregables) y el actor (3h).
- Pruebas con modelos BPMN de ejemplo (2h).

US09 – Implementación de la herramienta `analyzePerval`

Descripción: como desarrollador, quiero implementar en el servidor MCP la herramienta de análisis PERVAL diseñada en US08, para que, dado un modelo BPMN y un conjunto de tareas, el sistema devuelva la clasificación por dimensiones, el resumen agregado y el valor general.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Implementación de la herramienta MCP `analyzePerval` con su esquema *Zod* (3h).
- Extracción de las tareas y entregables a partir del XML BPMN (3h).

- Cálculo del resumen por dimensión y del valor general a partir de la respuesta del LLM (2h).
- Pruebas de la herramienta con distintos ámbitos y actores (2h).

US10 – Visualización de los resultados del análisis PERVAL

Descripción: como usuario, quiero visualizar de forma clara los resultados del análisis PERVAL (resumen por dimensión, valor general y justificación de cada tarea), para poder interpretar fácilmente el valor percibido de cada elemento del proceso.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Diseño de la interfaz de selección de ámbito (tareas/entregables) y actor (2h).
- Implementación de la visualización del resumen por dimensión y del valor general (4h).
- Resaltado sobre el diagrama BPMN de los elementos analizados (2h).
- Pruebas de usabilidad de la visualización (2h).

US11 – Diseño e implementación de la interfaz del panel conversacional

Descripción: como usuario, quiero disponer de un panel conversacional integrado en el editor con un diseño visual coherente y agradable, para que la interacción con el sistema resulte intuitiva y profesional.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Diseño de la paleta de colores (azul/verde) y selección de tipografía (*Inter*) (2h).
- Implementación de los estilos del panel conversacional, adaptados a distintos tamaños de pantalla (4h).
- Implementación de los indicadores de estado de carga y de error (2h).
- Pruebas de la interfaz en distintos tamaños de pantalla (2h).

US12 – Internacionalización de la interfaz y de los *prompts*

Descripción: como usuario, quiero poder utilizar el sistema en español o en inglés, tanto en la interfaz como en las respuestas generadas por el LLM, para poder trabajar en el idioma de su preferencia.

Estimación: 8h.

Tareas:

- Extracción de los textos de la interfaz a ficheros de idioma (es/en) (3h).
- Parametrización de los *prompts* de generación, edición y análisis PERVAL según el idioma seleccionado (3h).
- Pruebas del sistema completo en ambos idiomas (2h).

Análisis del problema

US13 – Pruebas *end-to-end* con *Playwright*

Descripción: como desarrollador, quiero disponer de un conjunto de pruebas automatizadas *end-to-end*, para poder verificar que los flujos principales del sistema (generación, edición conversacional y análisis PERVAL) funcionan correctamente en un navegador real.

Estimación: 8h.

Tareas:

- Configuración de *Playwright* sobre el proyecto (2h).
- Implementación de pruebas de generación y edición conversacional de modelos BPMN (3h).
- Implementación de pruebas del módulo de análisis PERVAL (2h).
- Integración de las pruebas en el flujo de desarrollo (1h).

US14 – Despliegue en *Render* y documentación

Descripción: como desarrollador, quiero desplegar la extensión y el servidor MCP en *Render*, para que el sistema sea accesible públicamente y pueda ser utilizado y evaluado fuera del entorno de desarrollo local.

Estimación: 7h.

Tareas:

- Configuración del fichero `render.yaml` con los dos servicios (`tfm-bpmn-frontend` y `tfm-bpmn-mcp-server`) (2h).
- Despliegue y pruebas de funcionamiento del servidor MCP y de la extensión en *Render* (3h).
- Documentación de las variables de entorno necesarias y del procedimiento de puesta en marcha (2h).

US15 – Validación de la solución con usuarios mediante TAM

Descripción: como desarrollador, quiero validar la solución desarrollada mediante una evaluación con un grupo de aproximadamente quince usuarios, empleando el modelo de aceptación de la tecnología (*Technology Acceptance Model*, TAM), para poder valorar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención de uso del sistema.

Estimación: 10h.

Tareas:

- Diseño del cuestionario TAM (utilidad percibida, facilidad de uso percibida e intención de uso) adaptado al sistema desarrollado (2h).
- Selección y convocatoria de un grupo de aproximadamente quince participantes (2h).
- Realización de las sesiones de prueba, en las que los participantes utilizan el sistema desplegado y completan el cuestionario (4h).

- Análisis de los resultados del cuestionario y elaboración de conclusiones sobre la aceptación de la solución (2h).

La estimación total del conjunto de historias de usuario asciende a **145 horas**, que se distribuyen en ocho *sprints* semanales tal como se detalla a continuación.

3.5. Plan de trabajo

El desarrollo del sistema se ha planificado siguiendo una metodología ágil basada en *Scrum* [3], organizando el trabajo en **ocho sprints semanales** (Sprint 0 a Sprint 7), desde el 26/05/2026 hasta el 20/07/2026. Cada *sprint* agrupa una o varias de las historias de usuario definidas en la sección 3.4.4, de modo que la suma de las estimaciones de las historias de usuario de cada *sprint* determina su carga de trabajo prevista. De forma paralela al desarrollo de cada *sprint*, se redacta la documentación correspondiente de la memoria del TFM, de modo que, una vez finalizado el Sprint 7, el trabajo restante se centra en completar y revisar las secciones de la memoria que no hayan podido finalizarse durante el desarrollo.

La tabla 3.5 resume la planificación de los ocho *sprints*, indicando para cada uno su rango de fechas, las historias de usuario asignadas y la carga de trabajo estimada.

Sprint	Fechas	Historias de usuario	Carga (h)
Sprint 0	26/05/2026 – 01/06/2026	US01 (Selección tecnológica y planificación), US02 (Configuración del entorno de desarrollo)	14
Sprint 1	02/06/2026 – 08/06/2026	US03 (Servidor MCP), US04 (Integración con <i>GitHub Models</i>)	22
Sprint 2	09/06/2026 – 15/06/2026	US05 (Generación de modelos BPMN a partir de lenguaje natural)	14
Sprint 3	16/06/2026 – 22/06/2026	US06 (Edición conversacional iterativa), US07 (Validación y reparación de XML)	22
Sprint 4	23/06/2026 – 29/06/2026	US08 (Diseño del módulo PERVAL), US09 (Implementación de <i>analyzePerval</i>)	20
Sprint 5	30/06/2026 – 06/07/2026	US10 (Visualización de resultados PERVAL), US11 (Interfaz del panel conversacional)	20
Sprint 6	07/07/2026 – 13/07/2026	US12 (Internacionalización), US13 (Pruebas <i>end-to-end</i>)	16
Sprint 7	14/07/2026 – 20/07/2026	US14 (Despliegue en <i>Render</i> y documentación), US15 (Validación con usuarios mediante TAM)	17

Cuadro 3.5: Planificación del trabajo por *sprints*.

Como puede observarse, la carga de trabajo prevista se sitúa en torno a las 18 horas semanales de media (145 horas en total repartidas en 8 *sprints*), con dos *sprints* de menor carga (Sprint 0 y Sprint 2) dedicados, respectivamente, a la planificación inicial del proyecto y a la implementación de la funcionalidad central de generación de modelos BPMN, que por su complejidad se ha mantenido como única historia de usuario del *sprint*. Los *sprints* 1, 3, 4 y 5 concentran la mayor parte del desarrollo de las dos

Análisis del problema

funcionalidades principales del sistema –la generación y edición conversacional de modelos BPMN (*sprints* 1-3) y el módulo de análisis PERVAL (*sprints* 4-5)–, mientras que los *sprints* 6 y 7 se dedican a pulir la interfaz, dar soporte a la internacionalización, completar las pruebas automatizadas, desplegar el sistema en producción y validar la solución con un grupo de usuarios mediante el modelo TAM.

Bibliografía

- [1] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Evaluating Large Language Models on Business Process Modeling: Framework, Benchmark, and Self-Improvement Analysis," *Software and Systems Modeling*, 2025.
- [2] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster y W. M. P. van der Aalst, "Process Modeling With Large Language Models," 2024.
- [3] N. D. Riano Nossa, "Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos," Bachelor's thesis, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia, 2021.
- [4] M. Grohs, L. Abb, N. Elsayed y J.-R. Rehse, "Large Language Models can accomplish Business Process Management Tasks," en *BPM 2023 Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing*, Springer, Cham, 2024. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2307.09923>.
- [5] L. F. Hörner, M. Möller y M. Reichert, "Automatically Generating BPMN 2.0 Process Models from Natural Language Process Descriptions: Challenges, Framework, Quality Assessment," *Business & Information Systems Engineering*, 2025. DOI: 10.1007/s12599-025-00983-x. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-025-00983-x>.
- [6] N. Klievtsova, J.-V. Benzin, T. Kampik, J. Mangler y S. Rinderle-Ma, "Conversational Process Modeling: Can Generative AI Empower Domain Experts in Creating and Redesigning Process Models?," *arXiv preprint arXiv:2304.11065*, 2023. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2304.11065>.
- [7] J. Köpke y A. Safan, "Introducing the BPMN-Chatbot for Efficient LLM-Based Process Modeling," en *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3758, paper 15, BPM 2024 Forum, Cracovia, 2024. Disponible en: <https://ceur-ws.org/Vol-3758/paper-15.pdf>.
- [8] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser y I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [9] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, et al., "Language Models are Few-Shot Learners," en *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.

-
- [10] Object Management Group (OMG), “Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0,” enero de 2011. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>.
- [11] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling y H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*, 2.^a ed., Springer, 2018.
- [12] J. C. Sweeney y G. N. Soutar, “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale,” *Journal of Retailing*, vol. 77, n.º 2, pp. 203–220, 2001.
- [13] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),” 2016. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [14] Anthropic, “Model Context Protocol (MCP) Specification,” 2024. Disponible en: <https://modelcontextprotocol.io>.
- [15] A. Karpathy, “There’s a new kind of coding I call ‘vibe coding’...,” [Publicación en X (antes Twitter)], 2 de febrero de 2025. Disponible en: <https://x.com/karpathy/status/1886192184808149265>.
- [16] Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., et al. (2021). *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. Stanford Center for Research on Foundation Models (CRFM), Stanford University. Available at: <https://arxiv.org/abs/2108.07258>
- [17] Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., et al. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*.
- [18] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248.
- [19] Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 66(1), 111–126. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>
- [20] Weske, M. (2019). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* (3rd ed.). Berlin: Springer.
- [21] J. Mendling, H. A. Reijers y W. M. P. van der Aalst, “Seven Process Modeling Guidelines (7PMG),” *Information and Software Technology*, vol. 52, n.º 2, pp. 127–136, 2010.
- [22] Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2–22.

Anexo I

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.

Anexo II

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.