

EJERCICIO 1. CLASIFICA LAS SENTENCIAS

Clasifica cada sentencia SQL en su tipo correcto (DDL, DML, DCL o TCL):

1. `CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50));` DDL
2. `SELECT * FROM productos;` DML
3. `INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10');` DML
4. `GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta;` DCL
5. `DROP TABLE movimientos;` DDL
6. `UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1;` DML
7. `COMMIT;` TCL
8. `REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta;` DCL
9. `ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100);` DDL
10. `ROLLBACK;` TCL
11. `DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01';` DML

EJERCICIO 2. IDENTIFICA LOS NIVELES ANSI/X3/SPARC

Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

1. "La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono." --> nivel conceptual
2. "Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta

`/var/lib/mysql/tienda/.`" --> Nivel interno

3. "El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes." --> Nivel externo
4. "La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente." --> Nivel conceptual
5. "Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco." --> Nivel interno

EJERCICIO 3: ARQUITECTURA DE EJECUCIÓN

Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

1. Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal. --> monocapa
2. La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs. --> Bicapa
3. Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor. --> Multicapa