## Техническая инструкция



### Растворитель для очистки инструмента, для красок на маслянной основе Арт. 0501

#### Свойства

Растворитель BIOFA представляет собой растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, лазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных связующих, а также для очистки инструментов.

#### Состав

Алифатические углеводороды.

#### Использование:

Для разбавления лакокрасочного материала средство следует добавлять небольшими порциями, непрерывно помешивая. Разбавленный продукт следует тщательно перемешать. Загрязнённый растворитель можно использовать повторно. Для этого нужно слить очищенную фракцию с образовавшегося осадка.

<u>Важно:</u> При использовании продукта необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха!

#### **Хранение**

Хранить в плотно закрытой таре и хорошо проветриваемом месте. Не допускать перегревания.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт горючий! Действует раздражающе на глаза и на кожу. Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. Ядовито для водных организмов. При проглатывании приводит к повреждению легких. Избегать контакта с глазами и кожей. При работе использовать средства защиты кожи и дыхательных путей. Избегать попадания в сточные воды. Пропитанные средством тряпки промыть водой и просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность самовозгорания!). Хранить в недоступном для детей месте. При нагревании или распылении могут образоваться взрывоопасные паровые/воздушные смеси!

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

# Техническая инструкция



#### **Утилизация**

Жидкие остатки продуктов относятся к специальным отходам. Сдать в пункт сбора старых красок и лаков, в соответствии с требованиями местного законодательства. Высушенные тряпки и пр. можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

На вторичную переработку отправлять только полностью очищенную и опустошенную тару, в соответствии с требованиями местного законодательства! Не поддающаяся очистке или не полностью опустошенная тара обрабатывается и утилизируется как продукт!

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании ВІОГА. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.