


Modelo no relacional - Tweets

Users
<code>_id: automatic</code>
<code>names: String</code>
<code>surnames: String</code>
<code>password: String</code>
<code>birthdate: boolean</code>
<code>email: String</code>
<code>avatar: String</code>
<code>banner: String</code>
<code>biography: String</code>
<code>location: String</code>
<code>website: String</code>

Tweets
<code>_id: automatic</code>
<code>userId: ObjectId</code>
<code>message: String</code>



Validaciones de campos:

1. names: debe ser obligatorio y controlar los espacios en blanco
2. surnames: debe ser obligatorio y controlar los espacios en blanco
3. birthdate: debe ser de tipo fecha y por defecto debe ser una instancia de fecha de cuando se genere
4. email: debe ser obligatorio, controlar los espacios y debe ser único.
5. password: debe ser obligatorio y controlar los espacios. (No necesito que generen los hash con el bcrypt por ahora)
6. avatar: controlar los espacios y por defecto venga un string vacío
7. banner, biography, location y website: gestionarlo de la misma forma de avatar.
8. Deben habilitar los timestamp para cada modelo.
9. Aplicar referencias cuando corresponda.
10. Crear la configuración del server sin las rutas y middlewares de rutas, para que no molesten
11. Añadir todas las dependencias necesarias para su server