

DICIONARIO DE DADOS:

1. Tabela: **membros**

Descrição: Tabela principal (Multi-Tenant) que isola e organiza os dados de cada integrante da equipa, evitando misturas nas inferências.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/Restrição	Descrição
id_membro	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária. Identificador único de cada membro.
nome	VARCHAR	100 (UNIQUE, NOT NULL)	Nome e sobrenome do membro (armazenado em letras minúsculas).

2. Tabela: **atividade1_mcq**

Descrição: Armazena os resultados em bruto das inferências locais para as questões de **Múltipla Escolha (MCQ - M2)** da Atividade 1 (Sem RAG).

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/Restrição	Descrição
id_mcq	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária.
id_membro	INT	FK (CASCADE)	Chave Estrangeira ligada à tabela <code>membros</code> .
modelo	VARCHAR	100 (NOT NULL)	Nome oficial do modelo utilizado (ex: Llama-3, Mistral, Phi-3).
pergunta	TEXT	Ilimitado (NOT NULL)	O enunciado completo da questão de múltipla escolha.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
predicao_do_modelo	TEXT	Ilimitado	A alternativa escolhida ou a resposta bruta gerada pela IA.
gabarito_correto	TEXT	Ilimitado	A alternativa que é de facto a correta (segundo o dataset original).
score	INT	CHECK (0 ou 1)	Nota binária de acerto: 1 (Acertou) ou 0 (Errou).

3. Tabela: atividade1_open

Descrição: Armazena os resultados em bruto das inferências locais para as **Questões Abertas (Open - M1)** da Atividade 1 (Sem RAG).

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_open	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária.
id_membro	INT	FK (CASCADE)	Chave Estrangeira ligada à tabela membros.
modelo	VARCHAR	100 (NOT NULL)	Nome oficial do modelo utilizado (ex: Llama-3).
id_pergunta_original	VARCHAR	50	O ID original da questão vindo do dataset (ex: USMLE/K-QA).
pergunta	TEXT	Ilimitado (NOT	O enunciado completo da questão clínica aberta.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
		NULL)	
resposta_ia	TEXT	Ilimitado	O texto discursivo gerado pelo modelo local (sem RAG).
gabarito_esperado	TEXT	Ilimitado	A resposta médica correta/esperada que o modelo deveria dar.

4. Tabela: atividade2_insights

Descrição: Armazena as avaliações e as notas dadas pelo "Juiz LLM" (Llama-3.3-70B) sobre as respostas abertas da Atividade 1.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_insight	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária.
id_membro	INT	FK (CASCADE)	Chave Estrangeira ligada à tabela membros.
id_pergunta	VARCHAR	50	Relaciona a avaliação com a questão aberta que foi analisada.
modelo	VARCHAR	100 (NOT NULL)	O modelo que foi avaliado pelo juiz.
nota_juiz	INT	CHECK (1 a 5)	Nota de 1 a 5 atribuída pelo Juiz-LLM à resposta original.
gabarito	TEXT	Ilimitado	O gabarito utilizado como base de comparação.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
resposta_ia	TEXT	Ilimitado	A resposta original (sem RAG) que foi analisada.
justificativa_juiz	TEXT	Ilimitado	O raciocínio do juiz para ter dado aquela nota específica.
classificacao_erro	VARCHAR	255	A categorização do tipo de erro cometido pela IA local.
insight_clinico	TEXT	Ilimitado	Recomendação de como um estudante de medicina melhoraria.

5. Tabela: atividade3_respostas_rag

Descrição: Tabela núcleo do nosso novo script. Armazena a **nova resposta gerada com a ajuda do PDF**, incluindo as provas documentais recuperadas (Contexto).

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_resposta_rag	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária.
id_membro	INT	FK (CASCADE)	Chave Estrangeira ligada à tabela membros.
modelo	VARCHAR	100 (NOT NULL)	Modelo utilizado na inferência (ex: Llama-3).

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_pergunta_origin al	VARCHAR	50	ID da pergunta para permitir cruzamento com dados antigos.
pergunta	TEXT	Ilimitado (NOT NULL)	O enunciado da questão analisada novamente.
contexto_recupera do	TEXT	Ilimitado	Os fragmentos exatos dos PDFs injetados no prompt do modelo.
resposta_ia_com_r ag	TEXT	Ilimitado	A nova resposta discursiva gerada com base nos PDFs (AHA/ADA).
data_geracao	TIMESTAM P	DEFAULT NOW()	Data e hora exatas em que a inferência ocorreu.

6. Tabela: atividade3_avaliacoes_juiz

Descrição: Preparada para o futuro. Armazenará a avaliação do Juiz-LLM sobre a **nova resposta com RAG**, verificando se o PDF ajudou a curar a alucinação.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_avaliacao_rag	SERIAL	INT (Auto)	Chave Primária.

Coluna	Tipo de Dado	Tamanho/ Restrição	Descrição
id_membro	INT	FK (CASCADE)	Chave Estrangeira ligada à tabela membros.
id_resposta_rag	INT	FK (CASCADE)	Liga esta avaliação diretamente à nova resposta gerada.
modelo	VARCHAR	100 (NOT NULL)	Modelo analisado pelo Juiz.
id_pergunta_original	VARCHAR	50	ID da pergunta avaliada.
nota_juiz	INT	CHECK (1 a 5)	A NOVA nota de 1 a 5 dada à resposta RAG.
chain_of_thought	TEXT	Ilimitado	O passo a passo e o raciocínio do Juiz sobre a melhoria da resposta.

7. Visão Dinâmica: vw_comparativo_rag

Descrição: Uma View (tabela virtual) que não armazena dados, mas cruza magicamente a "Atividade 2" com a "Atividade 3" em tempo real para calcular a evolução da IA após a introdução do PDF.

Coluna (Calculada)	Tipo de Dado	Origem / Cálculo	Descrição
id_membro	INT	atividade3_respostas_rag	ID do membro responsável pelo teste.
nome_membro	VARCHAR	membros.nome	Nome do membro.

Coluna (Calculada)	Tipo de Dado	Origem / Cálculo	Descrição
id_pergunta_origi nal	VARCHAR	atividade3_respostas_rag	O ID da questão analisada.
modelo	VARCHAR	atividade3_respostas_rag	O modelo (ex: Llama-3).
nota_sem_rag	INT	atividade2_insights.nota_juiz	A nota obtida ANTES de usar o PDF.
nota_com_rag	INT	atividade3_avaliacoes.nota_j uiz	A nota obtida DEPOIS de usar o PDF.
evolucao_nota	INT	nota_com_rag - nota_sem_rag	A diferença matemática. (Ex: se era 2 e foi para 5, evoluiu +3).
analise_do_juiz_...	TEXT	atividade3_avaliacoes	A justificativa final do ganho ou perda de desempenho.