

Crea una DTD interna para el código xml dado.

Restricciones del ejercicio:

- NO SE PUEDE MODIFICAR EL CODIGO XML.
- La marca email, puede aparecer N veces.
- Debe existir al menos una dirección.
- El atributo numero, tiene el valor por defecto "Desconocida"
- El elemento idioma al menos debe aparecer una vez.
- El atributo nivel puede tomar unicamente los valores A1, A2, B1, B2, C1, C2 y el valor por defecto debe ser A1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cv>
  <nombre>Steve Jobs</nombre>
  <apodo/>
  <direcciones>
    <direccion numero="1">
      <calle>770 de Welch Rd., Ste</calle>
      <numero>154</numero>
      <ciudad>Palo Alto</ciudad>
    </direccion>
    <direccion numero="2">
      <calle>Desengaño</calle>
      <numero>21</numero>
      <ciudad>Madrid</ciudad>
      <escalera>2</escalera>
    </direccion>
  </direcciones>
  <telefono>685097256</telefono>
  <email>stevijobs@gmail.com</email>
  <email>eljefedeapple@gmail.com</email>
  <idiomas>
    <idioma>Japones</idioma>
    <idioma nivel="A2">Español</idioma>
    <idioma nivel="B2">Alemán</idioma>
    <idioma nivel="C2">Ingles</idioma>
  </idiomas>
</cv>
```
