

Métodos de Cadenas (str) en Python

Guía de referencia completa con explicaciones y ejemplos prácticos

En Python, las cadenas de texto (str) son secuencias inmutables de caracteres. A continuación se detallan los métodos integrados que ofrece la clase str para manipular, verificar y formatear texto.

capitalize()

Convierte el primer carácter a mayúscula y el resto a minúsculas.

```
# Ejemplo
texto = "hola MUNDO"
print(texto.capitalize()) # "Hola mundo"
```

casefold()

Convierte la cadena a minúsculas de forma agresiva para comparaciones sin distinción de mayúsculas/minúsculas.

```
# Ejemplo
texto = "Straße" # 'ß' en alemán
print(texto.casefold()) # "strasse"
```

center(width[, fillchar])

Centra la cadena en un ancho especificado, rellenando los lados con un carácter opcional.

```
# Ejemplo
texto = "Python"
print(texto.center(12, "-")) # "---Python---"
```

count(sub[, start[, end]])

Cuenta cuántas veces aparece una subcadena en la cadena.

```
# Ejemplo
texto = "banana"
print(texto.count("a")) # 3
```

encode(encoding="utf-8", errors="strict")

Devuelve una versión codificada en bytes de la cadena.

```
# Ejemplo
texto = "Café"
print(texto.encode("utf-8")) # b'cafÃ©'
```

endswith(suffix[, start[, end]])

Devuelve True si la cadena termina con el sufijo especificado.

```
# Ejemplo
archivo = "documento.pdf"
print(archivo.endswith(".pdf")) # True
```

expandtabs(tabsize=8)

Reemplaza los caracteres de tabulación () con espacios.

```
# Ejemplo
texto = "A      B      C"
print(texto.expandtabs(4)) # "A  B  C"
```

find(sub[, start[, end]])

Devuelve el índice de la primera aparición de la subcadena. Retorna -1 si no la encuentra.

```
# Ejemplo
texto = "Hola mundo"
print(texto.find("mundo")) # 5
```

format(*args, **kwargs)

Formatea los valores especificados e inserta dentro de marcadores de posición {}.

```
# Ejemplo
texto = "Hola, {}, tienes {} años."
print(texto.format("Ana", 25)) # "Hola, Ana, tienes 25 años."
```

format_map(mapping)

Formatea elementos de la cadena utilizando un diccionario directamente.

```
# Ejemplo
datos = {'x': 10, 'y': 20}
print("Puntos: {x}, {y}".format_map(datos)) # "Puntos: 10, 20"
```

index(sub[, start[, end]])

Similar a find(), pero lanza una excepción ValueError si no encuentra la subcadena.

```
# Ejemplo
texto = "Python"
print(texto.index("th")) # 2
```

isalnum()

Devuelve True si todos los caracteres son alfanuméricos (letras o números).

```
# Ejemplo
print("User123".isalnum()) # True
print("User_123".isalnum()) # False
```

isalpha()

Devuelve True si todos los caracteres son letras del alfabeto.

```
# Ejemplo
print("Texto".isalpha()) # True
print("Texto1".isalpha()) # False
```

isascii()

Devuelve True si todos los caracteres son caracteres ASCII.

```
# Ejemplo
print("Hello".isascii()) # True
print("Café".isascii()) # False
```

isdecimal()

Devuelve True si todos los caracteres son dígitos decimales (0-9).

```
# Ejemplo
print("12345".isdecimal()) # True
```

isdigit()

Devuelve True si todos los caracteres son dígitos (incluye superíndices, etc.).

```
# Ejemplo
print("123".isdigit()) # True
print("2".isdigit()) # True
```

isidentifier()

Devuelve True si la cadena es un identificador válido en Python (nombre de variable).

```
# Ejemplo
print("variable_1".isidentifier()) # True
print("1variable".isidentifier()) # False
```

islower()

Devuelve True si todos los caracteres en la cadena están en minúsculas.

```
# Ejemplo
print("python".islower()) # True
```

isnumeric()

Devuelve True si todos los caracteres son numéricos (incluye fracciones, números romanos, etc.).

```
# Ejemplo
print("123".isnumeric()) # True
print("½".isnumeric())   # True
```

isprintable()

Devuelve True si todos los caracteres son imprimibles (no caracteres de control).

```
# Ejemplo
print("Hola!".isprintable()) # True
print("Hola
".isprintable()) # False
```

isspace()

Devuelve True si todos los caracteres en la cadena son espacios en blanco.

```
# Ejemplo
print("   ".isspace()) # True
```

istitle()

Devuelve True si la cadena sigue las reglas de formato de título (cada palabra inicia con mayúscula).

```
# Ejemplo
print("Hola Mundo".istitle()) # True
```

isupper()

Devuelve True si todos los caracteres en la cadena están en mayúsculas.

```
# Ejemplo
print("PYTHON".isupper()) # True
```

join(iterable)

Une los elementos de un iterable convirtiéndolos en una sola cadena usando el separador indicado.

```
# Ejemplo
lista = ["a", "b", "c"]
print("-".join(lista)) # "a-b-c"
```

ljust(width[, fillchar])

Alinea la cadena a la izquierda en un ancho dado, rellenando a la derecha.

```
# Ejemplo
print("Hola".ljust(10, "*")) # "Hola*****"
```

lower()

Convierte todos los caracteres de la cadena a minúsculas.

```
# Ejemplo
print("HOLA".lower()) # "hola"
```

lstrip([chars])

Elimina los espacios en blanco (o caracteres especificados) del inicio de la cadena.

```
# Ejemplo
print("  Hola".lstrip()) # "Hola"
```

maketrans(x[, y[, z]])

Crea una tabla de traducción para ser utilizada con el método `translate()`.

```
# Ejemplo
tabla = str.maketrans("aeiou", "12345")
print("hola".translate(tabla)) # "h4l1"
```

partition(sep)

Divide la cadena en la primera aparición del separador y devuelve una tupla con 3 partes.

```
# Ejemplo
texto = "usuario@dominio.com"
print(texto.partition("@")) # ('usuario', '@', 'dominio.com')
```

removeprefix(prefix)

Elimina el prefijo especificado si la cadena comienza con él (Python 3.9+).

```
# Ejemplo
texto = "Test_Resultado"
print(texto.removeprefix("Test_")) # "Resultado"
```

removesuffix(suffix)

Elimina el sufijo especificado si la cadena termina con él (Python 3.9+).

```
# Ejemplo
archivo = "informe.txt"
print(archivo.removesuffix(".txt")) # "informe"
```

replace(old, new[, count])

Reemplaza una subcadena por otra un número determinado de veces.

```
# Ejemplo
texto = "uno, uno, dos"
print(texto.replace("uno", "tres", 1)) # "tres, uno, dos"
```

rfind(sub[, start[, end]])

Devuelve la última posición de la subcadena. Retorna -1 si no la encuentra.

```
# Ejemplo
texto = "casa blanca casa"
print(texto.rfind("casa")) # 12
```

rindex(sub[, start[, end]])

Devuelve la última posición de la subcadena, lanzando ValueError si no existe.

```
# Ejemplo
texto = "hola hola"
print(texto.rindex("hola")) # 5
```

rjust(width[, fillchar])

Alinea la cadena a la derecha en un ancho dado, rellenando a la izquierda.

```
# Ejemplo
print("Hola".rjust(10, "-")) # "-----Hola"
```

rpartition(sep)

Divide la cadena en la última aparición del separador y devuelve una tupla con 3 partes.

```
# Ejemplo
ruta = "a/b/c/d.py"
print(ruta.rpartition("/")) # ('a/b/c', '/', 'd.py')
```

rsplit(sep=None, maxsplit=-1)

Divide la cadena desde la derecha hasta un número máximo de divisiones.

```
# Ejemplo
texto = "uno dos tres cuatro"
print(texto.rsplit(" ", 2)) # ['uno dos', 'tres', 'cuatro']
```

rstrip([chars])

Elimina los espacios en blanco (o caracteres especificados) del final de la cadena.

```
# Ejemplo
print("Hola   ".rstrip()) # "Hola"
```

split(sep=None, maxsplit=-1)

Divide la cadena utilizando un separador y devuelve una lista de subcadenas.

```
# Ejemplo
texto = "manzana,banana,pera"
print(texto.split(",")) # ['manzana', 'banana', 'pera']
```

splitlines(keepends=False)

Divide la cadena en las líneas de salto de página/línea (,) y devuelve una lista.

```
# Ejemplo
texto = "Línea 1
Línea 2
Línea 3"
print(texto.splitlines()) # ['Línea 1', 'Línea 2', 'Línea 3']
```

startswith(prefix[, start[, end]])

Devuelve True si la cadena comienza con el prefijo especificado.

```
# Ejemplo
texto = "https://google.com"
print(texto.startswith("https")) # True
```

strip([chars])

Elimina los espacios en blanco (o caracteres especificados) de ambos extremos de la cadena.

```
# Ejemplo
print("  Hola  ".strip()) # "Hola"
```

swapcase()

Intercambia mayúsculas a minúsculas y viceversa.

```
# Ejemplo
print("Hola Mundo".swapcase()) # "hOLA mUNDO"
```

title()

Convierte la primera letra de cada palabra a mayúscula.

```
# Ejemplo
print("bienvenido a python".title()) # "Bienvenido A Python"
```

translate(table)

Devuelve una cadena modificada usando una tabla de traducción creada por maketrans().

```
# Ejemplo
tabla = str.maketrans("a", "@")
print("banana".translate(tabla)) # "b@n@n@"
```

upper()

Convierte todos los caracteres de la cadena a mayúsculas.

```
# Ejemplo
print("python".upper()) # "PYTHON"
```

zfill(width)

Rellena la cadena con ceros '0' a la izquierda hasta alcanzar el ancho especificado.

```
# Ejemplo
print("42".zfill(5)) # "00042"
```