En real: la cuenta contra SQX

AlgoProject — manual de uso. Actualizado el 2026-10-02 con `tools/manual.py`.

1. 89. Reconciliador semanal — lo que hizo la cuenta contra lo que dice SQX de esa misma semana

89. Reconciliador semanal — lo que hizo la cuenta contra lo que dice SQX de esa

misma semana

Qué pregunta responde

Cada fin de semana: ¿las estrategias que tienes en real han hecho lo que su backtest dice que tenían que hacer esta semana? Se toma la semana que acaba de cerrar, se lee lo que hizo cada EA en la cuenta y se hace el backtest de esas mismas estrategias en SQX, sobre esos mismos días, con los datos de desarrollo. Después se emparejan las operaciones una a una.

Para cada estrategia te dice: qué operaciones coinciden, cuáles abrió SQX y la cuenta no (y al revés), cuánto se separó la hora y el precio de entrada, cuánto se separó el resultado en puntos y en la divisa de la cuenta, y cuánto se separó el flotante (MAE y MFE) dentro de cada operación. Al final, los totales de la semana.

No aprueba ni suspende nada. Hoy no hay listón: solo números. El listón es tuyo y está pendiente.

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** el sábado, cuando ya han entrado los datos de la semana (`weekly-data-update` , 02:00).
- **Sí:** para volver a mirar una semana ya leída, sin tocar ni el terminal ni SQX, con los ficheros que dejó guardados (`--live-trades` y `--sqx-trades`).
- **No para elegir estrategias.** Una semana son tres o cuatro operaciones por estrategia: sirve para ver si el EA ejecuta lo que SQX simula, no para decir si la estrategia es buena.
- **No mientras el conductor esté ocupado.** El backtest de SQX usa el conductor (`SQX_w1`) y se niega si otra sesión lo tiene arrancado.
- **No con el terminal de MT5 abierto en otra cuenta que estés mirando.** Para leer la cuenta en real, el terminal de esta máquina entra en ella; se queda en la última cuenta leída y se cierra al acabar. Solo lee: nunca envía, modifica ni cierra una orden. Se recomienda la contraseña de inversor.

Antes de empezar

Tres cosas son decisión tuya y **no tienen valor por defecto**. Mientras falten, el comando se para y dice cuál falta.

1. **Qué cuentas están en real.** En `mt5/reconcile/config.yaml` , la clave `live.accounts` , con las claves de `mt5_accounts` de `config/machine.yaml` : `yaml live: accounts: [ftmo]`
2. **El registro de estrategias en real**, en `AlgoData/mt5/reconcile/register.csv` . Una fila por EA en real. Es lo que permite saber de qué estrategia es cada operación de la cuenta, por su *magic number*: `magic,strategy,identity,sqx,firm,since 1,Strategy 10.1.79,d31a7187…,/ruta/a/Strategy 10.1.79.sqx,ftmo,2026-09-01` | columna | qué es | |---|---| | `magic` | el Magic Number con el que corre el EA en el servidor en real | | `strategy` | el nombre de la estrategia (el del fichero `.sqx` , sin extensión) | | `identity` | su identidad (la huella de su XML) | | `sqx` | la ruta de su `.sqx` | | `firm` | la cuenta en la que corre: una clave de `mt5_accounts` | | `since` | el día que empezó en real |

Un mismo magic no puede repetirse en la misma cuenta. Una operación con un magic que no está en el registro (una orden a mano lleva magic 0) no se asigna a nadie y se lista aparte. 3. **La tolerancia de entrada**: a cuántas barras de distancia dos entradas siguen siendo la misma operación. Clave `pairing.entry_tolerance_bars` . El paso 26 usa 1 barra; aquí lo decides tú.

Además: el terminal de MT5 con la contraseña de cada cuenta guardada (como en el capítulo 76) y el conductor parado.

Cómo se ejecuta

La semana entera, leyendo la cuenta y lanzando SQX:

```
python3 -m mt5.reconcile.run --week 2026-W38
```

Solo la comparación, sobre ficheros ya guardados (no toca ni el terminal ni SQX):

```
python3 -m mt5.reconcile.run --week 2026-W38 \
  --live-trades ~/Desktop/AlgoData/mt5/reconcile/2026-W38/live/trades.parquet \
  --sqx-trades  ~/Desktop/AlgoData/mt5/reconcile/2026-W38/sqx/trades.parquet
```

flag	obligatorio	qué hace
`--week`	sí	la semana ISO, `AAAA-Wss`. Va de lunes 00:00 a lunes 00:00 **en la hora del servidor** de la empresa. Una operación pertenece a la semana en la que **abrió**
`--live-trades`	no	lee el lado real de ese fichero en vez de abrir el terminal
`--sqx-trades`	no	lee el lado de SQX de ese fichero en vez de lanzar el conductor
`--register`	no	otro registro distinto del de `AlgoData/mt5/reconcile/register.csv`
`--out`	no	otra carpeta de salida
`--set`	no	una clave de la configuración, por ejemplo `--set pairing.entry_tolerance_bars=1`

Sin vigilancia, el script `bin/weekly-reconcile.sh` hace lo mismo para la semana en curso y espera a que termine la actualización de datos. **Está escrito pero no instalado en el cron**: el hueco propuesto es el sábado a las 02:10.

Cuánto tarda: la comparación sobre ficheros, menos de un segundo. Con el terminal y SQX, unos minutos (todavía sin medir: no se ha lanzado nunca entero).

Qué hace en SQX: crea un proyecto `Test_Reconcile_<activo>_<timeframe>_<semana>` en el conductor con el constructor de proyectos, lo lanza, exporta las operaciones y **lo retira** al acabar. Uno por cada activo y timeframe que tengas en real.

Qué produce

Todo en `AlgoData/mt5/reconcile/<semana>/`. Volver a lanzar la misma semana lo sobrescribe.

fichero	qué es
`result.json`	el resultado en el formato de los estudios: la tabla resumen y las operaciones
`pairs.parquet`	cada operación emparejada con todas sus diferencias
`live/trades.parquet`	lo que hizo la cuenta esa semana, tal y como se leyó
`sqx/trades.parquet`	el backtest de SQX de esos días. Es también el fichero que leerá la cartera para su seguimiento en papel (un retest, dos lectores)

Todavía no se ve en la ventana: la forma del informe está por decidir.

Cómo se lee el resultado

El comando escribe un resumen. Cada estrategia tiene dos líneas:

- **emparejadas de N de SQX y M reales**: cuántas operaciones tienen pareja. «solo en SQX» son las que el backtest abrió y el EA no; «solo en real», las que el EA abrió y el backtest no. Debajo se nombra cada una.
- **reloj**: las horas enteras que separan el reloj de SQX del reloj del servidor. Se averiguan solas a partir de las operaciones y no cuentan como diferencia.
- **deslizamiento medio en contra**, en puntos: positivo quiere decir que en real entraste a peor precio que en el backtest. Un punto es el tick del activo en SQX.
- **P&L real − SQX**, en puntos y en divisa: lo que la cuenta hizo de más (positivo) o de menos (negativo) que el backtest en las operaciones emparejadas. En puntos no cuenta el tamaño. En divisa, el backtest se pone al tamaño de cada operación real; el lado real lleva su comisión y su swap, y el de SQX los suyos.
- **MAE real − SQX**: la diferencia del peor flotante dentro de la operación. Los dos lados se reconstruyen con las mismas barras de un minuto, así que solo queda la diferencia de ejecución. Solo se calcula donde hay barras M1 del activo; «en N con barras M1» dice en cuántas.

Un ejemplo completo

No hay todavía una semana real leída. Este ejemplo usa, en el papel de la cuenta, el backtest del tester de MT5 en la cuenta de FTMO de `Strategy 10.1.79` (USDJPY H1), y el retest de SQX de la misma estrategia, los dos guardados por una verificación del paso 26.

Semana del 14 al 20 de septiembre de 2026:

```
Reconciliación de la semana 2026-W38
  Strategy 10.1.79 (ftmo): 4 emparejadas de 4 de SQX y 4 reales; solo en SQX 0, solo en real
0; reloj +0 h
    entrada: -0.10 puntos de deslizamiento medio en contra · P&L real − SQX: -1.10 puntos,
-0.15 en divisa · MAE real − SQX: +0.06 de media en 4 con barras M1
  TOTAL: 4 emparejadas, 0 solo en SQX, 0 solo en real; P&L real − SQX -1.10 puntos, -0.15 en
divisa
```

Las cuatro operaciones coinciden a la misma hora; el precio de entrada se separa menos de un punto y el resultado de la semana, un punto.

La semana siguiente, la misma estrategia:

```
Reconciliación de la semana 2026-W39
  Strategy 10.1.79 (ftmo): 2 emparejadas de 3 de SQX y 2 reales; solo en SQX 1, solo en real
0; reloj +0 h
    entrada: -0.20 puntos de deslizamiento medio en contra · P&L real − SQX: -14.70 puntos,
-10.44 en divisa · MAE real − SQX: +1.20 de media en 2 con barras M1
    falta en real: ticket 470 de SQX, Buy 2026-09-24 15:00
```

Aquí falta una: el tester de MT5 terminó el día 23 y SQX siguió un día más. Los 14,7 puntos de diferencia vienen de la operación que el tester cerró antes de tiempo por acabarse la prueba. Así es como se ve una operación que un lado tiene y el otro no.

Qué NO te dice

- **No dice si la diferencia es aceptable.** No hay listón. Cuando lo fijes, se añade.
- **No distingue por qué** falta una operación: puede ser el reloj, un dato distinto del bróker, el filtro de noticias (que SQX no simula), o el EA parado.
- **Los costes del backtest son los del activo en desarrollo**, no los de la empresa. Por eso se mira primero en puntos.
- **El MAE usa las barras de desarrollo**, no las del bróker.
- **El último día de la semana puede faltar en SQX** si los datos de desarrollo todavía no llegan un día más allá: SQX no deja cerrar una ventana en su último día de datos.
- **Sin probar contra una cuenta real ni contra un backtest real de SQX.** La comparación está probada con datos; la lectura de la cuenta y el proyecto de SQX están escritos y sin lanzar.

Si algo falla

- **«falta `live.accounts` …» / «falta `pairing.entry_tolerance_bars` …»**: es una de tus tres decisiones. Rellénala en `mt5/reconcile/config.yaml`.
- **«falta el registro de estrategias en real»**: no existe `register.csv`. El mensaje dice las columnas.
- **«SQX tiene datos hasta el … : la semana todavía no está en los datos de desarrollo»**: la actualización de datos del sábado no ha corrido o no ha traído esa semana.
- **«el historial tiene deals de reversión»**: la cuenta tiene una operación que se dio la vuelta en un solo deal. Emparejar eso no está construido; dímelo.