

El workflow entero — USDJPY M30, plantilla Donchian, noche del 2026-09-26 al 27

Encargo del dueño (26-09, antes de dormir): lanzar el workflow completo en USDJPY M30 con una plantilla nueva —rotura de la banda superior de Donchian más una condición extra para el largo—, correr **todos** los tests y reportar cualquier incidencia. Si a un activo le faltaban costes, usar los de USDJPY: **no hizo falta**, los nueve pares de la familia tienen su fichero en `assets/`.

- **Activo:** USDJPY (USDJPY_DukasM1_the5ers), **M30**. Costes PROVISIONALES de `assets/symbols/USDJPY.yaml` (spread 0,1, comisión 0, slippage 0,05): ningún número con coste de aquí sirve para juzgar si el edge es real.
- **Proyecto:** `Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30`, `custodio`, `builder --workflow`.
- **Registro paso a paso** (comando, entradas, salidas, segundos, incidencia): `AlgoData/reports/Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30/workflow-steps.csv`.

Resultado en una línea: la máquina llega de punta a punta, pero el paso 10 da un veredicto falso y otros cinco módulos tienen fallos que esta corrida ha destapado. Ninguna estrategia sobrevive: las 8 del aforo mueren en el MC Retest, y las 3 que se forzaron hasta el final fallan el paso 20.

0 • La plantilla — `donchianUpperCrossUp` • ⚠ lectura NO confirmada

Te fuiste a dormir, así que no pude preguntarte (regla 11). Elegí una lectura y **te toca confirmarla o cambiarla**:

```
AND(  
    Close[1] cruza por encima de DonchianChannels(Periodo).Upper[2]    ← fija  
    una condición aleatoria libre                                       ← la «condición extra»  
)
```

pregunta	elegido	alternativas
qué precio rompe	el cierre	el máximo, u orden stop sobre la banda
estado o evento	cruce (dispara una vez)	estado: el cierre <i>está</i> encima, dispara en cada barra
qué banda	la Upper nativa = máximo de los High	el bloque viejo CBlock_BreakoutDonchianLong usa el máximo de los cierres : no es Donchian
desfase	Upper[2] , el canal hasta la barra anterior	Upper[1] es imposible: incluye el High de la propia barra
entrada	a mercado, barra siguiente	stop sobre la banda

Periodo aleatorio por estrategia (2-220), long, salida de la pila del esqueleto. Bloque nuevo CBlock_CloseCrossesAboveDCUpper (+ su espejo), instalado en los dos workers. Ficha completa: AlgoData/templates/library/donchianUpperCrossUp/brief.md. **200 de 200** estrategias llevan la rotura (contado a mano: ver incidencia 4).

1 · El embudo

paso	qué	entran	salen	tiempo
5-7	proyecto, build y OOS	—	200	2,5 min
8	puerta OOS (sanidad –4, estáticas –9, degradación –8; mono 0)	200	179	1 min
8	SPA/StepM contra buy & hold (anota): 0 de 200 a FWER 0,05; 138 antes de corregir; SPA p = 0,40	200	—	4 s
8	edge por coste: 200/200 sobre 2 spreads · calidad del feed: 200/200 «insuficiente»	200	—	10 s
8	aforo (no calidad): top 8 por beneficio IS	179	8	—
9-10	crossmarket, 9 pares	8	8 $\triangle$	1,5 min + 11 s
10.5-12	crossTF (M30 → H1, H4)	16 hermanas	1 sobrevive	1 min
13-14	MC Retest, 7 tareas (sin MinDist: entradas a mercado)	8	0 (8 FAIL)	42 min
—	aforo forzado : 3 madres, sólo para probar la mecánica	8	3	—
15-16	SPP IS y OOS	3	3 «proceed»	2 min
16.5	variantes: 5.000 + 3.981 + 2.466, tres patas WFC	3	3	2 h 50 min
19	WFM, 30 celdas	3	0 predicen (3 «perverse»)	11 min
17	WFC: p –0,21 / –0,30 / –0,45	3	0	—
18	CSCV: PBO del argmax 18 % / 30 % / 38 %	3	3 pasan	—
18.5	superficies por mercado	3	0	—
20	lectura ciega conjunta	3	0 bajo cualquiera de tus 4 reglas	2 s
21	exposición: 3/3 «worth_it», 19-26 % del tiempo en mercado	3	—	1 s
22	mapa condicional	3	—	6 s
23	estructura: la rotura aporta en build en las 3; en oos1 sólo en 9.20.85; el filo vive en la dirección	3	—	4 min

paso	qué	entran	salen	tiempo
24	stop ATR (sólo 9.20.85, ver incidencia 6): injerto idéntico, X leídas en meseta	1	—	7 min
25	edge por coste de la versión con stop: 0 de 22 bajo 2 spreads	22	—	5 s

Lecturas extra: forma del beneficio y calidad de la entrada (3 madres, descriptivas) y nube de parámetros (3 madres: «middling»; una «smooth», dos «rough» — corrida con un parche, incidencia 5).

Lo que dice de la plantilla, con la advertencia de costes: la rotura Donchian sí lleva algo dentro de muestra (el estudio estructural lo ve en las tres madres), pero no lo sostiene fuera: el MC Retest mata a las 8, el WFC sale negativo en las tres — optimizar en IS empeora fuera— y la WFM las marca «perverse». **Decisión:** en USDJPY M30 esta plantilla no es candidata; no merece otra pasada con estos costes.

2 · Incidencias, de más a menos grave

1. **El paso 10 da por buenas estrategias que pierden** (OPEN.md §57). El informe crossmarket aprobó 8/8 con el PF del peor mercado entre 1,31 y 1,51; el P/L neto de SQX da PF 0,79-1,07, con 8 de los 9 mercados por debajo de 1 en todas. El estudio re-valora los trades desde la apertura de la barra y nunca resta el sobreprecio de entrada, que es donde SQX mete spread y slippage. Todo veredicto guardado del paso 10 sobre estrategias rentables en bruto es sospechoso. No apliqué ese veredicto. Ya marqué `×` en la fila 10 de `WORKFLOW.md`.
2. **La identidad de una estrategia cambia sola** (§58). Tras el MC Retest, SQX reescribió los `.sqx` quitando un atributo (`autoGenerated`), la identidad cambió y `/curate` se negó —bien— a aplicar el recorte. Lo rehíce desde los ficheros. Arreglarlo mueve todas las identidades guardadas: **decisión tuya**.
3. **El MC Retest de spread y slippage no prueba nada en USDJPY** (§59): 2 y 1 resultados distintos en 1.000 simulaciones. Los rangos en décimas de punto se redondean. Ya pasó esta mañana en H1. Los rangos de forex son tuyos.
4. **template_check da «ok» sobre el bloque equivocado** (§60): desde que tu condición va en un grupo de un ítem, comprueba `MarketPositionIsLong`, que llevan todas.
5. **La nube de parámetros no lee el panel de las variantes** (§61): busca columnas con el nombre antiguo. La corrí parcheando los dos nombres en memoria, sin tocar el código.
6. **El stop del paso 24 no se injerta en 2 de 3 madres** (§62): la búsqueda exige un orden de atributos que SQX no siempre escribe. El paso 24 corrió sólo con 9.20.85.
7. **Menores** (§63): el builder necesita `--session-from` para USDJPY; `crossTF/config.yaml` está fijo en H1 y hay que pasarle M30 a mano; `registry --set` borra la fila entera al actualizar un campo (lo rehíce); el auditor nocturno bloquea `execute --clear` porque su línea de comandos nombra el custodio; y cuatro cosméticas (fecha de cabecera de la puerta, tabla de control del paso 23, SQX leyendo `scaling.parquet`, 3 corridas MCR con 999 simulaciones).

Lo que funcionó sin tropiezos: builder, build, puerta, SPA/StepM, edge por coste, curate (con su guardia de identidad), crossTF, MC Retest sin el crash de esta mañana, SPP, las 11.447 variantes con sus controles, WFM, ledger y paso 20 ciego, estructura, stop ATR y paso 25.

3 · Coste

El 16.5 es la factura de la noche: 2 h 50 min de custodio para tres madres, y **un tercio es SQX escribiendo a disco** (~6 ficheros/s, 1,25 MB cada uno: ~25 min por pata de 5.000). El JVM llegó a 85 GB de RSS con el heap de 80 g, sin presión de memoria (36 GB libres en el peor momento).

4 · Lo que queda

- El proyecto Test_ ya está retirado (regla 6):
AlgoData/projects/retired/SQX_w2/Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30-2026-09-27.tar.gz, con la WFM. Los resultados siguen en AlgoData/raw, harvest, reports y strategyPermutations.
- Confirmar la lectura de la plantilla (\$0).
- Tus tres decisiones: identidad (\$58), rangos del MC Retest en forex (\$59) y, ya abierta, qué es «pasar» el paso 20.